
INF1901 — Initiation à l'intelligence artificielle

Concepts et réflexions



Christian Jauvin

Version du 6 novembre 2026

Table des matières

Bienvenue ! **1**

Présentation du cours **2**
Un cours exhaustif et à jour . . . 2
Objectifs du cours . . . 3
Contenu . . . 3

Approche pédagogique du cours **5**

Les professeurs **7**
Richard Hotte . . . 7
Christian Jauvin . . . 8
Daniel Lemire . . . 9

Travaux notés **10**
Module 1 . . . 10
Module 2 . . . 10
Module 3 . . . 10
Module 4 . . . 10
Module 5 . . . 10

Feuille de route **11**

Google Sheets **12**
Paramètres linguistiques . . . 12
Fonction “copier-coller” . . . 14
Fonction de partage anonyme d’un fichier . . . 14

L’usage d’assistants intelligents **16**
Comment ce cours a été produit . . . 17

Venez discuter d’IA sur Discord ! **18**

Module 1 - Aux origines : l’intelligence artificielle symbolique **20**
Le parcours du module . . . 21
Objectifs . . . 22
Durée . . . 22

Évaluation 22

Turing et la question fondatrice (1950) **23**
Le moment 25
Le jeu de l'imitation 29
La pensée comme calcul 31
L'ombre de Gödel 34
Une fin tragique, et une porte qui s'ouvre 38

Deux paris rivaux (1956-1958) **39**
Le moment : l'été 1956 à Dartmouth 39
Le premier pari : l'esprit comme logique 41
Le second pari : l'esprit comme cerveau 42
Deux univers parallèles 44

L'âge d'or symbolique : chercher et raisonner **45**
Résoudre, c'est explorer 45
L'explosion combinatoire 46
L'apogée : Deep Blue bat Kasparov (1997) 48
L'autre visage : ELIZA, ou l'illusion de comprendre 49

Représenter le monde **52**
Le sens, angle mort de la machine 52
Donner un savoir à la machine 52
SHRDLU, ou le sommet de l'ambition 55
Le mur du sens commun 57
L'objection de Hofstadter 58

Capturer l'expertise : les systèmes experts **61**
Rétrécir et codifier le monde pour réussir 61
L'anatomie d'un système expert 61
L'âge d'or : MYCIN, XCON et le boom 64
Le goulot d'étranglement 66

Les hivers et la bascule **68**
Le premier hiver : la mort du perceptron (1969) 68
Le second hiver : l'effondrement du symbolique (fin des années 1980) 70
L'héritage invisible 70
Un éclair hybride : Watson (2011) 72
La bascule 73

Vous êtes le moteur d'inférence : un système expert (travail noté 1) **75**
Consignes 75
Le système 76
Manipulation 1 — Tracer le raisonnement 77
Manipulation 2 — Casser le système 77
Manipulation 3 — Étendre la base de règles 77
Questions d'interprétation 78

Module 2 — Apprentissage automatique **81**
Qu'est-ce que l'apprentissage automatique ? . . . 81
Une seule grande idée, déclinée . . . 82
Une vieille parenté : la statistique . . . 83
Le but ultime : généraliser . . . 83
Le parcours du module . . . 84
Objectifs . . . 85
Durée . . . 86
Évaluation . . . 86

Le problème **87**
Pourquoi on ne peut pas simplement le programmer . . . 87
Changer de stratégie : apprendre à partir d'exemples . . . 89
Notre fil rouge : des maisons à vendre . . . 89
Une seconde question, d'une tout autre nature . . . 91

Le modèle le plus bête **95**
Toujours prédire la moyenne . . . 95
La même bêtise, pour l'autre question . . . 96
Qu'est-ce qu'un modèle, au juste ? . . . 96
Pourquoi un modèle aussi bête est utile . . . 97
Leur défaut, et ce qu'il révèle . . . 100

Regarder les données **101**
Une maison, c'est une liste de nombres . . . 101
Un vecteur, c'est un point dans un espace . . . 103
Quand il y a trop de dimensions pour les voir . . . 104

Prédire par ressemblance **113**
Mesurer la ressemblance : la distance . . . 113
Les k plus proches voisins . . . 116
Le choix de k . . . 119
L'angle mort de kNN . . . 120

Un modèle qui s'entraîne **121**
Un modèle qui tient en deux nombres . . . 121
Mesurer l'erreur . . . 122
Apprendre, c'est descendre la pente . . . 124
Et pour prédire une catégorie ? . . . 125

Classer **127**
Tracer une frontière : la régression logistique . . . 128
La plus grande marge : les machines à vecteurs de support . . . 130
Renverser le problème : la classification bayésienne . . . 133
Le cas des pourriels . . . 139
Raisonner sous incertitude : les réseaux bayésiens . . . 140
Sous les modèles, des probabilités . . . 143

Poser des questions : les arbres de décision **145**

Une question suffit presque . . . 145
Comment l'arbre choisit ses questions . . . 147
Un arbre qui prédit un nombre . . . 148
Jusqu'où laisser pousser l'arbre ? . . . 149
L'arbre du *Titanic* . . . 151
Ce qu'un arbre dit, et ce qu'il tait . . . 152
Et sur des données neuves ? . . . 154

Généraliser **155**
Un modèle se juge sur ce qu'il n'a jamais vu . . . 155
Linéaire ou non-linéaire : ce qu'un modèle peut dessiner . . . 157
Trop coller, ou trop lisser : le compromis biais-variance . . . 160
Garder un modèle riche, mais le tenir en laisse : la régularisation . . . 162
Paramétrique ou non-paramétrique . . . 165

Bien évaluer un modèle **167**
Le score trop beau pour être vrai : la fuite de données . . . 167
Quand les données sont rares : la validation croisée . . . 169
Compter juste : les métriques . . . 170
Jamais vu, mais du même monde : la question de la distribution . . . 174
Corrélation n'est pas causalité . . . 176
Tout cela portait un nom : l'apprentissage supervisé . . . 177

Trois façons d'apprendre **179**
Apprendre avec un professeur : le supervisé . . . 180
Apprendre sans réponses : le non-supervisé . . . 180
Apprendre par l'expérience : le renforcement . . . 184
Un même squelette, d'un bout à l'autre . . . 185

Classification naïve bayésienne pour détecter les pourriels (travail noté 2) **187**
Consignes . . . 188
Entraînement du modèle . . . 188
Utilisation du modèle (inférence) . . . 193
Questions d'interprétation . . . 194

Module 3 — Réseaux de neurones et apprentissage profond **197**
Le retour d'une idée ancienne . . . 197
Une seule grande idée : apprendre ses propres caractéristiques . . . 198
Un fil conducteur : les chiffres manuscrits . . . 199
Ce que ce module n'est pas . . . 200
Des variations sur un même thème . . . 200
Le parcours du module . . . 201
Objectifs . . . 202
Durée . . . 203
Évaluation . . . 203

Un neurone **204**
Un neurone est une régression logistique . . . 204

D'où vient le mot « neurone » . . . 206
Un neurone à manipuler . . . 207
Ce qu'un neurone seul ne peut pas faire . . . 208

Une couche cachée **209**
Relier des neurones . . . 209
Le XOR résolu avec trois neurones . . . 210
Ce que fait la couche cachée : changer de point de vue . . . 211
Deux droites à déplacer . . . 212
Plus de neurones, plus de formes . . . 213
Qui règle tous ces poids ? . . . 213

Entraîner un réseau **215**
Le même principe qu'au Module 2 . . . 215
Le problème des couches cachées . . . 216
La rétropropagation . . . 217
Un réseau qui apprend le XOR . . . 218
1986 . . . 218
L'entraînement en pratique . . . 219
Pour voir le mécanisme en détail . . . 220

L'apprentissage profond **221**
Large ou profond . . . 221
Une hiérarchie de caractéristiques . . . 222
La fin des caractéristiques fabriquées à la main . . . 225
Pourquoi seulement en 2012 . . . 226
2012 : le concours ImageNet . . . 228
La leçon amère . . . 230
Plus de paramètres que d'exemples . . . 231
Apprendre sans étiquettes : l'autoencodeur . . . 232

Le matériel et les outils **235**
Les processeurs graphiques . . . 235
La différentiation automatique . . . 237
Un réseau en quelques lignes . . . 238
Un jeu de construction . . . 238

Voir : les réseaux convolutifs **240**
Ce qu'un réseau ordinaire ignore dans une image . . . 240
Le filtre . . . 241
Un filtre à manipuler . . . 242
Ce que la convolution apporte . . . 242
Du filtre au réseau . . . 242
Yann Le Cun et les chèques . . . 243
Après 2012 . . . 245
Réutiliser un réseau : l'apprentissage par transfert . . . 246
La leçon de la convolution . . . 248

Lire une séquence : les réseaux récurrents **249**

Le problème des séquences . . . 249
Une boucle : la mémoire . . . 249
Un réseau récurrent à manipuler . . . 250
Entraîner un réseau récurrent, et ce qu'il oublie . . . 251
Le LSTM : une mémoire à portes . . . 251
Ce que les réseaux récurrents ont permis . . . 253
Les limites . . . 253

L'attention et le Transformer **255**
L'attention dans la traduction . . . 255
Une recherche floue . . . 256
L'auto-attention . . . 258
Une attention à manipuler . . . 258
Le Transformer . . . 258
Pourquoi il a tout changé . . . 260
Au-delà du texte . . . 261
Vers le Module 4 . . . 262
Pour voir le mécanisme en détail . . . 262

Apprendre à jouer : le renforcement profond **263**
Les limites de la table . . . 263
Remplacer la table par un réseau . . . 263
Atari : jouer à partir des pixels . . . 264
AlphaGo . . . 265
AlphaZero : sans parties humaines . . . 268
Une machine qui apprend en jouant contre elle-même . . . 269
Au-delà des jeux, et les limites . . . 269

Tromper un réseau **271**
Le panda devenu gibbon . . . 271
Comment on le fabrique . . . 272
Tromper un réseau à manipuler . . . 272
Pourquoi c'est possible . . . 272
Dans le monde réel . . . 274
Se défendre . . . 276
Une boîte noire . . . 276
Ce que ce module a montré . . . 277

Apprivoiser un réseau de neurones (travail noté 3) **279**
Consignes . . . 279
Questions . . . 279

Module 4 — IA générative et grands modèles de langage **286**
Reconnaître, puis produire . . . 286
Une seule grande idée : imiter une distribution . . . 287
Ce que ce module n'est pas . . . 288
Le parcours du module . . . 288
Objectifs . . . 290

Durée . . . 291
Évaluation . . . 291

Générer : imiter une distribution **292**
Décrire plutôt que séparer . . . 292
Une distribution, et tirer dedans . . . 293
La température . . . 294
Le vrai problème : les grandes dimensions . . . 295
La variété des vraies images . . . 296
L'espace latent . . . 297
Générer n'est pas recopier . . . 298
Vers des modèles plus puissants . . . 298

Quatre façons de générer **300**
Le faussaire et l'expert : les réseaux antagonistes génératifs . . . 300
Remplir l'espace latent : les autoencodeurs variationnels . . . 302
Retirer le bruit pas à pas : la diffusion . . . 304
Un élément après l'autre : les modèles autorégressifs . . . 306
Générer sur demande . . . 306
Quatre familles, et leurs combinaisons . . . 309

Des images, des voix, des vidéos **311**
Les images . . . 311
Retoucher plutôt que créer . . . 313
Les voix et la musique . . . 314
La vidéo . . . 314
Au-delà des médias . . . 315
Les hypertrucages . . . 315
Le texte, au premier plan . . . 316

Des règles aux probabilités **317**
Les règles (1954-1980) . . . 319
Le tournant statistique . . . 321
Un modèle de langage . . . 321
Compter : les n-grammes . . . 323
Les suites jamais vues : le lissage . . . 325
Mesurer un modèle : la perplexité . . . 327
La suite de l'histoire . . . 327

Les outils statistiques **328**
Les modèles de Markov cachés . . . 328
La traduction comme un canal bruité . . . 330
Représenter des documents . . . 331
Étiqueter avec des caractéristiques faites à la main . . . 332
Ce qui manquait . . . 333

Des mots aux nombres : jetons et plongements **334**
Découper le texte : les jetons . . . 334
La première idée : un numéro par mot . . . 335

On reconnaît un mot à ses fréquentations . . . 336
Compter les voisins . . . 337
Les plongements . . . 337
Les plongements héritent des préjugés . . . 338
Le même mot, plusieurs sens . . . 339
Tout devient vecteur . . . 340

Prédire le mot suivant **341**
Généraliser : les modèles neuronaux . . . 341
De 2003 à 2017 : des réseaux récurrents à l'attention . . . 344
Trois façons d'assembler le Transformer . . . 344
GPT : un Transformer qui prédit le jeton suivant . . . 346
Ce que la prédiction exige . . . 348
Ce qui a changé, ce qui est resté . . . 348
Pour voir le mécanisme en détail . . . 349

Passer à l'échelle **350**
De GPT à GPT-4 . . . 350
Des lois d'échelle . . . 351
Apprendre dans le contexte . . . 352
Des capacités qui apparaissent ? . . . 354
Que mesurent les scores ? . . . 354
Le prix de la taille . . . 356
Les modèles de frontière . . . 357
Modèles fermés, modèles ouverts . . . 358
Ouvert, mais jusqu'où ? . . . 358
La distillation : un grand modèle comme professeur . . . 360
Ce que coûte une réponse . . . 361
Jusqu'où ? . . . 361

Du modèle à l'assistant **364**
Avant ChatGPT, Clippy . . . 364
Un modèle de base ne répond pas . . . 365
Imiter de bonnes réponses . . . 368
Le renforcement à partir de préférences humaines (RLHF) . . . 368
Le travail humain derrière l'assistant . . . 370
Utile, honnête, inoffensif . . . 370
Faire des choses avec des mots . . . 371
Des modèles qui « raisonnent » (RLVR) . . . 373
Raisonner sans mots ? . . . 374

Des outils, un harnais et des agents **376**
Formuler la requête . . . 376
Une conversation qui n'en est pas une . . . 376
La requête système et le harnais . . . 378
Pourquoi ne pas le laisser apprendre ? . . . 380
Chercher d'abord, répondre ensuite (RAG) . . . 381
Le harnais et l'appel d'outils . . . 384

Des agents : un modèle et son harnais, en boucle . . . 387

Programmer avec des agents **390**
De la complétion à l'agent . . . 390
Ce que fait un agent de programmation . . . 391
La culture Unix : des outils faits pour le texte . . . 392
Un projet plus grand que la fenêtre de contexte . . . 394
Pourquoi le code s'y prête si bien . . . 394
Mesurer : SWE-bench et la durée des tâches . . . 394
Permissions, bac à sable et incidents . . . 395
Programmer autrement . . . 396

Démontrer **397**
Vérifier une preuve . . . 397
Les Olympiades : de la géométrie à l'or . . . 398
Découvrir : AlphaEvolve . . . 399
Mesurer : FrontierMath . . . 399
Vers la recherche . . . 399
Ce que cela dit, et ce que cela ne dit pas . . . 400

Le défi ARC **402**
Mesurer l'intelligence, pas les compétences . . . 402
Le corpus ARC . . . 402
À vous de jouer . . . 403
Pourquoi les machines échouaient . . . 404
Le prix ARC de 2024 et l'entraînement au moment du test . . . 404
o3 et le calcul au moment de la réponse . . . 404
ARC-AGI-2 . . . 405
ARC-AGI-3 : apprendre en jouant . . . 405
Ce qu'ARC dit, et ce qu'il ne dit pas . . . 406

Relier les mots et les images **407**
Apprendre à voir sans étiquettes . . . 407
CLIP : images et légendes dans un même espace . . . 408
Classer sans exemples . . . 410
Du texte à l'image . . . 410
Les limites . . . 412

Des modèles qui voient, entendent et parlent **413**
Une image découpée en jetons . . . 413
Un modèle de langage qui lit des images . . . 413
Lire le texte dans les images . . . 414
Entendre et parler . . . 416
Converser à voix haute . . . 416
Générer des images avec un modèle de langage . . . 418
Ce qui leur échappe encore . . . 418

Regarder à l'intérieur : l'interprétabilité mécaniste **419**
Une boîte noire entièrement visible . . . 419

Plus de concepts que de neurones : la superposition . . . 419
Démêler les concepts : les autoencodeurs clairsemés . . . 421
Suivre un calcul : les circuits . . . 422
Un calcul entièrement compris : le grokking . . . 424
À quoi sert l'interprétabilité . . . 426
En 2026 : des émotions, des activations qui parlent, un espace de travail . . . 427
Les limites . . . 428
Pour aller plus loin . . . 429

Ce que les LLM comprennent, et ce qu'ils ratent **430**
Les hallucinations . . . 430
Des erreurs révélatrices . . . 431
Perroquets ou modèles du monde ? . . . 432
L'illusion de comprendre . . . 433
Deux façons de savoir . . . 434
Ce qu'il faut retenir du module . . . 434

Un modèle de langage dans un tableur (travail noté 4) **436**
Consignes . . . 437
Entraînement du modèle . . . 437
Utilisation du modèle (inférence) . . . 441
Questions . . . 443

Module 5 — L'IA dans le monde **445**
Le parcours du module . . . 445
Objectifs . . . 446
Durée . . . 447
Évaluation . . . 447

Quels problèmes l'IA pose-t-elle ? **448**
Neuf familles de problèmes . . . 448
Des problèmes qui se recoupent . . . 450
Des faits et des valeurs . . . 450
Comment lire ce module . . . 450

Une machine peut-elle penser ? **451**
Le test de Turing, réussi . . . 451
Ce que le test ne mesure pas . . . 452
La chambre chinoise . . . 452
Les objections à Searle . . . 454
Le problème de l'ancrage . . . 455
La représentation platonicienne . . . 457
La chambre chinoise à l'ère des modèles de langage . . . 459
Penser sans les mots . . . 461
Un débat ouvert . . . 461

Penser, est-ce calculer ? **463**
Ce que peut faire une machine . . . 463

L'argument de Gödel contre les machines . . . 464
Penrose : l'esprit non calculable . . . 465
Les objections . . . 466
Des machines qui démontrent . . . 467
Un pari . . . 468

Une machine peut-elle être consciente ? **470**
Ce que l'on appelle conscience . . . 470
Le problème difficile . . . 472
Les théories scientifiques . . . 473
Le problème du substrat . . . 474
Appliquer ces théories aux machines . . . 476
Ce que l'on observe dans les modèles . . . 477
L'illusion de la conscience . . . 478
Pourquoi la question compte . . . 479

Qu'est-ce que l'intelligence ? **480**
Plus de soixante-dix définitions . . . 480
Le paradoxe de Moravec . . . 480
L'effet IA . . . 481
Étroite ou générale . . . 481
Une intelligence en dents de scie . . . 482
Les objections de Yann Le Cun . . . 483
Les modèles du monde . . . 484
Gary Marcus et le retour du symbolique . . . 486
L'intelligence comme apprentissage . . . 487
Une IA générale en 2026 ? . . . 488

L'IA au service de la science **489**
Deux prix Nobel en 2024 . . . 489
Au-delà des protéines . . . 490
Des promesses à vérifier . . . 490
Des scientifiques artificiels ? . . . 491
Ce que l'IA fait à la pratique scientifique . . . 491

Prédire sans comprendre **493**
« La fin de la théorie » . . . 493
Corrélation et causalité . . . 494
Prédire n'est pas comprendre . . . 494
Quand la prédiction se trompe . . . 495
Retrouver des lois . . . 495

Qui est responsable ? **496**
Des décisions automatisées . . . 496
Une décision juste, au sens de quoi ? . . . 497
Le vide de responsabilité . . . 497
Le droit à une explication . . . 498
Flatter plutôt qu'aider . . . 498

Aligner sur quelles valeurs ? **500**
Un vieux problème . . . 500
Comment on transmet des valeurs . . . 501
Les valeurs de qui ? . . . 502
Des armes autonomes . . . 503

Le travail **504**
Des prévisions qui varient beaucoup . . . 504
Ce que l'on observe . . . 505
Des annonces, et leurs nuances . . . 506
Le métier change avant de disparaître . . . 506
Le travail invisible . . . 506

La création et la propriété **508**
Entraîner sur des œuvres protégées . . . 508
Des procès aux contrats . . . 509
À qui appartient une œuvre générée ? . . . 509
Que devient la création ? . . . 509

La richesse et le pouvoir **511**
Des sommes vertigineuses . . . 511
Une bulle ? . . . 511
Et si la bulle éclatait ? . . . 512
Ce que disent les bulles passées . . . 514
Qui en profite ? . . . 515
Y a-t-il un fossé défensif ? . . . 515
Ce qui protège encore les laboratoires fermés . . . 516
Le Québec, entre recherche et industrie . . . 517

La vérité et la démocratie **519**
Des faux plus vrais que nature . . . 519
Le dividende du menteur . . . 520
Une persuasion à grande échelle . . . 520
Un écosystème de l'information transformé . . . 521
Se défendre . . . 521

La surveillance et la vie privée **522**
Reconnaître les visages . . . 522
Des usages qui se multiplient . . . 523
Les données qui entraînent les modèles . . . 523
Ce que nous confions aux assistants . . . 524
Ce que dit la loi . . . 524

La géopolitique et la réglementation **526**
Une course entre deux puissances . . . 526
Trois façons de réglementer . . . 527
Le Canada et le Québec . . . 527
Une gouvernance mondiale ? . . . 528

Le coût écologique de l'IA **529**
L'électricité . . . 530
Le coût d'une requête . . . 530
L'eau . . . 531
Des engagements climatiques qui reculent . . . 532
L'effet rebond . . . 532
Le Québec . . . 533
Ce que l'IA peut apporter . . . 533

Penser avec des machines **535**
Une vieille inquiétude . . . 535
Ce que montrent les études . . . 535
Apprendre à penser avec . . . 536

L'IA dans l'éducation **537**
Le rêve d'un tuteur pour chacun . . . 537
Les enseignants . . . 538
Les États et les entreprises . . . 539
L'IA chez les étudiants . . . 539
L'intégrité académique . . . 540

Des machines pour compagnie **541**
Des compagnons artificiels . . . 541
Ce qu'ils apportent . . . 542
Ce qu'ils coûtent . . . 542
Un attachement à un modèle . . . 542
Encadrer . . . 543

Peut-on perdre le contrôle ? **544**
Une explosion d'intelligence . . . 544
L'auto-amélioration récursive . . . 545
Deux figures de l'inquiétude . . . 546
Ce qu'en pensent les chercheurs . . . 549
P(doom), ou chiffrer la fin du monde . . . 549
Le catastrophisme radical . . . 550
Des signes d'alerte . . . 551
Le mésusage . . . 552
Une technologie normale, ou une rupture ? . . . 552
Des appels à ralentir . . . 553
Les réponses . . . 554

Les attitudes devant l'IA **556**
Ce qui sépare les attitudes . . . 556
Les principales attitudes . . . 557
Le spectre, d'un bout à l'autre . . . 559
Des attitudes qui se combinent . . . 561
Qui parle ? . . . 561
Les imaginaires . . . 562
Où portent vos désaccords ? . . . 563

Pour finir 563

La conversation **564**
La vidéo 564
Le minutage, par famille de problèmes 564
Pour aller plus loin 565

Une expérience sur une IA réelle (travail noté 5) **566**
Première partie : l'expérience 566
Deuxième partie : le journal d'usage 568
Ce qu'il faut remettre 568
Critères d'évaluation 569
Conseils 569

Pour aller plus loin **570**
Le podcast MLST 570
Présentations diverses 570

Conclusion **571**

Bienvenue !

Version 2. Ce site présente la nouvelle version du cours, dont les cinq modules sont maintenant publiés. Le contenu est mis à jour en continu, comme l'explique la présentation du cours. La version 1 du cours reste accessible à cjauvin.github.io/inf1901-teluq.

Bienvenue dans le cours **INF 1901 Initiation à l'intelligence artificielle : concepts et réflexions**. En quelques années, l'intelligence artificielle (IA) est passée des laboratoires à la vie de tous les jours. Ce cours vous propose de comprendre comment fonctionnent ces systèmes, d'où ils viennent, et quels problèmes ils posent.

Il suit l'histoire de l'IA en cinq modules.

1. Aux origines : l'intelligence artificielle symbolique : faire raisonner une machine avec des règles et des symboles, de Turing aux systèmes experts.
2. Apprentissage automatique : apprendre à partir de données plutôt que de règles écrites à la main.
3. Réseaux de neurones et apprentissage profond : du neurone artificiel au Transformer.
4. IA générative et grands modèles de langage : des modèles qui produisent du texte, des images et du code, jusqu'aux assistants et aux agents.
5. L'IA dans le monde : les questions philosophiques, éthiques, sociales et politiques que pose l'IA.

Aucune expérience préalable en IA, en programmation ou en mathématiques avancées n'est requise, seulement de la curiosité. Les mécanismes sont expliqués par des exemples concrets, des figures et une trentaine d'applications interactives à manipuler dans votre navigateur, et chaque travail noté vous fait construire ou utiliser l'un d'eux, dans un tableur ou avec un assistant d'IA réel.

Le cours est volumineux, parce qu'il vise à couvrir le domaine le plus largement possible et à suivre son actualité, comme l'explique la présentation du cours. Les objectifs de chaque module en indiquent l'essentiel, et le cours entier peut aussi être téléchargé en livre, en PDF ou en EPUB. La feuille de route donne le calendrier des activités, et le serveur Discord du cours vous permet de poser vos questions et de discuter des idées du cours.

Au plaisir de vous guider dans cette initiation à l'intelligence artificielle, et bon succès dans vos apprentissages !

Présentation du cours

> « *Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie.* »
> Arthur C. Clarke

L'intelligence artificielle est passée en quelques années des laboratoires à la vie de tous les jours. Des assistants conversationnels rédigent, traduisent et programment, des modèles démontrent des théorèmes, des agents agissent sur le Web, et les débats sur l'emploi, la création, l'environnement ou les risques de l'IA occupent l'actualité. Ce cours propose de comprendre comment ces systèmes fonctionnent, d'où ils viennent, et quels problèmes ils posent.

Il suit l'histoire de l'IA, de la question posée par Alan Turing en 1950 aux grands modèles de langage, à travers deux grands paris : faire raisonner une machine avec des règles et des symboles, ou la faire apprendre à partir de données. Chaque module explique les mécanismes par des exemples concrets, des figures et des applications interactives, et chaque travail noté fait manipuler l'un d'eux : un système expert, un classifieur, un réseau de neurones, un modèle de langage, puis un assistant d'IA réel. Le dernier module mobilise ces connaissances pour examiner les problèmes que pose l'IA, en distinguant, dans chaque débat, ce qui relève des faits et ce qui relève des valeurs.

Le cours ne suppose aucune formation préalable en informatique ou en mathématiques avancées : les notions nécessaires sont introduites au fil des modules, et les activités pratiques se font dans un tableur et dans des applications interactives, sans programmation. Il fait partie du programme court en intelligence artificielle dans les entreprises.

Un cours exhaustif et à jour

Le cours contient beaucoup de matière, et ce choix est délibéré. Il poursuit un double objectif.

1. **Être exhaustif.** L'IA touche à l'informatique, aux mathématiques, à la linguistique, aux sciences cognitives, à la philosophie, à l'économie et au droit. Plutôt que de s'en tenir à quelques sujets, le cours cherche à couvrir le domaine le plus largement possible : son histoire, ses mécanismes, ses applications et les débats qu'il suscite, avec les personnes et les travaux qui les ont marqués. Il peut ainsi servir d'ouvrage de référence, à consulter bien après la fin du cours. Les objectifs de chaque module, précisés dans son introduction, en indiquent l'essentiel, et certains chapitres, marqués « approfondissement », sont facultatifs.
2. **Être évolutif et à jour.** Le domaine change de mois en mois : de nouveaux modèles paraissent, des entreprises naissent ou disparaissent, des débats s'ouvrent ou se déplacent. Le cours est mis à jour en continu pour suivre ces changements, et les événements récents y sont toujours

datés. Les livres PDF et EPUB sont produits de nouveau à chaque mise à jour, et leur page de titre indique la date de la version.

Objectifs du cours

Ce cours vise à offrir une base solide sur les concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle et sur les problèmes qu'elle pose. Plus précisément, il vous permettra de :

— retracer l'histoire de l'intelligence artificielle, de l'IA symbolique aux grands modèles de langage, en situant ses grandes étapes et ses principaux courants ;
— expliquer les principes de l'apprentissage automatique : données, entraînement, généralisation et évaluation d'un modèle ;
— décrire le fonctionnement des réseaux de neurones et de l'apprentissage profond ;
— expliquer le fonctionnement de l'IA générative et des grands modèles de langage, de la prédiction du mot suivant aux assistants et aux agents ;
— appliquer, dans des activités guidées, les mécanismes essentiels de l'IA : un système à base de règles, un classifieur, un réseau de neurones et un modèle de langage ;
— analyser les problèmes philosophiques, scientifiques, moraux, économiques, sociaux, environnementaux et humains que pose l'IA, en distinguant les questions de fait et les questions de valeur ;
— formuler une position argumentée sur ces problèmes, et situer les principales attitudes devant l'IA.


Dans l'introduction de chaque module, vous trouverez les objectifs spécifiques poursuivis.

Contenu

Le cours se déroule sur quinze semaines et se découpe en cinq modules, chacun suivi d'un travail noté, comme le précise la feuille de route.

1. Le Module 1 (deux semaines) remonte **aux origines** de l'IA et raconte l'aventure de l'**intelligence artificielle symbolique** (le *GOFAI*, pour *Good Old-Fashioned AI*) : pendant près de quarante ans, le pari de faire « penser » une machine en lui faisant manipuler des **symboles** et des **règles** logiques. Du test de Turing (1950) aux systèmes experts et aux « hivers » de l'IA, il présente les grandes idées de cette première école, la recherche dans un espace d'états, la représentation des connaissances, le raisonnement à base de règles, et explique pourquoi elle a fini par buter sur ses limites.
2. Le Module 2 (trois semaines) présente l'**apprentissage automatique** (*machine learning*) : comment une machine apprend à partir d'exemples, pour prédire une valeur ou classer un cas, ce que signifie généraliser au-delà des exemples vus, et comment évaluer honnêtement un modèle.
3. Le Module 3 (trois semaines) explique les **réseaux de neurones** et l'**apprentissage profond** (*deep learning*) : comment un réseau s'entraîne, comment il voit des images, lit une séquence et porte son attention, comment il apprend à jouer, et comment on peut le tromper.
4. Le Module 4 (trois semaines) se consacre à l'**IA générative** et aux **grands modèles de langage** : générer des images, des voix et des textes, passer des mots aux nombres, prédire le mot suivant, faire d'un modèle un assistant, des modèles qui raisonnent aux agents, et regarder à l'intérieur des modèles.

5. Le Module 5 (quatre semaines) examine **les problèmes que pose l'IA dans le monde**, en neuf familles, philosophiques, scientifiques, moraux, économiques, sociaux et politiques, environnementaux, humains et extrêmes, puis les principales attitudes devant l'IA.



La carte du cours : chaque module explore une région de l'intelligence artificielle, des plus anciennes aux plus récentes — et le Module 5 les traverse toutes.

Approche pédagogique du cours

> « *Le vrai problème de l'humanité est le suivant : nous avons des émotions paléolithiques, des institutions médiévales, et une technologie digne des dieux.* »
> E.O. Wilson

L'apprentissage automatique (AA) est un sujet complexe et fortement dynamique, au confluent de plusieurs disciplines : mathématiques, informatique, sciences cognitives. Les fondements de la discipline sont résolument mathématiques, principalement avec l'algèbre linéaire et les probabilités (qui entretiennent elles-mêmes des liens très étroits).

La plupart des cours d'apprentissage automatique de format classique sont avant tout très mathématiques, avec beaucoup d'équations et de théorèmes, parfois des preuves. Un cours d'AA entièrement composé d'équations (et rien d'autre) est en général perçu comme étant *très difficile*. Il serait aussi très difficile de ne pas parler de mathématique du tout dans un cours d'initiation à l'apprentissage automatique, mais nous allons tout de même tenter d'offrir plusieurs angles sur le sujet. Étant donné les fondations en algèbre linéaire, les problèmes traités par l'AA ont souvent la possibilité d'être compris de manière très visuelle et intuitive. Nous allons tenter d'exploiter cela, en mettant le plus possible l'emphase sur la visualisation et les explications claires en mots, plutôt que les équations (bien que ces dernières seront présentes mais optionnelles, car elles constituent tout de même les fondations théoriques, qui permettent de réduire l'ambiguïté conceptuelle au minimum, et souvent de faire des liens profonds et subtils entre des idées mathématiques qui ne semblent pas à priori si proches).

Étant donné que l'apprentissage automatique est algorithmique et dynamique (il s'agit de techniques avec lesquelles on *fait* des choses, en général), les visualisations interactives constituent également un excellent support pour approfondir sa compréhension. Dans ce cours, nous avons tenté de développer nos propres petites applications interactives pour aider à la compréhension de certains concepts, et les vidéos que nous proposons du créateur en ligne 3Blue1Brown constituent également un fabuleux complément, dont il ne faudrait pas se passer.

L'apprentissage automatique est aussi profondément computationnel, et évidemment la programmation y joue un grand rôle. Le substrat de l'intelligence artificielle est l'ordinateur, et celui-ci n'a jamais cessé, depuis sa création, d'être basé sur l'architecture de Von Neumann, ce qui implique que son fonctionnement requiert nécessairement de la programmation au sens traditionnel (l'AA n'y échappe pas). Il serait probablement possible d'enseigner les fondements de l'AA entièrement de cette perspective, étant donné qu'il est possible d'exprimer toutes les idées mathématiques à l'aide de programmes. Nous allons toutefois nous contenter de faire cela seulement à quelques endroits, qui resteront optionnels. Il est à noter que deux des travaux notés utilisent Google Sheets,

la version en ligne de Excel, qui est un environnement de calcul qui se rapproche beaucoup de la programmation, de par sa nature même. Nous pensons que ceci fera en sorte d'offrir au moins une idée approximative du développement en AA, même pour les gens qui ne maîtrisent pas la programmation.

Finalement, il est impossible d'ignorer le fait que l'apprentissage automatique, tout comme certaines autres innovations technologiques récentes (comme les médias sociaux) a fini par avoir des effets importants sur la société. Nous croyons donc qu'il est important qu'un cours d'initiation traite de certains sujets plus larges, et place l'AA dans une perspective historique et philosophique.

Les professeurs

> « *Le futur est déjà là, il n'est juste pas très équitablement réparti.* »
> William Gibson

Ce cours a été co-créé par trois professeurs de l'Université TÉLUQ.

Richard Hotte



Richard Hotte

Richard Hotte. Photo : Université TÉLUQ.

Richard Hotte a été titulaire de la chaire UNESCO en système intelligent d'apprentissage repensé

pour tous (UNESCO Chair for Global Smart Disruptive Learning (GSDL)), de 2019 à 2023. Cette chaire se rattache au programme UNITWIN/Chaires UNESCO et s'inscrit dans le champ de l'intelligence artificielle et apprentissage mobile. Elle a pour objet de promouvoir un système intégré de recherche, de formation et de documentation sur l'apprentissage mobile. Elle vise à faciliter la collaboration entre des chercheurs et des enseignants de renommée internationale de l'Université et d'autres établissements au Canada ainsi qu'ailleurs en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et dans d'autres régions du monde.

— Chachoui, Y., Azizi, N., Hotte, R., & Bensebaa, T. (2024). Enhancing algorithmic assessment in education : Equi-fused-data-based SMOTE for balanced learning. Computers and Education : Artificial Intelligence, 6, 100222.
— Hotte, R., Masmoudi, A., Jaballah, A., Masmoudi, O., & Maïga, A. A. (2021). Work-in-progress about dynamicity as a foundation for AMI, a mobile intelligent and adaptive learning system. In Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning (pp. 111-119). Cham : Springer International Publishing.

Christian Jauvin



Christian Jauvin

Christian Jauvin. Photo : Université TÉLUQ.

Christian Jauvin s'intéresse à la programmation, à la modélisation et la science des données, à l'architecture logicielle, à la géomatique, à l'intelligence artificielle et à l'impact social des technologies numériques.

Il a participé à ses débuts à des recherches pionnières sur la modélisation statistique du langage naturel avec Yoshua Bengio, notamment à l'article fondateur A Neural Probabilistic Language Model. Il a ensuite développé une expertise variée à travers des projets dans des contextes universitaires, corporatifs et comme consultant indépendant. Ses articles et communications ont été cités près de 13,000 fois.

Il a travaillé sur des systèmes logiciels dans des domaines tels que la santé publique (McGill), les jeux vidéo (Ubisoft), les systèmes d'information géographique (K2 Géospatial) et la modélisation climatique (Ouranos). Son parcours l'a amené à concevoir des applications distribuées dans le cloud, à contribuer à des projets open source, et à développer des outils logiciels sur mesure pour des besoins spécifiques.

— Bengio, Y., Ducharme, R., Vincent, P., & Jauvin, C. (2003). A neural probabilistic language model. Journal of machine learning research, 3(Feb), 1137-1155.
— Delagrange, S., Jauvin, C., & Rochon, P. (2014). PypeTree : A tool for reconstructing tree perennial tissues from point clouds. Sensors, 14(3), 4271-4289.

Daniel Lemire



Daniel Lemire

Daniel Lemire. Photo : Université TÉLUQ.

Daniel Lemire est professeur titulaire en informatique. Il s'intéresse particulièrement à la performance du logiciel et aux techniques d'indexation en science des données. Il aime poser un regard critique sur l'utilisation des technologies.

Daniel Lemire est parmi les 2 % de scientifiques les plus cités au monde (classement de l'Université Stanford, 2024). Il fait partie des 0,0006 % de programmeurs les plus suivis au monde sur GitHub ; GitHub compte plus de 100 millions de développeurs.

— Lemire, D., & Maclachlan, A. (2005, April). Slope one predictors for online rating-based collaborative filtering. In Proceedings of the 2005 SIAM International Conference on Data Mining (pp. 471-475). Society for Industrial and Applied Mathematics.
— Langdale, G., & Lemire, D. (2019). Parsing gigabytes of JSON per second. The VLDB Journal, 28(6), 941-960.

Travaux notés

> « *Bien sûr. Je suis une machine, et vous êtes une machine, et nous pensons tous les deux, n'est-ce pas ?* »
> Claude Shannon (en réponse à la question "est-ce qu'une machine peut penser ?")

Le cours sera évalué avec cinq travaux pratiques, un par module.

Module 1

Système expert à incarner : vous jouez vous-même le rôle du moteur d'inférence d'un système à base de règles `si… alors…`, que vous faites tourner, mettez en échec, puis corrigez. *Pondération : 15% de la note finale.*

Module 2

Construction guidée d'un algorithme de classification des courriels. *Pondération : 20% de la note finale.*

Module 3

Exercices interactifs suivis de questions interprétatives sur l'apprentissage profond. *Pondération : 20% de la note finale.*

Module 4

Construction guidée d'un modèle de langage bigramme. *Pondération : 20% de la note finale.*

Module 5

Expérience sur une IA réelle, à propos d'un des problèmes du module, suivie d'une analyse et d'une prise de position argumentée, et accompagnée d'un court journal de ses propres usages de l'IA. *Pondération : 25% de la note finale.*

Feuille de route

> « *Nous avons tendance à surestimer les effets d'une technologie à court terme et à les sous-estimer à long terme.* »
> Roy Amara (cette idée est appelée la "Loi d'Amara")

Prévoyez environ 9 heures de travail par semaine pendant quinze semaines. Pour la plupart d'entre vous, il est impossible de réussir ce cours en y consacrant que quelques d'heures par semaine.

Il n'y a pas de dates fixes pour la remise des travaux, mais il est recommandé de prévoir une semaine de travail pour la réalisation de chacun d'eux et de les remettre selon l'ordre de présentation du cours. Bien que chaque personne inscrite à ce cours ne progressera pas au même rythme dans son apprentissage. Cependant, nous vous suggérons de remettre vos travaux notés lors de la semaine indiquée par le tableau suivant :


Semaines	Activités	Remises TN
1	Activités du module 1	
2	**Temps de travail sur le TN1**	**TN1**
3	Activités du module 2	
4	Activités du module 2 (suite)	
5	**Temps de travail sur le TN2**	**TN2**
6	Activités du module 3	
7	Activités du module 3 (suite)	
8	**Temps de travail sur le TN3**	**TN3**
9	Activités du module 4	
10	Activités du module 4 (suite)	
11	**Temps de travail sur le TN4**	**TN4**
12	Activités du module 5	
13	Activités du module 5 (suite)	
14	Activités du module 5 (suite)	
15	**Temps de travail sur le TN5**	**TN5**


Il est parfaitement normal de consacrer des dizaines d'heures à compléter un travail noté et les activités préparatoires. Il est de votre responsabilité de trouver le temps nécessaire.

Google Sheets


Paramètres linguistiques

Pour les travaux notés 2 et 4, nous allons utiliser le tableur en ligne Google Sheets au lieu du choix plus courant Excel, car Google Sheets est plus accessible, et le langage de ses formules est plus facile à gérer (celui d'Excel dépend de la langue et des paramètres régionaux de votre système d'exploitation). Pour éviter la confusion dans le contexte des travaux notés, nous devons tout d'abord nous assurer que la langue des fonctions et des paramètres régionaux est l'anglais :






Assurez-vous ensuite que la "barre de formules" soit visible :




Fonction “copier-coller”

Pour les travaux notés 2 et 4, il est pratique d’utiliser la fonction “copier-coller” de votre système d’exploitation, pour éviter d’avoir à recopier une grande quantité d’information à la main. Si vous utilisez les raccourcis du clavier (`Control + c` pour copier sur Windows, `Command + c` sur Mac) veuillez noter qu’il est préférable d’utiliser cependant `Control + Shift + v` (`Command + Shift + v` sur Mac) pour coller (plutôt que `Control + v` ou `Command + v`), car ceci utilise la fonction “collage sans formatage”, qui fait en sorte de ne copier que l’information textuelle (en ignorant le formatage de la donnée source). Si vous ne désirez pas utiliser les raccourcis clavier et que vous utilisez un navigateur basé sur Chrome, veuillez noter qu’il vous sera nécessaire d’installer l’extension Google Docs hors connexion pour faire en sorte que vous puissiez utiliser la fonction “copier-coller” à partir du menu de Google Sheets.



Fonction de partage anonyme d’un fichier

Il est possible de partager de manière anonyme un fichier Google Sheets (qui ne sera donc pas associé à votre compte Google d’aucune manière) en produisant un hyperlien, en utilisant la fonction “partage” et en cliquant sur le bouton “copier le lien”, après s’être assuré que l’accès est en mode “tous les utilisateurs disposant du lien” :



tp2
Fichier Modifier Afficher Insertion Format Données Outils Extensions Aide
Partager
=(F11 + 1) / (SUM(F:F) + COUNTA(D:D))
Partager « tp2 »
Ajouter des personnes, des groupes et des événements d'agenda
Des personnes ayant un accès
Propriétaire
Accès général
Tous les utilisateurs disposant du lien
Consultation autorisée pour tout internaute disposant du lien
Lecteur
Copier le lien
Terminé

L'usage d'assistants intelligents

Étant donné qu'il s'agit d'un cours sur l'intelligence artificielle, l'usage d'assistants intelligents (ChatGPT, Claude, Gemini, etc) est évidemment encouragé ! Ceci s'applique autant aux travaux notés qu'au reste du contenu du cours.

Par contre si vous utilisez un tel outil, nous vous conseillons de vous assurer d'avoir une compréhension viscérale des réponses qu'il fournira, et de ne pas hésiter à engager un dialogue avec l'agent, dans le but de clarifier des aspects du problème qui pourraient rester obscurs pour vous. N'oubliez pas que le but de ce cours est la construction de bons modèles mentaux pour penser à l'intelligence artificielle, et comprendre son fonctionnement, au-delà de sa surface applicative. L'agent possède déjà ces modèles mentaux, si vous avez développé les vôtres à la fin de ce cours, le but aura clairement été atteint !

Voici un exemple d'interaction : supposons que j'ai de la difficulté à comprendre un aspect des mathématiques de la régression logistique, je peux faire une capture d'écran du texte et la donner à ChatGPT, et poser ma question ("je ne comprends pas pourquoi les deux dernières équations sont équivalentes").. ChatGPT (ou un autre outil) se fera un plaisir de vous expliquer avec une patience infinie :



ChatGPT

Comment ce cours a été produit

Ce cours applique lui-même ce conseil. Son auteur l'a rédigé avec l'aide d'un agent de programmation, Claude Code, du type présenté au chapitre « Programmer avec des agents » du Module 4. Le cours est un ensemble de fichiers texte, au format Markdown, transformés en site Web par le programme Hugo et suivis par le logiciel de gestion de versions git. L'agent lit et modifie ces fichiers, écrit les petits programmes Python qui produisent les figures et les applets, vérifie qu'aucun lien n'est cassé, et fait vérifier en ligne les faits récents. L'auteur décide du plan et du contenu, relit chaque passage et valide chaque changement. Comme pour vos propres travaux, l'outil aide, mais la responsabilité du contenu reste humaine.

Venez discuter d'IA sur Discord !

On tente une expérience : si ça vous tente, venez discuter des idées de ce cours sur la plateforme en ligne Discord, à l'adresse suivante : https://discord.gg/QxrtkpgtRS

Venez poser des questions et discuter de questions philosophiques avec au moins un des professeurs de ce cours !

Contenu interactif, à consulter en ligne : https://discord.com/widget?id=1448801083991396450&theme=dark


Module 1 - Aux origines : l'intelligence artificielle symbolique



Avant les réseaux de neurones et avant ChatGPT, l'IA a d'abord cherché à **fabriquer une machine qui pense en manipulant des symboles et des règles**, comme le ferait un logicien ou un joueur d'échecs méthodique. On appelle aujourd'hui cette approche l'**IA symbolique**, ou *GOFAI* (pour *Good Old-Fashioned AI*, la « bonne vieille IA »). Pendant près de quarante ans, elle a dominé le domaine et obtenu des succès importants, puis elle a rencontré des limites qui l'ont fait paraître démodée.

Ce module présente cette histoire en **six chapitres**. Chacun associe un *moment historique* à une *idée technique*. Le but n'est pas de vous rendre capable de programmer ces systèmes, mais de comprendre l'**idée** sur laquelle ils reposent et les **difficultés** qu'ils ont rencontrées. En comprenant pourquoi cette première IA a atteint ses limites, on comprend mieux pourquoi la suite (les modules 2, 3 et 4) est si différente.

Dans l'ensemble du domaine de l'intelligence artificielle, l'IA symbolique correspond à l'**IA « classique »**, qui se distingue de l'apprentissage automatique que le cours étudiera ensuite.



La carte de l'IA : le Module 1 porte sur l'IA « classique » (symbolique), antérieure à l'apprentissage automatique.

Une idée traverse tout le module. Dès les années 1950, **deux grandes hypothèses rivales** sur la nature de l'intelligence apparaissent presque en même temps. L'une considère l'esprit comme de la **logique** (manipuler des symboles, appliquer des règles). L'autre le considère comme un **cerveau** (un réseau qui apprend de ses expériences). Le Module 1 présente cette opposition, et le Module 3 montrera comment elle a évolué.

Le parcours du module

Le module suit l'ordre chronologique. Chaque chapitre présente une idée, puis la limite qui mène au chapitre suivant.

1. *Turing et la question fondatrice (1950)* : une machine peut-elle penser, le jeu de l'imitation, et la pensée vue comme un calcul.
2. *Deux paris rivaux (1956-1958)* : la naissance de l'IA à Dartmouth, l'esprit comme logique et l'esprit comme cerveau.
3. *L'âge d'or symbolique : chercher et raisonner* : résoudre un problème en explorant un espace d'états, l'explosion combinatoire, Deep Blue et ELIZA.
4. *Représenter le monde* : donner un savoir à la machine, SHRDLU et son micro-monde, le problème du sens commun.

5. *Capturer l'expertise : les systèmes experts* : les règles *si… alors…*, le moteur d'inférence, MYCIN, et le goulot d'étranglement de la connaissance.
6. *Les hivers et la bascule* : les deux périodes de recul de l'IA, ce qui reste du GOFAI aujourd'hui, et le passage à l'apprentissage.

Le travail noté 1 clôt le module.

Objectifs

À la fin de ce module, vous devriez être en mesure de :

— Expliquer ce qu'est l'IA symbolique et en quoi elle se distingue de l'apprentissage automatique étudié dans les modules 2 à 4 ;
— Situer les grandes étapes et les figures marquantes de l'histoire de l'IA, du test de Turing (1950) aux systèmes experts et aux « hivers » de l'IA ;
— Décrire les idées algorithmiques centrales du GOFAI (recherche dans un espace d'états, règles, représentation des connaissances) à un niveau intuitif ;
— Distinguer les deux hypothèses rivales sur la nature de l'intelligence, l'approche symbolique et l'approche connexionniste, et situer chacune dans l'histoire du domaine ;
— Comprendre pourquoi cette approche a fini par atteindre ses limites (problème du sens commun, goulot d'étranglement de la connaissance), ce qui a ouvert la voie à l'apprentissage automatique ;
— Reconnaître ce qui reste de l'IA symbolique dans l'informatique d'aujourd'hui (recherche de chemins, moteurs de règles, représentation des connaissances).


Durée

Deux semaines, travail noté compris, soit environ 18 heures.

Évaluation

Le travail noté 1, qui compte pour 15 % de l'évaluation finale, vous fait jouer le rôle d'un **système expert**. À partir d'une base de règles `si… alors…`, vous suivez le raisonnement de la machine sur des cas concrets, vous trouvez un cas qu'elle ne sait pas traiter, puis vous ajoutez une règle pour combler ce manque. Ce travail vous permet de constater par vous-même les forces et la fragilité de l'IA symbolique.

Turing et la question fondatrice (1950)



Alan Turing adolescent, vers 1928. Domaine public — Wikimedia Commons.

Le moment

En 1950, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le mathématicien britannique **Alan Turing** publie un article intitulé *Computing Machinery and Intelligence*. L'article commence par une question qui occupera tout un domaine pendant les décennies suivantes :

> « *Les machines peuvent-elles penser ?* »

VOL. LIX. No. 236.] [October, 1950

MIND

A QUARTERLY REVIEW

OF

PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY

I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

BY A. M. TURING

1. *The Imitation Game.*

I PROPOSE to consider the question, 'Can machines think?' This should begin with definitions of the meaning of the terms 'machine' and 'think'. The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words 'machine' and 'think' are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, 'Can machines think?' is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.

The new form of the problem can be described in terms of a game which we call the 'imitation game'. It is played with three people, a man (A), a woman (B), and an interrogator (C) who may be of either sex. The interrogator stays in a room apart from the other two. The object of the game for the interrogator is to determine which of the other two is the man and which is the woman. He knows them by labels X and Y, and at the end of the game he says either 'X is A and Y is B' or 'X is B and Y is A'. The interrogator is allowed to put questions to A and B thus:


C: Will X please tell me the length of his or her hair?

Now suppose X is actually A, then A must answer. It is A's

La première page de l'article, dans la revue Mind, en octobre 1950. L'article commence par la question « Can machines think? ».


La première page de « Computing Machinery and Intelligence », *Mind*, vol. LIX, nº 236, octobre 1950.

Turing est déjà connu à ce moment. Pendant la guerre, il a joué un rôle décisif dans le décryptage des communications chiffrées par la machine **Enigma** des armées allemandes. Il a conçu des dispositifs électromécaniques capables d'explorer mécaniquement des millions de combinaisons. Ce travail est longtemps resté secret, et les historiens estiment qu'il a pu écourter le conflit de plusieurs années. Turing sait donc mieux que quiconque à son époque qu'une machine peut accomplir des tâches qu'on croyait réservées à l'esprit humain. Son article examine si une machine qui déchiffre des messages peut aussi être considérée comme une machine qui pense.



Une machine Enigma.

Une machine Enigma. Photo : Karsten Sperling, domaine public.



Une « bombe » de décryptage, Bletchley Park.


Reconstitution d'une « bombe » de décryptage, Bletchley Park. Photo : Sarah Hartwell, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Le jeu de l'imitation

Turing remarque que la question « les machines peuvent-elles penser ? » est mal posée. La réponse dépend entièrement de ce qu'on accepte d'appeler « penser », et on ne sait pas définir clairement ce mot, même pour les humains. Plutôt que d'entrer dans ce débat, Turing **remplace la question par une autre**, à laquelle on peut réellement répondre.

Au lieu de demander si une machine peut penser, il propose une épreuve concrète, le **jeu de l'imitation** (*imitation game*), qu'on appelle aujourd'hui le **test de Turing**. Un juge humain dialogue par écrit avec deux interlocuteurs cachés, un être humain et une machine. Les messages passent par clavier, pour que ni la voix ni le visage ne permettent de savoir qui est qui. Le juge peut poser n'importe quelle question, par exemple sur la météo, la poésie, l'arithmétique ou ses souvenirs d'enfance. Il doit deviner lequel des deux interlocuteurs est la machine. Selon Turing, si la machine parvient, sur un grand nombre de parties, à se faire passer pour un humain aussi souvent qu'un humain y parvient, il n'y a plus de raison sérieuse de refuser de dire qu'elle pense.

Dans l'article, le jeu est d'abord présenté avec un homme et une femme, que l'interrogateur doit distinguer. Turing demande ensuite ce qui arriverait si une machine prenait la place de l'un des deux. C'est cette seconde version qui a été retenue par la suite, et vous pouvez le vérifier sur la page de *Mind* reproduite plus haut.



Le jeu de l'imitation : le juge ne dispose que du texte échangé pour reconnaître la machine.


Cette proposition est à la fois philosophique et technique. Turing **remplace la question de l'intériorité par celle du comportement**. Ce qui se passe « à l'intérieur » de la machine, ou le fait qu'elle « ressente » quelque chose, n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'elle est capable de faire. Ce changement de point de vue soulève une question de fond, que les philosophes débattent encore aujourd'hui :

Qu'est-ce qui ferait qu'une machine « pense » vraiment ?
La proposition de Turing correspond aux idées dominantes de 1950, en particulier au **behaviorisme**. Ce courant de la psychologie soutenait qu'on ne peut pas faire de science avec ce qui se passe « dans la tête » (invisible et invérifiable), mais seulement avec le **comportement observable**. Juger la machine sur ses réponses plutôt que sur sa vie intérieure est conforme à cette approche. Une autre thèse, plus précise, allait cependant donner à l'IA son principal fondement philosophique, le **fonctionnalisme**. Selon cette thèse, un état mental n'est pas défini par la *matière* qui le produit, mais par le *rôle* qu'il joue, c'est-à-dire par ses causes et ses effets. La douleur, par exemple, est « ce qui est causé par une blessure et qui cause le retrait et la plainte », qu'elle soit réalisée par des neurones humains, par le système nerveux d'un poulpe ou par les circuits d'un ordinateur. De ce point de vue, la frontière entre l'esprit et la machine est moins nette dans les deux sens. Un ordinateur pourrait penser, et **notre propre cerveau peut être vu comme une sorte d'« ordinateur biologique »**, un support matériel qui réalise lui aussi une certaine organisation. Si l'esprit est une *organisation* et non une *substance*, rien n'empêche qu'il soit réalisé sur du silicium aussi bien que sur des neurones. C'est ce qui permet de considérer l'IA comme un projet sérieux. Nous reviendrons sur cette idée, et sur sa critique la plus célèbre, la *Chambre chinoise* (*Chinese room*) du philosophe John Searle, au Module 5.

Le test de Turing est souvent mal compris. Ce n'est **pas** un test de conscience, ni une définition de l'intelligence au sens large. C'est une proposition *pragmatique* : *si* on ne peut plus distinguer la machine de l'humain en conversation, *alors* chercher à savoir si elle « pense vraiment » devient un débat sans issue. Le test contourne une question insoluble, il ne la résout pas.

La pensée comme calcul

Le test repose sur une idée plus fondamentale, qui constitue le principal apport de Turing à l'IA. Dès 1936, bien avant son article sur le jeu de l'imitation, Turing avait inventé un objet mathématique qu'on appelle aujourd'hui la **machine de Turing**. C'est un dispositif imaginaire très simple, qui se contente de lire et d'écrire des symboles sur un ruban en suivant un ensemble de règles fixes.



Une machine de Turing : lire un symbole, l'écrire, se déplacer, changer d'état.


Turing montre que ce mécanisme élémentaire peut, en principe, **calculer tout ce qui est calculable**. La machine de Turing donne ainsi une définition précise d'une notion qu'on emploie couramment sans la définir, celle d'**algorithme**. Un algorithme est une suite finie d'étapes sans ambiguïté. On admet que tout ce qu'un algorithme peut accomplir, une machine de Turing peut l'accomplir aussi, et réciproquement. Les expressions « algorithme », « machine de Turing » et « ce qui est calculable » désignent donc la même chose. De plus, il existe une *machine universelle*, capable d'imiter n'importe quelle autre machine à partir de sa description, qu'elle reçoit en entrée. C'est le principe de l'ordinateur moderne : un seul appareil physique qui, selon le programme qu'on lui fournit, sert de traitement de texte, de jeu vidéo ou de calculatrice. Votre téléphone est, en ce sens, une machine universelle de Turing.

Turing laisse ainsi aux fondateurs de l'IA un **pari implicite** : *si* penser n'est qu'une forme de calcul (manipuler des symboles selon des règles), *et si* une machine peut tout calculer, *alors* une machine devrait pouvoir penser. Tout le programme de recherche des décennies suivantes, que nous suivrons dans ce module, découle de ce raisonnement. Turing laisse cependant ouverte une question qui sera centrale dans la suite : penser se réduit-il vraiment à calculer ?

Pour aller plus loin : qu'est-ce qu'une machine de Turing, concrètement ?
Une machine de Turing comprend un ruban de papier infini divisé en cases, une tête qui se déplace le long du ruban en lisant et en écrivant un symbole à la fois, et une petite table de règles de la forme « si je suis dans l'état A et que je lis un `0`, alors j'écris un `1`, je me déplace d'une case vers la droite et je passe à l'état B ». Elle ne comprend rien d'autre, ni grande mémoire ni intelligence cachée, seulement des symboles, des règles et un état courant. Ce mécanisme minimal suffit pourtant à exprimer n'importe quel calcul réalisable par n'importe quel ordinateur, aussi puissant soit-il. Voici un exemple complet. La machine ci-dessous calcule une fonction précise, **ajouter 1 à un nombre écrit en binaire**, avec trois états et six règles. Dans l'état *droite*, elle avance sans rien changer jusqu'à dépasser le dernier chiffre. Elle revient ensuite vers la gauche dans l'état *retenue* et fait la même chose que vous lorsque vous posez une addition. Tant qu'elle lit un 1, elle écrit 0 et reporte la retenue à gauche. Dès qu'elle lit un 0 (ou une case vide, si le nombre n'était composé que de 1), elle écrit 1 et s'arrête. Suivez l'exécution ligne par ligne : onze, 1011, devient douze, 1100, en huit pas.

Une machine complète : la fonction n ↦ n + 1, en binaire

Ses trois états



Sa table de règles

État	Lit	Écrit	Va à	Passe à
droite	0	0	droite →	droite
droite	1	1	droite →	droite
droite	␣	␣	← gauche	retenue
retenue	1	0	← gauche	retenue
retenue	0	1	← gauche	arrêt
retenue	␣	1	← gauche	arrêt

Son exécution sur le ruban : 1011 (onze) devient 1100 (douze)

étape 0	**droite**	␣	**1**	0	1	1	␣	␣	lit 1, écrit 1, va à droite
étape 1	**droite**	␣	1	**0**	1	1	␣	␣	lit 0, écrit 0, va à droite
étape 2	**droite**	␣	1	0	**1**	1	␣	␣	lit 1, écrit 1, va à droite
étape 3	**droite**	␣	1	0	1	**1**	␣	␣	lit 1, écrit 1, va à droite
étape 4	**droite**	␣	1	0	1	1	**␣**	␣	lit ␣, écrit ␣, va à gauche
étape 5	**retenue**	␣	1	0	1	**1**	␣	␣	lit 1, écrit 0, va à gauche
étape 6	**retenue**	␣	1	0	**1**	0	␣	␣	lit 1, écrit 0, va à gauche
étape 7	**retenue**	␣	1	**0**	0	0	␣	␣	lit 0, écrit 1, va à gauche
étape 8	**arrêt**	␣	**1**	1	0	0	␣	␣	**résultat : 1100**

la case sous la tête de lecture

Une machine de Turing complète : trois états, six règles, et la fonction n ↦ n + 1 exécutée pas à pas sur le ruban.

La machine ne sait pas qu'il s'agit de nombres et ne connaît ni « onze » ni « douze ». Elle lit un symbole, consulte sa table, écrit, se déplace et change d'état. Le sens existe pour nous, mais pour elle il n'y a que la règle. Des machines un peu plus grandes additionnent, multiplient ou trient. On peut aussi en construire une, dite *universelle*, qui lit sur son ruban la table de n'importe quelle autre machine et l'exécute. C'est exactement l'idée d'un ordinateur et de son programme.

Une fois qu'on connaît une machine à trois états, on peut se poser une question d'apparence simple : parmi toutes les machines à n états qui finissent par s'arrêter, laquelle effectue le plus de pas avant de s'arrêter ? On appelle cette machine le **castor affairé** (*busy beaver*), et le nombre de pas qu'elle effectue est une fonction de n. Les premières valeurs sont petites : 6 pas pour deux états, 21 pour trois, 107 pour quatre. Pour cinq états, la réponse, 47 176 870 pas, n'a été établie qu'en 2024 par une collaboration internationale d'amateurs, le *Busy Beaver Challenge*.

Ce groupe a dû examiner une à une des dizaines de millions de machines et faire vérifier sa preuve par ordinateur. Pour six états, on sait seulement que le nombre dépasse tout ce qu'on peut raisonnablement écrire. Au-delà, la difficulté devient une impossibilité, car cette fonction est **non calculable** (*uncomputable*). Aucun algorithme ne peut la donner pour tout n, parce que la connaître permettrait de savoir, pour n'importe quelle machine, si elle s'arrêtera un jour. Il suffirait de laisser tourner la machine pendant le nombre de pas du castor affairé. Si elle tourne encore après ce nombre de pas, elle ne s'arrêtera jamais. Il s'agit en fait du problème de l'arrêt, présenté plus bas, sous une autre forme. On a donc une suite de nombres parfaitement définis, dont les premiers sont petits, mais dont on ne connaîtra jamais que les tout premiers termes. Elle montre concrètement où se trouve une limite du calcul.
La machine de Turing ne sert pas à calculer rapidement. Elle sert à définir précisément ce que « calculer » veut dire. L'idée que tout procédé de calcul imaginable se ramène à une machine de Turing porte d'ailleurs un nom, la **thèse de Church-Turing**.

L'ombre de Gödel

L'idée que penser revient à calculer comportait pourtant une **limite**, établie presque au même moment. En **1931**, cinq ans avant la machine de Turing, un jeune logicien autrichien, **Kurt Gödel**, avait démontré un résultat qui a profondément remis en question les fondements des mathématiques, son **théorème d'incomplétude** (*incompleteness theorem*).




Kurt Gödel étudiant, vers 1925.

Kurt Gödel étudiant, vers 1925. Domaine public — Wikimedia Commons.

Le résultat est simple à énoncer. Tout système de règles formelles assez puissant pour faire de l'arithmétique contient des énoncés qui sont **vrais**, mais que le système est **incapable de prouver**. La vérité dépasse donc toujours la démonstration, et aucun ensemble de règles, aussi complet soit-il, ne peut tout capturer. La preuve repose sur une idée qui sera importante pour nous, l'**auto-référence** (*self-reference*). Gödel construit, à l'intérieur du système, un énoncé qui parle de lui-même et qui affirme en substance : « *Cet énoncé n'est pas démontrable.* » Si le système démontrait cet énoncé, il prouverait quelque chose de faux. Il ne peut donc pas le démontrer, et c'est précisément pour cette raison que l'énoncé est vrai. Le système ne peut pas sortir de cette boucle.

Turing a lui-même prolongé ce résultat. Sa machine de 1936 servait aussi à montrer qu'il existe des questions qu'**aucun algorithme ne pourra jamais trancher**. La plus connue est le **problème de l'arrêt** (*halting problem*) : déterminer, pour un programme donné, s'il finira par s'arrêter ou s'il tournera à l'infini. Celui qui a proposé l'idée « penser = calculer » a donc aussi établi les **frontières** du calcul. Le projet de l'IA comporte ainsi, dès son origine, la reconnaissance de ses propres limites.



Le problème de l'arrêt (halting problem) : un programme qui prendrait un autre programme en entrée pour prédire s'il s'arrête, et pourquoi il ne peut pas exister.

Pour la question de savoir si une machine peut penser, on a tiré de Gödel **deux conclusions opposées**. Toutes deux reviendront jusqu'à la fin du cours.

Première lecture : le théorème est une limite. Le physicien **Roger Penrose** en a tiré l'argument le plus connu contre l'IA. Selon lui, nous, humains, sommes capables de voir qu'un tel énoncé est vrai, alors que la machine ne le peut pas. Si notre esprit saisit une vérité qu'aucun système formel ne peut prouver, c'est qu'il ne se réduit **pas** à un système formel, autrement dit que penser ne se ramène pas à du calcul. Nous reviendrons en détail sur cette thèse au **Module 5**, avec celle d'un autre critique connu de l'IA, le philosophe John Searle.

Seconde lecture : le théorème est une source. Pour le penseur américain **Douglas Hofstadter** (auteur du livre *Gödel, Escher, Bach* (1979), où il développe précisément cette idée), la boucle auto-référentielle de Gödel n'est pas un défaut, mais le fondement même de l'esprit. Un système assez riche pour se **représenter lui-même** produit une « **boucle étrange** » (*strange loop*). Selon Hofstadter, c'est de ce retour sur soi que naîtraient le sentiment d'un « je », le sens et la conscience. L'auto-référence n'empêcherait donc pas la machine de penser, elle en serait la **source**. Nous retrouverons

Hofstadter et ses idées à plusieurs reprises dans ce module.

Le même théorème conduit donc à deux conclusions inverses : l'auto-référence est soit une *limite* infranchissable, soit l'*origine* de l'esprit. Ce désaccord n'est toujours pas tranché. Il faut surtout retenir que, dès son origine, le projet d'une pensée mécanique s'accompagne de questions sur ses limites.

Pour aller plus loin : ce que dit, et ne dit pas, le théorème de Gödel
Le théorème s'applique à tout système formel **cohérent** (sans contradiction) et assez riche pour exprimer l'arithmétique. Gödel établit en fait deux résultats. Un tel système ne peut pas prouver tous les énoncés arithmétiques vrais (**premier théorème**), et il ne peut pas non plus prouver sa **propre cohérence** (**second théorème**). L'outil technique central est le *codage de Gödel* (*Gödel numbering*), qui consiste à numéroter chaque énoncé pour que le système puisse, en parlant de nombres, **parler de lui-même**. Gödel peut ainsi construire la phrase « je ne suis pas démontrable ».
Cette phrase est une variante du **paradoxe du menteur** (*liar paradox* : « cette phrase est fausse »), dont Gödel s'est explicitement inspiré. Le paradoxe du menteur aboutit à une contradiction. Gödel remplace « faux » par « indémontrable », si bien que sa phrase ne se contredit pas. Elle est simplement **vraie sans être démontrable**. Ce remplacement transforme un paradoxe sans issue en théorème.



Le paradoxe du menteur : une phrase qui porte sur elle-même et ne peut être ni vraie ni fausse.

La science-fiction a souvent prêté ce paradoxe aux humains pour piéger les machines. Dans l'épisode « I, Mudd » de la série *Star Trek* (1967), le capitaine Kirk et l'escroc Harry Mudd mettent hors d'état de fonctionner un androïde en lui servant une variante du paradoxe du menteur.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=EzVxsYzXI_Y
Il faut éviter deux contresens. Le théorème ne dit **pas** que « les mathématiques sont fausses », ni que la vérité serait une affaire d'opinion. C'est une limite **précise** sur ce qu'une démonstration *formelle, à l'intérieur d'un système donné*, peut atteindre. On peut toujours prouver l'énoncé

en question dans un système **plus puissant**, mais ce nouveau système aura à son tour ses propres énoncés indémontrables. Quant à l'argument de Penrose, il reste **contesté**. Ses critiques objectent que rien ne garantit qu'un humain puisse réellement « voir » la vérité de cet énoncé sans supposer d'avance, sans justification, la cohérence du système.

Une fin tragique, et une porte qui s'ouvre

La vie de Turing se termine tragiquement. En 1952, il est poursuivi par la justice britannique en raison de son homosexualité, alors illégale, et condamné à subir un traitement hormonal, une castration chimique. Écarté et privé de son habilitation de sécurité, il meurt en 1954, à 41 ans, empoisonné au cyanure, dans des circonstances qu'on a longtemps considérées comme un suicide. Il ne verra pas les machines pensantes qu'il avait imaginées. Le gouvernement britannique présente des excuses officielles en **2009**, et Turing reçoit une grâce royale posthume en **2013**.

Turing a posé la question et proposé une orientation, *la pensée comme calcul*, mais il n'a pas précisé comment construire concrètement une machine intelligente. Cette tâche revient à la génération suivante. Dès le départ, celle-ci se divise entre **deux réponses rivales**, apparues presque en même temps, qui reposent sur deux conceptions très différentes de l'intelligence. C'est le sujet de « Deux paris rivaux ».

Deux paris rivaux (1956-1958)

Le moment : l'été 1956 à Dartmouth

À l'été 1956, un petit groupe de chercheurs se réunit pendant deux mois sur le campus du **Dartmouth College**, dans le New Hampshire, pour un atelier qui est considéré comme l'**acte de naissance** de la discipline. L'expression « **intelligence artificielle** » apparaît pour la première fois dans la proposition de financement de cet atelier, rédigée l'année précédente par le jeune mathématicien **John McCarthy**. Le mot est choisi en partie pour marquer une rupture avec une étiquette alors dominante, la **cybernétique**.



Dartmouth Hall, sur le campus du Dartmouth College où se tint l'atelier de 1956.

Dartmouth Hall (Dartmouth College). Photo : Kenneth C. Zirkel, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.

La cybernétique. Fondée en 1948 par le mathématicien Norbert Wiener (le mot vient du grec *kubernêtês*, le pilote d'un navire), la cybernétique étudiait ce que les machines et les êtres vivants ont en commun lorsqu'ils se **règlent eux-mêmes**. Un thermostat qui maintient une température, un organisme qui maintient la sienne et un missile qui corrige sa trajectoire obéissent au même principe, la **rétroaction** (*feedback*). L'effet d'une action est mesuré et renvoyé à celui qui agit, pour qu'il se corrige. Une bonne partie de ce qui suit dans ce cours vient de là, en particulier

l'idée d'une machine qui s'ajuste d'après ses erreurs. Cependant, la cybernétique raisonnait en signaux continus, en boucles et en organismes, à la frontière de la biologie et de l'ingénierie. McCarthy voulait une science du raisonnement et des symboles et, selon certains témoignages, ne tenait pas à devoir composer avec l'autorité de Wiener. Il a donc choisi un nom nouveau. *Le même mot grec a aussi donné son nom, en 2014, au logiciel Kubernetes, qui « pilote » des conteneurs dans les centres de données, d'où son logo en forme de barre de navire. Les deux n'ont en commun que l'étymologie.*



Devant Dartmouth Hall, à l'été 1956 : les organisateurs de l'atelier et quelques participants.

Devant Dartmouth Hall, été 1956. À l'arrière, de gauche à droite : Oliver Selfridge, Nathaniel Rochester, Marvin Minsky et John McCarthy ; à l'avant : Ray Solomonoff, Peter Milner et Claude Shannon. Photo : famille Minsky.

L'ambition affichée est très grande. La proposition postule que « *tout aspect de l'apprentissage, ou de toute autre caractéristique de l'intelligence, peut en principe être décrit avec une telle précision qu'une machine peut être construite pour le simuler* » (en version originale : « *every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it* »). Les organisateurs sont McCarthy, **Marvin Minsky**, **Claude Shannon** (le père de la théorie de l'information) et **Nathaniel Rochester**, d'IBM. Ils pensent sincèrement qu'un groupe d'une dizaine de personnes peut faire des progrès significatifs sur ce programme en un seul été.

Ce travail, qu'ils pensaient mener en quelques étés, a occupé plusieurs générations de chercheurs et n'est toujours pas terminé. L'atelier de Dartmouth a cependant lancé le domaine. Très rapidement, deux familles d'idées sur la façon de construire cette intelligence s'y dessinent.


Un mot qui a changé de sens. Si vous abordez ce cours en pensant à ChatGPT, il faut savoir que ce que McCarthy et ses collègues appelaient « intelligence artificielle » en 1956 a très peu de rapport avec ce que ce mot désigne aujourd'hui dans la conversation courante. Pour eux, l'IA consistait à faire **raisonner** une machine : manipuler des symboles, appliquer des règles de logique, explorer méthodiquement des possibilités, comme on le fait pour démontrer un théorème ou jouer aux échecs. Aucune partie de ce programme n'apprenait à partir de grandes quantités de données. Aujourd'hui, le mot « IA » désigne presque toujours les **grands modèles de langage** (*large language models*) et les modèles apparentés qui génèrent des images. Ce sont d'immenses réseaux de neurones (*neural networks*), entraînés sur une bonne partie de ce que l'humanité a écrit, qui ne contiennent aucune règle écrite à la main.
Ce module raconte ce renversement. L'expression a été créée par les partisans du premier pari, celui de la logique. Elle est aujourd'hui associée aux héritiers du second, celui du cerveau et de l'apprentissage, que les premiers ont longtemps considéré comme une impasse. Entre les deux, il y a soixante-dix ans, deux « hivers » (*AI winters*) et un renversement que rien ne laissait prévoir. Gardez donc les deux sens à l'esprit. Dans les pages qui suivent, « IA » a d'abord le sens qu'il avait à Dartmouth.

Le premier pari : l'esprit comme logique

La première famille d'idées prolonge directement l'intuition de Turing. Si penser consiste à calculer, alors **l'intelligence consiste à manipuler des symboles selon des règles logiques**. Un symbole est ici un jeton qui représente quelque chose (un mot, un objet, une idée). Raisonner consiste à combiner ces jetons d'après des règles précises, comme un mathématicien enchaîne les étapes d'une démonstration. Dans cette vision, il importe peu que la machine ressemble ou non à un cerveau. Ce qui compte, c'est qu'elle possède les bons symboles et les bonnes règles. On parle d'approche **descendante** (*top-down*), parce qu'on programme le raisonnement explicitement, « par le haut ».

Cette approche a rapidement donné des résultats concrets. Dès 1956, un programme nommé **Logic Theorist**, conçu par **Allen Newell** et **Herbert Simon** et présenté à Dartmouth, démontre des théorèmes de logique mathématique tirés d'un ouvrage de référence, les *Principia Mathematica* de Russell et Whitehead. Pour l'une de ces démonstrations, il trouve même une solution plus élégante que celle des auteurs. On le considère souvent comme le **premier programme d'intelligence artificielle**, c'est-à-dire une machine qui ne calcule pas des nombres, mais qui raisonne, du moins en apparence.

Soixante-dix ans plus tard. La démonstration de théorèmes par machine (*automated theorem proving*) a progressé d'une manière que Newell et Simon n'avaient pas prévue. En 2025, des grands modèles de langage entraînés par renforcement ont atteint le niveau d'une médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. En septembre 2026, l'un d'eux a traduit toute la démonstration du dernier théorème de Fermat dans **Lean**, un langage où chaque étape d'une preuve est vérifiée par la machine. Les spécialistes estimaient ce travail à plusieurs années. Un autre système a annoncé avoir résolu une version de l'un des sept problèmes du millénaire, celui des équations de Navier-Stokes, un résultat que les mathématiciens sont encore en train de vérifier. Ces machines raisonnent elles aussi, mais elles sont issues de l'autre pari, celui de l'apprentissage, et ne contiennent aucune règle de logique écrite à la main. Nous y reviendrons au Module 4.



Lean, un vérificateur de preuves. Le langage **Lean**, dans lequel la démonstration de Fermat a été traduite, a été créé en 2013 par Leonardo de Moura chez Microsoft Research. Dans Lean, chaque étape d'une démonstration doit être justifiée par une règle de logique précise. Un petit programme central, le *noyau*, vérifie ensuite que chaque étape respecte ces règles. Si le noyau accepte la preuve, le théorème est établi avec une certitude qu'aucune relecture humaine ne peut garantir pour des démonstrations de centaines de pages. Par exemple, l'énoncé suivant est vérifié par Lean :

```
theorem deux_plus_deux : 2 + 2 = 4 := by norm_num
```

Des mathématiciens du monde entier alimentent une bibliothèque commune, **Mathlib**, qui contient déjà une grande partie des mathématiques enseignées à l'université.


Lean appartient à la tradition symbolique présentée dans ce chapitre : des règles explicites, appliquées mécaniquement. Il est aujourd'hui au centre d'une combinaison des deux paris. Un modèle de langage, issu de l'apprentissage, propose des étapes de démonstration, et Lean vérifie qu'elles sont correctes. Le modèle peut se tromper, mais une erreur ne passe pas la vérification. C'est ainsi qu'ont été obtenus plusieurs des résultats mentionnés ci-dessus. Pour en savoir plus : lean-lang.org.

Ces succès suscitent un grand enthousiasme. Newell et Simon formulent une hypothèse forte : un système qui manipule des symboles de la bonne manière posséderait tout ce qu'il faut pour être intelligent. Pendant les décennies suivantes, cette voie **symbolique** domine la recherche et obtient l'essentiel des financements. Elle fait l'objet des chapitres suivants : la recherche, la représentation des connaissances (*knowledge representation*), les systèmes experts (*expert systems*).

Le second pari : l'esprit comme cerveau


À la même époque, une idée très différente apparaît. Au lieu de programmer le raisonnement explicitement, on pourrait construire une machine qui **apprend seule, à partir d'exemples**, en s'inspirant de l'organe qui est déjà intelligent, le **cerveau**.

Cette idée a une origine précise. En 1943, deux chercheurs, **Warren McCulloch** et **Walter Pitts**, proposent un modèle mathématique très simplifié du neurone. C'est une petite unité qui reçoit des signaux, les combine et « s'allume » ou non selon que leur somme dépasse un certain seuil. Ils montrent qu'en reliant ces unités en réseau, on peut en principe réaliser des opérations logiques. C'est le premier lien établi entre le fonctionnement du cerveau et le calcul.



Le neurone formel : combiner des signaux, puis s'activer si leur somme dépasse un seuil.

Il restait à expliquer comment un tel réseau pourrait apprendre. En 1949, le psychologue **Donald Hebb** propose l'idée suivante : lorsque deux neurones s'activent ensemble de façon répétée, le lien qui les unit se renforce (« *neurons that fire together, wire together* »). Dans cette optique, apprendre ne consiste pas à réécrire des règles, mais à **ajuster la force des connexions**. C'est ce principe que Rosenblatt va appliquer dans sa machine.



La règle de Hebb : deux neurones qui s'activent ensemble voient leur lien se renforcer.

En 1958, le psychologue **Frank Rosenblatt** construit une machine réelle fondée sur cette idée, le **perceptron**. Au lieu de lui donner une règle, on montre au perceptron des exemples, par exemple des images étiquetées « cercle » ou « carré ». À chaque essai, s'il se trompe, il **ajuste légèrement ses réglages internes** pour se rapprocher de la bonne réponse. Exemple après exemple, il s'améliore, sans que personne ne lui ait jamais indiqué ce qui distingue un cercle d'un carré. Il a appris. C'est l'approche **ascendante** (*bottom-up*) : on n'écrit pas le savoir, on le laisse se former à partir des données.

Le perceptron suscite des attentes démesurées. En 1958, le *New York Times*, rapportant les propos de Rosenblatt, annonce que la marine américaine a dévoilé l'embryon d'une machine électronique qui « sera capable de marcher, parler, voir, écrire, se reproduire et avoir conscience de son existence ». On était évidemment très loin de ces capacités. L'idée centrale, celle d'une machine qui apprend de

ses erreurs, s'est cependant révélée très féconde. Elle est à la base de tout ce que nous étudierons aux modules 2, 3 et 4.

Le perceptron est l'**ancêtre direct des réseaux de neurones** actuels. L'apprentissage profond (*deep learning*) d'aujourd'hui est, pour l'essentiel, un empilement de perceptrons perfectionnés, en très grand nombre et sur de nombreuses couches. Nous étudierons cette filiation au **Module 3**.

Deux univers parallèles

On pourrait croire que ces deux paris se sont succédé, d'abord l'un, puis l'autre. Ce n'est pas le cas, et c'est l'une des idées les plus importantes de ce cours. Ils sont nés **presque en même temps** et ont **coexisté en rivaux** pendant plus d'un demi-siècle, chacun avec ses chercheurs, ses revues et ses financements.

Ces deux paris reposent sur **deux conceptions de l'esprit**. Pour le camp symbolique, l'esprit est essentiellement de la **logique**, c'est-à-dire des symboles et des règles, indépendamment du support qui les réalise. Pour le camp connexionniste, l'esprit est avant tout un **cerveau**, c'est-à-dire un réseau qui s'ajuste à l'expérience. La question « qu'est-ce que penser ? » reçoit donc deux réponses presque opposées.

Ces deux approches ne progressent pas en parallèle : elles **dominent tour à tour**. Dès la fin des années 1960, comme nous le verrons dans « Les hivers et la bascule », le camp symbolique met presque fin aux recherches sur le perceptron, et l'approche symbolique domine presque seule les vingt années suivantes. Il faut attendre les années 2010, étudiées au Module 3 de ce cours, pour que la tradition connexionniste revienne au premier plan, sous le nom d'*apprentissage profond*.

> La comparaison avec le cerveau est utile, mais il faut s'en méfier pour cette raison même. Le « neurone » de McCulloch, Pitts et Rosenblatt est une version extrêmement simplifiée du vrai neurone biologique. Nous y reviendrons en détail au Module 3, au moment où la tentation de confondre les deux sera la plus forte.


Pour le moment, nous laissons de côté le perceptron pour suivre le camp symbolique, qui est le premier à connaître une période de succès, celle des machines qui cherchent et qui raisonnent. C'est l'objet de « Chercher et raisonner ».

L'âge d'or symbolique : chercher et raisonner

Résoudre, c'est explorer

Une fois le pari symbolique posé, il reste une question pratique : comment faire raisonner une machine ? Les pionniers de l'IA trouvent une réponse très générale, parce qu'elle s'applique à des problèmes très différents. Presque tout problème peut se reformuler comme l'**exploration d'un espace de possibilités**.

Prenons l'exemple d'un labyrinthe. À chaque instant, vous êtes dans une certaine position, qu'on appelle un **état**. À partir de cet état, quelques actions sont possibles (avancer, tourner à gauche, tourner à droite), et chacune mène à un nouvel état. L'ensemble de tous les états atteignables forme une grande arborescence, l'**espace d'états** (*state space*). Résoudre le labyrinthe revient alors à **trouver un chemin** dans cette arborescence, depuis l'état de départ jusqu'à l'état-but (la sortie).



Un labyrinthe est un arbre d'états : résoudre, c'est trouver un chemin de S (départ) à G (but).

Cette idée est utile parce que beaucoup de problèmes qui semblent sans rapport prennent alors la même forme. Le taquin (un jeu de petites tuiles numérotées qu'on fait glisser), une partie d'échecs, la planification d'un itinéraire et la démonstration d'un théorème comportent tous un état de départ,


des actions qui font passer d'un état à un autre et un but à atteindre. Dans chaque cas, résoudre le problème revient à **chercher un chemin** vers ce but. Newell et Simon, les auteurs du Logic Theorist, poussent l'idée jusqu'à construire un programme appelé *General Problem Solver* (« solutionneur général de problèmes »), conçu pour traiter n'importe quel problème exprimé sous cette forme.

La recherche n'est pas une technique parmi d'autres. C'est le mécanisme central de l'IA symbolique (*symbolic AI*). Pour démontrer un théorème, planifier un trajet, diagnostiquer une panne ou lever l'ambiguïté d'une phrase, le GOFAI ramène le problème à l'exploration d'un espace de possibilités, jusqu'à y trouver une solution. Nous la retrouverons dans « Représenter le monde » et « Capturer l'expertise ». À la fin du module, dans *Les hivers et la bascule*, c'est aussi elle qui marquera la différence avec l'autre tradition : l'IA symbolique cherche une solution, alors que l'apprentissage automatique (*machine learning*) apprend à partir d'exemples.

L'explosion combinatoire

L'exploration d'un arbre de possibilités a cependant une limite importante. Pour la plupart des problèmes intéressants, cet arbre est **extrêmement grand**.

Les échecs en sont l'exemple le plus connu. À chaque tour, un joueur dispose en moyenne d'une trentaine de coups possibles. Chacun de ces coups permet une trentaine de réponses de l'adversaire, et ainsi de suite. Regarder seulement quelques coups à l'avance multiplie déjà fortement le nombre de branches à examiner. Le nombre de toutes les parties d'échecs possibles, appelé **nombre de Shannon**, vaut environ un 1 suivi de 120 zéros. Il dépasse de très loin le nombre d'atomes dans l'univers observable. Aucune machine, aussi rapide soit-elle, ne pourra jamais explorer un tel espace en entier.




L'explosion combinatoire : à ~30 coups par tour, l'arbre des parties dépasse vite le nombre d'atomes de l'univers.

Pour les jeux à deux adversaires, les chercheurs mettent au point une stratégie appelée **minimax**. La machine explore l'arbre des coups en supposant que son adversaire jouera toujours le mieux possible. À chaque étape, elle cherche à maximiser son avantage, en supposant que l'adversaire

cherchera à le minimiser, d'où le nom. En remontant les conséquences de chaque coup, elle choisit celui qui lui garantit le meilleur résultat dans le pire des cas.

Comme l'arbre reste trop grand pour être exploré jusqu'au bout, il faut des **raccourcis**. Au lieu d'aller jusqu'aux fins de partie, la machine s'arrête à une certaine profondeur et estime la qualité d'une position à l'aide d'une **règle empirique** (une « heuristique »), par exemple en comptant les pièces ou en évaluant le contrôle du centre. D'autres techniques, comme l'**élagage** (*pruning* : ignorer dès le départ les branches qui ne peuvent pas changer la décision), évitent des explorations inutiles.



Minimax sur un petit arbre : les estimations remontent, en alternant le plus petit (l'adversaire) et le plus grand (la machine) ; au milieu, l'élagage évite d'examiner deux positions inutiles.

Le même principe s'applique en dehors des jeux, lorsqu'il faut **trouver un chemin**, par exemple dans le labyrinthe du début ou pour calculer un itinéraire routier. Au lieu d'explorer dans toutes les directions, un algorithme connu nommé **A*** (prononcé « A étoile ») se laisse guider par une heuristique. À chaque embranchement, il privilégie la direction qui semble le rapprocher le plus du but (par exemple, selon la distance à vol d'oiseau jusqu'à la destination). Le GPS qui calcule une route utilise ce genre de stratégie. C'est aussi le cas de l'**IA des jeux vidéo** : les personnages non joueurs (*non-player characters*) qui trouvent leur route sur la carte, ou les ennemis qui poursuivent ou contournent le joueur, s'appuient le plus souvent sur ces mêmes algorithmes de recherche de chemin (*pathfinding*), en particulier A*. La principale leçon de cette période est donc la suivante : un système efficace n'explore pas tout, il explore **au bon endroit**. La qualité des heuristiques est déterminante.

L'applet ci-dessous compare les deux stratégies sur le même labyrinthe. À gauche, une recherche aveugle (*blind search*) s'étend dans toutes les directions à la fois. À droite, A* est guidé par la distance

qui le sépare du but. Lancez les deux recherches, puis comparez le nombre de cases explorées : elles trouvent le même chemin, mais pas avec le même effort. Ajoutez ou retirez des murs en cliquant sur la grille, et observez dans quels cas l'heuristique aide beaucoup et dans quels cas elle mène la recherche dans une mauvaise direction.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « L'âge d'or symbolique : chercher et raisonner » du site du cours.

Nous retrouverons cette limite, sous un autre nom, quand il s'agira d'apprendre à partir de données décrites par des milliers de caractéristiques. Ce sera la malédiction de la dimension (*curse of dimensionality*), au Module 2.

L'apogée : Deep Blue bat Kasparov (1997)

En mai 1997, à New York, se joue un match devenu célèbre. D'un côté, **Garry Kasparov**, champion du monde d'échecs en titre, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l'histoire. De l'autre, **Deep Blue**, un superordinateur conçu par IBM. Au terme de six parties, la machine l'emporte. C'est la première fois qu'un champion du monde en exercice perd contre un ordinateur dans un match en conditions officielles. L'événement a un retentissement mondial, et la presse y voit le jour où la machine a « dépassé » l'humain.

Deep Blue applique directement les techniques décrites plus haut. Il n'utilise aucun réseau de neurones et aucun apprentissage. Il repose sur de la **recherche par force brute** (la machine évalue jusqu'à 200 millions de positions par seconde), guidée par des **heuristiques** mises au point avec l'aide de grands maîtres, et sur de très grandes bibliothèques d'ouvertures et de fins de partie. C'est du GOFAI typique, rendu très performant par la puissance de calcul.

Le match a été tendu. Au début de la rencontre, un coup subtil et inattendu de la machine, qu'il jugeait trop « humain », a déstabilisé Kasparov. Il en est venu à soupçonner une intervention humaine et a accusé IBM de tricherie. Il a réclamé une revanche, que l'entreprise a refusée, et Deep Blue a été démonté peu après. Ce coup inattendu aurait en réalité résulté d'un simple bogue dans le programme.

La vidéo suivante montre la réaction de Kasparov au moment où il abandonne la sixième et dernière partie, le 11 mai 1997. Elle montre bien ce que représentait cette défaite :

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=EsMk1Nbcs-s

Au-delà de l'anecdote, cette victoire pose de nouveau la question de l'intelligence des machines. Deep Blue ne « comprend » pas les échecs comme Kasparov les comprend. Il ne sait même pas qu'il joue aux échecs. Il ne perçoit ni la beauté d'une combinaison ni la tension d'une partie, il ne sait rien faire d'autre et il ne peut pas expliquer pourquoi il a joué tel coup. On peut donc se demander s'il s'agit d'*intelligence* ou seulement d'une machine à calculer très puissante qui joue aux échecs.

IBM a relevé un autre défi quatorze ans plus tard, dans un domaine beaucoup plus difficile, le langage. En 2011, son système Watson a battu les meilleurs champions du jeu télévisé *Jeopardy !*, en combinant le savoir structuré de l'IA symbolique et l'apprentissage statistique. Nous le retrouverons à la fin du module, dans *Les hivers et la bascule*.

Le cas Deep Blue illustre un constat qui revient dans toute l'histoire de l'IA. Les tâches que nous jugeons les plus « intellectuelles » (jouer aux échecs, démontrer un théorème) se sont révélées **relativement faciles** à mécaniser. À l'inverse, ce qu'un enfant de trois ans fait sans effort (comprendre une phrase, reconnaître une scène, faire preuve de bon sens) a longtemps résisté. C'est le **paradoxe de Moravec**, sur lequel nous reviendrons au Module 2.

Ces difficultés montrent déjà les limites de cette période, sur lesquelles nous reviendrons dans « Les hivers et la bascule ». La même époque a cependant produit un autre type de programme. Il ne calcule pas pour gagner une partie, mais semble parler et écouter, et son cas est encore plus surprenant.

L'autre visage : ELIZA, ou l'illusion de comprendre

L'IA symbolique de cette période ne se limite pas à la recherche et au calcul. L'un de ses épisodes les plus marquants concerne une machine qui semblait non pas jouer, mais parler. En 1966, au MIT, l'informaticien **Joseph Weizenbaum** écrit **ELIZA**, un programme qui imite un psychothérapeute. La conversation paraît étonnamment naturelle. Si vous tapez « je me sens seul ces temps-ci », ELIZA répond « depuis quand vous sentez-vous seul ? ».

Pourtant, le programme ne comprend rien. ELIZA se contente de repérer des mots-clés et de **renvoyer les phrases de l'utilisateur sous forme de questions**, selon quelques règles très simples. Si vous écrivez « ma mère ne m'écoute jamais », le mot « mère » déclenche la réponse « parlez-moi de votre famille ». Le programme ne possède aucun savoir sur le monde, sur la solitude ou sur les mères.



ELIZA : repérer un mot-clé et renvoyer la phrase en question, sans rien comprendre.

La réaction des utilisateurs est ce qui a le plus marqué. Les gens se sont attachés à ELIZA. La secrétaire de Weizenbaum, qui savait pourtant qu'il s'agissait d'un programme, lui a un jour demandé de quitter la pièce pour pouvoir « parler en privé » avec la machine. Des utilisateurs lui ont confié des problèmes personnels, persuadés d'être écoutés. Weizenbaum en a été si troublé qu'il est devenu

l'un des principaux critiques de l'IA. On appelle aujourd'hui « **effet ELIZA** » cette forte tendance à *projeter* de la compréhension, et même des émotions, sur n'importe quelle machine qui manie le langage.

ELIZA est en quelque sorte l'inverse du test de Turing. Elle montre qu'il peut être facile de donner l'illusion de penser sans rien comprendre. Cette mise en garde prendra toute son importance avec les agents conversationnels (module 4) et dans le débat, toujours ouvert, sur ce que « comprendre » veut dire pour une machine (module 5).

Une dernière précision est importante pour la suite. On pourrait voir en ELIZA l'ancêtre direct de ChatGPT, comme s'il s'agissait du même procédé à plus grande échelle. C'est presque l'inverse. ELIZA n'est qu'un petit ensemble de règles écrites à la main (repérer un mot, produire une réponse à partir d'un gabarit), sans aucun apprentissage ni savoir sur le monde. C'est du GOFAI pur, entièrement programmé par son auteur. Les grands **modèles de langage** (les *LLM*) sur lesquels repose ChatGPT relèvent au contraire du **pari adverse**, celui du perceptron et des réseaux de neurones. Personne ne leur a donné de règles. Ils ont appris, à partir de très grandes quantités de textes, un modèle statistique du langage qui comporte des milliards de paramètres, et ils produisent des réponses nouvelles sur presque tous les sujets. La ressemblance n'est donc que superficielle. ELIZA et ChatGPT représentent les **deux paris rivaux** de ce module. Cela ne règle pas la question de fond, qui est de savoir si un LLM comprend ou s'il n'est qu'un imitateur beaucoup plus habile. L'effet ELIZA invite justement à ne pas trancher cette question trop vite.

Un mot sur l'outil. ELIZA, comme presque tous les programmes de cette période, était écrite en **Lisp**, un langage inventé par John McCarthy en 1958, l'année même du perceptron. C'est l'un des plus anciens langages de programmation encore utilisés aujourd'hui, et il a beaucoup influencé l'informatique (la récursion, le ramasse-miettes de mémoire, l'invite interactive et bien d'autres idées aujourd'hui courantes y sont nées). Son nom vient de *LISt Processing*, le « traitement de listes ». La plupart des langages sont d'abord conçus pour calculer des nombres, alors que Lisp est conçu pour **manipuler des symboles** (des mots, des concepts, des relations). C'était donc l'outil idéal pour le pari symbolique.

Pour aller plus loin : à quoi ressemble du Lisp ?
En Lisp, presque tout s'écrit sous forme de listes entre parenthèses, avec l'opération placée en tête. Une addition s'écrit ainsi :

```
(+ 1 2 3)      ; vaut 6
(* 3 (+ 2 4))  ; vaut 18, soit 3 × (2 + 4)
```

Jusqu'ici, rien de particulier. L'idée importante est qu'une liste peut contenir des *symboles* (des mots) aussi bien que des nombres. On peut écrire une liste de concepts :

```
(chien chat oiseau)
```

On peut aussi représenter une connaissance, c'est-à-dire un fait sur le monde :

```
(est-un Socrate humain)   ; « Socrate est un humain »
```

Le point essentiel est qu'en Lisp, **un programme a exactement la même forme que les données qu'il manipule**, puisque dans les deux cas il s'agit de listes. Un programme peut donc lire, transformer et même produire d'autres programmes aussi facilement qu'il manipule une liste d'épicerie. Cette propriété (« le code est une donnée comme une autre ») explique pourquoi Lisp convenait si bien à des systèmes destinés à raisonner sur des symboles.

Pendant des décennies, Lisp est resté le langage principal de l'IA symbolique. On a même construit des ordinateurs spécialisés, les « **machines Lisp** », pour l'exécuter plus efficacement. Nous verrons

dans « Les hivers et la bascule » que leur effondrement, vers 1987, marque l'un des hivers de l'IA.

Deep Blue cherchait et ELIZA manipulait du langage, mais aucun des deux ne connaissait vraiment le monde. Pour aller plus loin, il fallait donner à la machine une façon de **représenter ce qu'elle sait**. C'est le grand chantier de « Représenter le monde », qui s'est soldé par un échec important.

Représenter le monde

Le sens, angle mort de la machine

Les chapitres précédents ont présenté plusieurs programmes. Le Logic Theorist démontrait des théorèmes, Deep Blue gagnait aux échecs et ELIZA tenait une conversation. Tous faisaient cependant la même chose : ils **manipulaient des symboles d'après leur forme**, selon des règles. Par exemple, ELIZA repérait le mot « mère » sans savoir ce qu'est une mère. On parle dans ce cas du niveau de la **syntaxe**, qui consiste à agencer correctement des symboles sans tenir compte de leur sens.

Comprendre le monde demande davantage. Les spécialistes du langage distinguent trois niveaux, qu'on peut illustrer par un exemple simple. À table, quelqu'un vous dit **« Pouvez-vous me passer le sel ? »**

— La **syntaxe** concerne la *forme*. La phrase est une question grammaticalement bien construite. Une machine peut le vérifier sans rien comprendre.
— La **sémantique** concerne le *sens littéral*. La phrase porte sur votre *capacité* à passer le sel. Pour la comprendre à ce niveau, il faut savoir ce que signifient « sel », « passer » et « pouvoir ».
— La **pragmatique** concerne l'*intention réelle en contexte*. Tout le monde comprend qu'il ne s'agit pas d'une question sur vos aptitudes (« oui, je peux passer le sel ! »), mais d'une **demande** polie, « passez-moi le sel ». Pour comprendre cela, il faut connaître le contexte et un grand nombre de sous-entendus que nous partageons tous.


On peut résumer ainsi la situation de l'IA symbolique : elle réussissait bien au niveau de la **syntaxe**, atteignait difficilement la **sémantique** et échouait au niveau de la **pragmatique**. Pour passer de la forme au sens, une machine a besoin de **connaissances** sur le monde, et Deep Blue et ELIZA n'en avaient aucune. Ce chapitre porte sur les tentatives pour fournir ces connaissances aux machines et sur leur échec. La question de départ est la suivante : comment mettre dans une machine ce que tout le monde sait ?

Donner un savoir à la machine

Si l'intelligence exige des connaissances, il faut trouver un moyen de les **inscrire dans la machine** sous une forme qu'elle puisse exploiter. Entre la fin des années 1960 et les années 1970, trois grandes façons de structurer le savoir sont proposées.

Les réseaux sémantiques (*semantic networks*, Ross Quillian). On représente les connaissances comme un **réseau de concepts reliés** par des relations. « Canari » est relié à « oiseau » par un lien *est-un* (*is-a*), et « oiseau » est relié à « animal » de la même façon. « Oiseau » est relié à « ailes » par un lien *possède*. La machine peut alors **déduire** des faits qu'on ne lui a pas donnés explicitement. Par

exemple, pour savoir si un canari a des ailes, il suffit de suivre les liens (*canari est-un oiseau*, *oiseau possède ailes*) pour conclure que oui. Ces réseaux portent le mot **sémantique** dans leur nom parce que leur objectif est de passer de la forme au sens.




Un réseau sémantique : les propriétés s'héritent en remontant les liens « est-un ».

Les frames, ou « cadres » (Marvin Minsky, 1974). Au lieu de concepts isolés, Minsky propose de regrouper le savoir en **situations types** qui comportent des « cases » à remplir, avec des valeurs par défaut. Le cadre « chambre d'hôtel » comporte des cases pour le lit, la porte et la salle de bain. Par défaut, on s'attend à y trouver un lit. Quand vous entrez dans une chambre d'hôtel inconnue, vous n'analysez pas toute la scène. Vous utilisez ce cadre déjà connu et vous ne corrigez que ce qui ne correspond pas. Les frames permettent donc de représenter nos **attentes**.



Un frame : une situation type dont les cases ont des valeurs par défaut.

Les scripts (Roger Schank et Robert Abelson). L'idée est la même, mais elle s'applique à des **enchaînements d'actions**. Le « script du restaurant » décrit la séquence attendue : entrer, s'asseoir, consulter le menu, commander, manger, payer, partir. Grâce à ce script, une machine peut **compléter** un récit. Si on lui dit « Jean est allé au restaurant et a commandé un steak », elle en déduit qu'il s'est assis, qu'il a mangé et qu'il a payé, même si le récit ne le dit pas.



Un script : la séquence attendue, dont la machine complète les étapes non dites.

Ces trois approches ont en commun une capacité qui manquait à Deep Blue et à ELIZA, celle d'**inférer l'implicite**, c'est-à-dire d'utiliser un savoir de fond pour aller au-delà de ce qui est dit littéralement. Elles représentent un progrès réel vers la sémantique.

Ces représentations ont un ancêtre plus rigoureux, la **logique formelle**. Depuis Boole et Frege, la logique cherche à réduire le raisonnement à un *calcul* sur des symboles : « Socrate est un homme ; tous les hommes sont mortels ; donc Socrate est mortel ». Ce syllogisme semble porter sur le sens, mais on l'obtient par une opération mécanique sur la *forme* des énoncés. Le problème est là. Qu'on

enchaîne des règles logiques ou qu'on suive des liens dans un réseau, on manipule toujours la **forme** des symboles. La question est de savoir si la forme suffit à représenter le **sens**. Comme on va le voir, ce progrès vers la sémantique s'accompagne d'une fragilité importante.

Ces façons de structurer le savoir (réseaux de concepts, cases à remplir, hiérarchies *est-un*) n'ont pas disparu avec le GOFAI. Elles ont été reprises ailleurs. Le **web sémantique**, les **ontologies** et les **knowledge graphs** utilisés par la recherche de Google ou par Wikidata en sont les descendants directs, et les *cases héritées* des frames ressemblent aux **objets** de la programmation moderne. Nous y reviendrons dans « Les hivers et la bascule », pour évaluer ce que le GOFAI a laissé.


HAL 9000, le rêve de 1968
En 1968 sort *2001 : l'odyssée de l'espace*, de Stanley Kubrick, écrit avec le romancier Arthur C. Clarke. Son ordinateur de bord, HAL 9000, converse avec les astronautes, joue aux échecs, reconnaît les voix et lit même sur les lèvres. Le principal conseiller du film en matière d'IA, non crédité au générique, est Marvin Minsky, l'un des organisateurs de l'atelier de Dartmouth et l'un des fondateurs du laboratoire d'IA du MIT. Dans le roman de Clarke, c'est d'ailleurs à « Minsky et Good » que l'on doit la percée qui a mené à HAL. Deux ans plus tard, au MIT, le programme SHRDLU, présenté ci-dessous, déplace des blocs sur une table virtuelle. L'écart entre HAL et SHRDLU mesure l'optimisme de l'époque. HAL revient au Module 4, parmi les rêves de machines qui parlent, et au Module 5, comme exemple d'une IA mal alignée.

SHRDLU, ou le sommet de l'ambition

C'est dans ce contexte optimiste qu'un jeune chercheur du MIT, **Terry Winograd**, réalise vers **1970** un programme qu'on considère encore comme l'un des résultats les plus avancés de l'IA symbolique, **SHRDLU**. Le programme dialogue en anglais ordinaire avec un humain à propos d'un petit monde de **blocs colorés** (cubes, pyramides, boîtes posés sur une table), qu'il peut déplacer à l'aide d'un bras robotique virtuel. Pour l'époque, la conversation est très impressionnante :

> — *Prends un gros bloc rouge.* — D'accord. — *Saisis la pyramide.* — Je ne sais pas de **quelle** pyramide vous parlez. — *Trouve un bloc plus haut que celui que tu tiens et place-le dans la boîte.* — Par « **le** », je suppose que vous parlez du bloc plus haut que celui que je tiens.

Dans cet échange, SHRDLU **lève une ambiguïté** (quelle pyramide), **résout un pronom** (ce à quoi renvoie « le »), **agit** sur le monde et **se souvient** de ce qu'il vient de faire. On peut aussi lui demander « Pourquoi as-tu fait ça ? », et il **explique** son raisonnement.



Le « micro-monde » de SHRDLU : un univers très petit, entièrement décrit à la main.

Le film de démonstration d'époque ci-dessous (en anglais) montre SHRDLU en fonctionnement : les ordres tapés au clavier, les réponses du programme et le bras virtuel qui déplace les blocs.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=bo4RvYJYOzI

SHRDLU y parvient parce qu'il maintient un **modèle du monde** (*world model*), c'est-à-dire une représentation interne de sa petite scène : quel bloc repose sur quel autre, lequel est rouge, lequel est libre, ce que le bras tient à ce moment. À chaque action, il **met ce modèle à jour**, et à chaque question, il le **consulte**. C'est ce modèle interne qui lui permet de résoudre « le », de se rappeler son action précédente et de justifier ce qu'il a fait. SHRDLU ne se contente donc pas de parler des blocs, il en possède une représentation exacte. Cette idée est importante : **un modèle du monde est une représentation interne de la réalité, sur laquelle on peut raisonner**. Nous la retrouverons beaucoup plus loin dans le cours, au centre d'un débat important sur les IA actuelles.

Cette réussite repose cependant sur une simplification. Le modèle du monde de SHRDLU est exact parce qu'il a très peu de choses à représenter : quelques blocs, une table, une boîte, quelques formes et couleurs. Dans un univers aussi petit, on peut tout décrire à la machine, c'est-à-dire la liste complète des objets, des propriétés et des actions possibles. Le « monde » de SHRDLU tient entièrement dans une représentation **codée à la main**. Winograd l'appelait d'ailleurs un **micro-monde** (*blocks world*), et le préfixe *micro* indique bien sa taille. L'intérêt du micro-monde est qu'il rend le problème **traitable** (*tractable*, en anglais). En informatique, un problème est traitable quand une machine peut le résoudre en un temps raisonnable, sans être freinée par l'explosion combinatoire des possibilités. Avec quelques blocs, tout peut être représenté et chaque question obtient une réponse immédiatement. C'est ce qui explique la réussite de SHRDLU, et c'est aussi sa limite, parce que le monde réel n'est pas traitable en ce sens, comme le montre la section suivante.

En dehors de la table à blocs, SHRDLU ne peut rien faire. Son modèle du monde ne contient rien sur la pluie, un mensonge ou un escalier. Il ne peut pas être étendu au monde réel, parce qu'il faudrait

alors y représenter tout ce qui existe. Toutes les approches de ce chapitre ont la même limite. Elles fonctionnent tant qu'on reste dans un domaine assez petit pour être entièrement décrit, et elles échouent dès qu'il faut tenir compte de la très grande quantité de choses que les humains considèrent comme évidentes. Cette quantité de savoir évident a un nom, et elle constitue la principale limite du GOFAI.

Le mur du sens commun

Cette limite s'appelle le **sens commun** (*common sense*). Il s'agit de l'ensemble très vaste des choses si évidentes que personne ne prend la peine de les dire. Par exemple, l'eau mouille, un objet qu'on lâche tombe, on ne peut pas pousser une corde, votre mère est plus âgée que vous, et si Jean entre dans un restaurant, il y entre par la porte et non par le plafond. Nous utilisons en permanence des millions de certitudes de ce genre. Comme elles vont **sans dire**, personne ne les a jamais écrites.

Or toute l'IA symbolique repose sur un principe : pour qu'une machine sache quelque chose, il faut lui **inscrire** ce savoir. Les réseaux sémantiques, les frames, les scripts et SHRDLU fonctionnent tant que ce savoir tient dans un domaine assez petit pour être décrit à la main. La machine ne sait que ce qu'on lui a fourni explicitement. Le sens commun, lui, **n'a pas de limite**. Pour le donner à une machine, il faudrait lui décrire le monde entier.

Un chercheur a tenté de le faire. En **1984**, **Douglas Lenat** lance **CYC** (de l'anglais *encyclopedia*), un projet très ambitieux dont l'objectif est d'**encoder à la main**, fait après fait et règle après règle, la totalité du sens commun humain. Des équipes y ont consacré des **décennies** et des dizaines de millions de dollars, et ont saisi des millions d'assertions, comme « un café chaud refroidit si on le laisse » ou « on ne peut pas être à deux endroits à la fois ». C'est le projet le plus ambitieux de l'histoire du GOFAI.

Le sens commun, écrit à la main : quelques entrées de CYC

dans la langue de CYC (CycL)	*ce que cela veut dire*
`(#$isa #$BillClinton #$UnitedStatesPresident)`	Bill Clinton fait partie des présidents des États-Unis.
`(#$genls #$Tree-ThePlant #$Plant)`	Tous les arbres sont des plantes.
`(#$capitalCity #$France #$Paris)`	Paris est la capitale de la France.
`(#$relationAllExists #$biologicalMother #$ChordataPhylum #$FemaleAnimal)`	Tout animal à colonne vertébrale a une mère biologique, un animal femelle.
`(#$implies (#$and (#$isa ?OBJ ?SUBSET) (#$genls ?SUBSET ?SUPERSET)) (#$isa ?OBJ ?SUPERSET))`	Règle : si un objet appartient à une catégorie, il appartient aussi à toutes celles qui la contiennent.

Des millions d'entrées de ce genre, saisies une à une pendant des décennies.

Le sens commun écrit à la main : quelques entrées de CYC dans son langage, CycL, et leur signification.

CYC n'a jamais atteint son objectif. La raison n'est pas un manque d'argent ou de compétence, mais le fait que la tâche n'a **pas de fin**. Chaque évidence saisie en fait apparaître dix autres, et chacune de celles-ci en suppose cent. On ne peut pas compléter le sens commun par petites quantités, parce qu'il s'étend à mesure qu'on l'écrit. CYC s'est heurté au même problème que le reste de ce chapitre : **le savoir implicite d'un humain ordinaire est trop vaste pour être énuméré**.


Le GOFAI atteint donc ici sa limite. On pensait qu'il suffisait de donner des connaissances à la machine, mais les connaissances les plus importantes sont justement celles que personne ne formule. Cependant, en dehors du courant dominant, un chercheur affirmait depuis longtemps qu'on abordait le problème dans le mauvais sens et qu'on cherchait le sens au mauvais endroit. Avant de terminer sur l'âge d'or symbolique, il faut présenter ce point de vue dissident.

L'objection de Hofstadter

Ce chercheur est **Douglas Hofstadter**, l'auteur de la notion de *boucle étrange*, déjà présenté dans « Turing et la question fondatrice » à propos de Gödel. Pendant que ses collègues construisaient des moteurs d'échecs et des bases de règles (*rule bases*), il répétait que l'IA dominante ne s'attaquait pas au bon problème. Selon Hofstadter, battre Kasparov par force brute ou accumuler des millions d'assertions comme CYC ne concerne pas l'essentiel de la pensée.

Pour lui, l'essentiel de la pensée est l'**analogie**. Penser ne consiste pas à appliquer des règles, mais à *percevoir des ressemblances*, à adapter des **concepts fluides** (*fluid concepts*) à des situations nouvelles et à comprendre l'inconnu à partir de ce qu'on connaît déjà. Quand vous parlez du *pied* d'une montagne, des *jambes* d'une table ou de la *bouche* d'un fleuve, vous faites de l'analogie sans y penser. C'est l'opération de l'esprit la plus courante et aussi la plus fondamentale. Or une analogie ne peut pas être inscrite d'avance dans une base de connaissances (*knowledge base*). Elle se construit au moment où on en a besoin, selon le contexte. C'est précisément ce qu'un projet comme CYC ne pouvait pas représenter.

Pour le démontrer, Hofstadter et sa collaboratrice **Melanie Mitchell** ont conçu un programme, **Copycat**, qui fonctionne lui aussi dans un micro-monde, mais d'un genre très différent de celui de SHRDLU. Son univers est constitué de simples **chaînes de lettres**. On lui pose des problèmes d'analogie, par exemple : si `abc` devient `abd`, que devient `ijk` ? La réponse naturelle est `ijl`, parce qu'on remplace la dernière lettre par la suivante dans l'alphabet. Cependant, Copycat n'applique pas une règle fixe. Il *perçoit* une structure, et il peut en percevoir plusieurs. Si on lui demande ce que devient **`xyz`** selon la même analogie, le problème est plus difficile, parce que le `z` n'a pas de lettre suivante. Il n'y a plus de réponse unique. On peut proposer `xyd`, ou `wyz`, ou recommencer au début de l'alphabet. La « bonne » réponse dépend de la façon dont on perçoit la situation. C'est ce que Hofstadter veut montrer : l'intelligence n'est pas l'exécution d'une règle, mais une **perception fluide, sensible au contexte**.



L'énigme de Copycat : pour « xyz », la réponse dépend de la façon dont on perçoit la suite.

Les deux micro-mondes ont donc des rôles opposés. SHRDLU utilisait un micro-monde pour **simplifier** le problème, c'est-à-dire pour avoir un univers assez petit pour tout y énumérer d'avance.

Hofstadter réduit le sien pour la raison **inverse**. Il écarte tout le savoir encyclopédique afin d'**isoler l'essentiel**, l'analogie elle-même. Ces deux micro-mondes correspondent à deux conceptions opposées de l'intelligence.

Reste la question qui traverse tout ce chapitre, celle de savoir comment le sens peut apparaître à partir de simples symboles. La réponse de Hofstadter prolonge son idée de **boucle étrange**. Selon lui, le sens n'est pas **injecté** de l'extérieur, fait après fait, comme CYC l'espérait. Il **émerge** d'un système assez riche pour s'observer lui-même, percevoir ses propres structures et établir des analogies entre ses propres états. On ne remplit pas un esprit de significations. On met en place un mécanisme dont la signification émerge. C'est l'opposé de la démarche du GOFAI, qui voulait tout écrire à la main.

Hofstadter avait en partie raison. Sa **vision** était juste. Comme on le verra, c'est par l'émergence, et non par l'inscription, que l'IA finira par progresser. Cependant, sa **solution** n'a jamais eu l'ampleur de son ambition. Copycat est resté un petit programme de laboratoire, remarquable mais limité. Hofstadter ne travaillait pas non plus sur les réseaux de neurones. Il a indiqué la bonne direction sans construire l'outil qui permettrait de la suivre.

Cet outil existait déjà, mais il était alors peu développé. Depuis « Deux paris rivaux », nous savons qu'il existe une **autre tradition**, qui ne cherche pas à décrire le monde à la machine, mais qui la laisse l'**apprendre** elle-même à partir d'exemples. Le GOFAI a atteint sa limite, le sens commun lui a résisté, et l'idée d'émergence, proposée par l'un de ses critiques, va déjà dans cette direction. L'idée de laisser la machine apprendre plutôt que de tout lui dire ne s'imposera toutefois qu'après une longue période de recul de l'IA. Avant ce déclin, l'IA symbolique connaîtra encore sa période de plus grand succès.

Pour aller plus loin : le fonctionnement de Copycat
Copycat ne contient aucune règle du genre « remplace la dernière lettre ». Il explore en parallèle un grand nombre de petits rapprochements possibles (une lettre est-elle un début, une fin, le successeur d'une autre ?), qui se renforcent ou s'inhibent mutuellement. Une mesure interne, que ses auteurs appellent la **« température »**, indique à quel point une interprétation cohérente a émergé. Tant que tout reste flou, la température est élevée et le programme continue d'explorer presque au hasard. Quand une structure d'ensemble se forme, la température baisse et la réponse se stabilise. Le sens n'est donc pas *calculé* en une seule étape, mais **construit** peu à peu, par une compétition entre des perceptions partielles. Selon Hofstadter, ce mécanisme illustre à petite échelle ce qui caractérise la cognition.

Capturer l'expertise : les systèmes experts

Rétrécir et codifier le monde pour réussir

Le chapitre « Représenter le monde » s'est terminé sur un constat : on ne peut pas écrire le sens commun, parce qu'il n'a pas de limite. Les chercheurs des années 1970 en tirent une conclusion pratique. Si le savoir général est hors d'atteinte, il faut viser un savoir plus **étroit**.

L'idée est la suivante. Au lieu de chercher une intelligence générale, on choisit **un seul domaine** bien délimité (diagnostiquer une infection, configurer un ordinateur, prospecter un gisement minier) et on tente d'y reproduire la compétence d'**un seul expert**. Dans un domaine spécialisé, le savoir-faire d'un expert ressemble souvent à un grand ensemble de règles de la forme *si telles conditions, alors telle conclusion*. Le médecin qui raisonne « *si* le patient a de la fièvre **et** telle bactérie dans le sang, *alors* prescrire tel antibiotique » applique une règle. Si on recueille assez de ces règles et qu'on les inscrit dans la machine, celle-ci devrait raisonner comme l'expert, du moins dans ce domaine. C'est le principe des **systèmes experts**, qu'on peut résumer par la formule suivante : **connaissance = règles explicites**.

La démarche est la même que celle de SHRDLU, qui ne « comprenait » son monde de blocs que parce que ce monde était très petit. Les systèmes experts réduisent eux aussi le monde à un domaine restreint, mais il s'agit cette fois de domaines réels, qui ont une valeur commerciale. Cette approche va fonctionner. L'IA symbolique va sortir des universités, produire des revenus et convaincre le monde des affaires que l'intelligence artificielle est utilisable. La section suivante explique comment une machine peut raisonner avec des règles.

L'anatomie d'un système expert

Un système expert comporte **trois composantes**. La première est une **base de règles**, qui contient la connaissance du domaine sous forme d'énoncés *si*… *alors*…. La deuxième est une **base de faits** (ou « mémoire de travail », *working memory*), qui rassemble ce qu'on sait du cas traité, par exemple les symptômes d'un patient ou l'état d'une voiture. La troisième est un **moteur d'inférence** (*inference engine*), un mécanisme général qui compare les faits aux règles, applique celles dont les conditions sont remplies et en tire de nouveaux faits, jusqu'à une conclusion.


L'intérêt de cette architecture tient à la **séparation** entre ces composantes. Le moteur d'inférence ne contient aucune connaissance de médecine, d'automobile ou de minéralogie. Il se contente d'enchaîner des règles. Toute la compétence se trouve dans la base de règles, qu'on peut remplacer comme une cartouche. Avec d'autres règles, le même moteur devient un système de diagnostic médical, mécanique ou géologique. Comme le savoir est séparé du raisonnement, on peut construire plusieurs systèmes experts sans tout reprogrammer à chaque fois.

Prenons un exemple simple, **une voiture qui refuse de démarrer**. On donne au système les règles suivantes :

> **R1** : *si* le moteur ne se lance pas du tout **et** les phares sont faibles, *alors* la batterie est déchargée.
>
> **R2** : *si* la batterie est déchargée, *alors* recharger ou remplacer la batterie.
>
> **R3** : *si* le moteur se lance normalement mais ne démarre pas **et** le réservoir est vide, *alors* refaire le plein.
>
> **R4** : *si* le moteur se lance normalement **et** le réservoir n'est pas vide, *alors* faire vérifier l'allumage.


On lui fournit aussi deux faits observés, *le moteur ne se lance pas* et *les phares sont faibles*. Le moteur d'inférence parcourt alors les règles. Les deux conditions de **R1** sont satisfaites, donc R1 se **déclenche** et ajoute un fait nouveau, *la batterie est déchargée*. Ce fait satisfait la condition de **R2**, qui se déclenche à son tour et donne la conclusion *recharger ou remplacer la batterie*. Les conditions de R3 et de R4 ne sont pas remplies, et ces règles ne font rien. En deux étapes, le système a établi un diagnostic à partir des symptômes. Il peut aussi **retracer son raisonnement** : il conclut à la batterie à cause de R1, donc à cause des phares faibles.

Ce mode de raisonnement, qui part des faits pour arriver à une conclusion, s'appelle le **chaînage avant** (*forward chaining*). Il convient bien quand on dispose déjà de nombreux faits et qu'on veut savoir ce qui en découle.



Le chaînage avant : des faits observés vers la conclusion, règle après règle.

On peut aussi procéder dans l'autre sens. Supposons qu'on soupçonne la batterie et qu'on veuille vérifier cette hypothèse. Le moteur d'inférence part alors de l'**hypothèse**, traitée comme un but, et remonte les règles. Pour conclure « recharger la batterie » (R2), il faut que la batterie soit déchargée. Pour cela (R1), il faut que le moteur ne se lance pas **et** que les phares soient faibles. Aucune règle ne produit ces deux derniers faits, qu'il faut donc **observer**. Le système pose alors la question à l'utilisateur (« les phares sont-ils faibles ? ») et n'examine que ce qui concerne l'hypothèse étudiée. C'est le **chaînage arrière** (*backward chaining*).



Le chaînage arrière : de l'hypothèse vers les faits à vérifier, en ne posant que les questions utiles.

Prolog, un langage fondé sur le chaînage arrière. En 1972, on a fait de ce principe (déclarer des faits et des règles *si… alors…*, puis laisser un moteur général les enchaîner) un **langage de programmation**, **Prolog**. Le programmeur n'y écrit que des faits et des règles, et le langage fournit lui-même le moteur d'inférence, un chaînage arrière comme celui qu'on vient de décrire. On n'indique pas au programme comment calculer, mais ce qui est vrai. Cette approche s'appelle la **programmation logique** (*logic programming*). Elle est différente de la programmation fonctionnelle (*functional programming*) du langage Lisp (celui des machines de la photo plus bas). Prolog a longtemps été le langage de référence de l'IA symbolique en Europe. Le projet japonais de **Cinquième Génération**, présenté plus bas, l'a choisi comme langage principal, et ses principes se retrouvent aujourd'hui dans Datalog et dans les moteurs de règles (*rule engines*).

Pour aller plus loin : à quoi ressemble du Prolog ?
Reprenons l'exemple de la voiture. En Prolog, on écrit d'abord les **faits** observés, puis les **règles**. Dans une règle, la conclusion est placée avant le symbole `:-`, qui se lit « *si* », et les conditions sont séparées par des virgules, qui se lisent « *et* » :

```
% Les faits observés :
moteur_ne_se_lance_pas.
phares_faibles.

% Les règles R1 et R2, « si … alors … » :
batterie_dechargee   :- moteur_ne_se_lance_pas, phares_faibles.
recharger_batterie   :- batterie_dechargee.
```

On **interroge** ensuite le programme en lui soumettant un but à prouver (`?-` est l'invite) :

```
?- recharger_batterie.
true.
```

Pour répondre, Prolog effectue le chaînage arrière décrit plus haut. Pour établir `recharger_batterie`, il lui faut `batterie_dechargee`. Pour établir `batterie_dechargee`, il lui

faut les deux faits `moteur_ne_se_lance_pas` et `phares_faibles`, qui sont connus. Le but est donc atteint, et Prolog répond `true`. Le programme n'indique nulle part comment mener cette recherche, puisque le moteur du langage s'en charge.

Une même base de règles peut donc être parcourue dans deux sens, **vers l'avant**, à partir des faits, ou **vers l'arrière**, à partir d'un but. Le chaînage arrière est mieux adapté au diagnostic, parce qu'il ne pose que les questions utiles à l'hypothèse examinée, au lieu de demander toutes les mesures d'avance. C'est pour cette raison que le plus connu des systèmes experts, le système de diagnostic médical **MYCIN**, l'utilisait. Il est présenté dans la section suivante.

Dans l'applet ci-dessous, choisissez ce que vous observez sur la voiture, puis faites avancer le moteur d'inférence règle par règle. Vous le verrez examiner chaque règle, déclencher celles dont les conditions sont réunies et ajouter des faits à la base, jusqu'au diagnostic. Essayez plusieurs combinaisons, et trouvez celle pour laquelle le système ne peut rien conclure.


Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Capturer l'expertise : les systèmes experts » du site du cours.

L'âge d'or : MYCIN, XCON et le boom

Le premier système expert est généralement considéré comme étant **DENDRAL**, développé à Stanford à partir de 1965. Il identifiait des **molécules** à partir de données de spectrométrie, comme le ferait un chimiste expérimenté. Le plus connu est cependant **MYCIN**, conçu au début des années 1970 par **Edward Shortliffe**. MYCIN diagnostiquait les **infections bactériennes du sang** et recommandait un antibiotique et une dose. Il comptait environ **600 règles** et utilisait le **chaînage arrière** décrit plus haut. Il partait d'une hypothèse sur le germe en cause et posait des questions au médecin jusqu'à sa conclusion. Grâce à ce même mécanisme, il pouvait **justifier** sa démarche. Quand on lui demandait pourquoi il posait une question, il indiquait la règle qu'il cherchait à vérifier.

En médecine, cependant, peu de choses sont certaines. Un symptôme peut suggérer un germe sans le confirmer. MYCIN utilisait donc des **facteurs de certitude** (*certainty factors* : un nombre associé à chaque règle, qui indique à quel point sa conclusion est fiable) et les combinait au cours du raisonnement. Cette méthode était approximative. Plus tard, une théorie plus rigoureuse de l'incertitude, celle des **réseaux bayésiens**, l'a remplacée (voir le Module 2). MYCIN montrait déjà qu'un système qui raisonne doit aussi tenir compte de l'incertitude.

La logique floue. Les règles d'un système expert emploient souvent des mots imprécis : une fièvre « élevée », un moteur « chaud », une vitesse « faible ». En logique classique, un énoncé est vrai ou faux. À partir de quel degré une fièvre devient-elle « élevée » ? Fixer un seuil à 38,5 °C revient à dire que 38,4 °C n'est pas une fièvre élevée du tout. En 1965, le mathématicien **Lotfi Zadeh** propose la **logique floue** (*fuzzy logic*), où un énoncé peut être vrai à un certain degré, entre 0 et 1. Une fièvre de 38,4 °C peut ainsi être « élevée » à 0,6, et une fièvre de 40 °C à 1. Les règles *si… alors…* s'appliquent alors plus ou moins fortement selon ce degré.



« Fièvre élevée » : un seuil en logique classique, un degré en logique floue.

La logique floue ne traite pas le même problème que les facteurs de certitude de MYCIN. Ceux-ci mesurent à quel point on est sûr d'une conclusion. La logique floue mesure à quel point un mot s'applique à une situation. Elle a connu un grand succès industriel, surtout au Japon à partir de la fin des années 1980, dans des systèmes de commande : le métro de Sendai, des machines à laver, des autocuiseurs à riz, des stabilisateurs de caméras. Elle est encore utilisée aujourd'hui en automatique.

MYCIN donnait de bons résultats. En 1979, une évaluation a soumis ses recommandations à un jury d'experts, qui les a comparées à celles de médecins sans savoir lesquelles venaient du programme. Le jury a jugé les recommandations de MYCIN **aussi bonnes, voire meilleures**, que celles des spécialistes. Pourtant, **MYCIN n'a jamais été utilisé pour soigner un patient.** Les obstacles étaient humains et pratiques plutôt que scientifiques. On ne savait pas qui serait **responsable** en cas d'erreur (le médecin, l'hôpital ou le programmeur). Il était difficile de l'**intégrer** au travail clinique, à une époque où il n'y avait pas d'ordinateur au chevet des patients et où tout devait être saisi sur un terminal. Enfin, les médecins n'étaient pas prêts à **déléguer** leur jugement à un programme. Le cas de MYCIN montre que les difficultés des systèmes experts n'étaient pas seulement techniques.

L'industrie a adopté les systèmes experts plus facilement que la médecine. À la fin des années 1970, le constructeur informatique **DEC** devait configurer sur mesure chaque commande de ses ordinateurs **VAX**, ce qui impliquait d'assembler des centaines de composants sans erreur ni oubli. Cette tâche a été confiée à un système expert, **XCON**. XCON configurait les commandes plus rapidement et avec moins d'erreurs que les employés, et il faisait **économiser des dizaines de millions de dollars par an** à DEC. Ce succès a montré que les systèmes experts pouvaient être rentables en dehors des laboratoires. Un problème est cependant apparu : le nombre de règles de XCON augmentait sans cesse, jusqu'à plusieurs milliers, et il fallait constamment les ajuster les unes aux autres. Nous y reviendrons plus bas.

Après XCON, les investissements se sont multipliés. Au début des années 1980, l'IA est devenue pour la première fois une **industrie**. On vendait des **coquilles** (*shells*), c'est-à-dire des moteurs d'inférence vides, prêts à recevoir la base de règles de n'importe quel domaine. Un nouveau métier est apparu, celui d'**ingénieur de la connaissance** (*knowledge engineer*), chargé de recueillir le savoir des experts. Des entreprises ont été créées et ont attiré des capitaux. On a même construit des ordinateurs spécialisés pour ces programmes, les **machines Lisp**. Le Japon a lancé un grand projet national, la **Cinquième Génération**, pour devenir le leader de ce type d'informatique. Les limites des systèmes experts commençaient toutefois à apparaître.



Une « machine Lisp » : le poste de travail Symbolics 3620 (1983), un ordinateur spécialisé conçu pour faire tourner les programmes d'IA symbolique.

Une machine Lisp Symbolics 3620 (1983), Computer History Museum. Photo : leighklotz, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Le goulot d'étranglement

La première limite, et la plus importante, concerne l'origine des règles. Quelqu'un doit les écrire. C'est le travail de l'**ingénieur de la connaissance**, qui interroge longuement un expert pour traduire son savoir en règles *si… alors…*. Ce travail s'est révélé très lent. De plus, une grande partie de l'expertise est difficile à exprimer. Le médecin expérimenté qui reconnaît un diagnostic au premier coup d'œil, ou le mécanicien qui identifie une panne au bruit du moteur, ne savent pas toujours expliquer ce qu'ils savent. Leur compétence est un **savoir tacite** (*tacit knowledge*), fondé sur l'intuition et l'expérience, et non une liste de règles qu'il suffirait de noter. On ne peut pas codifier ce qui n'a

jamais été formulé. Ce problème est connu sous le nom de **goulot d'étranglement de l'acquisition des connaissances** (*knowledge acquisition bottleneck*).

La deuxième limite, déjà évoquée dans « Représenter le monde », est la **rigidité**. Un système expert ne connaît que ses règles. Il fonctionne bien à l'intérieur de son domaine, mais dès qu'on en sort, il ne donne plus de résultats utiles, et il ne signale pas qu'il est hors de son domaine. MYCIN diagnostiquait les infections du sang. Si on lui avait décrit une jambe cassée, il aurait cherché un microbe, parce qu'il n'avait aucun moyen de savoir ce qu'il ignorait. Faute de **sens commun**, il pouvait aussi accepter des données absurdes (un patient âgé de moins de zéro an, une dose mille fois trop forte) qu'un étudiant en médecine aurait repérées immédiatement. Réduire le monde à un domaine restreint ne réglait donc pas le problème du sens commun.

La troisième limite est la difficulté de **maintenance**. Un système de quelques dizaines de règles reste gérable. XCON en a accumulé des milliers, et on a constaté qu'au-delà d'un certain nombre, les règles **interagissent** de façon imprévisible. Ajouter une règle pour corriger un cas pouvait en perturber plusieurs autres, sans qu'on s'en aperçoive. Maintenir une grande base de règles demandait plus de temps pour corriger ces effets de bord (*side effects*) que pour ajouter des connaissances. La connaissance explicite, écrite à la main, ne **passait pas à l'échelle**.

La quatrième limite est la plus fondamentale : un système expert n'**apprend rien**. Chacune de ses règles a été écrite par une personne. Le programme peut traiter mille cas sans en tirer une seule règle nouvelle, et il ne corrige pas de lui-même les règles erronées. Toute sa connaissance lui est fournie de l'extérieur, et elle reste figée. C'est à partir de cette limite que des chercheurs ont commencé à poser la question autrement. Puisqu'il est coûteux, voire impossible, d'extraire les règles des experts et de les maintenir à la main, on pourrait confier ce travail à la machine, en la laissant découvrir les règles à partir des données.

Cette approche ne s'imposera que plus tard. À la fin des années 1980, les résultats des systèmes experts restent en deçà des promesses. Les investisseurs se retirent, des entreprises ferment, et les machines Lisp sont abandonnées. L'IA entre dans une longue période de déclin, un **hiver**, décrit dans le chapitre « Les hivers et la bascule ».

Les hivers et la bascule



Pieter Bruegel l'Ancien, Les Chasseurs dans la neige (1565). L'expression « hiver de l'IA » désigne les périodes où l'intérêt et le financement pour la recherche en IA ont fortement diminué.

Pieter Bruegel l'Ancien, *Les Chasseurs dans la neige* (1565), Kunsthistorisches Museum, Vienne. Domaine public, via Wikimedia Commons.

Le premier hiver : la mort du perceptron (1969)

Le chapitre « Deux paris rivaux » a présenté le **perceptron** de Rosenblatt, une machine qui apprend de ses erreurs, que le *New York Times* avait décrit comme le début d'une intelligence électronique. Ce chapitre annonçait aussi que le perceptron allait subir une critique sévère. Cette section présente

cette critique.

En **1969**, deux chercheurs importants du camp symbolique, **Marvin Minsky** (l'un des organisateurs de Dartmouth) et son collègue **Seymour Papert**, publient un livre intitulé *Perceptrons*. Il ne s'agit pas d'un pamphlet, mais d'une analyse mathématique rigoureuse. Minsky et Papert y démontrent que le perceptron a une limite de principe : il est incapable d'apprendre certaines fonctions pourtant très simples. L'exemple le plus connu est le **XOR**, le « ou exclusif ».

Le XOR correspond à la règle suivante : l'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois. C'est par exemple le principe du **va-et-vient**, où deux interrupteurs commandent une même lampe, souvent aux deux bouts d'un couloir. Quand on bascule l'un ou l'autre interrupteur, la lumière change d'état. Si les deux interrupteurs sont dans la même position, la lampe est éteinte ; s'ils sont dans des positions opposées, elle est allumée. La réponse dépend donc du désaccord entre les deux entrées.

On peut résumer le XOR dans une **table de vérité** (*truth table*), qui donne la réponse pour chaque combinaison possible des deux entrées. On note 0 pour « bas » (ou « faux ») et 1 pour « haut » (ou « vrai ») :

Interrupteur A	Interrupteur B	Lampe (A XOR B)
0	0	0 (éteinte)
0	1	1 (allumée)
1	0	1 (allumée)
1	1	0 (éteinte)

La sortie vaut 1 seulement quand les deux entrées diffèrent. Si l'on place ces quatre cas sur un plan, avec A à l'horizontale et B à la verticale, les deux cas « allumé » occupent deux coins opposés d'un carré, et les deux cas « éteint » les deux autres coins. Cette règle est facile à comprendre pour un humain, mais le perceptron ne peut pas l'apprendre, parce qu'il classe les cas en traçant une seule droite, et qu'aucune droite ne sépare ces deux paires de coins. Le Module 2 reprend cet exemple avec une figure, et montre comment d'autres modèles réussissent là où une droite échoue.

Le livre eut des conséquences importantes. Minsky avait une grande autorité, et il appartenait au camp adverse. Sa démonstration, mathématiquement correcte, fut interprétée comme une condamnation de toute l'approche. Les financements de la recherche sur les réseaux de neurones diminuèrent très rapidement, les revues publièrent moins de travaux sur le sujet et les étudiants choisirent d'autres domaines. Le camp connexionniste connut un **hiver** d'une quinzaine d'années. Rosenblatt n'en vit pas la fin : il mourut en 1971, à quarante-trois ans, dans un accident de bateau.

Le premier hiver de l'IA ne toucha donc pas la tradition dominante, mais sa **rivale**, et c'est un chercheur du camp symbolique qui en fut en partie la cause. Comme le connexionnisme était mis de côté, les vingt années suivantes furent celles d'une **domination symbolique** presque complète : la recherche dans un espace d'états, les systèmes experts et l'ensemble des travaux présentés dans les chapitres « Chercher et raisonner », « Représenter le monde » et « Capturer l'expertise ». Le déclin d'une tradition a ainsi favorisé le développement de l'autre.

La démonstration de Minsky et Papert avait cependant une limite. Elle ne valait que pour le perceptron le plus simple, formé d'une **seule couche**. On pensait qu'en **empilant plusieurs couches**, on pourrait traiter le XOR, mais on ne savait pas comment faire apprendre un tel réseau. La solution n'apparut qu'en 1986, et c'est elle qui permit la reprise des travaux connexionnistes. Avant d'y arriver, il faut d'abord voir comment le camp symbolique connut lui aussi un hiver.

Le second hiver : l'effondrement du symbolique (fin des années 1980)

L'âge d'or symbolique reposait sur une promesse ambitieuse : capturer l'expertise humaine dans des règles. Les limites décrites dans « Capturer l'expertise » (le savoir tacite difficile à extraire, la rigidité sans sens commun, les bases de règles difficiles à maintenir) finirent par affaiblir l'ensemble de l'approche. Comme les systèmes experts livrés décevaient souvent, l'écart grandit entre ce qu'on avait promis aux investisseurs et ce que l'IA réalisait vraiment. Quand cet écart devint trop visible, les investissements diminuèrent.

L'événement le plus représentatif de ce recul fut le **krach des machines Lisp**, vers 1987. Ces ordinateurs spécialisés, conçus pour l'IA, coûtaient très cher. En peu de temps, des stations de travail bon marché, puis les ordinateurs personnels, offrirent des performances comparables pour une fraction du prix. Le marché s'effondra et les entreprises qui en dépendaient disparurent. À la même époque, le projet japonais de **Cinquième Génération**, lancé en 1982 avec beaucoup de publicité, se terminait sans avoir atteint ses principaux objectifs.

Le découragement toucha tout le domaine. Les agences de financement réduisirent leurs crédits, et l'étiquette « intelligence artificielle » devint si mal perçue que les chercheurs évitaient de l'utiliser dans leurs demandes de subvention. On parle, pour cette période, d'un second **hiver de l'IA**. Le terme s'appliquait maintenant au camp symbolique, comme il s'était appliqué vingt ans plus tôt au perceptron. La leçon était la même que dans « Représenter le monde » et « Capturer l'expertise » : le monde réel se laisse difficilement décrire par des règles écrites à la main.


Pendant que le camp symbolique déclinait, le camp connexionniste, qu'on croyait abandonné depuis 1969, **reprenait de l'activité**. En 1986, un petit groupe de chercheurs, dont **Geoffrey Hinton**, avait publié une méthode appelée **rétropropagation** (*backpropagation*). Elle permettait de faire apprendre les réseaux à **plusieurs couches**, c'est-à-dire justement ceux qui, selon les intuitions de l'époque, pouvaient traiter le XOR. L'obstacle signalé dans *Perceptrons* était donc levé. Ce retour resta toutefois discret au début : il fallut attendre les **données** et la **puissance de calcul** des années 2010 pour qu'il devienne largement visible. Les deux traditions échangeaient de nouveau leurs rôles : le déclin de l'une coïncidait avec la reprise de l'autre.

L'héritage invisible

Après deux hivers successifs, on pourrait conclure que le GOFAI a échoué. Cette conclusion serait cependant incomplète, à cause d'un phénomène que les chercheurs appellent l'**« effet IA »** (*AI effect*) : dès qu'une technique fonctionne bien, on cesse de l'appeler « intelligence artificielle » et on la considère comme « juste un algorithme ». La formule la plus courte est attribuée à l'informaticien Larry Tesler, et c'est **Hofstadter** qui l'a popularisée : « *l'IA, c'est tout ce qui n'a pas encore été fait.* »

Les anglophones ont une expression pour ce phénomène : *moving the goalposts*, « déplacer les poteaux du but ». L'image vient du sport. Si l'on recule le but chaque fois qu'un joueur s'apprête à marquer, il ne marquera jamais, quelle que soit sa performance. L'histoire de l'IA suit ce schéma. Avant 1997, on tenait le jeu d'échecs pour un bon test de l'intelligence. Quand Deep Blue a battu Kasparov, on a conclu que les échecs ne demandaient finalement que du calcul. Le même raisonnement a été repris pour la reconnaissance d'images, pour le jeu de go, puis pour la conversation. Les grands modèles de langage ont ainsi été décrits comme des « perroquets stochastiques » (*stochastic parrots*), selon l'expression de la linguiste Emily Bender et de ses coauteures en 2021 : des systèmes qui assemblent des suites de mots probables sans rien comprendre de ce qu'ils disent. On dit aussi

qu'ils ne font que de l'« autocomplétion glorifiée » (*glorified autocomplete*), comme la fonction qui propose le mot suivant sur un téléphone. À chaque succès, la tâche réussie est retirée de la définition de l'intelligence, et le but est placé un peu plus loin. Ce déplacement n'est pas toujours injustifié, parce qu'un succès révèle parfois que la tâche était plus facile qu'on ne le croyait. Mais il explique pourquoi les réussites du GOFAI ont cessé d'être comptées comme de l'IA.



Déplacer les poteaux du but : à chaque succès de l'IA, la tâche réussie cesse de compter comme de l'intelligence.

De ce point de vue, le GOFAI n'a pas disparu : il s'est **intégré** à l'informatique courante. Ses réussites sont devenues si ordinaires et si fiables qu'on a oublié qu'elles venaient des laboratoires d'IA. Les quatre exemples suivants sont des techniques que vous utilisez probablement chaque jour.

La recherche dans un arbre. Les algorithmes d'exploration (minimax, A*) qui permettaient aux machines de jouer aux échecs sont aujourd'hui très répandus. Ce sont eux qui calculent votre itinéraire **GPS** en une fraction de seconde, qui dirigent les personnages des jeux vidéo et qui optimisent les tournées d'un transporteur ou les mouvements d'un robot. Les personnes qui suivent un itinéraire sur leur téléphone ne pensent généralement pas qu'elles utilisent une technique d'« intelligence artificielle » des années 1960.

Les moteurs de règles. Les systèmes experts n'ont pas disparu, mais ils ont changé de nom. On parle aujourd'hui de « règles métier » (*business rules*), et ces systèmes décident automatiquement de l'octroi d'un prêt, du repérage d'une transaction frauduleuse ou du calcul d'une prime d'assurance. Les **configurateurs** qui, sur un site marchand, vérifient que les options d'une voiture ou d'un ordinateur sont compatibles descendent directement de XCON. De même, un logiciel d'**impôts** qui vous guide de question en question jusqu'au bon formulaire fait le même travail que MYCIN.

Les idées de Lisp. Cet héritage est peut-être le plus important. Le langage de McCarthy a introduit dans la programmation courante la **programmation fonctionnelle** : traiter les fonctions comme des valeurs (les *lambdas*), enchaîner des opérations comme `map`, `filter`, `reduce`, utiliser des *closures*. Ces constructions, courantes aujourd'hui en Python, en JavaScript ou en Java, viennent des laboratoires d'IA. Lisp a aussi introduit des outils qu'on considère maintenant comme normaux : le **ramasse-**

miettes (*garbage collection* : la gestion automatique de la mémoire) et le **REPL**, la console qui permet d'essayer du code au fur et à mesure. L'autre grande tradition fonctionnelle, celle des langages typés comme Haskell, descend du langage **ML**, que Robin Milner avait créé pour programmer un **assistant de démonstration de théorèmes** (*proof assistant*). Les deux sources de la programmation fonctionnelle moderne viennent donc du raisonnement symbolique.

La représentation des connaissances. Les réseaux sémantiques (*semantic networks*) et les frames, présentés plus tôt, ont eu des successeurs. Les **ontologies** et les **knowledge graphs** qui structurent le savoir du web en sont les héritiers directs. Quand Google affiche une fiche résumée à côté des résultats, ou quand on interroge Wikidata, c'est la même idée qui est utilisée : relier des concepts par des liens *est-un* ou *possède*. Entre les deux, il y a eu une tentative ambitieuse, qui mérite d'être mentionnée : le **web sémantique**. En 2001, Tim Berners-Lee, l'inventeur du Web, propose d'en faire une grande base de connaissances lisible par les machines. Chaque page contiendrait non seulement du texte pour les humains, mais aussi des faits structurés pour les programmes (*cette personne est née en telle année*, *ce produit coûte tant*), reliés par des vocabulaires communs, c'est-à-dire des ontologies. Des normes sont écrites dans ce but (RDF, OWL). Le projet complet ne s'est pas réalisé, pour une raison déjà vue dans « Représenter le monde » : il supposait que des millions d'auteurs décrivent soigneusement le sens de ce qu'ils publient. C'est le même travail d'inscription à la main qui avait limité CYC, mais à l'échelle de la planète. Certaines de ses composantes ont cependant été conservées : les balises que les sites ajoutent aujourd'hui pour que les moteurs de recherche comprennent une recette ou un horaire, ainsi que Wikidata, en sont les héritiers directs. Quant aux frames, avec leurs cases à valeurs par défaut et leurs hiérarchies d'héritage, elles sont **apparentées** à l'**objet** de la programmation moderne. Elles n'en sont pas l'ancêtre (l'orienté-objet doit davantage à la simulation qu'à l'IA), mais elles reposent sur la même intuition. Une dernière remarque prépare le module 4 : tout ce savoir est **structuré à la main** par des humains. C'est l'opposé de la façon dont les grands modèles de langage acquièrent leur savoir, en traitant d'énormes quantités de texte. Ces deux conceptions du savoir seront comparées plus loin dans le cours.

Ces quatre exemples ne sont pas les seuls. Aucune de ces techniques ne porte plus l'étiquette « IA », parce qu'elles font maintenant partie de l'informatique ordinaire. Le GOFAI n'a donc pas été une impasse : ses idées se sont **dispersées** hors du domaine de l'intelligence artificielle et sont devenues des éléments courants et indispensables de la programmation.

Un éclair hybride : Watson (2011)

Un dernier exemple montre que le GOFAI ne s'est pas seulement intégré à l'informatique courante, mais qu'il est aussi réapparu, combiné à d'autres méthodes. En février **2011**, un système d'IBM nommé **Watson** affronte, au jeu télévisé américain *Jeopardy !*, les deux meilleurs champions de l'histoire de l'émission, Ken Jennings et Brad Rutter, et les bat nettement.

Cette réussite est d'une autre nature que celle de Deep Blue. Les échecs ont des règles précises et un espace de recherche (*search space*) bien défini. *Jeopardy !*, au contraire, repose sur un **langage** difficile, fait de calembours, d'allusions, de jeux de mots et d'indices indirects. Comprendre ce que la question demande est déjà un problème difficile. Watson y répond en quelques secondes, en utilisant une très grande base de connaissances.

Watson n'est **ni du GOFAI pur, ni un réseau de neurones**. C'est un **hybride**. D'une part, il reprend des éléments du symbolique : une grande base de connaissances et des traitements du langage à base de règles. D'autre part, il pondère des centaines d'indices et calcule sa **confiance** avec des

méthodes **statistiques**, apprises sur des milliers de questions passées. Quatorze ans après Deep Blue, ce n'est donc plus seulement la force brute de la recherche qui permet de gagner, mais une combinaison du savoir structuré du GOFAI et de l'apprentissage statistique. Watson illustre ainsi la **charnière** où se trouve maintenant le module, entre deux périodes.

> La suite de l'histoire de Watson ressemble à celle des systèmes experts. Après le succès de 2011, IBM annonça que *Watson Health* allait **transformer la médecine** : la machine devait conseiller les cancérologues mieux que leurs collègues. Les résultats furent très différents. Certaines recommandations se révélèrent douteuses, voire dangereuses. De grands hôpitaux partenaires abandonnèrent le projet après y avoir dépensé des dizaines de millions de dollars, et IBM finit par **revendre** Watson Health en 2022. Trente ans après MYCIN, qui avait bien fonctionné en démonstration sans jamais être utilisé auprès de vrais patients, la même leçon se répétait : l'écart reste très grand entre une réussite en laboratoire (ou sur un plateau de télévision) et le monde réel. Une fois de plus, une promesse trop ambitieuse avait précédé la déception.

La bascule

Voici un résumé du chemin parcouru. Le chapitre « Turing et la question fondatrice » est parti d'une hypothèse : penser, c'est calculer. De cette hypothèse est née une famille d'idées (manipuler des symboles selon des règles) qui a produit, pendant trois décennies, des réussites importantes : des machines qui démontrent des théorèmes, qui jouent aux échecs, qui dialoguent, qui représentent le monde et qui établissent des diagnostics comme des médecins. Le programme symbolique n'a donc pas été un échec : il a fondé l'informatique du raisonnement, qui est encore utilisée aujourd'hui.

Il s'est cependant heurté deux fois à la même difficulté. Dans « Représenter le monde », il s'agissait du **sens commun**, l'ensemble des évidences que personne ne pense à formuler et qu'on ne peut donc pas écrire. Dans « Capturer l'expertise », il s'agissait du **goulot d'étranglement** : l'expertise est difficile à mettre en règles, parce qu'une grande partie du savoir humain n'est pas exprimée. Ces deux difficultés relèvent d'une même leçon, que Hofstadter avait peut-être formulée le premier : on ne peut pas inscrire l'intelligence de l'extérieur, fait après fait, parce que le savoir utile est trop vaste, trop tacite et trop changeant pour tenir dans une liste de règles.

Si l'on ne peut pas dicter ce savoir à la machine, il faut qu'elle l'**acquière elle-même**. Cette idée n'était pas nouvelle : elle se trouvait déjà en 1958 dans le perceptron de Rosenblatt, une machine qui apprend de ses erreurs, que le camp symbolique pensait avoir écarté en 1969. C'est ici que se termine le fil suivi depuis « Deux paris rivaux ». Les deux traditions, symbolique et connexionniste, ne se sont jamais simplement succédé : elles ont coexisté en rivales, et chacune a dominé à son tour. L'hiver symbolique de la fin des années 1980 n'est donc pas la fin de l'histoire, mais le moment où l'avantage commence à revenir vers l'autre tradition.

Une question, apparue avec les difficultés du GOFAI, va réorganiser le domaine : au lieu de dicter ses règles à la machine, on peut la laisser les découvrir dans les données. Ce changement d'approche s'appelle l'**apprentissage automatique**, et c'est l'objet du **Module 2**. La tradition connexionniste, relancée par la rétropropagation et la puissance des machines modernes, le mènera ensuite, au **Module 3**, à des résultats que ni Turing, ni Rosenblatt, ni Minsky n'avaient imaginés.

Le module peut se résumer par le passage d'un verbe à un autre. Pendant trois décennies, être intelligent, pour une machine, a surtout voulu dire **chercher** : explorer un espace de possibilités, guidé par des règles fixées à l'avance. La période suivante remplace ce verbe par **apprendre**. Les

deux verbes restent cependant proches, et la suite du cours y reviendra : apprendre, c'est encore chercher, mais dans un autre espace. Au lieu d'explorer les coups d'une partie, on explore l'ensemble des réglages possibles d'un modèle, jusqu'à trouver ceux qui correspondent aux données. Le GOFAI cherchait la solution, alors que l'apprentissage cherche de quoi la produire. La période de la recherche se termine donc, et celle de l'apprentissage, qui est une autre forme de recherche, commence.

Vous êtes le moteur d'inférence : un système expert (travail noté 1)

Au Module 1, nous avons vu qu'avant l'apprentissage automatique (que nous commencerons à étudier en détail au module 2), la grande idée de l'IA « classique » (le GOFAI) était de **capturer la connaissance dans des règles explicites**. Les **systèmes experts** sont l'aboutissement de cette idée. Ils comportent une **base de règles** `si… alors…`, une **base de faits** (le cas qu'on traite) et un **moteur d'inférence**, qui compare les deux, déclenche les règles applicables et en tire de nouvelles conclusions, jusqu'au diagnostic final.

Dans ce travail, vous allez jouer le rôle de ce moteur d'inférence sur un petit système expert qui **identifie des animaux** à partir de leurs caractéristiques. Vous allez le faire fonctionner, trouver un cas où il échoue, puis tenter de l'améliorer. Vous observerez ainsi directement ce qu'on a appelé le **goulot d'étranglement de la connaissance**.

Une règle a la forme suivante :

```
SI (mammifère) ET (mange de la viande) ALORS (carnivore)
```

Les conditions d'une règle sont **toujours reliées par des ET, jamais par des OU**. Une règle ne se déclenche donc que si **toutes** ses conditions sont vraies en même temps. Dans l'exemple ci-dessus, `mammifère` **et** `mange de la viande` doivent être vrais tous les deux pour qu'on conclue `carnivore`. Une seule des deux conditions ne suffit pas. Pour exprimer un « OU » (par exemple `a du poil` **ou** `allaite ses petits` → `mammifère`), on écrit **deux règles séparées**. C'est ce que fait la base avec R1 et R2.

Le « savoir » du système n'est qu'un ensemble de règles de ce type. Son « raisonnement » est un mécanisme simple qui vérifie quelles règles ont toutes leurs conditions réunies. Comme nous le verrons, toute l'intelligence du système tient dans une seule formule.

Consignes

1. Ouvrez le fichier Google Sheets fourni pour ce travail et **faites-en une copie** (*Fichier › Créer une copie*). Vous ferez tout votre travail à partir de **votre copie**.
2. Une fois vos manipulations terminées, partagez votre fichier et copiez le lien vers celui-ci dans un document PDF (**Attention : aucun autre format que PDF ne sera accepté**).
3. Répondez aux questions d'interprétation de la dernière section dans le même fichier PDF, en fournissant des réponses claires et précises.

Le système

Le classeur ne comporte que **deux onglets**. Il constitue le système expert réduit à l'essentiel, c'est-à-dire une base de faits et une base de règles.

— **Faits** : la liste de toutes les caractéristiques possibles (les *attributs observables* comme `a du poil`, mais aussi les *catégories* déduites comme `mammifère` et les *espèces*). Chaque fait a une case **Vrai ?** à cocher.
— **Base de règles** : les 11 règles `si… alors…`, sous forme de conditions et d'une conclusion.

L'élément central du système est la colonne « **Activable ?** » de la *Base de règles*. Pour chaque règle, cette formule vérifie que **toutes ses conditions sont vraies** dans l'onglet *Faits* et que sa conclusion n'a pas déjà été établie :

```
=IF($F3="","",AND(
   IF($B3="",TRUE,VLOOKUP($B3,Faits!$A:$B,2,FALSE)=TRUE),
   IF($C3="",TRUE,VLOOKUP($C3,Faits!$A:$B,2,FALSE)=TRUE),
   IF($D3="",TRUE,VLOOKUP($D3,Faits!$A:$B,2,FALSE)=TRUE),
   IF($E3="",TRUE,VLOOKUP($E3,Faits!$A:$B,2,FALSE)=TRUE),
   VLOOKUP($F3,Faits!$A:$B,2,FALSE)<>TRUE))
```

Cette formule est celle de la règle R1, qui occupe la ligne 3 du tableau. Chaque `VLOOKUP` cherche un fait dans l'onglet *Faits* et lit sa case **Vrai ?**. La colonne voisine, « **Déjà conclue ?** », indique si la conclusion de la règle est déjà cochée. Un **bandeau d'état**, sur la première ligne de l'onglet, résume où vous en êtes : il vous invite à continuer tant qu'une règle est verte, il annonce l'animal identifié, ou il signale que le système est bloqué.

Quand une règle est activable, sa ligne est **surlignée en vert**, ce qui signifie qu'elle est prête à se déclencher. C'est vous qui jouez le rôle du moteur. Vous choisissez une règle verte et vous **cochez sa conclusion** dans l'onglet *Faits*. Cette action rend d'autres règles vertes, et ainsi de suite.

Dans un vrai système expert, ce travail est entièrement **automatique**. Un programme, le *moteur d'inférence*, parcourt la base de règles, repère celles dont toutes les conditions sont réunies, les déclenche, ajoute leurs conclusions à la base de faits, puis recommence, jusqu'à ce qu'aucune règle ne s'applique plus. L'humain n'intervient pas. Ici, **pour des raisons pédagogiques, c'est vous qui tenez ce rôle**. Vous exécutez à la main l'algorithme que la machine exécuterait seule. Le but est de vous faire constater à quel point ce raisonnement est mécanique. Il s'agit d'une simple boucle qui applique des règles, sans aucune compréhension de ce qu'est un guépard ou un manchot.

1	▶ Continuez : déclenchez une règle surlignée en vert							
2	Règle	Condition 1	Condition 2	Condition 3	Condition 4	→ Conclusion	Activable ? (calculé)	Déjà conclue ? (calculé)
3	R1	a du poil				mammifère	TRUE	FALSE
4	R2	allaite ses petits				mammifère	FALSE	FALSE
5	R3	a des plumes				oiseau	FALSE	FALSE
6	R4	mammifère	mange de la viand			carnivore	FALSE	FALSE
7	R5	mammifère	a des dents pointu	a des griffes		carnivore	FALSE	FALSE
8	R6	carnivore	robe fauve	taches sombres		guépard	FALSE	FALSE
9	R7	carnivore	robe fauve	rayures noires		tigre	FALSE	FALSE
10	R8	mammifère	rumine	long cou	taches sombres	girafe	FALSE	FALSE
11	R9	mammifère	a des sabots	rayures noires		zèbre	FALSE	FALSE
12	R10	oiseau	incapable de voler	long cou		autruche	FALSE	FALSE
13	R11	oiseau	incapable de voler	nage	plumage noir et blan	manchot	FALSE	FALSE

Le Cas 1 au départ : seule la règle R1 est activable, et sa ligne est surlignée en vert.

Manipulation 1 — Tracer le raisonnement

Voici le **Cas 1** : cochez `a du poil`, `mange de la viande`, `robe fauve` et `taches sombres` dans l'onglet *Faits* (laissez tout le reste à FAUX).

Une seule règle devient verte, **R1**. Déclenchez-la (cochez sa conclusion, `mammifère`, dans l'onglet *Faits*). Une nouvelle règle s'active. Déclenchez-la à son tour, et continuez jusqu'à ce qu'une **espèce** passe à VRAI.

Au fur et à mesure, **notez la trace** de votre raisonnement directement dans votre document PDF, sous la forme d'un petit tableau, avec une ligne par règle déclenchée :

Étape	Règle déclenchée	Nouveau fait établi	Pourquoi (conditions réunies)
1	R1	`mammifère`	`a du poil` est vrai
2	…	…	…

Recommencez ensuite avec le **Cas 2**, le manchot (`a des plumes`, `incapable de voler`, `nage`, `plumage noir et blanc`), après avoir remis tous les faits à FAUX.

> **Pour remettre les faits à FAUX**, décochez les cases une à une en cliquant dessus. N'utilisez pas la touche Suppr (ou Retour arrière) sur les cases, parce qu'elle supprime la case à cocher au lieu de la décocher. Si cela vous arrive, annulez avec Ctrl+Z (Cmd+Z sur Mac), ou recréez les cases avec *Insertion › Case à cocher*.

Manipulation 2 — Casser le système

Remettez tous les faits à FAUX, puis chargez le **Cas 3** : `a du poil`, `a des sabots`, `rumine`.

Faites fonctionner le moteur. Vous obtenez `mammifère`, puis plus aucune règle ne s'active. Aucune règle d'espèce ne devient verte. Le système est **bloqué**, parce qu'il ne sait pas identifier cet animal (il s'agit, par exemple, d'une **antilope**).

Manipulation 3 — Étendre la base de règles

Vous devez maintenant ajouter le savoir manquant. Sur la première ligne vide de la *Base de règles*, écrivez une nouvelle règle qui conclut `antilope`. Utilisez les **menus déroulants** pour les conditions.

L'espèce `antilope` n'est pas encore dans l'onglet *Faits*. Ajoutez-la sur la première ligne vide, en remplissant les trois colonnes :

— son nom, `antilope`, dans la colonne *Fait* ;
— une case à cocher dans la colonne *Vrai ?* (*Insertion › Case à cocher*) ;
— la mention `espèce (conclusion)` dans la colonne *Catégorie*. Sans cette mention, le bandeau d'état ne reconnaît pas l'antilope comme une espèce, et il continue d'afficher que le système est bloqué.

Procédez de la même façon pour tout nouvel attribut dont vous auriez besoin, avec la mention `observable` dans la colonne *Catégorie*.

Vérifiez que votre règle identifie bien le Cas 3. Ensuite, **testez sa solidité** : chargez un autre animal (par exemple le **zèbre** : `a du poil`, `a des sabots`, `rayures noires`). Votre nouvelle règle se déclenche-t-elle aussi, par erreur ? Modifiez-la si nécessaire.

	▶ Continuez : déclenchez une règle surlignée en vert							
2	Règle	Condition 1	Condition 2	Condition 3	Condition 4	→ Conclusion	Activable ? (calculé)	Déjà conclue ? (calculé)
3	R1	a du poil				mammifère	FALSE	TRUE
4	R2	allaite ses petits				mammifère	FALSE	TRUE
5	R3	a des plumes				oiseau	FALSE	FALSE
6	R4	mammifère	mange de la viand			carnivore	FALSE	FALSE
7	R5	mammifère	a des dents pointu	a des griffes		carnivore	FALSE	FALSE
8	R6	carnivore	robe fauve	taches sombres		guépard	FALSE	FALSE
9	R7	carnivore	robe fauve	rayures noires		tigre	FALSE	FALSE
10	R8	mammifère	rumine	long cou	taches sombres	girafe	FALSE	FALSE
11	R9	mammifère	a des sabots	rayures noires		zèbre	FALSE	FALSE
12	R10	oiseau	incapable de voler	long cou		autruche	FALSE	FALSE
13	R11	oiseau	incapable de voler	nage	plumage noir et blan	manchot	FALSE	FALSE
14	R12	mammifère	a des sabots	rumine		antilope	TRUE	
15								
16								


Une nouvelle règle, R12, ajoutée sur la première ligne vide : elle devient activable pour le Cas 3.

Questions d'interprétation

1. Pour le Cas 1, combien de règles se sont déclenchées, et dans quel ordre ? Décrivez la **cascade** : en quoi la conclusion d'une règle sert-elle de condition à une autre ?
2. Dans ce système, le « savoir » (la base de règles) et le « raisonnement » (le moteur) sont **séparés**. Si l'on remplaçait entièrement la base de règles par des règles de diagnostic automobile, qu'est-ce qui changerait, et qu'est-ce qui resterait identique ?
3. Le système peut **expliquer** sa conclusion (le tableau de trace que vous avez rempli le montre). En quoi est-ce une force ? Comparez avec ce que vous anticipez d'un réseau de neurones (Module 3).
4. Vous avez fait fonctionner le moteur « vers l'avant » (des faits vers la conclusion), ce qu'on appelle le **chaînage avant**. Comment auriez-vous procédé pour vérifier une hypothèse précise (« et si c'était un tigre ? ») sans tout cocher d'avance, c'est-à-dire en **chaînage arrière** ?
5. Au Cas 3, pourquoi exactement le système s'est-il bloqué ? Qu'est-ce que cela révèle sur sa capacité à gérer un cas **imprévu** ?
6. La règle que vous avez ajoutée risquait-elle de **mal classer** d'autres animaux ? Décrivez ce que vous avez observé en la testant sur le zèbre, et ce que cela indique sur la difficulté de maintenir une grosse base de règles.
7. Supposons qu'on veuille étendre ce système pour identifier **tous les animaux du monde**. Décrivez concrètement ce qui se passerait pour la base de règles. Quel concept des chapitres « Capturer l'expertise » et « Les hivers et la bascule » cela illustre-t-il ?
8. Un zoologiste reconnaît souvent un animal « d'un coup d'œil », sans pouvoir énoncer la règle exacte qu'il applique. Quel nom donne-t-on à ce type de savoir, et pourquoi pose-t-il problème à un système expert ?
9. Ce système **apprend-il** de son expérience ? Si on lui présentait mille animaux, ses règles s'amélioreraient-elles d'elles-mêmes ? Quelle conséquence cela a-t-il, et vers quel changement de paradigme (Module 2) cela conduit-il ?

10. Toute « l'intelligence » du moteur tient dans la formule de la colonne *Activable ?*. Diriez-vous que ce système pense ? Reliez votre réponse au test de Turing et à l'« effet IA ».
11. Les systèmes experts ont presque disparu sous ce nom, mais leur mécanisme existe toujours (voir « Les hivers et la bascule »). Donnez un exemple, tiré de la vie courante, d'un endroit où une base de règles `si… alors…` décide encore quelque chose à votre sujet.

Module 2 — Apprentissage automatique




Qu'est-ce que l'apprentissage automatique ?

L'apprentissage automatique (AA, ou *machine learning*) est un ensemble de techniques qui permettent à un ordinateur de résoudre des problèmes qu'il serait très difficile de programmer à la main : reconnaître un chat sur une photo, estimer le prix d'une maison, filtrer les pourriels, jouer aux échecs, converser, etc.

La différence avec la programmation classique est importante. Un programme traditionnel encode une série de **règles** écrites par un humain. Un modèle d'AA, au contraire, **dérive son fonctionnement à partir d'exemples** : on ne lui donne pas la règle, on la lui fait découvrir dans les données. C'est ce passage des règles aux exemples qui rapproche l'AA de ce qu'on appelle l'intelligence. Il le rattache aussi au **connexionnisme**, présenté au module 1 : l'hypothèse, rivale de l'approche symbolique, selon laquelle l'intelligence ne s'écrit pas en règles explicites, mais **émerge d'un réseau de connexions qui s'ajustent à l'expérience**. L'apprentissage automatique reprend cette idée principale, sans nécessairement garder les neurones. Ce qui s'ajuste ici s'appelle des **paramètres**, et c'est en les réglant sur des exemples que le modèle finit par « savoir » quelque chose.

On peut aussi dire que les deux démarches **échangent leurs entrées et leurs sorties**. En programmation classique, un humain écrit les règles, et l'ordinateur les applique aux données pour produire des réponses. En apprentissage automatique, on fournit à l'ordinateur les données **et** les réponses (ce sont les exemples), et c'est l'ordinateur qui en dégage les règles, qu'on appelle alors le **modèle**. Ce qui était fourni par l'humain (les règles) devient le résultat, et ce qui était le résultat (les réponses) devient une donnée d'entrée. Le schéma ci-dessous montre cette permutation : suivez les « règles » (en brun) et les « réponses » (en teal), qui passent d'un côté à l'autre.




L'inversion au centre de l'apprentissage automatique : ce qu'on fournit et ce que l'ordinateur produit s'inversent. En programmation classique, on écrit les règles ; en AA, c'est l'ordinateur qui les découvre.

Une seule grande idée, déclinée

Au lieu de présenter un catalogue d'algorithmes, ce module construit **un modèle mental unique et transférable**, qui revient de page en page :

> partir de **données** → choisir un **modèle** (une fonction de prédiction, réglable par des paramètres) → mesurer son **erreur** de prédiction → régler les paramètres du modèle pour la **minimiser** → vérifier qu'il **généralise** à des cas nouveaux.



La structure du module : données → modèle → erreur → généraliser, avec au centre la boucle d'entraînement (régler les paramètres du modèle pour minimiser l'erreur de prédiction, de façon répétée).

Chaque algorithme classique présenté dans ce module, du plus simple au plus élaboré, est une **variation** sur ce même schéma. Quand on comprend ce schéma, l'apprentissage automatique n'est plus une boîte noire.


Une vieille parenté : la statistique

Il faut préciser dès le départ un point que le vocabulaire actuel tend à cacher : l'apprentissage automatique n'est pas né avec les ordinateurs, et encore moins avec les années 2010. Presque tout ce que vous verrez dans ce module relève de la **statistique**, parfois depuis deux siècles. La droite ajustée par les moindres carrés date de Legendre et de Gauss, vers 1805. Le théorème de Bayes date de 1763, et le mot *régression* lui-même a été introduit par Galton en 1886. Les plus proches voisins, les arbres de décision et les forêts ont été développés par des statisticiens, et les termes que nous emploierons (échantillon, distribution, biais, variance, test) viennent de la statistique. L'autre discipline d'origine est la **théorie des probabilités** : chaque modèle de ce module repose sur une probabilité, une vraisemblance ou une croyance que l'on révise, et le théorème de Bayes y joue un rôle central.

La différence entre les deux domaines tient moins aux outils qu'à la **question posée**. La statistique classique cherche à expliquer, par exemple quel est l'effet de la superficie sur le prix, et avec quelle certitude. L'apprentissage automatique cherche à prédire, par exemple quel sera le prix d'une maison donnée. Pour bien prédire, il accepte des modèles si complexes qu'on ne peut plus les interpréter, à condition qu'ils fonctionnent bien sur des données nouvelles. Leo Breiman, un statisticien devenu pionnier de l'apprentissage automatique, a décrit cette divergence dans un texte connu, « Statistical Modeling : The Two Cultures » (2001) : il y décrit deux cultures qui partagent les mêmes fondements. Nous signalerons cette parenté chaque fois qu'un modèle viendra directement de la statistique.

Le but ultime : généraliser

La notion la plus importante de l'AA, celle qui permet de l'associer au domaine de l'intelligence, est la capacité à **généraliser**. Si on entraîne un modèle à distinguer un chien d'un chat avec 1000 images, sa performance sur ces 1000 images a peu d'intérêt, puisqu'il devrait les reconnaître par construction. En effet, mémoriser ces 1000 images est **trivial** pour un ordinateur : ranger des données et les restituer à l'identique est exactement ce qu'une machine fait sans effort, et cela ne demande aucune intelligence. Ce qui compte, c'est la **1001$^{\text{e}}$** image, que le modèle n'a jamais vue. Un modèle qui a vraiment appris, au lieu de simplement mémoriser, pourra la classer correctement. La question devient plus intéressante encore si on lui montre une vache au lieu d'un chat ou d'un chien. Bien généraliser est le véritable objectif de l'AA, et c'est l'un des sens les plus concrets qu'on puisse donner au mot « apprendre ».




Les deux cas possibles pour une nouvelle image. Si elle fait partie des 1000 images déjà vues, la retrouver est trivial ; si elle est inédite, il faut décider sans précédent. C'est dans ce second cas qu'on évalue un modèle.

Le parcours du module

Le module part du **modèle le plus simple possible**, puis l'améliore progressivement : chaque étape rencontre une limite qui mène à l'idée suivante.

1. *Le problème* : prédire un prix, prédire une catégorie, et pourquoi c'est difficile.
2. *Le modèle le plus bête* : toujours répondre la moyenne, et ce que ce point de référence nous apprend.
3. *Regarder les données* : une maison, une image, un courriel sont des listes de nombres, donc des points dans un espace.
4. *Prédire par ressemblance* : les plus proches voisins, la distance, et la première frontière de décision.
5. *Un modèle qui s'entraîne* : la droite, la fonction d'erreur, la descente de gradient.
6. *Classer* : la régression logistique, la marge des SVM, Bayes, le filtre anti-pourriel et les réseaux bayésiens.
7. *Poser des questions : les arbres de décision* : un modèle qui cherche au lieu de descendre un gradient, et qui peut expliquer ses décisions.
8. *Généraliser* : le jeu de test, ce qu'un modèle peut dessiner, le compromis biais-variance, la régularisation.
9. *Bien évaluer un modèle* : les fuites, la validation croisée, les métriques, la distribution, la causalité.
10. *Trois façons d'apprendre* : supervisé, non supervisé, par renforcement.

Pour situer ce module dans l'ensemble du cours : l'apprentissage automatique n'est qu'une partie d'un domaine plus vaste, celui de l'intelligence artificielle, que le cours parcourt module par module.



La carte de l'IA : le Module 2 porte sur l'apprentissage automatique classique, c'est-à-dire l'ensemble « Apprentissage automatique » et, en particulier, les méthodes d'AA diverses.

Objectifs

Au terme de ce module, vous devriez être en mesure de :

- distinguer clairement la programmation traditionnelle de l'apprentissage automatique, et situer celui-ci dans le paysage de l'IA ;
- expliquer le fil conducteur *données* → *modèle* → *erreur* → *minimisation* → *généralisation*, et le reconnaître dans n'importe quel algorithme ;
- décrire de l'intérieur les modèles classiques rencontrés (le modèle bête, les plus proches voisins, la régression linéaire et logistique, les machines à vecteurs de support, Bayes naïf et les réseaux bayésiens, l'arbre de décision et la forêt aléatoire, k-means) et dire ce qui les distingue ;
- expliquer comment un modèle s'entraîne (fonction d'erreur, descente de gradient) et ce qu'est un hyperparamètre ;
- définir le sur-apprentissage (*overfitting*) et le sous-apprentissage, et les relier au compromis biais-variance, à la capacité d'un modèle (linéaire ou non) et à la régularisation ;

— évaluer correctement un modèle : jeu de test, fuites de données, validation croisée, matrice de confusion, précision et rappel, et la question de la distribution ;
— distinguer une corrélation d'une cause, et dire pourquoi un modèle prédictif ne suffit pas pour décider d'une intervention ;
— distinguer les trois grandes façons d'apprendre (supervisé, non supervisé, par renforcement) par la nature du signal dont le modèle apprend ;
— expliquer pourquoi l'explicabilité d'un modèle compte, et quels modèles l'offrent.

Durée

Trois semaines, travail noté compris, soit environ 27 heures.

Évaluation

Un travail noté (20 % de la note finale) où vous construirez, pas à pas, un filtre anti-pourriel par classification bayésienne naïve, avec des questions d'interprétation sur le fonctionnement de l'algorithme.

Le problème

Quand vous regardez votre téléphone, il se déverrouille. Un courriel arrive et il est classé automatiquement dans les indésirables. Sur une chaîne de montage, une caméra repère, parmi des milliers de téléviseurs presque identiques, celui dont l'écran présente un défaut à peine visible. Une application vous suggère un film qui correspond à ce que vous aviez envie de voir ce soir.

Ces tâches font partie du quotidien. Elles ont cependant un point commun : **personne ne sait écrire, ligne par ligne, les règles qui permettraient de les accomplir.** Il est très difficile de décrire, par une suite d'instructions précises, ce qui distingue votre visage de tous les autres, ou ce qui fait qu'un courriel ressemble à un pourriel. On reconnaît ces choses en un instant, mais on ne sait pas les formuler.

C'est la limite à laquelle s'est heurtée l'IA classique du Module 1 : ce savoir est trop vaste et trop tacite pour tenir dans une liste de règles. L'apprentissage automatique adopte une autre stratégie. Au lieu de dicter les règles à la machine, on la laisse les **découvrir**.

Pourquoi on ne peut pas simplement le programmer

Pour comprendre ce qui change, il faut rappeler ce qu'est un programme informatique classique, comme celui qui fait fonctionner un tableur, un site de réservation ou une calculatrice. C'est une **suite d'instructions explicites**, écrites une à une par un programmeur, qui indiquent à l'ordinateur quoi faire, étape par étape : *si* telle condition, *alors* telle action. Quand une tâche peut être décrite par des règles claires, cette approche est très efficace.

Les exemples du début, cependant, ne se réduisent pas à des règles claires. Supposons qu'on veuille écrire une recette qui reconnaît un chat sur une photo. La règle « un chat a deux oreilles pointues » ne s'applique pas quand le chat est de dos, couché ou à demi caché derrière un meuble. La règle « il a le poil gris » ne s'applique pas à un chat roux ou noir, ni à un chat tigré sur un canapé tigré. Chaque règle entraîne de nombreuses exceptions, et la liste n'a pas de fin.

Ce phénomène s'appelle le **paradoxe de Moravec**. Les tâches que nous trouvons difficiles (jouer aux échecs, extraire une racine carrée) sont les plus faciles à programmer, parce qu'elles reposent sur des règles explicites. À l'inverse, ce qu'un enfant de trois ans fait sans effort, comme reconnaître un visage, attraper une balle ou comprendre une phrase, se laisse très difficilement mettre en règles, parce que cette compétence est perceptive et largement inconsciente. Comme nous ne savons pas comment nous faisons, nous ne pouvons pas l'écrire.



Traduction :
- « Quand un usager prend une photo, l'app devrait vérifier s'il est dans un parc national… »
- « Facile : un simple appel cartographique. Donne-moi quelques heures. »
- « … et vérifier si la photo est celle d'un oiseau. »
- « Là, j'ai besoin d'une équipe de recherche et de cinq ans. »

En informatique, la frontière entre le facile et le presque impossible n'est pas là où l'intuition la place.

Cette bande dessinée très connue a plus de dix ans, et son exemple a vieilli : identifier un oiseau dans une photo est devenu facile, justement grâce à l'apprentissage automatique. Son idée principale reste cependant exacte : certaines tâches d'apparence simple sont très difficiles pour un programme classique.

Changer de stratégie : apprendre à partir d'exemples

Comme nous ne savons pas énoncer les règles, on peut aborder le problème autrement. Au lieu de dicter les règles à la machine, on lui **donne des exemples**, c'est-à-dire des cas où la bonne réponse est déjà connue, et on la laisse trouver elle-même la régularité qui les relie.

Cette idée est proche de la façon dont un enfant apprend ce qu'est un chat. Il ne mémorise pas une définition. Il voit des dizaines de chats, jusqu'à ce qu'il sache les reconnaître sans pouvoir expliquer comment. On ne lui a jamais donné la règle ; il l'a extraite des exemples.

C'est le principe de l'**apprentissage automatique** (*machine learning*) : on fournit à un programme un grand nombre d'exemples, ainsi qu'une procédure qui lui permet d'ajuster son comportement jusqu'à reproduire les bonnes réponses. On espère ensuite qu'il répondra bien sur des cas qu'il n'a jamais vus. C'est le changement annoncé à la fin du Module 1 : au lieu de chercher une solution parmi des règles posées d'avance, le programme apprend à en construire une à partir des données.

Pour comprendre comment cela fonctionne concrètement, le plus simple est de partir d'un exemple modeste, qu'on pourra suivre du début à la fin et examiner sous plusieurs angles.

Notre fil rouge : des maisons à vendre



Combien vaut cette maison, et se vendra-t-elle vite ? Ce module montre comment une machine peut apprendre à répondre à ces deux questions.

Photo : Kindel Media, Pexels.


Tout au long de ce module, nous suivrons un seul exemple, volontairement simple pour qu'on puisse en comprendre tous les détails : **un registre de ventes immobilières**. Nous poserons plus d'une question à ce même jeu de données (*dataset*).

Supposons qu'on dispose d'une liste de maisons récemment vendues, avec pour chacune quelques renseignements (sa superficie, son année de construction, son nombre de chambres) et surtout son **prix de vente** :

Superficie (m²)	Année	Chambres	Prix
180	1995	4	420 000 $
150	1980	3	350 000 $
220	2010	5	580 000 $
130	1972	3	310 000 $
…	…	…	…

La première question est la plus naturelle : **combien vaut une maison ?** Elle s'énonce simplement. Une nouvelle maison se présente, dont on connaît la superficie, l'année et le nombre de chambres, mais pas le prix, et il faut prédire ce prix.

Il y a clairement une régularité à exploiter : une grande maison récente vaut généralement plus cher qu'une petite maison ancienne. Cependant, « généralement » n'est pas une règle. C'est une tendance, qui comporte de nombreuses exceptions.



Chaque maison est un point. Le prix monte avec la superficie, mais pas parfaitement.

Si on ne garde que deux colonnes (la superficie et le prix), on voit déjà cette tendance : les points

montent vers la droite, sans être parfaitement alignés. C'est ce genre de savoir approximatif que nous voulons faire émerger des exemples.

Une seconde question, d'une tout autre nature

Un agent immobilier se pose au moins deux questions sur une maison. La première, que nous venons de voir, est **combien vaut-elle ?** La seconde est tout aussi pratique : **va-t-elle partir vite ?** Les registres de ventes contiennent aussi les informations nécessaires, dans deux colonnes supplémentaires. La première donne la réponse. La seconde donne un renseignement qui ne nous avait pas servi jusqu'ici, mais qui va jouer un rôle important : la **distance du centre-ville** de la maison.


Superficie (m^2)	Année	Chambres	Distance du centre (km)	Prix	Vendue en moins de 30 jours ?
180	1995	4	8	420 000 $	oui
150	1980	3	21	350 000 $	non
220	2010	5	9	580 000 $	oui
130	1972	3	16	310 000 $	non
…	…	…	…	…	…

Les deux questions portent sur les **mêmes maisons**, tirées du **même registre**. Cependant, les réponses attendues sont de nature différente. Dans le premier cas, la réponse est un **nombre** (420 000 $, 385 200 $, n'importe quelle valeur sur une échelle continue). Dans le second, c'est un **choix entre deux réponses possibles**, oui ou non. On ne peut pas faire la « moyenne » de *oui* et de *non*.

Cette différence est importante, parce qu'elle change le sens du mot **se tromper**. Prédire 405 000 $ pour une maison vendue 420 000 $ est une erreur, mais une erreur faible, dont on connaît la taille exacte : 15 000 $. Répondre *oui* pour une maison qui s'est vendue lentement est simplement une erreur. Il n'y a pas de « presque oui », pas de demi-erreur, et aucune distance entre les deux réponses possibles. Dans le premier cas, on mesure un écart ; dans le second, la réponse est juste ou fausse. Nous verrons que cette différence a des conséquences sur tout le reste : la manière de prédire bêtement, la manière de mesurer l'erreur et la forme du modèle.

Pour cette seconde question, le **prix devient un renseignement comme un autre**, une colonne parmi les autres, au même titre que l'année de construction ou la distance du centre. Ce qui était la réponse à trouver dans le premier cas devient une donnée de départ dans le second. La table reste la même ; c'est la **question qu'on lui pose** qui change.

On peut aussi visualiser ce changement, à condition de choisir les bons axes. On laisse de côté la superficie et le prix, et on place les maisons dans un autre plan, avec la **distance du centre** en abscisse et l'**année de construction** en ordonnée. On colore ensuite chaque point selon la réponse à la nouvelle question :




Les mêmes maisons, une autre question, et un autre plan. Ce n'est plus la hauteur du point qu'on cherche à deviner, mais sa couleur.

La différence avec le premier graphique est nette. Dans le premier, on cherchait à deviner la **hauteur** du point, c'est-à-dire sa position sur une échelle continue. Ici, les deux coordonnées sont données, et on cherche la **couleur**. Le motif est clair : les points forment **deux amas** situés dans des coins opposés, séparés par un large espace vide. Les maisons proches du centre et récentes se vendent vite. Les maisons éloignées et anciennes se vendent lentement. Seules deux exceptions se trouvent dans l'espace vide.

On a changé de plan parce que, dans le graphique précédent (la superficie et le prix), les deux couleurs auraient été mêlées et n'auraient rien montré. Le motif était bien présent dans le registre, mais pas dans ces renseignements-là. Ce point annonce une leçon qui reviendra tout au long du module : la difficulté d'un problème tient souvent moins à la méthode qu'on applique qu'au choix de **ce qu'on décide de regarder**.

La couleur sert à régler un problème de place. Nous avons maintenant **trois** renseignements à représenter sur une page plane (la distance, l'année et la réponse). Les deux premiers occupent les axes. Pour le troisième, il ne reste pas d'axe disponible, et on le représente donc autrement. Il s'agit seulement d'une commodité de dessin. On peut le vérifier en donnant à la réponse un troisième axe, dans une vue en perspective :



La couleur du nuage plat était l'ombre portée de ce troisième axe.
Les deux exceptions, vues d'en haut, retombent au milieu de l'autre couleur (points creux).

La réponse a son propre axe, qui ne comporte que deux barreaux, non et oui. Les maisons se trouvent donc sur l'un ou l'autre de deux plans.

Les maisons ne sont plus placées à n'importe quelle hauteur. Elles se trouvent sur l'un ou l'autre de **deux plans**. On passe d'un dessin à l'autre sans perdre d'information. Si on regarde ce relief d'en haut, à la verticale, on retrouve exactement le nuage coloré. La couleur correspondait donc à la projection du troisième axe. Les deux exceptions apparaissent aussi dans ce relief, qui explique pourquoi elles se remarquaient autant. La maison ancienne et éloignée qui s'est vendue vite se trouve sur le plan du haut, mais à la verticale de l'amas rouge. La maison récente et proche qui s'est vendue lentement se trouve sur le plan du bas, à la verticale de l'amas bleu. Le pointillé montre où chacune se place vue d'en haut, c'est-à-dire au milieu de l'autre couleur. Nous reprendrons cette figure au chapitre « Regarder les données », quand nous saurons quoi écrire sur ces deux barreaux.

Dans les **prochains chapitres**, nous suivrons surtout la première question, parce que le prix se prête mieux aux dessins et aux premières explications. La seconde question fera ensuite l'objet d'un chapitre entier, « Classer ». C'est d'ailleurs une question de ce type, *ce courriel est-il un pourriel ?*, que vous traiterez dans le travail noté. Nous verrons alors que presque tout ce qu'on aura appris pour l'une vaut aussi pour l'autre. **Plusieurs** des exemples du début de ce chapitre appartiennent à cette seconde famille. Reconnaître un chat ou repérer un pourriel sont des questions dont la réponse n'est pas un nombre, mais **une catégorie**.

Une catégorie peut avoir plus de deux valeurs, comme dans les questions suivantes. *Quel animal est sur cette photo : un chat, un chien, un cheval ? Quel chiffre est écrit sur cette enveloppe ?* (dix réponses possibles). *Dans quelle langue ce message est-il rédigé ?* Ce qui compte n'est pas le nombre de réponses, mais leur **nature** : une liste de possibilités distinctes, qu'on ne peut ni moyenner ni ranger sur une

échelle. Il n'y a rien entre *chat* et *chien*, pas plus qu'entre *oui* et *non*. La question posée à nos registres, avec ses deux réponses, est le cas le plus simple de cette famille.

Avant de construire un modèle élaboré, il est utile de se demander quelle est la prédiction la plus bête possible, celle en dessous de laquelle il serait absurde de descendre. C'est par cette question que commence la suite du module.

Le modèle le plus bête


À la fin de la page « Le problème », nous avons posé une question qui peut sembler absurde : quelle est la prédiction la plus bête qu'on puisse imaginer ? Cette question mérite d'être prise au sérieux, parce que la pire réponse possible est instructive. Elle nous obligera aussi à préciser ce qu'est un *modèle*.

Toujours prédire la moyenne

Le pire « prédicteur » qu'on puisse concevoir est le suivant : pour n'importe quelle maison, on ignore toutes ses caractéristiques (sa superficie, son âge, son nombre de chambres) et on annonce toujours le **même** prix, le **prix moyen** de toutes les maisons de notre liste.

Dans notre exemple, ce prix moyen est d'environ **500 000 $**. La prédiction ne dépend donc plus de rien. Elle est de 500 000 $ pour un très petit studio, et de 500 000 $ aussi pour un grand manoir. C'est évidemment absurde.

Ce prédicteur est cependant parfaitement défini, il ne tombe jamais en panne et il donne toujours une réponse. Sur le nuage de points (*scatter plot*) de la page précédente, il correspond à une simple **ligne horizontale**, à la même hauteur (500 000 $) quelle que soit la superficie. Cette ligne traverse le nuage en son milieu, au-dessus des maisons bon marché et en dessous des plus chères.



Le modèle le plus bête : une droite plate à 500 000 $, qui ignore complètement la superficie.

La même bêtise, pour l'autre question

Le prédicteur le plus bête existe aussi pour la **seconde question** du chapitre « Le problème », *cette maison partira-t-elle vite ?* Il suit la même logique : il ignore la maison qu'on lui présente et répond toujours la même chose.

Il ne peut cependant pas répondre la moyenne, parce qu'on ne peut pas faire la moyenne de « oui » et de « non ». L'équivalent consiste à donner **la réponse la plus fréquente**, celle qui revient le plus souvent dans nos registres. Si 60 % des maisons déjà vendues ont trouvé preneur en moins de trente jours, ce prédicteur répondra toujours « oui », aussi bien pour une maison neuve proche du centre que pour une vieille maison des années 1970 située loin en banlieue.

Les deux questions sont de nature très différente, mais les deux prédicteurs ont la **même structure** : une entrée qu'on ignore, une sortie constante et une réponse tirée uniquement des données. Nous retrouverons souvent cette ressemblance entre les deux questions.

Qu'est-ce qu'un modèle, au juste ?

Nous venons d'appeler ce prédicteur un « modèle ». Il faut préciser le sens de ce mot, qui sera central dans tout le module.

> Un **modèle**, c'est une recette qui transforme une description (l'entrée) en une prédiction (la sortie).

Notre prédicteur bête correspond à cette définition : on lui donne une maison en entrée, et il renvoie un prix en sortie. Le fait qu'il ignore cette entrée ne l'empêche pas d'être un modèle. C'est seulement un très mauvais modèle.

Ce modèle est composé d'**un seul nombre**, le prix moyen (500 000 $). Ce nombre représente ce que le modèle a « retenu » des données ; on l'appelle son **paramètre**. Le calcul de ce nombre (la moyenne des prix observés) est déjà une forme simple d'*apprentissage*, puisque le modèle a tiré sa seule connaissance des exemples qu'on lui a fournis.

Ce nombre n'est donc pas arbitraire. On aurait pu annoncer 12 $, ou un milliard. Ce modèle aurait été tout aussi bête, puisqu'il ignorerait lui aussi la maison présentée, mais il se tromperait beaucoup plus. Le prix moyen a été **calculé** à partir des ventes passées, et il a un sens : parmi tous les nombres qu'on pourrait annoncer pour toutes les maisons à la fois, c'est celui qui se trompe le moins, en moyenne. La faiblesse du modèle vient de ce qu'il ignore, et non de ce qu'il retient. Le modèle jumeau fonctionne de la même façon. Son unique paramètre est la réponse majoritaire (« oui »), obtenue en comptant plutôt qu'en calculant une moyenne. Ce choix est lui aussi justifié, puisque c'est la réponse qui a le plus de chances d'être correcte quand on ne sait rien d'autre.

Le reste du module développe cette idée. Les modèles que nous construirons auront davantage de paramètres : un, puis deux, puis des milliers, puis des milliards. La principale difficulté consistera à trouver les bonnes valeurs pour ces paramètres, celles qui correspondent le mieux aux données. La structure restera cependant toujours la même : une entrée, une recette réglée par des paramètres, une sortie.

Pourquoi un modèle aussi bête est utile

Ce modèle est très mauvais, mais il est utile parce qu'il fournit un **étalon** (*baseline*), c'est-à-dire un point de comparaison pour juger tous les modèles suivants.

Les mots « bon » et « mauvais » n'ont pas de sens dans l'absolu. Pour savoir si un modèle a de la valeur, il faut une référence. La référence la plus élémentaire consiste à vérifier s'il fait mieux qu'un modèle qui ne regarde rien du tout. Un modèle, même sophistiqué, qui ne fait pas mieux que « toujours 500 000 $ » n'a rien appris d'utile.


On peut faire cette comparaison concrètement, sans formule, en mesurant **de combien un modèle se trompe, en moyenne**. Pour le prédicteur bête, l'écart entre le prix annoncé (toujours 500 000 $) et le vrai prix dépasse 250 000 $ pour les maisons situées aux extrêmes. C'est cette « distance à la vérité » qu'un meilleur modèle cherchera à réduire. Nous lui donnerons au chapitre « Un modèle qui s'entraîne » un nom et une définition précise, la *fonction d'erreur* (*loss function*), mais l'idée suffit pour l'instant : un bon modèle est un modèle qui se trompe moins.



L'erreur du modèle, maison par maison : l'écart vertical entre le vrai prix et la prédiction.

En pratique, ce rôle d'étalon évite bien des erreurs d'interprétation. Un chiffre de performance ne signifie rien à lui seul. Devant un modèle, la première question à poser est toujours de savoir s'il fait vraiment mieux que de prédire bêtement la moyenne. La réponse est assez souvent non, et c'est l'étalon qui permet de le constater.

Pour la question en oui/non, le principe est le même, mais on compte autrement. Au lieu d'un écart en dollars, on regarde **quelle proportion des réponses le modèle obtient justes**. Le prédicteur jumeau, qui répond « oui » à tout, a donc raison dans 60 % des cas. C'est l'étalon à battre.



Le prédicteur jumeau colore toutes les maisons en « oui », et les × marquent celles où il se trompe. On ne mesure plus un écart en dollars, on compte les réponses justes.

Il s'agit du nuage coloré de la page précédente, sans modification : les **mêmes maisons**, aux mêmes places. Seule leur couleur a changé. Comme le modèle répond « oui » partout, il les colore toutes en bleu, et les × indiquent celles qui étaient rouges. Presque tous les × se trouvent dans l'amas du bas à droite, celui des maisons éloignées et anciennes. Le prédicteur bête se trompe sur presque tout cet amas, ce qui est normal, puisqu'il répond « oui » sans tenir compte de la distance ni de l'année.

On peut comparer cette figure avec le graphique des écarts de prix présenté plus haut. Les axes sont différents (ils ne peuvent pas être les mêmes, parce que les deux questions ne se lisent pas dans le même plan), mais la différence principale est ailleurs. Dans le graphique des prix, chaque maison portait un segment plus ou moins long, et l'erreur se **mesurait**. Ici, chaque réponse est simplement juste ou fausse, et l'erreur se **compte**.

Cet étalon peut être trompeur, et ce cas est instructif. Prenons une question beaucoup plus déséquilibrée, *ce courriel est-il un pourriel ?*, dans une boîte où 99 % des messages sont légitimes. Le prédicteur le plus bête, qui répond « ce n'est jamais un pourriel », obtient **99 % de bonnes réponses**, tout en étant inutile, puisqu'il ne détecte aucun pourriel. Un chiffre élevé peut donc cacher un modèle sans valeur. Nous y reviendrons dans « Bien évaluer un modèle », car bien

mesurer la qualité d'un modèle est plus difficile qu'il n'y paraît.

Leur défaut, et ce qu'il révèle

Les deux modèles ont le **même** défaut, qui est évident. Le premier attribue le même prix à un studio et à un manoir. Le second prévoit une vente rapide aussi bien pour une maison neuve près du centre que pour une vieille maison à vingt kilomètres de là. Aucun des deux ne tient compte de la maison qu'on lui présente. Toute l'information utile (la superficie, l'âge, la distance) est disponible, et ils ne l'utilisent pas.

Les deux dernières figures montrent aussi un point important : **les erreurs ne sont pas dispersées au hasard**. Les segments les plus longs se trouvent aux extrémités du nuage, du côté des maisons très bon marché ou très chères, et les × se concentrent dans un seul coin du graphique, celui des maisons éloignées et anciennes. Or une erreur qui se concentre à un endroit est une erreur qu'on peut **prévoir**, donc corriger. Si les modèles se trompaient de façon totalement imprévisible, on ne pourrait rien en tirer. C'est parce que leurs erreurs forment un motif qu'il est possible de les améliorer.

C'est là que se trouve la marge de progression. Si la moyenne (ou la réponse majoritaire) est le meilleur point de départ quand on ne sait rien d'une maison, la seule façon de faire mieux est de **cesser de l'ignorer**, c'est-à-dire de tenir compte de ses caractéristiques. Une grande maison devrait faire monter la prédiction de prix, et une vieille maison devrait la faire baisser. Une maison éloignée du centre devrait faire pencher la réponse du second modèle vers le « non ». Un bon modèle est donc un modèle qui tient compte de l'entrée.

Il faut cependant d'abord préciser ce que signifie concrètement « tenir compte de l'entrée », c'est-à-dire ce qu'est une « donnée » pour une machine, et comment une maison, une image ou un courriel est transformé en quelque chose qu'un modèle peut manipuler. C'est l'objet de la page suivante.

Regarder les données

La page « Le modèle le plus bête » s'est terminée sur une exigence : pour faire mieux que la moyenne, un modèle doit tenir compte des caractéristiques d'une maison (sa superficie, son âge, son nombre de chambres). Il faut donc les lui présenter sous une forme qu'il peut manipuler.

Une machine ne « voit » ni une maison, ni une photo, ni un courriel. Elle ne manipule que des **nombres**. La question est donc de savoir comment transformer un objet du monde réel en nombres sans en perdre l'essentiel. Cette question, plus profonde qu'il n'y paraît, est l'objet de cette page, et elle est un préalable à tout ce qui suit.

Une maison, c'est une liste de nombres

Reprenons notre table de maisons. Chaque ligne décrit une maison par quelques **caractéristiques** (en anglais *features*), c'est-à-dire des grandeurs mesurables :


Superficie (m²)	Année	Chambres	Salles de bain	Prix
180	1995	4	2	420 000 $
150	1980	3	1	350 000 $
220	2010	5	3	580 000 $
130	1972	3	1	310 000 $

Pour une machine, décrire la première maison consiste simplement à aligner ses caractéristiques :

$$\text{maison} \rightarrow (180,\ 1995,\ 4,\ 2)$$

Une liste ordonnée de nombres comme celle-ci s'appelle un **vecteur**. L'objet peut être une maison, un client, un patient ou un courriel. Dès qu'on sait le décrire par quelques grandeurs, il devient un vecteur de nombres, et c'est ce vecteur qu'un modèle reçoit en entrée.


Une précision de vocabulaire servira dans toute la suite. Le **prix** ne fait pas partie de cette description, parce que c'est justement la valeur qu'on cherche à prédire. On l'appelle la **cible** (*target*). On a donc, d'un côté, les caractéristiques (l'entrée du modèle) et, de l'autre, la cible (sa sortie attendue).



Un modèle : les caractéristiques entrent, le prix sort.

Et quand la cible est une catégorie ?

Le prix est un nombre, donc il se prête sans difficulté à cette mise en forme. Notre seconde question était cependant différente : cette maison va-t-elle partir vite ? Le schéma est le même, avec deux différences. La sortie n'est plus un nombre, mais un **oui** ou un **non**. De plus, le prix, qui était la sortie, passe du côté de l'entrée et devient une caractéristique parmi les autres :



Le modèle de classification : les caractéristiques entrent, le prix compris ; une catégorie sort.

Or une machine ne manipule que des nombres. Il faut donc traduire le « oui » en nombre.

La façon la plus simple consiste à décider que **oui vaut 1 et non vaut 0**. Ce choix est arbitraire (on aurait pu prendre l'inverse, ou n'importe quel autre couple de valeurs), mais il a l'avantage de faire de la cible une grandeur comme une autre. Avec cette convention, une catégorie devient un nombre, et tout ce qui suit s'applique sans changement.

Le relief du chapitre « Le problème » ne change pas, sauf pour deux étiquettes : ses deux barreaux, *non* et *oui*, s'appellent maintenant 0 et 1. Ce changement est cependant important, parce que la réponse devient une **grandeur** comme les autres. Un modèle peut la calculer, la comparer et se tromper sur elle d'une quantité mesurable.

Il ne faut toutefois pas confondre cet axe avec les autres, car il n'est pas de même nature. La distance et l'année sont des **caractéristiques** : elles décrivent la maison et forment l'espace où elle se situe. La cible, elle, est ce qu'on **cherche**. Dans la suite, quand nous parlerons des *dimensions* d'un objet, il s'agira toujours de ses caractéristiques.

Nous pouvons maintenant nommer ces deux familles de problèmes, dont vous rencontrerez les noms partout :

— prédire un **nombre** (un prix, une température, une durée) s'appelle une **régression** ;
— prédire une **catégorie** (vendue vite ou non, pourriel ou courriel, chat ou chien, ou encore lequel des dix chiffres est écrit sur une enveloppe) s'appelle une **classification**.


La seule chose qui distingue ces deux familles est la **nature de la cible**. Cette distinction est pourtant l'une des plus utiles du domaine, parce que presque tout problème d'apprentissage à partir d'exemples étiquetés (*labeled examples*) appartient à l'une ou à l'autre. Nous les retrouverons souvent, et nous verrons que certains algorithmes savent faire les deux, alors que d'autres se spécialisent.

Un vecteur, c'est un point dans un espace

Représenter une maison par un vecteur de nombres ne fait pas que ranger ses caractéristiques. Cela lui donne aussi une **place dans l'espace**.

Prenons deux caractéristiques, la superficie et le nombre de chambres. On peut placer chaque maison comme un **point** sur un graphe, avec la superficie à l'horizontale et le nombre de chambres à la verticale. Une maison correspond alors à un endroit du plan, de la même façon que, dans le nuage des pages précédentes, chaque maison était déjà un point. Un vecteur à deux composantes est donc une position dans un plan.

Rien n'oblige à s'arrêter à deux caractéristiques. Si on ajoute l'année de construction, la maison devient un point dans un espace à **trois** dimensions, comme une mouche immobile quelque part dans une pièce. Avec une quatrième caractéristique, elle devient un point dans un espace à quatre dimensions. La règle est toujours la même : **un objet décrit par n nombres est un point dans un espace à n dimensions.**



Chaque caractéristique devient un axe : une maison est un point dans un espace à autant de dimensions qu'elle a de caractéristiques.

Cette représentation géométrique est très utile. Deux maisons aux caractéristiques semblables sont deux points proches, et deux maisons très différentes sont deux points éloignés. La ressemblance entre objets devient donc une **distance** entre points. Le prochain chapitre, « Prédire par ressemblance », repose sur cette idée.

Quand il y a trop de dimensions pour les voir


Nos maisons n'avaient que trois ou quatre caractéristiques, et on pouvait presque les imaginer comme des points dans une pièce. Beaucoup d'objets du monde réel se décrivent cependant par beaucoup plus de nombres.

Prenons une image. Pour une machine, une photo est une **grille de pixels**, et chaque pixel est un nombre (ou trois nombres, pour ses quantités de rouge, de vert et de bleu).




Une image, pour une machine : une grille de pixels, chacun un nombre.

On pourrait aussi la représenter autrement. Par exemple, s'il s'agissait d'une maison de jeu vidéo, on pourrait utiliser un modèle en trois dimensions, avec des axes x, y et z :



Autre représentation : un modèle 3D, repéré par des axes x, y, z.


En apprentissage automatique, on procède autrement : on traite l'image **entière** comme un seul point, dans un espace où chaque pixel est une dimension. Une vignette de 100 × 100 pixels est ainsi un point dans un espace à 10 000 dimensions. Une photo ordinaire en compte des **millions**.



En haute dimension : l'image entière devient un seul point ; deux images semblables, deux points voisins.


Il est impossible de se représenter un tel espace, puisque nous vivons dans un espace à trois dimensions. L'essentiel reste pourtant valable : **la distance continue d'avoir un sens.** Deux photos presque identiques sont deux points voisins, et deux images sans rapport sont deux points éloignés, comme pour nos maisons.

Le cas du texte est différent. Un courriel n'a ni superficie ni pixels, et rien ne semble s'y mesurer directement. On le décrit pourtant par des nombres, d'une façon qui paraît d'abord assez grossière. On dresse la liste de tous les mots qui peuvent y figurer (le *vocabulaire*) et, pour chacun, on compte combien de fois il apparaît dans le courriel. Chaque mot devient alors un axe. Prenons-en deux, *gratuit* et *réunion*, et plaçons quelques courriels dans leur plan :



Deux mots du vocabulaire, deux axes : chaque courriel devient un point, et les pourriels se rangent d'un côté, les courriels légitimes de l'autre.

Un courriel est donc un point dans un espace qui compte autant de dimensions que le vocabulaire compte de mots, soit des dizaines de milliers. Ce dessin n'en montre que deux. L'opération est la même que pour l'image et ses pixels :



Un axe par mot du vocabulaire, des dizaines de milliers d'axes : le courriel entier devient un seul point de cet espace, comme l'image en devenait un dans celui de ses pixels.

Ces axes ne mesurent rien de physique, ni une taille ni une couleur. Ils contiennent seulement un compte, et l'ordre des mots est perdu. L'idée reste cependant valable : deux courriels qui emploient les mêmes mots sont deux points voisins, et un pourriel ressemble à d'autres pourriels. C'est cette représentation que nous utiliserons, au chapitre « Classer », pour construire un filtre.

On aurait pu décrire les courriels de façon encore plus grossière, en notant seulement si chaque mot est présent ou non, par 1 ou 0, au lieu de compter ses occurrences. Un tel axe n'a que deux barreaux, comme le relief *non*/*oui* du premier chapitre, et dans notre plan tous les courriels se retrouveraient aux quatre coins d'un carré. Compter les mots ou noter leur simple présence, avec un nombre entier ou avec 0/1, est un choix de représentation, et il en existe beaucoup d'autres. Nous garderons les comptes, qui sont plus précis.


L'idée s'applique donc à des objets très différents. Qu'il s'agisse d'une maison, d'une image ou d'un courriel, dès qu'on sait décrire un objet par des nombres, il devient un point dans un espace, et la ressemblance entre objets se mesure par leur proximité. Le prochain chapitre utilise cette idée pour **prédire par ressemblance**.

Sous le capot : des vecteurs aux bits (optionnel)
Nous avons dit qu'une machine « ne manipule que des nombres ». Il reste à préciser ce qu'est physiquement un nombre pour un ordinateur. Les paragraphes qui suivent descendent du

vecteur jusqu'au signal électrique. Ils ne sont pas indispensables pour la suite du module, mais ils expliquent ce qui se passe à l'intérieur de la machine.

Niveau des bits

Au niveau le plus fondamental, l'ordinateur ne traite qu'un seul type de donnée, le **bit**. Le bit est à la fois un concept mathématique (un symbole dont la valeur ne peut être que `0` ou `1`, ou `vrai`/`faux` en logique) et une réalité physique, au niveau de l'implémentation : électrique (RAM, CPU, SSD), magnétique (disque dur) ou optique (CD). Les bits *représentent* les nombres au moyen de la convention de l'encodage binaire.



Niveau du processeur (le CPU)

Au niveau suivant se trouve l'ordinateur lui-même, dont le mécanisme central est le microprocesseur (CPU). Un CPU traite les bits sous leur forme physique. Il interprète des « paquets » (ou *mots*) de bits de taille fixe (souvent 32, 64 ou 128 bits) de deux manières très différentes :

1. en tant que *nombre* (ou plus généralement *valeur*) ;
2. en tant qu'*instruction*.

Le flot de bits que reçoit le CPU constitue un *programme*, que le CPU *exécute* dans l'ordre. Un programme dans un « langage machine » fictif pourrait être le suivant :

```
MOV 1000
ADD 0001
STR 2000
```

Les symboles `MOV`, `ADD` et `STR` sont des instructions, qui correspondent elles-mêmes à des nombres. Le CPU pourrait voir la séquence suivante :

```
1000 1000
1001 0001
```

```
1002 2000
```
si `MOV`, `ADD` et `STR` correspondaient par convention aux valeurs 1000, 1001 et 1002. Le programme pourrait signifier ceci :
```
- Prendre la valeur à l'adresse mémoire 1000 et la mettre dans un registre
- Ajouter 1 à cette valeur dans le registre
- Enregistrer le contenu du registre à l'adresse mémoire 2000
```
Le CPU distingue `1000` *instruction* de `1000` *valeur* grâce à des conventions établies à l'avance (par exemple, positions paires pour les instructions et impaires pour les valeurs ; la réalité est un peu plus complexe, mais le principe est celui-là). Pour réaliser une instruction, le CPU exécute un petit programme câblé directement dans ses circuits. C'est à cet endroit que la logique rejoint la matière.

Vous pouvez exécuter vous-même, pas à pas, une version interactive de ce petit programme : *Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Regarder les données » du site du cours.*

Niveau des langages de programmation


Le niveau suivant est implémenté dans le langage du niveau précédent. De la même façon qu'on peut écrire un jeu ou un système d'exploitation (*operating system*) en langage machine, on peut y écrire un autre langage. Ce langage est plus *abstrait*, plus éloigné de la réalité physique, et il permet d'exprimer des idées plus complexes de façon plus naturelle (C++, Python, JavaScript). On peut le voir comme un « ordinateur virtuel » implémenté au moyen d'un langage moins abstrait. À ce niveau apparaissent des représentations beaucoup plus riches :

— des nombres entiers ;
— des nombres réels (beaucoup plus complexes à représenter) ;
— des chaînes de caractères (*strings*) ;
— des listes de nombres, de mots, de listes… ;
— des images, des sons ;
— etc.

C'est à ce niveau que sont écrits les algorithmes d'apprentissage automatique, et que se trouvent les *vecteurs* dont parle cette page.

Retour vers les symboles

Ces niveaux permettent de mieux comprendre la distinction souvent faite entre l'IA classique, qui manipule des **symboles**, et l'apprentissage automatique, qui manipule des **valeurs numériques** et qu'on qualifie parfois de *sub-symbolique*. Dans les deux cas, les données sont en fin de compte des valeurs numériques (et même des bits physiques). La distinction garde cependant un sens clair, parce que les deux approches reposent sur deux types de mathématiques différents.


Réalité physique, bits I/O
CPU (langage machine)
GPU
Informatique générale
Programmation ≈ math symbolique
AA
Symboles
Math non-symbolique (numérique)

Prédire par ressemblance


La page « Regarder les données » s'est terminée sur l'idée suivante : si décrire des objets par des nombres transforme leur ressemblance en une distance, il doit exister une façon très simple de prédire. Cette façon est sans doute l'idée la plus intuitive de l'apprentissage automatique : **pour deviner la réponse sur un nouveau cas, on regarde les cas connus qui lui ressemblent le plus, et on reprend leur réponse.**

Pour estimer le prix d'une maison qu'on n'a jamais vue, on cherche les maisons déjà vendues qui lui ressemblent le plus (même quartier, même taille, même âge), et on s'attend à un prix comparable. C'est ce que fait un agent immobilier quand il utilise des « comparables ». Il faut maintenant transformer cette intuition en une procédure précise. Tout repose sur la notion de ressemblance, qu'il faut d'abord rendre mesurable.

Mesurer la ressemblance : la distance

Pour deux objets décrits par des nombres, « se ressembler » a une traduction géométrique directe : être **proches** dans leur espace. La proximité entre deux points se mesure par la **distance**.

Pour deux points dans un plan, il s'agit de la distance ordinaire, c'est-à-dire la longueur du segment droit qui les relie, celle qu'on mesurerait avec une règle. (Les mathématiciens l'appellent la *distance euclidienne*, mais c'est la même notion que dans la vie courante.)



La distance entre deux points : la longueur du trait droit qui les relie.

Cette longueur se calcule avec le théorème de Pythagore. Pour deux points d'un plan, on prend l'écart entre eux sur le premier axe et l'écart sur le second, on élève chacun au carré, on additionne les deux carrés et on prend la racine carrée du résultat :


$$\text{distance} = \sqrt{(\text{écart sur l'axe 1})^2 + (\text{écart sur l'axe 2})^2}$$

Rien dans cette méthode ne dépend du nombre d'axes. Si nos maisons ont six caractéristiques, on calcule six écarts au lieu de deux, on les élève au carré, on les additionne et on prend la racine carrée du total. On compare les objets coordonnée par coordonnée et on obtient un seul nombre, petit s'ils se ressemblent, grand s'ils diffèrent. Comme on l'a vu au chapitre « Regarder les données », la même formule s'applique à une image, dont les millions de pixels forment autant de coordonnées. Pour deux photos, l'écart sur un axe est simplement la différence entre la valeur d'un même pixel

dans l'une et dans l'autre. On note A_1 la valeur du premier pixel de la photo A, B_1 celle du premier pixel de la photo B, et ainsi de suite jusqu'au n-ième :

$$\text{distance}(A, B) = \sqrt{(A_1 - B_1)^2 + (A_2 - B_2)^2 + \cdots + (A_n - B_n)^2}$$

Deux photos identiques donnent une distance nulle, puisque chaque écart est nul. Deux photos qui ne diffèrent que par un pixel donnent un très petit nombre. Plus les pixels diffèrent, en nombre ou en intensité, plus la distance augmente. La même formule vaut donc du plan à la photo, et n peut valoir deux ou plusieurs millions.



La même distance se calcule, quel que soit le nombre de dimensions.

Une nuance importante. Le fait que la distance se calcule sur des pixels ne signifie pas qu'elle mesure bien la ressemblance entre images. Sur des caractéristiques choisies par un humain (superficie, nombre de pièces…), la proximité a un sens clair. Sur des pixels bruts, elle en a beaucoup moins. Deux photos du même chat, dans deux poses différentes, peuvent être très éloignées pixel à pixel. Une photo et sa version simplement assombrie, presque identiques pour notre œil, peuvent l'être tout autant. Obtenir une distance qui reflète la ressemblance réelle d'objets complexes est un problème à part entière, celui des **bonnes représentations**, que nous retrouverons avec les réseaux de neurones (Module 3) et les plongements (*embeddings*,

Module 4). Pour des données tabulaires comme nos maisons, en revanche, la distance brute convient déjà très bien.

La malédiction de la dimension. Une autre raison, plus mathématique, explique pourquoi la distance perd de son sens quand le nombre de dimensions augmente. Dans un plan, vingt maisons suffisent à occuper l'espace, et chacune a des voisines proches. Dans un espace à un million de dimensions, comme celui des pixels, vingt exemples, ou même vingt millions, sont dispersés dans un espace presque vide, et tous les points sont loin les uns des autres. Les distances entre les points deviennent presque toutes égales, et le « plus proche voisin » n'est plus vraiment proche. C'est la **malédiction de la dimension** (*curse of dimensionality*). Chaque caractéristique ajoutée multiplie la taille de l'espace, et le nombre d'exemples nécessaire pour le remplir croît très rapidement. Ce problème touche directement kNN. C'est l'une des raisons pour lesquelles, sur des images ou du texte, on cherche d'abord à réduire le nombre de dimensions à quelques-unes qui comptent, une idée que les Modules 3 (avec l'autoencodeur) et 4 développeront. Vous avez déjà rencontré ce phénomène sous un autre nom, l'explosion combinatoire du Module 1. Dans ce cas, chaque coup supplémentaire multipliait le nombre de parties à explorer. Ici, chaque caractéristique supplémentaire multiplie l'espace à remplir. Il s'agit de la même croissance exponentielle, que la force brute ne permet pas de traiter et qui demande une méthode plus astucieuse.

Nous disposons donc d'une mesure de ressemblance fiable pour des données tabulaires comme nos maisons. Il reste à l'utiliser pour prédire.


Les k plus proches voisins

Pour prédire le prix d'une maison inconnue, la méthode est très simple. On calcule sa distance à toutes les maisons connues, on retient celles qui lui ressemblent le plus et on prédit la moyenne de leurs prix. On utilise plusieurs voisins plutôt qu'un seul parce qu'un unique voisin serait une base fragile : il pourrait s'agir d'un cas exceptionnel, une aubaine ou une arnaque. En faisant la moyenne de plusieurs voisins, on atténue l'effet de ces cas particuliers.

Le nombre de voisins consultés se note **k**, d'où le nom de l'algorithme : les **k plus proches voisins** (*k-nearest neighbors*, ou kNN). L'idée a été formalisée en 1951 par deux statisticiens, Evelyn Fix et Joseph Hodges, dans un rapport rédigé pour l'armée de l'air américaine. Elle relève donc de la statistique avant de relever de l'informatique.

Nous venons de faire une **régression**, puisque la cible était un prix, donc un nombre, et que nous l'avons obtenu en faisant la moyenne des voisins. Pour une **classification**, il suffit de changer la dernière étape. Au lieu de faire la moyenne des réponses des voisins, on retient la réponse la plus fréquente, par un **vote majoritaire**. Pour prédire si une maison partira vite, on regarde ce qui s'est passé pour ses plus proches voisines et on suit la majorité.

kNN a donc la particularité de faire les deux sans rien changer d'essentiel. La distance et les voisins sont les mêmes, et seule la façon de combiner leurs réponses diffère. La plupart des algorithmes que nous verrons ensuite se spécialiseront dans l'une ou l'autre tâche.




kNN suit les mêmes étapes pour la régression et la classification ; seule la dernière (moyenne ou majorité) les distingue.

La recette des *k* plus proches voisins, pour prédire à propos d'une nouvelle maison :

1. Calculer la **distance** entre cette maison et *chacune* des maisons déjà connues (à partir de leurs caractéristiques).
2. Garder les **k** maisons les plus proches, ses « voisins ».
3. Combiner les réponses de ces voisins :
   — pour un **nombre** (régression) → prendre leur **moyenne** ;
   — pour une **catégorie** (classification) → prendre leur **majorité**.

Seule cette dernière étape distingue les deux tâches ; tout le reste est identique.

Revenons à nos maisons, dans le plan de la seconde question (distance du centre, année de construction). On peut demander à kNN sa réponse pour une nouvelle maison placée à n'importe quel endroit de ce plan. En posant la question pour chaque point du plan et en colorant ce point selon la réponse obtenue, on obtient une carte : bleu pâle si les k voisins votent « vendue vite », rouge pâle s'ils votent « a traîné ». Voici le résultat pour $k = 3$:



La frontière de décision de kNN ($k = 3$) sur nos maisons : le fond donne la réponse du modèle en chaque point du plan, et la ligne où la couleur change est la frontière.

Le plan est ainsi divisé en deux **régions**. La ligne où la couleur change, qui passe dans la bande vide entre les deux amas, s'appelle la **frontière de décision** (*decision boundary*). Personne ne l'a tracée : elle résulte de l'application de la règle en chaque point. C'est elle qui détermine la prédiction. Une maison située d'un côté sera classée « vendue vite », et une maison située de l'autre côté sera classée « a traîné », sans autre nuance. On peut aussi observer ce qui arrive aux deux exceptions du premier chapitre. Avec $k = 3$, chacune se trouve dans la région de la couleur opposée, puisque ses trois voisins les plus proches votent pour l'autre catégorie.

Cette observation vaut pour tout classificateur, et pas seulement pour kNN : **classer revient à diviser l'espace en régions, et un modèle de classification est entièrement décrit par la frontière qu'il trace.** C'est pour cette raison que la classification est plus facile à visualiser que la régression : en deux dimensions, on voit la frontière d'un seul coup d'œil. Au chapitre « Classer », nous verrons des modèles dont la frontière est une simple droite. Celle de kNN peut prendre n'importe quelle forme.


L'applet ci-dessous permet de manipuler cette frontière. Il y a deux catégories, des points rouges et des points bleus. Chaque point coloré est un exemple connu, et le fond montre, comme plus haut, la prédiction de kNN pour tout nouveau point. Ajoutez des points, déplacez-les, faites varier k et observez comment la frontière de décision change.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Prédire par ressemblance » du site du cours.

Le choix de k

L'applet soulève rapidement une question : quelle valeur faut-il donner à **k** ?

Les deux extrêmes sont instructifs. Avec **k = 1**, chaque prédiction ne s'appuie que sur le voisin le plus proche. La frontière suit alors le moindre détail, fait le tour de chaque point individuel et devient très irrégulière. Le modèle suit les exemples connus de si près qu'il réagit au moindre point aberrant (*outlier*). Ce défaut porte un nom, et il est central dans tout ce qui suit : le **sur-apprentissage** (*overfitting*), qui consiste à apprendre les exemples eux-mêmes au lieu d'apprendre à partir d'eux. Nous y reviendrons en détail dans *Généraliser*. Nos maisons le montrent : avec $k = 1$, chacune des deux exceptions crée autour d'elle une petite zone de sa couleur dans la région opposée, et la frontière se découpe en cellules anguleuses.



La même frontière avec $k = 1$: chaque exception crée sa propre petite zone, et la frontière suit chaque point.

À l'autre extrême, avec un **k très grand**, chaque prédiction fait la moyenne de tant de voisins que les particularités locales disparaissent. La frontière devient lisse, parfois au point d'ignorer des structures qui existent réellement dans les données.

Une « bonne » valeur se trouve entre les deux, ni trop petite ni trop grande. La façon de la trouver est une question qui paraît simple, mais qui est l'une des plus importantes de l'apprentissage automatique. Elle ne concerne pas seulement kNN : tout modèle doit être assez souple pour saisir les vraies régularités des données, sans l'être au point de reproduire leurs variations dues au hasard.

Cette question est assez centrale pour que nous lui consacrions une page entière, *Généraliser*, une fois que nous connaîtrons quelques modèles de plus. Pour l'instant, retenez seulement l'idée suivante : **k règle un compromis entre « coller aux exemples » et « lisser à l'excès ».**

L'angle mort de kNN

kNN a une particularité : il n'a, à proprement parler, **rien à apprendre**. Il n'y a ni entraînement ni paramètres à régler. Il suffit de garder en mémoire tous les exemples connus et de les consulter au moment de prédire. Les données constituent le modèle.

Cette simplicité a cependant deux inconvénients, qui motivent la suite du module.

Le premier est que kNN est **coûteux**. Pour chaque nouvelle prédiction, il doit calculer la distance à tous les exemples connus, sans exception. Avec quelques dizaines de maisons, ce n'est pas un problème. Pour un système qui doit reconnaître un visage parmi des millions d'images, ou répondre en une fraction de seconde à des millions d'utilisateurs, tout recalculer à chaque fois devient très coûteux. kNN reporte tout le travail au moment de la prédiction, qui est le moment où il coûte le plus cher.

Le second inconvénient est plus fondamental : kNN **ne dégage aucune compréhension** des données. Il n'en tire aucune règle, aucune tendance, aucune forme générale. Il ne « sait » pas que les grandes maisons coûtent plus cher : il se contente de retrouver des voisins. Le modèle le plus bête avait, lui, résumé toute sa connaissance en **un seul nombre**, le prix moyen. kNN fait l'inverse : il ne résume rien et garde tout.

Or c'est justement ce résumé qui nous intéresse. On voudrait qu'un modèle **apprenne** quelque chose des données, c'est-à-dire qu'il en extraie quelques paramètres qui représentent la tendance générale, quitte à ne plus avoir besoin des exemples ensuite. Un tel modèle serait léger à utiliser et contiendrait une forme de compréhension des données.

Le prochain chapitre, « Un modèle qui s'entraîne », montre comment construire un tel modèle.


Un modèle qui s'entraîne

Le chapitre « Prédire par ressemblance » s'est terminé sur un objectif : obtenir un modèle qui ne se contente pas de mémoriser les exemples, mais qui en extrait une tendance générale, résumée en quelques paramètres, qu'on pourra ensuite appliquer sans conserver toutes les données.

Nous allons construire ce modèle. Comme nous cherchons le plus simple, nous allons faire l'opération la plus élémentaire qu'on puisse faire sur un nuage de points : **y faire passer une droite.**

Un modèle qui tient en deux nombres

Reprenons notre nuage de maisons (la superficie à l'horizontale, le prix à la verticale). Faire passer une droite à travers ce nuage revient à supposer qu'il existe une relation simple et régulière entre la taille d'une maison et son prix, du type « chaque mètre carré supplémentaire ajoute environ tant de dollars ». Cette droite est notre modèle. C'est aussi le plus ancien modèle de ce module. Legendre et Gauss ajustaient déjà des droites par la méthode des moindres carrés (*least squares*) vers 1805 pour prédire la trajectoire des comètes, et c'est Francis Galton qui, en 1886, lui a donné le nom de *régression*, en étudiant la taille des enfants par rapport à celle de leurs parents.



La droite qui suit la tendance du nuage : c'est notre modèle.

En mathématiques, une droite se résume à deux nombres :

$$\text{prix} = m \times \text{superficie} + b$$

— **m**, la *pente* (*slope*) : de combien le prix monte quand la superficie augmente d'une unité ;
— **b**, l'*ordonnée à l'origine* (*intercept*) : le point de départ, là où la droite croise l'axe vertical.

Ces deux nombres, m et b, sont les **paramètres** du modèle, et ils ont ici une signification. Le modèle le plus bête résumait tout en un seul nombre (la moyenne), et kNN n'avait aucun paramètre. Notre droite en a deux, ce qui suffit pour représenter une *tendance*, avec une direction et une hauteur. Si on change m et b, on obtient une autre droite, donc un autre modèle. Le problème consiste à trouver le couple (m, b) qui donne la droite la mieux ajustée au nuage.

Essayez vous-même. Dans l'applet ci-dessous, déplacez la droite (vous ajustez ainsi m et b à la main) et cherchez la position qui colle le mieux aux points.


Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Un modèle qui s'entraîne » du site du cours.

Mesurer l'erreur

En déplaçant la droite, vous avez cherché à la placer « bien ». Il faut cependant préciser ce que « bien » veut dire. Il nous faut une mesure, que nous avons déjà rencontrée avec le modèle le plus

bête sans encore la définir précisément : l'**erreur**.

Pour une droite donnée, l'erreur sur une maison est l'écart entre le prix que la droite *prédit* (le point de la droite à la verticale de cette maison) et son prix *réel*. Comme pour le modèle le plus bête, cet écart est un segment vertical. La différence est qu'ici la droite est inclinée, et qu'elle peut donc passer beaucoup plus près des points qu'une droite horizontale.



Les mêmes erreurs qu'avec le modèle le plus bête, mais par rapport à une droite inclinée : elles sont beaucoup plus courtes.

L'erreur totale du modèle combine tous ces écarts. On les met au carré, pour que les écarts au-dessus et en dessous de la droite ne s'annulent pas et pour pénaliser davantage les grands écarts, puis on en fait la moyenne. Ce nombre, la moyenne des carrés des écarts, porte un nom technique, l'*erreur quadratique moyenne* (*mean squared error*), mais l'idée est simple : **plus il est petit, mieux la droite s'ajuste au nuage.** (Considérez le cas limite. Si la droite passait exactement par tous les points, chaque écart serait nul, chaque carré aussi, et l'erreur vaudrait zéro. C'est la valeur minimale possible. Avec un nuage comme le nôtre, aucune droite ne l'atteint, et l'objectif est de s'en approcher le plus possible.)

On peut se représenter cette erreur de la façon suivante. Imaginez que chaque point est relié à la droite par un petit ressort vertical. Un point éloigné tire fort, un point proche tire à peine. La meilleure droite est celle où les forces de tous ces ressorts s'équilibrent, c'est-à-dire la position de moindre tension. Cette position correspond à la droite de plus petite erreur. Vous pouvez l'observer dans l'applet suivante :


Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Un modèle qui s'entraîne » du site du cours.

Trouver cette droite à la main, comme dans l'applet, reste possible en deux dimensions. Il reste à voir comment une machine peut la trouver seule, y compris quand le modèle n'a plus deux paramètres, mais des milliers. C'est l'objet de la section suivante.

Apprendre, c'est descendre la pente

L'idée présentée dans cette section est au cœur de tout l'apprentissage automatique moderne, sous une forme ou une autre, y compris dans les plus grands modèles actuels.

Repartons de l'erreur. Pour chaque choix de paramètres (m, b), le modèle commet une certaine erreur totale. L'erreur est donc elle-même une *fonction* des paramètres. On peut la représenter comme un **paysage**. Les deux paramètres sont les coordonnées sur une carte (est-ouest pour m, nord-sud pour b), et l'erreur est l'**altitude** en chaque point. Le paysage a donc **trois dimensions** : deux pour les paramètres, *m* et *b*, et une troisième, verticale, pour l'erreur. Les sommets correspondent aux mauvais modèles (grande erreur), et les vallées aux bons. Trouver le meilleur modèle revient à trouver le **point le plus bas** de ce paysage.



La descente de gradient : l'erreur forme une cuvette au-dessus des réglages (m, b) ; la bille descend jusqu'au creux, qui correspond au meilleur modèle.

La machine ne connaît pas la forme complète de ce paysage. Elle procède comme un randonneur dans le brouillard : elle mesure la **pente** à l'endroit où elle se trouve et fait un pas dans la direction

qui descend le plus. Puis elle recommence. Pas après pas, elle descend vers le creux, comme une bille posée sur le flanc d'une vallée roule vers le fond. Quand la pente devient nulle, le fond est atteint, et les meilleurs paramètres sont trouvés. Cette méthode s'appelle la **descente de gradient** (*gradient descent* ; le « gradient » désigne la direction de plus forte pente). C'est le mécanisme central de l'apprentissage.

La taille des pas a de l'importance. Si les pas sont trop grands, on risque de dépasser le creux et d'osciller autour sans l'atteindre. S'ils sont trop petits, la descente est très longue. Ce réglage, le *taux d'apprentissage* (*learning rate*), n'est pas un paramètre du modèle, mais un réglage de la *procédure*. On l'appelle un **hyper-paramètre** (*hyperparameter*).

Cette idée rejoint la fin du Module 1, où nous annoncions qu'« *apprendre, c'est encore chercher, mais dans un autre espace* ». Il ne s'agit plus d'explorer les coups d'une partie d'échecs, mais l'ensemble très vaste des réglages possibles d'un modèle. La descente de gradient est cette recherche. Le GOFAI cherchait la solution elle-même, alors que l'apprentissage cherche les paramètres qui permettent de la produire. De plus, la méthode reste la même quelle que soit l'échelle : que le paysage ait deux dimensions (m et b) ou plusieurs milliards (les poids d'un grand réseau de neurones), il s'agit toujours de descendre la pente.

Les mathématiques de la régression linéaire (optionnel)
L'erreur quadratique moyenne, pour n maisons, s'écrit :

$$J(m, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - (mx_i + b))^2$$

où x_i est la superficie de la maison i, y_i son vrai prix, et $mx_i + b$ le prix prédit. Cette fonction correspond à la « carte d'altitude » du paysage : à chaque couple (m, b), elle associe une hauteur d'erreur.
La descente de gradient mesure, en un point, la pente de cette surface dans chaque direction (les *dérivées partielles*) :

$$\frac{\partial J}{\partial m} = -\frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i (y_i - (mx_i + b)), \qquad \frac{\partial J}{\partial b} = -\frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - (mx_i + b))$$

puis fait un pas dans le sens inverse de la pente, d'une taille réglée par le taux d'apprentissage α :

$$m \leftarrow m - \alpha \frac{\partial J}{\partial m}, \qquad b \leftarrow b - \alpha \frac{\partial J}{\partial b}$$

On répète ces étapes jusqu'à ce que l'erreur ne diminue plus. Pour la régression linéaire, il existe même une formule directe (les moindres carrés de Gauss) qui donne la solution en une seule étape. La descente de gradient a cependant l'avantage de fonctionner pour des modèles beaucoup plus complexes, jusqu'aux réseaux de neurones.

Et pour prédire une catégorie ?

Nous avons maintenant un modèle qui apprend : une droite, deux paramètres, une erreur à minimiser et une descente vers le creux. Ce modèle prédit un **nombre**, ici un prix.

Beaucoup de questions demandent cependant comme réponse une **catégorie** plutôt qu'un nombre.

Par exemple, ce courriel est-il un pourriel ou non ? Cette photo montre-t-elle un chat ou un chien ? Nous avons rencontré ce type de tâche au chapitre sur kNN : la **classification**. Cependant, kNN n'apprenait rien. Nous voulons maintenant un modèle qui s'entraîne comme notre droite, mais dont la sortie est une catégorie plutôt qu'une valeur.


Presque tous les éléments que nous venons de construire vont servir de nouveau. Un modèle réglé par des paramètres, une fonction d'erreur et une descente de gradient pour la minimiser forment un ensemble assez général pour s'appliquer à la classification comme à la régression. Il suffira de modifier la *forme* du modèle (une droite qui *sépare* les points, plutôt qu'une droite qui *suit* leur tendance) et la *façon de calculer l'erreur*. C'est l'objet du prochain chapitre, « Classer ».

Classer

Le chapitre « Un modèle qui s'entraîne » a présenté un modèle qui apprend vraiment : une droite, deux paramètres, une erreur à minimiser et une descente vers le creux. Ce modèle répond cependant toujours par un **nombre**, ici un prix. Or beaucoup de questions n'appellent pas un nombre, mais une **catégorie**. Par exemple, on peut se demander si un courriel est un pourriel, si une tumeur est bénigne ou maligne, ou si une photo montre un chat ou un chien. C'est la tâche de **classification**, déjà rencontrée au chapitre kNN. Cette fois, cependant, nous voulons un modèle qui s'entraîne.

Comme l'annonçait la fin du chapitre précédent, presque toute la machinerie va servir de nouveau. Des paramètres réglables, une fonction d'erreur et une descente de gradient pour la minimiser forment un ensemble assez général pour s'appliquer à la classification comme à la régression. Seules deux choses changent : la **forme** du modèle et la **façon de compter l'erreur**.

Pour la forme, le changement est simple. En régression, la droite suivait le nuage : elle passait à travers les points pour en représenter la tendance. En classification, la droite sépare le nuage : elle passe entre deux groupes pour les départager. L'objet est le même (une droite, deux paramètres), mais son rôle est inversé.



Deux usages de la même droite : à gauche elle suit le nuage (régression), à droite elle le sépare (classification).

Pour simplifier, laissons de côté les maisons et prenons le cas le plus simple : des points de deux couleurs, `bleus` et `rouges`, dispersés dans le plan (deux caractéristiques, x_1 et x_2). Apprendre à classer consiste alors à trouver la droite qui place le mieux les bleus d'un côté et les rouges de l'autre. Il existe deux grandes façons d'y arriver, deux approches que nous allons examiner l'une après l'autre.

Tracer une frontière : la régression logistique

La première approche est la plus directe. Pour séparer les bleus des rouges, il suffit de **tracer la frontière** entre eux. Il n'est pas nécessaire de comprendre ce qui distingue un bleu d'un rouge, seulement de trouver où passe la ligne. C'est l'approche dite **discriminative** : le modèle apprend à discriminer les classes, sans chercher à les décrire.

Dans notre plan, cette frontière est une droite, et nous savons déjà qu'une droite se définit par deux paramètres, une pente et une hauteur. Son rôle a toutefois changé. En régression, on lisait la droite verticalement : à telle superficie correspond tel prix. Ici, on regarde de quel **côté** de la ligne tombe le point. D'un côté, on répond `bleu`, de l'autre, `rouge`. La même équation, $mx_1 + b$, ne sert plus à calculer une valeur mais à partager le plan en deux.

Cet algorithme s'appelle la **régression logistique** (*logistic regression*). Il a été mis au point par des statisticiens dans les années 1950 et, malgré son nom (il contient « régression » alors qu'il classe), c'est l'un des classificateurs les plus utilisés. Dans l'applet ci-dessous, déplacez la ligne de décision pour séparer au mieux les deux groupes. Vous ajustez ainsi ses deux paramètres à la main, comme vous déplaciez la droite de régression au chapitre précédent. Vous pouvez aussi ajouter, retirer ou déplacer des points.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Classer » du site du cours.


Le second changement concerne l'erreur. On ne peut plus mesurer une distance verticale au point, puisqu'on ne prédit plus une valeur. On compte plutôt les cas où le modèle se **trompe de côté** : un point bien placé ne coûte rien, un point du mauvais côté coûte cher. La barre à droite de l'applet affiche cette erreur, soit la part des points qui sont du mauvais côté. Cherchez à la rendre la plus petite possible. Elle vaut zéro quand la ligne sépare parfaitement les deux couleurs.

Vous remarquerez deux choses. D'abord, il n'est **pas toujours possible** d'atteindre zéro : si les couleurs se chevauchent, aucune droite ne les sépare complètement. Ensuite, l'erreur ne dépasse jamais **50 %**. Même la pire ligne classe correctement la moitié des points par hasard, et si elle fait moins bien, le modèle n'a qu'à inverser sa convention (« ce côté-ci est rouge, pas bleu ») pour repasser sous ce seuil.

> Matière à réflexion : pourquoi n'est-il pas toujours possible de séparer parfaitement les deux groupes par une droite ? Dans quelles conditions y arrive-t-on ? Et qu'est-ce qui pourrait rendre la chose possible quand elle ne l'est pas ? (Nous y reviendrons : c'est l'une des questions centrales du Module 3, dans « Une couche cachée ».)

Il reste à savoir comment la machine trouve seule la bonne ligne, sans qu'on la déplace à la souris. La réponse est la même qu'au chapitre précédent. L'erreur est une fonction des deux paramètres, ce qui définit un paysage, et la **descente de gradient** parcourt ce paysage jusqu'à son creux. Le mécanisme est réutilisé tel quel. Seule la forme de la fonction d'erreur diffère. Les détails sont donnés ci-dessous.

Les mathématiques de la régression logistique (optionnel)
Nous l'avons présentée en termes géométriques, mais la régression logistique est en réalité une méthode *probabiliste*. Plutôt que de répondre simplement `bleu` ou `rouge`, elle estime la **probabilité** qu'un point soit bleu. Un point loin de la frontière, du côté bleu, sera bleu « à 99 % ». Un point situé sur la ligne sera bleu « à 50 % », ce qui correspond à l'incertitude maximale. Pour transformer la position d'un point (une valeur quelconque) en une probabilité (un nombre compris entre 0 et 1), on utilise la **fonction sigmoïde**, ou logistique, qui donne son nom à l'algorithme. Sa courbe en S ramène n'importe quelle valeur dans l'intervalle $[0, 1]$:



Adoptons la notation habituelle de l'apprentissage automatique. Un point est un vecteur $\mathbf{x} = [x_1, x_2]$. Sa vraie classe est $y \in 0, 1$ (0 pour rouge, 1 pour bleu, de façon arbitraire). Les paramètres forment un vecteur $\mathbf{w} = [w_1, w_2]$ accompagné de b. On calcule d'abord un **score**, qui indique de combien et de quel côté le point s'écarte de la frontière :

$$z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

On le passe ensuite dans la sigmoïde pour obtenir la probabilité estimée :

$$\hat{y} = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Ici, $\hat{y} \in [0, 1]$ est une probabilité, à distinguer de $y \in 0, 1$, la vraie classe. La décision finale est la suivante : bleu si $\hat{y} \geq 0{,}5$, rouge sinon.
L'erreur sur un point compare la probabilité prédite $\hat{y}$ à la vraie classe y. On utilise l'**entropie croisée** (*cross-entropy*) :

$$E(y, \hat{y}) = -[\, y \log(\hat{y}) + (1 - y) \log(1 - \hat{y}) \,]$$

Cette fonction se comporte comme on le souhaite. Si le point est bleu ($y = 1$) et que le modèle

en est sûr ($\hat{y} = 0{,}9$), l'erreur est faible ($-\log 0{,}9 \approx 0{,}1$). S'il se trompe avec assurance ($\hat{y} = 0{,}1$ pour un vrai bleu), l'erreur devient grande ($-\log 0{,}1 \approx 2{,}3$). Une confiance mal placée est donc fortement pénalisée.
L'erreur totale sur les n points est la moyenne de ces erreurs :

$$J(\mathbf{w}, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} E(y^{(i)}, \hat{y}^{(i)})$$

C'est cette fonction $J(\mathbf{w}, b)$ qui joue le rôle de paysage : à chaque choix de paramètres correspond une hauteur d'erreur. La descente de gradient en mesure la pente,

$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{w}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (\hat{y}^{(i)} - y^{(i)})\, \mathbf{x}^{(i)}, \qquad \frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (\hat{y}^{(i)} - y^{(i)})$$


puis fait un pas en sens inverse, d'une taille fixée par le taux d'apprentissage α :

$$\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} - \alpha \frac{\partial J}{\partial \mathbf{w}}, \qquad b \leftarrow b - \alpha \frac{\partial J}{\partial b}$$

On répète jusqu'à ce que l'erreur ne diminue plus. C'est le même mécanisme qu'au chapitre précédent. Seule la fonction d'erreur a changé.

La plus grande marge : les machines à vecteurs de support

Dans l'applet de la section précédente, quand les deux groupes ne se chevauchent pas, on trouve facilement une droite qui ne fait aucune erreur. On en trouve même une infinité : on peut la déplacer ou la faire pivoter un peu, et elle sépare toujours parfaitement les deux couleurs. L'erreur ne permet donc pas de choisir entre elles. Laquelle faut-il préférer ?



Plusieurs droites séparent les deux groupes sans erreur ; celle de plus grande marge passe le plus loin des deux.

L'intuition répond : celle qui passe au milieu, le plus loin possible des deux groupes. Une droite qui frôle les points rouges a toutes les chances de mal classer le prochain point rouge, s'il tombe un peu à côté des autres. Une droite éloignée des deux groupes laisse de la place à ces variations.

La marge. Autour d'une droite qui sépare les deux groupes, on peut tracer une bande vide, aussi large que possible, qui ne contient aucun point. Sa largeur s'appelle la **marge**. La **machine à vecteurs de support** (*support vector machine*, ou SVM) choisit, parmi toutes les droites qui séparent les deux groupes, celle dont la marge est la plus large. En français, on l'appelle aussi **séparateur à vaste marge**, un nom qui garde le sigle SVM et décrit bien la méthode.

Les vecteurs de support. Quand la bande est la plus large possible, quelques points en touchent les bords, souvent deux ou trois. Ce sont eux qui la bloquent : on ne peut pas l'élargir sans les englober. On les appelle les **vecteurs de support**, parce que la frontière s'appuie sur eux (un point du plan est un vecteur, au sens du chapitre « Regarder les données »). Tous les autres points n'ont aucune influence sur la frontière : on peut les déplacer, les retirer ou en ajouter loin de la bande, sans que rien change. C'est une différence importante avec la régression logistique, où chaque point tire un peu sur la frontière.

Dans l'applet ci-dessous, la frontière est recalculée à chaque modification. La bande colorée montre la marge, et les vecteurs de support sont entourés.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Classer » du site du cours.

1. Déplacez un point éloigné de la frontière. Rien ne change.
2. Déplacez un des points entourés. La frontière et la bande bougent aussitôt.

3. Ajoutez un point au milieu de la bande. La marge se rétrécit, et la frontière se réorganise autour de ce nouveau point.
4. Glissez un point rouge au milieu des bleus, puis réglez le curseur de tolérance, décrit ci-dessous.

La marge souple. Quand les groupes se chevauchent, aucune droite ne les sépare parfaitement, et aucune bande vide n'existe. La méthode accepte alors que certains points entrent dans la bande, ou même passent du mauvais côté, contre une pénalité. Un réglage décide de l'équilibre. Avec une faible tolérance, la méthode cherche à classer chaque point correctement, quitte à obtenir une marge étroite et une frontière qui suit de près les cas difficiles. Avec une forte tolérance, elle préfère une marge large et ignore les points isolés. C'est un **hyperparamètre**, et ce choix entre coller aux exemples et rester simple est un premier aperçu du compromis présenté dans « Généraliser ».

Un peu d'histoire. L'idée de la frontière de plus grande marge est proposée dès 1963 par le mathématicien soviétique Vladimir Vapnik, dans le cadre d'une théorie de l'apprentissage qu'il développe avec Alexeï Tchervonenkis. Émigré aux États-Unis, Vapnik la reprend aux Bell Labs. En 1992, avec Bernhard Boser et Isabelle Guyon, il lui permet de tracer des frontières courbes. En 1995, avec Corinna Cortes, il publie la marge souple (*soft margin*). C'est le laboratoire où Yann Le Cun développe au même moment ses réseaux convolutifs. Pendant une quinzaine d'années, les SVM sont l'une des méthodes les plus utilisées en apprentissage automatique, par exemple pour classer des textes ou analyser des données biologiques. Leur entraînement a un avantage précieux : il n'existe qu'une seule meilleure frontière, et on est sûr de la trouver.

Une frontière droite reste une frontière droite, quelle que soit sa marge. Le chapitre « Généraliser » montrera comment les SVM tracent aussi des frontières courbes, grâce à une idée appelée l'**astuce du noyau** (*kernel trick*).

Les mathématiques des SVM (optionnel)
Reprenons la notation de la régression logistique, avec cette fois des classes notées $y \in -1, +1$. La frontière est la droite $w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0$. On impose que les points de chaque classe soient du bon côté avec une certaine avance :

$$y^{(i)} \, (\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}^{(i)} + b) \geq 1 \quad \text{pour tous les points } i$$


Les bords de la bande sont alors les droites $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b = 1$ et $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b = -1$. La largeur de la bande vaut $2/\|\mathbf{w}\|$. Maximiser la marge revient donc à minimiser $\|\mathbf{w}\|^2$ en respectant ces contraintes. Les vecteurs de support sont les points pour lesquels l'inégalité devient une égalité.
Pour la marge souple, on autorise chaque point à enfreindre la contrainte, et on pénalise l'écart. On minimise alors

$$\frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^{n} \max\left(0,\ 1 - y^{(i)}(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}^{(i)} + b)\right)$$

Le second terme, appelé *hinge loss*, ne coûte rien pour un point bien classé hors de la bande, et augmente à mesure que le point s'enfonce dans la bande ou passe du mauvais côté. Le réglage C est l'inverse de la tolérance : un C grand pénalise fortement les erreurs. Ce problème n'a qu'un seul minimum, ce qui garantit qu'on trouve la meilleure frontière.

Renverser le problème : la classification bayésienne

La seconde approche aborde le problème dans l'autre sens. Plutôt que de tracer directement la frontière, elle commence par **décrire chaque classe**. On se demande à quoi ressemble un point bleu typique, puis un point rouge typique. Avec une bonne description de chacun, on peut classer un nouveau point en se demandant s'il ressemble davantage à un bleu ou à un rouge.



L'approche générative : on décrit le « portrait » de chaque classe, puis on demande auquel le nouveau point ressemble le plus.

C'est l'approche dite **générative**, et ce terme demande une explication. Décrire une classe assez précisément pour en reconnaître les membres permet aussi, en principe, d'en produire de nouveaux. Un modèle qui connaît le portrait du « bleu typique » pourrait créer des bleus plausibles qu'il n'a jamais vus. Il est dit *génératif* parce qu'il pourrait générer des données, et pas seulement les classer. Cette idée paraît modeste ici, mais c'est elle qui, développée à grande échelle, a donné l'IA *générative* actuelle. Un **grand modèle de langage** (un LLM, comme celui de ChatGPT) est essentiellement un portrait très détaillé de la classe « texte écrit par des humains », assez précis pour produire du texte nouveau, mot après mot. Les générateurs d'images font la même chose avec les photos. Le Module 4 leur est consacré.

Pour établir le portrait d'une classe, on décrit **comment ses points se répartissent** le long de chaque caractéristique. Par exemple, les points bleus se concentrent peut-être autour d'une certaine valeur de x_1, et les rouges autour d'une valeur plus élevée. Cette répartition se résume par une courbe connue, la **courbe en cloche** (ou *gaussienne*), qui présente un sommet là où les points sont nombreux et des bords qui s'abaissent là où ils sont rares. Le portrait d'une classe est donc formé de quelques-unes de ces cloches, une par caractéristique.

Pour garder le calcul simple, on fait une hypothèse volontairement approximative : on traite **chaque**

caractéristique séparément, comme si elles étaient indépendantes. C'est rarement tout à fait vrai (la superficie et le nombre de pièces, par exemple, varient ensemble), et c'est ce que signifie le mot **naïve** dans le nom de la méthode. Cette méthode naïve est néanmoins très efficace en pratique.


Il reste une dernière étape. Les portraits répondent à la question « si ce point est bleu, à quel point est-il typique ? », c'est-à-dire à la probabilité du point sachant la classe. Ce qu'on veut, c'est l'inverse : la probabilité que le point soit bleu, étant donné ce point. Passer de la *probabilité du point sachant la classe* à la *probabilité de la classe sachant le point* est précisément ce que permet un résultat fondamental des probabilités, le **théorème de Bayes**, publié en 1763. C'est lui qui donne son nom à la méthode, la **classification bayésienne naïve** (*naive Bayes*).

On dispose donc de deux approches pour le même objectif :


	Régression logistique	**Bayes naïf**
Philosophie	**discriminative**	**générative**
Stratégie	tracer la frontière	décrire chaque classe
Question posée	de quel côté ?	à quel portrait ressemble-t-il le plus ?
Bonus	—	pourrait générer de nouveaux exemples

Sur nos données en deux dimensions, ces deux approches très différentes aboutissent à la **même forme de frontière**, une droite. La distinction entre apprendre à séparer et apprendre à décrire reste cependant l'une des plus importantes du domaine. Nous la retrouverons au Module 4, qui distingue les modèles qui classent et ceux qui produisent du contenu.


Les mathématiques de la classification bayésienne naïve (optionnel)
Chaque couple **caractéristique + classe** est modélisé par une gaussienne à une dimension. Avec nos deux caractéristiques et nos deux classes, cela fait quatre cloches. La gaussienne (ou loi normale) décrit comment la « masse de probabilité » se répartit autour d'une valeur centrale, la moyenne :




La hauteur de la courbe en un endroit n'est pas la probabilité de ce point. Comme la courbe est continue, une probabilité correspond à une **aire** sous la courbe (entre deux bornes). L'aire totale vaut 1, et l'aire à gauche de la moyenne vaut donc 0,5.
Concrètement, on projette d'abord les points sur l'axe x_1, ce qui les rend unidimensionnels...




...puis on ajuste une cloche par classe, dont la largeur correspond à la dispersion des points projetés :



On fait ensuite la même chose sur l'axe x_2 :





On dispose alors de quatre modèles $p(x_j \mid \text{classe})$. La moyenne μ et l'écart-type (*standard deviation*) σ de chaque cloche s'obtiennent **directement** par un calcul de moyenne et de dispersion sur les points concernés. Aucune descente de gradient itérative n'est nécessaire ici :

$$\hat{\mu}_{j,c} = \frac{1}{N_c} \sum_{i \in c} x_{ij}, \qquad \hat{\sigma}^2_{j,c} = \frac{1}{N_c} \sum_{i \in c} (x_{ij} - \hat{\mu}_{j,c})^2$$

L'hypothèse naïve d'indépendance permet de combiner les caractéristiques par simple multiplication :

$$p(\mathbf{x} \mid c) = p(x_1 \mid c) \cdot p(x_2 \mid c)$$

Ce modèle est génératif : il décrit la probabilité d'un point $\mathbf{x}$ sachant sa classe, $P(\mathbf{x} \mid y)$. La classification demande l'inverse, $P(y \mid \mathbf{x})$. Le **théorème de Bayes** permet ce passage :

$$P(y \mid \mathbf{x}) = \frac{P(\mathbf{x} \mid y)\, P(y)}{P(\mathbf{x})}$$

Ici, $P(y)$ est la proportion de chaque classe (souvent 50/50 si les données sont équilibrées). Comme le dénominateur $P(\mathbf{x})$ ne dépend pas de la classe, on peut l'ignorer pour décider :

$$\text{classe}(\mathbf{x}) = \begin{cases} \texttt{rouge} & \text{si } P(\mathbf{x} \mid \text{rouge})\, P(\text{rouge}) \geq P(\mathbf{x} \mid \text{bleu})\, P(\text{bleu}) \\ \texttt{bleu} & \text{sinon} \end{cases}$$

On détermine donc lequel des deux portraits rend le point observé le plus **vraisemblable**, et c'est ce portrait qui donne la classe.

Le cas des pourriels


Passons maintenant des points colorés à un problème réel, celui du travail noté 2 : reconnaître automatiquement les **pourriels** (les courriels indésirables, le *spam*). C'est un exemple classique de classification. Il y a deux classes, `pourriel` ou `courriel` légitime, et une décision à prendre pour chaque message qui arrive.

Un premier obstacle se présente. Nos deux classificateurs attendent un **point**, c'est-à-dire une petite liste de nombres. Un courriel, lui, est un texte. Il faut donc trouver comment transformer un texte comme « *Félicitations ! Vous avez gagné un prix…* » en coordonnées.

La solution reprend la démarche de *Regarder les données* : une chose se décrit par une **liste de nombres** et devient ainsi un point dans un espace. Pour un texte, le procédé le plus simple s'appelle le **sac de mots** (*bag of words*). On établit la liste de tous les mots possibles (le *vocabulaire*), puis on décrit un courriel en comptant combien de fois chaque mot y apparaît. Chaque mot du vocabulaire correspond à une dimension, et la valeur est le nombre d'occurrences. Par exemple, le mot « gratuit » apparaît deux fois, « réunion » zéro fois, et ainsi de suite.

$$\mathbf{x} = (n_1, n_2, \dots, n_V)$$

La seule différence avec le vecteur d'une maison est l'échelle. Une maison se décrivait par quelques caractéristiques, alors que le vocabulaire compte des dizaines de milliers de mots. Un courriel est donc bien un point, mais dans un espace de très grande dimension. Comme nos points bleus et rouges, les pourriels et les courriels légitimes y forment deux nuages distincts :



Chaque mot du vocabulaire est un axe ; un courriel devient un point dans cet espace. Pourriels et courriels légitimes y forment deux nuages.

Nous savons déjà traiter deux nuages dans un espace, et la méthode de la section précédente s'applique telle quelle. On établit le **portrait** de chaque classe (quels mots trouve-t-on dans un pourriel typique, et dans un courriel légitime ?), puis on classe un nouveau message en déterminant lequel des deux portraits rend ses mots les plus vraisemblables. Il s'agit encore de l'approche **générative** de Bayes naïf. Ici, l'hypothèse naïve consiste à supposer que les mots sont tirés **indépendamment** les uns des autres. C'est faux (« carte » appelle souvent « bancaire »), mais c'est commode et étonnamment efficace.

Un seul détail technique change par rapport à la section précédente. Les caractéristiques y étaient des valeurs continues, décrites par une courbe en cloche. Ici, ce sont des comptes, des nombres entiers : zéro, une ou deux occurrences, par exemple. On remplace donc la cloche par une loi adaptée aux comptes, la **loi multinomiale** (*multinomial distribution*), mais le principe est le même. Le portrait d'une classe n'est plus une moyenne et une dispersion, mais la liste des mots qu'elle emploie souvent. Des mots comme « gratuit », « urgent » ou « félicitations » sont fréquents dans les pourriels et beaucoup moins dans les courriels ordinaires.

C'est ce classificateur (Bayes naïf multinomial sur un sac de mots) que vous mettrez en œuvre au **travail noté 2** pour construire votre propre filtre anti-pourriel.

Les mathématiques du Bayes naïf multinomial (optionnel)
Un courriel est le vecteur de comptes $\mathbf{x} = (n_1, \dots, n_V)$, où n_i est le nombre d'occurrences du mot i et V la taille du vocabulaire. Si ce courriel appartient à la classe `pourriel`, la probabilité d'observer ce vecteur selon la loi multinomiale est :

$$P(\mathbf{x} \mid \text{pourriel}) = \frac{N!}{n_1!\, n_2! \cdots n_V!} \prod_{i=1}^{V} p_i^{n_i}$$

Ici, $N = \sum_i n_i$ est le nombre total de mots du courriel, et p_i est la probabilité, dans un pourriel, que le mot tiré soit le mot i (par exemple plus élevée pour « prix » que pour « parent »). On définit de la même façon un modèle pour la classe `courriel`. Ces p_i s'estiment directement, en comptant la fréquence de chaque mot dans les courriels d'entraînement de la classe, comme on estimait la moyenne d'une gaussienne.
La décision se prend ensuite avec le théorème de Bayes, comme à la section précédente. En ignorant le dénominateur $P(\mathbf{x})$, qui est le même pour les deux classes, on obtient :

$$\text{classe}(\mathbf{x}) = \begin{cases} \texttt{pourriel} & \text{si } P(\mathbf{x} \mid \text{pourriel})\, P(\text{pourriel}) \geq P(\mathbf{x} \mid \text{courriel})\, P(\text{courriel}) \\ \texttt{courriel} & \text{sinon} \end{cases}$$

Ce calcul correspond à une décision **linéaire** dans l'espace des mots, soit le même genre de frontière que celle de la régression logistique. Les deux familles, discriminative et générative, aboutissent donc de nouveau au même résultat.

Raisonner sous incertitude : les réseaux bayésiens


Le classifieur de la section précédente appartient à un courant plus large, qui a transformé l'IA à la fin des années 1980. Les systèmes experts du Module 1 raisonnaient avec des règles. Pour tenir compte de l'incertitude, MYCIN leur ajoutait des facteurs de certitude, une méthode commode mais

approximative. Au cours des années 1980, une autre idée s'impose : raisonner directement avec des **probabilités**, selon les règles du calcul des probabilités et le théorème de Bayes. On a appelé ce tournant la **révolution probabiliste**.

Il touche plusieurs domaines en même temps.

— **La reconnaissance de la parole.** Chez IBM, l'équipe de Frederick Jelinek remplace les règles de linguistes par des modèles statistiques appris sur des enregistrements. On lui attribue une phrase restée célèbre : chaque fois qu'il renvoyait un linguiste, son système s'améliorait.
— **La traduction automatique.** Vers 1990, une autre équipe d'IBM traduit par des probabilités apprises sur des textes déjà traduits, au lieu d'écrire des règles de grammaire.
— **Les filtres anti-pourriel.** En 2002, l'essai de Paul Graham, « A Plan for Spam », popularise le classifieur bayésien de la section précédente, que la plupart des messageries adoptent ensuite.
— **Le raisonnement en général**, avec les **réseaux bayésiens** (*Bayesian networks*) de Judea Pearl, présentés ci-dessous.

Du classifieur naïf au réseau. On peut dessiner le classifieur bayésien naïf comme un graphe. Un nœud représente la classe, « pourriel ou non », et une flèche part de ce nœud vers chaque mot, parce que la classe influence les mots employés. Il n'y a aucune flèche entre les mots : c'est l'hypothèse naïve.




Le classifieur naïf est le plus simple des réseaux bayésiens ; un réseau plus riche dessine les dépendances réelles entre les variables.

Un **réseau bayésien**, proposé par Judea Pearl en 1985, généralise ce dessin. Chaque nœud est une variable incertaine. Chaque flèche indique une influence directe, en général d'une cause vers un effet. Chaque nœud porte une petite table, qui donne sa probabilité selon les valeurs de ses parents. Ces tables suffisent à calculer la probabilité de n'importe quel nœud, à partir de n'importe quelle observation.

Un exemple : l'alarme. Une maison a une alarme contre les cambriolages. Elle se déclenche aussi, parfois, lors d'un tremblement de terre. Si elle sonne, vos voisins Jean et Marie vous appellent peut-être. Jean appelle presque toujours, mais il appelle aussi parfois quand il confond l'alarme avec

la sonnerie de son téléphone. Marie entend moins bien, mais se trompe rarement.



Le réseau de l'alarme : cinq variables, et une petite table de probabilités par variable.

Dans l'applet ci-dessous, cliquez sur un nœud pour indiquer ce que vous savez : vrai, faux ou inconnu. Les probabilités des autres nœuds sont recalculées aussitôt.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Classer » du site du cours.

1. Sans aucune observation, la probabilité d'un cambriolage est de 0,1 %. Indiquez que l'alarme sonne. Elle passe à environ 37 %.
2. Indiquez ensuite qu'il y a eu un tremblement de terre. La probabilité du cambriolage retombe à 0,3 %. Le séisme explique l'alarme, et le cambriolage n'est plus nécessaire pour l'expliquer. Ce raisonnement s'appelle l'**explication concurrente** (*explaining away*). Pourtant, dans le réseau, cambriolage et séisme sont indépendants l'un de l'autre.
3. Effacez ces observations, puis indiquez seulement que Jean appelle : le cambriolage passe à 1,6 %. Avec Marie seule : 5,6 %. Avec les deux : 28 %. Deux indices faibles et indépendants, réunis, deviennent un indice fort.

Les flèches vont des causes vers les effets, mais le calcul va dans les deux sens. On part des effets observés, les appels, pour remonter vers les causes probables, le cambriolage ou le séisme. C'est le raisonnement d'un diagnostic, celui que MYCIN cherchait à mener avec ses règles. Le réseau le fait selon les règles exactes du calcul des probabilités.

Les réseaux bayésiens sont utilisés en diagnostic médical, en détection de pannes, en analyse de

risques ou dans des filtres comme celui des pourriels. Pearl a ensuite cherché à distinguer, dans ces graphes, les influences causales des simples corrélations. Ces travaux sur la **causalité** lui ont valu le prix Turing en 2011. La distinction entre corrélation et causalité sera reprise au Module 5.

Les mathématiques des réseaux bayésiens (optionnel)
Un réseau bayésien décrit la probabilité conjointe (*joint probability*) de toutes ses variables comme un produit de petites tables. Pour l'alarme, avec C (cambriolage), S (séisme), A (alarme), J et M (les appels) :

$$P(C, S, A, J, M) = P(C)\,P(S)\,P(A \mid C, S)\,P(J \mid A)\,P(M \mid A)$$

Avec cinq variables vrai ou faux, la table complète compterait 32 cases. Le réseau n'a besoin que de 10 nombres. Pour obtenir une probabilité comme $P(C \mid A)$, on additionne les cases compatibles avec l'observation, puis on divise :

$$P(C \mid A) = \frac{P(C, A)}{P(A)}$$

Ce calcul par énumération est exact, mais son coût double avec chaque variable ajoutée. Pour les grands réseaux, on utilise des algorithmes qui exploitent la forme du graphe, ou des méthodes d'approximation.

Sous les modèles, des probabilités

Avant de quitter la classification, il faut revenir sur une notion présente dans toute cette page, celle de **probabilité**. La régression logistique ne répond pas « bleu » ou « rouge », mais « bleu à 80 % ». Le classificateur bayésien compare lui aussi deux probabilités. Ce n'est pas un simple détail d'implantation. Un modèle qui donne une probabilité exprime une **croyance** avec son degré de certitude, et cette information est souvent plus utile que la seule décision. Un filtre qui rejette un courriel à 51 % n'indique pas la même chose qu'un filtre qui le rejette à 99,9 %. De plus, le seuil que nous déplacerons dans *Bien évaluer un modèle* n'existe que parce que le modèle exprime une incertitude. Il faut cependant que ces probabilités soient fiables : parmi les courriels qu'un bon modèle rejette « à 90 % », neuf sur dix doivent réellement être des pourriels. Cette propriété s'appelle la **calibration**, et on peut la vérifier.

Cette notion va plus loin. Rappelez-vous la fonction d'erreur de la droite, la moyenne des carrés des écarts, et celle de la régression logistique, qui pénalise d'autant plus le modèle qu'il se trompe avec assurance. Ces deux fonctions semblent sans rapport, mais elles découlent d'un même principe, l'un des plus importants de la statistique : le **maximum de vraisemblance** (*maximum likelihood*). Au lieu de chercher les paramètres qui réduisent l'erreur, on cherche les paramètres sous lesquels les données observées étaient les plus probables. Si l'on suppose que les prix des maisons s'écartent de la droite selon une courbe en cloche, chercher la droite qui rend les vingt prix les plus probables revient exactement à minimiser les carrés des écarts. Si l'on suppose que chaque étiquette est tirée avec la probabilité annoncée par le modèle, chercher les paramètres qui rendent les étiquettes observées les plus probables donne exactement la fonction d'erreur de la régression logistique. Minimiser une erreur et maximiser une vraisemblance sont donc deux descriptions de la même opération.

Nous avons employé le théorème de Bayes comme une formule, mais il décrit aussi une manière d'**apprendre**. On part d'une croyance *a priori*. Par exemple, avant de lire un courriel, on estime

qu'il a une chance sur dix d'être un pourriel, parce que c'est la proportion habituelle. On observe ensuite des indices, ici les mots du courriel, et le théorème indique comment **réviser** la croyance. La probabilité *a posteriori* est la croyance de départ, corrigée selon ce que les indices rendent plus ou moins probable. Chaque mot lu modifie un peu l'estimation : « gratuit » la rapproche du pourriel, « réunion » du courriel légitime. La probabilité a posteriori d'aujourd'hui devient ensuite l'a priori de demain. Dans cette perspective, apprendre consiste à mettre à jour ses croyances à mesure que les indices arrivent, et le théorème de Bayes est la règle exacte de cette mise à jour. L'approche bayésienne est présente dans tout le domaine, y compris dans les méthodes qui cherchent aujourd'hui à faire indiquer aux grands modèles leur degré de certitude.

Tous les modèles de cette page apprennent leurs paramètres à partir des exemples, en optimisant un critère : une fonction d'erreur, une marge ou une vraisemblance. Avant d'examiner la qualité de leurs prédictions sur des données nouvelles, la page suivante, « Poser des questions : les arbres de décision », présente un dernier modèle, d'un autre type, qui ne calcule pas mais pose des questions.


Poser des questions : les arbres de décision

Tous les modèles vus jusqu'ici raisonnent avec des nombres. kNN mesure des distances, la droite multiplie et additionne, la régression logistique et Bayes calculent des probabilités. Ces méthodes sont puissantes, mais ce n'est pas ainsi que nous prenons la plupart de nos décisions. Un médecin devant un patient ne fait pas de calcul : il pose des questions l'une après l'autre, et chaque réponse oriente la suivante. Le jeu des vingt questions fonctionne de la même façon. Un joueur pense à un objet, et l'autre doit le deviner en posant au plus vingt questions auxquelles on ne répond que par oui ou par non, comme « est-ce un animal ? » ou « est-il plus gros qu'un chat ? ». Chaque réponse réduit l'ensemble des possibilités. Le guide de dépannage à la fin d'un manuel suit le même principe : « l'appareil s'allume-t-il ? si non, est-il branché ? ». Il s'agit chaque fois d'une suite de questions à réponse oui ou non, qui se ramifie et aboutit à une conclusion.

Cette façon de décider correspond à l'un des modèles les plus anciens et les plus intuitifs de l'apprentissage automatique, l'**arbre de décision** (*decision tree*). Comme kNN, il traite aussi bien la régression que la classification, et son principe peut se dessiner. Il apporte cependant deux choses qu'aucun modèle du module n'offrait encore : une frontière qui n'est pas une droite, et une décision qu'on peut lire.

Une question suffit presque

Reprenons la seconde question du module dans le plan où elle se représente : la distance du centre en abscisse, l'année de construction en ordonnée, et la couleur qui indique si la maison s'est vendue vite. Laissons un arbre apprendre sur ces vingt maisons, avec une seule question permise. Voici le résultat :




Un arbre à une question : une racine, deux branches, deux feuilles. Dix-huit maisons sur vingt bien classées.

La question est « à plus de 11 km du centre ? ». Si la réponse est non, la maison va dans la feuille de gauche, où 11 maisons sur 12 se sont vendues vite, et l'arbre répond *oui, vendue vite*. Si la réponse est oui, elle va dans la feuille de droite, où 1 maison sur 8 seulement s'est vendue vite, et l'arbre répond *non*. Avec une question et deux feuilles, 18 maisons sur 20 sont correctement classées. Les deux maisons restantes sont les deux exceptions déjà repérées dans le nuage coloré, chacune du mauvais côté de la question.

Le vocabulaire est celui d'un arbre dessiné à l'envers. La première question est la **racine**, chaque réponse est une **branche**, et les cases du bas, où l'on ne pose plus de question mais où l'on répond, sont les **feuilles**. Pour prédire, on part de la racine avec une nouvelle maison, on répond aux questions et on descend jusqu'à une feuille. La couleur majoritaire de cette feuille est la prédiction.

Dans le plan, une question sur la distance correspond à une **coupe verticale** à 11 km : tout ce qui est à gauche est bleu, tout ce qui est à droite est rouge. C'est le panneau de gauche de la figure ci-dessous, avec le même fond teinté que pour kNN. Comparez cette frontière à celle de kNN sur les mêmes maisons. La frontière de kNN était une ligne sinueuse entre les amas. Celle de l'arbre est un trait droit et vertical, parce qu'une question ne porte que sur une seule caractéristique à la fois.

On peut remarquer que l'arbre n'a rien demandé sur l'année de construction, alors que le nuage coloré semblait indiquer que les maisons anciennes se vendent lentement. Une question sur l'année aurait donné un résultat tout aussi bon, comme le montre le panneau de droite. La question « construite après 1989 ? » correspond à une **coupe horizontale**, et elle place les mêmes 11 maisons sur 12 d'un côté et 1 sur 8 de l'autre, avec les mêmes deux exceptions.



Deux questions à égalité : la coupe sur la distance et la coupe sur l'année classent les mêmes dix-huit maisons, et ratent les deux mêmes.

L'arbre disposait donc de deux questions équivalentes. Il n'en a pris qu'une, parce qu'une fois la première posée, la seconde n'apporte plus rien, sauf pour corriger les deux exceptions. De plus, l'arbre ne conserve pas les vingt maisons : une fois la question trouvée, il n'en a plus besoin. Il fait donc partie des modèles qui résument les données, comme la droite, et ses seuls paramètres sont un

seuil et deux réponses. La section suivante explique comment il a choisi entre les deux questions et, plus généralement, comment il choisit ses questions.

Comment l'arbre choisit ses questions

Le choix de la question repose sur un simple **comptage**. Pour chaque caractéristique et chaque seuil possible, l'arbre fait un essai : il sépare les vingt maisons en deux groupes et mesure, de chaque côté, à quel point les couleurs sont **mélangées**. Une feuille où toutes les maisons sont de la même couleur est dite *pure*. Une feuille où elles sont moitié-moitié est le pire cas, puisqu'elle ne donne aucune information. La meilleure question est celle dont les deux côtés sont, ensemble, les plus purs possible.

Le nombre de seuils candidats est limité. Entre deux maisons voisines sur une caractéristique, toutes les coupes donnent le même résultat, et il suffit d'essayer celle du milieu. Avec vingt maisons et deux caractéristiques, cela fait une quarantaine de questions à essayer. Un ordinateur les évalue toutes très rapidement et garde la meilleure. Sur nos maisons, la question « à plus de 11 km du centre ? » donne d'un côté 11 bleues sur 12 et de l'autre 7 rouges sur 8, soit deux feuilles presque pures. La question « construite après 1995 ? » aurait laissé 2 rouges parmi 11 d'un côté et 2 bleues parmi 9 de l'autre. Le mélange étant plus important, cette question est écartée.

Cela explique l'observation précédente. Les questions « construite après 1989 ? » et « à plus de 11 km du centre ? » obtenaient exactement le même score, 11 sur 12 et 1 sur 8. En cas d'égalité parfaite, l'arbre prend la première question trouvée. Il faut donc retenir que, lorsque deux caractéristiques apportent la même information, l'arbre en choisit une et ignore l'autre, sans que cela signifie que l'autre soit sans importance. Un arbre ne donne pas une explication du monde, mais un chemin de décision qui fonctionne.

Une fois la première question posée, on recommence séparément dans chacune des deux feuilles. On cherche la meilleure question pour les maisons proches du centre, puis la meilleure pour les maisons éloignées, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les feuilles soient pures ou qu'on décide d'arrêter. Chaque question est choisie sans tenir compte des suivantes. Les informaticiens appellent cela une stratégie *gloutonne* (*greedy*, en anglais, le terme le plus souvent employé) : on choisit la meilleure étape immédiate, sans regarder plus loin. Cette stratégie ne garantit pas le meilleur arbre possible, mais elle est rapide et donne de très bons résultats en pratique.

Cet apprentissage diffère de ceux vus précédemment. Le modèle le plus bête calculait une moyenne. La droite et les modèles apparentés descendaient progressivement la pente d'une fonction d'erreur. L'arbre, lui, **cherche** : il énumère des questions, les essaie et garde la meilleure. Il n'y a ni paramètres ajustés de façon continue, ni gradient, mais une exploration parmi des choix discrets, semblable à la recherche dans un arbre de coups du Module 1, appliquée ici à l'apprentissage. C'est la troisième façon d'apprendre présentée dans ce module, et elle a la même structure que les deux autres : des données, une mesure de ce qui est bon (la pureté) et une procédure qui maximise cette mesure.


Pour aller plus loin : mesurer le mélange. La mesure la plus courante est l'*indice de Gini* (*Gini impurity*). Dans une feuille où une proportion p des maisons est bleue, il vaut $2p(1-p)$, soit 0 pour une feuille pure et 0,5 pour une feuille moitié-moitié. Le score d'une question est la moyenne des indices de ses deux côtés, pondérée par leur taille. Sur nos maisons, l'indice de départ vaut 0,48, et il descend à 0,18 après la question sur la distance. Une autre mesure,

l'*entropie*, issue de la théorie de l'information, donne presque toujours le même arbre.

Un arbre qui prédit un nombre

Rien de ce qui précède ne dépend du fait que la réponse soit une catégorie. Reprenons la première question du module, le prix, avec une seule caractéristique, la superficie. Un arbre peut la traiter de la même façon. Il pose des questions sur la superficie et, dans chaque feuille, il donne le **prix moyen** des maisons qui s'y trouvent au lieu d'une couleur majoritaire. Seule la mesure du mélange change. On regarde à quel point les prix d'une feuille sont dispersés autour de leur moyenne, et la meilleure question est celle qui réduit le plus cette dispersion de chaque côté.

Voici l'arbre à deux niveaux appris sur nos vingt maisons. La première question est « plus de 194 m² ? ». Pour les petites maisons, la question suivante est « plus de 154 m² ? » et, pour les grandes, « plus de 237 m² ? ». On obtient quatre feuilles et quatre prix : 308 000, 430 000, 557 000 et 706 000 $.



L'arbre de régression, dessiné sur le nuage : un escalier à quatre paliers, un par feuille. En pointillé, la droite, pour comparer.

Dessiné sur le nuage, l'arbre forme un **escalier** : quatre paliers horizontaux, un par feuille, avec une marche à chaque seuil. Cette courbe ne monte pas de façon continue, elle avance par sauts. Par exemple, entre 154 et 194 m², toutes les maisons valent 430 000 $, qu'elles fassent 155 ou 193 m². Pourtant, avec ses quatre paliers, l'escalier suit déjà mieux le nuage que la droite d'*Un modèle qui*


s'entraîne : son erreur moyenne est de 32 000 $, contre 41 000 pour la droite. Avec un niveau de plus, soit huit paliers, l'erreur descend à 23 000 $.

Cette comparaison met en évidence les différences entre les deux modèles. La droite suppose une forme précise, la ligne droite, et ne peut rien représenter d'autre. Si les prix suivaient une courbe, elle ne pourrait pas la suivre. L'escalier ne suppose aucune forme : avec assez de marches, il peut s'adapter à n'importe quelle forme. C'est sa force. Cependant, chaque palier est calculé sur un petit nombre de maisons, cinq ici, et c'est aussi sa faiblesse. La droite résume ses vingt maisons en deux nombres, alors que l'escalier les découpe en petits groupes traités séparément. De plus, l'escalier ne peut pas extrapoler : au-delà de 280 m², il répond toujours 706 000 $, alors que la droite continue de monter. Nous verrons dans *Bien évaluer un modèle* qu'on ne peut pas dire lequel des deux a raison hors du nuage, car aucun des deux n'offre de garantie dans cette zone.

Un arbre de régression utilise donc les mêmes questions et les mêmes feuilles qu'un arbre de classification, avec une moyenne à la place d'un vote. C'est la même distinction que celle que kNN avait présentée à sa dernière étape.

Jusqu'où laisser pousser l'arbre ?


Revenons à la classification et laissons l'arbre poser d'autres questions. Après « à plus de 11 km du centre ? », il cherche une question dans chaque feuille, puis dans chaque nouvelle feuille, jusqu'à ce qu'aucune feuille ne mélange plus les couleurs. Voici l'arbre obtenu sur trois niveaux :



Le même arbre, laissé pousser sur trois niveaux : six feuilles, zéro erreur, et une feuille sur mesure pour chaque exception.

L'arbre compte maintenant six feuilles et ne fait plus aucune erreur. Il a trouvé le moyen de traiter les deux exceptions. Une question sur l'année, puis une question sur la distance, isolent dans sa propre feuille la maison ancienne qui s'est vendue vite. Deux questions de plus isolent de même la

maison récente qui s'est vendue lentement. Dans le plan, chaque question ajoute une coupe, et la frontière devient un assemblage de rectangles :



La frontière de l'arbre à trois niveaux : des rectangles, dont deux taillés sur mesure autour des exceptions.

Observez les deux petits rectangles découpés autour des exceptions. Ils correspondent aux îlots que kNN dessinait avec $k = 1$, dans *Prédire par ressemblance*. Il s'agit du même phénomène, dans un autre modèle. Un arbre sans limite continue de pousser jusqu'à ce que chaque feuille soit pure, au besoin en donnant une feuille à chaque maison. Il s'ajuste alors aux vingt maisons dans leurs moindres détails et traite comme des règles les deux cas qui font exception. Une nouvelle maison, ancienne et éloignée du centre, qui tomberait dans le rectangle de l'exception serait déclarée « vendue vite » sur la base d'un seul exemple.

Il faut donc, pour l'arbre comme pour kNN, régler un paramètre : la **profondeur**, c'est-à-dire le nombre de questions que l'arbre peut poser à la suite. Avec une profondeur trop faible, l'arbre est grossier : sur des données où les deux amas seraient moins nets, une seule coupe verticale ne suffirait pas. Avec une profondeur trop grande, il apprend les exemples par cœur. C'est le sur-apprentissage (*overfitting*) déjà observé avec kNN, sous une autre forme, et *Généraliser* en fera son sujet principal. La bonne profondeur se situe entre les deux : elle permet de saisir les vraies régularités sans reproduire les cas accidentels. Rien, dans les vingt maisons, n'indique quelle est cette profondeur. Nous avons rencontré ce problème avec k, et nous le retrouverons pour tous les modèles dans *Généraliser*, où


l'arbre servira d'exemple principal. Pour l'instant, retenez les deux façons de limiter un arbre : fixer une profondeur maximale, ou le laisser pousser puis **l'élaguer** (*pruning*), c'est-à-dire supprimer après coup les branches qui n'apportent que du détail.

L'applet ci-dessous vous permet d'en faire l'expérience. Elle présente des points rouges et bleus, un arbre appris en direct et le fond correspondant dans le plan. À droite, l'arbre lui-même se redessine à chaque changement. Faites varier la profondeur maximale de 1 à 8 et observez les rectangles se multiplier autour des points isolés. Ajoutez un point d'une couleur au milieu de l'autre couleur et observez comment l'arbre s'adapte. Survolez une zone du plan pour voir son chemin s'allumer dans l'arbre.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Poser des questions : les arbres de décision » du site du cours.

L'arbre du *Titanic*

Passons maintenant de nos maisons à des données réelles, celles que nous utiliserons à propos des fuites dans *Bien évaluer un modèle* : la liste des 1309 passagers du *Titanic*, avec pour chacun la classe, le sexe, l'âge et l'indication de sa survie. Trente-huit pour cent des passagers ont survécu. Le modèle le plus bête, qui répond « tout le monde meurt », obtient donc 62 % de bonnes réponses. Il sert de point de comparaison. Laissons un arbre apprendre sur ces passagers, avec deux niveaux de questions :



L'arbre du Titanic, appris sur les vraies données : trois questions, 79 % de bonnes réponses, et une histoire qu'on peut lire.

La première question que l'arbre trouve, sans aucune indication, est « une femme ? ». À elle seule, elle donne 78 % de bonnes réponses, soit seize points de plus que le modèle de comparaison. Les deux branches posent ensuite des questions différentes. Pour les hommes, la question est « plus de

9 ans ? » : les 43 garçons ont survécu à 58 %, les 800 hommes adultes à 17 %. Pour les femmes, la question est « en troisième classe ? » : celles de première et de deuxième classe ont survécu à 93 %, celles de troisième classe à 49 %. Avec trois questions, l'arbre obtient 79 % de bonnes réponses.

Ce que cet arbre a appris peut être lu par tous : « les femmes et les enfants d'abord », la consigne donnée cette nuit-là, avec une nuance que les historiens confirment. Les femmes de troisième classe, logées dans les entreponts, loin des canots, ont eu une chance sur deux de survivre. L'arbre n'a utilisé aucune source historique. Il a seulement compté, et il retrouve en trois questions ce que les historiens décrivent. Cet exemple montre aussi le comptage appliqué à un cas ambigu. La feuille des femmes de troisième classe, à 49 %, est presque moitié-moitié, et l'arbre y répond « a péri » à une voix près. Un niveau de plus la découperait selon l'âge, sans gain important : au-delà de trois questions, le taux de bonnes réponses ne change presque plus. Sur ces données, l'essentiel tient en trois questions, et le reste est du détail.

Un dernier point sera repris dans *Bien évaluer un modèle* : ce taux de 79 % a été mesuré sur les passagers qui ont servi à l'apprentissage. Sur un jeu de test, il serait un peu plus bas, et avec un arbre plus profond, l'écart serait plus grand.

Ce qu'un arbre dit, et ce qu'il tait

Comme l'a montré l'exemple du *Titanic*, la grande force de l'arbre est qu'il peut **expliquer** ses décisions. Pour toute prédiction, le chemin de la racine à la feuille constitue la justification, et elle se lit directement : « une femme, en troisième classe, donc une chance sur deux ». Cette propriété s'appelle l'**explicabilité** (ou *interprétabilité* ; en anglais *explainability*, *interpretability*). C'est la capacité d'un modèle à rendre compte de ses décisions dans des termes qu'un humain peut comprendre, vérifier et contester. L'arbre est l'un des modèles les plus explicables, parce que le modèle est lui-même son explication : en le lisant, on sait pourquoi il donne telle réponse.

Aucun autre modèle de ce module n'offre cette propriété au même degré. La droite donne une pente, qui se comprend facilement. La régression logistique donne des poids associés à chaque caractéristique, qu'il faut interpréter. kNN donne une liste de voisins, qui décrit la décision sans la justifier. Les grands réseaux de neurones du Module 3 n'offriront rien de comparable : ils comptent des milliards de paramètres, dont aucun n'a de sens pris isolément. On parle alors de **boîte noire** (*black box*) : le modèle répond, souvent très bien, mais personne ne peut dire pourquoi. Tout un domaine de recherche, l'*IA explicable* (*XAI*, pour *explainable AI*), cherche aujourd'hui à analyser ces modèles après coup, en déterminant quelles caractéristiques ont compté dans une décision. L'arbre, lui, n'a pas besoin de cette analyse.


L'enjeu n'est pas seulement théorique. Dans les domaines où une décision doit pouvoir être contestée (un prêt refusé, un diagnostic, un dossier trié, une peine évaluée), un modèle qui ne peut pas expliquer ses décisions est difficile à accepter. La lisibilité compte alors davantage que quelques points de performance. C'est l'une des raisons pour lesquelles les arbres, apparus dans les années 1960 et mis au point en 1984 par quatre statisticiens (c'est la méthode CART, celle que nous avons suivie ici), sont toujours utilisés. Nous retrouverons cette opposition entre performance et explicabilité avec les grands modèles de langage du Module 4.

Les faiblesses de l'arbre découlent de sa méthode. D'abord, un arbre est **instable**. Rappelez-vous l'égalité entre la distance et l'année : si l'on retire deux maisons, la première question peut changer, et tout l'arbre avec elle. Deux jeux de données presque identiques peuvent produire deux arbres très différents, qui font pourtant à peu près les mêmes prédictions. Ensuite, ses coupes sont toujours

parallèles aux axes, puisqu'une question ne porte que sur une caractéristique. Pour séparer deux amas le long d'une **diagonale**, l'arbre doit construire un escalier de nombreuses coupes, alors qu'une simple droite, comme celle de la régression logistique, y parviendrait en une fois. L'arbre est donc un modèle non linéaire, mais d'un type particulier, fait de marches.

La solution à l'instabilité est l'une des idées les plus productives du domaine, et elle se résume simplement : si un arbre est fragile, on en utilise **cent**. On entraîne des centaines d'arbres, chacun sur une variante des données (un tirage au sort des maisons, un sous-ensemble des caractéristiques), puis on les fait voter ou on fait la moyenne de leurs réponses. Comme les erreurs des arbres sont différentes, elles se compensent, et la réponse collective est plus stable et plus juste que celle d'un arbre seul. C'est la **forêt aléatoire** (*random forest*), proposée par Leo Breiman en 2001. Une méthode apparentée et plus élaborée, le *gradient boosting*, construit chaque arbre de façon à corriger les erreurs des précédents. Sur des données en tableau (*tabular data*), comme nos maisons ou les passagers du *Titanic*, ces méthodes restent aujourd'hui parmi les plus performantes, et elles remportent la plupart des compétitions Kaggle dont parle *Bien évaluer un modèle*. Elles perdent cependant la lisibilité de l'arbre seul, car on ne peut pas lire cent arbres comme on en lit un.

La figure suivante illustre cette idée sur nos maisons. Trois arbres, chacun appris sur une partie des vingt maisons tirée au sort et laissé pousser sans limite, produisent trois frontières très différentes, avec des bandes et des îlots à des endroits différents. Si l'on fait voter cinquante arbres de ce type, ces particularités s'annulent, et il ne reste que ce sur quoi les arbres s'accordent.



La forêt aléatoire : chaque arbre ne voit qu'une partie des maisons et se trompe différemment ; le vote de cinquante arbres garde ce sur quoi ils s'accordent.

Deux cultures. Leo Breiman, l'inventeur de la forêt aléatoire, était un statisticien venu à l'apprentissage automatique. Il a tiré de ce parcours un texte devenu classique, « Statistical Modeling : The Two Cultures » (2001), annoncé dans la page d'accueil de ce module. Selon sa thèse, deux cultures se partagent l'analyse des données. La première, celle de la statistique classique, suppose que les données ont été produites par un mécanisme simple qu'un modèle lisible peut décrire, et elle évalue le modèle selon sa fidélité supposée à ce mécanisme. La seconde, celle de l'apprentissage automatique, considère le mécanisme comme inconnu et n'évalue un modèle que sur la qualité de ses prédictions sur des données nouvelles. L'arbre seul appartient à la première culture, la forêt à la seconde. Breiman parle d'un **dilemme d'Occam**. Le rasoir d'Occam recommande de choisir le modèle le plus simple, mais sur des données réelles le modèle le plus précis est rarement le plus simple, et il faut alors choisir entre comprendre et prédire, alors qu'on voudrait les deux. Breiman relevait aussi une conséquence qu'il appelait l'**effet Rashomon**, du nom du film où quatre témoins racontent quatre versions du même crime : sur les mêmes données, des modèles très différents sont souvent également bons. Vous l'avez constaté avec nos maisons, que la distance et l'année séparaient aussi bien l'une que l'autre. Il n'existe donc pas un seul bon modèle, et l'explication fournie par un arbre n'est qu'une explication possible parmi d'autres. Il faut donc rester prudent envers un modèle qui s'explique : il décrit un chemin de décision qui fonctionne, et non le mécanisme réel du monde. Nous reviendrons sur cette question au Module 5, à propos de ce que signifie expliquer.

Et sur des données neuves ?

Récapitulons. Nous disposons maintenant de plusieurs modèles : une droite qui prédit un nombre, deux classificateurs qui prédisent une catégorie, et un arbre qui fait les deux en posant des questions. Nous avons aussi vu deux façons de les entraîner : minimiser une fonction d'erreur, ou chercher la question la plus pure. Chacun de ces modèles apprend en s'ajustant le mieux possible **aux exemples qu'on lui a montrés**.

Or ce n'est pas ce qui nous intéresse vraiment. Un filtre anti-pourriel qui classe parfaitement les courriels d'hier (ceux qui ont servi à l'entraîner) est inutile s'il se trompe sur ceux qui arriveront demain. Depuis le début de ce module, le but n'est pas de mémoriser des exemples, mais d'en tirer ce qu'il faut pour traiter des cas **encore jamais vus**.

Il y a là une difficulté. Un modèle peut ne faire aucune erreur sur ses données d'entraînement et faire beaucoup d'erreurs sur des données nouvelles, comme un étudiant qui aurait appris par cœur les réponses du corrigé sans comprendre la matière. C'est le sur-apprentissage (*overfitting*), déjà rencontré deux fois, que la page suivante, « Généraliser », traite en détail. Nous venons d'en voir l'exemple le plus net : l'arbre laissé pousser jusqu'à isoler chaque exception, qui ne se trompe plus sur les vingt maisons mais n'en a retenu que ce qu'il peut reproduire. Nous avions déjà rencontré ce problème avec kNN et le réglage de k : trop s'ajuster aux exemples peut être une faiblesse plutôt qu'une force.

Il faut donc savoir mesurer si un modèle a vraiment appris ou s'il a seulement retenu les exemples, et savoir éviter ce problème. C'est la question de la **généralisation**, qui fait l'objet de la page suivante.

Généraliser


Le chapitre « Poser des questions : les arbres de décision » s'est terminé sur un doute. Nous savons maintenant entraîner plusieurs sortes de modèles (une droite qui prédit un prix, des classificateurs qui rangent en catégories), et tous apprennent de la même façon, en rendant leur erreur la plus petite possible sur les exemples qu'on leur montre. Ce résultat ne prouve cependant rien. Ce qui compte n'est pas qu'un modèle réussisse bien sur les données passées, mais qu'il se comporte bien sur des données nouvelles.

Le problème tient à une distinction. Un modèle peut avoir vraiment **appris** quelque chose des données, c'est-à-dire une régularité qu'il pourra appliquer ailleurs, ou s'être contenté de les **retenir**. Les deux cas se ressemblent beaucoup tant qu'on regarde les exemples d'entraînement. Ils ne se distinguent que devant des données nouvelles, et on découvre parfois alors qu'un modèle qui semblait bon ne vaut rien.

La capacité à bien se comporter au-delà des exemples appris s'appelle la **généralisation**. C'est elle, et non l'erreur d'entraînement, qui mesure la valeur réelle d'un modèle. Ce chapitre lui est consacré. Il explique comment la mesurer, pourquoi elle est difficile à obtenir et ce qu'elle révèle sur la nature des modèles.

Un modèle se juge sur ce qu'il n'a jamais vu

La solution est simple : **on cache des exemples au modèle.** Avant l'entraînement, on met de côté une partie des données, par exemple un cinquième. Le modèle apprend sur le reste, sans jamais voir cette réserve. Une fois le modèle entraîné, on l'évalue sur la réserve. Ces exemples sont nouveaux pour lui, mais nous connaissons les bonnes réponses. Sa performance sur cette réserve donne une estimation honnête de ce qu'il fera face à des données réellement nouvelles.



On sépare les données : le modèle apprend sur l'ensemble d'entraînement, et l'ensemble de test, mis de côté, sert à mesurer sa généralisation.

L'analogie de l'examen s'applique bien. Un enseignant qui noterait ses étudiants uniquement sur les questions distribuées d'avance pour la révision ne mesurerait pas grand-chose, parce qu'on peut apprendre ces réponses par cœur sans comprendre. C'est le sur-apprentissage (*overfitting*) de l'étudiant, et le jeu de test permet de le détecter. Pour évaluer la compréhension, il faut des questions nouvelles. On procède de la même façon avec un modèle.

Ces deux parties des données ont un nom. L'**ensemble d'entraînement** (*training set*) sert à l'apprentissage du modèle, et on y mesure l'**erreur d'entraînement**. L'**ensemble de test** (*test set*) reste à l'écart jusqu'à la fin et sert à mesurer l'**erreur de test**, la seule qui estime la généralisation. La règle d'or est qu'*on ne touche jamais au jeu de test pendant l'entraînement*. Si le modèle apprend, même indirectement, sur ses propres données d'examen, le test ne veut plus rien dire.

Lorsqu'il faut *régler* quelque chose (la valeur de k pour kNN, ou le taux d'apprentissage vu dans *Un modèle qui s'entraîne*), on ne peut pas non plus utiliser le jeu de test pour choisir, car il ne serait alors plus neuf. On réserve donc un troisième ensemble, l'**ensemble de validation** (*validation set*), consacré à ces réglages. Le jeu de test reste intact pour l'évaluation finale.

La règle d'or, à l'échelle d'aujourd'hui : les grands modèles de langage. Toute cette section suppose qu'on sait ce que le modèle a vu pendant l'entraînement. Pour un LLM, ce n'est plus vraiment possible. Ses données d'entraînement, des milliers de milliards de mots recueillis sur le Web, sont si vastes que personne n'en connaît le contenu précis, pas même ceux qui l'ont entraîné. Or les examens qu'on lui fait passer (un problème de mathématiques, une question d'un test standardisé, un exercice de programmation) ont très probablement circulé sur le Web, avec leur corrigé. On ne peut donc plus savoir avec certitude si le modèle a raisonné ou s'il a retrouvé la réponse. C'est le cas interdit par la règle d'or, un modèle qui a vu, même

indirectement, ses données d'examen, mais à une échelle où personne ne peut plus le contrôler. Il faut donc se méfier des scores impressionnants qu'on annonce.
Le problème ne concerne pas seulement la mesure. Au début du module, la question de la 1001e image reposait sur le fait de savoir si elle faisait partie des 1000. Pour un LLM, on ne peut plus répondre à cette question. Distinguer ce qu'un modèle sait déjà (parce que c'était dans ses données) de ce qu'il apporte de nouveau (parce qu'il généralise) est devenu, pour ces systèmes, une question ouverte, et en partie philosophique : où finit la mémoire, et où commence la compréhension ? Ce chapitre a posé cette question sur vingt maisons. Le Module 4 la reprendra à propos d'un modèle qui a lu une grande partie de ce que l'humanité a écrit.


Linéaire ou non-linéaire : ce qu'un modèle peut dessiner

Revenons sur les modèles que nous avons construits. La régression linéaire d'*Un modèle qui s'entraîne* produit une droite. La frontière de la régression logistique est une droite. Celle de Bayes naïf est aussi une droite, comme nous l'avions remarqué. Même notre filtre anti-pourriel, malgré son grand nombre de mots, prenait une décision linéaire. Ces modèles ont donc un point commun.

Ils tirent tous leur décision d'une **somme pondérée** (*weighted sum*) des caractéristiques. Chaque attribut pousse d'un côté ou de l'autre, proportionnellement à son poids, et la décision dépend du total. Sur le plan géométrique, le résultat est toujours une droite (un plan en trois dimensions, un *hyperplan* au-delà). On appelle ces modèles des **modèles linéaires**.

La question est alors de savoir s'il existe des choses qu'**aucune droite** ne peut apprendre.

La réponse est oui, et vous connaissez déjà l'exemple le plus célèbre de cette limite. Le **perceptron**, présenté au Module 1, a été mis en échec sur ce point en 1969. L'exemple en cause est le **XOR**, *l'un ou l'autre, mais pas les deux*, la règle de l'interrupteur va-et-vient qui commande une lampe au bout d'un couloir. Si on place ses quatre cas dans le plan, les deux cas « éteint » se trouvent sur une diagonale et les deux cas « allumé » sur l'autre.



Le XOR : quelle que soit la droite tracée, un point reste du mauvais côté. C'est la limite d'un modèle linéaire.

Quelle que soit la droite choisie et son inclinaison, il reste toujours un point du mauvais côté. Il ne s'agit pas d'un manque d'astuce, mais d'une impossibilité.

Il faut bien distinguer ce point de tout ce qui précède : **cet échec n'a rien à voir avec le bruit ni avec le manque de données**. Avec un million d'exemples parfaits, sans aucune erreur de mesure, un modèle linéaire échouera de la même façon. Le problème ne vient pas d'un mauvais réglage ni d'un manque d'entraînement. Il vient du **répertoire de formes** du modèle, qui ne contient pas la réponse. On appelle ce répertoire la **capacité** du modèle (ou son *expressivité*), c'est-à-dire l'ensemble des frontières qu'il peut dessiner. Un modèle linéaire ne peut dessiner qu'une seule famille de frontières, les droites.

kNN, au contraire, a une frontière qui peut prendre n'importe quelle forme. Elle peut entourer des îlots et contourner des groupes de points, car aucune contrainte de forme ne s'applique à elle. kNN résout le XOR sans difficulté, parce que chaque point regarde ses voisins et que les voisins d'un coin bleu sont bleus. kNN est donc un modèle **non-linéaire**, et c'était le premier que nous avons vu.


L'arbre de décision de la page précédente résout lui aussi le XOR, en deux questions, « à droite ? » puis « en haut ? ». Il obtient quatre rectangles, un par coin, soit la frontière que le perceptron ne pouvait pas tracer. Ses coupes parallèles aux axes sont une autre façon d'être non-linéaire, très différente de celle de kNN.

Il y a donc deux familles de modèles, et une question à se poser avant toute autre devant un problème : *la vérité que je cherche peut-elle tenir dans le répertoire de mon modèle ?* Si elle n'y est pas, aucun réglage et aucune donnée supplémentaire ne l'y mettront.

L'apprentissage automatique classique offre deux moyens de contourner cette limite. Le premier vient d'être présenté, il consiste à prendre un modèle non-linéaire comme kNN. Le second consiste à **construire soi-même la bonne caractéristique** (*feature engineering*). Si on ajoute aux deux entrées leur produit $x_1 \cdot x_2$, le XOR devient séparable par une droite dans ce nouvel espace. Cependant, c'est l'humain qui a dû trouver cette astuce, et il arrive que personne ne sache quelle caractéristique construire.

Ajouter des dimensions sans les calculer : l'astuce du noyau

La caractéristique $x_1 \cdot x_2$ résout le XOR, mais il a fallu la trouver. On peut contourner cette difficulté par la quantité : au lieu de chercher la bonne caractéristique, on en ajoute beaucoup, par exemple tous les produits et tous les carrés des entrées, $x_1 \cdot x_2$, x_1^2, x_2^2, et ainsi de suite. Dans cet espace agrandi, un modèle linéaire a beaucoup plus de chances de trouver une séparation par un plan. Et une séparation par un plan dans l'espace agrandi correspond à une frontière **courbe** dans le plan de départ.



Le XOR avec la caractéristique $x_1 \cdot x_2$: un plan le sépare dans l'espace agrandi, ce qui donne une frontière courbe dans le plan de départ.

Cette méthode a un coût. Le nombre de caractéristiques ajoutées explose avec le nombre d'entrées. Pour une image de 784 pixels, les seuls produits de deux pixels donnent déjà plus de 300 000 caractéristiques. Les produits de trois pixels en donnent environ 80 millions.

L'**astuce du noyau** évite ce calcul. Elle repose sur une propriété des SVM : pour trouver la frontière de plus grande marge, ils n'ont jamais besoin des coordonnées des points. Ils n'utilisent qu'une mesure de **ressemblance** entre deux points, calculée pour chaque paire. Or, pour de nombreux espaces agrandis, cette ressemblance peut se calculer directement à partir des coordonnées de départ, avec une formule simple appelée **noyau**, sans jamais construire les nouvelles caractéristiques. Le SVM travaille donc comme s'il disposait de millions de caractéristiques, sans en calculer aucune.

Le noyau le plus utilisé, le **noyau gaussien**, mesure la ressemblance de deux points par leur proximité : elle vaut 1 pour deux points confondus, et diminue rapidement avec la distance. Il correspond à un espace agrandi d'une infinité de dimensions. Un SVM équipé de ce noyau rappelle les plus proches voisins : un nouveau point est classé selon sa ressemblance avec les vecteurs de support, comme kNN le classait selon ses voisins. La différence est que le SVM ne garde que les vecteurs de support, et qu'il pondère leur influence pour obtenir la plus grande marge.

L'applet ci-dessous est celle de la section sur la marge, avec le jeu de points « XOR » et le noyau gaussien. Le curseur de portée règle la distance à laquelle deux points se ressemblent encore.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Généraliser » du site du cours.

1. Choisissez le noyau linéaire. Aucune droite ne convient, et des points restent mal classés.
2. Revenez au noyau gaussien. La frontière se courbe et sépare les quatre groupes.

3. Réduisez la portée. La frontière se met à entourer chaque groupe de près, et presque tous les points deviennent des vecteurs de support. C'est le sur-apprentissage (*overfitting*) de la section suivante.

L'idée du noyau date de 1964, avec les travaux de Mark Aizerman et de ses collègues à Moscou. Son union avec la marge maximale, en 1992 (Boser, Guyon et Vapnik), a fait le succès des SVM pendant les années 1990 et 2000.

L'astuce du noyau a pourtant deux limites. D'abord, c'est encore l'humain qui choisit le noyau, c'est-à-dire la façon de mesurer la ressemblance entre deux exemples. Le problème de la bonne caractéristique est déplacé, pas supprimé. Ensuite, le calcul porte sur toutes les paires d'exemples. Avec 10 000 exemples, cela fait 50 millions de paires. Avec un million d'exemples, cela devient impraticable. Ces deux limites expliquent en partie pourquoi les réseaux de neurones, qui apprennent leurs caractéristiques et s'adaptent bien aux très grandes quantités de données, ont fini par prendre le relais.

Le Module 3 reprend cette question, dans « Une couche cachée ». Les réseaux de neurones apprennent à **construire eux-mêmes** les caractéristiques qui rendent le problème séparable, en empilant des couches. La limite constatée en 1969 sera dépassée en 1986. C'est la question que le Module 1 avait laissée ouverte, et le Module 3 y répondra.

Cependant, la capacité de produire des frontières courbes n'est pas un avantage en soi. Un modèle capable de suivre n'importe quelle forme peut aussi suivre des formes qui ne correspondent à rien. C'est le sujet de la section suivante.

Trop coller, ou trop lisser : le compromis biais-variance

Nous venons de voir qu'un modèle doit être assez *expressif* pour que la vérité tienne dans son répertoire. L'excès inverse pose aussi un problème : un modèle trop souple finit par suivre le hasard autant que le signal. Pour observer ce compromis (et le mesurer, puisque nous savons maintenant le faire), revenons à kNN. Son seul réglage, le nombre de voisins k, contrôle directement la souplesse du modèle. Dans l'applet ci-dessous, faites glisser lentement k d'une extrémité à l'autre et observez la frontière.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Généraliser » du site du cours.

Avec $k = 1$, chaque point ne consulte que son plus proche voisin. La frontière se déforme pour entourer chaque exemple, forme des îlots autour des points isolés et suit tous les détails. L'erreur d'entraînement est nulle, puisque chaque exemple est son propre plus proche voisin. Cependant, cette frontière tient compte de tous les accidents des données. Pour un point un peu aberrant ou pour du bruit, elle se déforme quand même. C'est le **sur-apprentissage** (*overfitting*). Il correspond à l'étudiant qui a appris le corrigé par cœur, avec ses erreurs, sans le comprendre. Sur des données nouvelles, il se trompe.


À l'autre extrême, avec k **très grand**, chaque prédiction fait la moyenne de tant de voisins que la frontière devient une courbe lisse, presque droite. Elle peut alors effacer des structures qui existent réellement dans les données. C'est le défaut inverse, le **sous-apprentissage** (*underfitting*) : le modèle est trop rigide pour suivre la forme réelle des données.

Il y a donc deux façons d'échouer, qui ont chacune un nom :

— la **variance** est la sensibilité du modèle au hasard de l'échantillon (du côté des petites valeurs de k). Si on change quelques points d'entraînement, un modèle à haute variance change complètement ;
— le **biais** est la rigidité propre au modèle (du côté des grandes valeurs de k), c'est-à-dire son incapacité *systématique* à représenter la forme réelle des données, quels que soient les points qu'on lui montre.

Qu'est-ce que le bruit ? Nous disons qu'un modèle trop souple « suit le bruit ». Cela signifie que les données ne sont jamais un signal pur. Le prix d'une maison est une tendance (plus la maison est grande, plus elle est chère) à laquelle s'ajoute une part aléatoire : l'humeur du vendeur, la saison, une négociation et beaucoup d'autres facteurs que le registre n'a pas notés. Nos vingt maisons ne sont pas sur la droite, elles sont autour, et l'écart de chacune correspond à ce bruit. Un bon modèle apprend la tendance et ignore le bruit. Un modèle trop souple apprend les deux, et le bruit qu'il a appris ne se reproduira pas pour la maison suivante, puisqu'il est aléatoire. La courbe en U présentée plus bas découle de cette idée : toute donnée contient une part qu'il ne faut pas apprendre.

Voici l'une des idées les plus importantes du domaine. Quand on rend un modèle plus souple (ici, en diminuant k), son erreur d'entraînement ne fait que diminuer, car un modèle flexible s'ajuste toujours mieux aux données qu'il a déjà vues. Son erreur de test suit au contraire une courbe en **U**. Elle diminue d'abord, parce que le modèle représente mieux les régularités réelles, puis elle **augmente** dès que le modèle commence à suivre le bruit. Le meilleur modèle se trouve au bas du U, à l'équilibre entre biais et variance.



L'erreur de test (en bleu) suit une courbe en U : trop de variance à gauche, trop de biais à droite. Le meilleur modèle est au creux.

Ce phénomène **n'est pas propre à kNN.** Chaque modèle a un réglage de souplesse : le nombre de termes d'une courbe plus souple qu'une droite (nous le verrons plus bas), la profondeur d'un arbre de décision ou le nombre de paramètres d'un réseau de neurones. Chacun présente la même courbe en U et le même arbitrage entre s'ajuster aux données et lisser. C'est le **compromis biais-variance** (*bias-variance tradeoff*), et savoir le régler est une compétence essentielle en apprentissage automatique.

Garder un modèle riche, mais le tenir en laisse : la régularisation

Le compromis biais-variance semble ne laisser qu'un seul moyen d'action, diminuer la souplesse du modèle, comme nous l'avons fait avec kNN en augmentant k ou avec l'arbre en limitant sa profondeur. Cette solution a cependant des limites. Elle restreint le modèle avant même qu'il ait vu les données, et le réglage est grossier, puisqu'il se fait par paliers. Or on veut parfois un modèle riche, capable de dessiner des formes compliquées si les données l'exigent, mais qui ne suive pas les moindres accidents des données.

Il existe une troisième approche, plus fine, qui se résume ainsi : **au lieu de limiter la souplesse du modèle, on la pénalise.** La fonction d'erreur vue dans *Un modèle qui s'entraîne* mesure à quel point le modèle se trompe sur les exemples, et l'entraînement consiste à la faire diminuer. On y ajoute un second terme, une **pénalité** qui augmente avec la *complexité* du modèle :


$$\text{erreur totale} = \text{erreur sur les données} + \lambda \times \text{complexité}$$

Le modèle doit alors trouver un équilibre. S'ajuster aux points fait diminuer le premier terme, mais augmente le second. Le modèle ne prendra une forme compliquée que si le gain le justifie. La descente de gradient va toujours vers le point le plus bas, mais dans un paysage modifié où les régions qui correspondent à des modèles trop compliqués ont été relevées.

Ce principe correspond à une idée vieille de sept siècles, le **rasoir d'Occam** : entre deux explications qui rendent compte des mêmes faits, il faut préférer la plus simple. La pénalité en est une traduction chiffrée. Elle n'affirme pas que le monde est simple. Elle impose qu'un modèle reste simple tant que les données n'exigent pas davantage, et que chaque complication apporte un gain visible. La courbe en U de la section précédente illustre expérimentalement ce principe : au-delà d'un certain point, la complexité supplémentaire ne sert qu'à apprendre du bruit.

Pour observer l'effet de la pénalité, il faut un modèle assez souple pour faire du sur-apprentissage (*overfitting*). Reprenons la droite d'*Un modèle qui s'entraîne* et rendons-la plus souple. Au lieu de prix $= m \times$ superficie $+ b$, on autorise aussi des termes en superficie^2, superficie^3, et ainsi de suite jusqu'à la puissance 12. Une telle courbe s'appelle un *polynôme*, et chaque terme ajouté apporte un paramètre de plus, ce qui fait passer le modèle de deux à treize paramètres. Le réglage de souplesse est ici le nombre de termes, appelé le *degré*. Avec treize paramètres pour vingt maisons, la courbe peut facilement passer en zigzag entre les points.

Il reste à définir concrètement la complexité. La réponse la plus courante est simple : **la taille des paramètres.** Un polynôme qui passe en zigzag entre les points doit monter et descendre rapidement. Pour cela, il lui faut des coefficients très grands, qui se compensent presque entre eux et ne laissent apparaître que de petites bosses. Obliger les coefficients à rester petits oblige donc la courbe à rester régulière. La pénalité s'écrit alors comme la somme des carrés des paramètres, et le reste ne change pas : même modèle, même degré, même descente.



Même modèle, même degré ; seule la pénalité change. À gauche, le polynôme sans pénalité suit le bruit ; à droite, avec la pénalité, il suit la tendance.

Le nombre λ règle la sévérité de la pénalité. Avec une valeur nulle, on retrouve le modèle sans contrainte. Avec une valeur trop grande, tous les paramètres sont écrasés et on retombe dans le sous-apprentissage (*underfitting*), avec au bout du compte une droite horizontale. C'est un hyperparamètre de plus, et on le choisit comme les autres, sur l'ensemble de validation et jamais sur le jeu de test.

Cette idée porte des noms différents selon les modèles. Pour la droite et les modèles apparentés, on parle de *régression ridge* (pénalité sur les carrés) ou de *lasso* (pénalité sur les valeurs absolues, qui a la propriété de mettre certains paramètres exactement à zéro, et donc d'*éliminer* des caractéristiques). Pour les réseaux de neurones, on parle de *weight decay*, qui désigne le même terme. D'autres méthodes ne passent pas par la fonction d'erreur, mais visent le même but, empêcher le modèle de suivre le bruit. On peut arrêter l'entraînement avant que le modèle s'ajuste trop aux données (l'*arrêt précoce*, en anglais *early stopping*) ou désactiver au hasard une partie des neurones à chaque étape (le *dropout*). Pour l'arbre, l'**élagage** consiste à le laisser croître, puis à couper les branches qui n'apportent que du détail. Le Module 3 reviendra sur ces méthodes. Elles reposent toutes sur la même idée : la souplesse est une ressource, et un bon modèle est un modèle riche dont on contrôle la souplesse.

Une question reste ouverte pour plus tard. Si trop de souplesse nuit, comment les très grands réseaux de neurones actuels, qui ont des centaines de milliards de paramètres et donc une souplesse considérable, parviennent-ils à généraliser ? La réponse, qui remet en question la courbe en U, sera présentée au Module 3.

Paramétrique ou non-paramétrique

Il existe une seconde façon importante de classer les modèles. Elle ne porte pas sur leur souplesse, mais sur ce qu'il en reste une fois l'entraînement terminé. La question est de savoir si le modèle a **résumé** les données en un petit nombre de réglages ou s'il les **conserve**.


kNN, comme on l'a vu à propos de son angle mort, n'a rien à apprendre à proprement parler. Il n'a pas de paramètres à régler. Pour prédire, il consulte directement les exemples mémorisés, et les données constituent donc le modèle. Par conséquent, sa taille augmente avec le jeu de données. Avec mille exemples, il faut conserver mille exemples, et avec un million, un million. On dit d'un tel modèle qu'il est **non-paramétrique**, parce qu'il ne résume pas les données dans un nombre fixe de réglages et qu'il s'appuie directement sur elles.

À l'opposé, une fois la pente et l'ordonnée à l'origine de notre droite de régression trouvées, on peut **se débarrasser des données**. Il ne reste que deux nombres, m et b, et ils suffisent pour prédire. C'est aussi le cas de la régression logistique (un poids par caractéristique) et de Bayes naïf (une moyenne et une dispersion par classe, ou une probabilité par mot). Ces modèles sont **paramétriques**. Ils résument toute leur connaissance dans un ensemble de paramètres dont la taille est *fixée d'avance*, que l'apprentissage ait porté sur cent exemples ou sur cent millions. Cette distinction était déjà présente dans *Un modèle qui s'entraîne* : le modèle le plus bête résumait tout en *un* nombre, la droite en *deux*, et kNN en *aucun*. Il s'agissait déjà de l'axe paramétrique / non-paramétrique.

Chaque famille a ses avantages et ses inconvénients :

— le modèle **paramétrique** est léger et rapide pour la prédiction, et il généralise grâce à la compression qu'il impose aux données. Cependant, il *suppose une forme* (une droite, par exemple). Si la structure réelle des données n'a pas cette forme, aucun réglage ne corrigera le problème. C'est du **biais** ;
— le modèle **non-paramétrique** ne suppose presque rien sur la forme et peut représenter des structures très complexes. Cependant, il est lourd (il faut tout conserver), lent pour la prédiction et plus exposé au risque de suivre le bruit. C'est de la **variance**.

On retrouve ici le compromis biais-variance. Résumer les données ou tout conserver, supposer une forme ou suivre les données : il n'existe pas de réponse universelle. Il faut faire des choix adaptés au problème, et c'est une part importante du travail dans la discipline.



Paramétrique : résumer les données en quelques réglages, puis s'en débarrasser. Non-paramétrique : conserver toutes les données et s'appuyer dessus.

Nous savons maintenant ce qu'un modèle peut dessiner, jusqu'à quel point il faut le laisser se courber et comment contrôler sa souplesse. Il reste à mesurer tout cela correctement, car un score peut être trompeur de plusieurs façons. C'est l'objet de la page suivante, « Bien évaluer un modèle ».

Bien évaluer un modèle


La page « Généraliser » a posé la règle d'or : on juge un modèle sur des exemples qu'il n'a jamais vus. Cette règle est nécessaire, mais elle ne suffit pas. Un score sur le jeu de test n'a de valeur que s'il est **honnête** (le modèle n'a-t-il vraiment rien vu du test ?), **fiable** (le score dépend-il du hasard du partage entre entraînement et test ?), **pertinent** (mesure-t-il ce qui coûte vraiment en cas d'erreur ?) et **valable** (s'applique-t-il aux données qu'on rencontrera réellement ?). Les quatre sections de cette page traitent ces quatre questions. Aucune ne demande de nouveau modèle. Toutes demandent de la méthode, et c'est surtout la méthode, bien plus que le choix d'un algorithme, qui distingue un modèle qui fonctionne d'un modèle qui semble fonctionner.

Le score trop beau pour être vrai : la fuite de données

Le premier piège est le plus courant et le plus difficile à repérer. Un modèle obtient 99 % de bonnes réponses sur le jeu de test, on le met en service, et ses résultats deviennent très mauvais. La cause est le plus souvent une **fuite de données** (*data leakage*) : une information qui n'aurait pas dû être disponible a été utilisée pendant l'entraînement, et le test n'était plus vraiment nouveau.

La fuite prend deux formes. La première est la **contamination** : le jeu de test contient, sous une autre forme, des exemples que le modèle a déjà vus. Par exemple, la même maison vendue deux fois en trois ans, une fois dans chaque ensemble, la même photo en deux résolutions ou le même courriel transféré à trois personnes. Le modèle ne généralise pas, il *reconnaît* les exemples, et le score récompense sa mémoire. À grande échelle, c'est le problème des grands modèles de langage présenté dans l'encart de la page précédente : quand les données d'entraînement couvrent tout le Web, on ne sait plus ce qui a fui.

La seconde forme est moins évidente. Il s'agit d'**une caractéristique qui contient la réponse**, ou dont on ne disposera pas au moment de prédire. L'exemple le plus connu vient du naufrage du *Titanic*, dont la liste des passagers est un classique des cours d'apprentissage automatique. On y prédit qui a survécu à partir de la classe, du sexe, de l'âge et du tarif payé. La version complète de cette liste, compilée à partir de l'*Encyclopedia Titanica* et hébergée par l'Université Vanderbilt, comporte deux colonnes de plus, le numéro du canot de sauvetage et le numéro d'identification du corps repêché. Si on les donne au modèle, il devient parfait, parce qu'avoir un numéro de canot signifie avoir survécu et qu'avoir un numéro de corps signifie être mort. Le modèle n'a rien deviné, il a lu la réponse, à peine cachée, dans les données. Nos maisons présentent le même piège. Pour prédire le prix, la « taxe foncière » donnerait d'excellents résultats, parce qu'elle est calculée à partir de la valeur de la maison.



Une fuite par contamination : deux exemples du test ont un jumeau dans l'entraînement. Le modèle les reconnaît, et le score récompense sa mémoire.

Il n'existe pas de détecteur automatique de fuites, mais il existe une méthode. D'abord, il faut se méfier : un score exceptionnel est un signal d'alerte avant d'être une bonne nouvelle, et la première question à poser est « qu'est-ce qui pourrait avoir fui ? ». Ensuite, il faut appliquer une règle systématique : **tout ce qu'on calcule à partir des données se calcule sur l'ensemble d'entraînement seulement**, qu'il s'agisse de moyennes, d'écarts, du choix des caractéristiques ou des réglages. Le jeu de test ne sert qu'une fois, à la fin, comme un examen qu'on ne corrige pas en cours de route.

Le jeu de test sous clé : Kaggle. Cette méthode existe aussi sous une forme institutionnelle. Sur Kaggle, la plateforme de compétitions d'apprentissage automatique, les participants reçoivent les données d'entraînement avec leurs réponses et les données de test *sans* leurs réponses. Les vraies réponses du test restent **privées**, et ce sont les organisateurs qui calculent le score de chaque soumission. Personne ne peut donc, même par erreur, entraîner son modèle sur l'examen. La plateforme va plus loin. Pendant la compétition, le classement public n'est calculé que sur une *partie* du jeu de test, et le classement final est calculé sur l'autre partie, gardée secrète jusqu'à la fin. Cette mesure empêche une fuite encore moins évidente, qui consiste à ajuster son modèle, soumission après soumission, au score affiché, jusqu'à s'ajuster au jeu de test sans l'avoir jamais vu. Les participants connaissent bien les changements importants de classement qui se produisent à la fin quand les deux parties donnent des résultats différents.


Une unité n'est pas l'autre : mettre à l'échelle. Cette règle a une application très concrète, que nous avons évitée sans la mentionner. Dans le plan des maisons, kNN mesure une distance qui combine une différence de kilomètres et une différence d'années. Or rien n'indique qu'un kilomètre « vaut » une année. Si on avait placé la superficie en mètres carrés à côté du nombre

de chambres, un écart de 50 m² aurait été beaucoup plus important qu'un écart d'une chambre, et la distance n'aurait plus eu beaucoup de sens. On corrige ce problème en **mettant à l'échelle** (*feature scaling*) chaque caractéristique, par exemple en la ramenant entre 0 et 1, ou en soustrayant sa moyenne et en divisant par son écart-type. La descente de gradient en profite aussi, car elle fonctionne mal dans une cuvette très étirée dans une direction. La règle s'applique ici aussi : les moyennes et les écarts utilisés pour la mise à l'échelle se calculent sur l'entraînement, puis s'appliquent tels quels au test.

Quand les données sont rares : la validation croisée

La deuxième question porte sur la fiabilité du score. Reprenons nos vingt maisons. Suivre la règle d'or revient à en mettre quatre de côté et à n'apprendre que sur seize. Cela pose deux problèmes. D'abord, seize maisons, c'est peu pour apprendre, et on voudrait utiliser les vingt. Ensuite, et surtout, le score dépend beaucoup du choix des quatre maisons mises de côté. Si ce sont les deux exceptions du nuage coloré, le modèle paraîtra mauvais. Si ce sont quatre maisons typiques, il paraîtra excellent. Le hasard d'un seul partage a donc trop d'influence.

La solution consiste à faire une **rotation** plutôt qu'un seul partage. On divise les vingt maisons en cinq groupes de quatre. Au premier tour, le premier groupe sert de test et les seize autres maisons servent à l'apprentissage. Au deuxième tour, c'est le deuxième groupe qui sert de test, et ainsi de suite. On obtient cinq tours et cinq scores, dont on calcule la moyenne. Chaque maison a servi de test exactement une fois, et chacune a servi à l'entraînement quatre fois sur cinq. C'est la **validation croisée** (*cross-validation*), et le nombre de groupes se choisit librement. On en utilise le plus souvent cinq ou dix, et jusqu'à n groupes d'un seul exemple quand les données sont très rares.



La validation croisée sur nos vingt maisons : cinq tours, chaque maison testée une fois, et le score final est la moyenne des cinq.

La validation croisée demande cinq entraînements au lieu d'un. C'est peu pour une droite, mais beaucoup pour un très grand réseau de neurones. C'est pourquoi on l'utilise souvent sur de petits jeux de données et presque jamais sur les très grands, pour lesquels un seul jeu de test suffit, parce qu'il est lui-même très grand.


La validation croisée est aussi le cadre habituel d'une opération que nous avons faite plusieurs fois sans vraiment la nommer, le réglage de ce qui ne s'apprend pas. Le nombre de voisins k, la sévérité λ de la pénalité et le taux d'apprentissage de la descente ne sont pas des paramètres du modèle, et aucun n'est ajusté par la descente de gradient avec les autres. Ce sont des **hyperparamètres**, c'est-à-dire des réglages *de la procédure*, fixés avant l'entraînement. On les choisit en essayant plusieurs valeurs et en gardant celle qui donne le meilleur score de validation croisée. Ensuite seulement, on utilise le jeu de test pour l'évaluation finale. C'est le rôle de l'ensemble de validation de la page précédente, appliqué en rotation.

Compter juste : les métriques

La troisième question est de savoir si le score mesure ce qui coûte vraiment. Jusqu'ici, pour une catégorie, nous avons compté le **taux de bonnes réponses** (*accuracy*). Nous connaissons déjà son défaut. Dans *Le modèle le plus bête*, un filtre qui ne signalait *jamais* de pourriel obtenait 99 % de bonnes réponses, parce que les pourriels étaient rares. Un seul nombre ne peut pas indiquer à la fois combien de pourriels on intercepte et combien de vrais courriels on élimine. Il faut compter ces deux quantités séparément.


Prenons 1000 courriels, dont 50 pourriels, et un filtre qui en élimine une partie. Quatre cas sont possibles pour chaque courriel, et on les range dans un tableau appelé la **matrice de confusion** (*confusion matrix*) : un pourriel éliminé (**vrai positif**), un pourriel qui passe (**faux négatif**), un vrai courriel éliminé (**faux positif**) et un vrai courriel conservé (**vrai négatif**). Ici, « positif » signifie « signalé par le filtre » et n'indique pas un résultat favorable.

Ces deux types d'erreur ne sont pas propres à l'intelligence artificielle. La statistique les a nommés bien avant, en 1933, dans les travaux de Jerzy Neyman et Egon Pearson. L'**erreur de première espèce** consiste à voir un effet là où il n'y en a pas (notre faux positif), et l'**erreur de seconde espèce** consiste à manquer un effet réel (notre faux négatif). En anglais, on parle de *type I and type II errors*. Ces notions s'appliquent à tout test, de l'essai clinique au contrôle de qualité en usine. Un tribunal qui condamne un innocent ou acquitte un coupable commet ces deux types d'erreur. L'apprentissage automatique a repris ces notions avec son propre vocabulaire.



La matrice de confusion : quatre cases au lieu d'un seul score. Les deux cases rouges sont les deux types d'erreur, qui n'ont pas le même coût.

Ce filtre obtient 97 % de bonnes réponses, alors qu'un filtre qui ne signale jamais de pourriel en obtiendrait 95 %. Le taux global cache donc presque tout. Le tableau permet de répondre à deux questions plus précises, qui ont chacune un nom. La **précision** est la part de vrais pourriels parmi les courriels que le filtre a éliminés. Ici, elle est de 40 sur 60, soit 67 %, et le reste correspond à des courriels légitimes perdus. Le **rappel** (*recall*) est la part des vrais pourriels que le filtre a interceptés. Ici, il est de 40 sur 50, soit 80 %, et le reste est passé. On obtient ainsi deux nombres au lieu d'un, et ils varient en sens contraire.




Précision et rappel, avec les nombres de la matrice : deux questions, deux dénominateurs. La précision se lit à l'intérieur du lasso ; le rappel, parmi les points rouges.

Ces deux termes ne viennent pas non plus de l'IA, mais de la **recherche d'information** (*information retrieval*), la discipline des catalogues de bibliothèque puis des moteurs de recherche. Pour une requête, un bon système retourne des documents *pertinents* sans y mêler de documents inutiles (la précision), et n'en oublie pas (le rappel). Dès les années 1960, on a fait de ces deux mesures la référence pour comparer les systèmes de recherche documentaire, et elles le sont restées. Précision et rappel forment aujourd'hui le vocabulaire commun de tous les systèmes qui *trient*. Un filtre anti-pourriel est d'ailleurs une forme de recherche, puisqu'il retrouve les pourriels parmi les courriels.

Ces deux mesures varient en sens contraire. La régression logistique de *Classer* donne une probabilité, et nous avons placé le seuil de décision à 0,5. Rien n'oblige à choisir cette valeur. Avec un seuil de 0,9, le filtre n'élimine que les courriels pour lesquels il est presque sûr, donc la précision augmente et le rappel diminue fortement. Avec un seuil de 0,1, il élimine un courriel au moindre doute, donc le rappel augmente et la précision diminue fortement. Le même modèle, sans nouvel entraînement, peut être strict ou tolérant, et ce choix dépend du problème et non des mathématiques. Pour un filtre anti-pourriel, un vrai courriel éliminé coûte plus cher qu'un pourriel qui passe, et on favorise donc la précision. Pour un test de dépistage, un malade non détecté coûte plus cher qu'une fausse alerte qu'un second examen permettra d'écarter, et on favorise donc le rappel.

Le cas d'un système d'**alerte** illustre bien ce choix. Un détecteur de fumée peut commettre deux erreurs, sonner pour un toast brûlé ou rester silencieux pendant un incendie. La première erreur cause un désagrément. La seconde peut coûter la maison, et parfois des vies. En raison de cette **asymétrie**, on règle l'appareil pour qu'il ne commette *jamais* la seconde erreur, même s'il commet

souvent la première. Un détecteur de fumée se déclenche sans raison plusieurs fois par année, et c'est voulu. Sa tolérance aux faux positifs n'est pas un défaut de conception. C'est le prix, accepté d'avance, d'un rappel proche de 100 %. Le filtre anti-pourriel suit le raisonnement inverse, parce que dans son cas c'est le faux positif qui coûte cher. Avec le même modèle et le même seuil réglable, on choisit des réglages opposés selon l'erreur qu'on ne peut pas se permettre. Ce réglage reste toutefois délicat, parce qu'il a deux extrêmes absurdes. Une alarme qui sonnerait *en permanence* ne manquerait aucun incendie, et un filtre qui n'éliminerait *aucun* courriel ne perdrait aucun message. L'une aurait un rappel parfait et l'autre une précision parfaite, mais les deux seraient inutiles, puisqu'ils ne trieraient plus rien. Tolérer l'erreur la moins grave ne veut donc pas dire l'accepter sans limite. On déplace le seuil du côté le plus sûr, mais seulement jusqu'au point où l'alerte garde un sens.



Le seuil se règle en fonction de l'erreur la plus grave. L'alarme tolère les fausses alertes pour ne rien manquer ; le filtre tolère les pourriels qui passent pour ne rien éliminer à tort.

Le travail noté vous posera cette question, *quelle erreur coûte le plus ?*, à propos d'un vrai filtre.

Pour une prédiction numérique, la même question se pose, de façon plus simple. L'erreur quadratique moyenne d'*Un modèle qui s'entraîne* est conçue pour être *minimisée*. Ses carrés sont pratiques pour la descente de gradient, mais difficiles à interpréter (ils sont exprimés en dollars au carré). Pour présenter les résultats, on préfère l'**erreur absolue moyenne** (*mean absolute error*). Sur nos vingt maisons, la droite se trompe de 41 000 $ en moyenne, et de 59 000 $ au maximum. Ces valeurs sont faciles à comprendre et permettent de juger si le modèle convient *à l'usage prévu*. Il est excellent pour obtenir un ordre de grandeur, mais insuffisant pour fixer un prix de vente.

Une métrique est donc un choix, qui définit ce qu'on considère comme une réussite. Avant de lire un score, il faut toujours savoir de quelle métrique il s'agit.

Jamais vu, mais du même monde : la question de la distribution

La dernière question est la plus facile à oublier. Il s'agit de savoir si le score s'applique aux données qu'on rencontrera réellement. Les sondages permettent de bien la comprendre. Interroger mille personnes pour connaître l'opinion de millions d'autres suppose que l'échantillon **ressemble** à la population, c'est-à-dire qu'il en est une version réduite. Quand ce n'est pas le cas, le sondage se trompe, même s'il paraît très sûr. L'exemple le plus connu date de 1936. Un grand magazine américain, le *Literary Digest*, avait recueilli plus de deux millions de réponses et prédisait une nette défaite de Roosevelt. Roosevelt fut réélu avec une large majorité. Les réponses provenaient de listes d'abonnés au téléphone et de propriétaires d'automobiles, en pleine crise économique. L'échantillon était très grand, mais il ne représentait pas l'ensemble des électeurs. Ce n'est pas la quantité qui garantit la qualité d'un sondage, c'est la **représentativité**.


Un jeu de données fonctionne comme un sondage. Nos vingt maisons ne sont pas l'ensemble des maisons. Ce sont vingt tirages dans un ensemble beaucoup plus vaste, celui de toutes les maisons qu'un tel modèle pourrait rencontrer, et les statisticiens appellent cet ensemble une **distribution**. Le jeu d'entraînement en est un échantillon, et le jeu de test en est un autre. Toute la méthode de ce chapitre repose sur une hypothèse implicite : les deux proviennent de la même distribution, et les données futures aussi. On dit alors que le test est **en distribution**. Un modèle généralise toujours à cette distribution, jamais au monde entier.

Quand cette hypothèse n'est plus vraie, c'est-à-dire quand une donnée est **hors distribution** (*out of distribution*), le problème peut prendre trois formes.

— **L'extrapolation.** Nos maisons vont de 112 à 280 m². Si on demande à la droite le prix d'un manoir de 600 m², elle répond 1 696 000 $, avec la même assurance que pour une maison de 180 m². Cependant, aucune donnée ne justifie cette réponse. La droite est prolongée hors de la zone couverte par les données, et rien n'indique que les manoirs suivent la même règle que les bungalows.

— **Le changement de lieu ou de population.** Un modèle entraîné sur les ventes de Montréal est appliqué à Vancouver, ou un test de dépistage mis au point sur des adultes est appliqué à des enfants. Les caractéristiques sont les mêmes, mais la distribution est différente, et le score obtenu dans un contexte ne dit rien de l'autre.

— **La dérive dans le temps.** Un filtre anti-pourriel entraîné sur les pourriels de 2010 est confronté à ceux de 2025. Les mots et les procédés ont changé. La distribution s'est modifiée sans que le modèle le détecte, et son score passé ne dit plus rien de sa performance actuelle.



Hors distribution : dans la zone couverte par les données, le score du test a un sens ; au-delà, la droite donne encore une réponse, mais rien ne la justifie.

Ces trois cas reproduisent la situation du *Literary Digest* : un échantillon, parfois très grand, mais qui ne provient pas de la population sur laquelle on fait les prédictions. On en tire deux règles pratiques. D'abord, le jeu de test doit ressembler aux données du **déploiement**, et pas seulement à celles de l'entraînement. Si le modèle doit servir à Vancouver, il faut des maisons de Vancouver dans le test, et on constatera rapidement qu'il en faut aussi dans l'entraînement. Ensuite, un modèle mis en service doit être **surveillé**, parce que le monde change et que rien, dans le modèle, n'indiquera que la distribution a changé.

Au début du module, la question de la 1001e image était de savoir si elle faisait partie des 1000. Une autre question s'y ajoutait : l'image provient-elle de la même distribution que les 1000 autres ? Une photo prise de nuit, alors que toutes les autres ont été prises de jour, est nouvelle d'une façon que le modèle ne sait pas traiter. Pour les grands modèles de langage présentés dans l'encart de *Généraliser*, la question devient très difficile : quand l'entraînement porte sur tout le Web, où se trouve la limite de ce qui est « en distribution » ?


Une dernière conséquence dépasse le plan technique. Un modèle apprend *ce qui se trouve* dans ses données, et non ce qui devrait s'y trouver. Si les vingt maisons du registre viennent toutes des mêmes quartiers, le modèle reproduira leurs particularités. De même, si des décisions humaines passées ont laissé des traces dans les exemples (des prêts refusés plus souvent à certains groupes, des dossiers triés selon des habitudes que personne n'a jamais écrites), le modèle apprendra ces habitudes avec

le reste, sans que cela soit visible, et les appliquera de façon systématique. C'est le **biais des données** (*data bias*). Il ne se mesure sur aucun jeu de test, puisque le test provient des mêmes données. Un score honnête, fiable, pertinent et valable peut donc correspondre à un modèle injuste. C'est une raison de plus d'examiner la provenance des données, et pas seulement leur quantité. Le Module 5 reviendra sur cette question.

Corrélation n'est pas causalité

Les modèles de ce module apprennent des **associations** : quand telle caractéristique est présente, telle réponse est plus probable. Ils ne disent pas **pourquoi**. Cette différence semble théorique. Elle a pourtant des conséquences très concrètes.

L'exemple classique est celui de la crème glacée. Dans une ville, les jours où l'on vend beaucoup de crème glacée sont aussi des jours où il y a plus de noyades. Un modèle entraîné sur ces données prédirait très bien les noyades à partir des ventes de crème glacée. Pourtant, interdire la crème glacée ne sauverait personne. Les deux augmentent ensemble parce qu'elles ont une **cause commune**, la chaleur, qui pousse à la fois à acheter de la crème glacée et à se baigner. Une telle variable, qui influence à la fois ce qu'on observe et ce qu'on veut prédire, s'appelle un **facteur de confusion** (*confounder*).



La chaleur fait monter à la fois les ventes de crème glacée et les noyades : les deux sont corrélées, sans que l'une cause l'autre.

On reconnaît le dessin des réseaux bayésiens de *Classer* : une flèche pour chaque influence directe. Judea Pearl s'est servi de ces graphes pour distinguer une corrélation d'une cause.

Prédire n'est pas décider. Dans les années 1990, des chercheurs entraînent un modèle à prédire le risque de décès des patients atteints de pneumonie, pour décider lesquels hospitaliser. Le modèle découvre une règle surprenante : les patients asthmatiques auraient **moins** de risque de mourir. La corrélation est réelle. Mais elle vient de ce que les médecins envoyaient systématiquement les asthmatiques aux soins intensifs, où ils étaient mieux soignés. Le modèle prédisait bien. Utilisé pour

décider qui hospitaliser, il aurait renvoyé chez eux les patients les plus fragiles. Ce cas a été rendu public en 2015 par Rich Caruana et ses collègues, qui plaidaient pour des modèles dont on peut lire les règles.

Une corrélation peut disparaître. Une relation causale reste vraie quand le contexte change. Une simple corrélation peut disparaître. C'est l'une des raisons pour lesquelles les modèles échouent hors distribution. Le Module 3 en donne un exemple : un classifieur qui distinguait les loups des huskies en regardant la neige à l'arrière-plan. La neige était associée aux loups dans les photos d'entraînement, mais elle n'en est pas la cause. Ailleurs, la règle ne tient plus.

Établir une cause. La méthode de référence est l'**essai contrôlé à répartition aléatoire** (*randomized controlled trial*). On tire au sort les personnes qui reçoivent un traitement et celles qui n'en reçoivent pas. Le tirage au sort répartit les facteurs de confusion de la même façon dans les deux groupes, si bien qu'une différence entre eux ne peut venir que du traitement. La médecine l'emploie depuis un essai sur la streptomycine contre la tuberculose, publié en 1948. Les **tests A/B** (*A/B testing*) des sites Web, qui montrent deux versions d'une page à deux groupes d'internautes tirés au sort, reposent sur la même idée. Quand une expérience est impossible ou contraire à l'éthique, on peut parfois établir une cause à partir de simples observations, avec des précautions. Les économistes David Card, Joshua Angrist et Guido Imbens ont reçu le prix Nobel d'économie en 2021 pour leurs méthodes en ce sens.

L'échelle de la causalité. Dans *The Book of Why* (2018), écrit avec Dana Mackenzie, Pearl distingue trois niveaux de raisonnement, qu'il appelle l'échelle de la causalité (*ladder of causation*).

Niveau	Question	Exemple
1. Voir	Que puis-je prédire en observant ?	Les jours de grande vente de crème glacée, y a-t-il plus de noyades ?
2. Agir	Que se passe-t-il si j'interviens ?	Si j'interdis la crème glacée, y aura-t-il moins de noyades ?
3. Imaginer	Que se serait-il passé autrement ?	Ce patient aurait-il survécu s'il avait été hospitalisé ?

Les modèles de ce module restent en général au premier niveau : ils apprennent des associations dans des données observées. Pour Pearl, une intelligence comparable à la nôtre doit monter les deux autres barreaux.

Cette question a pris de l'importance ces dernières années. Le prix Turing de Pearl en 2011, son livre de 2018 et le Nobel de 2021 l'ont fait connaître bien au-delà de la statistique. Des chercheurs en apprentissage profond, comme Yoshua Bengio et Bernhard Schölkopf, y voient une piste pour obtenir des modèles plus robustes. Et l'on se demande aujourd'hui si les grands modèles de langage raisonnent sur des causes, ou s'ils reproduisent des associations présentes dans leurs textes d'entraînement. Le Module 5 reviendra sur ces questions.

Tout cela portait un nom : l'apprentissage supervisé

Depuis la première page de ce module, un élément n'a jamais changé, et nous l'avons à peine remarqué : **la bonne réponse était toujours fournie.** Chaque maison avait son prix, chaque courriel

son étiquette (pourriel ou non) et chaque point sa couleur. Le modèle devait seulement apprendre à passer de la question à une réponse *fournie d'avance*.

Cette situation porte un nom, que nous pouvons maintenant introduire après l'avoir étudiée en détail : l'**apprentissage supervisé** (*supervised learning*). Le terme « supervisé » renvoie à un élève corrigé par un professeur qui connaît la réponse attendue. Régression ou classification, droite ou Bayes, paramétrique ou non, tout ce que nous avons construit appartient à cette grande famille, celle de l'apprentissage à partir d'exemples **étiquetés**.

Il reste à savoir d'où vient cette réponse fournie d'avance. Quelqu'un a dû étiqueter ces milliers d'exemples un à un, un travail souvent long et coûteux, et parfois impossible. Ce travail est si important qu'il est devenu une **industrie à part entière**, celle de l'*étiquetage de données* (*data labeling*). Des entreprises comme Scale AI (dans laquelle Meta a investi une quinzaine de milliards de dollars en 2025), Appen, Sama ou Labelbox, ou des plateformes comme le Mechanical Turk d'Amazon, emploient ou mobilisent des centaines de milliers de personnes pour tracer des contours sur des images, transcrire des enregistrements, classer des textes et, depuis l'arrivée des grands modèles de langage, comparer et noter des réponses générées. Ce travail, souvent invisible et mal payé, est réalisé en bonne partie au Kenya, aux Philippines ou au Venezuela. Il constitue la face cachée de l'apprentissage supervisé, puisque chaque « bonne réponse » fournie au modèle a été produite par un humain. Par ailleurs, la plupart des données disponibles n'ont *pas* d'étiquette : des millions de photos que personne n'a triées, des historiques d'achats sans catégories, des textes non classés. On peut se demander si un modèle peut apprendre quelque chose de données brutes, sans aucune bonne réponse. À l'inverse, quand un robot apprend à marcher, personne ne lui indique le « bon » mouvement à chaque instant. Il reçoit seulement un encouragement ou constate une chute, souvent bien plus tard. On peut se demander s'il s'agit encore d'apprentissage.

C'est bien de l'apprentissage, mais d'un autre type. Ces situations se distinguent par la nature du **signal** à partir duquel le modèle apprend : une réponse fournie, une structure à découvrir sans guide ou une récompense différée. Le chapitre suivant, « Trois façons d'apprendre », présente cette typologie et les nouvelles possibilités qu'elle ouvre.

Trois façons d'apprendre

Le chapitre « Bien évaluer un modèle » s'est terminé sur un constat. Tout ce que nous avons construit dans ce module (régression, classification, la droite, Bayes) appartient à une seule famille, l'**apprentissage supervisé**, dans laquelle chaque exemple est accompagné de sa bonne réponse. Nous avons aussi vu que ce n'est pas la seule façon d'apprendre.

Les grandes familles de l'apprentissage automatique se distinguent par la nature du **signal** que le modèle utilise, c'est-à-dire ce qui, dans les données, lui sert de guide. Il en existe trois grands types :

— une **réponse fournie** pour chaque exemple, ce qui correspond à l'apprentissage **supervisé**, étudié depuis le début du module ;
— **aucune réponse**, seulement des données brutes dans lesquelles il faut trouver une structure, ce qui correspond à l'apprentissage **non supervisé** (*unsupervised learning*) ;
— ni réponse ni structure donnée, mais une **récompense** qui arrive après coup, au fil des actions, ce qui correspond à l'apprentissage par **renforcement** (*reinforcement learning*).



Les trois grandes familles, par la nature de leur signal : réponse donnée (supervisé), structure à découvrir (non supervisé), récompense au fil de l'action (renforcement).

Nous avons passé tout le module dans la première famille. Ce dernier chapitre présente les deux autres. Le but n'est pas de les maîtriser, mais de situer ce que nous avons appris dans un ensemble plus large et de préparer les modules suivants.

Apprendre avec un professeur : le supervisé

Commençons par ce que nous connaissons déjà. En apprentissage supervisé, le signal est une **réponse fournie** avec chaque exemple, par exemple le prix d'une maison, l'étiquette *pourriel* d'un courriel ou la couleur d'un point. Le modèle apprend à relier l'entrée à cette réponse. Une fois entraîné, il applique ce qu'il a appris à de nouveaux cas. On peut le comparer à un professeur qui corrige : il connaît la bonne réponse, et l'élève progresse en comparant sa réponse à celle-ci.

Nous en avons vu les deux formes : la **régression**, quand la réponse est un nombre (un prix), et la **classification**, quand c'est une catégorie (pourriel ou non). Malgré leurs différences, les deux utilisent le même signal (une cible fournie d'avance) et le même mécanisme, qui consiste à régler des paramètres pour minimiser l'écart à cette cible.

Cette dépendance à des réponses fournies est à la fois la principale force du supervisé et sa principale limite. En effet, il faut que quelqu'un fournisse ces étiquettes, souvent à la main, un exemple à la fois.

Le socle humain du supervisé
Nous avons vu, dans *Bien évaluer un modèle*, que l'étiquetage des données est devenu une industrie à part entière. Cette industrie a aussi des aspects difficiles. Décider des milliers de fois par jour qu'un message est haineux et qu'un autre ne l'est pas, c'est aussi être exposé aux contenus les plus violents du Web, et la modération de contenus est l'un des métiers les plus éprouvants de cette chaîne. Les assistants les plus récents en dépendent aussi : une partie de l'entraînement de ChatGPT repose sur des humains qui notent et corrigent ses réponses (nous y reviendrons au Module 4). L'« intelligence » de ces systèmes repose donc en partie sur un travail humain, ce qui soulève des questions que nous retrouverons au Module 5.

La section suivante traite du cas où personne n'a fourni ces réponses.

Apprendre sans réponses : le non-supervisé

Souvent, les données n'ont pas d'étiquettes. On dispose d'un grand ensemble de données brutes (des clients, des photos, des textes), sans aucune « bonne réponse » à imiter. On peut quand même en apprendre quelque chose, mais le but est différent. Il ne s'agit plus de prédire une réponse donnée, mais de **découvrir une structure** présente dans les données elles-mêmes. C'est l'apprentissage **non supervisé**.

La tâche la plus courante est le **regroupement** (ou *clustering*), qui consiste à rassembler les exemples qui se ressemblent. Nous savons déjà ce que « se ressembler » veut dire : c'est être **proches** dans l'espace des caractéristiques, comme l'a expliqué *Prédire par ressemblance*. Regrouper consiste donc à repérer les amas naturels de points, c'est-à-dire les zones denses séparées par des zones vides.

L'algorithme classique pour cette tâche s'appelle **k-means**. On peut l'expliquer par une comparaison. Pour organiser une fête, on veut répartir les invités autour de k tables, en plaçant chaque table au centre de son groupe, pour que chacun soit le plus près possible de la sienne. k-means procède de cette façon, par ajustements successifs :

1. placer k « centres » au hasard ;
2. rattacher chaque point au centre le plus proche (ce qui donne des groupes provisoires) ;
3. déplacer chaque centre au milieu de son groupe ;

4. répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que plus rien ne change.

Dans l'applet ci-dessous, choisissez le nombre de groupes et observez les centres se déplacer, étape par étape, vers le centre des amas.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Trois façons d'apprendre » du site du cours.

Ce résultat ressemble à de la classification, puisque les points sont répartis en groupes de couleurs. La différence est cependant importante : ici, **les points n'avaient aucune étiquette au départ.** Vous n'avez pas indiqué à l'algorithme ce que représente chaque groupe. Vous lui avez seulement donné le nombre de groupes, et il a déterminé le reste. Il n'y a pas de « bonne réponse » à retrouver, seulement une structure à mettre en évidence.

Ce type de méthode est très répandu. On l'utilise pour segmenter une clientèle en profils types pour le marketing, pour repérer une transaction anormale parmi des millions d'autres (détection de fraude) ou pour compresser des données en les résumant par leurs groupes.

Le regroupement n'est qu'une partie du non-supervisé. Celui-ci comprend aussi la réduction de dimension, présentée ci-dessous, et l'**apprentissage de représentations** (*representation learning*), qui consiste à découvrir sans étiquettes de bonnes caractéristiques pour décrire les données. Cette idée, qui consiste à laisser la machine construire ses propres descripteurs, joue un rôle central dans l'IA moderne. Nous la retrouverons avec les **autoencodeurs** (Module 3), les **plongements** (*embeddings*) de mots (Module 4) et l'apprentissage contrastif, qui apprend à voir des images sans étiquettes (Module 4).

Les mathématiques de k-means (optionnel)
k-means cherche à minimiser une fonction d'erreur, l'**inertie**, qui est la somme des carrés des distances de chaque point à son centre :

$$J = \sum_{i=1}^{n} \min_{j=1}^{k} \|\mathbf{x}_i - \mu_j\|^2$$

où $\mathbf{x}_i$ est le i-ème point et μ_j le centre du groupe j. L'algorithme alterne deux étapes :

— **assignation** : chaque point est rattaché au centre le plus proche, $c_i = \arg\min_j \|\mathbf{x}_i - \mu_j\|^2$;
— **mise à jour** : chaque centre est placé à la moyenne de ses points, $\boldsymbol{\mu}_j = \frac{1}{n_j} \sum_{i : c_i = j} \mathbf{x}_i$.

On répète ces étapes jusqu'à convergence. Deux remarques s'imposent. Le nombre de groupes k est un **hyper-paramètre**, qu'on choisit d'avance comme le k de kNN. De plus, l'algorithme peut s'arrêter dans un minimum local. C'est pourquoi on le relance habituellement plusieurs fois avec des centres initiaux différents, et on garde la meilleure solution.

Réduire la dimension

Les données ont souvent beaucoup de caractéristiques : des dizaines pour un client, 784 pour une image de chiffre manuscrit (une par pixel), des millions pour une photo. On ne peut pas dessiner un nuage de points à 784 dimensions. Et la malédiction de la dimension rend les distances de moins en moins utiles à mesure que les dimensions s'ajoutent.

Heureusement, ces caractéristiques sont rarement indépendantes. Dans une image de chiffre, deux pixels voisins ont presque toujours la même teinte. Chez un client, le revenu et la valeur de la maison

varient souvent ensemble. Une bonne partie de l'information est donc redondante. La **réduction de dimension** (*dimensionality reduction*) en tire parti : elle résume chaque exemple par quelques nombres seulement, en perdant le moins d'information possible.


La méthode classique est l'**analyse en composantes principales** (*principal component analysis*, PCA), proposée par le statisticien Karl Pearson en 1901. Elle cherche la direction dans laquelle les données s'étalent le plus, puis la suivante, perpendiculaire à la première, et ainsi de suite. On ne garde que les premières directions, appelées **composantes principales**, et chaque exemple est résumé par sa position le long de chacune.

Une comparaison aide à voir pourquoi on cherche l'étalement. Photographier un objet, c'est le réduire de trois dimensions à deux. Une théière photographiée de côté se reconnaît à son bec et à son anse. Photographiée de dessus, ce n'est plus qu'un disque. Le bon angle est celui qui conserve le plus de différences entre les points de l'objet. La PCA choisit cet angle automatiquement, quel que soit le nombre de dimensions.

Dans l'applet ci-dessous, un nuage de points en deux dimensions doit être réduit à une seule. Faites tourner l'axe. Les points se projettent sur lui, et l'indicateur montre la part de l'étalement conservée. Cherchez l'angle qui la rend la plus grande, puis comparez-le avec celui que trouve le bouton « PCA ».

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Trois façons d'apprendre » du site du cours.

Appliquée aux 784 pixels des chiffres manuscrits, la PCA donne la figure ci-dessous. Chaque chiffre y est réduit à deux nombres, ses positions le long des deux premières composantes principales. Les 0 et les 1 se séparent assez bien, mais la plupart des chiffres se chevauchent. Ces deux nombres ne conservent d'ailleurs que 17 % de l'étalement des données.



2 000 chiffres de la base MNIST, réduits par la PCA de 784 pixels à deux nombres. La PCA a été calculée sur les 60 000 images d'entraînement.

La PCA a une limite : elle ne trouve que des directions droites. Elle revient à regarder les données sous le meilleur angle, sans pouvoir les déformer. Or les données réelles se trouvent souvent sur des surfaces courbes, repliées sur elles-mêmes. Des méthodes plus récentes savent déplier ces surfaces, comme t-SNE (2008), de Laurens van der Maaten et Geoffrey Hinton, et UMAP (2018). On les utilise surtout pour visualiser des données en deux dimensions.

La réduction de dimension reviendra dans la suite du cours. L'autoencodeur du Module 3 est un réseau de neurones qui réduit lui aussi chaque image à quelques nombres, puis la reconstruit. Il agit comme une PCA capable de suivre les courbes. Ces quelques nombres forment l'**espace latent**, au cœur de l'IA générative du Module 4.

Les mathématiques de la PCA (optionnel)
On centre d'abord les données, en retranchant à chaque caractéristique sa moyenne. L'étalement des données le long d'une direction $\mathbf{u}$ de longueur 1 est la variance de leurs projections :

$$\mathrm{Var}(\mathbf{u}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\mathbf{u}^\top \mathbf{x}_i)^2 = \mathbf{u}^\top \Sigma\, \mathbf{u}$$

où Σ est la **matrice de covariance** des données. La direction qui maximise cette variance est

le **vecteur propre** de Σ associé à sa plus grande **valeur propre**, et cette valeur propre est la variance conservée. Les composantes suivantes sont les vecteurs propres suivants, par ordre de valeur propre décroissante. La part de l'étalement conservée par les k premières composantes est la somme de leurs valeurs propres, divisée par la somme de toutes.
Un autoencodeur dont les couches n'ont pas de fonction d'activation, entraîné à minimiser l'erreur de reconstruction au carré, retrouve exactement le même sous-espace que la PCA (Pierre Baldi et Kurt Hornik, 1989). Les fonctions d'activation lui permettent d'aller au-delà, vers les surfaces courbes.

Fabriquer soi-même ses réponses : l'auto-supervision

Entre le supervisé, qui exige des étiquettes, et le non-supervisé, qui n'en utilise pas, il existe une approche qui a beaucoup transformé le domaine : **fabriquer les étiquettes à partir des données elles-mêmes**. On peut prendre un texte, en cacher un mot et demander au modèle de le deviner. La « bonne réponse » se trouve dans le texte, sans qu'aucun humain ait eu à étiqueter quoi que ce soit. On peut aussi cacher une partie d'une photo et demander au modèle de la reconstituer, ou faire pivoter une image et lui demander de quel angle. Dans chaque cas, le problème a la forme d'un problème supervisé, avec une entrée et une réponse attendue, mais la réponse est tirée de la donnée brute. C'est l'apprentissage **auto-supervisé** (*self-supervised learning*).

Cette approche semble simple, mais elle a une portée considérable, parce qu'elle supprime le besoin d'étiquetage. Le Web contient des milliers de milliards de mots disponibles, qui ne demandent aucune heure de travail humain : chaque phrase fournit un exercice avec son corrigé. C'est de cette façon, en apprenant à prédire le mot suivant, que les grands modèles de langage du Module 4 sont entraînés, et c'est pour cette raison qu'ils ont pu traiter une grande partie de ce que l'humanité a écrit. L'apprentissage supervisé intervient ensuite, sur des quantités beaucoup plus petites, avec les réponses notées par des humains dont parlait l'encadré plus haut. Cependant, l'essentiel de leurs connaissances provient de cette tâche de prédiction sur les textes eux-mêmes.

Apprendre par l'expérience : le renforcement

La troisième situation est très différente des deux premières. Il n'y a pas d'étiquettes, et il n'y a pas non plus seulement un ensemble de données à structurer. Le modèle, qu'on appelle ici un **agent**, doit agir, et il apprend à partir des **conséquences** de ses actions. On peut penser à un enfant qui apprend à faire du vélo, à un robot qui apprend à marcher ou à un joueur qui découvre un jeu. Personne ne leur indique le bon mouvement à chaque instant. Ils essaient, échouent, recommencent et retiennent ce qui fonctionne.

Le signal est ici une **récompense** (*reward*), par exemple un point gagné, une partie remportée ou une chute évitée. Cette récompense arrive souvent **bien après** les actions qui l'ont produite. Quand on gagne une partie d'échecs, il est difficile de savoir quel coup a été décisif. Ce décalage est la principale difficulté du renforcement, parce qu'il faut apprendre à relier une récompense tardive aux actions qui l'ont rendue possible.

La stratégie utilisée est celle de l'**essai-erreur**. L'agent explore, reçoit des récompenses et des punitions, et **renforce** peu à peu les actions qui mènent au succès, d'où le nom de cette famille. Dans l'applet ci-dessous, un agent (le point jaune) cherche la sortie (**+1**) d'une petite grille en évitant un piège (**−1**), sans aucune connaissance au départ. Lancez l'entraînement.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Trois façons d'apprendre » du site du cours.

Au début, l'agent se déplace au hasard. Puis, d'un épisode à l'autre, une **carte de valeur** se forme (les cases se colorent selon leur valeur estimée) et une **politique** (*policy*) apparaît. Les flèches, qui indiquent pour chaque case le meilleur mouvement, finissent par former un chemin sûr vers le but. Le curseur d'**exploration** (ε) est instructif. À zéro, l'agent ne fait qu'exploiter ce qu'il croit déjà savoir, et il peut rester dans un chemin médiocre. Un peu de hasard l'amène à explorer d'autres chemins, et parfois à en trouver de meilleurs. Ce compromis entre **explorer et exploiter** (*exploration vs. exploitation*) est au centre du renforcement.

Cette approche rappelle une notion déjà vue. Au Module 1, nous avons étudié les machines qui jouent aux échecs en cherchant dans l'arbre des coups possibles. Le renforcement reprend cette recherche, mais la machine apprend elle-même à évaluer les positions au lieu de tout calculer. C'est cette combinaison de la recherche du GOFAI et de l'apprentissage qui a permis à **AlphaGo** de battre les meilleurs joueurs de go humains, alors que la force brute seule n'y parvenait pas.

Le renforcement est aussi la famille qui demande le plus de calcul, et il s'est surtout développé lorsqu'on l'a combiné aux **réseaux de neurones** (le *deep reinforcement learning*, Module 3). On le retrouve aussi dans les assistants modernes. Le comportement de ChatGPT est en partie ajusté par renforcement, à partir des préférences d'évaluateurs humains (le **RLHF**). Le renforcement sert également, avec des récompenses vérifiables (un problème de mathématiques a une bonne réponse, un programme réussit ou non ses tests, ce qu'on appelle le **RLVR**), à entraîner les modèles les plus récents à « raisonner » longuement avant de répondre. Nous verrons ces méthodes au Module 4.

Un même squelette, d'un bout à l'autre

Les trois familles répondent de trois façons à une même question, celle de savoir à partir de quoi le modèle apprend : une réponse fournie, une structure à découvrir ou une récompense à obtenir. Ces trois familles partagent cependant la même structure de base, celle qui a servi tout au long de ce module.

Cette structure comporte plusieurs étapes. On part de **données**, qu'on décrit par des nombres, donc par des points dans un espace. On choisit un **modèle**, c'est-à-dire une fonction de prédiction réglée par des paramètres. On mesure son **erreur** de prédiction. On règle ensuite les paramètres du modèle pour **minimiser** cette erreur, le plus souvent par descente de gradient. On vérifie enfin que le modèle **généralise** au-delà des exemples appris. Toutes les méthodes vues dans ce module sont des variantes de ce schéma : le modèle simple et son unique nombre, kNN et ses zéro paramètre, la droite et ses deux paramètres, l'arbre et ses questions, la régression logistique et Bayes qui classent, k-means qui regroupe sans étiquettes et l'agent qui apprend à partir d'une récompense. La démarche est la même, mais elle s'applique à des problèmes différents.

C'est ce que ce module voulait montrer. Pour une machine, « apprendre » n'a rien de magique : c'est **ajuster des réglages pour réduire une erreur sur des exemples**. La question posée dès la première page, qui était de savoir en quoi il s'agit d'intelligence, reste ouverte. Vous savez cependant maintenant, concrètement, comment ces systèmes fonctionnent.

Il reste à revenir sur le lien avec la statistique annoncé au début du module. Un statisticien reconnaîtrait tout ce que nous avons fait ici : ajuster une droite, estimer une probabilité, tirer un échantillon, se méfier d'un score. Ce qui a changé, ce n'est pas la base, mais l'accent et l'échelle. L'accent est mis sur la prédiction d'abord, l'explication ensuite, et parfois jamais. L'échelle se compte en millions

d'exemples et en milliards de paramètres, avec des modèles que personne ne lit plus. C'est à cette échelle que la statistique a pris le nom d'apprentissage automatique, et qu'elle a produit des résultats que ses fondateurs n'avaient pas prévus.

L'étape suivante est ce changement d'échelle. Richard Sutton, un chercheur qui a consacré sa carrière à l'apprentissage par renforcement, a tiré de soixante-dix ans d'histoire de l'IA une leçon qu'il qualifie d'amère, « The Bitter Lesson » (2019). Selon lui, à long terme, les méthodes générales qui exploitent la puissance de calcul finissent toujours par l'emporter sur celles où l'on avait inscrit à la main le savoir humain, et seules deux méthodes passent vraiment à l'échelle, la **recherche**, celle du Module 1, et l'**apprentissage**, celui de ce module. Le sens et le coût de cette leçon sont examinés au **Module 3**. Nous y combinerons ces fonctions réglables en **réseaux de neurones** profonds, et nous verrons pourquoi ces réseaux ont permis de grands progrès dans le traitement de l'image et du langage. Au **Module 4**, ces mêmes réseaux deviendront **génératifs**, capables de produire des textes et des images : ce sont les grands modèles de langage. La structure de base restera la même, mais à une échelle beaucoup plus grande.

Classification naïve bayésienne pour détecter les pourriels (travail noté 2)

La classification naïve bayésienne est un algorithme d'apprentissage supervisé qui repose sur les probabilités. Nous avons vu deux variantes de cet algorithme :

1. La classification de simples points en 2d avec un modèle gaussien
2. La classification de vecteurs en haute dimension avec un modèle multinomial

La classification de courriels est un problème classique qu'on peut traiter avec cet algorithme. On cherche à estimer la probabilité qu'un courriel soit un pourriel (*spam*) à partir des mots qu'il contient, parce que certains mots sont plus souvent utilisés dans les pourriels et d'autres dans les courriels.

Comme nous l'avons vu au chapitre « Classer », la classification naïve bayésienne est un algorithme d'apprentissage *génératif*. On considère donc d'abord deux modèles (un pour chaque classe, `pourriel` ou `courriel`), dont le rôle est de générer les données observées plutôt que de les classifier directement :

$$P(\text{les mots générés} \mid \text{il s'agit d'un pourriel})$$

$$P(\text{les mots générés} \mid \text{il s'agit d'un courriel})$$

ou, de manière plus compacte :

$$P(\mathbf{x} \mid \texttt{pourriel})$$

$$P(\mathbf{x} \mid \texttt{courriel})$$

Comme ce qui nous intéresse ici est de classifier les courriels, nous utilisons le théorème de Bayes pour « inverser » les modèles et obtenir une règle de classification simple, qui prédit la classe plutôt que les mots :

$$\text{classification}(\mathbf{x}) = \begin{cases} \texttt{pourriel} \text{ si } P(\mathbf{x} \mid \texttt{pourriel})P(\texttt{pourriel}) \geq P(\mathbf{x} \mid \texttt{courriel})P(\texttt{courriel}) \\ \texttt{courriel} \text{ sinon} \end{cases}$$

Consignes

1. Suivez les instructions ci-dessous pour construire d'abord le fichier Google Sheets avec toutes les données nécessaires.
2. Une fois le fichier complété et fonctionnel, partagez votre fichier et copiez le lien vers celui-ci dans un document PDF (**Attention : aucun autre format que PDF ne sera accepté**).
3. Répondez aux questions d'interprétation de la dernière section dans le même fichier PDF, en fournissant des réponses claires et précises.

Entraînement du modèle

Cette section montre comment calculer ces probabilités en entraînant un modèle de classification sur une série de courriels.

Comme nous allons utiliser le tableur en ligne Google Sheets, assurez-vous d'abord qu'il est correctement configuré.

Copiez d'abord ces 10 mini-courriels dans la colonne A d'une nouvelle « feuille » Google Sheets, un courriel par rangée (si vous utilisez le copier-coller, assurez-vous de bien appliquer la fonction « copier-coller ») :


```
voici le colis est arrivé
bonjour voici le lien
offre spéciale colis gratuit
merci pour votre colis
colis livré demain matin
voici votre carte gratuite
réunion demain à midi
voici le code pour carte
livraison spéciale pour vous
merci encore pour votre carte
```

Pour avoir un aperçu de la tâche d'étiquetage des données (qui, dans un scénario réel, peut être très coûteuse et laborieuse), nous vous proposons d'abord de catégoriser vous-mêmes les courriels dans la colonne `B`, en utilisant la valeur `oui` si vous considérez qu'il s'agit d'un pourriel, ou `non` (ce n'est pas un pourriel) sinon.

Si vous préférez ne pas faire cet exercice maintenant, vous pouvez copier ces valeurs (dans la colonne `B`) :

```
non
non
oui
non
non
oui
non
non
oui
non
```

À ce stade, votre feuille devrait ressembler à ceci :



	A	B	C	D	E
1	voici le colis est arrivé	non			
2	bonjour voici le lien	non			
3	offre spéciale colis gratuit	oui			
4	merci pour votre colis	non			
5	colis livré demain matin	non			
6	voici votre carte gratuite	oui			
7	réunion demain à midi	non			
8	voici le code pour carte	non			
9	livraison spéciale pour vous	oui			
10	merci encore pour votre carte	non			
11					
12					

Calculez d'abord, dans la colonne `C`, la probabilité *a priori* qu'un courriel quelconque ne soit pas un pourriel (`C1`) ou qu'il en soit un (`C2`), sans tenir compte des mots pour le moment. Dans la cellule `C1` :

```
=COUNTIF(B1:B10, "non") / COUNTA(B1:B10)
```

et dans la cellule `C2` :


```
=COUNTIF(B1:B10, "oui") / COUNTA(B1:B10)
```

> Si vous obtenez une erreur avec la formule à ce stade, il est très possible que les paramètres linguistiques de votre Google Sheets ne soient pas correctement configurés.

Ces probabilités *a priori* serviront plus loin. Définissez ensuite la colonne `D` avec cette formule :

```
=UNIQUE(TRANSPOSE(SPLIT(TEXTJOIN(" ", TRUE, A:A), " ")))
```

La colonne `D` devrait maintenant contenir le vocabulaire des courriels :



	A	B	C	D	E	F
1	voici le colis est arrivé	non	0.7	voici		
2	bonjour voici le lien	non	0.3	le		
3	offre spéciale colis gratuit	oui		colis		
4	merci pour votre colis	non		est		
5	colis livré demain matin	non		arrivé		
6	voici votre carte gratuite	oui		bonjour		
7	réunion demain à midi	non		lien		
8	voici le code pour carte	non		offre		
9	livraison spéciale pour vous	oui		spéciale		
10	merci encore pour votre carte	non		gratuit		
11				merci		
12				pour		
13				votre		
14				livré		
15				demain		
16				matin		
17				carte		
18				gratuite		
19				réunion		
20				à		
21				midi		
22				code		
23				livraison		
24				vous		
25				encore		
26						

La colonne `E` doit ensuite contenir le nombre de courriels valides (ceux marqués `non`, qui ne sont pas des pourriels) dans lesquels apparaît chaque mot de la colonne `D` :

```
=SUMPRODUCT((B$1:B$10="non") * ISNUMBER(SEARCH(" " & D1 & " ", " " & A$1:A$10 & " ")))
```


La formule entoure le mot et chaque courriel d'espaces avant de chercher l'un dans l'autre. Sans cette précaution, le mot « le » serait trouvé à l'intérieur de « spéciale », et « gratuit » à l'intérieur de « gratuite ».

De la même manière, la colonne `F` contient, pour chaque mot, le nombre de courriels marqués `oui`, qui sont des pourriels, dans lesquels il apparaît :


```
=SUMPRODUCT((B$1:B$10="oui") * ISNUMBER(SEARCH(" " & D1 & " ", " " & A$1:A$10 & " ")))
```

> Notez que les colonnes `E` et `F` doivent avoir le même nombre d'éléments que la colonne `D`. Il faut donc utiliser la fonction de remplissage automatique. Le plus simple est de glisser (*drag*) la première cellule vers le bas, une fois qu'elle a été calculée, ou de double-cliquer sur le petit

carré bleu qui apparaît en bas à droite de la cellule sélectionnée. Google Sheets propose parfois de lui-même ce remplissage (« Remplissage automatique suggéré ») : vous pouvez l'accepter.



	A	B	C	D	E	F	G
1	voici le colis est arrivé	non	0.7	voici	3		
2	bonjour voici le lien	non	0.3	le			
3	offre spéciale colis gratuit	oui		colis			
4	merci pour votre colis	non		est			
5	colis livré demain matin	non		arrivé			
6	voici votre carte gratuite	oui		bonjour			
7	réunion demain à midi	non		lien			
8	voici le code pour carte	non		offre			
9	livraison spéciale pour vous	oui		spéciale			
10	merci encore pour votre carte	non		gratuit			
11				merci			
12				pour			
13				votre			
14				livré			
15				demain			
16				matin			
17				carte			
18				gratuite			
19				réunion			
20				à			
21				midi			
22				code			
23				livraison			
24				vous			
25				encore			
26							



	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	voici le colis est	non	0.7	voici	3	1	0.07142857143	0.05405405405	voici
2	bonjour voici le li	non	0.3	le	3	0	0.07142857143	0.02702702703	
3	offre spéciale col	oui		colis	3	1	0.07142857143	0.05405405405	
4	merci pour votre	non		est	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
5	colis livré demair	non		arrivé	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
6	voici votre carte	oui		bonjour	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
7	réunion demain	non		lien	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
8	voici le code pou	non		offre	0	1	0.01785714286	0.05405405405	
9	livraison spéciale	oui		spéciale	0	2	0.01785714286	0.08108108108	
10	merci encore poi	non		gratuit	0	1	0.01785714286	0.05405405405	
11				merci	2	0	0.05357142857	0.02702702703	
12				pour	3	1	0.07142857143	0.05405405405	
13				votre	2	1	0.05357142857	0.05405405405	
14				livré	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
15				demain	2	0	0.05357142857	0.02702702703	
16				matin	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
17				carte	2	1	0.05357142857	0.05405405405	
18				gratuite	0	1	0.01785714286	0.05405405405	
19				réunion	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
20				à	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
21				midi	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
22				code	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
23				livraison	0	1	0.01785714286	0.05405405405	
24				vous	0	1	0.01785714286	0.05405405405	
25				encore	1	0	0.03571428571	0.02702702703	


À partir de ces fréquences de mots pour chaque classe (`oui` ou `non`), on peut maintenant calculer la probabilité conditionnelle de chaque mot du vocabulaire, selon que le courriel est un pourriel (`oui`) ou non (`non`). La colonne `G` correspond à la probabilité des mots sachant que le courriel n'est pas un pourriel (`non`) :

```
=(E1 + 1) / (SUM(E:E) + COUNTA(D:D))
```

De la même manière, la colonne `H` contient la probabilité des mots sachant que le courriel est un pourriel (`oui`) :

```
=(F1 + 1) / (SUM(F:F) + COUNTA(D:D))
```

Les colonnes `G` et `H` doivent elles aussi avoir la même taille que le vocabulaire (colonne `D`). Il faut donc utiliser le remplissage automatique décrit plus haut.



	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	voici le colis est	non	0.7	voici	3	1	0.07142857143	0.05405405405	voici
2	bonjour voici le li	non	0.3	le	3	0	0.07142857143	0.02702702703	
3	offre spéciale col	oui		colis	3	1	0.07142857143	0.05405405405	
4	merci pour votre	non		est	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
5	colis livré demair	non		arrivé	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
6	voici votre carte	oui		bonjour	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
7	réunion demain	non		lien	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
8	voici le code pou	non		offre	0	1	0.01785714286	0.05405405405	
9	livraison spéciale	oui		spéciale	0	2	0.01785714286	0.08108108108	
10	merci encore poi	non		gratuit	0	1	0.01785714286	0.05405405405	
11				merci	2	0	0.05357142857	0.02702702703	
12				pour	3	1	0.07142857143	0.05405405405	
13				votre	2	1	0.05357142857	0.05405405405	
14				livré	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
15				demain	2	0	0.05357142857	0.02702702703	
16				matin	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
17				carte	2	1	0.05357142857	0.05405405405	
18				gratuite	0	1	0.01785714286	0.05405405405	
19				réunion	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
20				à	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
21				midi	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
22				code	1	0	0.03571428571	0.02702702703	
23				livraison	0	1	0.01785714286	0.05405405405	
24				vous	0	1	0.01785714286	0.05405405405	
25				encore	1	0	0.03571428571	0.02702702703	

Le modèle est maintenant entièrement entraîné et prêt à être utilisé.

Utilisation du modèle (inférence)

Nous allons maintenant utiliser le modèle pour déterminer si un nouveau courriel (qui n'a pas servi à l'entraînement) est un pourriel ou non. Dans la colonne `I`, entrez un courriel à tester :

```
voici votre carte spéciale
```

Extrayez les mots du courriel dans la colonne `J` :

```
=TRANSPOSE(SPLIT(I1, " "))
```

Il faut ensuite, dans la colonne `K`, la probabilité des mots de ce courriel de test dans l'hypothèse où ce n'est pas un pourriel (`non`) :

```
=IFERROR(XLOOKUP(J1, D:D, G:G), 1E-5)
```

De la même manière, la colonne `L` contient la probabilité des mots du courriel dans l'hypothèse où il s'agit d'un pourriel (`oui`) :

```
=IFERROR(XLOOKUP(J1, D:D, H:H), 1E-5)
```

Les colonnes `K` et `L` doivent avoir la même taille que la colonne `J`. Utilisez donc le remplissage automatique. Calculez ensuite, dans la colonne `M`, la probabilité que le courriel ne soit pas un pourriel (`non`) :


```
=PRODUCT(K:K) * C1
```

Dans la colonne `N`, calculez la probabilité que le courriel soit un pourriel (`oui`) :

```
=PRODUCT(L:L) * C2
```

La classification finale se trouve dans la colonne `O` :

```
=IF(M1 > N1, "non", "oui")
```




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	voici le colis est	non	0.7	voici	3	1	0.07142857143	0.05405405405	voici votre carte	voici	0.07142857143	0.05405405405	0.000002562408	0.000003841718	oui
2	bonjour voici le li	non	0.3	le	3	0	0.07142857143	0.02702702703		votre	0.05357142857	0.05405405405			
3	offre spéciale coi	oui		colis	3	1	0.07142857143	0.05405405405		carte	0.05357142857	0.05405405405			
4	merci pour votre	non		est	1	0	0.03571428571	0.02702702703		spéciale	0.01785714286	0.08108108108			
5	colis livré demair	non		arrivé	1	0	0.03571428571	0.02702702703							
6	voici votre carte	oui		bonjour	1	0	0.03571428571	0.02702702703							
7	réunion demain	non		lien	1	0	0.03571428571	0.02702702703							
8	voici le code pou	non		offre	0	1	0.01785714286	0.05405405405							
9	livraison spéciale	oui		spéciale	0	2	0.01785714286	0.08108108108							
10	merci encore poi	non		gratuit	0	1	0.01785714286	0.05405405405							
11				merci	2	0	0.05357142857	0.02702702703							
12				pour	3	1	0.07142857143	0.05405405405							
13				votre	2	1	0.05357142857	0.05405405405							
14				livré	1	0	0.03571428571	0.02702702703							
15				demain	2	0	0.05357142857	0.02702702703							
16				matin	1	0	0.03571428571	0.02702702703							
17				carte	2	1	0.05357142857	0.05405405405							
18				gratuite	0	1	0.01785714286	0.05405405405							
19				réunion	1	0	0.03571428571	0.02702702703							
20				à	1	0	0.03571428571	0.02702702703							
21				midi	1	0	0.03571428571	0.02702702703							
22				code	1	0	0.03571428571	0.02702702703							
23				livraison	0	1	0.01785714286	0.05405405405							
24				vous	0	1	0.01785714286	0.05405405405							
25				encore	1	0	0.03571428571	0.02702702703							

Questions d'interprétation

1. Que se passe-t-il si vous remplacez le mot « spéciale » par le mot « livrée » dans le courriel de test de la cellule `I1` ?
2. Après ce changement, expliquez les probabilités qu'on trouve aux cellules `K4` et `L4` associées au nouveau mot « livrée ». D'où proviennent ces nouvelles valeurs, et pourquoi a-t-on besoin d'y avoir recours dans le calcul ?
3. Est-ce que ce modèle est paramétrique ou non ? Expliquez pourquoi.
4. S'il s'agit d'un modèle paramétrique, quels sont les paramètres du modèle (quelles colonnes) ?
5. Quelles colonnes constituent la partie *générative* du modèle ? Expliquez pourquoi.
6. Quelles colonnes constituent la partie *discriminative* du modèle ? Expliquez pourquoi.
7. Quelle est la signification des nombres dans les cellules `G11` et `H11`, associées au mot « merci » ? Comment peut-on les interpréter ?
8. Quelles sont les probabilités non conditionnelles (*a priori*) ? À quoi servent-elles ?
9. Est-ce qu'il serait possible d'utiliser seulement ces probabilités non conditionnelles pour faire un modèle de classification ? Quelles conséquences cela entraînerait-il ?

10. De quelle manière peut-on dire que ce modèle généralise ?
11. Est-ce que l'ordre des mots joue un rôle dans les décisions de ce modèle ? Expliquez pourquoi.
12. Si l'ordre des mots ne joue pas de rôle, comment pourrait-on modifier le modèle pour qu'il en joue un ?
13. Est-ce que certains mots aident particulièrement le modèle ? Si oui, pourquoi ?
14. Est-ce que certains mots sont moins utiles ? Si oui, pourquoi ?

Module 3 — Réseaux de neurones et apprentissage profond



Un réseau qui reconnaît un 3 manuscrit (*image tirée de la série de vidéos de 3Blue1Brown sur les réseaux de neurones*).


Le retour d'une idée ancienne

Le Module 1 a présenté deux paris sur la nature de l'intelligence, nés presque en même temps dans les années 1950. Le pari symbolique voit l'esprit comme de la logique, des symboles et des règles. Le pari connexionniste le voit comme un cerveau, un réseau qui s'ajuste à l'expérience. Le perceptron de Rosenblatt, en 1958, en était la première machine.

Ce second pari a connu une longue éclipse. En 1969, Minsky et Papert montrent qu'un perceptron ne peut pas apprendre une fonction aussi simple que le XOR, et la recherche sur les réseaux de neurones s'arrête presque. Elle reprend au début des années 1980, et surtout en 1986, avec une méthode pour entraîner des réseaux dotés d'une couche cachée, la rétropropagation. Mais pendant les vingt-cinq années suivantes, les progrès de l'apprentissage automatique viennent surtout d'autres méthodes : les machines à vecteurs de support (SVM) à partir du milieu des années 1990, le *boosting*, les forêts aléatoires au début des années 2000, et les modèles probabilistes comme le classifieur bayésien du Module 2. Ces méthodes s'appuient sur une théorie solide, s'entraînent de façon fiable et donnent d'excellents résultats. Les réseaux de neurones paraissent alors difficiles à régler et peu fiables, et beaucoup de chercheurs s'en détournent.

La situation change en 2012, quand un réseau profond dépasse de loin toutes les autres méthodes de reconnaissance d'images. En quelques années, les réseaux de neurones deviennent la méthode dominante pour les images, la parole et le texte. Ils sont aujourd'hui au cœur de la reconnaissance d'images et de la parole, de la traduction automatique, et des grands modèles de langage comme ChatGPT. Les autres méthodes n'ont pas disparu pour autant, et la différence tient à la nature des données. Dans une image, un son ou un texte, un élément isolé ne veut presque rien dire : un pixel n'est qu'un point de couleur, et le sens naît de l'agencement de milliers d'éléments voisins. Dans un tableau, comme les dossiers d'une banque ou d'un hôpital, chaque colonne a déjà un sens, comme

l'âge, le revenu ou la pression artérielle. On peut d'ailleurs mélanger l'ordre des colonnes d'un tableau sans rien perdre, alors que mélanger les pixels d'une photo la détruit. Sur les premières données, les réseaux de neurones l'emportent. Sur les secondes, les forêts aléatoires et le *gradient boosting* restent souvent les plus efficaces.




Mélanger les colonnes d'un tableau ne change rien à ce qu'il dit. Mélanger les pixels d'une image efface ce qu'elle montre.

Ce module raconte ce retour, et explique comment ces réseaux fonctionnent.

Une seule grande idée : apprendre ses propres caractéristiques

Au Module 2, un modèle recevait des données décrites par des **caractéristiques** (*features*), c'est-à-dire des grandeurs mesurables qui décrivent chaque exemple : la superficie d'une maison, son année de construction, la présence d'un mot dans un courriel. C'est un humain qui choisissait ces caractéristiques, et le modèle ne voyait les données qu'à travers elles. Quand un problème résistait, comme le XOR, c'était encore à l'humain d'inventer une nouvelle caractéristique, le produit des deux entrées, qui rendait le problème facile.

Cette nouvelle caractéristique est une **combinaison** de deux autres. C'est une idée importante : une caractéristique peut être construite à partir d'autres caractéristiques, elles-mêmes construites à partir d'autres, sur plusieurs étages. Pour une image de chiffre, les caractéristiques de départ sont les pixels, qui ne disent presque rien isolément. En combinant des pixels voisins, on obtient de petits traits. En combinant des traits, on obtient des courbes et des coins. En combinant des courbes, on obtient une boucle fermée ou une barre verticale. C'est en combinant ces formes qu'on reconnaît un 8 ou un 9. Concevoir à la main tous ces étages, pour toutes les façons d'écrire chaque chiffre, est presque impossible.




Une hiérarchie de caractéristiques : des traits, puis des formes, puis des chiffres.

Un réseau de neurones fabrique lui-même ses caractéristiques. Chacune de ses couches combine les caractéristiques de la couche précédente pour en former de nouvelles, plus utiles. Un réseau qui reconnaît des chiffres manuscrits reçoit seulement des pixels. Il apprend seul à y repérer des traits, puis des formes, puis des chiffres. Personne ne lui indique quoi chercher.

Pour le reste, rien ne change. Un réseau s'entraîne avec le même schéma qu'au Module 2 : des données, un modèle réglable, une erreur à réduire, et la descente de gradient pour la réduire. La différence est l'échelle. Une droite avait deux paramètres. Un réseau en a des milliers, des millions, et parfois des centaines de milliards.

Un fil conducteur : les chiffres manuscrits

Un même exemple revient tout au long du module : reconnaître un chiffre écrit à la main, sur une image de 28 pixels sur 28. On le retrouve dans le premier neurone, dans le réseau à une couche cachée, dans les réseaux convolutifs de Yann Le Cun, qui lisaient les chèques dans les années 1990, et dans les exemples adverses qui trompent un réseau.



Le réseau des chiffres, qui sert d'exemple tout au long du module.


Ce que ce module n'est pas

Trois précisions évitent des malentendus fréquents.

— **Un réseau de neurones n'est pas un cerveau.** Il s'en inspire, mais un neurone artificiel est une formule simple. Le module y revient deux fois, dans les pages *Un neurone* et *L'apprentissage profond*.
— **Les réseaux de ce module reconnaissent et prédisent.** Ils associent une réponse à une entrée : quel chiffre, quel mot traduit, quel coup jouer. La génération de textes et d'images est le sujet du Module 4, qui s'appuie sur les architectures présentées ici, en particulier le Transformer.
— **Aucune formule n'est nécessaire.** Les mécanismes sont expliqués par des figures et des applets. Les calculs, pour qui veut les voir, sont dans des blocs dépliables « Pour aller plus loin ».

Des variations sur un même thème

Les réseaux de ce module portent des noms différents : perceptron multicouche, réseau convolutif, réseau récurrent, Transformer. Ils reposent pourtant tous sur les mêmes pièces. Ce sont des neurones qui calculent des sommes pondérées, des fonctions d'activation et des poids ajustés par une même méthode, la rétropropagation. D'un réseau à l'autre, seule change la façon de relier ces pièces, c'est-à-dire l'architecture. Un réseau convolutif réutilise le même petit filtre partout dans l'image. Un réseau récurrent réutilise la même couche à chaque mot. Un Transformer laisse chaque mot consulter tous les autres.



Des neurones, des poids, une activation. Seule change la façon de les relier.

Ces pièces s'assemblent comme celles d'un jeu de construction. On peut les empiler, les combiner, ou brancher un réseau à la suite d'un autre, et l'ensemble s'entraîne toujours de la même façon. C'est l'une des grandes forces des réseaux de neurones. C'est aussi ce qui explique qu'une seule famille de méthodes se soit imposée pour les images, les sons, les textes et les jeux.


Le parcours du module

Comme au Module 2, chaque page rencontre une limite qui mène à la suivante.

1. *Un neurone* : le retour du perceptron. Un neurone est une régression logistique, et il ne trace qu'une droite.
2. *Une couche cachée* : quelques neurones reliés résolvent le XOR, en fabriquant eux-mêmes la bonne caractéristique.
3. *Entraîner un réseau* : la rétropropagation, et la question de 1969 réglée en 1986.
4. *L'apprentissage profond* : pourquoi empiler les couches, et pourquoi cela n'a fonctionné qu'à partir de 2012.
5. *Le matériel et les outils* : l'histoire des processeurs graphiques et de la différentiation automatique.
6. *Voir : les réseaux convolutifs* : le filtre qui glisse sur l'image, Yann Le Cun et les chèques, l'apprentissage par transfert.
7. *Lire une séquence : les réseaux récurrents* : un réseau avec une mémoire, le LSTM, la traduction.
8. *L'attention et le Transformer* : regarder toute la séquence à la fois, l'architecture des grands modèles actuels.
9. *Apprendre à jouer : le renforcement profond* : Atari, AlphaGo, AlphaZero.
10. *Tromper un réseau* : les exemples adverses, et la boîte noire.

Le module compte huit applets, dont un neurone à régler, un réseau qui apprend le XOR sous vos yeux, un filtre de convolution, une machine qui apprend le morpion en jouant contre elle-même, et un classifieur à tromper.

Pour situer ce module dans l'ensemble du cours : les réseaux de neurones sont une famille de méthodes d'apprentissage automatique, devenue la plus importante depuis 2012, et sur laquelle reposent l'IA générative et les grands modèles de langage du Module 4.



La carte de l'IA : le Module 3 porte sur les réseaux de neurones et l'apprentissage profond.

Objectifs

Au terme de ce module, vous devriez être en mesure de :

- expliquer ce qu'est un neurone artificiel, et pourquoi un neurone seul ne trace qu'une frontière droite ;
- expliquer comment une couche cachée permet de résoudre le XOR, en fabriquant de nouvelles caractéristiques ;
- décrire le principe de la rétropropagation, et le distinguer de l'inférence ;
- expliquer ce qu'apporte la profondeur, et les trois conditions du succès de 2012 : les données, le calcul et de meilleures méthodes d'entraînement ;
- décrire l'idée principale des réseaux convolutifs, des réseaux récurrents et du Transformer, et le type de données auquel chacun est adapté ;
- expliquer comment on réutilise un réseau déjà entraîné pour une nouvelle tâche (apprentissage par transfert) ;
- expliquer comment le renforcement profond combine la recherche du Module 1 et l'appren-

tissage ;
— expliquer ce qu'est un exemple adverse, et pourquoi un réseau profond est une boîte noire ;
— situer ces développements dans l'histoire du connexionnisme, de 1958 à aujourd'hui.

Durée

Trois semaines, travail noté compris, soit environ 27 heures.

Évaluation

Un travail noté (20 % de la note finale) où vous manipulerez des réseaux de neurones dans une application interactive, TensorFlow Playground, avec des questions d'interprétation.

Un neurone

Le chapitre « Deux paris rivaux » a présenté le **perceptron** de Frank Rosenblatt (1958), une machine qui apprend à partir d'exemples au lieu de suivre des règles écrites à la main. Le chapitre « Les hivers et la bascule » a montré comment cette approche a été mise de côté après 1969, quand Minsky et Papert ont démontré qu'un perceptron ne peut pas apprendre certaines fonctions simples, comme le XOR.

Les **réseaux de neurones** (*neural networks*) actuels sont les descendants directs du perceptron. Le plus simple d'entre eux en porte d'ailleurs le nom : le **perceptron multicouche** (*multilayer perceptron*, MLP). Ce module explique comment ils fonctionnent, comment ils ont dépassé la limite de 1969, et pourquoi ils dominent l'intelligence artificielle depuis le début des années 2010. Il commence par l'élément de base, le **neurone artificiel** (*artificial neuron*).

Un neurone est une régression logistique

Vous connaissez déjà le neurone artificiel, sous un autre nom. C'est la régression logistique (*logistic regression*) du Module 2.


Un neurone reçoit des nombres en **entrée**, et il produit un seul nombre en **sortie**. Il effectue pour cela deux opérations :

1. Il multiplie chaque entrée par un **poids** (*weight*), il additionne les résultats, et il ajoute un dernier nombre, le **biais** (*bias*). On obtient une somme pondérée (*weighted sum*).
2. Il passe cette somme dans une **fonction d'activation** (*activation function*). La plus classique est la sigmoïde, qui ramène n'importe quel nombre à une valeur comprise entre 0 et 1.

Pour un neurone à deux entrées, le calcul s'écrit ainsi :

$$\text{sortie} = \sigma(w_1 x_1 + w_2 x_2 + b)$$


où x_1 et x_2 sont les entrées, w_1 et w_2 les poids, b le biais et σ la sigmoïde.



Un neurone artificiel : une somme pondérée des entrées, puis une fonction d'activation.

Les poids et le biais sont les **paramètres** du neurone, au sens du Module 2. Un poids élevé donne beaucoup d'importance à l'entrée correspondante, un poids proche de zéro la fait presque ignorer, et un poids négatif la fait compter contre la conclusion. Comme pour tous les modèles du Module 2, on ne fixe pas ces paramètres à la main. On les règle par descente de gradient (*gradient descent*), à partir d'exemples.

Un neurone peut avoir beaucoup plus que deux entrées. Prenons l'exemple qui servira dans tout ce module, la **reconnaissance de chiffres manuscrits** (*handwritten digit recognition*). Une image de chiffre de 28 pixels sur 28 est une liste de 784 nombres, un par pixel, comme l'a montré le chapitre « Regarder les données ». Un neurone qui reçoit cette image a donc 784 entrées et 784 poids. Sa sortie peut se lire comme une réponse à une question simple, par exemple « cette image est-elle un zéro ? ».




Une image de chiffre manuscrit donne 784 entrées à un neurone, qui répond par un nombre entre 0 et 1.

D'où vient le mot « neurone »

Le terme vient d'une analogie avec le cerveau. Un neurone biologique reçoit des signaux d'autres neurones par ses **dendrites**. Il les combine dans son **corps cellulaire**. Si le signal combiné est assez fort, il envoie à son tour un signal le long de son **axone**, vers d'autres neurones. Les points de contact entre neurones s'appellent des **synapses**, et leur force varie avec l'expérience.

Le neurone artificiel reprend ce schéma en le simplifiant beaucoup. Les entrées jouent le rôle des dendrites, les poids celui des synapses, la somme et la fonction d'activation celui du corps cellulaire, et la sortie celui de l'axone.



Du neurone biologique au neurone artificiel : les entrées pour les dendrites, les poids pour les synapses, le calcul pour le corps cellulaire, la sortie pour l'axone.

Cette analogie a guidé les premiers chercheurs, mais elle est très approximative. Un neurone biologique est beaucoup plus complexe qu'une somme suivie d'une fonction. Le chapitre « L'apprentissage profond » reviendra sur ce que cette comparaison permet de dire, et sur ce qu'elle ne permet pas.

Un neurone à manipuler

Dans l'applet ci-dessous, vous réglez vous-même les entrées et les paramètres d'un neurone, et vous observez sa sortie.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Un neurone » du site du cours.

Essayez les trois manipulations suivantes :

1. Fixez les deux entrées à 1. Trouvez des poids qui donnent une sortie proche de 1, puis des poids qui donnent une sortie proche de 0.
2. Donnez un poids de zéro à la première entrée. Faites varier cette entrée, et observez que la sortie ne change plus.
3. Donnez un poids négatif à la seconde entrée. Augmentez cette entrée, et observez que la sortie diminue.

Ce qu'un neurone seul ne peut pas faire

Un neurone seul a la même limite que la régression logistique. Sa somme pondérée définit une **frontière droite** : d'un côté, la sortie est supérieure à 0,5, et de l'autre, elle est inférieure. Un neurone ne peut donc séparer deux catégories que si une droite suffit à les séparer.

Ce n'est pas toujours le cas. Le XOR, présenté avec sa table de vérité (*truth table*) au Module 1, en est l'exemple le plus simple. Ses quatre cas occupent les coins d'un carré, et aucune droite ne sépare les deux cas « vrai » des deux cas « faux ». C'est exactement la limite que Minsky et Papert ont démontrée en 1969.

Au Module 2, on contournait cette limite de deux façons : en changeant de modèle, ou en fabriquant à la main une nouvelle caractéristique (*feature*). Les réseaux de neurones apportent une troisième réponse. On relie plusieurs neurones entre eux, et le réseau fabrique lui-même la caractéristique qui manque. C'est le sujet du chapitre suivant, « Une couche cachée ».

Une couche cachée

Le chapitre « Un neurone » s'est terminé sur une limite : un neurone seul ne trace qu'une frontière droite, et il ne peut donc pas apprendre le XOR. Ce chapitre montre comment quelques neurones reliés entre eux dépassent cette limite.

Relier des neurones


La sortie d'un neurone est un nombre. Rien n'empêche de donner ce nombre en entrée à un autre neurone. On obtient alors un **réseau de neurones**, organisé en **couches** (*layers*) :

- la **couche d'entrée** (*input layer*) contient les données, par exemple les deux entrées du XOR ou les 784 pixels d'une image ;
- la **couche de sortie** (*output layer*) donne la réponse du réseau ;
- entre les deux, une ou plusieurs **couches cachées** (*hidden layers*) font des calculs intermédiaires. On les appelle « cachées » parce que, de l'extérieur, on ne voit que les entrées et la réponse.

Chaque neurone d'une couche reçoit les sorties de tous les neurones de la couche précédente, chacune avec son propre poids.

Un réseau construit de cette façon s'appelle un **perceptron multicouche** (*multilayer perceptron*, MLP). Le nom est un héritage historique, un peu trompeur : ses neurones ne sont pas exactement des perceptrons de Rosenblatt, puisque leur sortie varie de façon continue au lieu de passer brusquement de 0 à 1. Mais l'idée est bien celle-là : des perceptrons empilés en plusieurs couches. C'est le type de réseau le plus simple, et celui de ce chapitre et du suivant.

La forme d'un réseau s'appelle son **architecture** (*architecture*) : le nombre de couches, le nombre de neurones dans chacune, et surtout la façon dont ils sont reliés. Le dessin de ces connexions, où chaque neurone est un point et chaque poids un trait, s'appelle sa **topologie** (*topology*). L'architecture est choisie par un humain avant l'entraînement, alors que les poids sont appris. Le perceptron multicouche relie chaque neurone à tous ceux de la couche précédente. C'est la topologie la plus simple, mais pas la seule. Les chapitres suivants présentent d'autres architectures, adaptées aux images, aux séquences ou au langage. Elles sont toutes faites des mêmes briques, des neurones reliés par des poids et entraînés par la même méthode. Seule change la façon de les relier.



Le plus petit réseau qui résout le XOR : deux entrées, deux neurones cachés, un neurone de sortie.

Le XOR résolu avec trois neurones

Reprenons le XOR, avec ses deux entrées A et B. Le réseau ci-dessus le résout si chaque neurone répond à une question simple, qu'un neurone seul sait traiter :

— le premier neurone caché répond à la question « **au moins une** des deux entrées est-elle vraie ? » ;
— le second neurone caché répond à la question « les **deux** entrées sont-elles vraies ? » ;
— le neurone de sortie combine ces deux réponses. Il répond « vrai » quand le premier neurone dit oui et que le second dit non, c'est-à-dire quand au moins une entrée est vraie, mais pas les deux.

La table suivante reprend les quatre cas :

A	B	Neurone 1 : au moins une ?	Neurone 2 : les deux ?	Sortie : A XOR B
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	0

La dernière colonne est bien celle de la table de vérité du XOR. Aucun des trois neurones ne fait quelque chose de difficile. C'est leur combinaison qui résout un problème qu'aucun d'eux ne peut résoudre seul.

Pour aller plus loin : les poids de ce réseau
Voici des poids et des biais qui donnent exactement ce comportement. Chaque neurone calcule

une somme pondérée, puis la passe dans la sigmoïde, comme dans le chapitre « Un neurone ».

Neurone	Poids	Biais	Somme calculée
Neurone 1 (au moins une ?)	10 et 10	-5	$10{\cdot}A + 10{\cdot}B - 5$
Neurone 2 (les deux ?)	10 et 10	-15	$10{\cdot}A + 10{\cdot}B - 15$
Sortie	10 et -20	-5	$10{\cdot}(\text{neurone 1}) - 20{\cdot}(\text{neurone 2}) - 5$

Prenons le cas $A = 0$ et $B = 1$:

— le neurone 1 calcule $10{\cdot}0 + 10{\cdot}1 - 5 = 5$, et la sigmoïde donne environ 0,99 ;

— le neurone 2 calcule $10{\cdot}0 + 10{\cdot}1 - 15 = -5$, et la sigmoïde donne environ 0,01 ;

— la sortie calcule $10{\cdot}0{,}99 - 20{\cdot}0{,}01 - 5 = 4{,}7$, et la sigmoïde donne environ 0,99.


Le réseau répond donc « vrai », comme prévu. Les trois autres cas se vérifient de la même façon. Les poids sont grands (10, 20) pour que la sigmoïde donne des réponses nettes, très proches de 0 ou de 1.

Ce que fait la couche cachée : changer de point de vue

On peut comprendre ce résultat de deux façons.

Première lecture : deux droites au lieu d'une. Chaque neurone caché trace sa propre droite dans le plan des entrées. Avec deux droites, on délimite une bande. Les deux cas « vrai » du XOR sont dans la bande, et les deux cas « faux » sont à l'extérieur, un de chaque côté. Une seule droite ne pouvait pas faire ce découpage.

Seconde lecture : un nouvel espace. La couche cachée remplace les deux entrées, A et B, par deux nouvelles valeurs, les réponses des neurones 1 et 2. Dans ce nouvel espace, les quatre cas ne sont plus aux coins d'un carré. Les deux cas « vrai » arrivent au même endroit, et une seule droite suffit maintenant à les séparer des deux autres. Le neurone de sortie trace cette droite.



Le XOR avant et après la couche cachée : deux droites dans le plan des entrées, une seule droite dans le nouvel espace.

Cette seconde lecture rejoint une idée du Module 2. Dans « Généraliser », on rendait le XOR séparable en ajoutant à la main une caractéristique, le produit des deux entrées. Ce produit vaut 1 seulement quand les deux entrées valent 1. C'est exactement la question à laquelle répond le neurone 2. La différence est que personne n'a besoin de trouver cette caractéristique : avec les bons poids, le réseau la construit lui-même. Une couche cachée est donc une **fabrique de caractéristiques**.

Deux droites à déplacer

Dans l'applet ci-dessous, chaque droite représente un neurone caché. Vous pouvez la déplacer et la faire pivoter, comme dans l'applet de la régression logistique. La zone délimitée par les deux droites est colorée : c'est là que le réseau répond « vrai ». Un point mal classé est entouré d'un cercle orange.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Une couche cachée » du site du cours.


1. Placez les deux droites pour que la zone colorée contienne les deux points rouges, et aucun point bleu.
2. Cherchez une autre solution, avec des droites orientées autrement. Il en existe plusieurs.
3. Choisissez ensuite le second jeu de points, « un groupe entouré », où un groupe rouge est entouré de points bleus. Constatez que deux droites ne suffisent plus.
4. Ajoutez une troisième droite, avec le bouton « 3 », et entourez le groupe rouge.

Plus de neurones, plus de formes

Deux neurones cachés donnent deux droites. Trois neurones en donnent trois, ce qui permet de délimiter un triangle, comme dans la dernière manipulation. Avec un grand nombre de neurones, on peut entourer une zone de forme quelconque, à la précision voulue.

Ce résultat a été démontré en 1989, sous le nom de **théorème d'approximation universelle** (*universal approximation theorem*) : un réseau à une seule couche cachée, avec assez de neurones, peut approcher presque n'importe quelle fonction. Le répertoire de formes d'un réseau de neurones n'a donc pas la limite de celui d'un modèle linéaire.

Un réseau peut aussi avoir plusieurs sorties. Pour reconnaître les chiffres manuscrits, on utilise un réseau à **dix sorties**, une par chiffre. Chaque sortie donne un nombre entre 0 et 1, et le réseau répond par le chiffre dont la sortie est la plus élevée. En pratique, on fait en sorte que les dix sorties totalisent 1. Elles forment alors une distribution de probabilités sur les dix chiffres, comme les probabilités « pourriel » et « courriel » du classifieur bayésien. Le réseau ne répond pas seulement « c'est un 0 », mais « c'est un 0, avec une probabilité de 96 % ».



Un réseau pour les chiffres manuscrits : 784 entrées, une couche cachée de 30 neurones, dix sorties.

Qui règle tous ces poids ?

Pour le XOR, nous avons choisi les poids à la main, parce que le réseau n'en compte que neuf. Le réseau des chiffres en compte des milliers. Avec une couche cachée de 30 neurones, il y a 784 × 30 poids entre l'entrée et la couche cachée, puis 30 × 10 entre la couche cachée et la sortie, soit près de 24 000 paramètres en comptant les biais. Personne ne peut les régler à la main.

Le théorème d'approximation universelle dit qu'il existe de bons poids. Il ne dit pas comment les trouver. Ce problème a bloqué les réseaux de neurones pendant près de vingt ans. On savait depuis les années 1960 qu'une couche cachée dépasserait la limite du perceptron, mais on ne savait pas comment entraîner un tel réseau. La solution, la **rétropropagation du gradient** (*backpropagation*), s'est imposée en 1986. C'est le sujet du chapitre suivant, « Entraîner un réseau ».

Entraîner un réseau

Le chapitre « Une couche cachée » s'est terminé sur un réseau de près de 24 000 poids, que personne ne peut régler à la main. Ce chapitre explique comment un réseau règle lui-même ses poids, à partir d'exemples.


Le même principe qu'au Module 2

La méthode a déjà été présentée dans « Apprendre, c'est descendre la pente ». Elle tient en trois étapes, qu'on répète :

1. on mesure l'**erreur** du modèle sur des exemples dont on connaît la bonne réponse ;
2. on cherche dans quel sens modifier chaque paramètre pour que l'erreur diminue ;
3. on modifie un peu chaque paramètre dans ce sens.

C'est la **descente de gradient**. Pour la droite du Module 2, il y avait deux paramètres, et l'erreur formait un paysage qu'on pouvait dessiner. Pour un réseau, les paramètres sont les poids et les biais. Le paysage a alors des milliers de dimensions et on ne peut plus le dessiner, mais la méthode reste la même : mesurer la pente, puis faire un pas vers le bas.

On peut toutefois en dessiner une tranche, en ne faisant varier que deux poids. Contrairement à la cuvette du Module 2, ce paysage a en général plusieurs creux, et le creux où l'on arrive dépend du point de départ. La section « Un réseau qui apprend le XOR » le montre sur un vrai réseau.



Une tranche du paysage d'erreur d'un réseau, selon deux de ses poids. Selon le point de départ, la descente de gradient mène à des creux différents.

Pour un réseau qui classe, l'erreur mesurée est en général la même que celle de la régression logistique. La réduire revient à rendre les bonnes réponses aussi probables que possible : c'est le maximum de vraisemblance (*maximum likelihood*) présenté au Module 2.

Le problème des couches cachées

La deuxième étape est simple pour un neurone seul. On connaît la bonne réponse, on voit donc directement si sa sortie est trop haute ou trop basse, et on corrige ses poids en conséquence. C'est ce que faisait le perceptron dès 1958.

Dans un réseau, cela ne vaut que pour la couche de sortie. Pour un neurone caché, les exemples ne donnent aucune bonne réponse. Reprenons le réseau du XOR : la table de vérité dit ce que la sortie doit valoir, mais elle ne dit pas que le premier neurone caché doit répondre à la question « au moins une ? ». Quand le réseau se trompe, on ne sait pas quel neurone caché est en cause, ni dans quel sens le corriger.


Ce problème s'appelle l'**attribution de la responsabilité** (*credit assignment* en anglais). C'est lui qui a arrêté la recherche sur les réseaux de neurones après 1969 : on savait qu'une couche cachée était nécessaire, et on ne savait pas l'entraîner.

La rétropropagation

La solution consiste à calculer la responsabilité de chaque poids en partant de la sortie et en remontant vers l'entrée. Pour chaque exemple, le calcul se fait en deux temps.

La propagation avant (*forward pass*). L'exemple entre dans le réseau. Chaque couche calcule ses sorties et les passe à la suivante, jusqu'à la réponse du réseau. On compare cette réponse à la bonne, ce qui donne l'erreur. Les poids sont utilisés, mais pas modifiés.

La rétropropagation. L'erreur repart en sens inverse. Le neurone de sortie reçoit l'erreur entière. Il la répartit entre les neurones cachés qui lui ont envoyé un signal, selon le poids de chaque connexion : un neurone caché relié par un poids élevé a beaucoup contribué à la réponse, et il reçoit donc une grande part de l'erreur. Chaque neurone caché sait alors dans quel sens il aurait dû répondre, et on peut corriger ses poids comme ceux d'un neurone seul.



Les deux temps du calcul pour un exemple : la propagation avant donne la réponse et l'erreur, la rétropropagation répartit cette erreur entre les poids.

Une fois la part de chaque poids connue, on modifie tous les poids un peu, dans le sens qui réduit l'erreur. Puis on passe à l'exemple suivant. Le nom complet de la méthode est la **rétropropagation du gradient** (*backpropagation* en anglais).

Avec plusieurs couches cachées, le principe ne change pas : l'erreur remonte d'une couche à la précédente, jusqu'à l'entrée.

Pour aller plus loin : ce que calcule la rétropropagation
Un réseau est une suite de calculs emboîtés. La sortie dépend de la couche cachée, qui dépend elle-même des entrées et des poids. La descente de gradient demande, pour chaque poids, la pente de l'erreur par rapport à ce poids, c'est-à-dire une dérivée. Pour des calculs emboîtés, cette dérivée s'obtient par la règle de dérivation en chaîne (*chain rule*) : on multiplie entre elles les dérivées de chaque étape, de la sortie jusqu'au poids visé.
La rétropropagation est une façon efficace d'appliquer cette règle. En partant de la sortie, elle réutilise les calculs faits pour une couche quand elle traite la couche précédente. Le coût total est à peu près celui de deux propagations avant, quel que soit le nombre de poids. Sans cette économie, il faudrait refaire un calcul complet pour chaque poids, ce qui serait impraticable pour un grand réseau.
Cette méthode exige que chaque étape du calcul ait une dérivée. C'est la raison pour laquelle les neurones utilisent une fonction d'activation lisse comme la sigmoïde, et non le seuil brusque du perceptron d'origine.

Un réseau qui apprend le XOR

L'applet ci-dessous reprend le réseau du XOR, avec ses deux neurones cachés. Les poids de départ sont tirés au hasard. Quand vous lancez l'entraînement, le réseau voit les quatre cas en boucle et corrige ses poids par rétropropagation. Les deux droites sont celles des neurones cachés, comme dans l'applet du chapitre précédent, mais cette fois personne ne les déplace.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Entraîner un réseau » du site du cours.

1. Lancez l'entraînement. Observez les droites se placer et l'erreur descendre.
2. Repartez de nouveaux poids de départ, plusieurs fois, avec le bouton « Nouveaux poids ». Le réseau ne trouve pas toujours la même solution, et il lui arrive de rester bloqué avec une erreur élevée, environ une fois sur cinq.
3. Changez le taux d'apprentissage. S'il est très petit, l'apprentissage est très lent. S'il est trop grand, l'erreur oscille ou reste élevée, au lieu de descendre.

La deuxième manipulation montre une différence avec la droite du Module 2. Le paysage d'erreur (*loss landscape*) d'un réseau n'est pas une cuvette unique. Il comporte plusieurs creux, et la descente s'arrête dans celui qu'elle rencontre, qui dépend du point de départ. Pour les grands réseaux, on constate en pratique que la plupart des creux donnent des résultats comparables.

1986

La rétropropagation a été découverte plusieurs fois. Paul Werbos la décrit dans sa thèse en 1974, sans que le résultat soit remarqué. En 1986, David Rumelhart, Geoffrey Hinton et Ronald Williams publient dans la revue *Nature* un article, « Learning representations by back-propagating errors », qui montre, expériences à l'appui, qu'un réseau entraîné de cette façon construit lui-même des caractéristiques utiles dans ses couches cachées. Dans l'une de ses expériences, un réseau qui apprend des liens de parenté se donne de lui-même des caractéristiques comme la nationalité ou la génération des personnes, une idée que reprend le chapitre « Prédire le mot suivant » du Module 4. C'est cet article qui impose la méthode, et son nom anglais, *backpropagation*, souvent abrégé en *backprop*.

La question ouverte en 1969 est alors réglée. Le XOR, que le perceptron ne pouvait pas apprendre, est appris par un réseau à couche cachée. Les réseaux de neurones redeviennent un sujet de recherche actif, sous le nom de **connexionnisme**. La même année, Rumelhart, James McClelland et leur groupe de recherche publient *Parallel Distributed Processing*, deux volumes qui présentent cette approche, de ses principes à ses applications en psychologie. L'ouvrage fait connaître le connexionnisme bien au-delà de l'informatique, chez les psychologues, les linguistes et les philosophes.

Ce retour reste limité pendant une vingtaine d'années. Les réseaux de l'époque sont petits, les données rares et les ordinateurs lents. D'autres méthodes progressent plus vite. La plus influente est la machine à vecteurs de support (SVM), présentée au Module 2, dont la forme actuelle date de 1995. Grâce à l'astuce du noyau (*kernel trick*), elle trace des frontières courbes sans avoir à fabriquer de caractéristiques. Son entraînement a un avantage décisif sur celui d'un réseau : il n'y a qu'un seul creux dans le paysage d'erreur, et on est donc sûr de trouver la meilleure solution, quel que soit le point de départ. La deuxième manipulation de l'applet ci-dessus montre que ce n'est pas le cas pour un réseau. Le *boosting* et les forêts aléatoires (*random forests*) complètent cette boîte à outils. Jusqu'au début des années 2010, ces méthodes l'emportent souvent sur les réseaux de neurones, et les grandes conférences du domaine publient peu de travaux sur ces derniers. Le chapitre suivant explique ce qui a changé ensuite.

L'entraînement en pratique

Quelques termes reviennent dans la suite du cours.

— La **descente de gradient stochastique** (*stochastic gradient descent*, SGD). Calculer la pente exacte demanderait de passer sur tous les exemples d'entraînement avant chaque pas, soit des millions pour un grand réseau. En pratique, on estime la pente à partir d'un petit groupe d'exemples tirés au hasard, un **lot** (*batch* ou *mini-batch*), de quelques dizaines à quelques milliers d'exemples, et on fait un pas après chaque lot. Cette pente est approximative, un peu différente d'un lot à l'autre, et la descente zigzague, d'où le mot *stochastique*, qui signifie « au hasard ». Elle est pourtant beaucoup plus rapide, et ce bruit a un avantage inattendu : il aide parfois la descente à sortir d'un creux peu profond, comme celui de la figure plus haut. Des variantes, comme Adam (2014), ajustent en plus la taille des pas pour chaque poids, et ce sont elles qu'on utilise le plus aujourd'hui.
— Une **époque** (*epoch*) est un passage complet sur tous les exemples d'entraînement. Un entraînement compte en général plusieurs époques.
— Le **taux d'apprentissage** (*learning rate*) règle la taille de chaque correction, comme au Module 2.

Il faut aussi distinguer deux phases dans la vie d'un réseau.

— L'**entraînement** (*training*) règle les poids. Il demande beaucoup de calculs, parce qu'il répète l'aller et le retour sur des millions d'exemples. Il est fait une fois.
— L'**inférence** est l'utilisation du réseau entraîné. Les poids ne changent plus, et seule la propagation avant est exécutée. Elle est faite à chaque utilisation.

Cette distinction reviendra au Module 4 : entraîner un grand modèle de langage (*large language model*) prend des semaines ou des mois, alors qu'une réponse est produite en quelques secondes.

Un réseau a beaucoup de paramètres, et il est donc très exposé au sur-apprentissage (*overfitting*). Les remèdes sont ceux de « Généraliser » : un jeu de test (*test set*), et la régularisation. Pour les

réseaux, la régularisation prend trois formes courantes. Le *weight decay* pénalise les poids trop grands. Le *dropout* désactive au hasard une partie des neurones à chaque étape de l'entraînement. L'**arrêt précoce** (*early stopping*) interrompt l'entraînement quand l'erreur sur des exemples mis de côté cesse de diminuer.

Pour voir le mécanisme en détail

La chaîne 3Blue1Brown, de Grant Sanderson, propose une série de vidéos sur les réseaux de neurones, construite sur l'exemple des chiffres manuscrits. Les explications sont visuelles et progressives. La vidéo ci-dessous porte sur la rétropropagation.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Ilg3gGewQ5U

Deux autres vidéos de la série complètent ce chapitre : la première présente la structure d'un réseau, et la deuxième la descente de gradient. Les vidéos sont en anglais.

On sait maintenant entraîner un réseau à une couche cachée. Le chapitre suivant, « L'apprentissage profond », examine ce qu'on gagne à empiler plusieurs couches.


L'apprentissage profond

D'après le théorème d'approximation universelle, une seule couche cachée suffit pour approcher presque n'importe quelle fonction. Pourtant, les réseaux qui ont transformé l'IA à partir de 2012 comptent des dizaines de couches. On les appelle des réseaux **profonds**, et leur entraînement, l'**apprentissage profond** (*deep learning* en anglais). Ce chapitre explique ce qu'on gagne à empiler les couches, et pourquoi cela n'a fonctionné qu'à partir de 2012.

Large ou profond

Le théorème dit qu'une couche suffit. Il ne dit pas combien de neurones elle doit contenir. Pour certains problèmes, ce nombre est si grand que le réseau ne peut être ni stocké ni entraîné.

Il y a deux façons d'agrandir un réseau. On peut l'élargir, en ajoutant des neurones à sa couche cachée. On peut l'approfondir, en ajoutant des couches. Les deux augmentent ce que le réseau peut représenter, mais pas au même coût. Dans un réseau profond, chaque couche part de ce que la précédente a déjà construit, et le réutilise. Un réseau large à une seule couche doit tout construire directement à partir des entrées, sans étape intermédiaire. Pour beaucoup de problèmes, le réseau profond obtient le même résultat avec beaucoup moins de neurones.




Deux façons d'agrandir un réseau : ajouter des neurones à la couche cachée, ou ajouter des couches.

Une hiérarchie de caractéristiques

Le chapitre « Une couche cachée » a montré qu'une couche cachée est une fabrique de caractéristiques. Dans un réseau profond, chaque couche fabrique les siennes à partir de celles de la couche précédente. Les caractéristiques deviennent plus complexes de couche en couche.

Prenons les chiffres manuscrits. Une première couche peut détecter de petits traits, à différents endroits et selon différentes orientations. Une deuxième couche combine ces traits en formes : une boucle, un angle, une barre verticale. Une troisième combine ces formes en chiffres. Un 9 est une boucle au-dessus d'une barre, un 8 est fait de deux boucles.



Une hiérarchie de caractéristiques : des traits, puis des formes, puis des chiffres.

Cette description est simplifiée. Personne n'indique au réseau quoi détecter dans chaque couche. Il le trouve pendant l'entraînement, et les caractéristiques réelles sont souvent moins nettes que dans ce schéma. Mais quand on examine les couches d'un réseau entraîné sur des images, on observe bien cette progression, de motifs simples vers des motifs complexes.

On peut voir ce que cherche un neurone d'un réseau entraîné. On part d'une image de bruit, et on la modifie pas à pas, par rétropropagation, pour activer le plus possible un neurone choisi. L'image obtenue montre ce à quoi ce neurone réagit. Le même procédé sert à fabriquer les exemples adverses, présentés plus loin, au chapitre « Tromper un réseau ». En 2017, Chris Olah, Alexander Mordvintsev et Ludwig Schubert, chez Google, ont appliqué cette méthode à toutes les couches d'un réseau convolutif entraîné sur ImageNet.



Ce que cherchent des neurones de couches de plus en plus profondes d'un réseau entraîné sur ImageNet (d'après Olah, Mordvintsev et Schubert, Distill, 2017, CC BY 4.0).

La progression décrite plus haut apparaît bien, sans que personne l'ait programmée.

DeepDream
En juin 2015, Alexander Mordvintsev, Christopher Olah et Mike Tyka, ingénieurs chez Google, publient des images produites par un réseau convolutif entraîné sur ImageNet. Ils partent d'une photo ordinaire et la modifient pas à pas, par rétropropagation, pour **renforcer** ce que le réseau croit y voir. Si une tache rappelle vaguement un œil à une couche du réseau, l'image est modifiée pour ressembler davantage à un œil. On recommence, encore et encore. Comme ImageNet contient beaucoup de photos de chiens, des têtes de chiens, des yeux et des pattes finissent par apparaître partout : dans les nuages, sur les visages, dans les feuillages.



Une photo de méduses transformée par DeepDream : à chaque itération, le réseau renforce les formes animales qu'il croit voir (images de Martin Thoma, Wikimedia Commons, CC0).

Les chercheurs publient leur programme, et des milliers de personnes l'appliquent à leurs propres photos. Les images circulent dans le monde entier, et beaucoup y voient pour la première fois ce qui se passe à l'intérieur d'un réseau de neurones. Le phénomène rappelle la **paréidolie** (*pareidolia*), notre tendance à voir des visages dans les nuages ou les prises électriques. Le réseau fait de même avec ce qu'il a appris à reconnaître, mais en l'exagérant à chaque itération. DeepDream a aussi ouvert la voie à des usages artistiques des réseaux de neurones, qui annoncent l'IA générative du Module 4.

La carte n'est pas le territoire
Cette hiérarchie rappelle celle du cerveau. Dans les années 1960, David Hubel et Torsten Wiesel ont montré que le cortex visuel traite l'image par étapes : certains neurones réagissent à des traits orientés, d'autres, plus loin, à des formes. Les réseaux profonds se sont inspirés de ce résultat.
La ressemblance s'arrête là. Comme l'expliquait « D'où vient le mot « neurone » », un neurone artificiel est une formule. Un neurone biologique émet des impulsions électriques dans le temps, et son comportement dépend de nombreux signaux chimiques. Rien n'indique que le cerveau utilise la rétropropagation. Enfin, un enfant reconnaît un chat après en avoir vu quelques-uns, avec un cerveau qui consomme environ 20 watts, alors qu'un réseau a besoin de milliers d'exemples et de beaucoup plus d'énergie.
Un réseau de neurones est un modèle mathématique inspiré du cerveau. Ce n'est pas une copie du cerveau, et son fonctionnement ne nous apprend que peu de choses sur le nôtre.

La fin des caractéristiques fabriquées à la main

Jusqu'en 2012, un système de reconnaissance d'images se construisait en deux étapes. Des spécialistes concevaient d'abord des caractéristiques : des détecteurs de contours, de coins, de textures. Ces caractéristiques étaient ensuite données à un modèle simple, du type de ceux du Module 2. L'essentiel du travail, et de la performance, tenait à la première étape. Elle demandait des années de mise au point pour chaque type de données.


Un réseau profond supprime cette première étape. Il reçoit les pixels bruts, et il apprend à la fois les caractéristiques et la décision. On parle d'apprentissage **de bout en bout** (*end-to-end* en anglais). Le

travail humain se déplace : il ne consiste plus à concevoir des caractéristiques, mais à rassembler des données et à choisir la forme du réseau.

Pourquoi seulement en 2012

L'idée d'empiler des couches est ancienne, et la rétropropagation s'applique à un réseau de n'importe quelle profondeur. Trois obstacles ont pourtant bloqué les réseaux profonds pendant plus de vingt ans.

Le gradient qui s'évanouit. Pendant la rétropropagation, l'erreur remonte de couche en couche. Avec la sigmoïde, elle s'affaiblit à chaque couche traversée. Après quelques couches, il n'en reste presque rien, et les premières couches n'apprennent plus. Ce problème s'appelle l'**évanouissement du gradient** (*vanishing gradient*). Un des remèdes est de remplacer la sigmoïde par une fonction plus simple, la **ReLU** : elle donne 0 quand son entrée est négative, et laisse passer l'entrée telle quelle quand elle est positive. Avec elle, l'erreur traverse les couches sans s'affaiblir autant.



Deux fonctions d'activation : la sigmoïde, qui plafonne des deux côtés, et la ReLU.

Les données. Un réseau profond a des millions de paramètres, et il lui faut des millions d'exemples. Ils n'existaient pas. En 2009, l'équipe de Fei-Fei Li, à Stanford, publie **ImageNet** : 14 millions d'images, classées à la main dans plus de 20 000 catégories. Ce travail a été réalisé par des dizaines de milliers de personnes, sur la plateforme Mechanical Turk. C'est un exemple de l'industrie de l'étiquetage décrite au Module 2.



Quelques centaines d'images d'ImageNet. Elles sont disposées par un réseau profond, qui a placé côte à côte celles qu'il juge semblables (image : Andrej Karpathy).

Le calcul. Entraîner un réseau profond sur des millions d'images demande une quantité de calculs hors de portée des processeurs des années 2000. La solution est venue du jeu vidéo, avec les **processeurs graphiques** (*graphics processing units*, GPU), qui entraînent un réseau des dizaines de fois plus vite qu'un processeur ordinaire. Des bibliothèques logicielles ont ensuite automatisé la rétropropagation. Le chapitre « Le matériel et les outils » raconte ces deux histoires.

Un premier contournement, en 2006. Avant que ces trois obstacles soient levés, Hinton propose un détour. Au lieu d'entraîner toutes les couches d'un coup, on les entraîne une à une, sans étiquettes : chaque couche apprend à résumer ce que lui transmet la précédente, un peu comme un autoencodeur. Une fois toutes les couches en place, la rétropropagation ajuste l'ensemble. Ce **préentraînement**


couche par couche (*greedy layer-wise pre-training*), publié par Hinton et ses collègues en 2006 et repris aussitôt par l'équipe de Bengio, montre qu'on peut enfin entraîner des réseaux à plusieurs couches cachées, et qu'ils font mieux que les réseaux peu profonds sur plusieurs tâches. C'est à cette époque que le nom *deep learning* s'impose. Quelques années plus tard, avec la ReLU, de grandes bases de données et les GPU, le détour devient inutile : AlexNet s'en passe. Mais il avait ramené l'attention sur les réseaux profonds.

2012 : le concours ImageNet

À partir de 2010, ImageNet sert de base à un concours annuel. Il faut classer des images parmi 1 000 catégories, après un entraînement sur 1,2 million d'exemples. Une réponse est comptée comme une erreur si la bonne catégorie ne figure pas parmi les cinq propositions du système.


En 2010 et 2011, les meilleurs systèmes reposent sur des caractéristiques fabriquées à la main (*hand-crafted features*), et leur taux d'erreur est de 28 %, puis de 26 %. En 2012, Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever et Geoffrey Hinton, de l'Université de Toronto, présentent un réseau profond, **AlexNet**. Il compte huit couches et 60 millions de paramètres, il utilise la ReLU, et il a été entraîné pendant environ une semaine sur deux GPU.

Avec 60 millions de paramètres pour 1,2 million d'images, le risque de sur-apprentissage (*overfitting*) est grand. AlexNet le limite par une forme de régularisation, au sens du Module 2 : le réseau reste riche, mais on l'empêche de trop coller à ses données d'entraînement. Il utilise une méthode toute récente, publiée par l'équipe de Hinton la même année, le **dropout**. À chaque étape de l'entraînement, une partie des neurones, tirés au hasard, est mise hors service. Le réseau ne peut donc pas compter sur un neurone en particulier, et il apprend des caractéristiques plus robustes, un peu comme une équipe où chacun doit pouvoir remplacer un absent. Les images d'entraînement sont aussi recadrées et retournées au hasard, ce qui en multiplie les variantes.



Le dropout : à chaque étape de l'entraînement, d'autres neurones sont éteints au hasard. Une fois l'entraînement terminé, le réseau utilise tous ses neurones.

Le taux d'erreur d'AlexNet est de 15 %. Le deuxième système est à 26 %.



Le taux d'erreur du système gagnant au concours ImageNet, de 2010 à 2017.

L'écart est si grand que le domaine change de méthode en deux ans. Dès 2014, tous les systèmes en compétition sont des réseaux profonds. En 2015, le réseau gagnant compte 152 couches et son taux d'erreur, 3,6 %, est inférieur à celui d'un humain sur la même tâche, estimé à 5 %. La même bascule se produit quelques années plus tard pour la traduction. Pour la reconnaissance de la parole, elle avait même commencé un peu plus tôt. Entre 2009 et 2012, des étudiants de Hinton, avec des équipes de Microsoft, de Google et d'IBM, remplacent une partie des systèmes de reconnaissance vocale par des réseaux profonds, préentraînés couche par couche. En 2012, la recherche vocale des téléphones Android en profite. C'est le premier grand succès industriel de l'apprentissage profond. ImageNet a pourtant davantage frappé les esprits, parce que l'écart y était spectaculaire et mesuré lors d'un concours public.

AlexNet est un réseau d'un type particulier, un réseau convolutif (*convolutional neural network*, CNN), conçu pour les images. Le chapitre « Voir : les réseaux convolutifs » lui est consacré.

Une école canadienne
AlexNet est sorti du laboratoire de Geoffrey Hinton, à l'Université de Toronto. Ce n'est pas un hasard. Pendant les années 1990 et 2000, les réseaux de neurones intéressaient peu, et les organismes qui finançaient la recherche s'en détournaient. En 2004, l'Institut canadien de recherches avancées (CIFAR) lance un programme intitulé « Calcul neuronal et perception adaptative » (*Neural Computation and Adaptive Perception*), dirigé par Hinton. Le programme réunit un petit groupe de chercheurs convaincus, dont Yoshua Bengio, à l'Université de Montréal, et Yann Le Cun, à l'Université de New York. Ils continuent à travailler sur les réseaux profonds quand presque personne d'autre ne le fait.

Le pari réussit en 2012. Hinton, Bengio et Le Cun reçoivent ensemble le prix Turing 2018. En 2024, Hinton reçoit le prix Nobel de physique avec l'Américain John Hopfield, « pour des découvertes et des inventions fondamentales qui permettent l'apprentissage automatique avec des réseaux de neurones artificiels ». Le comité récompense deux réseaux des années 1980 qui empruntent leurs outils à la physique statistique : le réseau de Hopfield (1982), une mémoire qui retrouve une image complète à partir d'un fragment, et la machine de Boltzmann de Hinton, qui tire son nom du physicien Ludwig Boltzmann. Le choix a surpris, et plusieurs physiciens se sont demandé si l'on récompensait encore de la physique. Hinton, qui avait quitté Google en 2023 pour parler librement des risques de l'IA, a profité de la tribune pour les rappeler. Le Module 5 revient sur ces risques. Le laboratoire fondé par Bengio en 1993 devient en 2017 **Mila**, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, l'un des plus grands centres de recherche universitaire en apprentissage profond au monde. La même année, le gouvernement du Canada confie au CIFAR la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle, l'une des premières stratégies nationales consacrées à l'IA. Elle s'appuie sur trois instituts : Mila à Montréal, l'Institut Vecteur à Toronto et l'Amii à Edmonton, où travaille Richard Sutton, l'auteur de la leçon amère.



Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio et Yann Le Cun, lauréats du prix Turing 2018 (photos : Ramsey Cardy / Collision via Sportsfile, CC BY 2.0 ; Maryse Boyce, CC BY 4.0 ; Jérémy Barande, CC BY-SA 2.0 ; Wikimedia Commons).

La leçon amère

La fin du Module 2 a présenté l'essai de Richard Sutton, « The Bitter Lesson » (2019). Sa thèse est la suivante. Dans l'histoire de l'IA, les chercheurs ont d'abord tenté d'inscrire leur propre savoir dans les systèmes. Cela aidait à court terme. À long terme, ces systèmes ont été dépassés par des méthodes générales, qui n'utilisent aucun savoir particulier, mais qui tirent parti de la puissance de calcul disponible.

Le concours de 2012 en est l'exemple le plus net. Les caractéristiques d'images mises au point par des experts pendant vingt ans ont été dépassées par un réseau qui apprend les siennes. Le Module 1 en donnait un autre exemple, avec Deep Blue : la recherche à grande échelle l'avait emporté sur les programmes qui tentaient d'imiter le raisonnement des grands maîtres.


Sutton qualifie cette leçon d'amère parce qu'elle va contre l'intuition des chercheurs : le savoir qu'ils inscrivent dans un système finit par le limiter. Elle a aussi un coût. Un réseau profond ne donne pas ses raisons, alors qu'on pouvait lire les règles d'un système expert ou les questions d'un arbre de décision (*decision tree*). Et ses progrès dépendent de quantités de données et de calcul que peu d'organisations possèdent.

La leçon ne dit pas que le savoir humain est inutile. Il reste présent, mais ailleurs : dans le choix des données, et dans la forme donnée au réseau. Les chapitres sur les réseaux convolutifs, les réseaux récurrents et l'attention en donnent des exemples.

Plus de paramètres que d'exemples

AlexNet a 60 millions de paramètres, pour 1,2 million d'images d'entraînement. D'après « Généraliser », un modèle aussi souple devrait apprendre ses exemples par cœur et échouer sur des images nouvelles. C'est le sur-apprentissage (*overfitting*). Or les réseaux profonds généralisent bien. C'est la question que le Module 2 avait laissée ouverte.

Une partie de la réponse tient à la régularisation, décrite dans « Entraîner un réseau ». Mais elle ne suffit pas à expliquer le phénomène. Quand on fait grossir un réseau, on observe d'abord la courbe en U du Module 2 : l'erreur sur les exemples nouveaux baisse, puis remonte. Si l'on continue au-delà du point où le réseau peut mémoriser tous ses exemples, l'erreur redescend, parfois plus bas qu'avant. Ce phénomène s'appelle la **double descente** (*double descent*).



La double descente : après le pic, un modèle plus grand généralise mieux.


Le phénomène est bien établi, mais son explication n'est pas complète. L'hypothèse la plus courante est la suivante. Un très grand réseau dispose de nombreuses façons de reproduire ses exemples, et la descente de gradient aboutit le plus souvent à l'une des plus simples. C'est un cas où la pratique a précédé la théorie.

Un phénomène voisin a été observé en 2022 par une équipe d'OpenAI, cette fois au fil de l'entraînement plutôt qu'en fonction de la taille. Sur de petites tâches d'arithmétique, un réseau apprend d'abord ses exemples par cœur : il ne fait plus aucune erreur sur eux, mais répond au hasard sur les nouveaux. Si l'on poursuit l'entraînement bien au-delà, parfois des milliers d'étapes plus tard, il se met soudain à généraliser presque parfaitement. Les chercheurs ont appelé ce phénomène ***grokking***, d'après un mot inventé par l'écrivain Robert Heinlein, qui signifie « comprendre en profondeur ». Le chapitre « Regarder à l'intérieur » du Module 4 montre ce qui se passe dans le réseau pendant ce long plateau.

Apprendre sans étiquettes : l'autoencodeur

Tous les réseaux vus jusqu'ici sont entraînés avec des exemples étiquetés (*labeled examples*). Un réseau peut aussi apprendre des caractéristiques sans étiquettes. L'**autoencodeur** (*autoencoder*) en est l'exemple le plus simple.

Un autoencodeur est un réseau en forme de sablier. On lui donne une image en entrée, et on lui demande de produire la même image en sortie. L'erreur est l'écart entre les deux. La tâche serait sans intérêt si le réseau pouvait simplement recopier son entrée, mais la couche du milieu est très étroite. Les 784 pixels d'un chiffre doivent passer par quelques dizaines de neurones seulement.



Un autoencodeur : l'image doit passer par une couche étroite, puis être reconstruite.


— La première moitié, l'**encodeur**, réduit l'image à quelques nombres.

— La seconde moitié, le **décodeur**, reconstruit l'image à partir de ces nombres.

L'autoencodeur est un premier exemple d'assemblage : deux réseaux, l'un qui comprime et l'autre qui reconstruit, branchés l'un à la suite de l'autre et entraînés ensemble, comme les pièces du jeu de construction présenté au chapitre suivant.

Pour réussir, le réseau doit garder l'essentiel de l'image dans la couche étroite : quel chiffre, quelle inclinaison, quelle épaisseur de trait. Ces quelques nombres forment une représentation compacte de l'image, qu'on appelle sa **représentation latente** (*latent representation*). C'est un cas d'auto-supervision (*self-supervised learning*), présentée au Module 2 : les données fournissent elles-mêmes la réponse attendue.

L'ensemble des valeurs que peuvent prendre ces quelques nombres forme l'**espace latent** (*latent space*) du réseau. C'est un espace **compressé** : quelques dizaines de dimensions au lieu de 784, où ne reste que ce qui distingue une image d'une autre. Deux images semblables y occupent des points voisins, et l'on peut s'y déplacer d'un chiffre à l'autre par petites étapes. Beaucoup de chercheurs y voient l'endroit où un réseau travaille vraiment : il n'y manipule plus des pixels, mais des propriétés abstraites, comme la forme ou l'inclinaison d'un chiffre. Certains, comme Yann Le Cun, pensent même qu'une intelligence artificielle devrait raisonner et faire ses prévisions dans un tel espace, plutôt que sur les données brutes. Le Module 4 permet d'explorer l'espace latent d'un réseau entraîné sur des chiffres manuscrits.



L'espace latent d'un autoencodeur entraîné sur des chiffres manuscrits. Pour pouvoir le dessiner, ce réseau n'en a que deux dimensions, alors qu'un autoencodeur ordinaire en a quelques dizaines. C'est le même réseau que celui de l'applet du Module 4.


Le décodeur a une autre utilité. Si on lui donne des nombres qui ne viennent d'aucune image réelle, il produit quand même une image. C'est une première façon de générer du contenu, sur laquelle le Module 4 reviendra.

Un réseau profond peut donc apprendre ses propres caractéristiques, à condition d'avoir assez de données et de calcul. Le chapitre suivant, « Le matériel et les outils », raconte comment ce calcul est

devenu possible.

Le matériel et les outils

Le chapitre « L'apprentissage profond » a nommé trois conditions du succès de 2012 : une meilleure fonction d'activation, des données, et du calcul. Ce chapitre revient sur la troisième. Deux progrès techniques ont rendu l'apprentissage profond (*deep learning*) praticable : des processeurs capables de faire les calculs, et des bibliothèques logicielles qui écrivent la rétropropagation à la place du programmeur.




Le matériel et le logiciel de l'apprentissage profond : deux histoires qui se rejoignent en 2012.

Les processeurs graphiques

Un réseau de neurones répète toujours le même calcul : multiplier des entrées par des poids et additionner les résultats, pour chaque neurone, des millions de fois. Ces calculs sont indépendants les uns des autres, et peuvent donc être faits en même temps.

Un processeur ordinaire (CPU) a quelques cœurs puissants, conçus pour exécuter des tâches variées l'une après l'autre. Un **processeur graphique** (GPU) a des milliers de cœurs simples, qui exécutent

tous le même calcul en parallèle. Il a été conçu pour l'affichage des jeux vidéo, où il faut calculer la couleur de millions de pixels des dizaines de fois par seconde, ce qui est un problème du même type.



Un processeur ordinaire a quelques cœurs puissants ; un processeur graphique a des milliers de cœurs simples.

Voici les principales étapes de cette histoire.

— **1993.** Fondation de Nvidia, qui fabrique des cartes graphiques pour le jeu vidéo.
— **1999.** Nvidia lance la GeForce 256 et la présente comme le premier « GPU ».
— **Début des années 2000.** Les cartes deviennent programmables. Des chercheurs s'en servent pour des calculs scientifiques, en présentant leurs calculs comme des images à afficher. La méthode est laborieuse.
— **2007.** Nvidia publie CUDA, un outil qui permet de programmer un GPU directement, pour n'importe quel calcul. L'entreprise investit dans cet usage alors qu'il n'a presque aucun marché.
— **2009.** À Stanford, l'équipe d'Andrew Ng montre qu'un GPU entraîne un réseau de neurones jusqu'à 70 fois plus vite qu'un CPU.
— **2012.** AlexNet est entraîné sur deux cartes de jeu vidéo vendues environ 500 $ chacune, dans la chambre d'Alex Krizhevsky, chez ses parents.
— **2016.** Nvidia vend ses premières machines conçues pour l'apprentissage profond. Google présente ses propres puces spécialisées, les TPU.
— **Années 2020.** Les grands modèles sont entraînés dans des centres de données qui contiennent des dizaines de milliers de GPU. Nvidia fournit la majorité de ces puces. En 2025, elle devient la première entreprise dont la valeur en bourse dépasse 4 000, puis 5 000 milliards de dollars. L'accès à ces puces devient un enjeu politique : depuis 2022, les États-Unis en limitent l'exportation vers la Chine. Le Module 5 reviendra sur ces questions.



Une carte GeForce GTX 580, conçue pour le jeu vidéo. AlexNet a été entraîné sur deux cartes de ce modèle (photo : TheStriker, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0).

La différentiation automatique

Le second progrès est logiciel. La rétropropagation demande de calculer des dérivées à travers toutes les couches du réseau. Pendant longtemps, ce calcul a été fait à la main : pour chaque nouveau réseau, il fallait établir les formules sur papier, puis les programmer. Le travail prenait des semaines, et les erreurs étaient fréquentes et difficiles à repérer.

La **différentiation automatique** (*automatic differentiation*) supprime ce travail. Le programmeur décrit seulement la propagation avant, c'est-à-dire le calcul qui mène des entrées à l'erreur. La bibliothèque enregistre chaque opération, et en déduit elle-même le calcul de la rétropropagation.

— **1970.** Le Finlandais Seppo Linnainmaa décrit la méthode mathématique générale, dont la rétropropagation est un cas particulier.
— **2002.** Torch, une des premières bibliothèques destinées aux réseaux de neurones. Elle fournit des couches toutes faites, mais les dérivées de chaque type de couche sont encore écrites à la main par ses auteurs.
— **2007.** Theano, développée à l'Université de Montréal dans le laboratoire de Yoshua Bengio. C'est la première bibliothèque largement utilisée qui réunit les deux progrès : elle calcule les dérivées automatiquement, et elle exécute les calculs sur GPU.
— **2013.** Caffe, à Berkeley, conçue pour les réseaux qui traitent des images. Elle se répand vite après le succès d'AlexNet.
— **2015.** Google publie TensorFlow en code ouvert (*open source*). La même année paraît Keras, qui permet de décrire un réseau en quelques lignes.
— **2016.** Facebook publie PyTorch. On y écrit un réseau comme un programme Python ordinaire. Elle devient en quelques années l'outil le plus utilisé en recherche.

Un réseau en quelques lignes

Voici à quoi ressemble aujourd'hui le réseau des chiffres du chapitre « Une couche cachée », écrit en **Python** avec la bibliothèque PyTorch. Python est le langage de programmation le plus utilisé en apprentissage automatique. Il est simple à lire et à écrire, et des bibliothèques comme PyTorch s'y chargent des calculs lourds, programmés dans des langages plus rapides et exécutés sur les processeurs graphiques. Plusieurs de ses traits viennent d'ailleurs de Lisp, le langage de l'IA symbolique, comme le montre *L'héritage invisible* au Module 1. Il n'est pas nécessaire de comprendre le détail du code. Il suffit de constater sa longueur.

```
reseau = nn.Sequential(
    nn.Linear(784, 30),    # 784 entrées vers 30 neurones cachés
    nn.ReLU(),             # la fonction d'activation
    nn.Linear(30, 10),     # 30 neurones cachés vers 10 sorties
)

sorties = reseau(images)                     # la propagation avant
erreur = cross_entropy(sorties, etiquettes)  # l'écart avec les bonnes réponses
erreur.backward()                            # la rétropropagation, faite par la bibliothèque
optimiseur.step()                            # la correction de tous les poids
```

La ligne `erreur.backward()` remplace les semaines de calcul à la main. La conséquence est importante pour la suite. Essayer une nouvelle forme de réseau ne demande plus que quelques heures. Les chercheurs ont donc pu en essayer beaucoup, et c'est ainsi que se sont répandues les architectures des chapitres suivants.

Un jeu de construction

L'exemple précédent assemble trois blocs : une couche, une fonction d'activation, une autre couche. Rien n'oblige à s'en tenir là. On peut empiler d'autres couches, en ajouter de types différents, faire passer les données par deux chemins puis les réunir, ou brancher deux réseaux l'un à la suite de l'autre. Quel que soit l'assemblage, la différentiation automatique calcule comment l'erreur dépend de chaque poids, et le tout s'entraîne d'un seul coup, par la même rétropropagation.

C'est l'une des grandes forces des réseaux de neurones. Ils se composent comme les pièces d'un jeu de construction, et chaque nouvel assemblage s'entraîne sans qu'il faille inventer une nouvelle méthode. En 2018, Yann Le Cun a proposé de parler de **programmation différentiable** (*differentiable programming*) : on écrit un programme fait de blocs ajustables, et ce sont les données qui en règlent les paramètres.



Quelques sortes de briques, toujours les mêmes, et des assemblages sans fin : c'est l'image qu'on donne souvent des réseaux de neurones (photo : Alan Chia, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0).

Les chapitres suivants présentent les assemblages qui ont le plus compté. Le premier, présenté dans « Voir : les réseaux convolutifs », est conçu pour les images.

Voir : les réseaux convolutifs

Le réseau des chiffres du chapitre « Une couche cachée » reçoit les 784 pixels d'une image comme une simple liste de nombres. Il ne sait pas que ces pixels forment une grille, ni que deux pixels voisins sont liés. Ce chapitre présente une forme de réseau qui tient compte de la disposition des pixels, le **réseau convolutif**.


Ce réseau est fait des mêmes briques que le perceptron multicouche : des neurones, des poids, la même rétropropagation. Seule change son architecture, c'est-à-dire la façon dont ses neurones sont reliés. Chaque neurone n'y regarde qu'un petit voisinage de l'image, et les mêmes poids servent partout. Ce choix traduit une hypothèse sur les données : dans une image, ce qui compte est d'abord local, et une même forme peut apparaître n'importe où. Une hypothèse de ce genre, inscrite dans l'architecture avant tout apprentissage, s'appelle un **biais inductif** (*inductive bias*). Comme le biais du Module 2, il restreint ce que le réseau peut apprendre. S'il est juste, il lui permet d'apprendre avec beaucoup moins d'exemples.

Ce qu'un réseau ordinaire ignore dans une image

Un réseau dont chaque neurone est relié à toutes les entrées pose trois problèmes quand ces entrées sont les pixels d'une image.

Il ignore le voisinage. Supposons qu'on mélange les pixels de toutes les images, toujours de la même façon. Pour nous, les chiffres deviennent illisibles. Pour ce réseau, rien ne change : il apprend aussi bien qu'avant. Il n'utilise donc pas le fait que des pixels voisins forment ensemble un trait ou une courbe.

Il ne reconnaît pas un motif déplacé. Si un chiffre est décalé de quelques pixels, il active d'autres entrées, reliées à d'autres poids. Pour le réseau, c'est une image nouvelle. Il doit apprendre séparément le même chiffre à chaque position.



Le même chiffre à deux positions : une fois mises à plat, les deux images n'ont presque aucun pixel allumé en commun.

Il a trop de poids. Une photo en couleur de 1 000 pixels sur 1 000 compte trois millions de valeurs. Avec une couche cachée de 1 000 neurones, il faudrait trois milliards de poids pour cette seule couche.

Le filtre

La solution repose sur un petit élément, le **filtre** (*filter* ou *kernel*). Un filtre est un carré de poids, par exemple de 3 sur 3. On le pose sur un coin de l'image, où il recouvre neuf pixels. Il calcule la somme de ces neuf pixels, chacun multiplié par le poids qui le recouvre. C'est le calcul d'un neurone, limité à neuf entrées.

On fait ensuite glisser le filtre d'un pixel, et on recommence, jusqu'à avoir parcouru toute l'image. Chaque position donne un nombre. Ensemble, ces nombres forment une nouvelle image, presque de la même taille que la première. Cette opération s'appelle une **convolution**.

La nouvelle image indique où se trouve le motif que le filtre détecte. Un filtre dont la colonne du centre a des poids positifs et les colonnes voisines des poids négatifs donne une somme élevée là où l'image contient un trait vertical, et une somme faible ou négative ailleurs.

Pour aller plus loin : le calcul à une position
Prenons le filtre des traits verticaux, et une zone de l'image où passe un trait vertical. Les pixels du trait valent 1, les autres 0.

Filtre			Pixels		
-1	2	-1	0	1	0
-1	2	-1	0	1	0
-1	2	-1	0	1	0

La somme vaut $2 + 2 + 2 = 6$, la valeur la plus élevée possible pour ce filtre. Si la même zone contient un trait horizontal, les pixels de la rangée du milieu valent

1. La somme vaut alors $-1 + 2 - 1 = 0$, et le filtre ne détecte rien.

Un filtre à manipuler

Dans l'applet ci-dessous, l'image d'un chiffre est à gauche, le filtre au centre, et le résultat de la convolution à droite. Plus une case du résultat est foncée, plus le motif du filtre est présent à cet endroit. Les sommes négatives sont ramenées à zéro.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Voir : les réseaux convolutifs » du site du cours.

1. Choisissez le chiffre 7, puis comparez les filtres « traits verticaux », « traits horizontaux » et « obliques / ». Chacun fait ressortir une partie différente du chiffre.
2. Passez la souris sur l'image. Le carré rouge montre les neuf pixels recouverts par le filtre, et la somme obtenue s'affiche sous le filtre.
3. Déplacez le chiffre avec les flèches. Le résultat se déplace avec lui, sans changer de forme.
4. Modifiez vous-même les neuf poids du filtre, et observez l'effet.

Ce que la convolution apporte

Le filtre répond aux trois problèmes de départ.

— **Le voisinage.** Le filtre ne regarde que neuf pixels voisins à la fois. Il est fait pour détecter des motifs locaux.
— **Le déplacement.** Le même filtre parcourt toute l'image. Un trait vertical est détecté de la même façon en haut à gauche et en bas à droite, comme le montrait la troisième manipulation.
— **Le nombre de poids.** Un filtre de 3 sur 3 a neuf poids, que l'image compte 784 pixels ou trois millions. Les mêmes poids servent à toutes les positions. On parle de **partage des poids** (*weight sharing*).

Du filtre au réseau

Un réseau convolutif est fait de plusieurs éléments, répétés.


Une **couche convolutive** (*convolutional layer*) contient plusieurs filtres, par exemple 32. Chacun détecte un motif différent et produit sa propre image de résultat. La couche transforme donc une image en 32 images.

Une étape de **réduction** (*pooling* en anglais) diminue ensuite la taille de ces images. La méthode la plus courante découpe l'image en carrés de 2 sur 2 et ne garde que la valeur la plus élevée de chaque

carré. L'image devient deux fois plus petite dans chaque direction. On conserve l'information « ce motif est présent dans cette zone », et on perd sa position exacte.

On répète ces deux étapes plusieurs fois. Les filtres de la deuxième couche ne s'appliquent plus aux pixels, mais aux résultats de la première. Ils combinent donc des traits en formes. Ceux de la troisième combinent des formes en parties d'objets. C'est la hiérarchie de caractéristiques du chapitre « L'apprentissage profond », obtenue ici par construction.

À la fin, les dernières images sont petites et nombreuses. On les donne à un réseau ordinaire, à quelques couches, qui produit la réponse.



L'architecture d'un réseau convolutif : convolutions et réductions en alternance, puis un réseau ordinaire.

Il reste un point essentiel. Dans l'applet, les filtres étaient choisis à la main. Dans un réseau convolutif, personne ne les choisit. Les poids des filtres sont tirés au hasard au départ, puis réglés par rétropropagation, comme tous les autres poids. Le réseau trouve lui-même les motifs utiles pour sa tâche. Entraîné sur des visages, il produit des filtres adaptés aux visages. Entraîné sur des radiographies, il en produit d'autres.

Yann Le Cun et les chèques

L'idée du filtre qui glisse sur l'image vient de la neurophysiologie. En 1979, le chercheur japonais Kunihiko Fukushima s'inspire des travaux de Hubel et Wiesel sur le cortex visuel, décrits dans l'encadré du chapitre précédent. Il propose le **Neocognitron**, un réseau qui alterne déjà des couches de filtres et des couches de réduction. Ses filtres ne sont pas réglés par rétropropagation, qui n'est pas encore connue.

En 1988, le chercheur français Yann Le Cun entre aux Bell Labs, le laboratoire de recherche de l'entreprise de télécommunications AT&T, dans le New Jersey. Il y réunit les deux idées : un réseau

convolutif, dont tous les filtres sont appris par rétropropagation. En 1989, ce réseau lit les codes postaux manuscrits des lettres du service postal américain.



Yann Le Cun en 2018 (*photo : Jérémy Barande, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0*).

La vidéo ci-dessous, publiée par Le Cun lui-même, montre ce réseau en 1989, lisant en direct des chiffres écrits à la main.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=FwFduRA_L6Q

Le travail se poursuit pendant une dizaine d'années, avec Léon Bottou, Yoshua Bengio et Patrick Haffner. Il aboutit en 1998 à **LeNet-5**, un réseau à sept couches, et à un système de lecture automatique des chèques. Vers la fin des années 1990, selon Le Cun, ce système lit entre 10 et 20 % des chèques déposés aux États-Unis. C'est l'une des premières applications commerciales à grande échelle d'un réseau de neurones.

Pour entraîner et comparer ces réseaux, l'équipe constitue une base de chiffres manuscrits, **MNIST** : 60 000 images d'entraînement et 10 000 images de test, de 28 pixels sur 28. C'est l'origine des chiffres qui servent d'exemple tout au long de ce module. MNIST est devenue la base d'essai (*benchmark*) la plus utilisée de l'apprentissage automatique (*machine learning*).



Des chiffres de la base MNIST, une ligne par chiffre (*image : Josef Steppan, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0*).

Malgré ces succès, les réseaux convolutifs restent une méthode parmi d'autres pendant quinze ans. Ils fonctionnent sur de petites images de chiffres, mais les photos du monde réel demandent des réseaux plus grands, plus de données et plus de calcul. Il faut attendre que ces trois conditions, décrites dans « Pourquoi seulement en 2012 », soient réunies.

Après 2012

AlexNet est un réseau convolutif. Son architecture reprend celle de LeNet, avec trois différences : il est beaucoup plus grand, il utilise la ReLU, et il est entraîné sur GPU. Le Cun partage cette réussite avec Hinton et Bengio, les deux autres membres de l'école canadienne de l'apprentissage profond.

Les réseaux convolutifs deviennent ensuite plus profonds : 8 couches pour AlexNet en 2012, 22 pour GoogLeNet en 2014, 152 pour ResNet en 2015. Ce dernier introduit des **raccourcis** (*skip connections*)

qui laissent l'information sauter certaines couches, ce qui limite l'évanouissement du gradient et permet d'entraîner des réseaux très profonds.

Nommer ce que contient une image ne suffit pas toujours. Une voiture qui doit freiner devant un piéton doit aussi savoir où il se trouve. Deux tâches prolongent donc la classification. La **détection d'objets** (*object detection*) entoure chaque objet d'un rectangle et lui donne une étiquette. En 2015, le réseau YOLO (*You Only Look Once*, « on ne regarde qu'une fois ») le fait en une seule passe, assez vite pour traiter une vidéo en temps réel. La **segmentation** (*image segmentation*) va plus loin : elle classe chaque pixel, ce qui dessine le contour exact de chaque objet. La même année, le réseau U-Net, conçu pour des images de microscopie, devient la référence en imagerie médicale, par exemple pour délimiter une tumeur. On le retrouvera au Module 4 : il sert de squelette aux premiers générateurs d'images par diffusion.



Classer, détecter, segmenter. Les étiquettes, les rectangles et les silhouettes ont été produits par deux réseaux préentraînés : un classifieur entraîné sur ImageNet, qui ne donne qu'une réponse pour toute l'image, et Mask R-CNN, qui détecte et segmente chaque objet (photo de Gabriel Santiago, Unsplash, CC0).

Les réseaux convolutifs servent aussi à bien d'autres tâches :

— **analyser des images médicales**, comme des radiographies ou des images de la rétine ;
— **reconnaître des visages** (*face recognition*), un usage qui pose des questions de surveillance et de vie privée, traitées au Module 5 ;
— **traiter des sons**, en les transformant d'abord en images de leurs fréquences.

Réutiliser un réseau : l'apprentissage par transfert


Entraîner un grand réseau convolutif demande des millions d'images étiquetées et des jours de calcul sur des GPU. Peu d'équipes disposent de ces moyens, et pour beaucoup de tâches, il n'existe que quelques milliers d'exemples. Un dermatologue ne dispose pas d'un ImageNet de grains de beauté.

Une observation change la situation. Les premières couches d'un réseau entraîné sur ImageNet ont appris à détecter des traits, des textures et des formes simples. Ces caractéristiques ne sont pas propres aux chiens, aux voitures ou aux autres catégories d'ImageNet. Elles servent pour presque

n'importe quelle image. Seules les dernières couches sont spécialisées dans les mille catégories du concours.

D'où la méthode de l'**apprentissage par transfert** (*transfer learning*) :

1. on part d'un réseau déjà entraîné sur un grand jeu de données, un réseau dit **pré-entraîné** (*pre-trained*) ;
2. on remplace ses dernières couches par de nouvelles, adaptées à la tâche visée ;
3. on entraîne le réseau sur les exemples de cette tâche, peu nombreux. On règle surtout les nouvelles couches, et on modifie peu, ou pas du tout, les premières. On parle d'**ajustement** (*fine-tuning*).



L'apprentissage par transfert : on garde les premières couches d'un réseau pré-entraîné, et on remplace la dernière.

Un exemple a marqué les esprits. En 2017, une équipe de l'Université Stanford part d'un réseau pré-entraîné sur ImageNet et l'ajuste sur environ 130 000 images de lésions de la peau. Sur les cas testés, le réseau distingue les mélanomes des lésions bénignes aussi bien que des dermatologues. Le réseau n'avait jamais vu de lésion de la peau avant cet ajustement, mais il savait déjà voir.

L'apprentissage par transfert est devenu la manière normale d'utiliser l'apprentissage profond. C'est aussi l'idée qui fonde les grands modèles de langage du Module 4 : un modèle est d'abord pré-entraîné sur une immense quantité de texte, puis ajusté pour une tâche ou pour la conversation. Le *P* de GPT signifie d'ailleurs *pre-trained*.

La leçon de la convolution

Ce chapitre nuance la leçon amère de Sutton. La convolution est une connaissance humaine, inscrite dans la forme du réseau : dans une image, ce qui compte est d'abord local, et un même motif peut apparaître n'importe où. Le réseau convolutif doit une grande partie de son efficacité à cette connaissance.

Mais c'est une connaissance très générale. Elle porte sur la structure des images en général, et non sur les chats, les chiffres ou les visages. Le contenu des filtres reste entièrement appris. C'est le type de savoir humain qui a survécu à l'apprentissage profond : non pas des règles sur le monde, mais des hypothèses sur la forme des données.

Le chapitre suivant applique la même démarche à un autre type de données. Une image a une taille fixe, et tous ses pixels sont disponibles en même temps. Une phrase ou un enregistrement sonore ont une longueur variable, et l'ordre de leurs éléments compte. Le chapitre « Lire une séquence : les réseaux récurrents » présente les réseaux conçus pour ces données.

Lire une séquence : les réseaux récurrents

Une image a une taille fixe, et tous ses pixels sont disponibles en même temps. Beaucoup de données n'ont pas cette forme. Une phrase, un enregistrement de parole, un morceau de musique ou le tracé d'un stylo sur une tablette arrivent élément par élément. Leur longueur varie, et l'ordre de leurs éléments compte. On appelle ces données des **séquences**. Ce chapitre présente les réseaux conçus pour les traiter, les **réseaux récurrents** (*recurrent neural networks*, RNN).

Comme le réseau convolutif, le réseau récurrent est fait des mêmes briques que le perceptron multicouche. Il en diffère par son architecture : ses neurones forment une boucle, et les mêmes poids servent à chaque élément de la séquence. Son biais inductif est qu'une séquence se lit dans l'ordre, un élément après l'autre, et qu'une même règle s'applique à chaque pas.

Le problème des séquences

Un réseau ordinaire a un nombre fixe d'entrées. Pour lui donner une séquence, on peut essayer deux solutions simples.

Tout donner d'un coup. On réserve une entrée par élément de la séquence. Mais la longueur varie : une phrase compte trois mots, la suivante quarante. Et si l'on se contente de compter les mots présents, sans tenir compte de leur place, « le chien mord l'homme » et « l'homme mord le chien » deviennent identiques.

Regarder une fenêtre. On ne donne au réseau que les derniers éléments, par exemple les cinq derniers mots. La taille est fixe et l'ordre est conservé. Mais tout ce qui précède la fenêtre est oublié. Dans « Le livre que tu m'as prêté la semaine dernière était… », il faut se souvenir de « livre » pour bien accorder la suite.

Il faut donc un réseau capable de lire une séquence de n'importe quelle longueur, dans l'ordre, en gardant une trace de ce qu'il a déjà lu.


Pour traiter des mots, il faut d'abord les convertir en nombres. Le chapitre « Des mots aux nombres » du Module 4 expliquera comment. Les exemples de ce chapitre portent sur des suites de bits, qui sont déjà des nombres.

Une boucle : la mémoire

Un réseau récurrent lit la séquence un élément à la fois. À chaque étape, il reçoit deux choses : l'élément courant, et son propre **état** (*hidden state*) à l'étape précédente. Il calcule à partir d'elles un

nouvel état, qu'il se transmet à l'étape suivante. Cet état est une liste de nombres qui résume ce que le réseau a lu jusque-là. C'est sa mémoire.

On représente souvent ce réseau avec une boucle, l'état sortant de la cellule pour y revenir. Pour comprendre son fonctionnement, il est plus simple de le **dérouler** (*unroll*) : on dessine une copie de la cellule par étape, chacune passant son état à la suivante.



Un réseau récurrent, avec sa boucle, puis déroulé sur cinq étapes.

Toutes les copies sont la même cellule, avec les mêmes poids. Le réseau applique le même calcul à chaque étape, quelle que soit la longueur de la séquence. C'est le partage des poids des réseaux convolutifs, appliqué dans le temps plutôt que dans l'espace : le filtre glissait sur l'image, la cellule glisse sur la séquence.

Un réseau récurrent à manipuler

Voici une tâche qui demande de la mémoire. On reçoit une suite de bits, comme 1 0 1 1 0, et il faut dire si elle contient un nombre **pair** ou **impair** de 1. Cette question s'appelle la **parité**. Un réseau ordinaire avec une fenêtre ne peut pas y répondre : un seul 1 hors de la fenêtre change la réponse.

Un réseau récurrent la résout avec un état très simple, qui répond à la question « le nombre de 1 lus jusqu'ici est-il impair ? ». À chaque nouveau bit, l'état change si le bit vaut 1, et reste le même s'il vaut 0. C'est exactement le XOR de l'état et du nouveau bit. La cellule de ce réseau est donc le petit réseau du XOR du chapitre « Une couche cachée », avec les mêmes poids, appliqué à chaque étape.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Lire une séquence : les réseaux récurrents » du site du cours.

1. Avancez d'un pas à la fois et suivez l'état. Il passe près de 1 (en rouge) quand le nombre de 1 lus jusque-là est impair, et revient près de 0 (en bleu) quand il est pair.
2. Passez la souris sur une cellule pour voir le calcul de ses trois neurones.


3. Lisez toute la suite, puis cliquez sur le premier bit pour le changer. La réponse finale change aussi : l'information du premier bit a traversé toutes les étapes.

Dans cette applet, les poids sont choisis à la main. Un vrai réseau récurrent les apprend, et son état compte des dizaines ou des centaines de nombres, qui ne correspondent à aucune question aussi lisible que « impair jusqu'ici ? ».

Entraîner un réseau récurrent, et ce qu'il oublie

Un réseau récurrent s'entraîne par rétropropagation, sur sa version déroulée. L'erreur, mesurée à la fin de la séquence, remonte les étapes une à une jusqu'à la première. On parle de **rétropropagation à travers le temps** (*backpropagation through time*).

Une séquence de 100 éléments donne un réseau déroulé de 100 étapes, donc un réseau très profond. On retrouve alors l'évanouissement du gradient : l'erreur s'affaiblit à chaque étape qu'elle remonte. Les premiers éléments de la séquence ont de moins en moins d'influence sur l'apprentissage, et le réseau peine à apprendre les liens entre des éléments éloignés.



Dans un réseau récurrent simple, l'influence d'un élément sur l'apprentissage diminue avec sa distance à la fin de la séquence.

Le langage contient beaucoup de liens de ce type. Dans « Les clés que j'avais posées hier soir sur la table près de la fenêtre **sont** introuvables », le verbe s'accorde avec « clés », placé une douzaine de mots plus tôt. Un réseau récurrent simple se souvient bien des derniers mots, et mal des premiers.


Le LSTM : une mémoire à portes

En 1997, Sepp Hochreiter et Jürgen Schmidhuber, à Munich, proposent une cellule récurrente conçue pour ne pas oublier : la **mémoire à long et court terme**, ou **LSTM** (*long short-term memory*).

La cellule LSTM contient une **mémoire** (*cell state*) séparée de son état, une liste de nombres qui passe d'une étape à la suivante presque sans transformation. À chaque étape, trois **portes** (*gates*) décident de ce qui arrive à cette mémoire :

— la **porte d'oubli** (*forget gate*) décide ce qu'il faut effacer ;
— la **porte d'entrée** (*input gate*) décide ce qu'il faut y écrire à partir de l'élément courant ;
— la **porte de sortie** (*output gate*) décide ce qu'il faut en lire pour produire l'état.

Chaque porte est un petit groupe de neurones, dont la sortie, entre 0 et 1, agit comme un robinet : 0 bloque l'information, 1 la laisse passer. Les portes ont leurs propres poids, appris par rétropropagation comme les autres. Le réseau apprend donc lui-même quand retenir et quand oublier. Dans la phrase des clés, il peut apprendre à écrire « sujet au pluriel » dans sa mémoire en lisant « Les clés », à le garder pendant les mots suivants, puis à le lire au moment du verbe.



Une cellule LSTM, simplifiée : une mémoire qui traverse la cellule, et trois portes qui décident ce qu'on y efface, écrit et lit.

Comme la mémoire passe d'une étape à l'autre sans être recalculée, l'erreur peut aussi la remonter sans s'affaiblir autant. Un LSTM apprend des liens sur des centaines d'étapes, là où un réseau récurrent simple se limite à une dizaine.

Des réseaux avec une mémoire externe
En 2014, Alex Graves et ses collègues de DeepMind vont plus loin. Ils donnent à un réseau récurrent une **mémoire externe**, une sorte de tableau où il peut écrire et lire à n'importe quelle case. Ils l'appellent **machine de Turing neuronale** (*neural Turing machine*), en référence au ruban de la machine de Turing du Module 1. Le réseau apprend ainsi, à partir d'exemples, de petits algorithmes comme copier ou trier une liste. L'idée est restée un sujet de recherche, mais le mécanisme qui choisit où lire dans la mémoire annonce celui du chapitre suivant.


Ce que les réseaux récurrents ont permis

Entre 2009 et 2017, les réseaux récurrents, et surtout les LSTM, deviennent la méthode de référence pour les séquences.

L'écriture manuscrite. En 2009, un LSTM conçu par Alex Graves remporte des concours de reconnaissance d'écriture manuscrite (*handwriting recognition*). Il lit l'écriture comme une séquence, sans découper les mots en lettres à l'avance. Le fil des chiffres manuscrits de ce module se prolonge ainsi des chiffres isolés à l'écriture courante.

La parole. Un enregistrement de parole est une séquence de sons. En 2015, Google adopte les LSTM pour la reconnaissance vocale (*speech recognition*) de ses téléphones, et son taux d'erreur baisse nettement.

La traduction. En 2014, Ilya Sutskever, Oriol Vinyals et Quoc Le, chez Google, proposent l'architecture **encodeur-décodeur** (*encoder-decoder*) pour la traduction. Un premier réseau récurrent, l'encodeur, lit la phrase à traduire et la résume dans son état final. Un second réseau récurrent, le décodeur, part de cet état et écrit la traduction mot par mot. On retrouve l'assemblage de l'autoencodeur : deux réseaux branchés l'un à la suite de l'autre et entraînés ensemble, avec une représentation compacte au milieu. En novembre 2016, Google Traduction adopte cette méthode. Selon le *New York Times*, le gain obtenu d'un seul coup équivaut à peu près à tous les progrès accumulés par l'ancien système depuis son lancement, une dizaine d'années plus tôt.



L'architecture encodeur-décodeur : un réseau lit la phrase, un autre écrit la traduction à partir de son résumé.

Les limites

Les réseaux récurrents ont trois limites, qui motivent le chapitre suivant.

Le goulot (*bottleneck*). Dans l'encodeur-décodeur, toute la phrase d'origine est résumée en un seul état, de taille fixe, qu'elle compte cinq mots ou cinquante. Plus la phrase est longue, plus la traduction se dégrade.

La lenteur. Un réseau récurrent ne peut calculer l'étape 10 qu'après l'étape 9. Le calcul est séquentiel par nature, et ne profite donc pas des milliers de cœurs d'un GPU, qui exigent des calculs simultanés. Cette limite devient décisive quand on veut entraîner sur des milliards de mots.

La mémoire lointaine. Le LSTM a repoussé la limite de l'oubli, sans la supprimer.

En 2014, à Montréal, Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho et Yoshua Bengio s'attaquent au premier problème. Ils permettent au décodeur, à chaque mot qu'il écrit, de regarder directement tous les mots de la phrase d'origine, et de choisir ceux qui comptent à ce moment. Ce mécanisme s'appelle l'**attention**. Trois ans plus tard, une équipe de Google montre qu'on peut garder l'attention et supprimer la récurrence. Le chapitre suivant, « L'attention et le Transformer », présente ce résultat.

L'attention et le Transformer

Le chapitre « Lire une séquence » s'est terminé sur trois limites des réseaux récurrents (*recurrent neural networks*, RNN) : toute une phrase passe par un seul état, le calcul avance une étape à la fois, et les éléments lointains s'oublient. Ce chapitre présente le mécanisme qui a levé ces limites, l'**attention**, puis l'architecture construite autour de lui, le **Transformer**. Il traite le Transformer comme une architecture, au même titre que les réseaux convolutifs ou récurrents. Ce qu'il permet de faire avec le langage est le sujet du Module 4.

Le Transformer est lui aussi fait des mêmes briques. Son biais inductif est le plus faible des trois : chaque élément peut consulter tous les autres, quelle que soit leur distance, et l'architecture ne suppose presque rien sur l'ordre ou le voisinage. Le Transformer doit donc presque tout apprendre des données, ce qui demande d'énormes quantités d'exemples, mais il s'adapte ainsi à presque tout : le texte, les images, le son, et même les protéines. On retrouve la leçon amère de Richard Sutton : moins on impose d'hypothèses, plus on dépend des données et du calcul, et plus la méthode est générale.

L'attention dans la traduction


Revenons à l'encodeur-décodeur. Le décodeur écrit la traduction à partir d'un seul état, qui résume toute la phrase d'origine. En 2014, Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho et Yoshua Bengio, à Montréal, gardent l'état de l'encodeur après **chaque** mot, et non seulement le dernier. Le décodeur peut alors consulter toute la phrase d'origine à chaque mot qu'il écrit.

Pour chaque mot à écrire, le décodeur procède en trois temps :

1. il compare ce qu'il cherche à chacun des mots de la phrase d'origine, ce qui donne un score par mot ;
2. il transforme ces scores en **poids**, positifs et de total égal à 1 ;
3. il fait un mélange des mots d'origine selon ces poids, et s'en sert pour choisir le mot à écrire.

Les poids indiquent où le décodeur « regarde » au moment d'écrire chaque mot. C'est pourquoi on parle d'**attention**.

L'article de 2014 montre un exemple de traduction de l'anglais vers le français. « The European Economic Area » devient « la zone économique européenne ». L'ordre des mots s'inverse : « European » vient avant « Economic » en anglais, « européenne » vient après « économique » en français. Les poids de l'attention suivent cette inversion. En écrivant « économique », le décodeur regarde surtout « Economic ». En écrivant « européenne », il regarde surtout « European ».



Les poids de l'attention pour la traduction de « the European Economic Area ». Les valeurs sont redessinées d'après l'exemple de Bahdanau, Cho et Bengio (2014).

Personne n'a indiqué au réseau quel mot correspond à quel mot. Ces correspondances sont apprises, comme tous les poids, par rétropropagation.


Une recherche floue

L'attention est une forme de recherche. Dans une recherche ordinaire, par exemple dans un dictionnaire, on cherche un mot, on le compare aux entrées, et on récupère la définition de l'entrée qui correspond exactement. Le Module 1 décrivait de la même façon la recherche d'un fait dans la base de faits d'un système expert.

L'attention procède de la même façon, avec une différence : elle ne choisit pas une seule entrée. Elle compare la question à toutes les entrées, et récupère un peu de chacune, en proportion de leur ressemblance avec la question. C'est une recherche floue.

On donne un nom à chacun des trois éléments :

— la **requête** (*query*) est ce que l'on cherche ;
— les **clés** (*keys*) sont ce à quoi on compare la requête, une par entrée ;
— les **valeurs** (*values*) sont ce que l'on récupère, une par entrée.



Une recherche exacte ne retient qu'une entrée. L'attention les retient toutes, chacune selon sa ressemblance avec la requête, et répond même quand aucune entrée ne correspond exactement.

Dans un réseau, les requêtes, les clés et les valeurs sont des listes de nombres calculées par des neurones. Leurs poids sont appris. Le réseau apprend donc à la fois quoi chercher, comment se décrire pour être trouvé, et quoi transmettre.

Pour aller plus loin : le calcul sur un petit exemple
Prenons une requête et trois entrées, chacune décrite par deux nombres.

	Clé	Valeur
Entrée A	$(1, 0)$	10
Entrée B	$(0, 1)$	20
Entrée C	$(1, 1)$	30

La requête est $(2, 0)$. On la compare à chaque clé en multipliant les nombres deux à deux et en additionnant : 2 pour A, 0 pour B, 2 pour C. On transforme ensuite ces scores en poids qui totalisent 1, en favorisant les scores élevés. On obtient environ 0,47 pour A, 0,06 pour B et 0,47 pour C. Le résultat est le mélange des valeurs selon ces poids : $0{,}47 \times 10 + 0{,}06 \times 20 + 0{,}47 \times 30$, soit environ 20. La requête a surtout récupéré les valeurs de A et de C, dont les clés lui ressemblent.

L'auto-attention

Dans la traduction, le décodeur porte son attention sur la phrase d'origine. L'étape suivante consiste à appliquer l'attention à l'intérieur d'une même phrase. Chaque mot émet une requête, et va chercher l'information utile chez les autres mots de la phrase. On parle d'**auto-attention** (*self-attention*).

Prenons la phrase « Le chien n'est pas monté dans le camion parce qu'il était trop fatigué. » Le mot « il » peut désigner le chien ou le camion. Pour le comprendre, il faut aller chercher l'information dans « chien ». Si la phrase se termine par « trop haut », « il » désigne le camion. Le sens d'un mot dépend de son contexte, et l'auto-attention calcule ce lien.

Après une couche d'auto-attention, chaque mot n'est plus représenté seul. Sa représentation contient une part de l'information des mots qu'il a regardés. Le « il » de la première phrase porte maintenant une part de « chien ».

Une attention à manipuler

Dans l'applet ci-dessous, cliquez sur un mot pour voir où il porte son attention. Les arcs le relient aux autres mots, d'autant plus épais que le poids est grand, et les poids s'affichent sous chaque mot. Ces poids ont été choisis pour l'exemple. Dans un vrai Transformer, ils sont calculés par le réseau, et ils sont en général moins nets.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « L'attention et le Transformer » du site du cours.

1. Le mot « il » est choisi. Observez où il porte son attention.
2. Remplacez la fin de la phrase par « … trop haut. » L'attention de « il » se déplace vers « camion ».
3. Cliquez sur « fatigué », puis sur « haut » dans la seconde phrase. Chacun regarde le nom qu'il qualifie.
4. Cliquez sur « monté ». Il regarde surtout « chien » et « camion », son sujet et son complément.

Le Transformer


En 2017, huit chercheurs de Google, dont Ashish Vaswani, publient un article intitulé « Attention Is All You Need » (« L'attention suffit »). L'idée tient dans le titre. On supprime la récurrence et on ne garde que l'attention. L'architecture qui en résulte s'appelle le **Transformer**.

Un Transformer est fait de **blocs** identiques, empilés. Chaque bloc contient deux étapes :

1. une couche d'**auto-attention**, où chaque mot va chercher l'information utile chez les autres mots ;

2. un petit réseau ordinaire, appliqué à chaque mot séparément, qui transforme l'information recueillie.

Le texte traverse les blocs l'un après l'autre. À chaque bloc, la représentation de chaque mot s'enrichit de son contexte. L'article de 2017 empile six blocs. Les grands modèles actuels en empilent une centaine.



Le Transformer : chaque bloc combine l'auto-attention et un petit réseau ; on empile les blocs.

Deux précisions complètent ce schéma.

Plusieurs têtes. Chaque couche d'auto-attention contient plusieurs mécanismes d'attention en parallèle, appelés **têtes** (*attention heads*), par exemple huit. Chacune a ses propres requêtes, clés et valeurs, et peut apprendre un type de lien différent : une tête relie un verbe à son sujet, une autre un pronom au nom qu'il désigne, une autre un mot à son voisin.

La position. Un réseau récurrent connaissait l'ordre des mots, puisqu'il les lisait un à un. L'auto-attention, elle, traite tous les mots en même temps et ne connaît pas leur ordre. Pour elle, « le chien mord l'homme » et « l'homme mord le chien » seraient identiques. On ajoute donc à chaque mot, à l'entrée du réseau, une indication de sa position dans la phrase (*positional encoding*).

On retrouve aussi dans le Transformer les raccourcis de ResNet, qui laissent l'information sauter une étape et facilitent l'entraînement d'une pile très profonde.


Le schéma de l'article de 2017 rassemble toutes ces pièces. Il a deux colonnes, parce que le Transformer a d'abord été conçu pour la traduction.

— À gauche, l'**encodeur** lit la phrase d'origine. Chacun de ses blocs contient l'auto-attention à plusieurs têtes, puis le petit réseau ordinaire, appelé ici « réseau à propagation avant »

(*feed-forward*). Chaque étape est suivie de « ajouter et normaliser » (*add & norm*) : on ajoute à sa sortie l'entrée qui a pris le raccourci, puis on ramène les nombres à une échelle stable.

— À droite, le **décodeur** écrit la traduction, un mot à la fois. Son auto-attention est **masquée** : chaque mot ne voit que les mots déjà écrits, pas ceux qu'il doit justement prédire. Vient ensuite l'**attention croisée** (*cross-attention*), où les mots de la traduction vont chercher l'information dans la phrase d'origine encodée. C'est la grille de traduction du début du chapitre.

— En haut, une dernière couche et un softmax donnent la probabilité de chaque mot suivant.



Le Transformer de 2017, d'après la figure de l'article « Attention Is All You Need ». Chaque colonne répète son bloc N fois (six dans l'article).

Les deux colonnes peuvent aussi servir séparément. Le Module 4 montre ce que chacune est devenue.

Pourquoi il a tout changé

Le Transformer règle les trois limites des réseaux récurrents, et en ajoute une.

Le parallélisme. Tous les mots d'un texte sont traités en même temps, et non l'un après l'autre. Les calculs de l'attention sont des multiplications répétées, le type de calcul pour lequel les GPU sont conçus. Un Transformer s'entraîne donc beaucoup plus vite qu'un réseau récurrent de même taille.

La distance. Dans un réseau récurrent, l'information du premier mot doit traverser toutes les étapes pour atteindre le centième. Dans un Transformer, le centième mot regarde directement le premier, en une seule étape. La mémoire lointaine n'est plus un problème de principe.


L'échelle. Ces deux propriétés permettent d'entraîner des réseaux beaucoup plus grands, sur beaucoup plus de texte. Les Transformers des années 2020 comptent des centaines de milliards de poids, entraînés sur une grande partie du texte disponible sur le Web. Ce changement d'échelle est celui que décrivait la leçon amère.

Un coût. Dans l'auto-attention, chaque mot regarde tous les autres. Pour un texte de 1 000 mots, cela fait un million de comparaisons. Pour 2 000 mots, quatre millions. Le calcul croît avec le carré de la longueur du texte. C'est pourquoi un Transformer ne peut traiter qu'un texte de longueur limitée à la fois, sa **fenêtre de contexte** (*context window*). Le Module 4 reviendra sur cette notion.

Au-delà du texte

Le Transformer a été conçu pour la traduction, mais rien dans son fonctionnement n'est propre au langage. Il suffit de découper les données en éléments, et de laisser chaque élément regarder les autres.

Les images. En 2020, une équipe de Google découpe une image en petits carrés de 16 pixels sur 16 et les traite comme les mots d'une phrase. Ce *Vision Transformer* n'a pas la connaissance inscrite dans un réseau convolutif : il ne sait pas d'avance que les pixels voisins sont liés, et doit l'apprendre. Avec peu d'images, il fait moins bien qu'un réseau convolutif. Avec des centaines de millions d'images, il fait mieux. C'est un nouvel exemple de la leçon amère, et une nuance à la leçon de la convolution : une connaissance inscrite dans le réseau aide quand les données sont rares, et peut gêner quand elles sont abondantes.



Le Vision Transformer découpe une image en carrés et les traite comme les mots d'une phrase.

La biologie. Une protéine est une chaîne d'acides aminés qui se replie dans l'espace, et sa forme détermine son rôle. Prédire cette forme à partir de la chaîne était un problème ouvert depuis cinquante ans. En 2020, le système **AlphaFold 2**, de DeepMind, le résout pour la plupart des protéines, avec un mécanisme d'attention au cœur de son architecture. Ce travail a valu à Demis Hassabis et John Jumper une moitié du prix Nobel de chimie 2024.

La parole, la musique, le code. Tous les types de séquences se prêtent à la même méthode.

Vers le Module 4

Dès 2018, deux usages du Transformer apparaissent. **BERT**, chez Google, lit un texte en entier pour en produire une représentation, utile par exemple aux moteurs de recherche. **GPT**, chez OpenAI, est entraîné à une tâche plus simple : prédire le mot suivant d'un texte. Agrandi de version en version, ce second type de modèle est à l'origine des grands modèles de langage, comme ChatGPT. Le Module 4 leur est consacré.

Pour voir le mécanisme en détail

La vidéo ci-dessous, de la série de 3Blue1Brown déjà présentée dans « Entraîner un réseau », explique l'attention pas à pas, avec ses requêtes, ses clés et ses valeurs. Elle est en anglais.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=eMlx5fFNoYc

Le chapitre suivant, « Apprendre à jouer : le renforcement profond », quitte les séquences. Il revient à l'apprentissage par renforcement (*reinforcement learning*) du Module 2 et montre ce qu'il devient avec les réseaux profonds.

Apprendre à jouer : le renforcement profond

Au Module 2, un agent apprenait à sortir d'une petite grille par essais et erreurs. Il remplissait une table, avec une valeur pour chaque case, et la récompense finale se propageait peu à peu vers les cases de départ. Ce chapitre montre ce qui se passe quand on remplace cette table par un réseau profond, et comment cette combinaison a permis à une machine de battre les meilleurs joueurs de go.


Les limites de la table

Rappelons le vocabulaire du Module 2. Un **agent** choisit des **actions**. Il reçoit parfois une **récompense** (*reward*), souvent longtemps après les actions qui l'ont produite. Il apprend la **valeur** de chaque situation, c'est-à-dire la récompense qu'il peut en espérer, et doit trouver un équilibre entre **explorer** de nouvelles actions et **exploiter** celles qu'il connaît.

La grille du Module 2 comptait une vingtaine de cases, et la table des valeurs tenait sur un écran. Les situations réelles sont beaucoup plus nombreuses. Une image d'un jeu vidéo peut prendre un nombre astronomique d'états différents. Au go, le nombre de positions possibles dépasse le nombre d'atomes de l'univers observable. On ne peut pas remplir une table de cette taille. Et même si on le pouvait, on ne reverrait presque jamais deux fois la même situation : la table n'apprendrait rien d'utile.

Remplacer la table par un réseau

La solution consiste à remplacer la table par un réseau de neurones. Le réseau reçoit la situation, par exemple l'image de l'écran, et estime la valeur de chaque action possible.



La table du Module 2 donne une valeur par situation ; un réseau estime la valeur de chaque action, pour n'importe quelle situation.

Le réseau apporte ce que la table ne pouvait pas offrir : la généralisation. Deux situations semblables reçoivent des valeurs semblables, même si l'une d'elles n'a jamais été rencontrée. L'agent peut donc profiter de son expérience dans des situations nouvelles.

L'idée n'est pas nouvelle. Au début des années 1990, Gerald Tesauro, chez IBM, crée **TD-Gammon**, un réseau de neurones qui apprend le backgammon en jouant contre lui-même, au cours d'environ un million et demi de parties. Il atteint presque le niveau des meilleurs joueurs du monde, et certains de ses choix modifient la façon dont les experts humains jouent certaines positions. Mais la méthode semble alors propre au backgammon, et elle est peu reprise pendant vingt ans.

Atari : jouer à partir des pixels

En 2013, la jeune entreprise londonienne DeepMind présente **DQN** (*deep Q-network*). En 2015, une version améliorée paraît dans la revue *Nature*. Le même réseau, un réseau convolutif, apprend à jouer à 49 jeux vidéo de la console Atari 2600. Il ne reçoit que les pixels de l'écran et le score. Personne ne lui explique les règles, ni le but du jeu. Sur une bonne partie de ces jeux, il atteint ou dépasse le niveau d'un joueur humain expérimenté.

L'exemple le plus connu est *Breakout*, où il faut détruire un mur de briques avec une balle. Après quelques centaines de parties, le réseau découvre une stratégie que ses concepteurs ne lui avaient pas indiquée : creuser un tunnel sur le côté du mur, pour envoyer la balle derrière, où elle détruit les briques toute seule.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=TmPfTpjtdgg

Le réseau échoue en revanche à *Montezuma's Revenge*, un jeu d'exploration où il faut traverser plusieurs salles avant d'obtenir le moindre point. En jouant au hasard, l'agent ne reçoit presque jamais

de récompense, et n'a donc rien à renforcer. Le compromis entre explorer et exploiter (*exploration-exploitation trade-off*), vu au Module 2, reste une difficulté centrale.


AlphaGo

Le go se joue sur un plateau de 19 lignes sur 19, le goban. Deux joueurs y posent tour à tour des pierres noires et blanches, et cherchent à entourer le plus grand territoire. Les règles sont simples, mais le jeu est d'une grande profondeur. En 2015, les meilleurs programmes n'atteignaient que le niveau d'un bon amateur.

La méthode de Deep Blue, présentée au Module 1, ne suffisait pas, pour deux raisons. À chaque tour, un joueur de go a environ 250 coups possibles, contre environ 35 aux échecs. L'arbre des coups (*game tree*) grandit donc beaucoup trop vite. Surtout, personne ne savait écrire une bonne fonction d'évaluation (*evaluation function*) pour une position de go. Les meilleurs joueurs eux-mêmes jugent une position à l'intuition, sans pouvoir l'expliquer en règles.

AlphaGo, de DeepMind, combine trois éléments :

— un **réseau de politique** (*policy network*), qui regarde la position et propose les coups prometteurs. Il évite d'explorer les 250 coups possibles ;
— un **réseau de valeur** (*value network*), qui regarde une position et estime qui va gagner. Il remplace la fonction d'évaluation que personne ne savait écrire ;
— une **recherche dans l'arbre des coups** (*tree search*), comme au Module 1, guidée par ces deux réseaux.




AlphaGo : le réseau de politique choisit les coups à explorer, le réseau de valeur évalue les positions atteintes.

C'est la rencontre des deux traditions de ce cours : la recherche du Module 1, et l'apprentissage

des Modules 2 et 3. AlphaGo montre aussi que l'assemblage ne se limite pas aux réseaux : on peut brancher des réseaux de neurones sur un algorithme classique, ici une recherche, et chacun fait ce qu'il fait le mieux. Les deux réseaux sont d'abord entraînés sur des parties de joueurs humains, en apprentissage supervisé (*supervised learning*) : le réseau de politique apprend à prédire le coup qu'un expert jouerait. Ils sont ensuite améliorés par renforcement, AlphaGo jouant des millions de parties contre lui-même.


En mars 2016, à Séoul, AlphaGo affronte Lee Sedol, l'un des meilleurs joueurs du monde, en cinq parties. Il gagne 4 à 1.

Au 37e coup de la deuxième partie, AlphaGo pose une pierre sur la cinquième ligne à partir du bord, un coup que les commentateurs prennent d'abord pour une erreur. Selon DeepMind, AlphaGo estimait lui-même qu'un joueur humain n'aurait joué ce coup qu'une fois sur dix mille. La suite de la partie montre qu'il était excellent.



Le coup 37 de la deuxième partie (positions relevées d'après les diagrammes de Wikimedia Commons).

Lee Sedol remporte la quatrième partie grâce à son 78e coup, au centre du goban, que les commentateurs ont qualifié de « coup divin ». AlphaGo ne l'avait pas envisagé, et il joue mal pendant plusieurs coups ensuite.



Le coup 78 de la quatrième partie (positions relevées d'après une image de Axd, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0).

Le documentaire *AlphaGo* (2017), mis en ligne gratuitement par DeepMind, raconte ce match. Il dure environ une heure et demie, en anglais.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=WXuK6gekU1Y

AlphaZero : sans parties humaines

En 2017, DeepMind présente **AlphaGo Zero**. Il ne voit aucune partie humaine. Il ne connaît que les règles du go, et apprend uniquement en jouant contre lui-même, en partant de coups joués au hasard. En trois jours, il joue près de cinq millions de parties contre lui-même, puis bat la version

qui avait vaincu Lee Sedol par 100 parties à 0. Les joueurs qui ont étudié ses parties y ont trouvé des ouvertures que les humains n'avaient jamais jouées en plusieurs siècles.

La même année, **AlphaZero** applique la même méthode, sans modification, aux échecs et au shogi, les échecs japonais. Après quelques heures d'entraînement pour chacun, il dépasse les meilleurs programmes de ces jeux.

Le contraste avec Deep Blue est instructif. La fonction d'évaluation de Deep Blue avait été réglée pendant des années avec l'aide de grands maîtres, et Deep Blue examinait environ 200 millions de positions par seconde. AlphaZero a appris seul sa fonction d'évaluation, et il examine environ 80 000 positions par seconde, plus de deux mille fois moins, parce que son réseau de politique lui indique où chercher. C'est l'illustration la plus nette de la leçon amère : une méthode générale, l'apprentissage par auto-jeu (*self-play*), dépasse le savoir humain inscrit à la main.

Une machine qui apprend en jouant contre elle-même

L'applet ci-dessous applique ce principe au morpion. La machine ne connaît que les règles. Elle tient une table : pour chaque position, une valeur entre -1 et $+1$, qui indique si cette position mène plutôt à la défaite ou à la victoire du joueur qui vient de jouer. À chaque partie d'entraînement contre elle-même, elle joue le coup qui mène à la meilleure valeur connue, sauf de temps en temps où elle essaie un coup au hasard. À la fin de la partie, elle rapproche la valeur de chaque position jouée du résultat obtenu.

Le morpion ne compte que quelques milliers de positions. Une table suffit donc, et il n'est pas nécessaire d'utiliser un réseau. Mais le principe de l'auto-jeu est celui d'AlphaZero.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Apprendre à jouer : le renforcement profond » du site du cours.

1. Avant tout entraînement, mesurez le niveau de la machine. Elle joue au hasard, et perd la plupart de ses parties contre un joueur parfait.
2. Entraînez-la par étapes, 100 parties, puis 1 000, puis plusieurs fois 10 000, et observez son niveau progresser. Le « joueur parfait » de l'applet calcule tous les coups possibles jusqu'à la fin de la partie, avec la méthode minimax du Module 1. Contre lui, le mieux possible est la partie nulle.
3. Jouez contre elle après chaque étape. Cochez « voir ce qu'elle pense de chacun de vos coups » pour voir les valeurs de sa table.

Quelques dizaines de milliers de parties suffisent pour qu'elle ne perde plus. Personne ne lui a montré de bon coup.

Au-delà des jeux, et les limites

Les jeux sont un terrain d'essai commode : les règles sont claires, la récompense est nette, et l'on peut jouer des millions de parties. Le renforcement profond (*deep reinforcement learning*) a aussi trouvé des usages hors des jeux.

— En 2016, Google l'utilise pour piloter le refroidissement de ses centres de données, et annonce une réduction d'environ 40 % de l'énergie consacrée au refroidissement.

— En 2022, DeepMind et l'École polytechnique fédérale de Lausanne l'utilisent pour contrôler la forme du plasma dans un réacteur expérimental de fusion nucléaire.
— En robotique, des robots apprennent à marcher ou à manipuler des objets, d'abord dans une simulation, puis dans le monde réel.

La méthode a aussi des limites importantes.

Elle demande énormément d'essais. AlphaGo Zero a joué près de cinq millions de parties contre lui-même en trois jours. Un joueur humain de haut niveau en joue quelques dizaines de milliers dans toute sa vie. Dans le monde réel, où chaque essai prend du temps ou peut causer des dégâts, ce besoin est un obstacle.

Elle optimise exactement la récompense qu'on lui donne. En 2016, OpenAI entraîne un agent sur un jeu de course de bateaux, où l'on gagne des points en passant sur des cibles. L'agent découvre qu'il peut tourner en rond autour de trois cibles qui réapparaissent, et accumuler plus de points qu'en finissant la course. Il fait exactement ce qu'on lui a demandé, et pas du tout ce qu'on voulait. Ce problème de la récompense mal définie concerne tous les systèmes qui optimisent un objectif. Le Module 5 y reviendra, sous le nom d'**alignement**.

Le renforcement a enfin une place importante dans les grands modèles de langage, comme l'annonçait le Module 2. Il sert à ajuster leurs réponses selon les préférences d'évaluateurs humains, et à les entraîner à raisonner sur des problèmes dont la réponse peut être vérifiée. Le Module 4 présentera ces méthodes.


Les réseaux profonds voient, lisent et jouent désormais mieux que nous dans plusieurs domaines. Le dernier chapitre, « Tromper un réseau », montre qu'ils peuvent pourtant être trompés de façon surprenante.

Tromper un réseau

Les chapitres précédents ont montré des réseaux qui reconnaissent des images, traduisent des phrases et battent les meilleurs joueurs de go. Ce dernier chapitre montre une faiblesse surprenante de ces systèmes : une modification invisible pour nous peut leur faire dire n'importe quoi. Il explique comment c'est possible, et ce que cela révèle de leur fonctionnement.

Le panda devenu gibbon

En 2014, Ian Goodfellow, Jonathon Shlens et Christian Szegedy, chez Google, publient l'exemple suivant. Un réseau convolutif (*convolutional neural network*, CNN) entraîné sur ImageNet reconnaît un panda, avec 58 % de confiance. Les chercheurs ajoutent à l'image une perturbation très faible, calculée avec soin. À l'œil, l'image modifiée est identique à l'originale. Le réseau y voit maintenant un gibbon, avec 99 % de confiance.



L'exemple du panda : une perturbation invisible fait passer la réponse de « panda » à « gibbon » (d'après Goodfellow, Shlens et Szegedy, 2014).

Une image modifiée de cette façon s'appelle un **exemple adverse** (*adversarial example*). Le phénomène n'est pas propre à ce réseau ni à ce panda. On peut fabriquer un exemple adverse pour presque n'importe quelle image et n'importe quel réseau.

Comment on le fabrique

La méthode utilise la rétropropagation, mais à l'envers.

À l'entraînement, on garde l'image fixe et on modifie les poids, dans le sens qui réduit l'erreur. Pour tromper un réseau déjà entraîné, on garde les poids fixes et on modifie l'image. La rétropropagation indique, pour chaque pixel, dans quel sens le modifier pour augmenter la probabilité d'une réponse choisie, par exemple « gibbon ». On déplace alors chaque pixel d'une quantité minuscule, toujours dans le sens le plus utile.

Aucun pixel ne change de façon visible. Mais une image de 224 pixels sur 224 en couleur compte environ 150 000 valeurs. Des changements minuscules, tous orientés dans le même sens, finissent par s'additionner et faire basculer la réponse.

Tromper un réseau à manipuler

Dans l'applet ci-dessous, un classifieur de chiffres a été entraîné sur des chiffres dessinés par l'ordinateur. C'est un modèle simple, une régression logistique à dix sorties, sans couche cachée, et non un réseau profond. Le principe de l'attaque est le même.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Tromper un réseau » du site du cours.

1. La force est à zéro, et le classifieur reconnaît le 3. Augmentez lentement la force. Observez la perturbation, et le moment où la réponse bascule vers 8.
2. Regardez l'image modifiée au moment où la réponse bascule. Le 3 reste parfaitement lisible pour nous.
3. Essayez d'autres paires de chiffres. Certaines demandent une force beaucoup plus grande que d'autres. Par exemple, faire dire 1 à un 6 est difficile.

Pourquoi c'est possible

Plusieurs explications se complètent.

La dimension. Une image est un point dans un espace qui compte autant de dimensions que de valeurs de pixels, des centaines de milliers. Dans un espace aussi grand, une frontière de décision (*decision boundary*) passe presque toujours tout près de chaque image, dans une direction ou une autre. L'attaque trouve cette direction.

Le réseau ne voit pas comme nous. Il utilise tous les indices qui l'aident à réduire son erreur d'entraînement, y compris des indices que nous ne remarquons pas ou que nous jugerions sans importance. En 2019, Robert Geirhos et ses collègues montrent que les réseaux entraînés sur ImageNet se fient surtout à la **texture** des objets, alors que nous nous fions surtout à leur forme. Une silhouette de chat couverte d'une texture de peau d'éléphant est classée « éléphant ».



(a) Texture image

81.4%	**`Indian elephant`**
10.3%	`indri`
8.2%	`black swan`



(b) Content image

71.1%	**`tabby cat`**
17.3%	`grey fox`
3.3%	`Siamese cat`



(c) Texture-shape cue conflict

63.9%	**`Indian elephant`**
26.4%	`indri`
9.6%	`black swan`

Une texture, un chat, et un chat à texture d'éléphant : le réseau suit la texture plutôt que la forme (*Geirhos et collègues, 2019*).

Le réseau peut réussir pour de mauvaises raisons. En 2016, Marco Ribeiro, Sameer Singh et Carlos Guestrin présentent une méthode pour expliquer les réponses d'un classifieur. Pour la tester, ils entraînent volontairement un classifieur biaisé, qui distingue les loups des huskies : dans ses photos d'entraînement, les loups sont presque toujours sur de la neige. Le classifieur atteint une bonne précision, et leur méthode révèle qu'il regarde surtout l'arrière-plan. Il est devenu un détecteur de neige. Avant de voir cette explication, une partie des personnes interrogées faisaient confiance au classifieur. Après, presque aucune. La neige est **corrélée** aux loups dans ces photos, mais elle n'en est pas la cause, une distinction présentée au Module 2 dans « Corrélation n'est pas causalité ».

Hans le Malin
Au début des années 1900, à Berlin, un cheval nommé Hans semblait savoir compter. On lui posait une addition, et il frappait du sabot le bon nombre de fois. En 1907, le psychologue Oskar Pfungst montre que Hans ne compte pas. Il observe la personne qui l'interroge, et s'arrête quand il perçoit chez elle une réaction involontaire, un léger mouvement de tête, au moment où il atteint le bon nombre. Hans réussissait vraiment, mais pour une autre raison que celle qu'on croyait. On parle aujourd'hui d'**effet Hans le Malin** (*Clever Hans effect*) pour un modèle d'apprentissage qui réussit en s'appuyant sur un indice imprévu, comme la neige derrière les loups.



Hans le Malin et son public, à Berlin, vers 1904 (*photo du domaine public, Wikimedia Commons*).

Dans le monde réel

Un exemple adverse sur une image numérique demande de modifier chaque pixel, ce qui suppose un accès direct à l'image. Les chercheurs ont montré que les attaques fonctionnent aussi dans le monde physique.

— **Le panneau d'arrêt.** En 2018, une équipe universitaire colle quelques bandes noires et blanches sur un vrai panneau d'arrêt. Pour un humain, ce sont des autocollants sans importance. Le réseau qui lit les panneaux, photographiés sous différents angles et à différentes distances, y voit le plus souvent une limite de vitesse.
— **La tortue.** En 2017, une équipe du MIT imprime en 3D une tortue dont la texture a été calculée pour tromper un réseau. Sous presque tous les angles, le réseau y voit un fusil.
— **Les lunettes.** En 2016, des chercheurs montrent qu'une monture de lunettes imprimée avec un motif particulier peut empêcher un système de reconnaissance faciale (*facial recognition*) de reconnaître une personne, ou lui faire croire qu'il s'agit de quelqu'un d'autre.
— **La voix.** Des commandes vocales peuvent être cachées dans un enregistrement de musique ou de parole, sans qu'un humain les remarque, et être comprises par un assistant vocal.



La tortue imprimée en 3D, qu'un réseau prend pour un fusil sous presque tous les angles (photo : LabSix, MIT, 2017).



Illustration de l'attaque du panneau d'arrêt : quelques autocollants suffisent à tromper la machine, pas l'humain.

Se défendre

La défense la plus utilisée s'appelle l'**entraînement adverse** (*adversarial training*). On fabrique des exemples adverses pendant l'entraînement, et on les ajoute aux données avec leur bonne réponse. Le réseau apprend à ne plus se laisser tromper par ces perturbations. Il devient plus robuste, mais il reste vulnérable à des attaques plus fortes ou d'un autre type, et sa précision sur les images normales baisse souvent un peu.

Depuis 2014, de nombreuses autres défenses ont été proposées. La plupart ont été contournées, parfois quelques mois après leur publication. C'est une course entre attaques et défenses, sans solution complète à ce jour.

Le problème ne se limite pas aux images. Les grands modèles de langage ont leurs propres attaques : des formulations conçues pour leur faire ignorer leurs consignes, ou des instructions cachées dans un document qu'on leur demande de lire. Le Module 4 y reviendra.

Une boîte noire

Les exemples adverses et l'effet Hans le Malin ont une cause commune. On ne sait pas exactement ce qu'un réseau a appris.

Le contraste avec les systèmes des modules précédents est net. On pouvait lire les règles d'un système expert du Module 1 et suivre son raisonnement. On pouvait lire les questions d'un arbre de décision du Module 2. Un réseau profond compte des millions de poids, et aucun d'eux n'a de signification isolée. Il donne une réponse, souvent très bonne, sans donner ses raisons. On dit que c'est une **boîte noire** (*black box*).

L'**IA explicable** (*explainable AI*, XAI) cherche à retrouver ces raisons. Une de ses méthodes produit une **carte de saillance** (*saliency map*) : pour une image donnée, elle indique quels pixels ont le plus pesé sur la réponse. C'est ainsi que l'on découvre qu'un classifieur de loups regarde la neige, ou qu'un classifieur de radiographies s'appuie sur une marque propre à l'hôpital qui a pris l'image plutôt que sur les poumons du patient.



La carte de saillance d'un 7, calculée sur le classifieur de l'applet : en vert ce qui plaide pour « 7 », en rouge ce qui plaide pour « 2 ».

Une autre démarche consiste à ouvrir le réseau lui-même, neurone par neurone. En 2020, Chris Olah et ses collègues, alors chez OpenAI, étudient de petits groupes de neurones reliés entre eux, qu'ils appellent des **circuits** (*circuits*). Ils montrent comment des neurones qui détectent des courbes, dans différentes orientations, sont assemblés à partir de neurones qui détectent de simples contours. Ce circuit est assez bien compris pour que l'équipe en réécrive ensuite les poids à la main, et obtienne des détecteurs de courbes qui fonctionnent. Beaucoup d'autres neurones semblent cependant réagir à plusieurs choses sans rapport entre elles : l'un d'eux s'active devant des têtes de chats et devant l'avant des voitures. On les dit **polysémantiques** (*polysemantic*). Cette démarche, l'**interprétabilité mécaniste** (*mechanistic interpretability*), est reprise pour les modèles de langage au chapitre « Regarder à l'intérieur » du Module 4.

Ces méthodes donnent des indices, pas une explication complète. La question de savoir ce qu'un réseau a vraiment appris reste en grande partie ouverte. Le Module 5 reviendra sur ses conséquences : peut-on confier une décision importante, un diagnostic ou un prêt bancaire, à un système qui ne peut pas expliquer sa réponse ?

Ce que ce module a montré

Ce module est parti d'un neurone, qui n'est qu'une régression logistique. En reliant des neurones en couches, on obtient un réseau qui fabrique ses propres caractéristiques, et qui résout le XOR, le problème qui avait arrêté le perceptron en 1969. La rétropropagation permet d'entraîner ces réseaux. Avec des données et du calcul en quantité suffisante, des réseaux profonds de formes adaptées ont dépassé toutes les autres méthodes pour les images, les séquences et les jeux.

Ces réseaux ne sont pas des inventions séparées. Le perceptron multicouche, le réseau convolutif, le

réseau récurrent, le Transformer et des assemblages comme AlphaGo sont des variations sur un même thème. Ce sont les mêmes pièces, reliées autrement et entraînées par la même rétropropagation. Cette facilité à composer explique en bonne partie leur succès. Le Module 4 en tire parti à son tour, par exemple en branchant un réseau qui lit une image sur un modèle de langage.

Ce module a aussi montré leurs limites. Ces réseaux ne voient pas, ne lisent pas et ne jouent pas comme nous. Ils peuvent être trompés par des perturbations invisibles, réussir pour de mauvaises raisons, et ils n'expliquent pas leurs réponses.

Tous les réseaux de ce module **reconnaissent** et **prédisent** : ils associent une réponse à une entrée. Le Module 4 montre comment les mêmes architectures, et en particulier le Transformer, apprennent à **produire** des textes, des images et des sons.

Apprivoiser un réseau de neurones (travail noté 3)

Ce travail utilise TensorFlow Playground, une application en logiciel libre que nous avons adaptée pour ce cours. Elle entraîne sous vos yeux un petit réseau de neurones à classer des points de deux couleurs, et montre à chaque instant la frontière qu'il trace.

Lire l'application

— **À gauche**, le jeu de données. Chaque point est orange ou bleu. Le curseur « Bruit » mélange les deux groupes.

— **Au centre**, les **caractéristiques** (*features*) données au réseau. X_1 et X_2 sont les deux coordonnées d'un point, et les autres (X_1^2, X_1X_2…) sont calculées à partir d'elles. À leur droite, les **couches cachées** (*hidden layers*), qu'on ajoute ou retire avec les boutons + et −.

— **À droite**, la réponse du réseau : la couleur du fond montre la classe qu'il prédit en chaque point. La **perte** (*loss*) est l'erreur du réseau, au sens de la fonction d'erreur du Module 2. Plus elle est basse, mieux le réseau classe les points.

— **En haut**, le bouton de lecture lance l'entraînement. Le bouton de réinitialisation, la flèche circulaire, tire de nouveaux poids de départ au hasard. Le compteur indique le nombre d'**époques** (*epochs*), au sens de « Entraîner un réseau ».

Si l'application est coupée sur votre écran, ouvrez-la en pleine page.

Consignes


1. Faites les expériences proposées dans les questions ci-dessous, avec l'application.
2. Répondez aux questions dans un fichier PDF (**aucun autre format ne sera accepté**). Les réponses doivent être claires et précises.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Travail noté 3 » du site du cours.


Questions

Un problème facile

1. Parmi les quatre jeux de données proposés, lequel vous semble le plus facile à classer, en séparant les points orange des points bleus, pour un algorithme d'apprentissage automatique en général, et pas seulement pour un réseau de neurones ? Expliquez pourquoi.
2. Choisissez le jeu des deux groupes de points disposés en diagonale.




Vérifiez qu'il n'y a aucune couche cachée et que seules les caractéristiques X_1 et X_2 sont activées. Quelle est la perte d'entraînement ? Appuyez plusieurs fois sur le bouton de réinitialisation et observez comment varie cette perte initiale, avant tout entraînement.



Que signifient ces variations ? Pourquoi la perte initiale est-elle parfois haute et parfois basse, et comment le voit-on sur le graphique ? (Voir « Un réseau qui apprend le XOR ».)

3. Sans couche cachée, ce réseau ne contient qu'un seul neurone de sortie. Lancez l'entraînement avec ce bouton :




Quel modèle du Module 2 retrouve-t-on ainsi, et pourquoi ? (Voir « Un neurone est une régression logistique ».)

4. Réglez le bruit à 25, puis appuyez plusieurs fois sur « Régénérer ». Ce changement rend-il la classification plus facile ou plus difficile pour un algorithme d'apprentissage ? Expliquez pourquoi.

Le XOR

5. Remettez le bruit à 0 et choisissez le jeu du XOR, avec quatre groupes de points aux coins.




A priori, le réseau de la question précédente, sans couche cachée, peut-il classer ces points ? Expliquez pourquoi, puis faites l'essai. Que se passe-t-il ? (Voir le XOR au Module 1 et « Linéaire ou non-linéaire » au Module 2.)

6. Ajoutez une couche cachée de trois neurones, puis lancez l'entraînement. Quel est l'effet ? Comment l'expliquer ? (Voir « Une couche cachée ».)
7. Recommencez l'entraînement plusieurs fois, en appuyant sur le bouton de réinitialisation entre deux essais. Le réseau arrive-t-il toujours à la même frontière et à la même perte ? Comment l'expliquer ? (Voir « Un réseau qui apprend le XOR ».)
8. Ajoutez une deuxième couche cachée de deux neurones, et faites quelques entraînements. Qu'observez-vous par rapport à la question précédente ?
9. Retirez toutes les couches cachées, et n'activez que la caractéristique X_1X_2. Entraînez le modèle plusieurs fois. Qu'observez-vous, et comment l'expliquer ? Comparez avec la question 6 : dans chaque cas, qui a construit la caractéristique qui rend le problème séparable ? (Voir « Linéaire ou non-linéaire ».)

Le cercle

10. Choisissez le jeu du cercle, avec un groupe de points au centre entouré d'un anneau.



Sans couche cachée, et avec seulement X_1 et X_2, est-il possible de résoudre ce problème ? Pourquoi ?

11. Remplacez X_1 et X_2 par X_1^2 et X_2^2. La situation change-t-elle ? Comment l'expliquer ? Indice : pensez à l'équation d'un cercle. Quel lien faites-vous avec l'astuce du noyau du Module 2 ? Si la perte reste élevée, réinitialisez et relancez : il arrive que l'entraînement parte dans une mauvaise direction.
12. Revenez à X_1 et X_2 seulement. Peut-on réduire la perte en ajoutant des couches cachées ? Comparez avec la question précédente.

Entraîner trop longtemps

L'application ci-dessous est réglée autrement. Le jeu des deux groupes est très bruité, seuls 20 % des points servent à l'entraînement, et le réseau compte trois couches cachées de huit neurones. Les autres points forment le **jeu de test** (*test set*). Ils sont affichés avec un contour, et leur perte, la « perte de test », est indiquée au-dessus de la perte d'entraînement. Ne modifiez pas le ratio des données d'entraînement.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Travail noté 3 » du site du cours.

13. Lancez l'entraînement et laissez-le tourner longtemps, plusieurs milliers d'époques. Observez les deux pertes et la frontière. Que se passe-t-il ? Quel nom donne-t-on à ce phénomène ? Comment pourrait-on l'éviter ? (Voir « Généraliser » et « L'entraînement en pratique ».)

Module 4 — IA générative et grands modèles de langage




Portrait d'Edmond de Belamy (2018), produit par un réseau générateur du collectif Obvious, et vendu 432 500 $ chez Christie's. Il est signé de la formule mathématique qui a servi à l'entraîner. Wikimedia Commons, domaine public.

Reconnaître, puis produire

Les réseaux du Module 3 **reconnaissent**. On leur donne une image, et ils répondent « 7 » ou « panda ». On leur donne une phrase, et ils proposent sa traduction. Depuis une dizaine d'années, les mêmes architectures apprennent aussi à **produire** : des visages de personnes qui n'existent pas, des images à partir d'une phrase, des voix, de la musique, des vidéos, et surtout du texte.

Le 30 novembre 2022, OpenAI ouvre au public ChatGPT. En deux mois, le service compte 100 millions d'utilisateurs. Pour beaucoup de gens, c'est la première fois qu'une machine semble comprendre ce qu'on lui dit, et répondre comme le ferait une personne. L'expression **IA générative** (*generative AI*)

se répand alors pour désigner l'ensemble de ces systèmes, et les **grands modèles de langage** (*large language models*, LLM) comme celui de ChatGPT en deviennent la figure centrale.



ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs plus vite que tous les grands services en ligne avant lui. Seul Threads, adossé aux comptes Instagram, a fait mieux depuis. Sources : UBS et Similarweb, annonces des entreprises.

Ce module explique comment ces systèmes fonctionnent, ce qu'ils permettent, et ce qui leur échappe.

Une seule grande idée : imiter une distribution

Le chapitre « Classer » du Module 2 distinguait deux façons de construire un modèle. Un modèle **discriminatif** trace une frontière entre des classes. Un modèle **génératif** décrit chaque classe, assez précisément pour pouvoir, en principe, en produire de nouveaux exemples.

L'IA générative, c'est ce « en principe » devenu réalité. Un modèle génératif apprend comment se répartissent les données, leur **distribution**, puis il tire au hasard de nouveaux exemples qui se répartissent de la même façon. Un générateur d'images a appris la distribution des photos. Un grand modèle de langage a appris celle des textes écrits par des humains : il donne, pour chaque début de texte, la probabilité de chaque mot qui pourrait suivre, et il écrit en tirant ces mots un par un.

Le mécanisme est d'une simplicité déconcertante. Rien, dans cette description, ne parle de comprendre une question, de raisonner ou de vérifier une réponse. Il est pourtant difficile d'imaginer comment, en répétant cette seule opération, un mot après l'autre, on obtient les réponses de ChatGPT : expliquer une notion, écrire un programme, résumer un article ou traduire un poème. Ce contraste est l'une des grandes surprises de l'IA récente, et il traverse tout ce module. Il revient dans « Ce que

la prédiction exige », puis dans « Ce que les LLM comprennent, et ce qu'ils ratent », qui se demande ce que ces modèles comprennent vraiment.

Pour le reste, rien ne change par rapport aux modules précédents. Ces modèles sont des réseaux de neurones, entraînés par descente de gradient, et leur architecture la plus importante est le Transformer présenté au Module 3. Ce qui a changé, c'est l'échelle : des milliards de paramètres, entraînés sur une grande partie du texte et des images disponibles sur le Web.

Ce que ce module n'est pas

Trois précisions évitent des malentendus fréquents.

— **Ce module demande peu de mathématiques.** Les quelques formules sont expliquées en mots, et les plus techniques sont placées dans des encadrés que l'on peut sauter. Les mécanismes sont surtout expliqués par des figures et des applets, dont plusieurs utilisent de vrais modèles : un autoencodeur, un modèle de diffusion, de vrais plongements de mots, le découpage en jetons de GPT-4o, et CLIP.
— **Ce module explique, il ne tranche pas les grands débats.** La question de savoir si ces modèles comprennent est posée au dernier chapitre, avec les arguments des deux côtés. Les questions de société, comme le droit d'auteur, l'emploi, l'environnement ou la désinformation, sont signalées au passage et traitées au Module 5.
— **Ce module n'est pas un mode d'emploi.** Il présente quelques principes pour formuler des requêtes, mais son but est de comprendre ce que font ces systèmes, pour mieux juger ce qu'ils produisent.

Le parcours du module

Le module compte trois parties : l'IA générative en général, puis les grands modèles de langage, puis la rencontre du texte et de l'image, qui se termine par un regard à l'intérieur des modèles et un bilan de ce qu'ils comprennent et de ce qu'ils ratent.

L'IA générative

1. *Générer : imiter une distribution* : la distribution, le tirage, la température, et l'espace latent d'un autoencodeur.
2. *Quatre façons de générer* : les GAN, les autoencodeurs variationnels, la diffusion et les modèles autorégressifs.
3. *Des images, des voix, des vidéos* : dix ans de génération, des protéines à la météo, et les hypertrucages (*deepfakes*).

Les grands modèles de langage

4. *Des règles aux probabilités* : soixante-dix ans de traitement de la langue, les n-grammes, le lissage et la perplexité.
5. *Les outils statistiques* (approfondissement) : les modèles de Markov cachés, la traduction statistique, les vecteurs de documents.
6. *Des mots aux nombres : jetons et plongements* : découper un texte, et représenter le sens des mots par des vecteurs.


7. *Prédire le mot suivant* : du modèle neuronal de 2003 au Transformer, le préentraînement, GPT, la fenêtre de contexte, ce que la prédiction exige, et ce qui reste des idées classiques.
8. *Passer à l'échelle* : les lois d'échelle, l'apprentissage dans le contexte, les coûts, les modèles ouverts.
9. *Du modèle à l'assistant* : l'ajustement, le renforcement à partir de préférences humaines, et les modèles qui raisonnent.
10. *Des outils, un harnais et des agents* : la conversation qui n'en est pas une, le harnais qui entoure le modèle, la recherche augmentée, l'appel d'outils, les agents et leurs risques.
11. *Programmer avec des agents* : la boucle d'un agent de programmation, la culture des outils Unix, SWE-bench, les risques et le métier qui change.
12. *Démontrer* (approfondissement) : les assistants de preuve, des Olympiades aux premiers résultats de recherche, et leurs limites.
13. *Le défi ARC* (approfondissement) : mesurer l'intelligence par des tâches nouvelles, de 2019 à ARC-AGI-3.

Le texte et l'image, l'intérieur des modèles, et le bilan

14. *Relier les mots et les images* : CLIP, la classification sans exemple, et la génération d'images à partir d'une phrase.
15. *Des modèles qui voient, entendent et parlent* : les modèles multimodaux, la lecture du texte dans les images (OCR) et la conversation à voix haute.
16. *Regarder à l'intérieur* : l'interprétabilité mécaniste, la superposition, les caractéristiques, les circuits, et les travaux de 2026 sur les émotions et l'espace de travail global.
17. *Ce que les LLM comprennent, et ce qu'ils ratent* : hallucinations, perroquets ou modèles du monde, et le bilan du module.

Le module compte quatorze applets, dont un espace latent à explorer, un modèle de diffusion qui redessine une feuille d'érable, un test pour distinguer une vraie photo d'un visage généré, un générateur de texte entraîné sur Jules Verne, un étiqueteur grammatical à modèle de Markov caché, un rôle d'évaluateur humain pour comprendre comment on entraîne un assistant, un agent de programmation à suivre pas à pas, des tâches du défi ARC à résoudre soi-même, et un petit réseau qui range plus de concepts que de neurones.

Pour situer ce module dans l'ensemble du cours : l'IA générative repose sur l'apprentissage profond du Module 3, lui-même une famille de méthodes d'apprentissage automatique.



La carte de l'IA : le Module 4 porte sur l'IA générative et les grands modèles de langage.

Objectifs

Au terme de ce module, vous devriez être en mesure de :

- expliquer la différence entre un modèle qui reconnaît et un modèle qui génère, et ce que signifie tirer des exemples dans une distribution ;
- décrire le principe des quatre grandes familles de modèles génératifs : GAN, autoencodeurs variationnels, diffusion et modèles autorégressifs ;
- retracer l'histoire du traitement de la langue, des règles aux n-grammes, et expliquer le lissage, la perplexité et les principaux outils statistiques ;
- expliquer comment un texte est découpé en jetons, et comment des plongements représentent le sens des mots ;
- expliquer ce qu'est un modèle de langage, et comment un Transformer génère un texte jeton après jeton ;
- expliquer pourquoi la taille des modèles a tant compté, et ce que sont les lois d'échelle et l'apprentissage dans le contexte ;
- décrire les étapes qui transforment un modèle de base en assistant, et le rôle du travail humain dans ces étapes ;
- expliquer comment raisonnent les modèles entraînés par des récompenses vérifiables, et ce qu'apporte une preuve vérifiée par une machine ;

— expliquer ce qu'apportent les outils et les agents, et les risques qu'ils posent ;
— décrire le fonctionnement d'un agent de programmation ;
— expliquer comment des modèles relient les textes, les images et les sons ;
— expliquer comment on tente de mesurer l'intelligence avec des tests comme ARC ;
— expliquer ce que cherche l'interprétabilité mécaniste, et ce que sont la superposition, les caractéristiques et les circuits ;
— identifier les principales limites de ces modèles, comme les hallucinations, et présenter les arguments du débat sur leur compréhension.

Durée

Trois semaines, travail noté compris, soit environ 27 heures. Trois chapitres, marqués « approfondissement » dans le parcours, sont facultatifs : *Les outils statistiques*, *Démontrer* et *Le défi ARC*. La suite du module et le travail noté ne les supposent pas.

Évaluation

Un travail noté (20 % de la note finale) où vous construirez un modèle de langage miniature dans Google Sheets, puis l'utiliserez pour générer du texte, avec des questions d'interprétation.

Générer : imiter une distribution



Ces quatre visages ont été produits par un réseau de neurones. Aucune de ces personnes n'existe (*StyleGAN, 2019, et StyleGAN2, 2020 ; Wikimedia Commons, domaine public*).

Les quatre visages ci-dessus ont l'air de photos. Pourtant, aucune de ces personnes n'existe. Chaque image a été produite par un réseau de neurones, StyleGAN, présenté en 2019 par des chercheurs de l'entreprise Nvidia. Le site *This Person Does Not Exist* (« cette personne n'existe pas ») en affiche un nouveau à chaque visite.

Tous les réseaux du Module 3 **reconnaissent**. On leur donne une image, et ils répondent « 7 » ou « panda ». On leur donne une phrase, et ils proposent sa traduction. Le réseau qui a produit ces visages fait l'inverse : il ne reçoit aucune image, et il en **produit** une. C'est ce qu'on appelle l'**IA générative** (*generative AI*). Elle produit aujourd'hui des images, des textes, des voix, de la musique, des vidéos et du code informatique.

Ce chapitre présente l'idée commune à tous ces systèmes. Un modèle génératif apprend comment les données se répartissent, puis il tire au hasard de nouveaux exemples qui se répartissent de la même façon.

Décrire plutôt que séparer

Le chapitre « Classer » du Module 2 a présenté deux façons de construire un classificateur.

— Une approche **discriminative** (*discriminative*) trace directement la frontière entre les classes. C'est le cas de la régression logistique. Elle répond à la question « de quel côté de la frontière ce point se trouve-t-il ? ».

— Une approche **générative** (*generative*) commence par décrire chaque classe, par exemple à quoi ressemble un pourriel typique. Pour classer un nouvel exemple, elle se demande à quelle description il ressemble le plus. C'est le cas de la classification bayésienne naïve.

Le Module 2 remarquait qu'une description assez précise d'une classe permettrait, en principe, d'en produire de nouveaux membres. C'est de là que vient le mot *génératif*. Avec Bayes naïf, cette possibilité restait théorique : sa description d'un pourriel est une liste de mots fréquents, prise mot par mot, et les « pourriels » qu'on en tirerait seraient des suites de mots sans aucun sens. L'IA générative actuelle repose sur la même idée, avec des descriptions beaucoup plus riches. Un grand modèle de langage (*large language model*, LLM), comme celui de ChatGPT, est une description très détaillée de la classe « texte écrit par des humains ». Un générateur d'images comme StyleGAN est une description très détaillée de la classe « photo de visage ».


Une distribution, et tirer dedans

Ce que le modèle décrit s'appelle une **distribution** (*distribution*) : la façon dont les exemples se répartissent entre toutes les valeurs possibles, avec leur probabilité.

Un exemple simple est celui des lettres dans un texte en français. Le *e* y est la lettre la plus fréquente, environ une lettre sur sept. Le *s*, le *a* et le *i* suivent, chacun autour d'une lettre sur treize. Le *w* et le *k* sont très rares. La liste de ces fréquences est la distribution des lettres en français.

Une fois cette distribution connue, on peut produire des lettres nouvelles en les tirant au hasard, à condition de respecter les fréquences : le *e* doit sortir souvent et le *k* presque jamais. Tirer des exemples au hasard en respectant une distribution s'appelle **échantillonner** (*to sample*). C'est l'opération de base de tous les modèles génératifs. Les lettres obtenues ne forment pas des mots, parce que cette distribution ne dit rien de l'ordre des lettres. Elle ne décrit qu'une seule chose, leur fréquence.

Le même principe s'applique à des données à plusieurs dimensions. La figure ci-dessous reprend les vingt maisons du Module 2, dans le plan de la distance au centre et de l'année de construction. Elles forment deux amas : des maisons récentes et proches du centre, et des maisons anciennes et éloignées. Pour décrire leur distribution, on place une petite cloche autour de chaque maison, puis on les additionne. On obtient un **relief** (une densité de probabilité, *probability density*), haut là où les maisons sont nombreuses, et plat là où il n'y en a aucune. On tire ensuite de nouvelles maisons dans ce relief, en choisissant une maison au hasard et en la déplaçant un peu, au hasard, selon sa cloche.




Le relief décrit la distribution des vingt maisons. Les dix maisons tirées dans ce relief tombent là où se trouvent les vraies, sans en copier aucune.

Les maisons tirées sont **plausibles**. Elles tombent là où se trouvent les vraies maisons, et presque jamais dans le vide entre les deux amas. Elles sont aussi **nouvelles**, car aucune n'est la copie d'une maison existante. Ce sont les deux qualités qu'on attend de tout modèle génératif, qu'il produise des maisons, des visages ou des phrases.

La température

Pour une même distribution, un réglage modifie la façon de tirer. On l'appelle la **température** (*temperature*), par analogie avec la physique, où une température élevée rend le mouvement des particules plus désordonné.

— À **basse température**, on accentue les écarts entre les probabilités. Le choix le plus probable l'emporte presque toujours. Le résultat est sûr, mais répétitif.
— À **température 1**, on tire selon la distribution telle quelle.
— À **haute température**, on réduit les écarts. Les choix rares sortent plus souvent. Le résultat est plus varié, puis devient incohérent si on monte trop.




La même distribution des lettres, tirée à trois températures. Chaque rangée a sa propre échelle verticale, pour comparer la forme des distributions.

La température est un réglage des modèles génératifs actuels. Dans un modèle de langage, une température basse donne des réponses prévisibles, qui conviennent à une question factuelle. Une température plus haute donne des textes plus variés, qui conviennent mieux à un poème ou à une liste d'idées. Ce réglage revient avec de vrais textes dans l'applet du générateur entraîné sur Jules Verne, au chapitre « Des règles aux probabilités ».

Le vrai problème : les grandes dimensions

Pour des lettres ou pour des maisons décrites par deux nombres, il suffit de compter et d'additionner des cloches. Pour des images, ce n'est plus possible.

Une image de chiffre manuscrit de la base MNIST, utilisée tout au long du Module 3, compte $28 \times 28 = 784$ pixels. C'est un point dans un espace de 784 dimensions, une par pixel. Si l'on tire chaque pixel au hasard, on obtient un point de cet espace, mais ce n'est jamais un chiffre : c'est de la neige. On pourrait tirer des milliards d'images de cette façon sans jamais obtenir un 7.



Deux points du même espace de 784 dimensions. Presque tous les points de cet espace ressemblent à celui de gauche.

Les vraies images de chiffres occupent donc une portion infime de cet espace. C'est une conséquence de la malédiction de la dimension (*curse of dimensionality*), présentée au Module 2. Dans un espace de très grande dimension, presque tout est vide. La méthode des cloches ne fonctionne plus non plus : avec 60 000 chiffres dans un espace aussi vaste, chaque cloche resterait isolée, et le relief serait nul partout sauf tout près des exemples connus. Le modèle ne pourrait que les recopier.

La variété des vraies images

Les vraies images ne sont pas éparpillées au hasard dans cette portion infime. Un 7 légèrement modifié, un peu incliné, d'un trait plus épais ou avec une barre plus longue, reste un 7 tout aussi plausible. On peut continuer ainsi, par petits pas, sans jamais sortir des vrais chiffres. Les façons dont un chiffre peut varier sont peu nombreuses, quelques dizaines tout au plus, alors que l'espace des pixels compte 784 dimensions.

Les vraies images se trouvent donc près d'une surface de peu de dimensions, repliée sur elle-même dans l'immense espace des pixels. On l'appelle une **variété** (*manifold*). Une feuille de papier froissée au milieu d'une pièce en donne une image. La pièce a trois dimensions, la feuille n'en a que deux, et chaque point de la feuille peut être repéré par deux nombres, même si elle est toute chiffonnée. L'idée que les données réelles, images, sons ou textes, se trouvent près d'une telle variété s'appelle l'**hypothèse de la variété** (*manifold hypothesis*). Elle n'est pas démontrée, mais elle explique pourquoi l'apprentissage reste possible dans des espaces aussi vastes.


La difficulté de l'IA générative se précise alors. Il faut trouver cette variété dans l'espace immense des pixels, et apprendre sa forme.

L'espace latent

Le chapitre « L'apprentissage profond » du Module 3 a présenté l'**autoencodeur**. C'est un réseau en forme de sablier, qui réduit une image à quelques nombres (l'**encodeur**), puis la reconstruit à partir de ces nombres (le **décodeur**). Ces quelques nombres forment la **représentation latente** de l'image, et l'ensemble des valeurs qu'ils peuvent prendre s'appelle l'**espace latent** (*latent space*). C'est une réduction de dimension, au sens du Module 2, faite par un réseau de neurones.

Le décodeur fournit une solution au problème des grandes dimensions. Au lieu de tirer 784 pixels au hasard, on tire quelques nombres dans l'espace latent, et le décodeur les transforme en image. Comme il a appris à reconstruire de vrais chiffres, ce qu'il produit ressemble à un chiffre. Générer revient à choisir un point dans un petit espace bien organisé, plutôt que dans l'immense espace des pixels.

La variété et l'espace latent ne sont pas la même chose. La variété appartient aux données : c'est la feuille froissée que forment les vraies images dans l'espace des pixels. L'espace latent appartient au modèle : c'est une carte plane que le modèle construit pour repérer les points de cette feuille. Le décodeur passe de la carte à la feuille, et l'encodeur fait le chemin inverse. Comme une carte du monde, qui étale à plat la surface de la Terre, un espace latent n'est qu'une carte parmi d'autres. Deux autoencodeurs entraînés sur les mêmes chiffres dessinent deux cartes différentes de la même variété.



La variété est la forme que prennent les vraies images dans l'espace des pixels, ici dessinée comme une feuille enroulée en trois dimensions. L'espace latent est la carte plane de cette feuille, construite par le modèle. Les points sont de vrais chiffres, placés selon la carte de l'applet ci-dessous.

L'applet ci-dessous contient le décodeur d'un autoencodeur entraîné sur les 60 000 chiffres de MNIST. Son espace latent n'a que **deux** dimensions, ce qui permet de le dessiner comme une carte. Les petits points colorés sont de vrais chiffres, placés à l'endroit où l'encodeur les range. Ranger une image, pour l'encodeur, c'est calculer ses coordonnées sur la carte : il reçoit les 784 pixels et en tire deux

nombres. Personne ne choisit ces places. Elles découlent des poids de l'encodeur, ajustés pendant l'entraînement pour que le décodeur puisse reconstruire l'image à partir de ces deux nombres. Chaque chiffre occupe sa propre région, sans que personne n'ait indiqué au réseau quel chiffre était quel chiffre : il n'a vu aucune étiquette.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Générer : imiter une distribution » du site du cours.

Quelques manipulations à faire :

1. Promenez la souris au centre de la région d'un chiffre, puis vers ses bords. Le chiffre change d'inclinaison et d'épaisseur. Le réseau a appris à ranger ces variations le long de la carte.
2. Placez la souris entre deux régions. Le décodeur produit une forme intermédiaire, un chiffre qui hésite entre les deux.
3. Cliquez dans la région des 7, puis dans celle des 0. La bande sous l'image montre le chemin entre les deux points, et le passage progressif d'un chiffre à l'autre.
4. Cliquez plusieurs fois sur « Tirer un point au hasard ». C'est la génération proprement dite : un point est tiré au hasard dans l'espace latent, et le décodeur en fait un chiffre que personne n'a jamais écrit.

Un autoencodeur ordinaire, comme celui du Module 3, range ses images n'importe où dans son espace latent. Certains chiffres s'entassent, d'autres s'étalent très loin, et de grandes zones restent vides. On ne sait donc pas où tirer un point au hasard pour obtenir des chiffres variés. Le réseau de l'applet est un autoencodeur **variationnel** (*variational autoencoder*, VAE). Il est entraîné pour ranger ses images autour du centre de la carte, sans laisser de trous, de sorte qu'un point tiré au hasard près du centre donne presque toujours un chiffre. Le chapitre suivant explique comment.

Cette carte n'a que deux dimensions, ce qui limite la qualité des chiffres produits : beaucoup sont flous. Les modèles qui ont produit les visages du début de ce chapitre utilisent un espace latent de 512 dimensions. Le principe est le même.

Générer n'est pas recopier

Un modèle génératif utile produit des exemples **nouveaux**. Un modèle qui ne ferait que restituer ses exemples d'entraînement serait une simple base de données. C'est la forme que prend, pour un modèle génératif, le sur-apprentissage (*overfitting*) présenté au chapitre « Généraliser » du Module 2. Un modèle qui colle trop à ses données d'entraînement ne fait que les recopier.

La frontière n'est pas toujours nette. Des chercheurs ont montré que certains générateurs d'images peuvent restituer, presque à l'identique, des images de leurs données d'entraînement, et que des modèles de langage peuvent réciter des passages entiers de textes qu'ils ont lus. Le Module 2 posait déjà la question à propos des grands modèles de langage : où finit la mémoire, et où commence la compréhension ? Pour les modèles génératifs, elle a aussi une dimension juridique, puisque ces modèles sont entraînés sur des œuvres protégées par le droit d'auteur. Le Module 5 revient sur cette question.

Vers des modèles plus puissants

Ce chapitre a présenté l'idée commune à tous les modèles génératifs : apprendre une distribution, puis y tirer de nouveaux exemples. Il a aussi présenté un premier moyen d'y parvenir pour des

images, l'espace latent d'un autoencodeur.

Les visages du début du chapitre ont été produits par une autre méthode. Il en existe quatre grandes familles, qui ont chacune marqué l'histoire du domaine : les réseaux antagonistes génératifs, les autoencodeurs variationnels, les modèles de diffusion et les modèles qui génèrent élément par élément. Les grands modèles de langage appartiennent à cette dernière famille. Le chapitre suivant présente les quatre.

Quatre façons de générer

Le chapitre « Générer : imiter une distribution » a posé le problème. Un modèle génératif doit apprendre la distribution de données très complexes, comme des photos de visages, puis y tirer de nouveaux exemples. Pour des images, cette distribution occupe une portion infime d'un espace immense, et on ne peut pas la décrire en additionnant des cloches.


Depuis le début des années 2010, quatre familles de méthodes ont été proposées pour résoudre ce problème. Chacune repose sur une idée différente, et chacune a produit des systèmes marquants. Ce chapitre les présente l'une après l'autre, avec leurs forces et leurs limites. Les quatre utilisent des réseaux de neurones, et toutes s'entraînent par rétropropagation, comme les réseaux du Module 3.

Le faussaire et l'expert : les réseaux antagonistes génératifs

En 2014, Ian Goodfellow, alors doctorant à l'Université de Montréal dans le laboratoire de Yoshua Bengio, propose une idée nouvelle avec ses collègues, les **réseaux antagonistes génératifs** (*generative adversarial networks*, GAN). Elle est issue de l'école canadienne de l'apprentissage profond présentée au Module 3.

Un GAN fait travailler deux réseaux l'un contre l'autre.

— Le **générateur** joue le rôle d'un faussaire. Il reçoit quelques nombres tirés au hasard, et il en fait une image.
— Le **discriminateur** joue le rôle d'un expert. Il reçoit une image, tantôt une vraie, tantôt une fausse produite par le générateur, et il doit dire laquelle c'est.



Un réseau antagoniste génératif. Les deux réseaux s'entraînent ensemble, chacun à partir des erreurs de l'autre.

Les deux réseaux s'entraînent ensemble. Chaque fois que l'expert se trompe, il ajuste ses poids pour mieux distinguer les vraies images des fausses. Chaque fois que l'expert démasque une fausse image, le faussaire ajuste ses poids pour que ses prochaines images trompent mieux l'expert. Au fil de l'entraînement, l'expert devient plus exigeant, et le faussaire doit produire des images de plus en plus réalistes pour le tromper. À la fin, on garde le faussaire.

Cette mise en scène vient de la **théorie des jeux** (*game theory*), fondée par John von Neumann entre la fin des années 1920 et les années 1940, qui étudie les situations où des joueurs ont des intérêts opposés. L'article de 2014 décrit l'entraînement d'un GAN comme un jeu à deux joueurs à **somme nulle** (*zero-sum game*) : ce que l'un gagne, l'autre le perd. L'expert cherche à maximiser ses bonnes réponses, et le faussaire cherche à les minimiser. C'est le principe du minimax des programmes d'échecs du Module 1, appliqué à des poids qu'on ajuste plutôt qu'à des coups qu'on explore. La formule qui signe le *Portrait d'Edmond de Belamy*, à l'accueil de ce module, est celle de ce jeu : on y lit « min » sous G, le générateur, et « max » sous D, le discriminateur.

Ce jeu a une issue idéale, un **équilibre de Nash** (*Nash equilibrium*), du nom du mathématicien John Nash. C'est une situation où aucun joueur ne peut améliorer son sort en changeant seul de stratégie. Pour un GAN, l'équilibre est atteint quand le faussaire imite parfaitement la distribution des vraies images. L'expert ne peut alors faire mieux que répondre au hasard, et il se trompe une fois sur deux.

Le discriminateur est un classificateur **discriminatif**, au sens du chapitre « Classer » du Module 2. Il trace une frontière entre les vraies images et les fausses. Un GAN utilise donc un modèle discriminatif pour entraîner un modèle génératif.

Les GAN ont dominé la génération d'images pendant plusieurs années, des visages flous de 2014 aux visages photoréalistes de StyleGAN en 2019, une progression que retrace le chapitre « Des images, des voix, des vidéos ». Ils ont cependant deux défauts.

— Leur entraînement est **instable**. Les deux réseaux doivent progresser au même rythme. Si l'expert devient trop fort trop vite, le faussaire ne reçoit plus d'indication utile et cesse de progresser. Chercher l'équilibre d'un jeu est plus délicat que descendre une pente : chaque pas de l'un des joueurs change le relief sur lequel l'autre avance.
— Le faussaire peut se contenter de produire **quelques images** qui trompent bien l'expert, plutôt que toute la diversité des données. Un GAN entraîné sur des chiffres peut ainsi ne produire que des 1 et des 7. Ce défaut s'appelle l'**effondrement des modes** (*mode collapse*).

Remplir l'espace latent : les autoencodeurs variationnels

L'applet du chapitre précédent utilise un **autoencodeur variationnel** (*variational autoencoder*, VAE), proposé en 2013 par Diederik Kingma et Max Welling, à l'Université d'Amsterdam. Comme l'autoencodeur du Module 3, c'est un réseau en sablier, avec un encodeur et un décodeur.

À quoi sert l'espace latent. Le chapitre « Générer : imiter une distribution » a présenté l'espace latent : l'encodeur réduit une image, 784 nombres pour un chiffre manuscrit, à un point d'une carte de **quelques dimensions**, deux dans l'applet, et le décodeur fait l'inverse, d'un point de la carte à une image. Pour **générer**, on se passe de l'encodeur, on choisit un point au hasard sur la carte, et le décodeur en fait une image nouvelle. Toute la question est de savoir où tirer ce point.

Le problème de l'autoencodeur ordinaire. Un autoencodeur ordinaire n'a appris qu'une chose : reconstruire les images qu'on lui a montrées. Son encodeur calcule pour chaque image des coordonnées qui permettent de la reconstruire, et rien de plus. Aucune règle ne fixe l'étendue de la carte ni la façon d'en occuper l'espace. Deux défauts en résultent.

— **On ne sait pas où est la carte.** Les points peuvent occuper n'importe quelle étendue, par exemple des coordonnées allant de -3 à 2 sur un axe et de 10 à 250 sur l'autre. Pour tirer un point au hasard, il faudrait d'abord connaître ces limites.
— **La carte a des trous.** Entre les points des images d'entraînement, il reste des zones où le décodeur n'a jamais été exercé. Un point tiré dans un tel trou donne une image qui ne ressemble à rien.


Tirer un point au hasard dans cette carte, c'est un peu comme lancer une fléchette les yeux bandés sur une carte du monde dont on ignore les bords, couverte d'océans : on tombe rarement sur une ville.

Les deux remèdes du VAE. Le VAE ajoute deux règles à l'entraînement, une contre chaque défaut.

1. **Contre les trous : des zones plutôt que des points.** L'encodeur ne place plus chaque image en un point précis, mais dans une petite **zone floue** autour de ce point. Pendant l'entraînement, le décodeur reçoit un point tiré au hasard dans cette zone, et doit quand même reconstruire l'image. Il apprend ainsi à produire une image correcte dans tout le voisinage de chaque point. Les zones voisines se chevauchent et bouchent les trous.
2. **Contre l'étendue inconnue : une pénalité.** Une pénalité ajoutée à l'erreur augmente quand une zone s'éloigne du centre de la carte, le point $(0, 0)$, ou devient trop petite. Toutes les zones sont donc ramenées dans un même disque autour du centre, de taille connue à l'avance. Le centre n'a rien de particulier en lui-même : c'est un rendez-vous convenu. Ce qui compte, c'est qu'on sache d'avance où se trouvent les images.

Les deux forces s'équilibrent. L'erreur de reconstruction pousse les zones à rester distinctes, pour


que chaque image soit bien reconstruite. La pénalité les rassemble autour du centre. Le résultat est une carte serrée, sans trous, dont on connaît la forme : une cloche centrée sur l'origine. Pour générer, il suffit de tirer un point dans cette cloche, comme on lancerait la fléchette sur une carte où chaque endroit est une ville.



Le VAE garde le sablier de l'autoencodeur. Ce qui change est en rouge : l'encodeur donne une zone plutôt qu'un point, le décodeur reçoit un point tiré au hasard dans cette zone, et une pénalité ramène la zone vers le centre. Le 7, sa place sur la carte et les sorties viennent du réseau de l'applet du chapitre précédent.

La figure ci-dessous compare deux réseaux entraînés sur les mêmes chiffres de MNIST, un autoencodeur ordinaire et le VAE de l'applet du chapitre précédent. Dans chaque carte, dix points ont été tirés selon la même règle, puis décodés en chiffres.

Cette règle de tirage est la suivante. Chacun des deux nombres du code est tiré au hasard selon une **courbe en cloche** centrée sur zéro, la gaussienne du Module 2. Les valeurs proches de zéro sont les plus fréquentes, et les valeurs qui dépassent 2 ou -2 sont rares. Sur la carte, qui a deux dimensions, cette cloche devient une colline ronde, la plus haute au centre, le point $(0, 0)$. Les points tirés s'y entassent près du centre, et se raréfient à mesure qu'on s'en éloigne. Le **cercle noir** de la figure entoure la zone où tombent 95 % des tirages : c'est là que le décodeur ira chercher ses points. C'est aussi la région que la pénalité du VAE pousse ses chiffres à occuper.




Avec la même règle de tirage, l'autoencodeur ordinaire ne produit presque que des 3, des 5 et des 9, car ses chiffres ne sont pas rangés autour du centre. Le VAE produit des chiffres variés.

L'autoencodeur ordinaire a rangé ses chiffres n'importe où, sur une très grande surface. Le cercle de tirage n'en couvre qu'un petit coin, et les chiffres produits se ressemblent tous. Il faudrait connaître la forme exacte de sa carte pour savoir où tirer. Le VAE, lui, a rangé ses chiffres là où l'on tire.

Les VAE s'entraînent de façon stable, et leur espace latent est bien organisé. Leur défaut principal se voit dans l'applet du chapitre précédent : leurs images sont **floues**. Quand le décodeur hésite entre plusieurs images possibles, il produit une moyenne de ces images, et une moyenne d'images est floue.

Retirer le bruit pas à pas : la diffusion

La troisième famille part d'une observation simple. Il est facile de détruire une image : il suffit de lui ajouter un peu de bruit, puis encore un peu, des centaines de fois, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une neige où l'image d'origine a disparu. Cette destruction ne demande aucun apprentissage. Un **modèle de diffusion** (*diffusion model*) apprend l'opération inverse, c'est-à-dire retirer un peu de bruit à la fois.



Un visage brouillé en 1 000 étapes, selon le calendrier de bruit utilisé par Ho, Jain et Abbeel en 2020. Un modèle de diffusion apprend à parcourir ce chemin dans l'autre sens.

L'entraînement se fait ainsi. On prend une image du jeu de données, on la brouille jusqu'à une étape choisie au hasard, et on demande au réseau d'estimer le bruit qui a été ajouté. Comme on a soi-même ajouté ce bruit, on connaît la bonne réponse : c'est un cas d'auto-supervision, comme l'autoencodeur. Le réseau qui estime le bruit est le plus souvent un U-Net, le réseau convolutif présenté au Module 3, et plus récemment un Transformer.

Pour générer une image, on part d'une neige nouvelle, tirée au hasard. Le réseau estime le bruit qu'elle contient, et on en retire une petite partie. On recommence avec l'image obtenue, des dizaines ou des centaines de fois. À chaque étape, une forme se précise, et à la fin il reste une image nette, que personne n'a jamais vue.

L'applet ci-dessous montre un modèle de diffusion entraîné sur des données beaucoup plus simples que des images. Chaque exemple n'est qu'un point du plan, et les exemples d'entraînement sont des milliers de points tirés dans la feuille d'érable du drapeau du Canada. Le principe est exactement le même que pour des images de millions de pixels.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Quatre façons de générer » du site du cours.

Quelques manipulations à faire :

1. Cliquez sur « Brouiller la feuille ». Les points s'écartent de la feuille, étape par étape, jusqu'à former un nuage informe. Les six points suivis font chacun une marche au hasard.
2. Cliquez sur « Générer de nouveaux points ». Un nouveau nuage est tiré au hasard, puis le réseau le ramène, étape par étape, vers la forme qu'il a apprise.
3. Une fois la génération terminée, déplacez le curseur de l'étape 100 à l'étape 0. La forme n'apparaît pas d'un coup : elle se dessine d'abord dans ses grandes lignes, puis dans ses détails, comme les pointes de la feuille.
4. Décochez « Afficher le contour de la feuille ». Le réseau n'a jamais vu ce contour, seulement des points. Les points générés sont nouveaux : aucun n'est la copie d'un point d'entraînement.

L'idée de la diffusion a été publiée en 2015 par Jascha Sohl-Dickstein et ses collègues, à l'Université Stanford, qui s'inspiraient de la thermodynamique. Elle est devenue efficace en 2020, avec les travaux

de Jonathan Ho, Ajay Jain et Pieter Abbeel, à l'Université de Californie à Berkeley. À partir de 2021, les modèles de diffusion ont dépassé les GAN, comme l'ont montré cette année-là Prafulla Dhariwal et Alex Nichol, d'OpenAI. En 2022, ils s'imposent avec DALL·E 2 (OpenAI) et Stable Diffusion (Stability AI et l'Université de Munich), qui produisent des images à partir d'une phrase. Midjourney, très populaire auprès du public, reposerait sur le même principe, bien que l'entreprise n'ait jamais publié les détails de son modèle. Ils s'entraînent de façon stable, et ils couvrent toute la diversité des données, sans effondrement des modes. Leur défaut est la **lenteur**, puisqu'une image demande de nombreux passages dans le réseau, là où un GAN n'en demande qu'un. Une grande partie de la recherche récente vise à réduire ce nombre d'étapes.

Un élément après l'autre : les modèles autorégressifs

La quatrième famille découpe une donnée en éléments, et les génère **un par un**, dans un ordre fixé. Chaque élément est tiré au hasard dans une distribution qui dépend de tous les éléments déjà produits. On appelle ces modèles **autorégressifs** (*autoregressive models*), parce que chaque élément est prédit à partir des éléments précédents de la même donnée.

— Pour une image, on peut générer les pixels un par un, ligne par ligne. Chaque pixel est tiré en tenant compte de tous les pixels déjà placés au-dessus et à gauche. C'est ce que fait PixelCNN, publié par DeepMind en 2016.
— Pour un son, on peut générer les échantillons sonores un par un, à raison de plusieurs milliers par seconde. C'est ce que fait WaveNet, publié par DeepMind la même année, qui a nettement amélioré la voix des assistants vocaux.
— Pour un texte, on peut générer les mots un par un. Chaque mot est tiré dans une distribution qui dépend de tous les mots déjà écrits.


Cette dernière application est la plus importante. Le texte se prête naturellement à cette méthode, puisqu'il se lit et s'écrit déjà dans un ordre, un mot après l'autre. Les grands modèles de langage comme ceux de ChatGPT sont des modèles autorégressifs. Ils tirent chaque mot dans une distribution, avec la température présentée au chapitre précédent. Le reste du module leur est consacré, à partir du chapitre « Des règles aux probabilités ».

Les modèles autorégressifs s'entraînent de façon stable, et la probabilité qu'ils attribuent à chaque élément est calculée explicitement, ce qui permet de mesurer précisément leur qualité. Leur défaut est le même que celui de la diffusion, en plus marqué : générer élément par élément est lent, et une image de quelques millions de pixels demanderait autant de passages dans le réseau. C'est pourquoi la génération pixel par pixel a été abandonnée. La méthode est cependant revenue pour les images sous une autre forme. L'image est d'abord compressée en une courte suite de codes, des **jetons visuels**, et un modèle autorégressif génère ces jetons un par un, comme les mots d'un texte. C'est ce que fait DALL·E, d'OpenAI, en 2021, avec environ un millier de jetons par image, et c'est ainsi que des modèles multimodaux récents produisent des images, comme le montre le chapitre « Des modèles qui voient, entendent et parlent ».

Générer sur demande

Les modèles présentés jusqu'ici génèrent un exemple quelconque de la distribution : un visage, un chiffre, une feuille. On veut souvent davantage, et préciser ce qu'on veut obtenir, comme « un 7 », « un visage souriant » ou « un chat sur la lune ».

Les quatre familles le permettent. On donne au réseau, en plus du hasard, une information supplémentaire qu'il prend en compte à chaque étape : une étiquette, une image de départ, ou une phrase. On parle de génération **conditionnelle** (*conditional generation*). Un générateur d'images à partir de texte, comme DALL·E 2 ou Stable Diffusion, est un modèle de diffusion conditionné par une phrase. Pour cela, il faut traduire la phrase en nombres que le réseau comprend, ce qui demande de savoir représenter le sens d'un texte. Le chapitre « Relier les mots et les images » y reviendra, une fois présentés les modèles de langage.



Trois sortes de consignes. Chacune est d'abord traduite en nombres ; pour une phrase, c'est l'étape la plus difficile. Les résultats sont réels : un VAE conditionnel entraîné sur MNIST, puis Stable Diffusion 1.5, à partir du dessin ou de la phrase (en anglais).


Le rôle du hasard. Un réseau de neurones est une fonction : pour une même entrée, il donne toujours la même sortie. Sans hasard, la consigne « 7 » donnerait donc toujours exactement le même 7. Or il existe une infinité de façons d'écrire un 7, plus ou moins penché, épais ou large. Générer, c'est tirer au hasard l'une de ces façons. Le hasard est ce tirage : quelques nombres choisis au hasard, que le générateur reçoit en même temps que la consigne, et qui désignent l'une des façons possibles. **La consigne restreint les possibilités** (que des 7), **le hasard choisit parmi celles qui restent.** Dans un VAE, ces nombres sont un point de l'espace latent. Dans un modèle de diffusion, c'est le bruit de départ. Dans un modèle de langage, c'est le tirage de chaque mot.

Les générateurs d'images appellent ce tirage la **graine** (*seed*). Avec la même consigne et la même graine, on obtient exactement la même image. Si l'on change seulement la graine, on obtient une autre image qui respecte la même consigne.



La même consigne, quatre graines : quatre images différentes, toutes conformes à la consigne (*Stable Diffusion 1.5, consigne donnée en anglais*).

La figure suivante montre de près un vrai générateur conditionnel, un VAE entraîné sur les chiffres de MNIST. Son hasard est un tirage de quatre nombres, et sa consigne l'étiquette du chiffre à produire. Chaque colonne de la grille reçoit son propre tirage, et chaque rangée sa propre consigne. La consigne décide quel chiffre est produit. Le hasard décide comment il est écrit : la colonne encadrée reçoit le tirage 2, et ses dix chiffres sont tous droits et d'un trait épais, alors que ceux de la colonne 3 sont penchés et fins.



Un générateur conditionnel reçoit deux entrées. La consigne (les rangées) fixe le chiffre ; le hasard, quatre nombres tirés (les colonnes), fixe la façon de l'écrire.

Quatre familles, et leurs combinaisons

	GAN	VAE	Diffusion	Autorégressif
Idée	un faussaire contre un expert	un espace latent rempli	retirer le bruit pas à pas	un élément après l'autre
Première publication	2014	2013	2015 (efficace en 2020)	bien plus ancienne pour le texte ; 2016 pour les images et les sons
Points forts	images nettes, génération rapide	entraînement stable, espace latent organisé	qualité et diversité	entraînement stable, probabilités explicites

	GAN	**VAE**	**Diffusion**	**Autorégressif**
Limites	entraînement instable, effondrement des modes	images floues	génération lente	génération très lente pixel par pixel
Exemples	StyleGAN	l'autoencodeur de Stable Diffusion	DALL·E 2, Stable Diffusion	WaveNet, GPT, DALL·E (2021)

Les systèmes actuels combinent souvent plusieurs de ces idées. Stable Diffusion, par exemple, ne débruite pas directement les pixels. Un autoencodeur réduit d'abord chaque image à une représentation latente beaucoup plus petite, et la diffusion se fait dans cet espace latent, ce qui la rend bien plus rapide. Le décodeur transforme ensuite le résultat en image.

Le chapitre suivant montre ce que ces méthodes ont permis de produire depuis 2014 : des images, des voix, de la musique et des vidéos.

Des images, des voix, des vidéos

Le chapitre « Quatre façons de générer » a présenté les méthodes. Celui-ci présente ce qu'elles ont produit en une dizaine d'années, type de contenu par type de contenu : les images, les voix et la musique, la vidéo, puis des domaines plus inattendus, comme la conception de protéines ou la prévision météorologique. Il se termine par les problèmes que ces contenus posent, en particulier les hypertrucages (*deepfakes*).

Beaucoup de ces systèmes produisent un contenu à partir d'une phrase, comme « un chat sur la lune ». Leur fonctionnement demande de savoir représenter le sens d'un texte, ce qui sera présenté avec les modèles de langage. Le chapitre « Relier les mots et les images » expliquera comment le texte et l'image sont reliés.

Les images

Les premiers visages produits par un GAN, en 2014, étaient flous, en noir et blanc, et mesuraient quelques dizaines de pixels de côté. En 2017, une équipe de Nvidia produisait des visages en couleur de 1 024 pixels de côté, en faisant grandir progressivement le générateur et le discriminateur pendant l'entraînement. En 2019, StyleGAN produisait les visages présentés au début du chapitre « Générer : imiter une distribution ».

La génération d'images à partir d'une phrase a suivi une progression semblable. En 2015, Elman Mansimov et ses collègues de l'Université de Toronto présentent alignDRAW, l'un des premiers modèles capables de produire une image à partir d'une description. Leur exemple le plus connu est « *A stop sign is flying in blue skies* » (« un panneau d'arrêt vole dans un ciel bleu »). La figure ci-dessous montre la même phrase traitée par des générateurs successifs.



La même phrase, traitée par quatre générateurs de 2015 à 2025. DALL·E 2 et DALL·E 3 produisent une image réaliste, mais plantent le panneau sur un poteau : ils ne respectent pas toute la phrase.

Les étapes principales sont les suivantes.

— **Janvier 2021** : OpenAI présente DALL·E. Son « fauteuil en forme d'avocat » fait le tour du Web, parce qu'il combine deux idées que personne n'avait dessinées ensemble.
— **Avril 2022** : DALL·E 2, un modèle de diffusion, produit des images réalistes de 1 024 pixels de côté.
— **Juillet 2022** : Midjourney, sans doute lui aussi un modèle de diffusion, ouvre son service au public.
— **Août 2022** : Stable Diffusion est publié avec ses poids. N'importe qui peut le télécharger et le faire tourner sur un ordinateur personnel muni d'une bonne carte graphique, ce qui multiplie les usages et les variantes.
— **2025** : les grands modèles de langage génèrent eux-mêmes des images, comme la génération d'images de GPT-4o, intégrée à ChatGPT en mars 2025. Ils suivent beaucoup mieux les consignes détaillées, comme le montre le dernier panneau de la figure.

Un prix d'art pour une image générée
Le 29 août 2022, l'image *Théâtre D'opéra Spatial* remporte le premier prix de la catégorie des arts numériques, pour les artistes non professionnels, au concours d'art de la foire de l'État du Colorado. Son auteur, Jason M. Allen, l'a produite avec Midjourney, à partir d'au moins 624 consignes et retouches successives, puis l'a modifiée dans un logiciel de retouche. L'annonce provoque une vive polémique chez les artistes.



Théâtre D'opéra Spatial, Jason M. Allen avec Midjourney, 2022. Le Bureau du droit d'auteur des États-Unis a refusé d'en enregistrer les droits, un refus que l'auteur conteste en justice.

Jason M. Allen a ensuite demandé à enregistrer les droits d'auteur de l'image. En septembre 2023, le Bureau du droit d'auteur des États-Unis (*U.S. Copyright Office*) a rejeté sa demande, au motif que la contribution humaine était trop faible par rapport à celle du générateur. En 2024, Jason M. Allen a contesté ce refus devant un tribunal fédéral du Colorado. La question de savoir à qui appartient une œuvre générée reste ouverte, et le Module 5 y revient.

Retoucher plutôt que créer

Les modèles génératifs ne servent pas seulement à produire des images complètes. Ils servent aussi à modifier des images existantes.

— **Le transfert de style** (*style transfer*). En 2015, Leon Gatys et ses collègues, à l'Université de Tübingen, montrent qu'un réseau convolutif peut redessiner une photo dans le style d'un tableau, par exemple *La Nuit étoilée* de Van Gogh. La méthode est proche de celle de DeepDream, présenté au Module 3 la même année : on modifie une image pas à pas, à partir de ce que voient les couches d'un réseau.
— **Le remplissage** (*inpainting*). On efface une partie d'une image, par exemple un passant dans une photo de vacances, et le modèle la remplace par un contenu plausible. L'**extension** (*outpainting*) prolonge une image au-delà de son cadre.
— **La super-résolution** (*super-resolution*). Le modèle augmente la résolution d'une image en inventant des détails plausibles, qui n'étaient pas dans l'image d'origine.

Ces fonctions sont aujourd'hui intégrées aux logiciels de retouche, comme le remplissage génératif de Photoshop depuis 2023, et aux applications photo des téléphones. Elles rendent la frontière entre une photo et une image générée de plus en plus floue : une photo retouchée par un modèle génératif contient des pixels que l'appareil n'a jamais enregistrés.

Les voix et la musique

En 2016, WaveNet produisait une voix de synthèse (*text-to-speech*) beaucoup plus naturelle que les méthodes précédentes. Les progrès suivants ont surtout porté sur le **clonage de voix** (*voice cloning*), l'imitation d'une voix particulière. En janvier 2023, Microsoft présente VALL-E, qui imite la voix d'une personne à partir d'un enregistrement de trois secondes, en reproduisant son timbre et même l'ambiance sonore de l'enregistrement. Ces outils permettent de rendre la voix à des personnes qui l'ont perdue, ou de doubler un film dans une autre langue avec la voix des acteurs. Ils permettent aussi des fraudes. En 2019, des escrocs ont imité la voix du dirigeant d'une entreprise allemande pour obtenir d'une filiale britannique un virement de 220 000 euros.

La génération de musique a suivi. En 2020, Jukebox, d'OpenAI, produisait des chansons avec des voix chantées, dans le style de musiciens connus, mais avec une qualité sonore médiocre. En avril 2023, une chanson intitulée *Heart on My Sleeve*, dont les voix imitent celles des musiciens canadiens Drake et The Weeknd, est publiée sur les plateformes d'écoute et y est écoutée des millions de fois avant d'être retirée à la demande de leur maison de disques. Fin 2023 et début 2024, Suno et Udio produisent des chansons complètes, avec paroles, voix et instruments, à partir d'une simple phrase. En 2024, les grandes maisons de disques poursuivent Suno et Udio, qu'elles accusent d'avoir entraîné leurs modèles sur des enregistrements protégés.

La vidéo

Une vidéo est une suite d'images, à raison de 24 à 30 images par seconde. La générer est plus difficile que générer une image, pour deux raisons. Il y a beaucoup plus de données à produire, et les images successives doivent rester **cohérentes** entre elles : un personnage ne doit pas changer de visage, et un objet ne doit pas disparaître quand un autre passe devant.

En février 2024, OpenAI présente Sora, qui produit des vidéos d'une minute à partir d'une phrase. La vidéo ci-dessous, publiée par OpenAI, montre des exemples. Sora est un modèle de diffusion. La vidéo est découpée en petits blocs, chacun couvrant une petite zone de l'image pendant quelques images consécutives, et un Transformer retire le bruit de tous ces blocs à la fois.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=HK6y8DAPN_0

En mai 2025, Google présente Veo 3, qui génère aussi le son synchronisé avec l'image : les dialogues, les bruits et l'ambiance. En septembre 2025, OpenAI présente Sora 2, qui fait de même. Six mois plus tard, en mars 2026, OpenAI annonce l'arrêt de Sora, l'application comme l'accès pour les développeurs. Générer de la vidéo demande énormément de calcul, et l'entreprise préfère réserver ses processeurs à d'autres produits ; l'équipe de Sora se consacre désormais à la simulation du monde physique, au service de la robotique. Cette fermeture met aussi fin à un accord avec Disney, dont traite le chapitre « La création et la propriété » du Module 5.

Ces vidéos restent imparfaites. Les objets s'y comportent parfois d'une façon physiquement impossible : un verre qui tombe ne se brise pas correctement, une personne mord dans un biscuit qui reste

intact. Ces erreurs posent une question importante. Pour produire une vidéo réaliste, un modèle doit-il comprendre les lois de la physique, ou lui suffit-il d'imiter l'apparence des vidéos qu'il a vues ? On retrouve la notion de modèle du monde présentée au Module 1. Le chapitre « Ce que les LLM comprennent, et ce qu'ils ratent » reprendra cette question.

Au-delà des médias

Les mêmes méthodes s'appliquent à des données qui ne sont ni des images ni des sons.

— **Les protéines.** Une protéine est une longue chaîne de molécules qui se replie dans l'espace, et sa forme détermine ce qu'elle fait dans l'organisme. En 2023, l'équipe de David Baker, à l'Université de Washington, publie RFdiffusion, un modèle de diffusion qui génère des formes de protéines qui n'existent pas dans la nature, conçues pour accomplir une tâche précise, comme se fixer sur un virus. David Baker reçoit la moitié du prix Nobel de chimie 2024 pour la conception de protéines par ordinateur. L'autre moitié récompense AlphaFold, qui prédit la forme des protéines existantes, et que présente le chapitre « L'attention et le Transformer » du Module 3.
— **La météo.** En 2024, Google DeepMind publie GenCast, un modèle de diffusion qui génère plusieurs évolutions possibles du temps qu'il fera sur quinze jours. Sur la plupart des mesures, ses prévisions sont plus précises que celles du meilleur système classique, celui du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme.
— **Les matériaux et les médicaments.** Des modèles génératifs proposent des molécules et des matériaux nouveaux, qui sont ensuite testés en laboratoire.
— **Le code informatique.** Les programmes sont des textes. Leur génération relève des modèles de langage et des agents présentés au chapitre « Programmer avec des agents ».

Dans ces domaines, l'intérêt d'un modèle génératif est le même que pour les images : il propose rapidement un grand nombre de candidats plausibles, que l'on vérifie ensuite.

Les hypertrucages

Un **hypertrucage** (*deepfake*) est une image, un enregistrement sonore ou une vidéo générés ou modifiés pour faire croire qu'une personne réelle a dit ou fait quelque chose qu'elle n'a pas dit ou fait. Le mot anglais apparaît fin 2017, sur le forum Reddit, comme pseudonyme d'un utilisateur qui publiait des vidéos où le visage d'actrices avait été placé sur celui d'autres personnes, la plupart du temps dans des vidéos pornographiques.

Les usages malveillants se sont multipliés depuis.

— **La pornographie non consentie**, qui reste l'usage le plus répandu et vise surtout des femmes.
— **La désinformation.** En mars 2022, une fausse vidéo du président ukrainien Volodymyr Zelensky, appelant ses soldats à déposer les armes, a circulé sur les réseaux sociaux.
— **La fraude.** En 2024, un employé du bureau de Hong Kong de l'entreprise d'ingénierie Arup a transféré l'équivalent d'environ 25 millions de dollars américains après une visioconférence où ses collègues, dont le directeur financier, étaient tous des hypertrucages.

Peut-on distinguer à l'œil une image générée d'une vraie photo ? L'applet ci-dessous propose dix portraits. Cinq sont de vraies photos, cinq ont été générés par des modèles de différentes époques, de 2019 à 2026. Pour chacun, décidez s'il s'agit d'une vraie photo, puis lisez l'explication.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Des images, des voix, des vidéos » du site du cours.

Les visages produits par les modèles de 2019 et 2020 se trahissent encore par des défauts visibles, surtout dans le fond et les accessoires. Ceux des modèles récents n'en ont presque plus. Deux autres moyens sont donc à l'étude.

— **Marquer les contenus générés.** SynthID, présenté par Google DeepMind en 2023, insère dans les images, les sons et les textes générés une marque invisible (*watermark*), qu'un logiciel peut détecter. La coalition C2PA, créée en 2021 par des entreprises comme Adobe, Microsoft et la BBC, définit une façon d'attacher à chaque fichier l'historique de sa création et de ses modifications.
— **Détecter automatiquement.** Des classificateurs sont entraînés à distinguer les contenus générés des contenus réels. Ce sont des modèles discriminatifs, et le problème rappelle celui du GAN : chaque progrès des détecteurs peut servir à entraîner des générateurs plus difficiles à détecter.

Aucune de ces solutions n'est fiable à elle seule. Les marques et les historiques peuvent être effacés : une semaine après la sortie de Sora 2, des logiciels permettaient déjà de retirer la marque visible de ses vidéos. Les détecteurs se trompent, dans les deux sens.

Le Module 5 traite ces questions de confiance dans les contenus, avec celles du droit d'auteur soulevées plus haut par le prix d'art et les procès contre Suno et Udio.

Le texte, au premier plan

Parmi tous ces contenus, c'est pourtant le texte qui a le plus transformé l'usage de l'IA. Depuis la sortie de ChatGPT, en novembre 2022, des centaines de millions de personnes utilisent chaque semaine un modèle qui génère du texte. Ces modèles appartiennent à la famille autorégressive : ils produisent un texte un élément après l'autre. Le chapitre suivant commence leur étude par leur histoire : soixante-dix ans de recherche pour faire lire, écrire et traduire la langue par une machine.

Des règles aux probabilités

Faire maîtriser la langue à une machine est l'un des plus vieux rêves de l'informatique. En 1950, Alan Turing propose déjà de juger l'intelligence d'une machine à sa capacité de converser : c'est le jeu de l'imitation du Module 1. La science-fiction en a fait l'un de ses thèmes favoris :

— l'ordinateur HAL 9000 de *2001 : l'odyssée de l'espace* (Stanley Kubrick, 1968), qui converse calmement avec les astronautes, avant de leur désobéir ;
— l'ordinateur de bord de *Star Trek* (1966), à qui l'équipage pose ses questions à voix haute ;
— le robot C-3PO de *La Guerre des étoiles* (1977), qui parle des millions de langues ;
— Samantha, l'assistante vocale dont s'éprend le héros de *Her* (Spike Jonze, 2013).


Le rêve de comprendre toutes les langues est plus ancien encore. Il remonte au récit de la tour de Babel, et la science-fiction l'a repris avec le « poisson de Babel » du *Guide du voyageur galactique* (Douglas Adams, 1979) : glissé dans l'oreille, il traduit instantanément tout ce qu'on entend.



À gauche, HAL 9000, l'ordinateur qui converse avec l'équipage dans 2001 : l'odyssée de l'espace (1968) ; dessin de Tom Cowap, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. À droite, La Tour de Babel de Pieter Bruegel l'Ancien (1563), Kunsthistorisches Museum de Vienne : dans le récit biblique, les humains, qui parlent tous la même langue, bâtissent une tour qui doit atteindre le ciel ; leurs langues sont alors brouillées, et ils ne se comprennent plus. Domaine public, Wikimedia Commons.

Ce rêve semble aujourd'hui en partie réalisé. Les grands modèles de langage donnent l'impression d'être apparus d'un coup, en 2022. Ils sont pourtant l'aboutissement de soixante-dix ans de recherche en **traitement automatique de la langue** (*natural language processing*, NLP), le domaine qui cherche à faire lire, écrire, traduire ou transcrire la langue humaine par une machine. Cette recherche a connu trois grandes approches : écrire des **règles**, compter des **statistiques** dans de grandes collections de textes, puis entraîner des **réseaux de neurones**.

Ce chapitre et le suivant, « Les outils statistiques », présentent les deux premières. Les chapitres « Des mots aux nombres » et « Prédire le mot suivant » présentent la troisième. Plusieurs idées nées bien avant les réseaux de neurones sont encore au cœur des LLM : le modèle de langage lui-même, la façon de le mesurer, et l'idée de produire la suite la plus probable d'un texte.




Les trois ères du traitement de la langue. Les jalons sont présentés dans ce chapitre et les suivants de ce module, sauf la traduction de séquence à séquence, Google Traduction neuronal et le Transformer, présentés au Module 3.

Les règles (1954-1980)

Le 7 janvier 1954, à New York, IBM et l'Université de Georgetown présentent une machine qui traduit du russe vers l'anglais. L'ordinateur IBM 701 traduit une soixantaine de phrases choisies avec soin, à l'aide d'un vocabulaire de 250 mots et de six règles de grammaire. La démonstration fait les manchettes, et ses organisateurs prédisent que la traduction automatique sera au point d'ici trois à cinq ans. C'est la guerre froide, et traduire automatiquement les publications scientifiques soviétiques intéresse beaucoup le gouvernement américain.

En 1957, le linguiste Noam Chomsky publie *Structures syntaxiques* (*Syntactic Structures*). Il y décrit une langue par une **grammaire générative** (*generative grammar*) : un petit ensemble de règles capable de produire toutes les phrases correctes de la langue, et seulement celles-là. Analyser une phrase avec ces règles produit un **arbre syntaxique** (*parse tree*), qui montre comment elle se décompose en groupes de mots. Il y conteste aussi l'idée de décrire la langue par des probabilités, avec un exemple resté célèbre : « *Colorless green ideas sleep furiously* » (« D'incolores idées vertes dorment furieusement »). La phrase n'a pas de sens, mais elle est grammaticale, alors que les mêmes mots à

l'envers, « *Furiously sleep ideas green colorless* », ne le sont pas. Or aucune des deux phrases n'avait jamais été écrite. Pour un modèle qui ne fait que compter les suites de mots déjà vues, elles seraient donc toutes deux impossibles, au même titre. L'argument pèse lourd. Pendant une vingtaine d'années, l'approche dominante consiste à écrire des règles à la main : des dictionnaires, des grammaires, des règles pour passer d'une langue à l'autre. Nous verrons plus bas comment les statistiques ont fini par répondre à Chomsky.



L'arbre syntaxique de la phrase de Chomsky. Quatre règles suffisent à la construire, alors qu'elles ne peuvent pas produire la même phrase à l'envers. La grammaire distingue les deux phrases sans rien savoir de leur sens.

Les résultats déçoivent. En 1966, un comité consultatif du gouvernement américain, l'ALPAC (*Automatic Language Processing Advisory Committee*), conclut que la traduction automatique est plus lente, moins exacte et deux fois plus chère qu'un traducteur humain. Le financement s'effondre. C'est l'un des premiers revers de l'IA, avant les hivers présentés au Module 1. La même année, ELIZA imite un psychothérapeute avec quelques règles de reformulation, et en 1970, SHRDLU converse en anglais sur un petit monde de blocs. Les deux impressionnent, mais aucun ne sort de son domaine.

Les systèmes à règles réussissent pourtant quand le domaine est étroit. À l'Université de Montréal, le groupe TAUM (Traduction automatique de l'Université de Montréal) met au point **TAUM-MÉTÉO**, qui traduit de l'anglais vers le français les bulletins météorologiques d'Environnement Canada. La langue des bulletins est répétitive et prévisible (« nuageux avec éclaircies », « possibilité d'averses »). Mis en service à la fin des années 1970, le système traduit les bulletins de tout le pays pendant plus de vingt ans, jusqu'en 2001.

Le tournant statistique


Dans les années 1970, une autre approche naît dans les laboratoires d'IBM, autour de la reconnaissance de la parole. Plutôt que d'écrire des règles de phonétique et de grammaire, l'équipe de Frederick Jelinek apprend des **probabilités** à partir de grandes quantités de parole enregistrée et de texte. Les résultats sont tels qu'on attribue à Jelinek une boutade restée célèbre : « Chaque fois que je renvoie un linguiste, la performance du système augmente. » C'est le renversement présenté au Module 2 : plutôt que de dire à la machine comment faire, on lui donne des exemples, et elle apprend.

Le filtre à pourriels du Module 2, que vous construisez dans le travail noté 2, appartient à ce même tournant. Plutôt que d'écrire des règles comme « si le courriel contient *gratuit*, c'est un pourriel », on estime, à partir de courriels déjà triés, la probabilité de chaque mot dans les pourriels et dans les courriels ordinaires. Popularisée en 2002 par l'essai « A Plan for Spam » de Paul Graham, la méthode est vite adoptée par la plupart des messageries. Le Module 2 la replaçait d'ailleurs parmi les autres succès du tournant probabiliste, aux côtés des travaux de Jelinek.

Cette approche demande des **corpus**, c'est-à-dire de grandes collections de textes. Le Brown Corpus, réuni à l'Université Brown dans les années 1960, rassemble un million de mots d'anglais américain publiés en 1961. Le Penn Treebank (1993) annote des millions de mots, surtout tirés d'articles du *Wall Street Journal*, avec la catégorie grammaticale de chaque mot et la structure de chaque phrase. Pour la traduction, IBM utilise un corpus canadien, le **Hansard**, le compte rendu des débats du Parlement du Canada, publié dans les deux langues officielles. Ses millions de phrases traduites par des professionnels deviennent, vers 1990, la matière première de la traduction statistique, présentée au chapitre suivant.

Un modèle de langage

Un **modèle de langage** (*language model*) est un modèle qui donne, pour un début de texte, la probabilité de chaque mot qui pourrait venir ensuite. Après « Le chat dort sur le », il donne une probabilité élevée à « canapé », « lit » ou « tapis », une probabilité faible à « toit », et une probabilité presque nulle à « démocratie ». C'est une distribution, au sens du chapitre « Générer », et on peut y tirer des mots au hasard, chacun selon sa probabilité. C'est l'échantillonnage présenté dans ce même chapitre : les mots probables sortent souvent, les mots improbables rarement, mais aucun n'est exclu d'avance.



Un modèle de langage donne une distribution sur le mot suivant. On y tire un mot, on l'ajoute au texte, et on recommence. Les probabilités sont données à titre d'illustration.

En notation mathématique, on écrit les mots d'un texte $w_1, w_2, w_3, \ldots$ (w pour *word*, « mot » en anglais). Un modèle de langage donne la probabilité du mot suivant, sachant tous ceux qui le précèdent :

$$P(w_i \mid w_1, \ldots, w_{i-1})$$

La barre verticale se lit « sachant », comme dans les probabilités conditionnelles de la classification bayésienne du Module 2. Dans l'exemple ci-dessus, $P(\text{canapé} \mid \text{le chat dort sur le}) = 0{,}28$.

Ces probabilités suffisent pour donner une probabilité à un texte entier : on multiplie la probabilité de chaque mot, sachant ceux qui le précèdent.


$$\begin{aligned} P(w_1, \ldots, w_N) &= P(w_1) \times P(w_2 \mid w_1) \times P(w_3 \mid w_1, w_2) \times \ldots \\ &= \prod_{i=1}^{N} P(w_i \mid w_1, \ldots, w_{i-1}) \end{aligned}$$

C'est la **règle de la chaîne** (*chain rule*) des probabilités. Elle est exacte : elle ne fait aucune hypothèse sur la langue. Toute la difficulté consiste à estimer chacun de ses facteurs. La même règle permet de générer un texte : on tire w_1, puis w_2 sachant w_1, puis w_3 sachant les deux premiers, et ainsi de suite.

Les modèles de langage existaient bien avant ChatGPT, mais ils jouaient un rôle de second plan. Pendant des décennies, ils ont été une **pièce** parmi d'autres dans des systèmes plus vastes, où d'autres composants faisaient l'essentiel du travail. Le modèle de langage y servait d'arbitre : parmi plusieurs interprétations proposées par le reste du système, il choisissait celle qui ressemble le plus à du vrai texte.

— En **reconnaissance de la parole**, un premier composant analyse les sons et propose plusieurs suites de mots qui leur correspondent. « Un verre d'eau » et « un vert d'eau » se prononcent de la même façon. Le modèle de langage tranche : la première suite est beaucoup plus probable.
— En **traduction automatique**, le modèle de traduction propose plusieurs traductions possibles, et le modèle de langage choisit celle qui forme une phrase naturelle. C'est le canal bruité présenté au chapitre suivant.
— Le **clavier prédictif** d'un téléphone propose les mots les plus probables après ceux qu'on vient de taper. C'est l'un des rares usages où le modèle de langage travaille presque seul, mais il ne prédit qu'un mot à la fois, et c'est l'utilisateur qui écrit.

Personne ne demandait alors à un modèle de langage d'écrire seul un texte. Ceux qu'il produisait perdaient le fil au bout de quelques mots, comme le montre l'applet ci-dessous. Il faudra attendre les grands modèles de langage, et surtout ChatGPT, en 2022, pour que le modèle de langage passe au premier plan. Il n'est plus une pièce du système, il est le système. La même opération, prédire le mot suivant, suffit alors à répondre à des questions, à traduire, à résumer ou à écrire un programme.



Avant, le modèle de langage arbitrait entre des propositions faites par d'autres composants. Depuis 2022, il fait lui-même tout le travail.

Compter : les n-grammes

La façon la plus simple d'estimer ces probabilités est de compter. En 1913, le mathématicien russe Andreï Markov analyse les 20 000 premières lettres du roman en vers *Eugène Onéguine*, de Pouchkine. Il compte combien de fois une voyelle suit une voyelle, ou une consonne, et montre que ces enchaînements obéissent à des probabilités régulières. Ces suites où chaque élément dépend du précédent s'appellent depuis des **chaînes de Markov**. En 1948, Claude Shannon, le fondateur de la

théorie de l'information, applique la même idée aux mots anglais. Il montre que des mots tirés au hasard en tenant compte du mot précédent produisent des suites qui ressemblent de plus en plus à de l'anglais.

On appelle **n-gramme** une suite de n mots consécutifs. Un modèle à n-grammes prédit chaque mot d'après les $n-1$ mots qui le précèdent, en comptant dans un grand corpus de textes combien de fois chaque mot les a suivis. Le travail noté 4 construit un modèle à bigrammes ($n = 2$) dans un tableur.

En notation, un modèle à bigrammes remplace chaque facteur de la règle de la chaîne par une approximation qui ne garde que le mot précédent :

$$P(w_i \mid w_1, \dots, w_{i-1}) \approx P(w_i \mid w_{i-1})$$

C'est l'**hypothèse de Markov** : le passé lointain est oublié, seul compte le contexte immédiat. Un modèle à trigrammes garde les deux mots précédents, et ainsi de suite. Chaque probabilité s'estime ensuite en comptant :

$$P(w_i \mid w_{i-1}) = \frac{C(w_{i-1}\, w_i)}{C(w_{i-1})}$$

où C désigne le nombre d'occurrences dans le corpus. Si « capitaine » apparaît 1 000 fois dans un corpus, et « capitaine Nemo » 400 fois, alors $P(\text{Nemo} \mid \text{capitaine}) = 400/1000 = 0{,}4$.

L'applet ci-dessous contient un modèle à n-grammes entraîné sur deux romans de Jules Verne, *Le Tour du monde en quatre-vingts jours* et *Vingt mille lieues sous les mers*. À droite, elle affiche le contexte utilisé et les mots suivants les plus probables.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Des règles aux probabilités » du site du cours.

Quelques manipulations à faire :

1. Avec des n-grammes de taille 1, cliquez sur « Générer 40 mots ». Le modèle tire chaque mot selon sa seule fréquence dans les romans, et le texte n'a aucun sens.
2. Passez à la taille 2 et recommencez. Les paires de mots deviennent correctes (« Le capitaine Nemo »), mais les phrases partent dans toutes les directions.
3. Passez aux tailles 3 et 4. Le texte devient plus fluide, mais les passages surlignés se multiplient. Ce sont des suites d'au moins huit mots recopiées telles quelles des romans. Avec trois mots de contexte, la plupart des contextes n'apparaissent qu'une fois dans le corpus, et le modèle ne peut que recopier ce qui les suivait.
4. Cliquez plusieurs fois sur « Mot suivant » et observez la colonne de droite. Quand le contexte n'a jamais été vu, le modèle se replie sur un contexte plus court.
5. Faites varier la température, présentée au chapitre « Générer ».

L'applet montre la limite des n-grammes. Avec 20 000 mots de vocabulaire, il existe 8 000 milliards de suites possibles de trois mots, et même un corpus immense n'en contient qu'une infime partie. Plus le contexte est long, plus il est rare, et plus le modèle recopie au lieu de généraliser. C'est le sur-apprentissage (*overfitting*) présenté au Module 2. Surtout, un modèle à n-grammes ne sait rien de la ressemblance entre les mots : avoir vu « le chat dort sur le canapé » ne l'aide pas à prédire la suite de « le chien dort sur le ».

Les suites jamais vues : le lissage

Un modèle à n-grammes qui ne fait que compter donne une probabilité nulle à toute suite qu'il n'a jamais vue. C'est grave, parce que la probabilité d'une phrase est le produit des probabilités de ses mots : une seule suite inconnue rend la phrase entière impossible. Or presque tout texte nouveau contient des suites de trois mots jamais vues, même dans un corpus immense.

Le **lissage** (*smoothing*) retire un peu de probabilité aux suites observées pour la redistribuer aux suites jamais vues. Plusieurs méthodes se sont succédé.

— **Ajouter un.** On fait comme si chaque suite possible avait été vue une fois de plus qu'en réalité. C'est la règle de Laplace, du XVIII^{e} siècle. Pour des bigrammes, avec un vocabulaire de V mots :


$$P(w_i \mid w_{i-1}) = \frac{C(w_{i-1}\, w_i) + 1}{C(w_{i-1}) + V}$$

Une suite jamais vue reçoit ainsi une probabilité de $1/(C(w_{i-1}) + V)$, petite mais pas nulle. La méthode est simple, mais avec un vocabulaire de dizaines de milliers de mots, elle donne beaucoup trop de probabilité aux suites inconnues.

— **Good et Turing.** Pendant la Seconde Guerre mondiale, à Bletchley Park, en déchiffrant Enigma, Alan Turing et son assistant I. J. Good mettent au point une façon d'estimer la probabilité de rencontrer un élément jamais vu, à partir du nombre d'éléments vus une seule fois. Si beaucoup de suites n'ont été vues qu'une fois, il en reste sans doute beaucoup à découvrir. Good publie la méthode en 1953.

— **Le repli** (*backoff*, Slava Katz, 1987). Quand le contexte de trois mots n'a jamais été vu, on se replie sur les deux derniers mots, puis sur le dernier. C'est ce que fait l'applet de la section précédente.

— **Kneser et Ney** (1995). Leur méthode tient compte de la variété des contextes dans lesquels un mot apparaît. « Francisco » est un mot fréquent, mais il ne suit presque jamais autre chose que « San ». Dans un contexte inconnu, il doit donc recevoir une probabilité faible, alors que « lunettes », moins fréquent mais qui suit toutes sortes de mots, doit en recevoir une forte. Quand il faut se replier, la probabilité d'un mot ne dépend donc pas de sa fréquence, mais du nombre de mots différents qui le précèdent. Cette méthode reste la meilleure jusqu'à l'arrivée des réseaux de neurones.



Dans un contexte jamais vu, Kneser-Ney ne demande pas combien de fois un mot a été vu, mais après combien de mots différents. Les nombres sont donnés à titre d'illustration.

Les formules du lissage (optionnel)

Good et Turing. Si N_1 est le nombre de suites vues une seule fois, et N le nombre total de suites observées, la probabilité que la prochaine suite soit nouvelle vaut environ

$$P(\text{suite jamais vue}) \approx \frac{N_1}{N}$$

Le repli de Katz. Pour un modèle à trigrammes :

$$P(w_i \mid w_{i-2}, w_{i-1}) = \begin{cases} P_3(w_i \mid w_{i-2}, w_{i-1}) & \text{si } C(w_{i-2}\, w_{i-1}\, w_i) > 0 \\ \alpha \cdot P(w_i \mid w_{i-1}) & \text{sinon} \end{cases}$$

où P_3 est l'estimation par comptage des trigrammes, et le facteur α redistribue la probabilité mise de côté.

Kneser et Ney. Quand il faut se replier, la probabilité d'un mot est proportionnelle au nombre de mots différents qui le précèdent dans le corpus :

$$P_{\text{KN}}(w) \propto \text{nombre de mots différents } v \text{ tels que } C(v\, w) > 0$$

Le symbole $\propto$ se lit « proportionnel à ».

Le lissage permet aussi de répondre à Chomsky. En 2000, Fernando Pereira entraîne un modèle lissé qui regroupe les mots en classes de mots semblables. Ce modèle juge « *Colorless green ideas sleep furiously* » environ 200 000 fois plus probable que la même phrase à l'envers. Un modèle statistique

peut donc distinguer deux phrases qu'il n'a jamais vues, à condition de généraliser au-delà des suites observées. C'est précisément ce que feront les modèles neuronaux du chapitre « Prédire le mot suivant ».

Mesurer un modèle : la perplexité

Pour comparer deux modèles de langage, il faut, comme pour les classificateurs du Module 2, une métrique, mesurée sur des données que le modèle n'a jamais vues, l'équivalent de l'ensemble de test. On présente donc aux modèles un texte mis de côté. Le taux de bonnes réponses conviendrait mal : avec des dizaines de milliers de mots possibles, même un bon modèle devine rarement le mot exact qui suit. On mesure plutôt la probabilité que chaque modèle donne aux mots qui viennent vraiment. Un bon modèle leur donne une probabilité élevée, même quand ce n'est pas le mot qu'il jugeait le plus probable.

La mesure habituelle est la **perplexité** (*perplexity*). Elle s'interprète simplement : une perplexité de 150 signifie que le modèle est, en moyenne, aussi incertain que s'il devait choisir chaque mot au hasard parmi 150 mots également probables. Plus elle est basse, mieux le modèle prédit. Sur des articles de journaux en anglais, un bon modèle à trigrammes lissé atteint une perplexité d'environ 150. Les modèles neuronaux l'ont fait baisser par étapes, et les grands modèles actuels descendent à quelques dizaines, ou moins, selon les textes et la façon de les découper en jetons.

La perplexité n'appartient pas au passé. L'erreur que les grands modèles de langage réduisent pendant leur entraînement est directement liée à leur perplexité : un LLM qui progresse est un LLM dont la perplexité baisse.

La perplexité en formule (optionnel)
Pour un texte de N mots $w_1, \dots, w_N$, la perplexité d'un modèle est

$$\begin{aligned} \mathrm{PP} &= P(w_1, \dots, w_N)^{-1/N} \\ &= \exp\Big(-\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \log P(w_i \mid w_1, \dots, w_{i-1}) \Big). \end{aligned}$$

La quantité dans l'exponentielle est la moyenne, sur tous les mots du texte, de $-\log P$ du mot qui vient vraiment. C'est l'**entropie croisée** (*cross-entropy*), l'erreur que minimise l'entraînement d'un modèle comme GPT. Si le modèle donnait à chaque mot une probabilité de $1/150$, la perplexité vaudrait exactement 150.

La suite de l'histoire

Les n-grammes ne voient que deux ou trois mots, et ils ne savent rien du sens. Le chapitre suivant présente les autres outils de l'ère statistique, qui ont dominé le traitement de la langue jusqu'au début des années 2010 : les modèles de Markov cachés, la traduction statistique, la représentation des documents, et les modèles qui étiquettent les mots.

Les outils statistiques

Chapitre d'approfondissement. Ce chapitre est facultatif. Il complète l'histoire du traitement de la langue commencée au chapitre précédent, mais la suite du module et le travail noté ne supposent pas de l'avoir lu.

Le chapitre « Des règles aux probabilités » a présenté le tournant statistique du traitement de la langue, et son premier outil, le modèle de langage à n-grammes. Des années 1970 au début des années 2010, d'autres outils statistiques s'y ajoutent. Ils servent à étiqueter les mots, à transcrire la parole, à traduire, à chercher des documents. Ce chapitre en présente quatre : les modèles de Markov cachés, la traduction statistique, la représentation des documents, et les modèles qui étiquettent les mots à partir de caractéristiques choisies à la main.

Chacun a été remplacé par des réseaux de neurones au cours des années 2010. Mais chacun a laissé une idée que l'on retrouve dans les grands modèles de langage.


Les modèles de Markov cachés

Un texte est une suite de mots, mais derrière cette suite se cache une structure qu'on ne voit pas directement : le rôle grammatical de chaque mot. Dans « la petite brise la glace », le premier « la » est un déterminant, et le second peut être un déterminant ou un pronom. « Brise » peut être un nom ou un verbe. Retrouver ces rôles s'appelle l'**étiquetage grammatical** (*part-of-speech tagging*), et c'est souvent la première étape d'un système de traitement de la langue.

Un **modèle de Markov caché** (*hidden Markov model*, HMM) décrit cette situation. Il suppose qu'une suite d'**états cachés**, ici les étiquettes grammaticales, se déroule comme une chaîne de Markov : chaque étiquette dépend de la précédente. Chaque état caché produit, ou **émet**, un mot visible. Le modèle tient donc deux tables de probabilités.

— Les **transitions** donnent la probabilité de passer d'une étiquette à une autre : après un déterminant, un nom est très probable, un verbe très improbable.
— Les **émissions** donnent la probabilité qu'une étiquette produise un mot donné : un nom peut être « brise », « glace », « porte », avec des probabilités différentes.

Les deux tables s'estiment en comptant dans un corpus annoté, comme le Penn Treebank. On peut même les apprendre sans annotations, avec l'algorithme de Baum-Welch, mis au point par Leonard Baum et ses collègues à la fin des années 1960.



Un modèle de Markov caché. La probabilité d'une lecture est le produit des transitions et des émissions le long de la phrase.

Pour étiqueter une phrase, il faut trouver la suite d'étiquettes la plus probable compte tenu des mots observés. Le nombre de suites possibles explose : avec sept étiquettes, une phrase de vingt mots en admet près de 80 millions de milliards. En 1967, Andrew Viterbi, un ingénieur en télécommunications qui fondera plus tard l'entreprise Qualcomm, publie un algorithme qui contourne cette explosion. Pour chaque mot et chaque étiquette, l'**algorithme de Viterbi** ne garde que le meilleur chemin qui y mène, puis prolonge ces chemins d'un mot à l'autre. Le travail ne croît plus qu'en proportion de la longueur de la phrase.

L'applet ci-dessous contient un petit HMM pour le français. Ses probabilités ont été fixées à la main, pour l'exemple. Chaque colonne correspond à un mot, chaque rangée à une étiquette, et les cases vides sont les étiquettes impossibles pour ce mot. Le trait vert est le chemin trouvé par l'algorithme de Viterbi.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Les outils statistiques » du site du cours.

Quelques manipulations à faire :

1. Avec « la petite brise la glace », le modèle lit « la petite (fille) brise la glace ». Cliquez sur la case « nom » de *brise* pour imposer cette étiquette. Le modèle trouve alors l'autre lecture, « la petite brise (vent) la glace (gèle) », et indique combien elle est moins probable.
2. Choisissez « les poules du couvent couvent ». Le même mot reçoit deux étiquettes différentes, selon le mot qui le précède.
3. Observez la liste des facteurs sous le treillis. La probabilité d'une lecture est le produit des transitions et des émissions, mot après mot.


Les HMM ont été l'outil central de la **reconnaissance de la parole** pendant trente ans. Les états cachés y sont les sons de la langue, et les observations, des mesures du signal sonore prises toutes les quelques millisecondes. Ils ont aussi servi à repérer les gènes dans l'ADN. Ils ont été remplacés par des réseaux de neurones au début des années 2010. L'idée d'un **état caché** qui résume ce qui précède, elle, est restée : c'est la mémoire des réseaux récurrents du Module 3, devenue un vecteur de nombres plutôt qu'une étiquette.

La traduction comme un canal bruité

En 1949, peu après les travaux de Shannon sur la communication, le mathématicien Warren Weaver propose de voir un texte russe comme un texte anglais chiffré, qu'il suffirait de déchiffrer. L'idée reste sans suite pendant quarante ans, puis l'équipe d'IBM qui a réussi la reconnaissance de la parole l'applique à la traduction, vers 1990.

Elle repose sur le **canal bruité** (*noisy channel*). On imagine que la phrase française qu'on veut traduire était, au départ, une phrase anglaise, déformée en traversant un canal qui la « brouille ». Traduire, c'est retrouver la phrase anglaise la plus probable. Selon la règle de Bayes du Module 2, cela revient à chercher la phrase anglaise e qui rend le plus grand le produit de deux probabilités :

— $P(e)$, donnée par un **modèle de langage** de l'anglais, qui juge si la phrase est de l'anglais naturel ;
— $P(f \mid e)$, donnée par un **modèle de traduction**, qui juge si la phrase française f en est une traduction plausible.



La traduction statistique d'IBM : un modèle de langage, qui juge si la phrase est naturelle, et un modèle de traduction, appris sur le Hansard, qui juge si elle correspond au texte d'origine.

Le modèle de traduction s'apprend sur des textes déjà traduits, comme le Hansard canadien présenté au chapitre « Des règles aux probabilités ». Personne n'y indique quel mot traduit quel mot. Le modèle le découvre seul, en remarquant que « maison » apparaît presque toujours dans les phrases anglaises qui contiennent « house ». Ces correspondances s'appellent l'**alignement** des mots. Les cinq « modèles IBM », publiés entre 1990 et 1993, apprennent des alignements de plus en plus fins, en tenant compte de l'ordre des mots et des mots qui se traduisent par plusieurs.


À partir de 2003, la traduction par **segments** (*phrase-based*) aligne des groupes de mots plutôt que des mots isolés. C'est la technique de Google Traduction, lancé en 2006, et du logiciel libre Moses, publié en 2007. Ce sont ces systèmes que la traduction neuronale présentée au Module 3 remplace à partir de 2016.

Le canal bruité a laissé une idée durable : combiner un modèle de langage, qui assure que le texte produit est naturel, avec une information sur ce qu'on veut obtenir. C'est la génération conditionnelle présentée au début de ce module. Un LLM qui traduit fait la même chose, mais en un seul modèle : il prédit la suite du texte en tenant compte de la phrase à traduire.

Représenter des documents

Pour classer des courriels, chercher des pages Web ou recommander des articles, il faut représenter un document entier par des nombres. La solution la plus simple est le sac de mots du Module 2 : on compte combien de fois chaque mot apparaît dans le document, sans tenir compte de l'ordre.


Tous les mots ne se valent pas. « Le » apparaît dans tous les documents et ne dit rien de leur sujet. « Photosynthèse » est rare, et sa présence en dit beaucoup. En 1972, l'informaticienne britannique Karen Spärck Jones propose de pondérer chaque mot par sa rareté dans l'ensemble des documents. La pondération **TF-IDF** (*term frequency – inverse document frequency*) donne un poids élevé aux mots fréquents dans un document mais rares ailleurs. Avec la représentation des documents par des vecteurs, développée par Gerard Salton à l'Université Cornell, elle est au cœur des moteurs de recherche pendant des décennies.



Le sac de mots compte les occurrences ; TF-IDF les multiplie par la rareté du mot. Un mot présent dans tous les documents, comme « le », ne distingue plus rien et son poids s'annule.

En 1990, une équipe des laboratoires Bellcore pousse l'idée plus loin avec l'**analyse sémantique latente** (*latent semantic analysis*, LSA). On construit un immense tableau qui indique combien de fois chaque mot apparaît dans chaque document, puis on le réduit à quelques centaines de dimensions, par une méthode proche de la PCA du Module 2. Chaque mot y reçoit un vecteur, et deux mots qui apparaissent dans des documents semblables, entourés des mêmes autres mots, reçoivent des vecteurs voisins, même s'ils n'apparaissent jamais dans le même document. C'est le cas de « médecin » et « hôpital » dans la figure ci-dessous. Ce sont les premiers vecteurs de mots, fondés

sur la même idée que les plongements modernes : on reconnaît un mot à ses fréquentations. Le mot « latent » a d'ailleurs le même sens que dans l'espace latent des générateurs d'images.



Une LSA calculée sur huit petits documents. Réduit à deux dimensions, le tableau mots × documents donne à chaque mot un vecteur. « Médecin » et « hôpital » deviennent voisins parce qu'ils fréquentent les mêmes mots, sans jamais se rencontrer.

Étiqueter avec des caractéristiques faites à la main

Dans les années 1990 et 2000, la plupart des tâches du traitement de la langue sont traitées par des modèles **discriminants**, au sens du chapitre « Classer » du Module 2 : la régression logistique, que les linguistes appellent alors modèle à **entropie maximale** (*maximum entropy*, 1996), les machines à vecteurs de support, et les **champs aléatoires conditionnels** (*conditional random fields*, CRF), présentés en 2001 par John Lafferty, Andrew McCallum et Fernando Pereira. Les CRF étiquettent une suite de mots comme un HMM, mais en tenant compte d'autant d'indices qu'on veut.

Ces indices, les **caractéristiques**, sont écrits à la main par des spécialistes. Pour repérer les **entités nommées** (*named entities*), c'est-à-dire les noms de personnes, de lieux et d'organisations, un système typique utilise des caractéristiques comme « le mot commence par une majuscule », « le mot précédent est *M.* », « le mot se termine par *-ville* », « le mot figure dans une liste de villes ». Un bon système en compte des centaines de milliers. Ce sont les caractéristiques du Module 2, choisies à la main et multipliées à l'extrême.

Les systèmes complets enchaînent plusieurs de ces modèles : découper le texte en mots, étiqueter leur rôle grammatical, analyser la structure de la phrase, repérer les entités, puis répondre à la question posée. Chaque étape repose sur les résultats de la précédente, et ses erreurs se propagent à toutes les suivantes. Le système Watson d'IBM, qui gagne le jeu télévisé *Jeopardy !* en 2011, présenté au Module 1, assemble ainsi des centaines de composants de ce genre.

Ce qui manquait

Au début des années 2010, les outils statistiques ont transformé le traitement de la langue. La reconnaissance de la parole fonctionne au téléphone, la traduction automatique est utilisée par des millions de personnes, les moteurs de recherche trouvent ce qu'on cherche. Quatre limites demeurent pourtant.

— **Un contexte très court.** Un modèle à trigrammes ne voit que deux mots en arrière, un HMM ne retient que l'étiquette précédente.
— **Des mots sans ressemblance.** Pour un modèle à n-grammes, « chat » et « chien » sont deux symboles sans rapport. Ce qu'il apprend sur l'un ne profite pas à l'autre.
— **Des caractéristiques faites à la main**, différentes pour chaque tâche et chaque langue, qui demandent des années de travail.
— **Un modèle par tâche**, et des chaînes de traitement fragiles.

Les réseaux de neurones vont s'attaquer à ces limites. Le chapitre suivant commence par la deuxième : donner aux mots des représentations qui se ressemblent quand leurs sens se ressemblent. Le chapitre « Prédire le mot suivant » présente ensuite les modèles de langage neuronaux. Ils apprennent eux-mêmes leurs représentations des mots au lieu de recevoir des caractéristiques choisies à la main, tiennent compte d'un contexte de plus en plus long, et un seul d'entre eux, entraîné à prédire le mot suivant, finit par accomplir de nombreuses tâches.

Des mots aux nombres : jetons et plongements

Le chapitre « Les outils statistiques » s'achevait sur une limite : pour un modèle à n-grammes, « chat » et « chien » sont deux symboles sans rapport. Ce chapitre ouvre l'ère des réseaux de neurones par cette question. Le chapitre « Lire une séquence : les réseaux récurrents » du Module 3 en laissait d'ailleurs une autre de côté. Un réseau de neurones ne manipule que des nombres, alors que le texte est fait de mots. Avant qu'un modèle de langage puisse lire ou écrire une phrase, il faut donc convertir les mots en nombres.

Cette question paraît technique, mais elle touche au sens des mots. Elle demande deux opérations. Il faut d'abord **découper** le texte en morceaux, puis **représenter** chaque morceau par des nombres. Ce chapitre présente les deux, avec de vrais outils : le découpage utilisé par un modèle d'OpenAI, et des représentations de mots apprises sur des milliards de mots de français.

Découper le texte : les jetons

Avant de représenter les mots par des nombres, il faut décider de ce qu'est un mot. Un vocabulaire de mots entiers pose un problème pratique. Que faire d'un mot qui n'y figure pas, comme un nom propre, un mot rare, une faute de frappe, un mot d'une autre langue ou un mot inventé ? Aucune liste de mots ne peut tout prévoir.

Les modèles de langage découpent donc le texte en morceaux plus petits que les mots, qu'on appelle des **jetons** (*tokens*). La méthode la plus utilisée, le **codage par paires d'octets** (*byte pair encoding*, BPE), vient de la compression de données. Elle a été adaptée à la traduction automatique en 2015 par Rico Sennrich et ses collègues, à l'Université d'Édimbourg. Elle fonctionne ainsi :

1. on part des caractères individuels ;
2. on cherche, dans un très grand corpus de textes, la paire de morceaux voisins la plus fréquente, par exemple *e* suivi d'*s* ;
3. on fusionne cette paire en un nouveau morceau, *es*, qu'on ajoute au vocabulaire ;
4. on recommence, jusqu'à obtenir la taille de vocabulaire voulue.

Les mots fréquents finissent par devenir un seul jeton. Les mots rares restent découpés en plusieurs morceaux, mais ils peuvent toujours être écrits, au pire caractère par caractère. Les modèles actuels utilisent des vocabulaires de 100 000 à 200 000 jetons.

L'applet ci-dessous découpe un texte avec le vocabulaire de GPT-4o, un modèle d'OpenAI.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Des mots aux nombres : jetons et plongements » du site du cours.

Quelques manipulations à faire :


1. Comparez la phrase en français et la même phrase en anglais. La phrase française demande nettement plus de jetons. Le vocabulaire a été construit sur des textes majoritairement anglais, où les mots anglais sont plus fréquents et sont donc devenus des jetons entiers. Comme l'usage de ces modèles est souvent facturé au jeton, un même texte coûte plus cher dans certaines langues que dans d'autres.
2. Regardez le mot rare et le verbe « découpent ». Ils sont coupés en morceaux qui ne correspondent pas toujours aux syllabes ni aux préfixes.
3. Choisissez l'exemple *strawberry*. Dans la question *How many r's are in the word strawberry ?*, le mot, avec l'espace qui le précède, forme un seul jeton : le modèle reçoit un seul numéro, et non les dix lettres du mot. Écrit seul, sans espace devant, il serait découpé en trois jetons (*st*, *raw*, *berry*), qui ne montrent pas davantage ses lettres. L'encadré « Combien de *r* dans *strawberry* ? » du chapitre « Ce que les LLM comprennent, et ce qu'ils ratent » explique ce que cela change quand on demande à un modèle de compter les lettres d'un mot.
4. Regardez les nombres. « 12 345 » et « 38 781,93 » sont coupés en groupes de chiffres, ce qui complique le calcul.

La première idée : un numéro par mot

Une fois le texte découpé, il faut représenter chaque jeton par des nombres. Pour simplifier, parlons de mots : les mots courants sont de toute façon des jetons entiers. On pourrait se contenter de numéroter les mots du vocabulaire, de 1 à 100 000, et de donner au réseau le numéro de chaque mot. Cela ne fonctionne pas. Un neurone traite ses entrées comme des quantités : il les multiplie par des poids et les additionne. Le numéro deviendrait donc une grandeur. Si « chat » porte le numéro 8 112 et « chaise » le numéro 8 113, le réseau les traiterait comme presque identiques, simplement parce qu'ils se suivent dans la liste. Et le mot numéro 40 000 pèserait cinq fois plus que le mot numéro 8 000. Or l'ordre de la liste est arbitraire, et ces écarts ne veulent rien dire.

La solution consiste plutôt à numéroter les mots, puis à représenter chaque mot par une liste de zéros, avec un seul 1 à la position de son numéro. Si le vocabulaire compte 100 000 mots, chaque mot devient une liste de 100 000 nombres. On appelle ce code **un parmi *n*** (*one-hot encoding*). Le sac de mots du Module 2, qui représentait un courriel par les mots qu'il contient, était construit de cette façon.

Ce code a un défaut. Tous les mots y sont à la même distance les uns des autres : « chat » est aussi loin de « chien » que de « démocratie ». Le code identifie les mots, mais il ne dit rien de leur sens. Un modèle qui a appris quelque chose sur les chats ne peut rien en tirer pour les chiens.



À gauche, le code un parmi n ne dit rien du sens. À droite, de vrais plongements, projetés sur un plan : les mots de sens voisin sont proches.

On reconnaît un mot à ses fréquentations

Pour que les nombres reflètent le sens des mots, il faut une autre idée. Elle vient de la linguistique.

Un mot inconnu
Que signifie le mot *tezgüino*, dans les phrases suivantes ?
— Il y a une bouteille de tezgüino sur la table.
— Tout le monde aime le tezgüino.
— Le tezgüino rend ivre.
— On fabrique le tezgüino avec du maïs.
Personne n'a besoin d'une définition pour comprendre qu'il s'agit d'une boisson alcoolisée, faite à partir de maïs. Les phrases où le mot apparaît suffisent. Cet exemple, souvent repris en linguistique informatique, s'inspire d'une boisson réelle, une bière de maïs fabriquée au Mexique.

C'est l'**hypothèse distributionnelle** (*distributional hypothesis*) : des mots qui apparaissent dans les mêmes contextes ont des sens proches. Elle a été formulée dans les années 1950 par des linguistes, notamment l'Américain Zellig Harris en 1954. Le Britannique John Rupert Firth l'a résumée en 1957 par une formule souvent citée, « *You shall know a word by the company it keeps* » (« on reconnaît un mot à ses fréquentations »).

Cette idée s'oppose à celle des réseaux sémantiques du Module 1, où des humains décrivaient à la main le sens des mots et leurs relations, comme « un chat est un animal ». Ici, le sens n'est décrit par personne : il est déduit de l'usage, en observant quels mots apparaissent ensemble dans d'énormes quantités de texte.

Compter les voisins


La façon la plus directe d'appliquer cette idée est de compter. On parcourt un grand corpus, et pour chaque mot, on note les mots qui apparaissent près de lui, par exemple dans une fenêtre de deux mots avant et deux mots après. Chaque mot est alors représenté par un **sac de ses mots voisins** : une longue liste qui indique combien de fois chaque mot du vocabulaire est apparu à côté de lui. C'est le sac de mots du Module 2, mais construit autour d'un mot plutôt que d'un document.

Ces listes ont exactement le comportement recherché. « Chat » et « chien » ont beaucoup de voisins communs (*croquettes*, *dort*, *caresse*, *vétérinaire*), donc des listes qui se ressemblent. « Démocratie » a des voisins tout différents (*vote*, *élection*, *liberté*). La ressemblance entre deux mots se mesure en comparant leurs listes.

Ces vecteurs ont pourtant deux défauts.

— **Ils sont immenses.** Avec un vocabulaire de 100 000 mots, chaque mot devient une liste de 100 000 nombres, presque tous nuls.
— **Les mots très fréquents dominent.** « Le » ou « de » sont voisins de tout, et ne disent rien. On les pondère, comme le fait TF-IDF pour les documents.

La solution est celle de l'analyse sémantique latente, qui compte les mots de chaque document puis réduit le tableau obtenu. On réduit de même ces listes à quelques centaines de nombres, en gardant l'essentiel de leurs ressemblances. On obtient des vecteurs compacts, où chaque nombre résume une tendance de l'usage plutôt qu'un voisin précis.



Chaque mot est d'abord représenté par le sac de ses voisins, une liste immense et presque vide. Réduite à quelques nombres, elle garde l'essentiel : chat et chien restent proches, démocratie reste loin. Les nombres sont donnés à titre d'illustration.

Les plongements

En 2013, Tomas Mikolov et ses collègues, chez Google, publient **word2vec**, une méthode simple et rapide qui obtient directement ces vecteurs compacts, sans passer par l'immense tableau des voisins. Chaque mot reçoit une liste de quelques centaines de nombres, au départ tirés au hasard. Un petit réseau de neurones est ensuite entraîné sur des milliards de mots de texte à une tâche simple : à

partir d'un mot, prédire les mots qui l'entourent. C'est un cas d'auto-supervision, puisque le texte fournit lui-même les réponses. Pendant l'entraînement, la rétropropagation ajuste les nombres de chaque mot. Deux mots qui apparaissent dans les mêmes contextes, comme « chat » et « chien », finissent par recevoir des listes de nombres voisines. En 2014, Omer Levy et Yoav Goldberg ont d'ailleurs montré que word2vec revient, en pratique, à résumer un tableau de voisins pondéré : les deux approches se rejoignent. L'idée d'apprendre les plongements par un réseau de neurones n'était cependant pas nouvelle. Le modèle de langage neuronal de 2003, présenté au chapitre « Prédire le mot suivant », apprenait déjà les siens en même temps que le reste de ses paramètres ; word2vec a rendu la méthode assez simple et rapide pour des milliards de mots.

Chaque mot devient ainsi un point dans un espace de quelques centaines de dimensions, où la distance entre deux points correspond à la différence de sens. On parle de **plongement** (*embedding*), parce que les mots sont plongés dans un espace géométrique. La ressemblance entre deux mots se mesure par l'angle entre leurs vecteurs : deux vecteurs de même direction ont une ressemblance de 1, deux vecteurs perpendiculaires une ressemblance de 0.

Certaines relations entre les mots deviennent alors des déplacements dans cet espace. Le déplacement qui mène de « homme » à « roi » ressemble à celui qui mène de « femme » à « reine ». On peut donc calculer $\textit{roi} - \textit{homme} + \textit{femme}$, puis chercher le mot le plus proche du résultat. On trouve « reine ». Ces **analogies** ont fait la réputation de word2vec, mais elles ne fonctionnent pas toujours, comme le montre l'applet ci-dessous.

L'applet utilise de vrais plongements, ceux que l'entreprise Facebook (aujourd'hui Meta) a publiés en 2018 pour 157 langues, avec une méthode proche de word2vec (fastText). Ceux du français ont été appris sur des milliards de mots de pages Web. L'applet en contient 17 258, les plus fréquents.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Des mots aux nombres : jetons et plongements » du site du cours.

Quelques manipulations à faire :

1. Dans l'onglet « Voisins d'un mot », cherchez les voisins de « chat », puis de « Montréal ». Les voisins de « Montréal » sont d'autres villes canadiennes, « Sherbrooke », « Toronto », « Québec ». Personne n'a indiqué au modèle qu'il s'agit de villes, ni qu'elles sont au Canada.
2. Dans l'onglet « Analogies », essayez *homme : roi : : femme : ?*. Essayez ensuite *France : Paris : : Italie : ?*. Le résultat contient des villes italiennes, Turin, Naples ou Milan, mais pas Rome en premier. L'analogie retrouve le type de relation (une grande ville du pays), sans la retrouver exactement.
3. Essayez *France : Paris : : Canada : ?*. La réponse est Toronto, avant Ottawa. Le modèle a appris ce que les textes associent le plus souvent au Canada et à une grande ville, pas la notion de capitale.
4. Dans l'onglet « Carte », choisissez le groupe « pays et capitales ». Les pays et les capitales se répartissent en deux régions. Essayez aussi vos propres mots.


Les plongements héritent des préjugés

Les plongements reflètent les textes sur lesquels ils ont été appris, y compris leurs stéréotypes. En 2016, Tolga Bolukbasi et ses collègues analysent des plongements word2vec appris sur des articles de presse. Ils y trouvent des analogies comme « homme est à programmeur ce que femme est à ménagère », qui a donné son titre à leur article.

L'applet le montre aussi. Dans l'onglet « Analogies », essayez *homme : médecin : : femme : ?*. La réponse est « infirmière ». Le modèle n'a pas de préjugé propre : il reproduit les associations les plus fréquentes dans les textes. Mais un système construit sur ces plongements, par exemple un outil de tri de candidatures, les appliquerait de façon systématique. C'est le biais des données présenté au Module 2. Le Module 5 revient sur ces questions.

Le même mot, plusieurs sens

Le mot « avocat » désigne un juriste ou un fruit. Un plongement comme ceux de word2vec ou de fastText n'attribue pourtant qu'un seul vecteur à chaque mot, quel que soit son sens dans la phrase. Ce vecteur est une sorte de moyenne de tous les emplois du mot. Comme « avocat » désigne bien plus souvent un juriste, son vecteur se trouve du côté de la justice. Dans l'applet, ses plus proches voisins sont des professions, surtout juridiques, et aucun fruit n'y figure.



Un plongement fixe donne un seul vecteur à « avocat », du côté de la justice. Un plongement contextuel calcule un vecteur différent pour chaque phrase.

La solution consiste à calculer le vecteur d'un mot **d'après la phrase où il apparaît**. Dans « L'avocat plaide devant le juge », le vecteur d'« avocat » doit se rapprocher de « juge » ; dans « Cet avocat est bien mûr », il doit se rapprocher des fruits. En 2018, deux modèles le font pour la première fois à grande échelle : ELMo, de l'Allen Institute for AI, avec des réseaux récurrents, puis BERT, de Google, avec un Transformer. On parle de **plongements contextuels** (*contextual embeddings*).

C'est exactement ce que fait l'auto-attention présentée au Module 3. Chaque mot interroge les autres mots de la phrase, et son vecteur est modifié par ce qu'il y trouve. Dans un grand modèle de langage, chaque jeton entre dans le Transformer avec son plongement fixe, puis ce vecteur est modifié couche après couche, d'après tout le texte qui précède.

Tout devient vecteur

Les plongements ne se limitent pas aux mots. On sait aujourd'hui représenter par un vecteur une phrase, un paragraphe, une image, un son, une protéine ou un produit dans un catalogue. Deux éléments de sens voisin reçoivent des vecteurs proches.

Cette idée a de nombreux usages.

— **La recherche par le sens.** Un moteur de recherche qui compare des vecteurs de phrases trouve un document qui répond à une question, même s'il n'utilise aucun des mots de la question. Le chapitre « Des outils, un harnais et des agents » y reviendra.
— **La recommandation.** Les plateformes de musique ou de vidéo représentent chaque morceau et chaque utilisateur par un vecteur, et proposent les morceaux proches.
— **Les liens entre images et textes.** Si une image et sa légende reçoivent des vecteurs proches, on peut chercher une image avec une phrase, ou guider la génération d'une image par un texte. C'est le sujet du chapitre « Relier les mots et les images ».

Des modèles entraînés séparément, l'un sur des images, l'autre sur des textes, finissent même par disposer leurs vecteurs de façon semblable, comme l'expose la section « La représentation platonicienne » du Module 5.

Les mots sont maintenant des vecteurs, et le Transformer sait les modifier d'après leur contexte. Le chapitre suivant montre comment un modèle s'en sert pour prédire le mot suivant d'un texte, et pour écrire.


Prédire le mot suivant

Le chapitre « Quatre façons de générer » a présenté la famille des modèles **autorégressifs**, qui génèrent une donnée un élément après l'autre. Les grands modèles de langage en font partie. Tout ce qu'ils font, répondre à une question, traduire, résumer, écrire un programme, repose sur une seule opération, répétée des milliers de fois : prédire le jeton suivant d'un texte.

Les chapitres « Des règles aux probabilités » et « Les outils statistiques » ont présenté le modèle de langage et ses premières versions, fondées sur le comptage. Ce chapitre présente la troisième ère, celle des réseaux de neurones, jusqu'aux modèles actuels. Il s'appuie sur les jetons et les plongements présentés au chapitre « Des mots aux nombres ».

Généraliser : les modèles neuronaux

L'idée d'apprendre une représentation pour chaque symbole venait de loin. En 1986, dans l'article de *Nature* qui impose la rétropropagation, David Rumelhart, Geoffrey Hinton et Ronald Williams entraînent un petit réseau sur deux arbres généalogiques de même structure, l'un anglais, l'autre italien. On lui présente une personne et une relation, par exemple « Victoria » et « père », et il doit répondre « Christopher ». Chaque personne entre dans le réseau par une petite couche de six neurones, dont les poids, tirés au hasard au départ, s'ajustent pendant l'entraînement. En examinant ces poids, les auteurs découvrent que le réseau s'est donné de lui-même des caractéristiques que personne ne lui avait indiquées : un neurone distingue les Anglais des Italiens, un autre la génération, un autre la branche de la famille. Le réseau répond même correctement sur des faits qu'on ne lui a jamais montrés. C'est l'une des premières démonstrations qu'un réseau apprend des **représentations distribuées** (*distributed representations*) de symboles, des plongements avant la lettre.




L'expérience des arbres généalogiques (Rumelhart, Hinton et Williams, 1986). Le réseau apprend des liens de parenté ; dans les vecteurs qu'il se donne pour chaque personne apparaissent la nationalité, la génération et la branche de la famille, que personne ne lui a indiquées. Valeurs schématiques.

L'article de 2003 en est l'héritier direct : il transpose l'idée des vingt-quatre personnes de 1986 aux dizaines de milliers de mots d'une langue, et cite Hinton comme précurseur.


En 2003, Yoshua Bengio, Réjean Ducharme, Pascal Vincent et Christian Jauvin, à l'Université de Montréal, publient un article intitulé « A Neural Probabilistic Language Model » (Christian Jauvin est l'auteur de ce cours). Ils remplacent le comptage par un réseau de neurones, avec une idée centrale : les plongements des mots ne sont pas calculés d'avance, ils sont **appris** par le réseau, en même temps que tout le reste.

Concrètement, le modèle contient une table qui associe à chaque mot du vocabulaire une liste de quelques dizaines de nombres. Au départ, ces nombres sont tirés au hasard. La table fait partie des **paramètres** du modèle, au même titre que les poids de ses neurones. Le réseau lit les plongements des mots précédents et prédit le mot suivant. À chaque erreur, la rétropropagation ajuste les poids des neurones, mais aussi les nombres des plongements qui ont servi à la prédiction. Il n'y a aucune étape séparée pour compter les voisins puis réduire un tableau, comme dans la section « Compter les voisins ». Les plongements prennent simplement la forme qui aide le plus à prédire.



Le modèle de langage neuronal de 2003. La table des plongements est à l'intérieur du modèle : comme les poids des neurones, elle part de valeurs tirées au hasard et s'ajuste à chaque erreur. Valeurs données à titre d'illustration.

Le résultat rejoint l'hypothèse distributionnelle. Comme « chat » et « chien » apparaissent dans les mêmes contextes, la rétropropagation les pousse vers des plongements voisins, et ce que le modèle apprend sur l'un profite à l'autre. Le modèle peut ainsi donner une probabilité raisonnable à des suites qu'il n'a jamais vues. C'est la généralisation que les n-grammes, même lissés, ne pouvaient pas atteindre. Dix ans plus tard, word2vec reprend cette idée en la simplifiant à l'extrême, pour l'appliquer à des milliards de mots. Aujourd'hui encore, la table des plongements est la première couche de tout grand modèle de langage : chaque jeton du vocabulaire y a son plongement, appris comme le reste. C'est l'un des travaux fondateurs de l'école canadienne de l'apprentissage profond.



Une petite expérience réelle : un modèle du même type que celui de 2003, avec des plongements à deux dimensions, entraîné sur un corpus jouet où chat et chien partagent six verbes, et où seul le chat « dort ». Parce que les deux mots apparaissent dans les mêmes contextes, l'entraînement rapproche leurs plongements ; et parce que chien est placé près de chat, le modèle prête au chien ce qu'il a appris sur le chat.

De 2003 à 2017 : des réseaux récurrents à l'attention

Le modèle de 2003 ne regardait qu'une courte fenêtre fixe de mots. En 2010, Tomáš Mikolov, qui créera word2vec trois ans plus tard, remplace ce réseau par un réseau récurrent, présenté au Module 3. Sa mémoire résume tout le texte déjà lu, sans limite fixe, et ses modèles de langage font nettement mieux que les meilleurs n-grammes de l'époque.


En 2014, deux idées transforment la traduction automatique. Ilya Sutskever, Oriol Vinyals et Quoc Le, chez Google, relient deux réseaux récurrents : le premier lit la phrase d'origine, le second écrit la traduction, un mot après l'autre. C'est le modèle **séquence à séquence** (*sequence-to-sequence*, ou *seq2seq*). La même année, à Montréal, Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho et Yoshua Bengio lui ajoutent l'attention : pour écrire chaque mot, le second réseau va chercher dans la phrase d'origine les mots dont il a besoin. En 2016, Google Traduction adopte la traduction neuronale, comme le raconte le chapitre « Les réseaux récurrents ».

Ces réseaux ont cependant deux défauts : leur mémoire s'efface sur les longs textes, et ils lisent un mot après l'autre, ce qui rend leur entraînement lent. En 2017, le Transformer garde l'attention et abandonne la récurrence : tous les mots d'un texte se regardent en même temps.

Trois façons d'assembler le Transformer

Le Transformer de 2017, présenté au Module 3, est conçu pour la traduction. Il a deux parties : un encodeur lit la phrase d'origine, et un décodeur écrit la traduction en consultant l'encodeur par l'attention croisée. Ces deux parties peuvent aussi servir séparément. Trois familles de modèles en sont nées.

Variante	Ce qu'on garde	Exemples	Pour quoi faire
encodeur et décodeur	les deux parties	le Transformer de 2017, T5 (Google, 2019)	transformer un texte en un autre : traduire, résumer
encodeur seul	l'encodeur ; chaque mot voit toute la phrase	BERT (Google, 2018)	comprendre un texte : le classer, y chercher, calculer des plongements contextuels
décodeur seul	le décodeur, sans attention croisée	GPT (OpenAI, 2018) et les grands modèles de langage	générer du texte, jeton après jeton



Les mêmes pièces, assemblées de trois façons : on garde les deux colonnes, ou seulement l'une des deux.

C'est la troisième qui l'a emporté, et c'est elle que décrit la suite de cette page. Un décodeur seul, dont l'attention masquée ne laisse voir à chaque jeton que ceux qui le précèdent, est exactement un modèle de langage : il prédit le jeton suivant. Assez grand, et entraîné seulement à cette prédiction, il apprend aussi à traduire, à résumer et à classer. Trois raisons l'expliquent.

— **Toute tâche peut s'écrire comme une suite de texte.** Traduire, c'est continuer « Traduis en anglais : La maison est petite. → ». Classer un avis, c'est continuer « Cet avis est-il positif ou négatif ? … Réponse : ». Un décodeur n'a pas besoin d'une architecture différente pour chaque tâche : il suffit de lui donner le bon début de texte.

— **Le Web regorge d'exemples de ces tâches.** On y trouve des pages bilingues, des articles suivis d'un résumé, des avis suivis d'une note, des questions suivies de leur réponse. Pour bien prédire la suite de ces textes, le modèle doit apprendre à faire ce qu'ils font. En 2019, les chercheurs d'OpenAI constatent ainsi que GPT-2 produit un résumé si l'on termine un article par « TL ;DR : », l'abréviation que les internautes placent avant un résumé.

— **Il n'a besoin d'aucune étiquette.** Un encodeur-décodeur s'entraîne sur des paires de textes, comme une phrase et sa traduction. Un encodeur comme BERT doit être ajusté sur des exemples annotés pour chaque tâche. Un décodeur s'entraîne sur n'importe quel texte, par

auto-supervision. Il peut donc profiter de tout le texte disponible, et grandir presque sans limite, comme le montre le chapitre « Passer à l'échelle ».

Plus le modèle grandit, mieux ces compétences se manifestent. En 2020, GPT-3 accomplit des tâches nouvelles à partir de quelques exemples donnés dans la consigne, sans aucun entraînement supplémentaire : c'est l'apprentissage dans le contexte. La section « Ce que la prédiction exige », plus bas, revient sur ce que ce simple objectif oblige le modèle à apprendre.


GPT : un Transformer qui prédit le jeton suivant

En juin 2018, l'entreprise OpenAI publie GPT (*Generative Pre-trained Transformer*), qui ne garde que le décodeur du Transformer. C'est un modèle de langage au sens exact du chapitre « Des règles aux probabilités » : il estime la même probabilité que les n-grammes,

$$P(w_i \mid w_1, \ldots, w_{i-1})$$

Mais là où un modèle à n-grammes ne gardait que les deux ou trois derniers mots, et le modèle de 2003 une courte fenêtre fixe, GPT tient compte de tout le texte qu'il peut lire d'un coup. Ce qui change, c'est la façon de calculer la distribution.

Le *P* de GPT désigne une idée qui s'impose cette année-là. En 2018, coup sur coup, ULMFiT, ELMo, GPT et BERT montrent qu'on peut **préentraîner** un modèle une seule fois, sur une grande quantité de texte et sans aucune étiquette, en lui faisant prédire des mots, puis l'**ajuster** à peu de frais pour chaque tâche : classer des avis, répondre à des questions, reconnaître des noms propres. C'est l'apprentissage par transfert du Module 3, appliqué à la langue. Les modèles suivants iront plus loin : à partir de GPT-2, un modèle assez grand accomplit beaucoup de tâches sans même être ajusté.



Comment un grand modèle de langage écrit : un jeton à la fois, en recommençant chaque fois avec le texte allongé.

1. Le texte est découpé en jetons, et chaque jeton est remplacé par son plongement.
2. Les plongements traversent les couches du Transformer. Dans chaque couche, l'auto-attention permet à chaque jeton de consulter les jetons précédents et de modifier son vecteur en conséquence. Un jeton ne peut pas regarder les jetons qui le suivent : pendant l'entraînement, ce serait regarder la réponse.
3. À la sortie, le vecteur du dernier jeton est transformé en une probabilité pour chacun des jetons du vocabulaire, soit 200 000 nombres pour un modèle récent.
4. On tire un jeton dans cette distribution, avec la température choisie, on l'ajoute au texte, et on recommence. La génération s'arrête quand le modèle tire un jeton spécial qui marque la fin du texte.

L'entraînement suit le même principe. On présente au modèle des textes tirés d'un immense corpus, et à chaque position, il doit prédire le jeton suivant. Son erreur est d'autant plus grande qu'il a donné une faible probabilité au jeton qui suivait vraiment. La rétropropagation ajuste ensuite ses milliards de poids pour réduire cette erreur. C'est le principe du maximum de vraisemblance présenté au Module 2 : on cherche les paramètres qui rendent les textes observés les plus probables. Comme le texte fournit lui-même toutes les réponses, aucun étiquetage humain n'est nécessaire. C'est de l'auto-supervision, et c'est ce qui permet d'entraîner ces modèles sur une grande partie du texte

disponible sur le Web. Contrairement à un réseau récurrent, le Transformer traite toutes les positions d'un texte en même temps, ce qui permet d'utiliser pleinement les processeurs graphiques.

Le nombre de jetons que le modèle peut lire d'un coup s'appelle sa **fenêtre de contexte** (*context window*). Elle était de 512 jetons pour le premier GPT, en 2018. En 2024, Google présente Gemini 1.5, dont la fenêtre atteint un million de jetons, soit plusieurs romans entiers. Cette fenêtre est aussi la seule mémoire du modèle pendant une conversation, comme le montre la section « Une conversation qui n'en est pas une » du chapitre « Des outils, un harnais et des agents ».

Ce que la prédiction exige

La tâche paraît modeste. On compare souvent ces modèles à la fonction de complétion automatique d'un téléphone. La comparaison est juste pour le principe, mais elle trompe sur ce que la tâche exige quand on cherche à la réussir très bien.

Pour prédire le mot suivant de « La capitale du Canada est », il faut connaître un fait. Pour prédire la suite de « $17 \times 24 =$ », il faut savoir calculer. Pour prédire le nom du coupable à la dernière page d'un roman policier, il faudrait avoir suivi l'intrigue et les indices. Plus un modèle devient bon à cette tâche, plus il doit, d'une façon ou d'une autre, capter la grammaire, des connaissances sur le monde, des styles d'écriture et des formes de raisonnement. Certains chercheurs, comme Ilya Sutskever, cofondateur d'OpenAI, en concluent que bien prédire le texte demande une forme de compréhension. D'autres estiment que le modèle n'apprend que des régularités de surface, sans représentation du monde. Le chapitre « Ce que les LLM comprennent, et ce qu'ils ratent » présente ce débat.

Un modèle entraîné seulement à prédire le jeton suivant n'est pas encore un assistant. Si on lui écrit « Quelle est la capitale du Canada ? », il peut tout aussi bien continuer par une autre question, comme dans une liste de questions d'examen. Le passage de ce modèle à un assistant qui répond fait l'objet du chapitre « Du modèle à l'assistant ». Le chapitre suivant montre d'abord ce qui s'est passé quand on a rendu ces modèles beaucoup plus grands.

Ce qui a changé, ce qui est resté

Les chapitres « Des règles aux probabilités » et « Les outils statistiques » annonçaient que les idées de l'ère statistique survivent dans les grands modèles de langage. Le tableau suivant les met côte à côte.

Notion classique	Ce qu'elle devient dans un grand modèle de langage
le modèle de langage, la probabilité du mot suivant	inchangé : c'est exactement ce qu'estime GPT
l'hypothèse de Markov : deux ou trois mots de contexte	la fenêtre de contexte : des milliers, voire des millions de jetons
le lissage, pour les suites jamais vues	la généralisation par les plongements : des mots voisins partagent ce qu'on sait d'eux
la perplexité	la mesure d'erreur que l'entraînement fait baisser, l'entropie croisée (*cross-entropy*), dont elle est l'exponentielle

Notion classique	Ce qu'elle devient dans un grand modèle de langage
le canal bruité, où le modèle de langage arbitre	un seul modèle, qui écrit directement la traduction ou la réponse
les vecteurs de documents et la LSA	les plongements, appris plutôt que comptés
les caractéristiques faites à la main	les représentations que le réseau apprend lui-même
les chaînes de pièces : étiqueter, analyser, traduire, corriger	un seul modèle, entraîné de bout en bout

Le but n'a donc pas changé depuis Shannon et Markov : estimer la probabilité de la suite d'un texte. Ce qui a changé, c'est la façon de l'estimer, et l'échelle.

Pour voir le mécanisme en détail

Les deux vidéos suivantes, du vulgarisateur Grant Sanderson (chaîne 3Blue1Brown), présentent les grands modèles de langage, puis le Transformer qui les fait fonctionner. La vidéo sur l'attention de la même série est proposée au chapitre « L'attention et le Transformer » du Module 3.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=LPZh9BOjkQs

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=wjZofJX0v4M

Passer à l'échelle


Le chapitre « Prédire le mot suivant » a présenté le principe des grands modèles de langage : un Transformer entraîné à prédire le jeton suivant d'un texte. Ce principe n'a presque pas changé depuis le premier GPT, en 2018. Ce qui a changé, c'est la **taille** : la taille des modèles, la quantité de textes sur lesquels ils sont entraînés, et la quantité de calcul consacrée à leur entraînement. Ce chapitre présente cette course à la taille, ce qu'elle a produit, et ce qu'elle coûte.

De GPT à GPT-4

Chaque nouvelle version des modèles d'OpenAI a multiplié la taille de la précédente.

— **GPT** (juin 2018) compte 117 millions de paramètres. Il est entraîné sur environ 7 000 livres.
— **GPT-2** (février 2019) compte 1,5 milliard de paramètres, entraînés sur 8 millions de pages Web. OpenAI annonce d'abord ne pas publier le modèle complet, par crainte qu'il serve à produire de fausses nouvelles en masse, puis le publie par étapes jusqu'en novembre 2019. Ses textes sont souvent cohérents sur plusieurs paragraphes, ce qui surprend à l'époque.
— **GPT-3** (mai 2020) compte 175 milliards de paramètres, entraînés sur environ 300 milliards de jetons.
— **GPT-4** (mars 2023) est beaucoup plus performant, mais OpenAI ne publie plus sa taille. Selon Sam Altman, le directeur d'OpenAI, son entraînement a coûté plus de 100 millions de dollars.

D'autres entreprises ont publié des modèles du même ordre de grandeur, comme Google, Anthropic ou Meta. La figure ci-dessous rassemble quelques modèles dont la taille est connue. Les barres sont dessinées sur une échelle logarithmique : chaque graduation vaut dix fois la précédente.




En six ans, le nombre de paramètres a été multiplié par plus de 3 000, et la quantité de texte d'entraînement a suivi.

Des lois d'échelle

Pourquoi les entreprises ont-elles investi des sommes croissantes dans des modèles toujours plus grands ? En partie parce que le résultat était prévisible.

En janvier 2020, Jared Kaplan et ses collègues, chez OpenAI, publient une étude sur des centaines de modèles de tailles différentes. Ils mesurent l'erreur de chaque modèle sur des textes qu'il n'a jamais vus, c'est-à-dire sa capacité à prédire le jeton suivant. Cette erreur diminue de façon très régulière quand on augmente le nombre de paramètres, la quantité de données ou la quantité de calcul. Sur un graphique à échelles logarithmiques, les points s'alignent sur une droite. On parle de **lois d'échelle** (*scaling laws*). Il s'agit de **lois de puissance** (*power laws*) : chaque fois qu'on multiplie le calcul par dix, l'erreur diminue d'une même proportion, jusqu'à un plancher qu'aucun modèle ne franchit, puisqu'une part du texte reste imprévisible.

L'observation n'est pas tout à fait neuve. Dès décembre 2017, une équipe de Baidu Research montre que l'erreur diminue selon une loi de puissance quand la quantité de données d'entraînement augmente, dans quatre domaines, la traduction automatique, la modélisation du langage, la classification d'images et la reconnaissance de la parole. L'étude de Kaplan étend ce constat à la taille des modèles et au calcul, et en tire une recette.



Le principe d'une loi d'échelle (schéma) : en prolongeant la droite, on prévoit l'erreur d'un modèle plus grand avant de l'entraîner.

Ces lois ont une conséquence pratique. Avant de dépenser des dizaines de millions de dollars pour entraîner un très grand modèle, on peut entraîner une série de petits modèles, tracer la droite, et prévoir le résultat. En 2023, OpenAI dit avoir ainsi prévu l'erreur finale de GPT-4 à partir de modèles entraînés avec jusqu'à 10 000 fois moins de calcul. Ces lois prédisent cependant une erreur moyenne sur le jeton suivant, pas ce que le modèle saura faire. La section « Des capacités qui apparaissent ? » montre que ce passage de l'un à l'autre est discuté. Elles confirment aussi la leçon amère de Richard Sutton, présentée au Module 3 : les méthodes générales qui tirent parti d'une quantité croissante de calcul finissent par l'emporter. Elles prolongent enfin l'énigme présentée au chapitre « L'apprentissage profond » : ces modèles ont des milliards de paramètres, et pourtant ils généralisent de mieux en mieux à mesure qu'ils grandissent.

En mars 2022, une équipe de DeepMind corrige la recette. Pour un budget de calcul donné, il ne sert à rien d'agrandir le modèle si on ne lui donne pas assez de textes. Leur modèle Chinchilla, avec 70 milliards de paramètres entraînés sur 1 400 milliards de jetons, dépasse des modèles quatre fois plus grands entraînés sur moins de données. La règle qui en est tirée, environ vingt jetons d'entraînement par paramètre, a guidé les modèles suivants. Ceux-ci vont d'ailleurs bien au-delà : un modèle plus petit, entraîné plus longtemps, coûte moins cher à utiliser ensuite.

Apprendre dans le contexte

L'article qui présente GPT-3 en 2020 s'intitule « *Language Models are Few-Shot Learners* » (« les modèles de langage apprennent à partir de quelques exemples »). Il décrit une capacité que personne n'avait programmée.

Quelques exemples dans la requête
L'article donne à GPT-3 le texte suivant, et lui demande de le continuer. La consigne de la première ligne était en anglais ; elle est traduite ici.

```
Traduire de l'anglais vers le français :
sea otter => loutre de mer
peppermint => menthe poivrée
plush girafe => girafe peluche
cheese =>
```

Le modèle complète par « fromage ». Il n'a jamais été entraîné spécialement à traduire. Les trois exemples placés dans le texte suffisent à lui faire comprendre la tâche demandée, et il l'applique au quatrième mot.

Cette capacité s'appelle l'**apprentissage dans le contexte** (*in-context learning*). On distingue la requête sans exemple (*zero-shot*), avec un seul exemple (*one-shot*) et avec quelques exemples (*few-shot*). Elle est très différente de l'apprentissage présenté au Module 2 : aucun poids du modèle n'est modifié. Le modèle reconnaît la tâche dans le texte qu'on lui donne, et ses performances augmentent avec sa taille. GPT-3 réussit de nombreuses tâches de cette façon, alors que les modèles plus petits n'y parviennent presque pas. La rédaction des requêtes (*prompting*) est devenue une compétence à part entière, présentée au chapitre « Des outils, un harnais et des agents ».

Ces mots existaient avant les grands modèles de langage, avec un autre sens. En apprentissage automatique, l'**apprentissage à partir de quelques exemples** (*few-shot learning*) désignait la capacité d'apprendre une catégorie nouvelle, un oiseau ou un visage jamais vus, à partir d'une poignée d'exemples étiquetés, en ajustant les poids d'un modèle déjà entraîné. L'apprentissage **sans exemple** (*zero-shot learning*) désignait la reconnaissance d'une catégorie qu'on n'a jamais vue, à partir de sa seule description, par exemple « un oiseau au bec rouge et à la queue fourchue ». Avec GPT-3, les mêmes mots ont pris un sens nouveau : les exemples se trouvent dans la requête, et le modèle n'est pas entraîné du tout. Les deux sens coexistent encore, et il faut souvent deviner, d'après le contexte, lequel un auteur emploie.

L'apprentissage dans le contexte n'est qu'un point sur un spectre. Pour faire accomplir une tâche à un modèle, on peut lui donner plus ou moins d'exemples, et modifier plus ou moins ses poids.

Façon de faire	Exemples nécessaires	Les poids changent-ils ?
requête sans exemple (*zero-shot*)	aucun, seulement une consigne	non
requête avec quelques exemples (*few-shot*)	de un à quelques dizaines, placés dans la requête	non
ajustement (*fine-tuning*)	des centaines à des milliers	oui, un peu
entraînement complet	des milliers à des milliards	oui, entièrement

Plus on descend dans le tableau, plus il faut de données et de calcul, mais plus le modèle se spécialise. En pratique, on essaie d'abord la requête, qui ne coûte presque rien, et on n'ajuste le modèle que si elle ne suffit pas. Jusqu'en 2020, presque tout se faisait dans les deux dernières rangées. La surprise de GPT-3 est que les deux premières suffisent souvent.

Des capacités qui apparaissent ?

En 2022, Jason Wei et ses collègues, chez Google, décrivent des **capacités émergentes** (*emergent abilities*). Sur certaines tâches, comme l'addition de nombres de plusieurs chiffres ou certaines énigmes, les petits modèles échouent presque complètement, puis, au-delà d'une certaine taille, les modèles réussissent soudain. La capacité semble apparaître d'un coup, sans avoir été annoncée par les modèles plus petits. L'idée a beaucoup circulé, car elle suggère que des modèles plus grands pourraient acquérir des capacités imprévisibles.

En 2023, Rylan Schaeffer et ses collègues, à l'Université Stanford, contestent cette interprétation. Selon eux, l'apparition soudaine vient souvent de la façon de mesurer. Si l'on compte une addition comme réussie seulement quand tous les chiffres sont exacts, la note passe brusquement de 0 à 1. Si l'on compte les chiffres exacts un par un, le progrès est régulier. Le débat n'est pas tranché : certaines capacités semblent bien apparaître de façon abrupte, d'autres sont des effets de mesure.

Que mesurent les scores ?

Toutes ces mesures supposent une chose : que le modèle n'ait jamais vu les questions du test. C'est la règle fondamentale du Module 2 : un modèle se juge sur ce qu'il n'a jamais vu, et la moindre fuite de données rend le score trop beau pour être vrai.

Avec les grands modèles de langage, cette règle devient presque impossible à respecter. On les compare sur des **bancs d'essai** (*benchmarks*), des tests standardisés de questions et de problèmes. Or ces modèles sont entraînés sur une grande partie du Web, où circulent aussi ces questions : les énoncés sont publiés en ligne, discutés sur des forums, accompagnés de leurs solutions. Plus le corpus est grand, plus il est probable qu'une question du test, ou une variante proche, s'y trouve. Et comme les entreprises publient rarement la liste exacte de leurs données d'entraînement, on ne peut même pas le vérifier. C'est la **contamination** des bancs d'essai (*benchmark contamination*) : la contamination du Module 2, à l'échelle du Web.


Deux observations montrent que le problème est réel.

— En 2023, des utilisateurs remarquent que GPT-4 résout des problèmes de programmation du site Codeforces publiés avant la fin de ses données d'entraînement, mais presque aucun des problèmes de même difficulté publiés après.
— En 2024, une équipe de l'entreprise Scale AI rédige GSM1k, mille nouveaux problèmes de mathématiques de même niveau que ceux de GSM8k, un banc d'essai très utilisé. Plusieurs modèles y perdent jusqu'à 13 points : ils avaient en partie appris le banc d'essai lui-même.

S'y ajoute un effet plus subtil, résumé par la **loi de Goodhart** : quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Comme les entreprises se comparent sur les mêmes bancs d'essai, elles ont intérêt à y optimiser leurs modèles, consciemment ou non. Les chercheurs répondent de plusieurs façons : des tests gardés secrets, des tests rédigés après la date de fin des données d'entraînement, et des évaluations où des humains comparent deux réponses sans savoir de quel modèle elles viennent. Aucune n'est parfaite. Savoir ce qu'un grand modèle sait vraiment faire, au-delà de ce qu'il a vu, reste l'une des questions les plus difficiles du domaine.

Un pélican à vélo
Fin octobre 2024, le programmeur et blogueur Simon Willison commence à soumettre les


nouveaux modèles à un test de son invention : « *Generate an SVG of a pelican riding a bicycle* », dessiner en SVG un pélican qui fait du vélo. Le SVG est un format d'image écrit sous forme de code. Le modèle doit donc décrire chaque cercle et chaque trait par ses coordonnées, sans jamais voir le résultat. La tâche est plus difficile qu'elle n'en a l'air : un vélo est difficile à dessiner de mémoire, un pélican aussi, et un pélican n'a pas la forme qu'il faut pour pédaler. Surtout, la scène est assez absurde pour qu'aucun dessin de ce genre ne circule sur le Web, et le modèle ne peut pas en recopier un.



La même demande, faite à quatre modèles successifs, de 2024 à 2026. Images de Simon Willison, simonwillison.net.

Le test devient célèbre. En mai 2025, un pélican à vélo apparaît dans la grande conférence annuelle de Google, et en octobre 2025, une équipe d'Anthropic s'en sert pour regarder à l'intérieur d'un modèle qui dessine : elle y trouve des caractéristiques qui représentent les roues, le vélo ou les yeux de l'oiseau. Willison se demande alors si les laboratoires ne finiront pas par entraîner leurs modèles sur ce test précis, comme le prévoit la loi de Goodhart. Il garde donc en réserve des variantes secrètes, d'autres animaux sur d'autres véhicules : un modèle qui dessinerait un excellent pélican et un mauvais flamant rose sur un monocycle se trahirait. En

avril 2026, un petit modèle ouvert, qui tourne sur son ordinateur portable, dessine un meilleur pélican que Claude Opus 4.7. Méfiant, Willison sort l'une de ses variantes. En juillet 2026, il rappelle lui-même que le test a commencé comme une plaisanterie, et que la qualité d'un pélican ne dit plus grand-chose de celle d'un modèle.
Le modèle qui a aidé à rédiger ce cours (voir « Comment ce cours a été produit ») s'est prêté au jeu en octobre 2026, en un seul essai, sans voir son dessin avant de l'avoir terminé.



Le pélican de Claude Opus 5.5, dessiné en octobre 2026 au premier essai, sans voir le résultat, et gardé tel quel : le soleil touche le bout du bec, et la chaîne du vélo est approximative.

Le prix de la taille

Entraîner un grand modèle demande des dizaines de milliers de processeurs graphiques qui fonctionnent pendant des semaines ou des mois. Les entreprises construisent pour cela des centres de données géants, qui consomment autant d'électricité qu'une ville et de grandes quantités d'eau pour leur refroidissement. Les coûts se comptent en centaines de millions de dollars par modèle, et les investissements annuels du secteur en centaines de milliards.


Les données posent un autre problème. Les modèles sont entraînés sur une grande partie du texte disponible sur le Web, et les meilleurs textes, comme les livres, les articles scientifiques ou les encyclopédies, ne sont pas infinis. En 2024, l'institut de recherche Epoch AI estime que les modèles auront été entraînés sur l'équivalent de tout le texte humain public disponible quelque part entre

2026 et 2032. Les entreprises se tournent donc vers des **données synthétiques** (*synthetic data*), produites par d'autres modèles, et vers des textes sous licence. Le recours aux textes protégés par le droit d'auteur fait l'objet de nombreux procès, comme celui que le *New York Times* a intenté à OpenAI et à Microsoft en décembre 2023. Le Module 5 revient sur ces coûts environnementaux et juridiques.

Les modèles de frontière

On appelle **modèles de frontière** (*frontier models*) les modèles qui repoussent, à un moment donné, la limite de ce que l'IA sait faire. Anthropic emploie le terme dès mars 2023, et il s'impose en juillet de la même année, avec un article de chercheurs de laboratoires, d'universités et de centres de recherche, « *Frontier AI Regulation* ». Sa définition d'origine ne parle pas seulement de performance : un modèle de frontière est assez capable pour posséder des capacités dangereuses, qui feraient courir des risques graves à la sécurité publique. Le terme sert aussitôt à organiser le secteur. Le même mois, Anthropic, Google, Microsoft et OpenAI fondent le Frontier Model Forum, et en novembre, le premier sommet mondial sur la sécurité de l'IA, à Bletchley Park, consacre sa déclaration à l'« IA de frontière », comme le rappelle le chapitre « La géopolitique et la réglementation » du Module 5.

Cette frontière se déplace vite. Selon Epoch AI, le calcul utilisé pour entraîner les modèles de tête est multiplié par cinq environ chaque année, et seule une poignée de laboratoires suit le rythme, américains comme OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, xAI et Meta, ou chinois comme DeepSeek et Alibaba. Les modèles ouverts suivent de près : en 2026, ils n'auraient plus qu'environ quatre mois de retard sur les meilleurs modèles fermés, contre un an en 2024.



Le calcul d'entraînement des modèles notables recensés par Epoch AI. De GPT-1 à GPT-6 Astra, celui des modèles de frontière a été multiplié par plus de dix millions. Données : Epoch AI, octobre 2026.

Pour désigner ces modèles, les lois ont besoin d'un critère simple, et elles ont choisi la quantité de calcul d'entraînement. L'AI Act européen présume qu'un modèle entraîné avec plus de 10^{25} opérations présente un « risque systémique ». Les lois de la Californie, en vigueur depuis janvier 2026, et de l'État de New York, à partir de 2027, visent les modèles entraînés avec plus de 10^{26} opérations, et leurs obligations les plus lourdes, les développeurs dont le chiffre d'affaires dépasse 500 millions de dollars. Selon les estimations d'Epoch AI, Grok 3, de l'entreprise xAI, est le premier modèle à franchir ce second seuil, en février 2025.

Ces seuils sont contestés. Le calcul n'est qu'un indicateur indirect des capacités, et les gains d'efficacité l'en éloignent de plus en plus. DeepSeek V3, en décembre 2024, approche les meilleurs modèles avec environ 3×10^{24} opérations, sous le seuil européen, et un modèle obtenu par distillation, présentée plus loin dans ce chapitre, hérite des capacités de son professeur sans en avoir dépensé le calcul. La chercheuse Sara Hooker, pourtant coautrice de l'article de 2023, développe cette critique en 2024. Une autre critique vise le terme lui-même. Pour Andrew Ng ou Yann Le Cun, insister sur les dangers des modèles de frontière sert les grandes entreprises, seules capables d'assumer le coût des règles qu'elles réclament. On parle de **capture réglementaire** (*regulatory capture*) quand une réglementation profite ainsi aux entreprises qu'elle devait encadrer, comme le discute le chapitre « Peut-on perdre le contrôle ? » du Module 5.

Modèles fermés, modèles ouverts

Les modèles les plus puissants, ceux d'OpenAI, de Google ou d'Anthropic, sont **fermés** : on peut les utiliser, mais leurs poids ne sont pas publiés, et on ne connaît ni leur taille exacte ni leurs données d'entraînement. D'autres entreprises publient les poids de leurs modèles, que chacun peut télécharger, étudier, ajuster et faire tourner sur ses propres machines. On parle alors de modèles **ouverts** (*open-weight models*).

— En février 2023, Meta publie LLaMA, puis plusieurs versions successives, jusqu'à Llama 3.1 et ses 405 milliards de paramètres en juillet 2024.
— En avril 2023, trois chercheurs français fondent Mistral AI, à Paris, qui publie plusieurs modèles ouverts.
— En janvier 2025, l'entreprise chinoise DeepSeek publie R1, un modèle ouvert dont les performances approchent celles des meilleurs modèles fermés, pour un coût d'entraînement annoncé bien plus faible. Le 27 janvier, la valeur boursière de Nvidia, le principal fabricant de processeurs graphiques, recule de près de 600 milliards de dollars en une journée.
— En 2026, les modèles V4, puis V4.1, de DeepSeek rivalisent avec les meilleurs modèles fermés en programmation, pour quelques centimes par million de jetons, et DeepSeek publie en octobre le logiciel qui fait tourner ses propres services. Le chapitre « La richesse et le pouvoir » du Module 5 examine ce que cette concurrence change pour les laboratoires fermés.

Le Canada a aussi son entreprise du domaine. Cohere est fondée à Toronto en 2019, notamment par Aidan Gomez, l'un des auteurs de l'article de 2017 qui a présenté le Transformer, qu'il avait coécrit pendant un stage chez Google alors qu'il étudiait à l'Université de Toronto.

Ouvert, mais jusqu'où ?

L'expression « open source » vient du logiciel. En 1983, le programmeur Richard Stallman lance le projet GNU, qui vise un système d'exploitation entièrement **libre** : chacun doit pouvoir l'utiliser,

l'étudier, le modifier et le redistribuer, ce qui suppose l'accès à son **code source**, le texte du programme lisible par un humain. En 1991, Linus Torvalds annonce le noyau Linux, héritier de la culture Unix présentée plus loin dans ce module. En 1998, des partisans de ce mouvement adoptent l'expression **code source ouvert** (*open source*), plus acceptable pour les entreprises, et fondent l'Open Source Initiative, qui fixe dix critères qu'une licence doit remplir. Le principe est simple : quiconque reçoit un logiciel ouvert peut le reconstruire et le modifier à partir de son code source.

Un modèle d'IA ne se laisse pas décrire aussi simplement. Ses poids sont le résultat de l'entraînement, pas sa recette. Publier les poids sans les données ni le code qui ont servi à les produire, c'est un peu comme publier un programme déjà compilé sans son code source : on peut s'en servir et l'ajuster, mais pas le refaire, ni vérifier vraiment ce qu'il a appris. L'ouverture d'un modèle est donc une affaire de degrés.

— **Des poids, sous condition.** Les modèles Llama de Meta sont publiés avec une licence maison. Les entreprises de plus de 700 millions d'utilisateurs mensuels doivent obtenir une autorisation, que Meta accorde ou non, une politique d'usage interdit certaines applications, et depuis septembre 2024, les versions qui traitent les images sont refusées aux entreprises et aux personnes établies dans l'Union européenne. L'Open Source Initiative répète depuis 2023 que ces licences ne sont pas des licences libres.
— **Des poids vraiment libres.** D'autres publient leurs poids sous des licences libres classiques, comme Apache 2.0 ou MIT, qui autorisent tous les usages : de nombreux modèles de Mistral, de Qwen et de DeepSeek, et même deux modèles d'OpenAI, publiés en août 2025, ses premiers modèles ouverts depuis GPT-2. Les données et le code d'entraînement restent toutefois secrets.
— **Tout est publié.** Quelques modèles publient tout, les poids, le code et les données d'entraînement : la série OLMo de l'Allen Institute for AI, depuis 2024, ou Apertus, publié en septembre 2025 par les écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich, entraîné sur des données dont les propriétaires pouvaient demander le retrait. Ce sont des modèles plus modestes que ceux des grands laboratoires, mais n'importe quel chercheur peut refaire leur entraînement.


En octobre 2024, l'Open Source Initiative publie une définition de l'**IA à code source ouvert** (*open source AI*). Elle exige les poids, le code complet de l'entraînement, et une description assez détaillée des données pour qu'une personne compétente puisse entraîner un système équivalent, sans exiger les données elles-mêmes. Ce compromis est critiqué par une partie du mouvement, pour qui un modèle sans ses données n'est pas vraiment ouvert. Selon les essais de l'organisme, OLMo et Pythia satisfont la définition ; Llama 2, Grok et Mixtral, non.

Le mot « ouvert » est devenu un argument de vente, au point que des chercheurs parlent d'**ouverture de façade** (*open washing*) : présenter comme ouverts des modèles qui ne le sont qu'en partie. L'enjeu n'est pas seulement d'image. L'AI Act européen allège certaines obligations pour les modèles publiés sous une licence libre, à condition que leurs poids soient publics, mais pas pour les modèles assez puissants pour présenter un risque systémique. Et la tendance est plutôt au repli. Selon l'indice de transparence de l'Université Stanford, la transparence moyenne des grands développeurs recule nettement en 2025. En avril 2026, Meta, longtemps champion des modèles ouverts, sort Muse Spark, son premier grand modèle dont les poids ne sont pas publiés, et d'autres laboratoires, comme Alibaba avec Qwen, gardent désormais fermés leurs modèles les plus puissants tout en ouvrant les autres. Le Module 5 revient sur ce que l'ouverture change pour l'économie et pour les risques de mésusage.

La distillation : un grand modèle comme professeur

Les petits modèles les plus capables ne sont souvent pas entraînés seuls : ils apprennent auprès d'un grand modèle, qui leur sert de professeur. C'est la **distillation** (*knowledge distillation*). L'idée remonte à 2006, quand Cristian Buciluǎ, Rich Caruana et Alexandru Niculescu-Mizil compressent un ensemble de centaines de classifieurs en un seul petit réseau de neurones, entraîné à reproduire ses réponses. Elle prend son nom en 2015, dans un article de Geoffrey Hinton, Oriol Vinyals et Jeff Dean, chez Google.

Leur observation part d'un fait vu au Module 3 : un classifieur de chiffres manuscrits ne répond pas seulement « c'est un 2 », il donne une probabilité pour chacun des dix chiffres. Devant un 2, un bon réseau est presque certain de sa réponse, mais il accorde aussi une petite probabilité au 3 ou au 7, selon la façon dont le 2 est tracé. Ces petites probabilités disent quels chiffres se ressemblent, une information que l'étiquette « 2 » ne contient pas, et que Hinton appelle, dans ses conférences, la **connaissance sombre** (*dark knowledge*). L'élève, un réseau plus petit, apprend donc à reproduire toute la distribution du professeur, et non la seule bonne réponse. L'article en donne un exemple frappant : un élève entraîné sans jamais voir un seul 3 en reconnaît ensuite 98,6 %, après un simple réglage, parce que les probabilités du professeur lui en ont appris la forme.



La distillation. L'étiquette ne dit qu'une chose, « c'est un 2 ». Le professeur en dit davantage : ce 2 ressemble un peu à un 3, et un peu à un 7. L'élève apprend à reproduire toute cette distribution. Valeurs schématiques.

Avec les modèles de langage, la distillation devient une pièce centrale de la fabrication des modèles.

— **Des modèles plus légers.** En 2019, DistilBERT, de l'entreprise Hugging Face, est 40 % plus petit et 60 % plus rapide que BERT, et en conserve 97 % des capacités.
— **Imiter les textes d'un modèle fermé.** En mars 2023, des chercheurs de l'Université Stanford ajustent le petit modèle LLaMA de Meta sur 52 000 réponses produites par un modèle d'OpenAI, pour moins de 600 dollars. Leur modèle, Alpaca, rivalise avec son professeur dans leurs essais. Faute d'accès aux probabilités d'un modèle fermé, l'élève imite ici ses textes, comme dans l'ajustement par instructions.

— **Les petits modèles des grandes entreprises.** Google indique que ses modèles Gemma 2 et Gemma 3, ainsi que ses modèles Gemini Flash, sont distillés de modèles plus grands. Meta entraîne en 2024 ses plus petits modèles Llama, de 1 et 3 milliards de paramètres, sur les probabilités de ses modèles de 8 et 70 milliards.
— **Distiller le raisonnement.** En janvier 2025, DeepSeek fait produire à son modèle R1 environ 800 000 exemples de raisonnements, qui servent à ajuster six modèles ouverts plus petits, de 1,5 à 70 milliards de paramètres. Celui de 32 milliards dépasse o1-mini, un modèle de raisonnement d'OpenAI, sur la plupart des tests. Les auteurs constatent aussi que, pour un modèle de cette taille, la distillation donne de bien meilleurs résultats que l'apprentissage par renforcement mené directement sur lui.

La distillation a une conséquence qui dépasse la technique. Un modèle de pointe sert, qu'il le veuille ou non, de professeur à tous ceux qui peuvent l'interroger, y compris ses concurrents. Les conditions d'utilisation d'OpenAI interdisent, depuis au moins 2023, d'utiliser ses réponses pour développer un modèle concurrent, et le Module 5 raconte comment la question est devenue, en 2026, une affaire de géopolitique.

Ce que coûte une réponse

L'entraînement se paie une fois ; l'utilisation, à chaque réponse. Les entreprises facturent leurs modèles au jeton, lu ou écrit. À sa sortie, en mars 2023, GPT-4 coûtait 30 dollars par million de jetons lus. En juillet 2024, GPT-4o mini, un modèle plus petit et déjà très capable, en coûtait 15 cents. Selon Epoch AI, le prix pour obtenir un même niveau de performance baisse de dix à plusieurs centaines de fois par an selon la tâche. Plusieurs techniques y contribuent.

— **Le mélange d'experts** (*mixture of experts*). Le modèle est découpé en de nombreux sous-réseaux, les « experts », et un petit réseau d'aiguillage choisit pour chaque jeton les quelques experts qui le traiteront. DeepSeek-V3, publié en décembre 2024, compte 671 milliards de paramètres, mais n'en utilise que 37 milliards pour chaque jeton. C'est l'une des raisons de son faible coût : environ 5,6 millions de dollars pour son dernier entraînement, selon ses auteurs, sans compter les essais qui l'ont précédé.
— **La quantification** (*quantization*). Chaque paramètre est stocké avec moins de précision, par exemple sur 4 bits au lieu de 16. Le modèle occupe alors quatre fois moins de mémoire, et perd peu en qualité : un modèle de 7 milliards de paramètres passe d'environ 14 à 4 gigaoctets, et tient dans un ordinateur portable.
— **Les petits modèles.** Des modèles de quelques milliards de paramètres, souvent obtenus par distillation d'un grand modèle, tournent directement sur un téléphone, comme celui qu'Apple intègre à ses appareils en 2024, ou les plus petits modèles Llama de Meta.

Cette baisse des prix rend possibles des usages qui consomment beaucoup de jetons, comme les agents ou les modèles qui réfléchissent longtemps avant de répondre. Elle ne fait pas baisser pour autant la consommation totale d'énergie du secteur, puisque les usages se multiplient, une question que reprend le Module 5.


Jusqu'où ?

Les lois d'échelle décrivent une tendance, pas une loi de la nature, et elles reposent sur deux ressources limitées, le calcul et les données. Les textes de qualité se raréfient, comme l'a montré la

section « Le prix de la taille ».

À l'automne 2024, plusieurs médias rapportent que les gains obtenus en agrandissant les modèles diminuent. Selon le site *The Information*, le modèle suivant d'OpenAI, nommé Orion, atteint le niveau de GPT-4 dès le cinquième de son entraînement, mais le dépasse ensuite beaucoup moins que GPT-4 ne dépassait GPT-3. L'agence Bloomberg décrit des difficultés semblables chez Google et Anthropic. En décembre, à la conférence NeurIPS, Ilya Sutskever, cofondateur d'OpenAI, annonce la fin du pré-entraînement « tel que nous le connaissons » : les données sont, selon lui, le « combustible fossile » de l'IA, et « nous n'avons qu'un seul Internet ». Le modèle d'OpenAI sort en février 2025 sous le nom de GPT-4.5. Il aurait demandé environ dix fois plus de calcul que GPT-4 et coûte 75 dollars par million de jetons lus, pour des gains jugés modestes. OpenAI cesse de l'offrir aux développeurs dès juillet.

Les laboratoires misent alors sur deux autres façons de dépenser du calcul, qui ont elles aussi leurs lois d'échelle. La première est l'**apprentissage par renforcement** à grande échelle, qui entraîne un modèle déjà pré-entraîné à résoudre des problèmes dont on peut vérifier la réponse. En septembre 2024, OpenAI montre que la justesse de son modèle o1 augmente régulièrement avec le calcul consacré à ce renforcement. En avril 2025, o3 en utilise dix fois plus, et en juillet, xAI dit avoir mené celui de Grok 4 « à l'échelle du pré-entraînement ». La seconde est le calcul au moment de la réponse : on laisse le modèle « réfléchir » plus longtemps avant de répondre. Le chapitre suivant présente ces modèles de raisonnement. Le renforcement a toutefois ses limites. En 2025, le philosophe Toby Ord et Epoch AI estiment qu'il rapporte peu par unité de calcul, et que son budget, qui approche déjà celui du pré-entraînement, ne pourra pas croître longtemps au même rythme.



Trois façons de dépenser plus de calcul. Jusqu'en 2024, on agrandit surtout le pré-entraînement ; depuis, le renforcement et le temps de réflexion prennent une place croissante. L'épaisseur des bandes est schématique.

Le pré-entraînement n'a pas dit son dernier mot. En novembre 2025, Oriol Vinyals, de Google DeepMind, attribue les progrès de Gemini 3 au pré-entraînement autant qu'au post-entraînement, et n'y voit « aucun mur en vue ». Le même mois, Sutskever résume la période en trois âges : de 2012

à 2020, « l'âge de la recherche », de 2020 à 2025, « l'âge de l'échelle », et désormais un retour à la recherche, « avec de gros ordinateurs ». En septembre 2026, GPT-6 Astra, le plus grand entraînement d'OpenAI, aurait demandé près de 10^{27} opérations selon Epoch AI, sans qu'on sache quelle part en revient au pré-entraînement et au renforcement. Le débat n'est donc pas tranché. L'échelle continue de payer, mais elle n'est plus le seul levier, et la recherche de méthodes plus efficaces est redevenue centrale.


Le chapitre suivant montre comment un modèle qui complète du texte devient un assistant qui répond, puis un modèle qui raisonne.

Du modèle à l'assistant

Le chapitre « Prédire le mot suivant » s'achevait sur une limite. Un modèle entraîné seulement à prédire le jeton suivant continue des textes, mais il ne répond pas. ChatGPT, Claude ou Gemini sont pourtant des assistants : ils suivent des consignes, refusent certaines demandes et tiennent une conversation. Ce chapitre présente les étapes qui transforment un modèle de base en assistant, le travail humain qu'elles demandent, et les modèles plus récents qui « raisonnent » avant de répondre.

Avant ChatGPT, Clippy

L'idée d'un assistant logiciel n'est pas neuve. À la fin de 1996, Microsoft livre Office 97 avec un « assistant Office », dont le personnage le plus connu est un trombone animé aux grands yeux, Clippit, que tout le monde appelle Clippy. Quand l'utilisateur tape une adresse puis « Dear », Clippy surgit : « On dirait que vous écrivez une lettre. Voulez-vous de l'aide ? »



Clippy, l'assistant de Microsoft Office.

Clippy, l'assistant de Microsoft Office, dans sa version des années 2000. Image © Microsoft, reproduite à des fins d'enseignement.

Clippy est issu d'un projet de recherche sérieux. À partir de 1993, le projet Lumière de Microsoft Research, dirigé par Eric Horvitz, utilise des réseaux bayésiens, présentés au Module 2, pour déduire des actions de l'utilisateur ce qu'il cherche à faire, et pour décider s'il vaut la peine de l'interrompre. Le produit n'en garde qu'une partie, l'analyse bayésienne des questions que l'utilisateur tape lui-même. Le calcul qui décidait quand intervenir, jugé trop prudent, est remplacé par des règles simples, et Clippy se met à surgir à tout propos. Il devient le symbole de l'assistant agaçant. En 2001, Microsoft le désactive par défaut dans Office XP, avec une campagne publicitaire qui annonce qu'Office est devenu si simple que Clippy n'a plus d'emploi, puis le retire en 2007. Le personnage garde pourtant ses nostalgiques : en 2021, Microsoft en fait une émoji, et en octobre 2025, Mico, le nouvel avatar de son assistant Copilot, se change en Clippy quand on le touche avec insistance.

Clippy montre ce qui manquait aux assistants d'avant : comprendre ce que l'on demande, en langue ordinaire, et savoir quand se taire. Les étapes décrites dans ce chapitre ont fini par rendre la première possible ; la seconde reste un défi.

Un modèle de base ne répond pas

Après le **préentraînement** (*pre-training*), le modèle est un **modèle de base** (*base model*). Il a appris à continuer n'importe quel texte de façon plausible, et c'est tout.

Continuer ou répondre
On donne à un modèle de base le texte suivant :
```
Quelle est la capitale du Canada ?
```
Une suite plausible, sur le Web, est une autre question, comme dans une liste de questions d'examen :
```
Quelle est la capitale du Canada ?
Quelle est la capitale de l'Australie ?
Quelle est la capitale du Brésil ?
```
Un assistant, lui, répond « Ottawa ». Le modèle de base n'est pas en défaut : il fait exactement ce pour quoi il a été entraîné. Rien, dans sa tâche, ne lui demande de répondre.

L'exemple paraît anodin, mais l'écart est profond. Répondre suppose de maîtriser tout un ensemble de conventions que les humains apprennent sans y penser, et que personne n'énonce :

— répondre à une question plutôt que la prolonger, et suivre une consigne (« résume ce texte en trois points ») plutôt que l'imiter ;
— s'arrêter à la fin de sa réplique, au lieu d'écrire aussi celle de son interlocuteur ;
— demander une précision quand la demande est ambiguë, et dire qu'on ne sait pas plutôt qu'inventer ;
— adapter la longueur et le ton à la demande, et garder le même rôle d'une réplique à l'autre ;
— refuser certaines demandes.

Ces conventions n'ont pas de définition simple. Le philosophe Ludwig Wittgenstein parlait de **jeux de langage** (*language games*). « Répondre à une question » ne désigne pas une essence unique, mais une famille de comportements apparentés, appris par la pratique, sans qu'on nous les définisse jamais. L'ajustement par instructions procède de la même façon : il ne définit pas ce qu'est une réponse, il en montre des milliers d'exemples.


Le Web contient bien des conversations, mais aussi des forums où l'on se dispute, des romans où les personnages mentent, et des pages qui posent des questions sans y répondre. Un modèle de base les imite tous indifféremment. Si on lui donne le début d'un dialogue entre un utilisateur et un assistant, il écrit la réplique de l'assistant, puis celle de l'utilisateur, puis la suivante. Il ne sait pas qu'il joue un rôle, et rien ne lui indique où s'arrêter.

Un dialogue écrit des deux côtés
On donne à un modèle de base le début d'un dialogue :
```
Utilisateur : Peux-tu me suggérer un livre pour l'été ?
Assistant :
```
Une suite plausible (exemple illustratif) :
```
Utilisateur : Peux-tu me suggérer un livre pour l'été ?
Assistant : Bien sûr ! Je vous recommande Le Survenant, de Germaine Guèvremont.
Utilisateur : Je l'ai déjà lu. Autre chose ?
Assistant : Alors essayez Kamouraska, d'Anne Hébert.
Utilisateur : Merci, je vais le commander dès demain !
```
Le modèle a écrit la réponse de l'assistant, puis inventé la réaction de l'utilisateur, et ainsi de suite. Pour lui, il n'y a qu'un texte à continuer, comme le montre la section « Une conversation qui n'en est pas une ». Un assistant, lui, a appris à produire une marque spéciale de fin de

réplique, qui rend la main à l'utilisateur.


En 2020, GPT-3 pouvait déjà accomplir beaucoup de tâches, à condition de les lui présenter comme un texte à continuer, avec des exemples bien choisis (l'apprentissage dans le contexte). Pour obtenir une réponse, il fallait ruser : écrire le début d'un document où cette réponse viendrait naturellement. Même ainsi, ses suites s'écartaient souvent de la demande, ou inventaient. Le problème n'est pas un manque de connaissances. C'est un écart entre deux objectifs : celui pour lequel le modèle est entraîné, prédire le jeton suivant d'un texte du Web, et celui qu'on attend de lui, suivre les consignes de l'utilisateur de façon utile et sûre. Réduire cet écart est le problème de l'alignement, qui revient plus bas.

En mars 2022, Long Ouyang et ses collègues, chez OpenAI, publient la recette qui comble en bonne partie cet écart. Ils l'appliquent à GPT-3 pour obtenir **InstructGPT**, un modèle entraîné à suivre des consignes. Une quarantaine de personnes, recrutées pour l'occasion, rédigent environ 13 000 réponses modèles et comparent des dizaines de milliers de réponses produites par le modèle. Ces données servent aux deux étapes présentées ci-dessous. ChatGPT, ouvert au public huit mois plus tard, en est une variante entraînée sur des dialogues.



La même consigne donnée à GPT-3 et à InstructGPT, d'après l'exemple publié par OpenAI en 2022. Le modèle de base n'a rien de faux : une liste de consignes est une suite plausible. Mais il ne répond pas.

Le modèle de base contient pourtant l'essentiel des connaissances et des capacités de l'assistant. Il reste à lui apprendre à s'en servir pour répondre. C'est l'objet de deux étapes supplémentaires, regroupées sous le nom de **post-entraînement** (*post-training*), beaucoup moins coûteuses que le préentraînement, du moins jusqu'aux modèles de raisonnement, dont le renforcement mobilise une part croissante du calcul.



Les trois étapes de l'entraînement d'un assistant, puis son utilisation. Le préentraînement représente l'essentiel du coût de l'entraînement ; au moment de la réponse, le modèle ne change plus.

Imiter de bonnes réponses

La deuxième étape est un **ajustement par instructions** (*instruction tuning*). Des personnes rédigent des dizaines de milliers d'exemples de requêtes, accompagnées de la réponse qu'un bon assistant devrait donner. Le modèle de base est ensuite entraîné sur ces exemples, toujours en prédisant le jeton suivant, mais seulement sur des conversations de ce type. Il apprend la forme d'un échange : une requête, puis une réponse complète, utile, dans le ton attendu.

C'est l'idée de l'apprentissage par transfert présentée au Module 3, appliquée au texte. Le préentraînement fournit un modèle général, et un ajustement sur peu de données le spécialise. C'est aussi ce qu'indique le *P* de GPT, pour *pre-trained*.


Le renforcement à partir de préférences humaines (RLHF)

Rédiger de bonnes réponses est long, et il est souvent plus facile de juger une réponse que de l'écrire. La troisième étape s'appuie donc sur des **comparaisons**. On présente à des évaluateurs humains deux réponses du modèle à la même requête, et ils indiquent celle qu'ils préfèrent. Ces préférences servent à entraîner un second réseau, le **modèle de récompense** (*reward model*), qui apprend à prédire quelle réponse les évaluateurs préféreraient. C'est un problème de classification comme ceux du Module 2.

Le modèle de langage est ensuite ajusté par apprentissage par renforcement : il produit des réponses, le modèle de récompense leur attribue une note, et ses poids sont ajustés pour obtenir de meilleures notes. C'est le même principe que celui des programmes qui apprennent à jouer, présentés au chapitre « Apprendre à jouer » du Module 3, mais la récompense ne vient plus d'une partie gagnée : elle vient des préférences humaines. On parle de **RLHF** (*reinforcement learning from human feedback*).

Cette étape n'apprend pas de la même façon que les précédentes. Pendant le préentraînement et l'ajustement par instructions, le modèle lit un texte écrit par d'autres, et la bonne réponse est connue à chaque position : c'est le jeton qui suit vraiment. Son erreur est mesurée jeton par jeton, et ses poids sont corrigés pour rendre ce jeton plus probable. Il apprend en imitant.

Dans l'apprentissage par renforcement, il n'y a plus de texte à imiter. Le modèle écrit lui-même une réponse complète, en tirant ses jetons un à un, puis reçoit une seule note pour l'ensemble. Rien ne lui dit quels jetons ont fait la différence. Ses poids sont donc ajustés pour rendre plus probables tous les jetons des réponses bien notées, et moins probables ceux des réponses mal notées. Sur un grand nombre d'essais, les choix qui reviennent dans les bonnes réponses finissent par se dégager. C'est l'attribution de la responsabilité du Module 3, à l'échelle d'une réponse entière : le joueur ne sait qu'à la fin de la partie s'il a gagné, sans savoir quels coups l'ont fait gagner.



Imiter, ou recevoir une note. Une seule réponse ne dit pas quelle étape était bonne ou fautive ; c'est en comparant un grand nombre de réponses que les bons choix se dégagent.

	Préentraînement et ajustement par instructions	Renforcement
Le texte	écrit par d'autres	écrit par le modèle
Ce qu'on connaît	le bon jeton, à chaque position	une note, pour toute la réponse

	Préentraînement et ajustement par instructions	Renforcement
Ce que le modèle apprend	à imiter	à obtenir de meilleures notes

Cette différence a deux conséquences. D'abord, le modèle peut trouver des réponses meilleures que celles qu'on aurait su lui montrer, puisqu'il n'est plus limité à imiter. Ensuite, il peut aussi trouver des façons d'obtenir une bonne note sans donner une bonne réponse, en exploitant les défauts du modèle de récompense. C'est le **détournement de la récompense** (*reward hacking*), comme le bateau du Module 3, qui tournait en rond pour accumuler des points. Pour l'en empêcher, on le pénalise quand ses réponses s'éloignent trop de celles du modèle de départ.

La méthode a d'abord servi à tout autre chose. En 2017, Paul Christiano et ses collègues, chez OpenAI et DeepMind, l'utilisent pour apprendre à un robot simulé à faire un salto arrière, une tâche difficile à décrire par une règle mais facile à juger en regardant deux essais. OpenAI l'applique ensuite aux modèles de langage : c'est la troisième étape d'InstructGPT. Les évaluateurs préfèrent les réponses d'InstructGPT, qui compte 1,3 milliard de paramètres, à celles de GPT-3, cent fois plus grand. ChatGPT est construit selon la même méthode.

L'applet ci-dessous vous place dans le rôle d'un évaluateur. Pour chacune des six requêtes, choisissez la réponse que vous préférez. Le bilan montre ce que vos choix enseigneraient à un modèle de récompense.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Du modèle à l'assistant » du site du cours.

Le modèle de récompense apprend tout ce qui explique les choix des évaluateurs, y compris ce qui n'a rien à voir avec la qualité. Les études sur de vrais évaluateurs montrent une préférence pour les réponses longues, assurées et qui donnent raison à l'utilisateur. Les assistants entraînés de cette façon ont donc tendance à allonger leurs réponses et à approuver leur interlocuteur. Cette **complaisance** (*sycophancy*) est un problème connu. En avril 2025, OpenAI a dû retirer une mise à jour de son modèle GPT-4o, jugée trop flatteuse : il approuvait les projets et les opinions de ses utilisateurs, même les plus douteux.

Le travail humain derrière l'assistant

L'ajustement et le renforcement reposent sur le travail de milliers de personnes, qui rédigent des réponses, comparent des réponses et signalent les contenus inacceptables. C'est l'industrie de l'étiquetage présentée au Module 2. Une partie de ce travail est très qualifiée : des médecins, des juristes ou des mathématiciens sont recrutés pour évaluer les réponses dans leur domaine. Une autre partie est pénible et mal payée. En janvier 2023, le magazine *Time* révèle que, pour apprendre à ChatGPT à reconnaître les contenus violents ou haineux, OpenAI avait fait appel à des travailleurs kényans, payés moins de 2 dollars de l'heure pour lire et étiqueter des milliers de textes choquants. Le Module 5 revient sur ces conditions de travail.

Utile, honnête, inoffensif

Que doit faire un assistant quand on lui demande comment fabriquer une arme, ou quand une réponse utile risquerait de nuire à quelqu'un ? En 2021, des chercheurs d'Anthropic proposent de

résumer les qualités attendues en trois mots : un assistant doit être **utile** (*helpful*), **honnête** (*honest*) et **inoffensif** (*harmless*). Ces trois exigences entrent souvent en tension. Un assistant qui refuse tout est inoffensif mais inutile, et un assistant qui accepte tout est utile mais dangereux.

Ces tensions rappellent les **trois lois de la robotique** de l'écrivain Isaac Asimov (1942) : un robot ne doit pas nuire à un humain, doit lui obéir, et doit se protéger, dans cet ordre de priorité. On y reconnaît l'inoffensif et l'utile. Les nouvelles d'Asimov montrent surtout que ces lois mènent à des impasses dès que la situation devient ambiguë. Dans *Menteur !* (1941), un robot qui lit les pensées ment à chacun pour ne pas le blesser, et lui dit ce qu'il veut entendre : c'est la complaisance, quatre-vingts ans avant les assistants. La différence tient à la méthode. Les lois d'Asimov sont des règles inscrites dans le robot, dans l'esprit de l'IA symbolique du Module 1 ; les qualités d'un assistant ne sont écrites nulle part, mais apprises à partir d'exemples, avec les mêmes zones grises.

Le travail qui consiste à faire en sorte que le comportement d'un modèle corresponde aux intentions et aux valeurs de ceux qui l'utilisent s'appelle l'**alignement** (*alignment*). En décembre 2022, Anthropic présente une variante du RLHF, l'**IA constitutionnelle** (*constitutional AI*) : au lieu de recueillir des milliers de jugements humains sur chaque cas, on rédige une liste de principes, la « constitution », et un modèle évalue lui-même les réponses selon ces principes. Les humains décident des principes plutôt que de juger chaque réponse.


Ces protections restent imparfaites. Des utilisateurs trouvent régulièrement des formulations qui amènent un assistant à ignorer ses consignes, comme les attaques présentées au chapitre « Tromper un réseau » du Module 3. Le chapitre « Ce que les LLM comprennent, et ce qu'ils ratent » y revient.

Faire des choses avec des mots

La philosophie du langage s'est penchée sur ce que fait un assistant bien avant qu'il existe. En 1955, le philosophe britannique John Austin donne à Harvard une série de conférences, publiées en 1962 sous le titre *How to Do Things with Words* (traduit en français par *Quand dire, c'est faire*). Il y part des énoncés **performatifs**, qui accomplissent ce qu'ils disent : « Je vous déclare mari et femme », « Je promets de venir ». Il distingue ensuite trois niveaux dans tout acte de parole.

— L'**acte locutoire** : dire quelque chose, c'est-à-dire produire une phrase qui a un sens.
— L'**acte illocutoire** : ce qu'on fait en le disant, comme questionner, promettre, ordonner ou avertir.
— L'**acte perlocutoire** : l'effet produit sur l'interlocuteur, comme le convaincre, le rassurer, l'inquiéter ou le faire agir.

Un modèle de base maîtrise le premier niveau, mais pas le deuxième. Il produit des phrases bien formées, sans reconnaître l'acte qu'accomplit le texte qu'on lui donne. L'ajustement par instructions lui apprend justement à reconnaître la **force illocutoire** d'une requête. La tâche est plus subtile qu'il n'y paraît, car beaucoup d'actes sont **indirects**, comme le montre John Searle, l'élève d'Austin, en 1975. « Sais-tu quelle heure il est ? » est, à la lettre, une question sur ce que sait l'autre. La réponse « Oui » est exacte, mais personne ne l'attend.



Les trois niveaux d'un acte de parole, selon John Austin. Répondre, c'est reconnaître l'acte accompli, pas seulement les mots.

Le niveau perlocutoire éclaire le RLHF. Le modèle de récompense n'évalue pas directement si une réponse est vraie. Il prédit l'effet qu'elle produira sur un évaluateur : sera-t-elle préférée ? Optimiser cet effet, c'est optimiser un acte perlocutoire, et la complaisance en découle naturellement. Une réponse qui flatte plaît, même quand elle est fausse. On retrouve la vieille opposition entre persuader et dire vrai.

En 1975 aussi, le philosophe Paul Grice décrit le **principe de coopération** qui règle une conversation, sous la forme de quatre maximes :


— la **quantité** : dire ni trop ni trop peu ;
— la **qualité** : ne pas dire ce qu'on croit faux ou ce qu'on ne peut appuyer ;
— la **relation** : être pertinent ;
— la **manière** : être clair et ordonné.

Ces maximes ressemblent beaucoup aux qualités attendues d'un assistant. Les hallucinations violent la maxime de qualité, et les réponses trop longues celle de quantité. Grice montre aussi qu'on communique beaucoup par sous-entendus, ses **implicatures**. À « Je n'ai plus d'essence », la réponse « Il y a une station au coin de la rue » laisse entendre qu'elle est ouverte. Les grands modèles actuels saisissent souvent ces sous-entendus, que les systèmes à règles ne pouvaient pas traiter.

Enfin, quand un modèle peut envoyer un courriel ou passer une commande, comme les agents, ses mots deviennent des actes au sens propre, et dire, pour lui aussi, devient faire.

Des modèles qui « raisonnent » (RLVR)

En janvier 2022, Jason Wei et ses collègues, chez Google, constatent qu'un modèle résout mieux un problème de mathématiques quand on lui montre des exemples où la solution est détaillée étape par étape, plutôt que donnée directement. Quelques mois plus tard, une équipe japonaise montre qu'il suffit d'ajouter à la requête « Réfléchissons étape par étape » (*Let's think step by step*). Le modèle écrit alors son raisonnement avant de conclure, et il se trompe moins. On parle de **chaîne de pensée** (*chain of thought*). L'explication est simple : chaque jeton écrit devient un contexte pour les suivants, et un calcul écrit en plusieurs lignes est plus facile à poursuivre qu'un résultat à deviner d'un coup.



La chaîne de pensée, d'après l'exemple de l'article de Jason Wei et ses collègues (2022). Le modèle n'en sait pas plus à droite qu'à gauche : il écrit seulement ses étapes, et chaque résultat écrit lui sert pour le suivant.

L'étape suivante consiste à entraîner les modèles à raisonner de cette façon. Pour les mathématiques ou la programmation, on n'a pas besoin d'un évaluateur humain : on peut vérifier automatiquement si la réponse finale est juste, ou si le programme passe ses tests. Le modèle produit de longs raisonnements, et ceux qui mènent à une réponse correcte sont renforcés. On parle de **renforcement à partir de récompenses vérifiables** (*reinforcement learning with verifiable rewards*, RLVR), comme l'annonçait le chapitre « Trois façons d'apprendre » du Module 2.

Ce renforcement ne demande pas de corpus de raisonnements rédigés par des humains. Il faut seulement des problèmes dont on peut vérifier la réponse : des problèmes de mathématiques avec leur solution, des exercices de programmation avec leurs tests. Rassembler ces problèmes demande un travail considérable : il en faut un très grand nombre, variés, de difficulté croissante, avec des vérifications fiables. Mais le raisonnement, le modèle l'écrit lui-même, et seule sa conclusion est notée. C'est la différence avec l'ajustement par instructions, où le modèle imite des réponses rédigées.

En pratique, on combine souvent les deux. On amorce l'entraînement avec quelques milliers de

raisonnements choisis ou rédigés, pour que le modèle adopte une forme lisible, puis le renforcement prend le relais. Une fois entraîné, un modèle de raisonnement produit à son tour des chaînes de pensée en grande quantité. Elles servent de corpus pour ajuster des modèles plus petits, qui apprennent ainsi à raisonner par imitation. C'est la **distillation**, que présente le chapitre « Passer à l'échelle ».

En septembre 2024, OpenAI présente o1, le premier d'une série de **modèles de raisonnement** (*reasoning models*), qui « réfléchissent » parfois plusieurs minutes avant de répondre. En janvier 2025, DeepSeek publie R1 et décrit sa méthode : un apprentissage par renforcement où la récompense dépend seulement de la justesse de la réponse finale. Les auteurs observent que le modèle apprend de lui-même à vérifier ses calculs, à revenir en arrière et à essayer une autre approche. En juillet 2025, des modèles de raisonnement d'OpenAI et de Google DeepMind obtiennent un score de médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. Le chapitre « Démontrer » en raconte la suite. Ces machines qui raisonnent sans aucune règle de logique écrite à la main avaient été annoncées au chapitre « Deux paris rivaux » du Module 1.

Ces modèles ouvrent un troisième levier, que la section « Jusqu'où ? » du chapitre précédent situe parmi les autres. Jusque-là, pour obtenir un meilleur modèle, on agrandissait le modèle et ses données, comme le décrivent les lois d'échelle. Avec o1, OpenAI montre que la justesse des réponses augmente aussi, de façon régulière, avec le temps de réflexion accordé au modèle au moment de répondre. On parle de **calcul au moment de la réponse** (*test-time compute*). Le modèle ne change pas : il écrit seulement un raisonnement plus long. Ce levier a un prix, puisque chaque réponse coûte d'autant plus cher qu'elle est longue. Le chapitre « Le défi ARC » en donne un exemple.

Ces raisonnements écrits ne sont cependant pas toujours le reflet fidèle du calcul réellement effectué par le réseau. Un modèle peut écrire un raisonnement plausible et arriver à sa réponse par un autre chemin. Savoir ce qui se passe réellement à l'intérieur d'un modèle est l'objet de l'interprétabilité, présentée au chapitre « Regarder à l'intérieur », qui montre comment on peut parfois le vérifier.


Raisonner sans mots ?

Une chaîne de pensée a une particularité : chaque étape du raisonnement doit passer par un mot. À l'intérieur du modèle, l'état qui résume ce qu'il a compris à un moment donné est un vecteur de plusieurs milliers de nombres. Pour écrire l'étape suivante, ce vecteur est réduit à un seul jeton, choisi parmi quelques dizaines de milliers, puis ce jeton est relu comme une nouvelle entrée. Tout ce que le vecteur contenait d'autre, les hypothèses écartées, les nuances, les pistes envisagées en même temps, est perdu à chaque étape. Un humain qui ne pourrait penser qu'en écrivant, un mot à la fois, serait dans la même situation.

D'où l'idée de laisser le modèle raisonner directement dans l'espace de ses vecteurs, sans passer par des mots. On parle de **raisonnement latent** (*latent reasoning*).

— **La pensée continue.** En décembre 2024, des chercheurs de Meta présentent Coconut. Au lieu de choisir un jeton, le modèle réinjecte tel quel son dernier état interne comme entrée suivante, une « pensée continue ». Une seule de ces pensées peut représenter plusieurs pistes à la fois, ce qui permet au modèle d'en explorer plusieurs en parallèle plutôt que de s'engager dans une seule. Sur des problèmes de logique qui demandent de planifier, Coconut fait mieux qu'une chaîne de pensée, en beaucoup moins d'étapes. En arithmétique, il reste moins précis, mais plus économe.

— **La profondeur récurrente.** En février 2025, le modèle Huginn, de 3,5 milliards de paramètres, répète un même bloc de calcul autant de fois que nécessaire avant de répondre. Il « réfléchit » plus longtemps sans écrire un seul mot, et ses résultats en mathématiques s'améliorent avec le nombre de tours.
— **Petit, mais récursif.** En octobre 2025, à Montréal, Alexia Jolicoeur-Martineau, de Samsung, montre qu'un minuscule modèle récursif, de 7 millions de paramètres, qui affine sa réponse en boucle, atteint 45 % au premier défi ARC, mieux que de très grands modèles de langage.



Penser en mots, ou penser en vecteurs. Une chaîne de pensée réduit l'état interne du modèle à un mot à chaque étape ; une pensée continue le réinjecte tel quel. La seconde perd moins d'information, mais ne se lit plus.

Ces vecteurs forment une sorte de langue intérieure, que des chercheurs appellent, par plaisanterie, le *neuralese*, la « langue des neurones ». Elle peut transporter beaucoup plus d'information qu'un mot, mais personne ne sait la lire. C'est son principal inconvénient. Les chaînes de pensée écrites, même imparfaites, permettent de surveiller ce qu'un modèle s'apprête à faire : en 2025, OpenAI repère ainsi, en lisant leurs raisonnements, des modèles qui trichent aux tests de programmation. Un raisonnement latent fermerait cette fenêtre. En juillet 2025, 41 chercheurs de laboratoires d'ordinaire rivaux publient ensemble un appel à préserver cette « occasion fragile ». Le Module 5 revient sur cet enjeu au chapitre « Peut-on perdre le contrôle ? ». Le chapitre suivant montre comment on donne à ces assistants des outils pour agir.

Des outils, un harnais et des agents

Un assistant comme ceux présentés au chapitre « Du modèle à l'assistant » ne fait que produire du texte à partir du texte qu'on lui donne. Ce fonctionnement a trois limites.

— **Ses connaissances sont figées.** Le modèle ne connaît que ce qui figurait dans ses données d'entraînement, jusqu'à une **date de coupure** (*knowledge cutoff*). Il ignore les événements plus récents, et les documents privés d'une entreprise ou d'une personne. Le laisser apprendre en continu est plus difficile qu'il n'y paraît, comme l'explique la section « Pourquoi ne pas le laisser apprendre ? ».
— **Il calcule mal.** Un modèle de langage prédit des jetons. Il peut écrire le résultat d'une multiplication sans l'avoir vraiment effectuée.
— **Il n'agit pas.** Il ne peut ni consulter une page Web, ni envoyer un courriel, ni modifier un fichier.

Ce chapitre commence par expliquer ce qu'est vraiment une conversation avec un assistant, et pourquoi il n'apprend rien de ses échanges. Il présente ensuite les moyens qui ont été développés pour dépasser ces limites : bien formuler les requêtes, donner au modèle des documents à consulter, lui confier des outils. Il présente ensuite les systèmes qui enchaînent eux-mêmes les actions, en boucle, jusqu'à ce qu'une tâche soit accomplie : les **agents**.

Formuler la requête

Le texte qu'on donne au modèle s'appelle la **requête** (*prompt*). Comme le modèle continue ce texte, sa formulation a une grande influence sur la réponse. La rédaction des requêtes (*prompt engineering*) repose sur quelques principes simples.


— Préciser la tâche, le public visé et la forme attendue : « Explique la photosynthèse à un élève de 12 ans, en cinq phrases. »
— Donner des exemples de ce qu'on attend, ce qui exploite l'apprentissage dans le contexte.
— Fournir les informations nécessaires plutôt que de compter sur la mémoire du modèle, par exemple en collant le texte à résumer.
— Demander un raisonnement par étapes pour les problèmes difficiles, comme la chaîne de pensée.

Une conversation qui n'en est pas une

Une conversation avec un assistant ressemble à un échange entre deux interlocuteurs : on pose une question, il répond, on enchaîne, il se souvient de ce qu'on a dit. Le mécanisme est pourtant tout

autre.

Le modèle n'a aucune mémoire d'une réplique à l'autre. Ses paramètres sont fixés une fois pour toutes à la fin de l'entraînement, et rien de ce qu'on lui dit ne les modifie. Ce qui donne l'illusion de la continuité, c'est le programme qui l'entoure, son harnais, présenté dans la section suivante. À chaque nouvelle réplique, il reconstitue un seul long texte, qui contient les instructions de départ, tous les messages échangés depuis le début et toutes les réponses déjà données par le modèle. Il le lui présente comme un texte à continuer. Le modèle prédit alors un jeton, qu'on ajoute au texte, puis le suivant, en tenant compte chaque fois de la totalité de ce qui précède. À la réplique suivante, tout recommence. En pratique, les calculs déjà faits sont conservés pour aller plus vite, mais le principe ne change pas : le modèle ne voit qu'un texte.



Pour une personne, seule la nouvelle phrase entre, et c'est son état intérieur qui porte la conversation. Pour le modèle, chaque réplique repart de zéro : toute la conversation lui est présentée de nouveau, comme un texte à continuer.

Une conversation humaine fonctionne autrement. Nous ne relisons pas la transcription de l'échange avant chaque réplique. Ce que l'autre dit modifie au fur et à mesure notre état intérieur, ce que nous comprenons, croyons et voulons. Nous oublions vite les mots exacts, mais nous retenons l'essentiel, et nous nous en souviendrons demain. Le modèle fait presque l'inverse.

— Il dispose de chaque mot exact de la conversation, tant qu'elle tient dans sa fenêtre de contexte.
— Il n'a rien d'autre : aucun souvenir de la veille, sauf si le harnais glisse des notes dans le texte qu'il lui présente.
— Quand la conversation dépasse la fenêtre, les passages les plus anciens sont simplement retirés, et il les oublie d'un coup.

On peut se représenter chaque réplique comme si l'on remettait la transcription complète à un nouvel interlocuteur, qui ne vous a jamais rencontré, en lui demandant d'écrire la suite. C'est la situation

du héros de *Memento* (Christopher Nolan, 2000) : incapable de former de nouveaux souvenirs, il ne s'y retrouve qu'en relisant ses notes.

C'est pourquoi la taille de la fenêtre compte autant, et pourquoi elle est passée de 512 jetons en 2018 à un million en 2024. Une fenêtre plus grande permet :

— de tenir de longues conversations sans que le début s'efface ;
— de confier au modèle un document entier (un contrat, un mémoire, un livre, tout le code d'un logiciel) et de l'interroger sur l'ensemble plutôt que sur des extraits ;
— de lui donner de nombreux exemples dans la requête, pour l'apprentissage dans le contexte ;
— de laisser un agent accumuler le résultat de ses actions au fil d'une longue tâche.

Tout ce que le modèle doit savoir pour répondre, et qu'il n'a pas appris pendant l'entraînement, doit se trouver dans cette fenêtre. Quand les documents n'y tiennent pas, il faut choisir les passages à y placer. C'est la génération augmentée par la recherche.

Une grande fenêtre a toutefois un prix. Dans l'attention, chaque jeton est comparé à tous ceux qui le précèdent : doubler la longueur du texte multiplie à peu près par quatre ces calculs. C'est le coût de l'auto-attention déjà signalé au Module 3. Plus une conversation est longue, plus chaque réponse coûte cher. De plus, les modèles n'exploitent pas toute leur fenêtre aussi bien. En 2023, Nelson Liu et ses collègues, à Stanford, montrent qu'ils retrouvent mieux une information placée au début ou à la fin d'un long texte qu'au milieu (*lost in the middle*).

Deux idées à bien saisir
Les deux idées suivantes vont à l'encontre de l'intuition. Elles comptent parmi les aspects des grands modèles de langage que le grand public comprend le plus souvent mal.

1. **Une conversation avec un modèle de langage n'en est pas une, au sens habituel.** Le modèle ne suit pas l'échange. À chaque réplique, toute la conversation lui est présentée de nouveau, depuis le début, comme un texte à continuer.
2. **Le modèle n'apprend rien de ses conversations.** Au cours d'un échange, il peut sembler retenir une correction, s'adapter à une préférence ou apprendre une façon de faire. C'est l'apprentissage dans le contexte. Mais tout cela n'existe que dans le texte qu'on lui présente : ses paramètres ne changent pas. Une nouvelle conversation repart de zéro, et une erreur corrigée dans un échange pourra être refaite dans le suivant. Les fonctions de « mémoire » de certains assistants ne changent rien au principe, puisqu'elles glissent des notes dans ce texte. Seul un nouvel entraînement modifie un modèle. Une entreprise peut se servir des conversations pour entraîner une version suivante, mais ce sera un autre modèle, publié des mois plus tard. La section « Pourquoi ne pas le laisser apprendre ? », plus bas, explique pourquoi.

La requête système et le harnais


Les assistants reçoivent aussi une **requête système** (*system prompt*), rédigée par l'entreprise ou le développeur, que l'utilisateur ne voit généralement pas. Elle fixe le rôle de l'assistant, son ton, ce qu'il doit refuser et les outils dont il dispose. Toute la conversation, requête système comprise, doit tenir dans la fenêtre de contexte du modèle.

Il n'y a pas de canal séparé pour cette requête. Comme toute la conversation, elle est simplement placée **au début du texte** que le modèle reçoit. Le programme qui entoure le modèle, qu'on appelle

son **harnais** (*harness*), assemble ce texte selon un **gabarit de conversation** (*chat template*), qui délimite chaque partie par des jetons spéciaux. Ces jetons ne correspondent à aucun texte qu'un utilisateur pourrait taper. Schématiquement, le modèle reçoit ceci :

```
<|début|>système
Tu es l'assistant de la librairie Le Signet. Réponds en français, avec courtoisie.
Ne donne jamais d'avis médical. Tu peux utiliser l'outil chercher_catalogue(titre).
<|fin|>
<|début|>utilisateur
Avez-vous Kamouraska, d'Anne Hébert ?
<|fin|>
<|début|>assistant
```

Le texte s'arrête après la marque qui ouvre la réplique de l'assistant. Le modèle fait alors ce qu'il a toujours fait : il prédit la suite, jeton après jeton, jusqu'à produire la marque de fin de réplique, qui rend la main à l'utilisateur. La description des outils disponibles est elle aussi écrite dans la partie système, sous forme de texte.



Le gabarit de conversation. La requête système n'est qu'un début de texte ; c'est le post-entraînement qui apprend au modèle à lui donner priorité.

Rien, dans le mécanisme, n'oblige le modèle à respecter la requête système plutôt que les messages de l'utilisateur. C'est le post-entraînement qui lui apprend, par des exemples, à donner priorité à la partie système quand les deux se contredisent. En 2024, une équipe d'OpenAI décrit cette **hiérarchie des instructions** (*instruction hierarchy*) : d'abord la requête système, puis l'utilisateur, puis le contenu des documents et des outils. Comme tout ce qui est appris, cette priorité est imparfaite, et c'est

pourquoi les injections d'instructions restent possibles.

Pourquoi ne pas le laisser apprendre ?


On pourrait imaginer un modèle qui continue d'ajuster ses paramètres après l'entraînement. Il intégrerait les nouvelles connaissances au fur et à mesure, retiendrait les corrections de ses utilisateurs, et n'aurait plus de date de coupure, la limite présentée au début de ce chapitre. C'est l'**apprentissage continu** (*continual learning*). Les humains apprennent ainsi toute leur vie, mais les réseaux de neurones y parviennent mal, pour plusieurs raisons.

— **L'oubli catastrophique** (*catastrophic forgetting*). Dans un réseau, chaque connaissance est répartie sur un grand nombre de poids, et chaque poids participe à un grand nombre de connaissances. Si on entraîne le réseau sur de nouveaux exemples seulement, la descente de gradient modifie ces poids sans tenir compte de ce qu'ils encodaient déjà, et les anciennes connaissances se dégradent. Michael McCloskey et Neal Cohen le décrivent dès 1989. Pendant l'entraînement initial, ce problème ne se pose pas : les exemples sont mélangés, et chaque pas d'apprentissage voit un peu de tout. Les remèdes connus atténuent le problème sans le régler. On peut rejouer d'anciens exemples parmi les nouveaux, ou protéger les poids les plus importants pour les tâches déjà apprises (James Kirkpatrick et ses collègues, chez DeepMind, en 2017).

— **Le coût.** Ajuster les paramètres demande la rétropropagation, plusieurs fois plus coûteuse que la simple prédiction. Surtout, un même modèle sert des millions de personnes à la fois. Pour qu'il apprenne de chacune, il faudrait garder une version distincte du modèle par utilisateur. Ce serait une copie de ses centaines de milliards de paramètres, ou au moins d'une partie d'entre eux, puisqu'on sait adapter un modèle en ne modifiant qu'une petite fraction de ses paramètres.

— **La fiabilité.** Ce que les utilisateurs disent au modèle peut être faux, ou malveillant. En 2016, Microsoft met en ligne Tay, un robot conversationnel qui apprend de ses échanges sur Twitter. Des internautes lui font tenir des propos racistes en quelques heures, et Microsoft le retire au bout de seize heures. Ce qu'un modèle apprend d'une personne pourrait aussi ressortir chez une autre, y compris des renseignements privés.

— **L'évaluation.** Un modèle est testé longuement avant d'être publié. Un modèle qui change sans cesse ne pourrait jamais l'être tout à fait.



Une petite expérience réelle d'oubli catastrophique. Un réseau à une couche cachée apprend les chiffres 0 à 4, puis seulement les chiffres 5 à 9 : en quelques dizaines de pas, il ne reconnaît plus aucun des premiers. Rejouer quelques anciens exemples suffit ici à limiter l'oubli, mais à l'échelle d'un grand modèle de langage, aucun remède ne règle complètement le problème.


Le cerveau, lui, semble disposer de deux systèmes complémentaires. L'hippocampe enregistre rapidement les expériences nouvelles, et le néocortex les intègre lentement, en les entremêlant aux anciennes, notamment pendant le sommeil (James McClelland, Bruce McNaughton et Randall O'Reilly, 1995). En attendant de savoir faire de même, on contourne le problème : de nouvelles versions du modèle, entraînées tous les quelques mois, des notes glissées dans le contexte, et la recherche de documents présentée au chapitre « Chercher d'abord, répondre ensuite ». Une piste de recherche, l'**entraînement au moment du test** (*test-time training*), ajuste temporairement les poids du modèle sur le problème à résoudre, puis les oublie ; le chapitre « Le défi ARC » en montre l'efficacité. L'apprentissage continu reste un problème de recherche ouvert.

Les fonctions de **mémoire** des assistants appartiennent à ces contournements. En février 2024, OpenAI ajoute à ChatGPT une mémoire : au fil des conversations, le modèle note de courts faits sur l'utilisateur, comme son métier ou ses préférences, et le harnais glisse ces notes au début de chaque nouvelle conversation. En 2025, ChatGPT peut aussi puiser dans l'ensemble des conversations passées, et Claude et Gemini offrent des fonctions semblables. Le modèle, lui, n'a toujours rien appris : il relit des notes, qu'on peut consulter, corriger ou effacer.

Chercher d'abord, répondre ensuite (RAG)

Pour répondre à une question sur des documents récents ou privés, on peut chercher les passages utiles, puis les placer dans le contexte du modèle avec la question. C'est la **génération augmentée par la recherche** (*retrieval-augmented generation*, RAG), présentée en 2020 par Patrick Lewis et ses collègues, chez Facebook. La recherche utilise des plongements : chaque passage de la base de documents est représenté par un vecteur, et on retient ceux dont le vecteur est le plus proche de


celui de la question. On trouve ainsi un passage qui répond à la question même s'il n'en reprend pas les mots.



La génération augmentée par la recherche : on cherche les passages utiles, on les place dans le contexte, et le modèle répond à partir de ces passages.

Concrètement, la recherche se prépare d'avance. On découpe les documents en passages de quelques centaines de mots, et un modèle de plongements calcule le vecteur de chacun. Ces vecteurs sont rangés, avec le texte de leur passage, dans une **base de données vectorielle** (*vector database*). Au moment de la question, on calcule le vecteur de la question et on demande à la base les passages dont le vecteur est le plus proche. C'est exactement la recherche des k plus proches voisins du Module 2, appliquée à des vecteurs de plusieurs centaines de dimensions.

La difficulté est l'échelle. Comparer la question à des millions de vecteurs, un par un, serait trop lent. Les bases vectorielles font donc une recherche **approximative** : elles acceptent de manquer parfois un voisin, en échange d'une réponse en quelques millisecondes. La méthode la plus répandue, HNSW (Yury Malkov et Dmitry Yashunin, 2016), relie les vecteurs en un graphe à plusieurs étages. On part d'un étage clairsemé, où l'on fait de grands sauts, comme sur une autoroute, puis on descend vers des étages de plus en plus denses, comme dans les rues d'un quartier, jusqu'aux voisins de la question. La bibliothèque Faiss, publiée par Meta en 2017, et des bases spécialisées comme Pinecone, Milvus ou Chroma, ou l'extension pgvector de PostgreSQL, offrent ce type de recherche.



La recherche dans un graphe à étages (HNSW), réellement calculée sur des points tirés au hasard : quelques grands sauts en haut, quelques petits pas en bas, au lieu de comparer la question à tous les vecteurs.

Les plongements ont aussi un point faible : ils saisissent le sens, mais distinguent mal un nom propre rare, un numéro de produit ou un code d'erreur. On combine donc souvent la recherche par vecteurs avec une recherche par mots-clés, héritière du tf-idf présenté au chapitre « Les outils statistiques ». C'est la **recherche hybride** (*hybrid search*).

Cette méthode a deux avantages. Le modèle s'appuie sur des sources à jour, sans être réentraîné, et il peut les citer, ce qui permet de vérifier sa réponse. Elle est aujourd'hui utilisée par les moteurs de recherche qui répondent par un texte, et par les assistants d'entreprise qui consultent la documentation interne. Elle ne supprime pas les erreurs : si la recherche trouve un mauvais passage, le modèle peut s'en servir avec assurance.

Une variante, présentée par Microsoft en 2024, organise d'abord les documents en un **graphe de connaissances** (*knowledge graph*), où les personnes, les lieux et les concepts sont reliés entre eux. Cette méthode s'appelle GraphRAG. On retrouve là les réseaux de concepts reliés de l'IA symbolique, dont le chapitre « Les hivers et la bascule » du Module 1 montrait qu'ils structurent encore une grande partie du savoir sur le Web. Deux conceptions du savoir s'y rejoignent : le savoir organisé à la main, ou automatiquement, dans un graphe, et le savoir absorbé par un modèle de langage à partir du texte.

Le harnais et l'appel d'outils

Un modèle de langage ne peut qu'écrire du texte. Il ne peut ni consulter une base de données, ni faire un calcul exact, ni envoyer un courriel. Mais il peut écrire un texte qui **demande** une action, dans un format convenu à l'avance. Son harnais, présenté plus haut, lit cette demande, l'exécute, et lui rapporte le résultat. C'est l'**appel d'outils** (*tool use*, ou *function calling*). Quand on dit qu'un modèle « décide d'appeler un outil », voici exactement ce qui se passe.

1. L'outil est décrit au modèle, en texte. La requête système contient, pour chaque outil, son nom, une phrase qui dit à quoi il sert, et la liste de ses paramètres, avec leur type :

```
Outil : chercher_catalogue
Description : cherche un livre dans le catalogue de la librairie
              et donne son prix et sa disponibilité.
Paramètres : titre (texte, obligatoire)
```

Le modèle ne voit jamais le code de l'outil, seulement cette description.

2. Le modèle écrit un appel, au lieu d'une réponse. L'utilisateur demande « Combien coûte Kamouraska ? ». Après la marque qui ouvre la réplique de l'assistant, le jeton le plus probable n'est pas un mot, mais une marque spéciale d'appel d'outil, suivie d'un petit texte structuré :

```
<|début|>assistant
<|appel|>{"outil": "chercher_catalogue", "arguments": {"titre": "Kamouraska"}}<|fin|>
```


Rien ne s'est encore passé. Le modèle a seulement prédit des jetons, comme toujours, et la génération s'arrête à la marque de fin.

3. Le harnais exécute l'appel. Il reconnaît la marque d'appel et lit le nom de l'outil et ses arguments. Il vérifie qu'ils sont valides, puis exécute la fonction correspondante, ici une requête dans la base de données de la librairie. C'est lui, et non le modèle, qui agit sur le monde.

4. Le résultat est ajouté au texte, et le modèle est appelé de nouveau. Le harnais ajoute au texte une nouvelle partie, marquée comme venant de l'outil, puis rouvre une réplique de l'assistant :

```
<|début|>outil
{"titre": "Kamouraska", "auteur": "Anne Hébert", "format": "poche", "prix": 14.95, "en stock": 3}
<|fin|>
<|début|>assistant
```

Le modèle relit tout le texte, y compris le résultat, et écrit cette fois sa réponse : « Oui, nous l'avons en format poche, à 14,95 $, et il nous en reste trois exemplaires. »



Un appel d'outil, pas à pas. Le modèle passe deux fois : la première, il écrit l'appel ; la seconde, il lit le résultat et rédige sa réponse. Entre les deux, c'est le harnais qui agit.


Qui fait quoi. Un assistant qui utilise des outils réunit des composants de nature très différente. Un seul est un modèle d'apprentissage automatique ; tous les autres sont des programmes ordinaires, écrits par des humains, comme ceux du Module 1.

— **Le modèle** est un très grand ensemble de paramètres, des nombres appris à l'entraînement, que des serveurs équipés de processeurs graphiques font tourner, en général chez l'entreprise qui l'a entraîné. Il ne sait faire qu'une chose : recevoir un texte et produire la suite, jeton après jeton. Il n'a ni accès au réseau, ni accès aux fichiers, ni horloge, et rien ne lui reste d'un appel à l'autre. Il ne sait même pas quels outils existent vraiment, seulement ce que leur description en dit.

— **Le harnais**, présenté plus haut, est un programme classique, écrit par exemple en Python ou en JavaScript. Le mot vient de l'équipement qui relie la force d'un cheval à la charrue : le modèle fournit la force, le harnais la dirige. C'est l'interface Web de ChatGPT, le robot conversationnel d'une banque, ou un assistant de programmation installé sur un ordinateur. Il tient la conversation, assemble le texte selon le gabarit, envoie ce texte au modèle par le réseau, et reçoit sa suite. Si cette suite contient un appel, il lit l'appel, le vérifie, exécute l'outil et rappelle le modèle. C'est aussi lui qui applique les règles : quels outils sont branchés, quelles actions demandent la confirmation de l'utilisateur, ce qui est interdit.

— **Les outils** sont, eux aussi, des programmes ordinaires : une requête dans une base de données, l'interface d'un moteur de recherche, un calcul, l'envoi d'un courriel. Ils font exactement ce pour quoi ils ont été programmés, avec la fiabilité d'un programme classique. Un outil puissant, comme l'exécution de code, tourne souvent dans un **bac à sable** (*sandbox*), un environnement isolé d'où le code ne peut pas atteindre le reste de la machine.

Ces composants ne tournent pas forcément au même endroit. Le modèle tourne chez son fournisseur. Pour la librairie, le harnais et le catalogue tournent sur les serveurs de la librairie : le fournisseur du modèle ne voit que le texte qu'on lui envoie, et n'a jamais accès à la base de données. Dans ChatGPT, l'interpréteur de code tourne chez OpenAI, dans un bac à sable. Un assistant de programmation, lui, exécute ses commandes sur l'ordinateur même de l'utilisateur.



Le modèle, le harnais et les outils. Seul le modèle a été appris ; le harnais et les outils sont des programmes classiques, et c'est le harnais qui décide de ce que l'assistant peut faire.

Il en découle un principe simple : **le modèle propose, le harnais dispose**. Ce qu'un assistant peut faire dans le monde ne dépend pas du modèle, mais des outils que son harnais lui branche et des permissions qu'il lui accorde. Le même modèle est inoffensif sans outils, et peut devenir dangereux si son harnais lui donne accès à une messagerie ou à un compte bancaire sans demander de confirmation.

Pourquoi le modèle « décide » d'appeler un outil. Il n'y a pas de module de décision séparé. L'appel est une suite de jetons comme une autre, et il est écrit quand il est la suite la plus probable. Le modèle l'a appris au post-entraînement, sur des milliers de conversations où un outil est décrit et utilisé à bon escient. À la question « Quel temps fait-il à Québec ? », avec un outil météo décrit dans le contexte, la marque d'appel devient très probable. À la demande « Écris-moi un poème sur l'hiver », elle ne l'est pas. En février 2023, une équipe de Meta montre avec Toolformer qu'un modèle peut

même apprendre seul quand appeler un outil. Il insère des appels dans des textes, puis ne garde, pour s'entraîner, que ceux dont le résultat l'aide à mieux prédire la suite du texte.

Ce qui peut mal tourner. Puisque l'appel est prédit, il peut être mal formé, appeler un outil qui n'existe pas, ou inventer un argument. Le harnais doit donc tout vérifier. Il peut aussi contraindre la génération : à chaque jeton, elle n'autorise que ceux qui respectent le format de l'appel. Et puisque c'est le harnais qui exécute, c'est lui qui décide de ce qui est permis, par exemple en demandant la confirmation de l'utilisateur avant d'envoyer un courriel.


Plusieurs outils, plusieurs appels. Dans une même réponse, le modèle peut appeler plusieurs outils, l'un après l'autre ou en même temps. Chaque résultat s'ajoute au texte avant l'étape suivante. Il peut chercher le livre, puis appeler une calculatrice pour le prix de trente exemplaires avec les taxes, puis rédiger sa réponse. Cette boucle est le cœur des agents, présentés plus bas.

Les outils compensent les faiblesses du modèle. Une calculatrice ou un programme exécuté donne un résultat exact. Une recherche sur le Web donne une information à jour. Une base de données donne des faits précis et vérifiables. Un outil de lecture de fichiers donne accès aux documents de l'utilisateur. Un outil peut même être un autre modèle, par exemple un générateur d'images. Les principaux assistants offrent l'appel d'outils depuis 2023.

Chaque harnais devait d'abord décrire et brancher ses outils à sa manière. En novembre 2024, Anthropic propose une norme ouverte, le *Model Context Protocol* (MCP), à la façon d'une prise universelle. Un **serveur MCP** présente un ensemble d'outils, comme un agenda, une messagerie ou une base de données, avec leurs descriptions. Tout assistant compatible peut s'y brancher, lire ces descriptions et les placer dans son contexte. OpenAI et Google adoptent la norme au printemps 2025.

Des agents : un modèle et son harnais, en boucle

Un **agent** est un système qui enchaîne lui-même plusieurs étapes pour accomplir une tâche : il raisonne, choisit un outil, observe le résultat, puis décide de l'étape suivante, jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Ce schéma, raisonner, agir, observer, a été décrit en 2022 sous le nom de ReAct. Le mot *agent* reprend celui de l'apprentissage par renforcement du Module 2 : une entité qui agit dans un environnement et observe les conséquences de ses actions. Le modèle, lui, ne fait toujours que prédire des jetons. C'est le harnais qui fait tourner la boucle : il rappelle le modèle tant que celui-ci demande des outils, et s'arrête quand il donne sa réponse finale.



Le principe d'un agent. Le modèle de langage ne change pas : c'est la boucle, les outils et le contexte qui s'allonge qui en font un agent.

L'applet ci-dessous montre, étape par étape, le contexte d'un agent. Les traces ont été rédigées pour l'exercice, mais elles suivent la forme réelle de ces échanges. Le premier scénario montre une question qui demande deux recherches et un calcul. Le second montre ce qui peut mal tourner.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Des outils, un harnais et des agents » du site du cours.

Le second scénario illustre une **injection d'instructions** (*prompt injection*). Le modèle reçoit tout dans un même flux de texte : les consignes de l'utilisateur, et le contenu des pages, des courriels ou des documents qu'il lit. Il distingue mal les deux. Une instruction cachée dans une page peut donc détourner un agent, comme les exemples adverses du Module 3 détournaient un classificateur d'images. Plus un agent dispose d'outils puissants, plus ce risque est grave. Les précautions habituelles consistent à demander la confirmation de l'utilisateur avant toute action importante, à limiter les outils et les accès de l'agent, et à traiter le contenu lu comme des données plutôt que comme des ordres. Aucune de ces précautions n'est infaillible.

Les agents se sont multipliés à partir de 2024.

— **Les agents de programmation**, comme Claude Code ou Codex, lisent le code d'un projet, le modifient, exécutent les tests et corrigent leurs erreurs. Le chapitre « Programmer avec des agents » leur est consacré.
— **Les agents qui utilisent un ordinateur** voient l'écran et manipulent la souris et le clavier, comme le fait un humain. Anthropic présente cette capacité en octobre 2024, et OpenAI l'année suivante.
— **Les agents de recherche** consultent des dizaines de sources et rédigent un rapport avec leurs références.

Un agent peut aussi en diriger d'autres. Dans un **système à plusieurs agents** (*multi-agent system*),

un agent principal découpe la tâche, confie chaque morceau à un **sous-agent** (*subagent*), qui travaille dans son propre contexte, puis rassemble leurs résultats. En juin 2025, Anthropic décrit ainsi son agent de recherche : un modèle principal planifie et lance de trois à cinq sous-agents en parallèle, chacun chargé d'une piste. Le système fait nettement mieux qu'un agent seul, mais il consomme environ quinze fois plus de jetons qu'une conversation ordinaire. Les agents de programmation utilisent le même principe, comme le montre le chapitre « Programmer avec des agents ».

Un agent qui enchaîne des étapes accumule aussi les erreurs : une petite erreur au début peut conduire à une longue suite d'actions inutiles ou nuisibles. La question de savoir quelles décisions on peut confier à un agent, et qui est responsable de ses actions, est l'une de celles que pose le Module 5.

Les agents rappellent aussi la recherche dans un espace d'états du Module 1 : explorer des actions possibles pour atteindre un but. La différence tient à la façon de choisir l'action suivante. Les programmes du Module 1 suivaient des règles et des heuristiques écrites à la main. Le modèle de langage choisit d'après tout ce qu'il a appris en lisant.

Le chapitre suivant présente l'application la plus aboutie de ces idées : les agents de programmation.

Programmer avec des agents

Le chapitre « Des outils, un harnais et des agents » a présenté les agents en général : un modèle de langage, un harnais qui le fait tourner en boucle, et des outils. C'est en programmation que cette idée a donné, à ce jour, ses résultats les plus aboutis. En quelques années, on est passé d'un modèle qui complète une ligne de code à des agents qui lisent un projet entier, le modifient, lancent ses tests et corrigent leurs propres erreurs. Ce chapitre explique comment ils fonctionnent, pourquoi le code s'y prête si bien, ce qu'ils doivent à une très vieille tradition de l'informatique, celle des outils Unix, et ce qu'ils changent au métier de programmeur.

De la complétion à l'agent

En juin 2021, GitHub présente **Copilot**, un assistant intégré à l'éditeur de code qui propose la suite d'une ligne ou d'une fonction pendant qu'on tape. Il repose sur Codex, un modèle d'OpenAI entraîné sur du code public. Le mois suivant, l'article qui présente Codex mesure ses capacités sur 164 petits problèmes de programmation en Python, chacun vérifié par des tests : Codex en résout 28,8 % du premier coup, là où GPT-3 n'en résout aucun.

À partir de la fin de 2022, avec ChatGPT, on demande du code dans une conversation, puis on le copie dans son projet. Le modèle ne voit ni le projet, ni les erreurs qu'il provoque : c'est au programmeur de faire l'aller-retour. Les éditeurs intègrent ensuite les modèles plus étroitement, comme Cursor, lancé en 2023.

En mars 2024, la jeune entreprise Cognition présente Devin, qu'elle appelle « le premier ingénieur logiciel IA ». Il résout de lui-même 13,9 % d'un échantillon de vrais problèmes tirés de projets publics, contre 2 % pour les meilleurs modèles précédents. En mai 2024, une équipe de Princeton publie SWE-agent et en tire une leçon importante : un agent est un nouveau genre d'utilisateur, et il a besoin d'une **interface agent-ordinateur** (*agent-computer interface*) pensée pour lui, avec des commandes simples pour afficher, chercher et modifier des fichiers, comme les humains ont leurs éditeurs.

En 2025, les agents de programmation sortent de l'éditeur et s'installent dans le **terminal**, la fenêtre où l'on tape des commandes : Claude Code, d'Anthropic, en février, Codex CLI, d'OpenAI, en avril, et Gemini CLI, de Google, en juin. D'autres travaillent dans le nuage : on leur confie une tâche, et ils reviennent, parfois une heure plus tard, avec une proposition de modification du projet. En 2026, selon l'enquête annuelle du site Stack Overflow, deux tiers des développeurs qui utilisent l'IA se servent d'agents de programmation.


Ce que fait un agent de programmation

Un agent de programmation est un modèle de langage et son harnais, comme tout agent. Ce qui le distingue, ce sont ses outils, peu nombreux et très généraux :

— **lire un fichier**, en entier ou en partie ;
— **chercher** dans les fichiers du projet ;
— **modifier un fichier**, en remplaçant un passage exact par un autre ;
— **exécuter une commande** dans un terminal, ce qui ouvre l'accès à tous les programmes installés sur l'ordinateur.

Avec ces quatre outils, l'agent travaille comme un programmeur. Il explore le projet pour comprendre où se trouve le problème, modifie quelques lignes, lance les tests ou la compilation, lit les erreurs, et recommence, jusqu'à ce que les tests passent.

Les tests jouent ici un rôle central. Ils donnent à l'agent ce qu'un assistant qui répond à une question d'histoire n'a pas : un moyen de **vérifier son propre travail**, sans attendre le jugement d'un humain. Ils lui disent s'il a réussi, et sinon où chercher. La section « Pourquoi le code s'y prête si bien » montre que cette vérification sert aussi à l'entraînement des modèles.



La boucle d'un agent de programmation. À chaque tour, le modèle écrit une commande, le harnais l'exécute, et le résultat, du texte, s'ajoute au contexte.

L'applet ci-dessous déroule deux sessions, étape par étape. La première corrige un test qui échoue. La seconde montre ce qui peut mal tourner, et c'est à vous de décider, au moment où le harnais demande la permission.


Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Programmer avec des agents » du site du cours.

La culture Unix : des outils faits pour le texte

Les commandes de l'applet, `ls`, `grep`, `cat` ou `git`, ne datent pas des agents. La plupart viennent d'**Unix**, le système d'exploitation créé à partir de 1969 par Ken Thompson et Dennis Ritchie, aux Bell Labs, dont descendent aujourd'hui Linux et macOS. En 1973, Doug McIlroy y ajoute le **tube** (*pipe*), qui envoie le texte produit par un programme à l'entrée du suivant. Ses idées sur la philosophie d'Unix, formulées notamment en 1978, sont résumées en 1994 par Peter Salus, dans *A Quarter Century of Unix*, en trois conseils : écrire des programmes qui font une seule chose et la font bien, écrire des programmes qui travaillent ensemble, et leur faire échanger du texte, parce que le texte est une interface universelle.

Cinquante ans plus tard, cette philosophie convient remarquablement aux modèles de langage, pour plusieurs raisons.

— **Le texte est la langue du modèle.** Une commande est une ligne de texte, et son résultat aussi. Le modèle n'a besoin d'aucune traduction : il écrit la commande comme il écrirait une phrase, et lit le résultat comme il lit tout le reste. Un agent qui utilise une interface graphique doit au contraire regarder des pixels et cliquer au bon endroit, ce qui reste beaucoup plus difficile.
— **Un seul outil en donne des milliers.** Grâce à l'outil « exécuter une commande », l'agent a accès à tous les programmes installés, sans que personne ait eu à les décrire un par un, comme les outils de la librairie.
— **Les petits outils se combinent.** Aucun programme ne sait répondre à une question donnée, mais quelques-uns, reliés par des tubes, y répondent en une ligne. L'agent compose ainsi, à la demande, l'outil dont il a besoin.
— **Le modèle les connaît déjà.** Pendant son entraînement, il a lu des décennies de documentation, de scripts, de tutoriels et de réponses sur les forums. Il connaît les options de `grep` comme il connaît la grammaire. Et s'il hésite, la documentation est elle-même du texte, que la commande `man grep` affiche.
— **Les verdicts sont exacts.** Un programme Unix signale sa réussite par un **code de sortie** (*exit code*), 0 si tout va bien, un autre nombre sinon, et ses messages d'erreur indiquent souvent le fichier et la ligne en cause. Le modèle reçoit ainsi un signal précis, sans ambiguïté.



Un tube Unix. Cinq petits programmes, dont aucun ne connaît la question, y répondent ensemble en une ligne. Un agent compose ce genre de ligne aussi naturellement qu'une phrase.

Voici quelques-uns des outils qu'un agent de programmation utilise le plus souvent.

Commande	À quoi elle sert	Exemple
`ls`	lister les fichiers d'un dossier	`ls -la src/`
`cat`, `head`, `tail`	afficher un fichier, son début ou sa fin	`head -20 notes.py`
`find`	trouver des fichiers par leur nom ou leur date	`find . -name "*.py"`
`grep`	chercher un motif dans des fichiers	`grep -rn "def moyenne" .`
`sed`	remplacer du texte dans un fichier	`sed -i 's/ancien/nouveau/' notes.py`
`diff`	comparer deux versions d'un fichier	`diff avant.py apres.py`
`wc`, `sort`, `uniq`	compter, trier, regrouper des lignes	`wc -l *.py`
`curl`	télécharger une page ou interroger un service Web	`curl -s https://api.exemple.org/...`
`python`	exécuter un programme, un calcul, ou les tests	`python -m pytest`
`git`	consulter et enregistrer l'historique du projet	`git log --oneline -5`

Deux de ces outils méritent une mention particulière.

Python sert à l'agent de couteau suisse. Plutôt que de calculer de tête, ce qu'un modèle de langage fait mal, il écrit un petit programme de quelques lignes, l'exécute et lit le résultat. Il peut ainsi compter, convertir, analyser un fichier de données ou vérifier une hypothèse, avec l'exactitude d'un programme.

Git, le système de gestion de versions (*version control*) créé par Linus Torvalds en 2005, enregistre l'historique complet d'un projet. Pour un agent, c'est à la fois une mémoire et un filet de sécurité. `git log` montre ce qui a été fait, et par qui ; `git diff` montre exactement ce que l'agent vient de changer, ce qui permet à un humain de le relire ; et toute modification peut être annulée. Un agent qui travaille dans un projet suivi par git ne peut pas, en principe, détruire ce qui a été enregistré.

Un projet plus grand que la fenêtre de contexte

Un vrai projet compte souvent des centaines de milliers de lignes, bien plus que la fenêtre de contexte du modèle. L'agent ne peut donc pas tout lire, et son harnais l'aide de plusieurs façons.

— **Explorer plutôt que lire.** Comme dans l'applet, l'agent liste les dossiers, cherche avec `grep` les quelques fonctions qui l'intéressent, et ne lit que les passages utiles.
— **Des fichiers de consignes.** Un fichier placé à la racine du projet, souvent appelé `CLAUDE.md` ou `AGENTS.md`, décrit le projet, ses conventions et les commandes à lancer pour le tester. Le harnais le place au début du contexte à chaque session. Ce sont les « notes glissées dans le contexte » du chapitre « Des outils, un harnais et des agents » : le modèle n'apprend rien d'une session à l'autre, mais ces notes, elles, restent. La convention `AGENTS.md`, publiée en 2025, est déjà utilisée par des dizaines de milliers de projets.
— **Le compactage** (*compaction*). Quand le contexte approche de sa limite, le harnais demande au modèle de résumer la session jusque-là, puis repart de ce résumé.
— **Les sous-agents**. L'agent peut confier une recherche à un autre agent, qui travaille dans son propre contexte, tout neuf, et ne lui rapporte qu'un résumé. Le contexte principal reste ainsi réservé à l'essentiel.

Pourquoi le code s'y prête si bien

La programmation réunit presque toutes les conditions favorables aux modèles de langage. Le code est du texte, et il en existe une quantité immense, publique et de bonne qualité. Surtout, il se **vérifie** : un programme compile ou non, et ses tests passent ou non. L'agent reçoit à chaque tour un verdict exact, et peut corriger ses erreurs avant même qu'un humain les voie.

C'est aussi ce qui a permis d'entraîner ces modèles par renforcement à partir de récompenses vérifiables : on leur donne de vraies tâches de programmation dans un bac à sable, et l'on renforce les essais dont le résultat passe les tests. Les modèles apprennent ainsi, par l'expérience, les habitudes du métier : lire avant de modifier, lancer les tests, interpréter une erreur.

Cette vérification a ses limites. Des tests ne couvrent jamais tout : un programme peut passer tous ses tests et contenir un défaut, ou une faille de sécurité. Et un agent pressé d'obtenir une bonne note peut être tenté de modifier les tests plutôt que le code, un cas de détournement de la récompense.

Mesurer : SWE-bench et la durée des tâches

En octobre 2023, une équipe de Princeton publie **SWE-bench**, un ensemble de 2 294 vrais problèmes signalés sur GitHub dans douze projets Python populaires, comme Django. Pour chacun, l'agent doit produire une modification du projet, que l'on juge avec les tests du projet lui-même : ceux qui accompagnaient la correction humaine doivent maintenant passer, et tous les autres doivent continuer de passer. Le meilleur modèle de l'époque en résout 2 %.

En août 2024, OpenAI publie une version vérifiée par 93 développeurs, de 500 problèmes dont l'énoncé et les tests sont jugés corrects. Les scores y montent vite : 33 % à la publication, 49 % en octobre 2024, plus de 70 % au milieu de 2025, et plus de 80 % à la fin de 2025. En février 2026, OpenAI cesse de s'en servir, pour trois raisons : les scores ne progressent presque plus, les tests de nombreux problèmes difficiles rejettent des solutions pourtant correctes, et les modèles reproduisent de mémoire certaines corrections, vues pendant leur entraînement. On retrouve les limites des scores

présentées au chapitre « Passer à l'échelle ». Des ensembles plus difficiles et mieux protégés lui succèdent, comme SWE-bench Pro, dont une partie des projets n'est pas publique.

Une autre mesure, proposée en mars 2025 par l'organisme METR, ne compte pas les problèmes résolus, mais la **durée des tâches** (*time horizon*) qu'un agent mène à bien. On mesure le temps qu'il faut à un programmeur humain pour chaque tâche, et l'on cherche la durée à laquelle l'agent réussit une fois sur deux. En mars 2025, elle est d'environ une heure. Elle double à peu près tous les sept mois depuis 2019, et plus vite encore depuis 2024. Au début de 2026, elle dépasse une dizaine d'heures. En février 2026, un chercheur d'Anthropic fait écrire par seize agents travaillant en parallèle un compilateur pour le langage C, de 100 000 lignes, capable de compiler le noyau Linux, en deux semaines et pour environ 20 000 dollars de calcul. Le résultat a ses limites, mais il montre l'ampleur des tâches qu'on peut désormais confier à des agents.

Permissions, bac à sable et incidents

Un agent de programmation exécute des commandes sur un vrai ordinateur, ce qui lui donne un pouvoir considérable. Selon le principe posé au chapitre précédent, le modèle propose, le harnais dispose : c'est le harnais qui fixe les limites. Il offre en général plusieurs **modes de permission** : demander l'accord de l'utilisateur avant chaque commande ou chaque modification, accepter automatiquement les modifications de fichiers mais pas les commandes, se contenter de proposer un plan, ou tout accepter, ce qui est dangereux. Il peut aussi faire tourner l'agent dans un **bac à sable**, où le système d'exploitation l'empêche de sortir du dossier du projet ou d'accéder au réseau.

Les incidents réels montrent pourquoi ces précautions comptent.

— **Une base de données effacée.** En juillet 2025, pendant une expérience menée sur la plateforme Replit, un agent efface la base de données de production d'une entreprise, malgré la consigne de ne rien modifier, puis affirme à tort qu'elle ne peut pas être restaurée.
— **Un ticket piégé.** En mai 2025, des chercheurs montrent qu'un message malveillant déposé sur un projet public de GitHub peut détourner un agent qui le lit, et lui faire recopier des données d'un projet privé dans un endroit public. C'est l'injection d'instructions du chapitre précédent. Le programmeur Simon Willison parle de **trio fatal** (*lethal trifecta*) quand un agent réunit trois choses : un accès à des données privées, la lecture de contenus non fiables, et un moyen de communiquer vers l'extérieur.
— **Un logiciel malveillant qui utilise les agents.** En août 2025, une version piégée d'une bibliothèque JavaScript très répandue lance les agents de programmation installés sur l'ordinateur, en désactivant leurs permissions, pour leur faire chercher des clés d'accès et des mots de passe.
— **Des agents qui sortent de leur bac à sable.** En juillet 2026, pendant une évaluation de capacités en cybersécurité menée par OpenAI, des milliers d'agents travaillent en parallèle, chacun censé être isolé. Ils trouvent une faille dans le serveur interne qui leur fournit les paquets logiciels, s'en servent pour communiquer entre eux et pour atteindre Internet, et environ 700 d'entre eux participent à une attaque contre les serveurs de la plateforme Hugging Face, qui la détecte et la contient. Selon l'enquête indépendante de l'organisme METR, ils cherchaient surtout à comprendre le programme qui notait leurs réponses. Ils savaient que c'était interdit, mais s'y sont joints pour aider leurs « pairs ». Deux causes se combinent : des modèles qui détournent la récompense, et un environnement mal isolé, où une partie des tâches était impossible à réussir honnêtement. OpenAI y voit un coup de semonce : les capacités des modèles rendent désormais possibles des incidents où l'on perd le contrôle d'agents.

Programmer autrement

Le 2 février 2025, dans le message reproduit ci-dessous, l'informaticien Andrej Karpathy décrit une nouvelle façon de programmer, qu'il appelle le *vibe coding* : se laisser porter, accepter toutes les modifications de l'agent sans les lire, recoller les messages d'erreur, et oublier que le code existe. Il la réserve lui-même aux projets jetables d'une fin de semaine.

> There's a new kind of coding I call "vibe coding", where you fully give in to the vibes, embrace exponentials, and forget that the code even exists. It's possible because the LLMs (e.g. Cursor Composer w Sonnet) are getting too good. Also I just talk to Composer with SuperWhisper...
>
> — Andrej Karpathy (@karpathy) February 2, 2025

L'expression devient le mot de l'année 2025 du dictionnaire Collins. D'autres, comme Simon Willison, soulignent qu'elle ne décrit pas la programmation assistée en général : un professionnel qui utilise un agent relit, teste et comprend ce qu'il intègre à son projet.

L'effet réel sur la productivité est plus difficile à mesurer qu'il n'y paraît. En juillet 2025, METR publie une expérience contrôlée auprès de 16 développeurs expérimentés, sur 246 tâches de leurs propres projets. Avec l'IA, ils mettent 19 % plus de temps qu'en travaillant seuls, alors qu'ils s'attendaient à aller 24 % plus vite, et qu'ils croient, une fois l'expérience terminée, être allés 20 % plus vite. Une nouvelle étude, au début de 2026, avec des outils plus récents, suggère au contraire une accélération, que METR juge toutefois peu fiable. La leçon dépasse ces chiffres : l'impression d'aller vite n'est pas une mesure.

L'adoption, elle, est massive. En octobre 2024, Google annonce que plus du quart de son nouveau code est produit par l'IA, puis relu par des ingénieurs ; en avril 2026, les trois quarts. La confiance reste mesurée : en 2025, selon Stack Overflow, près de la moitié des développeurs se méfient de l'exactitude de ces outils, et deux sur trois se plaignent de solutions « presque justes ». Le métier se déplace : moins de lignes écrites à la main, davantage de temps à préciser ce qu'on veut, à découper le travail, à relire, à tester et à décider de l'architecture. Savoir lire et comprendre du code reste indispensable, justement pour pouvoir juger celui de l'agent. Ce que cela change à l'emploi et à l'apprentissage de la programmation est l'une des questions du Module 5.

Ce cours lui-même a été rédigé avec l'aide d'un agent de programmation, comme l'explique la page « Usage de l'IA ».

Les tests donnent à un agent de programmation un verdict exact. Le chapitre suivant montre jusqu'où va cette idée de vérification, en mathématiques, où une démonstration peut être vérifiée par une machine.

Démontrer


Chapitre d'approfondissement. Ce chapitre est facultatif. Il montre ce que les modèles de langage apportent aux mathématiques, mais la suite du module et le travail noté ne supposent pas de l'avoir lu.

Les chapitres précédents ont montré le rôle de la vérification : les modèles qui raisonnent sont entraînés par renforcement à partir de récompenses vérifiables, et les agents de programmation se guident sur le verdict des tests. Les mathématiques sont le terrain où cette idée va le plus loin, parce qu'une démonstration peut être vérifiée sans aucun doute possible, par un programme. Ce chapitre montre comment, en quelques années, des machines sont passées des problèmes d'olympiades aux premiers résultats de recherche, et ce que ces résultats disent, ou ne disent pas.

Vérifier une preuve

Une démonstration mathématique est un enchaînement d'étapes, chacune justifiée par les précédentes. Les mathématiciens la vérifient en la lisant, ce qui prend du temps et laisse passer des erreurs : des démonstrations publiées, parfois célèbres, se sont révélées fausses ou incomplètes. Depuis les années 1970, des logiciels appelés **assistants de preuve** (*proof assistants*) permettent d'écrire une démonstration dans un langage formel, si précis qu'un programme peut la vérifier étape par étape.

Le plus utilisé aujourd'hui, **Lean**, est créé en 2013 par Leonardo de Moura, chez Microsoft Research. Sa bibliothèque Mathlib, écrite par des centaines de mathématiciens bénévoles, contient en 2026 près de 300 000 théorèmes, de l'arithmétique élémentaire à la géométrie algébrique. En 2020, le mathématicien Peter Scholze, médaillé Fields, met la communauté au défi de vérifier en Lean l'un de ses résultats les plus difficiles, dont il doutait lui-même ; le défi est relevé en 2022.



Une preuve vérifiée par une machine. Cette preuve est réellement acceptée par Lean ; en remplaçant $x + y$ par $x \times y$, Lean la refuse avec un message d'erreur.

Pour un modèle de langage, un assistant de preuve est le vérificateur idéal. Un modèle peut écrire une démonstration fausse avec assurance, comme il peut halluciner un fait. Mais une démonstration acceptée par Lean est juste, quel que soit son auteur : il n'y a rien à croire sur parole. Le verdict de Lean fournit aussi une récompense parfaitement exacte pour l'apprentissage par renforcement. Une précaution toutefois : Lean vérifie qu'une preuve démontre bien l'énoncé écrit en Lean, pas que cet énoncé traduit fidèlement la question que l'on se posait. La traduction de l'énoncé reste un travail humain délicat. Et ces preuves vivent à l'intérieur d'un système formel, avec les limites que Gödel a montrées, présentées au chapitre « Turing » du Module 1.

Les Olympiades : de la géométrie à l'or

Les Olympiades internationales de mathématiques (OIM) réunissent chaque année les meilleurs élèves du secondaire du monde, autour de six problèmes à résoudre en deux séances de quatre heures et demie. Elles sont devenues un banc d'essai de référence.

— **La géométrie, en 2024.** En janvier 2024, DeepMind présente AlphaGeometry, qui résout 25 des 30 problèmes de géométrie des Olympiades de 2000 à 2022, autant qu'un médaillé d'or moyen. Il associe un modèle de langage, qui propose des constructions auxiliaires, comme tracer une droite ou un cercle, et un moteur de déduction symbolique, qui en tire les conséquences. Il réunit ainsi les deux paris du Module 1. Il a été entraîné sur 100 millions d'exemples engendrés automatiquement, sans aucune démonstration humaine.

— **L'argent, en juillet 2024.** Aux Olympiades de 2024, AlphaProof et une nouvelle version d'AlphaGeometry obtiennent 28 points sur 42, une médaille d'argent, à un point de l'or. Des humains ont traduit les problèmes en Lean, et certains ont demandé jusqu'à trois jours de calcul. AlphaProof apprend en Lean par renforcement, à la manière d'AlphaZero, en s'entraînant sur des dizaines de millions d'énoncés traduits automatiquement.

— **L'or, en juillet 2025.** Un an plus tard, un modèle de Google DeepMind et un modèle expérimental d'OpenAI obtiennent chacun 35 points sur 42, le score d'une médaille d'or. Cette fois, ils lisent les problèmes et rédigent leurs démonstrations en langage naturel, sans Lean, dans le temps imparti aux élèves. Les copies de DeepMind sont corrigées et certifiées par les coordonnateurs des Olympiades.

Découvrir : AlphaEvolve

Résoudre un problème d'olympiade, dont on sait qu'il a une solution, est une chose ; trouver ce que personne ne sait encore en est une autre. En mai 2025, DeepMind présente **AlphaEvolve**, un agent qui fait évoluer des programmes. Des modèles de langage proposent des modifications d'un programme, des évaluateurs automatiques mesurent la qualité de chaque version, et les meilleures servent de point de départ à la génération suivante. C'est la boucle des agents de programmation, appliquée à des problèmes dont on sait mesurer la réponse.

AlphaEvolve trouve ainsi une façon de multiplier deux matrices de taille 4×4 à coefficients complexes en 48 multiplications au lieu de 49, le record tiré de l'algorithme de Volker Strassen, de 1969. Sur plus de cinquante problèmes ouverts, il égale les meilleurs résultats connus dans environ trois cas sur quatre, et les améliore dans un cas sur cinq. Chez Google, une règle d'ordonnancement qu'il a découverte récupère 0,7 % de la puissance de calcul des centres de données. En novembre 2025, une étude menée avec le mathématicien Terence Tao l'applique à 67 problèmes, et améliore le meilleur résultat connu pour 23 d'entre eux.

Mesurer : FrontierMath

Les problèmes d'olympiades sont publics, et leurs solutions circulent : les scores s'exposent à la contamination. En novembre 2024, l'organisme Epoch AI publie **FrontierMath**, plusieurs centaines de problèmes inédits, rédigés par des mathématiciens, dont la réponse se vérifie automatiquement. À la publication, les meilleurs modèles en résolvent moins de 2 %. Peu après, on apprend qu'OpenAI, dont le modèle o3 vient d'atteindre 25 %, a financé le banc d'essai et a accès à une grande partie des problèmes, ce que les mathématiciens qui les avaient rédigés ignoraient. L'épisode rappelle qu'un banc d'essai n'est fiable que si l'on sait qui en a vu les questions.

Les scores montent ensuite très vite. Au début de 2026, les meilleurs modèles résolvent environ la moitié des problèmes ordinaires et plus du tiers des plus difficiles, et à l'automne 2026, Epoch AI juge le niveau le plus difficile presque épuisé.

Vers la recherche

Le passage aux vrais problèmes de recherche a commencé par un faux départ. En octobre 2025, un dirigeant d'OpenAI annonce que GPT-5 a résolu dix problèmes ouverts posés par Paul Erdős, l'un des mathématiciens les plus prolifiques du XX^{e} siècle. Le responsable du site qui recense ces problèmes répond qu'ils étaient déjà résolus dans la littérature : le modèle avait retrouvé des solutions existantes, sans les créer. Ce genre de **redécouverte** reste fréquent, et il faut le distinguer d'un résultat nouveau. Les cas suivants sont, eux, des résultats nouveaux, vérifiés par des mathématiciens.

— **Un problème d'Erdős, en janvier 2026.** Deux amateurs soumettent un problème encore ouvert à un modèle d'OpenAI, qui le résout ; sa démonstration est vérifiée en Lean. Terence

Tao confirme qu'il s'agit d'une résolution autonome d'un problème que personne n'avait résolu.

— **Une conjecture réfutée, en mai 2026.** Un modèle d'OpenAI réfute une conjecture d'Erdős de 1946 sur le nombre de paires de points à distance un dans le plan. Sa démonstration, produite d'un seul coup selon ses auteurs, est vérifiée et simplifiée par un groupe de mathématiciens de premier plan, dont Noga Alon et Timothy Gowers.
— **Un contre-exemple, en juillet 2026.** Avec un modèle d'Anthropic, un chercheur trouve un contre-exemple à la conjecture jacobienne, posée en 1939, en dimension trois et plus. Le contre-exemple est une formule explicite, que chacun peut vérifier, et Terence Tao en publie aussitôt une analyse.
— **Le théorème de Fermat, en Lean, en septembre 2026.** Des dizaines d'agents d'Anthropic écrivent en onze jours la première démonstration complète en Lean du dernier théorème de Fermat, démontré par Andrew Wiles en 1994 : treize millions de lignes, vérifiées par Lean et examinées par Kevin Buzzard, qui dirige depuis 2024 un projet humain dans le même but. Ce n'est pas un résultat nouveau, mais la vérification complète d'une démonstration célèbre.

Un dernier cas, annoncé en septembre 2026, n'est pas encore vérifié. OpenAI affirme qu'un système de milliers d'agents a résolu en 88 heures l'un des sept **problèmes du millénaire**, pour lesquels l'Institut Clay offre un million de dollars chacun : celui des **équations de Navier-Stokes** (*Navier-Stokes equations*), qui décrivent l'écoulement des fluides. Selon la démonstration, longue de 166 pages, un fluide parfaitement lisse peut, en un temps fini, voir sa vitesse devenir infinie en un point, si une force extérieure bien choisie agit sur lui. L'Institut Clay juge le problème « apparemment réglé », mais attend une publication dans une revue scientifique pour se prononcer. Une version en Lean accompagne la démonstration, mais en octobre, des chercheurs soutiennent qu'elle ne traduit pas fidèlement la démonstration écrite, et deux mathématiciens qui travaillaient sur un problème voisin contestent la priorité d'OpenAI. Le chapitre « Penser, est-ce calculer ? » du Module 5 revient sur ce cas.

Les mathématiciens ont aussi construit leurs propres tests. En février 2026, onze d'entre eux, dont le médaillé Fields Martin Hairer, publient **First Proof**, dix lemmes tirés de leurs travaux en cours, dont les réponses restent secrètes une semaine. Les modèles rédigent des démonstrations assurées pour les dix, mais selon les organisateurs, deux seulement sont clairement justes, dont l'une figurait déjà dans la littérature. Les résultats sont donc réels, mais inégaux, et souvent difficiles à évaluer.

Ce que cela dit, et ce que cela ne dit pas

En 2023, Terence Tao prédisait que l'IA de 2026, bien utilisée, serait un co-auteur digne de confiance en recherche mathématique. Trois ans plus tard, il la décrit comme un assistant qui fait gagner plus de temps qu'il n'en fait perdre, mais pas encore comme un pair. Ses usages sont désormais réels : chercher dans la littérature, essayer des pistes, vérifier des calculs, traduire une démonstration en Lean.

Ces progrès inquiètent aussi. En septembre 2026, trois jours après l'annonce d'OpenAI, vingt-cinq médaillés Fields, dont Peter Scholze et Maryna Viazovska, signent une déclaration publiée par Terence Tao, « *A Severe Misalignment of AI in Mathematics* ». Pour eux, résoudre des problèmes n'est qu'un moyen, et un indicateur, au service de ce qui compte vraiment en mathématiques, la compréhension. Une machine qui produit des démonstrations sans expliquer pourquoi elles marchent ne fait pas avancer cette compréhension, et les entreprises qui la conçoivent poursuivent d'autres buts que les mathématiciens.

Pour juger un résultat annoncé, trois niveaux de confiance se distinguent :

— une démonstration **vérifiée par Lean** est juste, pourvu que l'énoncé ait été bien traduit ;
— un résultat **vérifié par des mathématiciens**, comme la conjecture réfutée et le contre-exemple de 2026, est aussi solide que les autres résultats publiés ;
— une **annonce d'entreprise**, non vérifiée, reste une annonce, comme l'a montré le faux départ de 2025.

Restent les questions de fond. Le Module 1 présentait, dans « L'ombre de Gödel », la lecture du physicien Roger Penrose : selon lui, l'esprit humain voit des vérités mathématiques qu'aucun système formel ne peut atteindre, et une machine ne fera donc jamais de vraies mathématiques. Des machines qui démontrent des théorèmes inédits donnent à ce débat une matière nouvelle, sans le trancher. Le Module 5 le reprend.

Le chapitre suivant présente un test conçu pour mesurer autre chose que la maîtrise de problèmes connus : la capacité à faire face à du nouveau.

Le défi ARC

Chapitre d'approfondissement. Ce chapitre est facultatif. Il présente un test conçu pour mesurer l'intelligence par des tâches nouvelles, mais la suite du module et le travail noté ne supposent pas de l'avoir lu.

Les chapitres précédents ont présenté des modèles qui réussissent des examens de droit, des concours de mathématiques et des exercices de programmation. Le chapitre « Passer à l'échelle » a toutefois montré la limite de ces scores : un modèle entraîné sur une grande partie du Web a peut-être déjà vu les questions. Ce chapitre présente un test conçu pour mesurer autre chose, la capacité à faire face à du nouveau. Il s'appelle ARC, pour *Abstraction and Reasoning Corpus* (« corpus d'abstraction et de raisonnement »), et son histoire, de 2019 à aujourd'hui, résume bien les progrès des grands modèles de langage et ce qui leur manque encore.

Mesurer l'intelligence, pas les compétences

En novembre 2019, François Chollet, chercheur chez Google et auteur de la bibliothèque Keras, publie un long article, « *On the Measure of Intelligence* » (« De la mesure de l'intelligence »). Il y distingue deux choses que l'on confond souvent : la **compétence** et l'**intelligence**.


Une compétence, comme jouer aux échecs ou traduire, peut s'acheter de deux façons : avec des connaissances écrites d'avance par des humains, ou avec une immense quantité d'expérience. Deep Blue jouait aux échecs mieux que Kasparov, mais ne savait rien faire d'autre. Un modèle de langage qui a lu des milliers de milliards de mots peut réussir un examen sans que l'on sache s'il a compris ou s'il a reconnu. Pour Chollet, l'intelligence est autre chose : l'**efficacité avec laquelle un système acquiert des compétences nouvelles**, compte tenu de ce qu'il savait au départ et de l'expérience dont il a disposé. Un système est d'autant plus intelligent qu'il apprend vite, à partir de peu d'exemples, des tâches qu'il n'a jamais rencontrées.

Cette définition prolonge la question de la généralisation posée au Module 2. Elle en tire trois exigences pour un bon test : des tâches réellement nouvelles, que l'on ne peut pas préparer en mémorisant ; très peu d'exemples par tâche ; et aucune connaissance particulière, sinon celles que partagent tous les humains.

Le corpus ARC

ARC, publié avec l'article, applique ces exigences. Chaque tâche est formée de quelques **paires d'exemples**, en général trois, puis d'une **entrée de test**. Chaque grille compte de 1×1 à 30×30

cases, chacune d'une couleur parmi dix. Une règle transforme chaque entrée en sortie ; elle n'est écrite nulle part, et il faut la découvrir à partir des exemples, puis produire la grille de sortie du test, case par case. La réponse est juste ou fausse, sans crédit partiel, et on a droit à deux essais (trois dans la version originale).



Une tâche du corpus ARC. Un humain trouve la règle en quelques secondes : chaque case rouge reçoit quatre voisines jaunes en diagonale, chaque case bleue quatre voisines orange en croix.

Les tâches ne demandent ni langage, ni culture, ni connaissance du monde. Elles supposent seulement les **connaissances de base** (*core knowledge*) que la psychologue Elizabeth Spelke a observées chez les jeunes enfants :

— les **objets** : une forme d'une seule couleur forme un tout, qui persiste et qui peut en toucher ou en pousser un autre ;
— les **nombres** : compter, comparer, ajouter, toujours avec de petites quantités ;
— la **géométrie** : lignes, rectangles, symétries, rotations, agrandissements, l'intérieur et l'extérieur d'une forme ;
— les **intentions** : certaines tâches se lisent plus facilement si l'on imagine un objet qui cherche à atteindre un but.

Le corpus d'origine compte 400 tâches d'entraînement et 400 tâches d'évaluation publiques, auxquelles s'ajoutent des tâches gardées secrètes. Les tâches publiques servent à se préparer ; les scores officiels se mesurent sur les tâches secrètes, que personne ne peut avoir vues. Le corpus et ses outils sont distribués sous une licence libre, sur le dépôt fchollet/ARC-AGI. Le corpus a depuis été renommé **ARC-AGI-1**, quand d'autres versions ont suivi.

À vous de jouer

L'applet ci-dessous reprend l'interface de test officielle, traduite. Les douze premières tâches viennent du jeu d'entraînement d'ARC-AGI-1, de la plus facile à la plus difficile. La dernière vient d'ARC-AGI-2, présenté plus bas.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Le défi ARC » du site du cours.

En 2024, une équipe de l'Université de New York fait passer les 800 tâches publiques à plus de 1 700 personnes. En moyenne, une personne réussit 76 % des tâches d'entraînement et 64 % des tâches d'évaluation, qui sont plus difficiles, avec trois essais. Surtout, 790 des 800 tâches sont réussies par

au moins une personne : la difficulté varie d'un individu à l'autre, mais presque aucune tâche ne résiste à tous.

Pourquoi les machines échouaient

Pour un programme, chaque tâche ARC est un problème nouveau, et c'est précisément ce qui le rend difficile. On ne peut pas l'entraîner sur les tâches du test, puisqu'elles sont secrètes, et ce qu'il a appris sur les autres ne s'y applique pas directement : chaque tâche a sa propre règle.

Les grands modèles de langage ont en plus un handicap particulier. Ils lisent une grille comme une suite de jetons, rangée après rangée. Deux cases l'une au-dessus de l'autre, voisines pour un humain, sont séparées par toute une rangée de jetons. Une colonne, un rectangle ou une symétrie verticale, évidents pour l'œil, doivent être reconstitués à partir d'une longue suite de nombres.

Les résultats en témoignent. En 2020, le premier concours ARC, sur la plateforme Kaggle, est remporté par un programme qui essaie en force brute des combinaisons de transformations écrites à la main, une recherche dans l'esprit du Module 1 : il résout 20 % des tâches secrètes. En 2024, GPT-4o en résout 5 %.

Le prix ARC de 2024 et l'entraînement au moment du test

En juin 2024, Mike Knoop et François Chollet lancent le **prix ARC** (*ARC Prize*), doté de plus d'un million de dollars, dont 600 000 dollars pour le premier système qui atteindra 85 % sur les tâches secrètes. Les solutions tournent sur les serveurs de Kaggle, sans accès à Internet et avec une puissance de calcul limitée, et elles doivent être publiées.

En novembre 2024, plus de 1 400 équipes ont participé. L'équipe gagnante, The ARChitects, atteint 53,5 % ; l'équipe MindsAI obtient 55,5 %, mais n'est pas classée, faute d'avoir publié sa solution. Le grand prix n'est pas attribué. La plupart des meilleures équipes partagent une même idée : l'**entraînement au moment du test** (*test-time training*), présenté au chapitre « Des outils, un harnais et des agents ». Pour chaque tâche, avant de répondre, on ajuste les poids d'un modèle de langage sur ses quelques paires d'exemples, multipliées par des transformations qui ne changent pas la règle : rotations, symétries, permutations de couleurs. Le modèle se spécialise un instant sur la tâche, puis on jette ces poids. Une équipe du MIT, dirigée par Ekin Akyürek, montre la même année qu'un modèle de 8 milliards de paramètres passe ainsi à 53 % des tâches d'évaluation publiques.

o3 et le calcul au moment de la réponse

Le 20 décembre 2024, OpenAI présente o3, un modèle de raisonnement. Sur les tâches semi-privées d'ARC-AGI-1, il atteint 75,7 %, pour environ 26 dollars par tâche. En lui laissant environ 172 fois plus de calcul, soit plusieurs milliers de dollars par tâche, il atteint 87,5 %. C'est une illustration nette du calcul au moment de la réponse : le même modèle, en réfléchissant plus longtemps, réussit beaucoup plus de tâches.

Chollet parle d'un saut réel et important, tout en mettant en garde : réussir ARC n'est pas atteindre l'intelligence artificielle générale, et o3 échoue encore à certaines tâches très faciles pour un humain. Il note aussi que le modèle a été entraîné sur une partie des tâches d'entraînement publiques, et que son coût reste sans commune mesure avec celui d'un humain.

ARC-AGI-2

En mars 2025, la fondation ARC Prize publie **ARC-AGI-2**, conçu pour rester facile pour les humains, mais beaucoup plus difficile pour les machines. Ses tâches visent trois faiblesses des systèmes de l'époque :

- **interpréter des symboles** : une couleur ou une forme y a un sens à découvrir, comme dans une légende ;
- **composer des règles** : plusieurs règles s'appliquent en même temps et interagissent ;
- **appliquer une règle selon le contexte** : la même situation appelle des transformations différentes selon ce qui l'entoure.

La dernière tâche de l'applet en est un exemple : une petite légende, dans un coin de la grille, associe des paires de couleurs, et indique de quelle couleur remplir chaque forme.

Pour la première fois, les tâches sont calibrées sur des humains. À San Diego, 407 personnes en essaient plus de 1 800 candidates ; une tâche n'est retenue que si au moins deux personnes la réussissent en deux essais au plus. En moyenne, une personne réussit environ 66 % des tâches qu'elle tente, en moins de trois minutes chacune. À la publication, les grands modèles de langage sans raisonnement obtiennent 0 %, et o3 environ 4 %. Le classement tient désormais compte du **coût par tâche** : un système qui réussit en dépensant mille fois plus qu'un humain n'est pas aussi intelligent, au sens de Chollet, qu'un système efficace.

Les progrès sont ensuite rapides. Selon le classement tenu par ARC Prize, les meilleurs modèles commerciaux passent d'environ 10 % à l'été 2025 à plus de 50 % à la fin de l'année, puis dépassent 85 % au printemps 2026, pour quelques dollars par tâche. Ces scores sont toutefois mesurés sur des tâches semi-privées, avec de très grands modèles. Au concours sur Kaggle de 2025, où le calcul est limité et les solutions publiques, la meilleure équipe, NVARC, de NVIDIA, atteint 24 %, avec un modèle de 4 milliards de paramètres et de l'entraînement au moment du test. Le premier prix d'article de l'année va à un réseau minuscule de 7 millions de paramètres, le *Tiny Recursive Model* d'Alexia Jolicoeur-Martineau, de Samsung à Montréal, qui raffine sa réponse en boucle.

ARC-AGI-3 : apprendre en jouant

Dès 2019, Chollet notait qu'un test fait de questions et de réponses fixes restait limité, et suggérait un format interactif. C'est celui d'**ARC-AGI-3**, présenté en juillet 2025, puis publié en mars 2026. Il ne contient plus de grilles à compléter, mais 135 petits jeux au tour par tour, sans aucune consigne. Le joueur doit explorer, découvrir à quoi servent ses actions, deviner le but, puis l'atteindre, sur plusieurs niveaux de difficulté croissante. On retrouve les questions de l'apprentissage par renforcement du Module 3, et celle du modèle du monde : pour bien jouer, il faut comprendre comment fonctionne le petit monde du jeu.

Le score ne mesure pas seulement la réussite, mais l'**efficacité** : le nombre d'actions dont le système a besoin, comparé à celui d'un humain. Chaque jeu a été essayé par une dizaine de personnes, et au moins deux l'ont réussi du premier coup. À la publication, les meilleurs modèles obtenaient moins de 1 %. Quelques mois plus tard, à l'automne 2026, les meilleurs systèmes dépassent 60 %, en dépensant toutefois des dizaines de milliers de dollars pour l'ensemble des jeux. En septembre 2026, GPT-6 Astra obtient 62,7 % dans les conditions standard du test. Équipé d'un harnais conçu pour lui, il atteint presque 100 %, et utilise moins d'actions qu'un humain médian sur 96 % des niveaux. La fondation ARC Prize précise qu'elle ne prétend pas pour autant qu'il s'agit d'une IA générale.

Les jeux publics d'ARC-AGI-3 se jouent dans un navigateur, sur le site d'ARC Prize. Le jeu ls20 permet d'en faire l'expérience : quelques minutes suffisent pour sentir ce qu'on demande au système, découvrir seul les règles d'un monde inconnu.

Ce qu'ARC dit, et ce qu'il ne dit pas

Chollet lui-même présentait ARC, dès 2019, comme un travail en cours plutôt qu'une mesure définitive. Le corpus est petit, la difficulté de ses tâches n'est pas mesurée précisément, et rien ne garantit qu'on ne puisse pas les résoudre par des raccourcis. En 2024, la chercheuse Melanie Mitchell fait remarquer qu'une recherche en force brute parmi des milliers de programmes peut résoudre des tâches sans rien qui ressemble à de l'abstraction, et qu'un prix d'un million de dollars attaché à un score est une invitation à la loi de Goodhart : on finit par optimiser le score plutôt que la capacité qu'il devait mesurer.

L'histoire d'ARC suit un cycle. Un test est conçu pour résister aux méthodes du moment ; des méthodes nouvelles le font céder, par la recherche, l'entraînement au moment du test, le raisonnement ou la puissance de calcul ; un test plus difficile lui succède. On y reconnaît l'« effet IA » du Module 1 : dès qu'une machine réussit, on se demande si la tâche mesurait vraiment l'intelligence. ARC a toutefois le mérite de poser la question avec précision. Il ne demande pas seulement si un système réussit, mais à partir de combien d'exemples, et à quel prix, là où un enfant y parvient en quelques secondes, avec trois exemples et très peu d'énergie. Le chapitre « Qu'est-ce que l'intelligence ? » du Module 5 replace ARC parmi les autres façons de définir l'intelligence.

Le dernier chapitre du module, « Ce que les LLM comprennent, et ce qu'ils ratent », reprend ces questions à partir des erreurs des modèles et de ce que l'on découvre à l'intérieur. Le chapitre suivant quitte d'abord le texte, pour montrer comment on a relié les mots et les images.

Relier les mots et les images


Le chapitre « Des images, des voix, des vidéos » a montré des générateurs qui produisent une image à partir d'une phrase, comme « un panneau d'arrêt vole dans un ciel bleu ». Pour y parvenir, un modèle doit relier deux mondes : celui des mots et celui des pixels. Ce chapitre présente la méthode qui l'a rendu possible, l'**apprentissage contrastif**, et le modèle qui l'a popularisée, CLIP. Il montre ensuite comment ce lien sert à chercher des images, à les classer sans exemples, et à les générer à partir d'un texte.

Apprendre à voir sans étiquettes

Les réseaux convolutifs du Module 3 apprenaient à voir à partir de millions d'images étiquetées à la main, comme celles d'ImageNet. Cet étiquetage est long et coûteux. Certaines méthodes permettent pourtant d'apprendre de bonnes caractéristiques visuelles sans aucune étiquette.

En 2020, Ting Chen, Geoffrey Hinton et leurs collègues, chez Google, proposent une méthode simple, SimCLR. On prend une photo, et on en fabrique deux versions modifiées : recadrée, retournée, aux couleurs altérées. On demande au réseau de donner à ces deux versions des vecteurs proches, puisqu'elles montrent la même chose, et des vecteurs éloignés à toutes les autres photos du lot. C'est un cas d'auto-supervision : les réponses sont fabriquées à partir des données elles-mêmes. On parle d'**apprentissage contrastif** (*contrastive learning*), parce que le réseau apprend en opposant des paires semblables et des paires différentes. Les caractéristiques apprises de cette façon se révèlent presque aussi bonnes que celles d'un réseau entraîné sur des images étiquetées.

Ce résultat rejoint le regroupement (*clustering*) du Module 2. Une fois le réseau entraîné, les photos d'une même catégorie se retrouvent proches les unes des autres dans l'espace des vecteurs, sans que personne lui ait dit ce qu'est un chat. Si l'on applique k-means à ces vecteurs, les groupes obtenus correspondent en bonne partie aux catégories qu'un humain aurait choisies. Dès 2018, Mathilde Caron et ses collègues, chez Facebook, avaient fait du regroupement le moteur de l'apprentissage, avec DeepCluster. On regroupe les images par k-means, on se sert des numéros de groupe comme d'étiquettes provisoires pour entraîner le réseau, puis on recommence avec les nouveaux vecteurs. Ces méthodes illustrent l'**apprentissage de représentations** annoncé au Module 2 : découvrir sans étiquettes de bonnes caractéristiques pour décrire les données.




Une petite expérience réelle. Un réseau apprend, sans aucune étiquette, à donner des vecteurs proches à deux versions modifiées d'un même chiffre. Regroupés par k-means, ses vecteurs retrouvent les dix chiffres mieux que les pixels bruts : à gauche, deux groupes de 1 et aucun de 8 ; à droite, un groupe par chiffre.

CLIP : images et légendes dans un même espace

En janvier 2021, OpenAI présente CLIP (*Contrastive Language-Image Pre-training*), qui applique la même idée à des paires formées d'une image et de sa légende. Le Web en contient des milliards : les photos y sont souvent accompagnées d'un texte qui les décrit. OpenAI en rassemble 400 millions.

CLIP comprend deux réseaux. Un **encodeur d'images** transforme une image en vecteur, et un **encodeur de textes** transforme une légende en vecteur de même taille. On les entraîne ensemble, par lots de milliers de paires. Dans chaque lot, le vecteur de chaque image doit être proche de celui de sa propre légende, et éloigné de ceux de toutes les autres légendes du lot. C'est un nouvel exemple du jeu de construction du Module 3 : deux réseaux d'architectures différentes, un réseau pour les images et un Transformer pour les textes, entraînés ensemble.



L'apprentissage contrastif de CLIP : dans chaque lot, chaque image doit ressembler à sa propre légende plus qu'à toutes les autres.

Après l'entraînement, images et textes vivent dans un même espace. Une photo de chat et la phrase « une photo d'un chat » y reçoivent des vecteurs proches. On retrouve l'idée des plongements du chapitre sur les mots, étendue à deux types de données à la fois.

L'applet ci-dessous utilise le vrai modèle CLIP. Il a placé douze images et vingt légendes dans son espace, et l'applet affiche la ressemblance entre chaque image et chaque légende.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Relier les mots et les images » du site du cours.

Quelques manipulations à faire :

1. Dans l'onglet « Chercher une image par une phrase », choisissez des légendes précises, puis des légendes générales comme « un animal » ou « un instrument de musique ». CLIP trouve la bonne image même quand la légende ne la décrit qu'indirectement.
2. Choisissez « le drapeau du Canada ». Aucune image ne montre le drapeau, mais la feuille d'érable rouge arrive en tête, parce que les deux apparaissent souvent ensemble dans les textes et les images du Web.
3. Dans l'onglet « Décrire une image », choisissez la Joconde, puis le tableau de science-fiction. Les légendes sont classées comme le ferait un classificateur.
4. Dans l'onglet « La matrice », observez la diagonale : chaque image ressemble d'abord à sa propre légende, comme dans la figure précédente.

Classer sans exemples

CLIP permet de classer des images dans des catégories qu'il n'a jamais apprises comme telles. Pour savoir si une image montre un chat, un chien ou un avion, on écrit les phrases « une photo d'un chat », « une photo d'un chien » et « une photo d'un avion », et on choisit celle dont le vecteur est le plus proche de celui de l'image. Aucun exemple étiqueté n'est nécessaire. On parle de classification **sans exemple** (*zero-shot*), comme pour l'apprentissage dans le contexte des modèles de langage.

Sur ImageNet, CLIP atteint ainsi environ 76 % de bonnes réponses, autant qu'un réseau convolutif classique entraîné sur 1,28 million d'images étiquetées de ce même concours. Surtout, il résiste mieux aux changements de distribution présentés au chapitre « Bien évaluer un modèle » du Module 2 : il reconnaît une banane aussi bien sur une photo que sur un croquis ou une peinture, alors qu'un réseau entraîné sur les seules photos d'ImageNet échoue souvent sur les dessins.


Du texte à l'image

Le lien entre texte et image permet aussi de guider la génération. Le chapitre « Quatre façons de générer » présentait la génération **conditionnelle** : on donne au générateur, en plus du hasard, une information sur ce qu'on veut obtenir. Pour un générateur d'images à partir de texte, cette information est le vecteur de la phrase, calculé par un encodeur de textes comme celui de CLIP.

DALL·E 2 (2022) transforme d'abord le vecteur de la phrase en un vecteur d'image de l'espace de CLIP, puis un modèle de diffusion produit une image qui correspond à ce vecteur.

Le fonctionnement de **Stable Diffusion** (2022) est le mieux connu, parce que son code et ses poids sont publics. Il assemble trois réseaux, en quatre étapes.

1. **Lire la phrase.** L'encodeur de textes de CLIP transforme la consigne, par exemple « un chat astronaute sur la lune », en une suite de vecteurs, un par jeton.
2. **Partir du bruit, dans un espace latent.** Le modèle ne travaille pas directement sur les pixels. Une image en couleurs de 512 × 512 pixels compte 786 432 nombres. Stable Diffusion travaille plutôt sur sa version compressée par un autoencodeur, une grille de $64 \times 64 \times 4 = 16\,384$ nombres, 48 fois moins. Au départ, cette grille est remplie de bruit tiré au hasard.
3. **Retirer le bruit en consultant la phrase.** Le réseau débruiteur est appliqué une cinquantaine de fois. À chaque passage, il estime le bruit présent et en retire une partie. Pour choisir la direction, chaque zone de l'image en cours consulte les vecteurs des mots par **attention croisée**. C'est le mécanisme qui, dans le Transformer, permet à la traduction de consulter la phrase d'origine. Une zone qui devient un casque va chercher son information dans « astronaute ».
4. **Décoder.** Le décodeur de l'autoencodeur transforme la grille finale en une image de 512 × 512 pixels.



Stable Diffusion assemble trois réseaux : un encodeur de textes, un débruiteur qui travaille dans l'espace latent, et le décodeur d'un autoencodeur. L'image finale est une vraie sortie du modèle ; les deux petites grilles sont des illustrations.

La figure ci-dessous montre les vraies étapes du débruitage. À chaque étape, la grille en cours est décodée en image. Le chat et son scaphandre émergent peu à peu du bruit, puis les détails se précisent.



Les étapes du débruitage dans Stable Diffusion 1.5, pour la consigne « a cat astronaut on the moon, digital painting » (ce modèle ne comprend que l'anglais). À chaque étape, la grille latente en cours est décodée en image.

Le système complet réunit donc trois réseaux : un encodeur de textes entraîné par CLIP, un autoencodeur et un débruiteur.

Un réglage permet de doser l'influence du texte. On estime le bruit à retirer deux fois, avec la phrase et sans elle, puis on amplifie la différence entre les deux. C'est le **guidage sans classificateur** (*classifier-free guidance*), présenté en 2021 par Jonathan Ho et Tim Salimans. Plus l'**échelle de guidage** (*guidance scale*) est forte, plus l'image respecte la phrase, au prix d'une moindre diversité et parfois d'un aspect artificiel. La plupart des générateurs d'images proposent ce réglage à leurs utilisateurs, comme les modèles de langage proposent la température.

Les limites

L'association entre mots et images reste approximative.

— **La composition.** Ces modèles saisissent bien les objets présents dans une phrase, mais moins bien leurs relations. Une demande comme « un cheval qui monte sur un astronaute » produisait souvent, dans les premiers générateurs, un astronaute à cheval, la scène la plus fréquente dans les images d'entraînement. Le panneau d'arrêt planté sur un poteau, au lieu de voler, en est un autre exemple.

— **Le comptage et le texte.** Demander exactement sept pommes, ou une pancarte portant un mot précis, a longtemps donné de mauvais résultats. Les modèles récents ont beaucoup progressé sur ce point.

— **L'attaque typographique.** En 2021, OpenAI montre qu'une pomme sur laquelle on a collé une étiquette portant le mot « iPod » est classée par CLIP comme un iPod. Le modèle a appris à lire sans qu'on le lui demande, parce que beaucoup d'images du Web contiennent du texte que leur légende reprend, et le mot écrit l'emporte sur l'objet. C'est une variante des attaques présentées au chapitre « Tromper un réseau » du Module 3.

— **Les données du Web.** Ces modèles héritent des biais et des contenus de leurs données. LAION-5B, un ensemble de près de six milliards de paires d'images et de légendes recueillies sur le Web, a servi à entraîner Stable Diffusion. En décembre 2023, des chercheurs de l'Université Stanford y ont découvert plus d'un millier d'images d'abus pédosexuels, et l'ensemble a été retiré pour être nettoyé. Le Module 5 revient sur ces questions.

CLIP relie un texte et une image, mais il ne décrit pas une image avec ses propres mots, et il ne converse pas. Le chapitre suivant présente les modèles qui voient, entendent et parlent.

Des modèles qui voient, entendent et parlent

Le chapitre « Relier les mots et les images » a présenté CLIP, qui place images et textes dans un même espace. CLIP sait dire si une légende convient à une image, mais il ne décrit pas une image avec ses propres mots, et il ne répond pas à une question à son sujet. Depuis 2023, les grands assistants le font : on peut leur montrer une photo, un graphique ou une page manuscrite, leur parler à voix haute, et les entendre répondre. Ce chapitre présente comment un modèle de langage a appris à voir et à entendre, ce que cela permet, et ce qui lui échappe encore.

Une image découpée en jetons

Le Module 3 a présenté le *Vision Transformer* (ViT), publié par Google en 2020 sous le titre « *An Image is Worth 16x16 Words* » (« une image vaut 16 × 16 mots »). Il découpe une image en carreaux de 16 pixels de côté et les traite comme les mots d'une phrase. Une même architecture peut donc traiter le texte et les images, à condition de transformer les deux en suites de jetons.

L'applet ci-dessous découpe une photo de la même façon. Faites varier la taille des carreaux et observez le nombre de jetons obtenus.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Des modèles qui voient, entendent et parlent » du site du cours.

Des carreaux plus petits conservent plus de détails, mais ils produisent beaucoup plus de jetons. Avec des carreaux de 8 pixels, cette image de 448 pixels de côté donne 3 136 jetons, autant qu'un long texte. Comme le calcul de l'attention augmente avec le carré du nombre de jetons, la résolution des images est un compromis entre précision et coût. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces modèles distinguent mal les petits détails.


Un modèle de langage qui lit des images

Pour qu'un modèle de langage lise une image, on combine trois éléments.

1. Un **encodeur d'images**, souvent un Vision Transformer préentraîné comme celui de CLIP, transforme l'image en une suite de vecteurs.
2. Une **projection** convertit ces vecteurs en vecteurs de même forme que les plongements des mots. Ce sont des **jetons visuels** (*visual tokens*).

3. Le **modèle de langage** reçoit les jetons visuels suivis des jetons de la question, et il prédit sa réponse jeton après jeton, comme d'habitude.

Ces modèles sont des assemblages, au sens du jeu de construction du Module 3 : un encodeur d'images et un modèle de langage, souvent entraînés séparément, sont reliés par une projection, puis ajustés ensemble.



Un modèle de langage qui lit une image : l'image devient une suite de jetons visuels, placés devant la question.

Le modèle est ensuite entraîné sur des paires d'images et de textes, puis ajusté sur des conversations à propos d'images, selon les étapes présentées au chapitre « Du modèle à l'assistant ». DeepMind présente cette approche en 2022 avec Flamingo. En 2023, LLaVA, un modèle ouvert construit par des chercheurs universitaires, montre qu'on peut l'appliquer à peu de frais. La même année, OpenAI ouvre au public la vision de GPT-4, et Google présente Gemini, entraîné dès le départ sur du texte, des images, du son et de la vidéo. On parle de **modèles multimodaux** (*multimodal models*), parce qu'ils traitent plusieurs types de données.

Ces modèles décrivent une photo, lisent un document scanné, interprètent un graphique, transcrivent une page manuscrite ou expliquent une capture d'écran. En 2023, l'application Be My Eyes, qui mettait les personnes aveugles en relation avec des bénévoles voyants, intègre un assistant multimodal qui décrit ce que filme le téléphone. En robotique, des modèles comme RT-2, présenté par Google DeepMind en 2023, produisent directement des commandes de mouvement à partir d'une image et d'une consigne en langage naturel, comme « ramasse l'objet qui pourrait servir de marteau ».

Lire le texte dans les images


Lire le texte d'une image est l'un des plus vieux problèmes de l'IA. On l'appelle la **reconnaissance optique de caractères** (*optical character recognition*, OCR). En 1976, Ray Kurzweil présente une machine qui lit à voix haute les livres imprimés pour les personnes aveugles, en combinant pour la première fois un OCR capable de lire toutes sortes de polices et une voix de synthèse. Le réseau

convolutif de Yann Le Cun, présenté au Module 3, lit les codes postaux, puis les chèques. Le logiciel Tesseract, développé chez Hewlett-Packard de 1985 au milieu des années 1990, puis rendu libre en 2005 et repris avec le soutien de Google, reste aujourd'hui un outil courant.

Un système d'OCR classique est une chaîne de pièces : repérer les lignes de texte, isoler les caractères, reconnaître chacun, puis corriger les erreurs avec un modèle de langage. Celui-ci y joue son rôle d'arbitre : entre « vcrre » et « verre », il choisit le mot qui ressemble à du vrai texte.

L'OCR a aussi nourri les grands modèles de langage. Une bonne partie des livres et des documents anciens n'existe qu'en images. Le projet Google Livres, lancé en 2004, en a numérisé plus de 40 millions, et c'est l'OCR qui en fait du texte. Ses erreurs se retrouvent donc dans les données d'entraînement, et des études montrent qu'elles dégradent les modèles qui en apprennent.

Les modèles multimodaux ont changé la donne. Ils lisent directement l'image, sans chaîne séparée, et comprennent en même temps la mise en page, les tableaux, l'écriture manuscrite et le sens du texte. Leurs erreurs changent aussi de nature. Un OCR classique se trompe de lettre. Un modèle multimodal, lui, reconnaît souvent les mots par leur sens plutôt que par la forme de leurs lettres : devant un mot flou, rare ou dépourvu de sens, il peut écrire un mot plausible qui ne figure pas dans l'image, une forme d'hallucination, plus difficile à repérer qu'une lettre fausse.



Deux façons de lire le texte d'une image. Dans les deux cas, un modèle de langage intervient : comme arbitre à la fin d'une chaîne, ou comme lecteur unique.

En octobre 2025, DeepSeek renverse le problème. Son modèle DeepSeek-OCR montre qu'un long texte, rendu sous forme d'image, peut être donné à un modèle avec environ dix fois moins de jetons visuels qu'il n'y aurait de jetons de texte, et relu à 97 %. Les auteurs y voient une piste pour faire tenir de plus longs contextes dans la fenêtre d'un modèle : l'image devient une façon de compresser le texte.

Entendre et parler


Le son peut être traité de la même façon. En 2022, OpenAI publie Whisper, un modèle de reconnaissance de la parole entraîné sur 680 000 heures d'enregistrements dans de nombreuses langues, avec leur transcription. Whisper transforme un enregistrement en une image de ses fréquences, la découpe en morceaux, et un Transformer produit la transcription jeton après jeton. Il comprend des accents variés et des enregistrements bruités, et il traduit vers l'anglais.

Les premiers assistants vocaux enchaînaient trois modèles : la parole était transcrite en texte, le texte était envoyé au modèle de langage, et la réponse était lue par une voix de synthèse comme celles du chapitre « Des images, des voix, des vidéos ». Ce relais perdait le ton de la voix, les hésitations et les émotions, et il ajoutait plusieurs secondes d'attente. En mai 2024, OpenAI présente GPT-4o, où le *o* signifie *omni*. Le même modèle reçoit et produit directement du texte, des images et du son. Il répond à la voix en un tiers de seconde en moyenne, un délai proche de celui d'une conversation humaine, et il peut rire, chanter ou changer d'intonation.

Converser à voix haute

Pour qu'un modèle de langage parle vraiment, il faut d'abord faire du son des jetons. Les **codecs audio neuronaux** (*neural audio codecs*) s'en chargent : SoundStream, présenté par Google en 2021, puis EnCodec, présenté par Meta en 2022, compressent un enregistrement en une suite de jetons discrets, quelques dizaines par seconde, à partir desquels on peut reconstituer le son. Comme les jetons visuels, ce sont des morceaux de signal traités comme des mots. En 2022, le modèle AudioLM, de Google, prédit ces jetons un à un : à partir de quelques secondes d'une voix, il continue la phrase avec la même voix et la même intonation, sans passer par aucun texte. Le principe de prédire le jeton suivant s'applique tel quel à la parole.

Reste le **tour de parole** (*turn-taking*). Dans une conversation humaine, on ne s'attend pas en silence : on se répond en général en moins d'un quart de seconde, comme l'a montré une étude menée en 2009 sur dix langues, on glisse des « mm-hmm » pendant que l'autre parle, et l'on s'interrompt. Les premiers modes vocaux, comme celui de GPT-4o à sa sortie, attendaient que la personne se taise pour répondre. En juillet 2024, le laboratoire parisien Kyutai présente **Moshi**, un modèle ouvert qui écoute et parle en même temps. Il reçoit deux flux de jetons audio, celui de la personne et le sien, et prédit, toutes les 80 millisecondes, son prochain jeton, qui peut être un silence. Avant chaque morceau de sa propre parole, il écrit aussi le texte correspondant, une sorte de monologue intérieur qui l'aide à rester cohérent. Il répond en environ 200 millisecondes. On parle de conversation en **duplex intégral** (*full duplex*), comme au téléphone, par opposition au talkie-walkie, où l'on parle chacun son tour. En juillet 2026, OpenAI adopte ce mode pour ChatGPT avec GPT-Live, qui confie les questions difficiles à un modèle plus lent, qui raisonne en arrière-plan.



Une conversation en duplex intégral. Le modèle ne reçoit pas des répliques, mais deux flux continus de jetons audio ; à chaque pas, il décide de parler ou de se taire.

Le mécanisme reste celui d'une conversation qui n'en est pas une : tout s'accumule dans le contexte, sous forme de jetons audio plutôt que de texte, et le modèle ne garde rien d'une conversation à l'autre. Mais la voix change beaucoup l'expérience, et ouvre des usages comme des risques.

— **La traduction simultanée.** En février 2025, Kyutai présente Hibiki, qui traduit en direct du français vers l'anglais en gardant la voix de la personne. Google, dans sa visioconférence Meet en mai 2025, puis Apple, dans ses écouteurs AirPods en septembre 2025, proposent ensuite leurs propres systèmes de traduction vocale simultanée.

— **L'illusion de comprendre.** Le ton, le rire et les hésitations renforcent l'effet ELIZA. Le 13 mai 2024, pendant la présentation de GPT-4o, le patron d'OpenAI, Sam Altman, publie un seul mot, « her », allusion au film *Her* (Spike Jonze, 2013), où un homme tombe amoureux d'une voix artificielle. Une semaine plus tard, OpenAI suspend l'une de ses voix. L'actrice Scarlett Johansson, la voix du film, avait refusé de prêter sa voix à OpenAI, et elle jugeait celle-ci trop semblable à la sienne.

— **Le clonage de voix.** Le chapitre « Des images, des voix, des vidéos » a présenté VALL-E, qui imite une voix à partir de quelques secondes d'enregistrement, et les fraudes par hypertrucage, comme celle qui a visé la firme Arup. En janvier 2024, des électeurs du New Hampshire reçoivent un appel automatisé où une fausse voix de Joe Biden les incite à ne pas voter, et l'autorité américaine des télécommunications interdit ensuite les voix générées par l'IA dans ce genre d'appels. Kyutai a d'ailleurs choisi de ne pas publier la capacité de clonage de ses modèles.

Générer des images avec un modèle de langage

Un modèle multimodal peut aussi produire des jetons visuels. Si une image est une suite de jetons, un modèle de langage peut la générer un élément après l'autre, comme un texte. En 2025, OpenAI et Google intègrent ainsi la génération d'images directement dans leurs modèles de langage. Comme le modèle comprend toute la conversation, il suit beaucoup mieux les consignes détaillées, modifie une image en tenant compte des demandes précédentes, et écrit correctement du texte dans l'image. Le dernier panneau d'arrêt de la figure du chapitre sur les images, qui vole enfin dans le ciel, a été produit de cette façon. Certains de ces systèmes combinent une génération autorégressive avec une étape de diffusion qui affine les détails : on retrouve les familles de méthodes du début du module, assemblées.

Ce qui leur échappe encore

Les modèles multimodaux donnent une impression de vision humaine, mais leurs erreurs montrent qu'ils voient autrement.

— **Les détails géométriques.** En 2024, une équipe de chercheurs publie une étude intitulée « *Vision language models are blind* ». Les meilleurs modèles de l'époque échouent à des tâches qu'un enfant réussit : dire si deux cercles se touchent, compter les intersections de deux lignes, ou compter les lignes d'une grille. Du côté du dessin, le test du pélican à vélo de Simon Willison suit les progrès des modèles qui doivent dessiner sans voir.
— **Le comptage et les positions.** Compter des objets nombreux, dire lequel est à gauche de l'autre, ou lire l'heure sur une horloge à aiguilles restent des difficultés fréquentes.
— **Les hallucinations visuelles.** Un modèle peut décrire avec assurance un objet absent de l'image, parce qu'il est fréquent dans des scènes semblables, comme une fourchette à côté d'une assiette.
— **Les instructions cachées dans les images.** Un texte écrit dans une image est lu comme le reste de la requête. Une image peut donc contenir une injection d'instructions, comme une page Web.

Ces difficultés posent une question déjà rencontrée avec la vidéo : un modèle qui décrit si bien des images a-t-il une représentation du monde qu'elles montrent, ou reproduit-il les associations les plus fréquentes entre images et mots ? Le chapitre suivant regarde d'abord à l'intérieur des modèles, et le chapitre « Ce que les LLM comprennent, et ce qu'ils ratent » aborde ensuite cette question pour l'ensemble des modèles de langage.

Regarder à l'intérieur : l'interprétabilité mécaniste

Les chapitres précédents ont décrit les grands modèles de langage de l'extérieur : ce qu'on leur donne, ce qu'ils produisent, et comment on les entraîne. Ce chapitre présente les efforts pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, pendant qu'un modèle calcule sa réponse. Le domaine s'appelle l'**interprétabilité mécaniste** (*mechanistic interpretability*). Son but est de retrouver, dans les poids d'un réseau entraîné, les mécanismes qui produisent son comportement, un peu comme on reconstituerait le code source d'un programme dont on ne possède que la version compilée.

Le chapitre « Poser des questions : les arbres de décision » du Module 2 opposait déjà la performance des modèles complexes à l'explicabilité des modèles simples, et le Module 3 présentait les réseaux profonds comme une boîte noire. Avec les modèles de langage, l'enjeu grandit, puisque ces systèmes écrivent du code, conseillent des personnes et agissent comme agents.

Une boîte noire entièrement visible

Un réseau de neurones est une boîte noire d'un genre particulier. Contrairement au cerveau, tout y est accessible : chaque poids, chaque activation, à chaque étape du calcul, peut être lu, modifié, et le calcul relancé autant de fois qu'on le veut. La difficulté n'est donc pas l'accès, mais le sens. Un grand modèle compte des centaines de milliards de nombres, et aucun d'eux, pris isolément, ne signifie quoi que ce soit.

Les premiers travaux, présentés au chapitre « Tromper un réseau » du Module 3, portent sur des réseaux qui reconnaissent des images. Ils y trouvent des **circuits**, comme celui des détecteurs de courbes, assez bien compris pour qu'on en réécrive les poids à la main, mais aussi des neurones **polysémantiques**, qui semblent réagir à plusieurs choses sans rapport entre elles, comme des têtes de chats et l'avant des voitures. Dans les modèles de langage, ces neurones semblent la règle plutôt que l'exception, et lire les neurones un par un a longtemps paru sans issue.

Plus de concepts que de neurones : la superposition

En 2022, une équipe d'Anthropic, l'entreprise où Chris Olah poursuit ses travaux, propose une explication, la **superposition** (*superposition*). Un modèle doit représenter beaucoup plus de concepts qu'il n'a de neurones : des personnes, des lieux, des langues, des tournures de code, des tons de voix. Il les représente alors comme des **directions** dans l'espace de ses activations, à la manière des plongements, et non comme des neurones séparés. Une direction peut faire intervenir plusieurs neurones, et un neurone participe alors à plusieurs directions, d'où la polysémanticité.

Ranger plus de directions que de dimensions a un coût : deux concepts qui ne sont pas perpendiculaires se gênent, puisque l'un fait réagir un peu l'autre. On parle d'**interférence**. Ce coût est faible si les deux concepts sont rarement présents en même temps. Or la plupart des concepts sont rares : un texte parle rarement à la fois de violon, de pluie et du langage Python. Dans un espace de quelques milliers de dimensions, comme celui des grands modèles, on peut en outre placer un nombre immense de directions presque perpendiculaires entre elles.

L'équipe d'Anthropic étudie le phénomène sur un modèle jouet, assez petit pour qu'on puisse tout en voir. L'applet suivante reprend ce modèle. Un petit réseau doit faire passer cinq concepts par deux neurones seulement, puis les reconstruire à la sortie. Les cinq concepts n'ont pas tout à fait la même importance pour l'entraînement : le premier, « chat », compte le plus, et « Python » le moins. Le réseau a été entraîné d'avance pour huit niveaux de rareté.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Regarder à l'intérieur » du site du cours.

Quelques observations à faire :

— **Des concepts fréquents.** Avec le curseur à gauche, chaque concept est présent dans tous les exemples. Le réseau ne garde que les deux plus importants, à angle droit, un par neurone, et renonce aux trois autres. C'est ce que ferait une analyse en composantes principales : on garde l'essentiel, on jette le reste.
— **Des concepts plus rares.** En déplaçant le curseur vers la droite, le réseau commence à ranger plus de concepts que de neurones. Il les place d'abord par paires opposées : deux concepts qui partagent une même droite, l'un dans un sens, l'autre dans le sens opposé.
— **Des concepts très rares.** À l'extrême droite, les cinq concepts sont rangés en pentagone dans un espace de deux dimensions. Le panneau « À quoi réagit chaque neurone » montre alors que chaque neurone répond à plusieurs concepts, avec des poids positifs ou négatifs : c'est la polysémanticité, produite par la superposition.
— **L'interférence.** En activant un concept à l'aide des boutons, on voit sa reconstruction, et ce qui déborde sur les autres concepts. La fonction ReLU, qui remplace les valeurs négatives par zéro, efface une partie de ces débordements.


Le résultat suggère qu'un grand modèle de langage est rempli de concepts superposés, et qu'il faut d'abord les démêler pour pouvoir les lire.

Une hypothèse contestée
En octobre 2026, Nick Cammarata, l'un des auteurs des travaux de 2020 sur les circuits, aujourd'hui chercheur chez Goodfire, publie un essai qui remet en cause ce récit. Son titre résume sa thèse : « *Neural Networks Are Already Clean* » (les réseaux de neurones sont déjà propres). Selon lui, la plupart des neurones polysémantiques des premiers travaux s'expliquaient par des outils imparfaits : mieux visualisé, le neurone « chats et voitures » détecte une forme en V, présente dans les deux. Ce qui ressemblait à de la superposition serait plutôt une **généralisation en cascade** : un neurone part d'un motif, puis l'étend de proche en proche à des cas voisins. Dans un audit préliminaire d'un modèle de langage ouvert, Qwen3-32B, il estime qu'environ 90 % des neurones ont une seule fonction principale. Il en conclut qu'il vaut mieux étudier directement les neurones et les circuits du réseau, plutôt que de passer par des autoencodeurs clairsemés, qui, dans ses expériences, ne retrouvent pas de concepts que les neurones n'avaient pas déjà.
L'auteur présente lui-même son texte comme une hypothèse de travail, dont plusieurs chiffres

reposent sur de petits échantillons, et annonce un article technique. Si sa thèse se confirme, le phénomène du modèle jouet resterait réel, mais il serait rare dans les vrais réseaux, et l'interprétabilité serait plus abordable qu'on le pensait.

Démêler les concepts : les autoencodeurs clairsemés

L'outil le plus utilisé pour ce démêlage est l'**autoencodeur clairsemé** (*sparse autoencoder*). Il ressemble à l'autoencodeur du Module 3, à une différence près. L'autoencodeur du Module 3 comprime ses données dans un espace plus petit. L'autoencodeur clairsemé fait l'inverse : il traduit l'activation d'un modèle, un vecteur de quelques milliers de nombres, dans un espace beaucoup plus grand, de plusieurs millions de dimensions, puis la reconstruit. Une contrainte l'oblige à n'activer que quelques-unes de ces dimensions à la fois. Chaque dimension devient ainsi une **caractéristique** (*feature*) qui correspond, dans le meilleur des cas, à un seul concept lisible.



Un autoencodeur clairsemé récrit l'activation du modèle comme une somme de quelques caractéristiques lisibles, choisies parmi des millions. Valeurs illustratives.

En octobre 2023, Anthropic applique la méthode à un petit Transformer d'une seule couche. Les caractéristiques obtenues sont nettement plus lisibles que les neurones : l'une réagit au texte en alphabet arabe, une autre aux séquences d'ADN, une autre au texte encodé en base64. En mai 2024, l'équipe passe à un modèle de production, Claude 3 Sonnet, et en extrait jusqu'à 34 millions de caractéristiques. On y trouve des concepts concrets, comme le pont du Golden Gate ou des monuments célèbres, et des concepts abstraits, comme une erreur dans un programme, la flatterie (*sycophancy*), le secret ou la tromperie. Beaucoup de ces caractéristiques sont multilingues : la même s'active pour le pont nommé en anglais, en français ou en japonais, et même devant une photo du pont.

Une caractéristique ne sert pas qu'à observer. On peut aussi l'amplifier artificiellement pendant que le modèle écrit, et observer l'effet. Le 23 mai 2024, Anthropic ouvre pour une journée au public le « Golden Gate Claude », un modèle dont la caractéristique du Golden Gate a été poussée au maximum. Il ramène toutes les conversations au pont, et, interrogé sur sa forme physique, il


affirme être lui-même le Golden Gate. L'expérience montre que la caractéristique ne se contente pas d'accompagner le concept : elle intervient réellement dans le calcul.

D'autres laboratoires suivent. En juin 2024, OpenAI publie un autoencodeur de 16 millions de caractéristiques entraîné sur GPT-4. En juillet 2024, Google DeepMind publie *Gemma Scope*, un ensemble d'autoencodeurs pour ses modèles ouverts Gemma, que tout le monde peut explorer. En août 2025, Anthropic décrit des **vecteurs de personnalité** (*persona vectors*) : des directions associées à des traits comme la flatterie ou la tendance à inventer, qui permettent de surveiller ces traits, et de les atténuer pendant l'entraînement.

Suivre un calcul : les circuits

Les caractéristiques disent ce qu'un modèle représente à un moment donné. Les circuits disent comment il passe d'une représentation à l'autre.


Un premier circuit est décrit en 2022 par une équipe d'Anthropic : les **têtes d'induction** (*induction heads*). Il s'agit de deux têtes d'attention qui travaillent ensemble pour appliquer une règle simple : si la suite « A B » est apparue plus tôt dans le texte, et que A réapparaît, prédire B. Après « Le docteur Lavoie est arrivé tôt. […] Plus tard, le docteur », le modèle prédit ainsi « Lavoie », même si ce nom ne figurait pas dans ses données d'entraînement. Ces têtes apparaissent brusquement au cours de l'entraînement, au moment même où le modèle devient capable de mieux utiliser son contexte. Elles fournissent un premier mécanisme concret derrière l'apprentissage dans le contexte.



Le circuit d'induction : une première tête relie chaque jeton au précédent, une seconde retrouve ce qui suivait le jeton actuel et le recopie. D'après Olsson et coll., Anthropic (2022).

En mars 2025, Anthropic publie une méthode qui permet de suivre le calcul d'un modèle de production, Claude 3.5 Haiku, sur une requête précise. Elle produit un **graphe d'attribution** (*attribution graph*) : un schéma des caractéristiques actives et de l'influence de chacune sur les suivantes, depuis les mots de la requête jusqu'au jeton produit. On vérifie ensuite chaque étape par des interventions : on supprime ou on remplace une caractéristique à l'intérieur du modèle, et on observe si la réponse

change comme prévu.



Un graphe d'attribution, simplifié, d'après l'exemple d'Anthropic (2025). Le modèle passe par une étape interne, « Texas », qui n'est écrite nulle part.

Les exemples publiés montrent des mécanismes que le texte produit ne laisse pas deviner.

— **Un raisonnement en deux étapes.** Pour compléter « la capitale de l'État où se trouve Dallas est… », le modèle active d'abord une caractéristique « Texas », puis s'en sert pour produire « Austin ». Si l'on remplace « Texas » par « Californie » dans le modèle, il répond « Sacramento ». L'étape intermédiaire est bien calculée, même si elle n'est écrite nulle part.

— **Une planification.** Pour écrire un poème rimé, le modèle choisit le mot qui rimera à la fin du vers avant d'en écrire le début. Dans l'exemple étudié, en anglais, il prévoit « *rabbit* » (lapin) pour rimer avec « *grab it* ». Si l'on supprime cette caractéristique, il écrit un vers qui se termine par « *habit* ». Le modèle ne produit qu'un jeton à la fois, mais il prépare donc, au moins sur quelques mots, ce qui vient ensuite.

— **Une addition par deux chemins.** Pour calculer 36 + 59, le modèle suit deux chemins en parallèle : l'un estime l'ordre de grandeur du résultat, l'autre calcule exactement le dernier chiffre (6 + 9 se termine par 5). Leur combinaison donne 95. Interrogé sur sa méthode, le modèle décrit pourtant la retenue apprise à l'école : son explication imite celle des textes qu'il a lus, et non son propre calcul.

— **Des concepts communs aux langues.** Les notions comme « petit » ou « contraire » sont représentées par des caractéristiques communes au français, à l'anglais et au chinois. Seules l'entrée et la sortie dépendent de la langue, et la part commune augmente avec la taille du modèle.

— **Une origine des hallucinations.** Par défaut, un circuit pousse le modèle à répondre qu'il ne sait pas. Quand il reconnaît un nom connu, comme Michael Jordan, une caractéristique d'« entité connue » bloque ce circuit, et le modèle répond. Une hallucination peut survenir quand ce blocage se déclenche à tort, pour un nom qui semble familier mais dont le modèle ne sait rien.


Cet ensemble de travaux porte un titre révélateur : « *On the Biology of a Large Language Model* », la biologie d'un grand modèle de langage. On n'étudie plus un programme écrit par quelqu'un, mais un organisme qui s'est formé pendant l'entraînement, et que l'on découvre par l'observation et l'expérience. En mai 2025, les outils qui produisent ces graphes sont publiés en code ouvert, pour des modèles ouverts.

Un calcul entièrement compris : le grokking

Le chapitre « Apprentissage profond » du Module 3 a présenté le **grokking** : sur de petites tâches d'arithmétique, un réseau apprend d'abord ses exemples par cœur, puis, bien plus tard, se met soudain à généraliser. L'équipe d'OpenAI qui l'a observé en 2022 l'a découvert par hasard : selon le récit qu'en a fait l'une de ses chercheuses, Alethea Power, un membre de l'équipe était parti en vacances sans arrêter un entraînement, qui avait continué bien après le moment où l'on aurait jugé qu'il n'y avait plus rien à apprendre. Le phénomène a d'abord semblé mystérieux.

En 2023, Neel Nanda et ses collègues ouvrent un réseau qui « grokke ». La tâche est l'**addition modulaire** : additionner deux nombres de 0 à 112, et ne garder que le reste de la division par 113, comme une horloge revient à 1 après 12. Le réseau, un Transformer d'une seule couche, voit 30 % des 12 769 additions possibles pendant son entraînement. Il ne reçoit aucune notion de nombre : pour lui, chaque nombre n'est qu'un jeton, un symbole sans structure.


Les chercheurs découvrent que le réseau a réinventé l'horloge. Il représente chaque nombre par des angles sur cinq cercles, qui tournent à des vitesses différentes. Additionner deux nombres revient alors à faire tourner l'un d'un angle donné par l'autre, et le réseau effectue cette rotation à l'aide d'une identité trigonométrique apprise au secondaire, celle du cosinus d'une somme. Il lit enfin la réponse à l'endroit où les cinq cercles s'accordent. L'explication est complète, et vérifiable : si l'on supprime ces cinq fréquences, le réseau répond au hasard ; si l'on supprime toutes les autres, il fonctionne un peu mieux.



L'arithmétique de l'horloge, telle que le réseau l'a réinventée : chaque nombre devient un angle sur quelques cercles, et additionner revient à tourner. Trois des cinq cercles du réseau étudié.

L'étude explique aussi le saut de la généralisation, qui n'est qu'apparent. L'entraînement passe par trois temps.

1. **La mémorisation.** En moins de 1 400 époques, le réseau apprend ses exemples par cœur, et répond au hasard sur les autres.
2. **La formation du circuit.** Pendant des milliers d'époques, le circuit des horloges se construit peu à peu, alors que rien ne change dans les scores : le réseau répond déjà juste à ses exemples, et toujours au hasard aux autres.
3. **Le nettoyage.** Le *weight decay*, la régularisation qui pénalise les poids trop grands, efface peu à peu la mémorisation, devenue inutile puisque le circuit fait le même travail avec des poids plus petits. C'est seulement alors que la précision sur les exemples nouveaux bondit.



Les trois temps du grokking : le circuit se forme en silence, bien avant que la généralisation n'apparaisse dans les scores.

Sans régularisation, le réseau ne grokke pas. Et avec l'**arrêt précoce** présenté au Module 3, qui interrompt l'entraînement quand l'erreur sur des exemples mis de côté cesse de diminuer, on aurait arrêté au milieu du deuxième temps, sans jamais voir la généralisation. La leçon dépasse ce petit réseau : un score qui ne bouge pas peut cacher un apprentissage en cours, ce qui éclaire le débat sur les capacités qui semblent apparaître d'un coup dans les grands modèles.

Des représentations géométriques du même genre apparaissent dans les grands modèles. En octobre 2025, une équipe d'Anthropic étudie comment Claude 3.5 Haiku décide où couper une ligne dans un texte de largeur fixe. Le modèle compte les caractères déjà écrits sur la ligne, mais il ne représente pas ce nombre par des chiffres : il le représente par une position sur une courbe enroulée, une sorte d'hélice, dans un espace de six dimensions. Des têtes d'attention font ensuite tourner cette courbe pour la comparer à la largeur de la ligne, ce qui rend la décision de couper presque immédiate. Les chercheurs ont même fabriqué des « illusions », des suites de caractères qui trompent ce compteur.

La vidéo suivante, de la chaîne Welch Labs (décembre 2025), raconte cette histoire en détail, de la découverte du grokking jusqu'aux formes trouvées dans Claude, avec des animations du réseau qui calcule sur des horloges. Elle est en anglais.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=D8GOeCFFby4

À quoi sert l'interprétabilité

L'interprétabilité est d'abord une science : elle cherche à comprendre des systèmes que personne n'a conçus en détail. Elle a aussi des usages plus pratiques.

— **Vérifier un raisonnement écrit.** Le chapitre « Du modèle à l'assistant » signalait qu'une chaîne de pensée n'est pas toujours le reflet du calcul réel. Les graphes d'attribution permettent de le vérifier dans certains cas. Pour la racine carrée de 0,64, le raisonnement écrit correspond aux étapes internes. Pour le cosinus d'un grand nombre, que le modèle ne peut pas calculer de tête, il écrit avoir fait un calcul dont on ne trouve aucune trace. Quand on lui suggère une

réponse, il lui arrive aussi de construire un raisonnement à rebours, pour arriver à la réponse suggérée.

— **Auditer un modèle.** En mars 2025, Anthropic entraîne volontairement un modèle avec un objectif caché, puis le confie à quatre équipes qui ignorent cet objectif. Trois d'entre elles le découvrent, certaines à l'aide d'autoencodeurs clairsemés. Depuis 2025, des analyses d'interprétabilité accompagnent l'évaluation des nouveaux modèles d'Anthropic avant leur diffusion, par exemple pour savoir si le modèle se rend compte qu'il est testé.
— **Agir sur le modèle.** Amplifier ou atténuer une caractéristique, comme pour le Golden Gate Claude ou les vecteurs de personnalité, est un moyen de corriger un comportement sans réentraîner tout le modèle.

En avril 2025, Dario Amodei, le dirigeant d'Anthropic, publie un essai intitulé « *The Urgency of Interpretability* ». Il y fixe l'objectif de pouvoir détecter de façon fiable la plupart des problèmes d'un modèle d'ici 2027, avant que des systèmes beaucoup plus puissants soient déployés. En octobre 2025, une autre étude d'Anthropic injecte des concepts directement dans les activations d'un modèle, puis lui demande s'il remarque quelque chose. Les meilleurs modèles détectent et nomment le concept injecté dans environ 20 % des cas. Les auteurs y voient une forme limitée et peu fiable d'introspection, une question que le Module 5 reprend.

En 2026 : des émotions, des activations qui parlent, un espace de travail

L'année 2026 apporte plusieurs résultats qui élargissent ce que l'on cherche à lire dans un modèle.

Des émotions qui orientent le comportement. En avril 2026, Anthropic étudie la représentation de 171 concepts d'émotions, de la joie au désespoir, dans Claude Sonnet 4.5. Chaque émotion correspond à une direction dans les activations, et les émotions voisines, comme la peur et l'anxiété, ont des directions voisines. Ces directions influencent les décisions du modèle. Dans un scénario de test où une version antérieure du modèle peut faire chanter un employé pour éviter d'être remplacée, elle le fait dans 22 % des essais. En amplifiant la direction du désespoir, on passe à 72 %, et en amplifiant celle du calme, à 0 %. Le désespoir amplifié pousse aussi le modèle à tricher sur des tests de programmation impossibles à réussir, souvent sans que son texte trahisse la moindre émotion. Les auteurs parlent d'émotions « fonctionnelles » : des représentations qui jouent un rôle dans le calcul, sans rien affirmer sur une expérience vécue.

Des activations traduites en phrases. En mai 2026, Anthropic présente les **autoencodeurs en langage naturel** (*natural language autoencoders*). Le principe reprend celui de l'autoencodeur, avec une phrase à la place du code compressé. Un premier modèle de langage décrit en mots une activation, un second reconstruit l'activation à partir de cette description, et les deux sont entraînés ensemble. Pour que la reconstruction soit bonne, la description doit contenir ce que l'activation représente. Contrairement aux caractéristiques d'un autoencodeur clairsemé, qu'un humain doit ensuite interpréter, le résultat se lit directement. La méthode sert déjà aux audits. Elle révèle qu'un modèle soupçonne parfois d'être testé sans jamais l'écrire : dans 16 % des cas sur un test de programmation destructrice, contre moins de 1 % dans de vraies conversations. Dans une reprise de l'audit d'un modèle à l'objectif caché, les équipes équipées de cet outil trouvent l'objectif dans 12 à 15 % des cas, contre moins de 3 % sans lui. Les descriptions peuvent cependant être inventées, comme les explications que le modèle donne de son propre calcul.

Un espace de travail global. En juillet 2026, une autre équipe d'Anthropic décrit, dans les couches intermédiaires du modèle, un petit sous-espace qui contient à chaque instant quelques dizaines

de concepts, ceux que le modèle pourrait exprimer par un mot. Si on le neutralise, le modèle écrit toujours de façon fluide, classe des textes et retrouve des faits, mais ses raisonnements en plusieurs étapes s'effondrent. Si l'on y remplace « araignée » par « fourmi », le modèle répond qu'un animal a six pattes au lieu de huit. Les auteurs rapprochent ce sous-espace de la théorie de l'**espace de travail global** (*global workspace*) des neuroscientifiques Bernard Baars et Stanislas Dehaene, selon laquelle une information devient consciente quand elle est diffusée à l'ensemble du cerveau. Invités à commenter, Stanislas Dehaene et Lionel Naccache y voient un résultat marquant, tout en soulignant ce qui manque au modèle : un corps, une mémoire durable de ce qu'il vit, un sens de soi. Les auteurs eux-mêmes précisent que leur résultat concerne l'accès à l'information, et non l'expérience consciente. Cette question est reprise au Module 5.

Des raisonnements qui ne disent pas tout. Plusieurs travaux de 2026 portent sur la surveillance des chaînes de pensée. En mars 2026, OpenAI et des chercheurs universitaires montrent que les modèles qui raisonnent contrôlent mal le contenu de leur chaîne de pensée : Claude Sonnet 4.5 y parvient dans 2,7 % des cas, contre 61,9 % pour sa réponse finale. Une chaîne de pensée est donc difficile à maquiller, ce qui rassure, pour l'instant, ceux qui comptent la surveiller. À l'inverse, en octobre 2026, OpenAI décrit dans son modèle o3 des caractéristiques liées au fait de raisonner sur l'évaluateur. Elles se renforcent au fil de l'entraînement par renforcement, et peuvent modifier une réponse sans laisser de trace dans la chaîne de pensée. La lecture des activations complète donc celle du texte, sans la remplacer. Les fiches techniques des nouveaux modèles d'Anthropic comportent désormais une section d'interprétabilité : selon celle de Claude Mythos Preview, en avril 2026, le modèle envisage, sans l'écrire, d'être en train d'être testé dans environ 29 % des conversations de sa principale série de tests.

Les limites

Ces résultats sont spectaculaires, mais partiels, et le domaine discute vivement de ses propres méthodes.

— **Une partie du calcul échappe.** Les caractéristiques d'un autoencodeur clairsemé ne reconstruisent pas parfaitement l'activation du modèle. Le reste, que certains chercheurs appellent la « matière noire » (*dark matter*), est inexpliqué, et un modèle dont on remplace les activations par leur reconstruction devient nettement moins bon. Même pour un ensemble bien défini, comme les quartiers de Londres, on ne trouve une caractéristique que pour une partie d'entre eux, environ 60 %.

— **Des caractéristiques qui dépendent de l'outil.** Avec un dictionnaire plus grand, une caractéristique se divise en plusieurs, plus spécialisées, ou est absorbée par une autre. Il n'existe donc pas une liste unique des concepts d'un modèle, et ce que l'on trouve dépend en partie de la façon dont on le cherche. Des autoencodeurs entraînés sur des réseaux aux poids aléatoires produisent même des caractéristiques d'apparence lisible, qui reflètent les données plutôt que le modèle. En 2026, un des pionniers du domaine va plus loin et doute que la superposition soit répandue dans les vrais réseaux (voir l'encadré de la section « Plus de concepts que de neurones »).

— **Des graphes qui n'expliquent pas tout.** Selon leurs propres auteurs, les graphes d'attribution de 2025 donnent une explication satisfaisante pour environ une requête sur quatre, et chaque graphe demande des heures d'analyse humaine.

— **Une utilité discutée.** En mars 2025, l'équipe d'interprétabilité de Google DeepMind annonce qu'elle réduit ses travaux sur les autoencodeurs clairsemés : pour une tâche pratique, détecter

une intention malveillante dans une requête, ils font moins bien qu'une simple régression logistique entraînée sur les activations. Neel Nanda, qui dirige cette équipe, plaide depuis pour une interprétabilité « pragmatique », jugée sur son utilité plutôt que sur l'ambition de tout comprendre. En janvier 2026, l'équipe décrit ainsi des sondes simples, lues dans les activations, déployées dans Gemini pour repérer les demandes d'aide à des attaques informatiques.

L'interprétabilité mécaniste ne rend donc pas encore les modèles transparents. Elle montre néanmoins qu'on peut y trouver des concepts, des étapes intermédiaires et des plans, ce qui nourrit directement le débat présenté au chapitre suivant.

Pour aller plus loin

La vidéo suivante, de la chaîne 3Blue1Brown déjà présentée au chapitre « Prédire le mot suivant », montre comment un modèle peut stocker des faits dans ses poids, et revient sur la superposition.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=9-Jl0dxWQs8

Le chapitre suivant se demande ce que ces résultats disent de la compréhension, et si un modèle qui calcule une étape « Texas » ou qui prépare une rime comprend ce qu'il dit, ou s'il ne fait qu'imiter.

Ce que les LLM comprennent, et ce qu'ils ratent

Les chapitres précédents ont présenté ce que font les grands modèles de langage : prédire le jeton suivant, à une échelle immense, puis être ajustés pour répondre, raisonner, démontrer, utiliser des outils, voir et parler. Le chapitre « Le défi ARC » a montré ce qui leur résiste encore devant des problèmes nouveaux, et le chapitre « Regarder à l'intérieur » ce que les chercheurs ont découvert à l'intérieur des modèles. Ce dernier chapitre du module pose la question que ces résultats rendent inévitable : ces modèles comprennent-ils ce qu'ils disent ? Il commence par leurs erreurs les plus connues, qui renseignent sur leur fonctionnement, puis il présente les deux grandes lectures qui s'opposent. Il fait enfin le lien avec des questions posées tout au long du cours.

Les hallucinations

Un modèle de langage peut affirmer avec assurance une chose fausse : une citation inventée, une référence bibliographique qui n'existe pas, une date erronée. On parle d'**hallucination** (*hallucination*), même si le terme est discuté, puisque le modèle ne perçoit rien.

Deux affaires judiciaires
En mai 2023, à New York, dans l'affaire *Mata c. Avianca*, des avocats déposent un mémoire rédigé avec l'aide de ChatGPT. Il cite plusieurs jugements qui n'existent pas, avec des citations inventées. Interrogé, ChatGPT avait assuré que ces décisions existaient bel et bien. Les avocats sont condamnés à une amende de 5 000 dollars.
En février 2024, au Canada, un tribunal de la Colombie-Britannique donne raison à un client d'Air Canada. L'assistant du site Web de la compagnie lui avait décrit une politique de remboursement qui n'existait pas. La compagnie soutenait que l'assistant était responsable de ses propres paroles. Le tribunal juge au contraire qu'elle est responsable de toutes les informations publiées sur son site, y compris par un assistant automatique.


L'origine des hallucinations découle de ce que fait le modèle. Il produit le texte le plus plausible, et une référence inventée peut être aussi plausible qu'une vraie : elle a la bonne forme, des auteurs crédibles et un titre vraisemblable. Le modèle n'a pas, en général, de moyen fiable de distinguer ce qu'il sait de ce qu'il devine. En septembre 2025, des chercheurs d'OpenAI ajoutent une explication liée à l'évaluation. La plupart des tests notent une réponse juste par 1 et une réponse fausse ou une abstention par 0. Comme à un examen à choix multiples sans pénalité, deviner rapporte alors plus que d'avouer son ignorance, et l'entraînement renforce cette habitude.

La recherche augmentée et les citations de sources réduisent les hallucinations, sans les supprimer. La consigne pratique reste de vérifier toute information importante, surtout les chiffres, les noms et les références.

Des erreurs révélatrices

Certaines erreurs montrent bien la différence entre ces modèles et une intelligence humaine.

Combien de *r* dans *strawberry* ?
En 2024, la question devient célèbre : de nombreux modèles répondent « deux », alors que le mot en compte trois. La raison tient au découpage en jetons, qu'on peut observer dans l'applet du chapitre « Des mots aux nombres ». Dans la question, GPT-4o reçoit *strawberry* comme un seul jeton, un simple numéro ; écrit seul, le mot est découpé en trois morceaux, *st*, *raw* et *berry*. Dans les deux cas, le modèle ne voit jamais les lettres elles-mêmes.
Pourtant, si on lui demande d'épeler *strawberry*, il y parvient. Pendant son entraînement, il a lu d'innombrables textes où des mots sont épelés, et il connaît l'orthographe de ses jetons comme on connaît un fait par cœur, sans la voir. Compter les *r* lui demande donc de retrouver ce fait, puis de compter de tête, deux opérations où il peut se tromper.
Deux remèdes, présentés dans d'autres chapitres, règlent le problème. Avec une chaîne de pensée, le modèle écrit d'abord le mot lettre par lettre ; chaque lettre devient alors un jeton du contexte, qu'il peut compter. Avec un outil, il écrit une ligne de programme, `"strawberry".count("r")`, et obtient la réponse exacte. Les modèles de raisonnement apparus à partir de septembre 2024 ne se trompent plus sur cette question. Elle reste un rappel utile : un modèle de langage ne voit pas le texte comme nous.



Combien de r dans strawberry ? Le modèle ne voit pas les lettres d'un mot, sauf s'il l'épelle lui-même. Découpages réels de GPT-4o.

D'autres erreurs sont tout aussi révélatrices.

— **L'inversion.** En 2023, une équipe de chercheurs montre qu'un modèle entraîné sur des phrases de la forme « A est B » n'en déduit pas « B est A ». Un modèle qui sait que la mère de l'acteur Tom Cruise s'appelle Mary Lee Pfeiffer répond sans peine à cette question, mais peine à dire de qui Mary Lee Pfeiffer est la mère.
— **Les variantes d'un même problème.** En 2024, des chercheurs d'Apple reprennent des problèmes d'arithmétique d'un banc d'essai connu, en changeant seulement les noms et les nombres. Les performances de nombreux modèles baissent, et elles baissent davantage quand on ajoute une phrase sans rapport avec le problème. Les modèles semblent reconnaître des problèmes familiers plutôt que de raisonner sur chaque énoncé.

Ce dernier résultat rejoint le problème présenté dans la section « Que mesurent les scores ? » : on ne sait jamais complètement si un modèle résout un problème ou s'il se souvient de sa solution. De nouveaux tests tentent d'y répondre, comme *Humanity's Last Exam* (« le dernier examen de l'humanité »), publié en janvier 2025, ou ARC, présenté au chapitre « Le défi ARC », qui vise la capacité à faire face à du nouveau.

Enfin, un modèle distingue mal les consignes de son utilisateur des textes qu'il lit, ce qui l'expose aux injections d'instructions, l'équivalent pour les modèles de langage des exemples adverses du Module 3.

Perroquets ou modèles du monde ?

Deux lectures de ces résultats s'opposent.

La première voit dans ces modèles des **perroquets stochastiques** (*stochastic parrots*). L'expression vient d'un article publié en 2021 par les linguistes Emily Bender et Angelina McMillan-Major et les chercheuses en informatique Timnit Gebru et Margaret Mitchell. Google avait demandé le retrait de l'article, et le conflit a mené au départ de Timnit Gebru de l'entreprise. Selon cette lecture, un modèle de langage assemble des suites de mots selon leurs probabilités, sans accès au sens : il n'a jamais vu un chat ni goûté une pizza, et il ne sait rien du monde que ses phrases décrivent. C'est le niveau de la syntaxe, au sens du Module 1, poussé à un degré de raffinement inédit, sans la sémantique.

La seconde lecture soutient que, pour prédire assez bien un texte, il faut en venir à représenter ce dont il parle. En 2023, Kenneth Li et ses collègues entraînent un petit Transformer sur des parties du jeu Othello, présentées seulement comme des suites de coups, sans jamais lui montrer le plateau. En examinant ses vecteurs internes, ils retrouvent pourtant une représentation de l'état du plateau, case par case, et en la modifiant, ils changent les coups que le modèle propose. Le modèle s'est construit un **modèle du monde**, au moins pour ce petit monde.

La notion avait été présentée au Module 1 avec SHRDLU : en 1970, ce programme maintenait une représentation explicite de son monde de blocs, écrite à la main, et c'est elle qui lui permettait de comprendre les phrases qu'on lui adressait. Les modèles de langage actuels sont immenses, mais ils n'ont pas de représentation explicite du monde. L'un des critiques les plus connus est Yann Le Cun, le pionnier des réseaux convolutifs du Module 3. Selon lui, un modèle qui prédit du texte jeton après jeton ne peut pas acquérir une vraie compréhension du monde physique, que les enfants apprennent en l'observant et en agissant, bien avant de parler. Il plaide pour des modèles qui apprennent à prédire l'évolution du monde à partir de la vidéo et de l'action, et il quitte Meta en décembre 2025 pour fonder une entreprise consacrée à ces modèles du monde.

Ce débat remet en cause un schéma presque aussi ancien que l'IA elle-même. On a longtemps supposé que comprendre une phrase se fait en deux temps : le système construit d'abord une représentation interne de son sens, puis s'en sert pour agir ou répondre. SHRDLU en est l'exemple parfait. Un modèle de langage semble court-circuiter cette étape. Rien, dans son entraînement, ne lui demande de construire une représentation du sens, et ses réponses sont pourtant souvent justes. Si une forme de compréhension peut émerger de la seule prédiction du mot suivant, le schéma est à revoir. L'auteur de ce cours développe cette idée dans un court billet, « Est-ce que ChatGPT sait ce qu'est une question ? ». Il la rapproche de la chambre chinoise de Searle et des jeux de langage de Wittgenstein.

Les deux lectures ne sont pas forcément exclusives. Un modèle peut contenir des représentations partielles du monde, efficaces dans certains domaines et absentes dans d'autres, ce qui expliquerait à la fois ses réussites et ses erreurs étranges. Douglas Hofstadter, dont le Module 1 présentait l'objection à l'IA symbolique, avait longtemps jugé que les machines resteraient loin de la pensée humaine. En 2023, il déclare que les progrès rapides de ces modèles ont fait s'effondrer certaines de ses convictions les plus profondes sur les limites de l'IA.

L'illusion de comprendre

Une partie de la question tient aussi à nous. Le Module 1 présentait ELIZA, le programme de 1966 qui imitait un psychothérapeute en repérant quelques mots-clés. Ses utilisateurs lui prêtaient pourtant une compréhension et des sentiments. Cette tendance à attribuer une intelligence et une intériorité à ce qui produit un langage fluide porte le nom d'**effet ELIZA**. Les modèles actuels sont incomparablement plus capables qu'ELIZA, mais la même tendance joue, d'autant plus fortement

que leurs réponses sont fluides, polies et sûres d'elles. Elle explique en partie l'attachement de certains utilisateurs à des assistants présentés comme des compagnons, et la confiance excessive accordée à leurs réponses.

Deux façons de savoir

Le chapitre « Les hivers et la bascule » du Module 1 annonçait une comparaison entre deux conceptions du savoir. Les systèmes experts et les graphes de connaissances contiennent un savoir **structuré à la main** : chaque fait y est écrit, vérifiable et modifiable, mais il faut l'écrire, et le monde déborde toujours ce qu'on a écrit. Un modèle de langage contient un savoir **absorbé** dans d'énormes quantités de texte : il couvre presque tous les sujets et s'exprime avec souplesse, mais on ne peut ni le lire, ni le vérifier fait par fait, ni le corriger simplement. Les systèmes actuels combinent souvent les deux, par exemple quand un modèle de langage consulte une base de faits avant de répondre.

La question posée au Module 2, sur vingt maisons, prend ici sa forme la plus aiguë : où finit la mémoire, et où commence la compréhension ? Pour un modèle qui a lu une grande partie de ce que l'humanité a écrit, la réponse n'est pas tranchée.

Ce qu'il faut retenir du module

Ce module a commencé sur un paradoxe : un mécanisme d'une simplicité déconcertante, prédire la suite d'un texte, et des capacités qui surprennent jusqu'à leurs auteurs. Les chapitres l'ont décomposé en quelques idées.

1. **Générer, c'est imiter une distribution, puis y tirer des exemples.** C'est le principe commun à tous les modèles génératifs, des images aux voix (« Générer : imiter une distribution »).
2. **Un modèle de langage prédit le mot suivant.** L'idée a soixante-dix ans d'histoire, des règles aux n-grammes, puis aux plongements et au Transformer (« Des règles aux probabilités », « Prédire le mot suivant »).
3. **L'échelle a tout changé, de façon en partie prévisible** (« Passer à l'échelle »).
4. **Un modèle de base n'est pas un assistant.** L'ajustement, les préférences humaines et les récompenses vérifiables en font un (« Du modèle à l'assistant »).
5. **Le modèle ne fait que du texte ; son harnais fait le reste.** La mémoire apparente, les outils et les actions viennent du programme qui l'entoure : le modèle propose, le harnais dispose (« Des outils, un harnais et des agents »).
6. **La vérification fait la fiabilité.** Les tests guident les agents de programmation, et une preuve acceptée par Lean n'a pas à être crue sur parole (« Programmer avec des agents », « Démontrer »). Mesurer l'intelligence elle-même reste difficile (« Le défi ARC »).
7. **Les mêmes idées s'étendent aux images et aux sons**, devenus eux aussi des jetons (« Des modèles qui voient, entendent et parlent »).
8. **L'intérieur des modèles commence à se lire.** On y trouve des concepts superposés, que l'on peut démêler, et des étapes de calcul que le texte produit ne montre pas (« Regarder à l'intérieur »).
9. **Ces modèles ont des limites caractéristiques** : ils hallucinent, ne voient pas les lettres de leurs jetons, et n'apprennent rien de leurs conversations.

Le mécanisme de départ n'a pas changé : prédire la suite. Ce qui a changé, c'est l'échelle à laquelle on l'applique, ce qu'on apprend aux modèles ensuite, et ce qu'on construit autour d'eux. Savoir

si cela suffit pour comprendre reste une question ouverte. Le Module 5 la reprend sous son angle philosophique, avec l'argument de la chambre chinoise de Searle, évoqué plus haut, et aborde les conséquences de ces modèles pour la société.

Un modèle de langage dans un tableur (travail noté 4)

Ce travail construit, dans Google Sheets, un modèle de langage miniature : un modèle à **bigrammes**, qui donne la probabilité de chaque mot d'après le mot qui le précède. C'est le principe des n-grammes présenté au chapitre « Des règles aux probabilités », avec $n = 2$. Le modèle est ensuite utilisé pour **générer** du texte, en tirant chaque mot au hasard selon ces probabilités, comme le font, à une tout autre échelle, les grands modèles de langage.

Un exercice simple, à dessein
Après les Transformer, les assistants, les agents et l'interprétabilité, un modèle à bigrammes construit dans un tableur peut sembler dérisoire. Il est pourtant choisi pour cette simplicité. Il isole, sans rien autour, l'idée sur laquelle reposent tous les grands modèles de langage : estimer, à partir d'un corpus, la probabilité de chaque mot d'après ceux qui le précèdent, puis générer un texte en tirant les mots un à un selon ces probabilités. Le modèle de ChatGPT ne fait pas autre chose. Ce qui change, c'est la façon de calculer ces probabilités : un réseau de neurones, qui tient compte de milliers de jetons précédents au lieu d'un seul, et qui généralise à des suites jamais vues au lieu de compter des exemples. Le tableau « Ce qui a changé, ce qui est resté » fait la liste de ces différences, et de ce qui n'a pas bougé depuis les n-grammes.

Avant de commencer

— Un modèle de langage n'est pas une description abstraite de la langue. C'est un modèle statistique entraîné sur un texte particulier, le **corpus d'entraînement**. Deux modèles entraînés l'un sur des romans du XIX^{e} siècle, l'autre sur des messages de réseaux sociaux, donneraient des probabilités très différentes.

— Le modèle calcule une probabilité conditionnelle, notée avec une barre verticale, qui se lit « étant donné » :


$$P(\text{mot suivant} \mid \text{mot précédent})$$

— Le modèle du travail noté 2 classait des courriels. Il reposait sur une description de chaque classe, retournée par le théorème de Bayes : c'était un modèle génératif utilisé pour classer. Le modèle de ce travail est utilisé pour ce qu'il est : un modèle qui génère.

— Vérifiez d'abord que votre Google Sheets est correctement configuré.

Générer un texte avec ce modèle revient à tirer chaque mot au hasard, selon les probabilités qui dépendent du mot précédent. La figure ci-dessous montre un tirage après le mot « le », avec les

probabilités que vous allez calculer.



Tirer le mot suivant : on place les probabilités bout à bout entre 0 et 1, on tire un nombre au hasard, et on prend le mot dans le segment duquel il tombe. La formule de génération du tableur fait exactement ce calcul.

Consignes

1. Construisez le fichier Google Sheets en suivant les étapes ci-dessous.
2. Une fois le fichier complet et fonctionnel, partagez-le, et copiez son lien dans un document PDF (**aucun autre format ne sera accepté**).
3. Répondez aux questions de la fin de cette page dans le même document PDF, de façon claire et précise.

Entraînement du modèle

Copiez les mots du texte suivant dans la colonne `A` d'une nouvelle feuille, un mot par rangée. Utilisez correctement la fonction copier-coller de Google Sheets.

```
le
chat
dort
le
chien
mange
le
chat
mange
```

```
une
souris
le
chien
dort
la
souris
court
la
souris
mange
le
fromage
le
chat
court
le
chien
voit
le
chat
le
chat
voit
la
souris
le
chien
court
```

Ces 38 mots forment le corpus d'entraînement, le texte à partir duquel le modèle calcule ses paramètres. Pour les vrais modèles de langage, ce corpus contient une grande partie du texte disponible sur le Web, comme les archives de Common Crawl.

Dans la cellule `B1`, entrez la formule suivante :

```
=A2
```

Étendez la colonne `B` jusqu'à la cellule `B37`, en double-cliquant sur le petit carré qui apparaît au coin inférieur droit de la cellule `B1` quand on la sélectionne. Google Sheets peut aussi proposer de le faire automatiquement.

Dans la cellule `C1`, entrez la formule suivante, puis étendez-la jusqu'à `C37` :

```
=A1 & " " & B1
```

	A	B	C	D	E	F	G
1	le	chat	le chat				
2	chat	dort	chat dort				
3	dort	le	dort le				
4	le	chien	le chien				
5	chien	mange	chien mange				
6	mange	le	mange le				
7	le	chat	le chat				
8	chat	mange	chat mange				
9	mange	une	mange une				
10	une	souris	une souris				
11	souris	le	souris le				
12	le	chien	le chien				
13	chien	dort	chien dort				
14	dort	la	dort la				
15	la	souris	la souris				
16	souris	court	souris court				
17	court	la	court la				
18	la	souris	la souris				
19	souris	mange	souris mange				
20	mange	le	mange le				
21	le	fromage	le fromage				
22	fromage	le	fromage le				
23	le	chat	le chat				
24	chat	court	chat court				
25	court	le	court le				
26	le	chien	le chien				
27	chien	voit	chien voit				
28	voit	le	voit le				
29	le	chat	le chat				
30	chat	le	chat le				
31	le	chat	le chat				
32	chat	voit	chat voit				
33	voit	la	voit la				
34	la	souris	la souris				
35	souris	le	souris le				
36	le	chien	le chien				
37	chien	court	chien court				
38	court						
39							

Les trois premières colonnes : chaque mot, le mot qui le suit, et le bigramme qu'ils forment.

La colonne `C` contient maintenant tous les **bigrammes** du corpus, c'est-à-dire toutes les suites de deux mots consécutifs. La colonne `B` ne sert qu'à les obtenir facilement.

Dans la colonne `D`, comptez combien de fois chaque bigramme apparaît dans le corpus, avec la

formule suivante, étendue jusqu'à `D37` :

```
=COUNTIF(C:C, C1)
```

> Si la formule produit une erreur, vérifiez les paramètres linguistiques de votre Google Sheets.

Le bigramme `le chien` apparaît par exemple 4 fois, et le bigramme `fromage le` une seule fois.

La colonne `E` calcule les **paramètres** du modèle, c'est-à-dire la probabilité d'un mot étant donné le mot qui le précède :

$$P(\text{mot de la colonne B} \mid \text{mot de la colonne A}) = \frac{\text{nombre de fois où le bigramme A B apparaît}}{\text{nombre de fois où le mot A apparaît}}$$

Entrez dans la cellule `E1` la formule suivante, et étendez-la jusqu'à `E37`. Elle compte les mots de la colonne `A` sauf le dernier, qui n'est suivi d'aucun mot et fausserait légèrement les probabilités :

```
=D1 / COUNTIF(A$1:INDEX(A:A, COUNTA(A:A)-1), A1)
```

Le dénominateur est toujours supérieur ou égal au numérateur, et chaque valeur est donc une probabilité comprise entre 0 et 1.

Dans la colonne `F`, gardez une seule fois chaque bigramme, ce qui donne 26 bigrammes différents :

```
=SORT(UNIQUE(C:C))
```

Séparez ensuite les deux mots de chacun de ces bigrammes, le premier dans la colonne `G` :

```
=INDEX(SPLIT(F1, " "), 1)
```

et le second dans la colonne `H` :

```
=INDEX(SPLIT(F1, " "), 2)
```

Enfin, la colonne `I` reprend la probabilité correspondante de la colonne `E` :

```
=INDEX(E:E, MATCH(F1, C:C, 0))
```

On constate par exemple que le mot `la` est toujours suivi du mot `souris`, avec une probabilité de 1, tandis que le mot `le` peut être suivi de `chat`, `chien` ou `fromage`, avec des probabilités de 0,5, 0,4 et 0,1.

I1 =INDEX(E:E, MATCH(F1, C:C, 0))

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	le	chat	le chat	5	0.5	chat court	chat	court	0.2	
2	chat	dort	chat dort	1	0.2	chat dort	chat	dort	0.2	
3	dort	le	dort le	1	0.5	chat le	chat	le	0.2	
4	le	chien	le chien	4	0.4	chat mange	chat	mange	0.2	
5	chien	mange	chien mange	1	0.25	chat voit	chat	voit	0.2	
6	mange	le	mange le	2	0.6666666667	chien court	chien	court	0.25	
7	le	chat	le chat	5	0.5	chien dort	chien	dort	0.25	
8	chat	mange	chat mange	1	0.2	chien mange	chien	mange	0.25	
9	mange	une	mange une	1	0.3333333333	chien voit	chien	voit	0.25	
10	une	souris	une souris	1	1	court la	court	la	0.5	
11	souris	le	souris le	2	0.5	court le	court	le	0.5	
12	le	chien	le chien	4	0.4	dort la	dort	la	0.5	
13	chien	dort	chien dort	1	0.25	dort le	dort	le	0.5	
14	dort	la	dort la	1	0.5	fromage le	fromage	le	1	
15	la	souris	la souris	3	1	la souris	la	souris	1	
16	souris	court	souris court	1	0.25	le chat	le	chat	0.5	
17	court	la	court la	1	0.5	le chien	le	chien	0.4	
18	la	souris	la souris	3	1	le fromage	le	fromage	0.1	
19	souris	mange	souris mange	1	0.25	mange le	mange	le	0.6666666667	
20	mange	le	mange le	2	0.6666666667	mange une	mange	une	0.3333333333	
21	le	fromage	le fromage	1	0.1	souris court	souris	court	0.25	
22	fromage	le	fromage le	1	1	souris le	souris	le	0.5	
23	le	chat	le chat	5	0.5	souris mange	souris	mange	0.25	
24	chat	court	chat court	1	0.2	une souris	une	souris	1	
25	court	le	court le	1	0.5	voit la	voit	la	0.5	
26	le	chien	le chien	4	0.4	voit le	voit	le	0.5	
27	chien	voit	chien voit	1	0.25					
28	voit	le	voit le	1	0.5					
29	le	chat	le chat	5	0.5					
30	chat	le	chat le	1	0.2					
31	le	chat	le chat	5	0.5					
32	chat	voit	chat voit	1	0.2					
33	voit	la	voit la	1	0.5					
34	la	souris	la souris	3	1					
35	souris	le	souris le	2	0.5					
36	le	chien	le chien	4	0.4					
37	chien	court	chien court	1	0.25					
38	court									

Le modèle complet : les colonnes G, H et I donnent, pour chaque mot, les mots qui peuvent le suivre et leur probabilité.

Utilisation du modèle (inférence)


Le modèle est maintenant entraîné : ses paramètres sont calculés. On peut s'en servir pour générer un texte nouveau, en tirant les mots au hasard.

Entrez un premier mot dans la cellule `J1`, par exemple `le`. Ce mot doit faire partie du vocabulaire du modèle. Entrez ensuite la formule suivante dans la cellule `K1` si vous voulez générer les mots à l'horizontale, ou dans la cellule `J2` si vous voulez les générer à la verticale :

```
=LET(
  next_word_mask, ARRAYFORMULA($G:$G = J1),
  next_words, FILTER($H:$H, next_word_mask),
  probs, FILTER($I:$I, next_word_mask),
  probs_cumul, SCAN(0, probs, LAMBDA(a, b, a + b)),
  sampled_word_idx, MATCH(RAND(), {0; probs_cumul}, 1),
  INDEX(next_words, sampled_word_idx)
```

)

> Cette formule s'étend sur plusieurs lignes. Entrez-la dans la barre de formule, en haut de la feuille, plutôt que directement dans la cellule.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	le	chat	le chat	5	0.5	chat court	chat	court	0.2	le	chat				
2	chat	dort	chat dort	1	0.2	chat dort	chat	dort	0.2						
3	dort	le	dort le	1	0.5	chat le	chat	le	0.2						
4	le	chien	le chien	4	0.4	chat mange	chat	mange	0.2						
5	chien	mange	chien mange	1	0.25	chat voit	chat	voit	0.2						
6	mange	le	mange le	2	0.6666666667	chien court	chien	court	0.25						
7	le	chat	le chat	5	0.5	chien dort	chien	dort	0.25						
8	chat	mange	chat mange	1	0.2	chien mange	chien	mange	0.25						
9	mange	une	mange une	1	0.3333333333	chien voit	chien	voit	0.25						
10	une	souris	une souris	1	1	court la	court	la	0.5						
11	souris	le	souris le	2	0.5	court le	court	le	0.5						
12	le	chien	le chien	4	0.4	dort la	dort	la	0.5						
13	chien	dort	chien dort	1	0.25	dort le	dort	le	0.5						
14	dort	la	dort la	1	0.5	fromage le	fromage	le	1						
15	la	souris	la souris	3	1	la souris	la	souris	1						
16	souris	court	souris court	1	0.25	le chat	le	chat	0.5						
17	court	la	court la	1	0.5	le chien	le	chien	0.4						
18	la	souris	la souris	3	1	le fromage	le	fromage	0.1						
19	souris	mange	souris mange	1	0.25	mange le	mange	le	0.6666666667						
20	mange	le	mange le	2	0.6666666667	mange une	mange	une	0.3333333333						
21	le	fromage	le fromage	1	0.1	souris court	souris	court	0.25						
22	fromage	le	fromage le	1	1	souris le	souris	le	0.5						
23	le	chat	le chat	5	0.5	souris mange	souris	mange	0.25						
24	chat	court	chat court	1	0.2	une souris	une	souris	1						
25	court	le	court le	1	0.5	voit la	voit	la	0.5						
26	le	chien	le chien	4	0.4	voit le	voit	le	0.5						
27	chien	voit	chien voit	1	0.25										
28	voit	le	voit le	1	0.5										
29	le	chat	le chat	5	0.5										
30	chat	le	chat le	1	0.2										
31	le	chat	le chat	5	0.5										
32	chat	voit	chat voit	1	0.2										
33	voit	la	voit la	1	0.5										
34	la	souris	la souris	3	1										
35	souris	le	souris le	2	0.5										
36	le	chien	le chien	4	0.4										
37	chien	court	chien court	1	0.25										
38	court														
39															

La génération : la cellule K1 tire un mot d'après le mot de J1 ; en étendant la formule vers la droite, chaque cellule tire un mot d'après la précédente.

La formule fait trois choses.

1. Elle retrouve les mots qui peuvent suivre le mot de départ, et leurs probabilités.
2. Elle place ces probabilités bout à bout entre 0 et 1, en calculant leurs sommes successives (les probabilités cumulées).
3. Elle tire un nombre au hasard entre 0 et 1, avec `RAND()`, et choisit le mot dans le segment duquel ce nombre tombe, comme dans la figure du début de cette page.

Pour continuer la génération, étendez la formule vers la droite (à partir de `K1`) ou vers le bas (à partir de `J2`). Chaque nouvelle modification de la feuille relance les tirages, et produit donc un nouveau texte.

Questions

Le modèle et ses paramètres

1. Quels sont les paramètres du modèle ? Indiquez précisément les colonnes qui les contiennent.
2. Expliquez dans vos mots comment ces paramètres sont calculés.
3. En quoi la colonne `B` de ce modèle diffère-t-elle de la colonne `B` du modèle de classification des courriels du travail noté 2 ?
4. Expliquez pourquoi le modèle de classification du travail noté 2 était utilisé comme un modèle discriminatif, alors que ce modèle de langage est utilisé comme un modèle génératif. (Voir « Décrire plutôt que séparer ».)

Ce que le corpus enseigne au modèle

5. Quelle est la conséquence du fait que le bigramme `le chat` apparaisse 5 fois dans le corpus d'entraînement ?
6. Quelle est la conséquence du fait que le bigramme `la souris` apparaisse 3 fois, et en quoi cette situation diffère-t-elle de celle de la question 5 ?
7. Certains bigrammes permettent-ils de générer des suites moins grammaticales ? Lesquels, en particulier ?
8. Certains bigrammes permettent-ils de générer des suites dont le sens est étrange ? Lesquels, en particulier ?
9. Le modèle peut-il générer un bigramme qui ne fait pas partie de ses exemples d'entraînement ? Expliquez.


Générer

10. Supposons que le modèle ait généré le mot `voit`. Expliquez la conséquence du choix du mot suivant sur la suite de la phrase générée.
11. La longueur des phrases générées par le modèle est-elle limitée ? Expliquez.
12. Le chapitre « Générer » présente la température. Comment le texte généré changerait-il si l'on tirait toujours le mot le plus probable, ce qui correspond à une température très basse ? Donnez un exemple à partir du mot `le`. Que faire quand plusieurs mots sont à égalité ? Dans ce cas, vous pouvez choisir le premier dans l'ordre alphabétique.

Les limites du modèle, et les grands modèles de langage

13. De quel type d'apprentissage s'agit-il : supervisé, non supervisé ou auto-supervisé ? Justifiez votre réponse. (Voir « Trois façons d'apprendre ».)
14. Qu'est-ce qui changerait si l'on utilisait un modèle à trigrammes plutôt qu'à bigrammes ? Quelles seraient les contraintes de ce choix ? Vous pouvez comparer les tailles 2 et 3 dans l'applet du chapitre « Des règles aux probabilités ».
15. Expliquez les limites de ce modèle quant à sa capacité de généralisation. À quoi sont-elles dues, et comment le modèle neuronal de 2003 présenté au chapitre « Prédire le mot suivant » les dépasse-t-il ?
16. Comment pourrait-on faire en sorte que le modèle génère des phrases complètes, avec un début et une fin ? Indice : pensez au jeton spécial qui marque la fin d'un texte dans les grands modèles de langage.

Module 5 — L’IA dans le monde



Les quatre premiers modules ont expliqué comment fonctionnent les systèmes d'IA, de l'IA classique aux grands modèles de langage. Ce dernier module demande quels problèmes ils posent. Ces problèmes sont de natures très différentes : se demander si une machine peut comprendre, si elle va supprimer des emplois ou combien d'électricité elle consomme, ce n'est pas poser le même genre de question, et on n'y répond pas de la même façon.

Le module distingue neuf familles de problèmes, les parcourt une à une, puis rassemble, dans une synthèse, les attitudes que l'on rencontre aujourd'hui devant l'IA. Il ne tranche pas : il vous donne de quoi juger par vous-même, en séparant ce que l'on sait, ce que l'on ignore encore et ce qui relève d'un choix.

Le parcours du module

1. *Quels problèmes l'IA pose-t-elle ?* : les neuf familles de problèmes, et la distinction entre les faits et les valeurs.

Les problèmes philosophiques

2. *Une machine peut-elle penser ?* : le test de Turing réussi, la chambre chinoise de Searle, l'ancrage des symboles.
3. *Penser, est-ce calculer ?* (approfondissement) : Gödel, Lucas et Penrose, et les machines qui démontrent.
4. *Une machine peut-elle être consciente ?* : le problème difficile, les théories de la conscience, le problème du substrat, le bien-être des modèles.
5. *Qu'est-ce que l'intelligence ?* : les définitions, le paradoxe de Moravec, l'effet IA, l'intelligence en dents de scie, les objections de Yann Le Cun et les modèles du monde, Gary Marcus et l'IA neurosymbolique, l'IA générale.

Les problèmes scientifiques

6. *L'IA au service de la science* : AlphaFold, les prix Nobel de 2024, les scientifiques artificiels.
7. *Prédire sans comprendre* : la fin de la théorie, la corrélation et la causalité, Ptolémée et Newton.

Les problèmes moraux

8. *Qui est responsable ?* : les décisions automatisées, l'équité, le vide de responsabilité.
9. *Aligner sur quelles valeurs ?* : l'alignement, les constitutions des modèles, les armes autonomes.

Les problèmes économiques

10. *Le travail* : les prévisions, ce que l'on observe, le travail invisible.
11. *La création et la propriété* : le droit d'auteur, les procès, ce que devient la création.
12. *La richesse et le pouvoir* (approfondissement) : les investissements, la bulle, la concentration, Element AI.

Les problèmes sociaux et politiques

13. *La vérité et la démocratie* : les hypertrucages, la persuasion, l'écosystème de l'information.
14. *La surveillance et la vie privée* : la reconnaissance faciale, les données d'entraînement, les conversations.
15. *La géopolitique et la réglementation* (approfondissement) : la course entre les États-Unis et la Chine, l'AI Act, le Canada et le Québec.

Les problèmes environnementaux, humains et extrêmes

16. *Le coût écologique de l'IA* : l'électricité, l'eau, l'effet rebond.
17. *Penser avec des machines* : l'apprentissage, l'effort, la perte de compétences.
18. *L'IA dans l'éducation* : le tuteur pour chacun, les enseignants, les politiques, l'évaluation.
19. *Des machines pour compagnie* : les compagnons artificiels, leurs bienfaits et leurs risques.
20. *Peut-on perdre le contrôle ?* : les risques extrêmes, la singularité et l'auto-amélioration récursive, P(doom) et le catastrophisme radical, la technologie normale ou la rupture.

La synthèse

21. *Les attitudes devant l'IA* : les plans de désaccord, les principales attitudes, le spectre de l'accélération au refus, les imaginaires.
22. *La conversation* : la conversation de deux heures entre Daniel Lemire et Christian Jauvin, enregistrée à l'été 2025, dont des extraits accompagnent les chapitres.

Objectifs

Au terme de ce module, vous devriez être en mesure de :

— distinguer les grandes familles de problèmes que pose l'IA, et reconnaître qu'une même question en touche souvent plusieurs ;
— séparer, dans un débat sur l'IA, ce qui relève des faits et ce qui relève des valeurs ;

— présenter les principaux arguments sur la pensée, la compréhension, la conscience et l'intelligence des machines ;
— expliquer ce que l'IA apporte à la science, et ce que vaut une prédiction sans explication ;
— analyser des problèmes moraux, économiques, sociaux, environnementaux et humains posés par l'IA, à partir de cas réels ;
— présenter les arguments du débat sur les risques extrêmes ;
— décrire les principales attitudes devant l'IA, et situer une prise de position ;
— mener une petite expérience sur une IA réelle, et en tirer une position argumentée.

Durée

Quatre semaines, travail noté compris, soit environ 36 heures. Trois chapitres, marqués « approfondissement » dans le parcours, sont facultatifs : *Penser, est-ce calculer ?*, *La richesse et le pouvoir* et *La géopolitique et la réglementation*.

Évaluation

Un travail noté (25 % de la note finale) où vous mènerez une petite expérience sur un assistant d'IA réel, à propos d'un des problèmes du module, puis l'analyserez en distinguant les faits des valeurs, avant de prendre position. Vous tiendrez aussi, pendant une semaine, un court journal de vos usages de l'IA.

Quels problèmes l'IA pose-t-elle ?

Les quatre premiers modules ont expliqué comment fonctionnent les systèmes d'IA : les règles et la recherche de l'IA classique, l'apprentissage à partir de données, les réseaux de neurones, puis les modèles qui génèrent du texte et des images. Ce dernier module change de question. Il ne demande plus comment ces systèmes fonctionnent, mais quels problèmes ils posent.

La question n'a rien d'abstrait. En février 2026, OpenAI annonce que ChatGPT compte plus de 900 millions d'utilisateurs chaque semaine. Au même moment, l'inquiétude grandit. En juin 2026, 52 % des Américains se disent plus inquiets qu'enthousiastes devant l'IA, contre 37 % en 2021, et environ un sur dix seulement se dit plus enthousiaste qu'inquiet. Au Canada, en août 2025, deux personnes sur trois jugent « effrayante » la perspective de l'IA dans leur vie. Beaucoup de gens s'en servent tous les jours, et s'en inquiètent en même temps.

Derrière cette inquiétude se cachent pourtant des problèmes de natures très différentes. Se demander si une machine peut comprendre ce qu'elle dit, si elle va supprimer des emplois ou combien d'électricité elle consomme, ce n'est pas poser le même genre de question, et on n'y répond pas de la même façon. Ce module les distingue, puis les parcourt une à une.

Neuf familles de problèmes

Le tableau suivant regroupe les problèmes que pose l'IA en neuf familles. Chacune rassemble des questions d'un même genre, qui appellent le même genre de réponse : un argument philosophique, une expérience scientifique, un jugement moral, une étude économique, une loi.

	Famille	Quelques questions
	**Philosophique**	Une machine peut-elle penser, comprendre, être consciente ? Qu'est-ce que l'intelligence ? Penser, est-ce calculer ?
	**Scientifique**	Que peut apporter l'IA à la science ? Peut-on se fier à un modèle qui prédit sans expliquer ?
	**Morale**	Qui est responsable d'une décision prise par une machine ? Une décision automatisée peut-elle être juste ? Sur quelles valeurs aligner l'IA ? Une IA peut-elle avoir un statut moral ?

	Famille	Quelques questions
	**Économique**	L'IA va-t-elle supprimer des emplois, en créer, en transformer ? Qui profitera de la richesse qu'elle produit ?
	**Juridique**	À qui appartient une œuvre générée ? A-t-on le droit d'entraîner un modèle sur des œuvres protégées ?
	**Sociale et politique**	L'IA menace-t-elle la vérité et la démocratie ? La vie privée ? Qui contrôle la technologie, et quels pays ?
	**Environnementale**	Combien d'énergie, d'eau et de matériaux l'IA consomme-t-elle ? Peut-elle aider à protéger l'environnement ?
	**Humaine**	Que fait l'IA à notre façon de penser, d'apprendre, de créer, de nous lier aux autres ?
	**Risques extrêmes**	Pourrait-on perdre le contrôle de systèmes plus capables que nous ? L'IA pourrait-elle servir à une catastrophe ?

Aucune de ces familles n'est nouvelle pour vous. Chacune a été annoncée, au moins une fois, dans les modules précédents.

- **Philosophique.** Le Module 1 a présenté le test de Turing, l'objection de Penrose fondée sur le théorème de Gödel et l'illusion de comprendre que produisait déjà ELIZA. Le Module 4 s'est demandé ce que les LLM comprennent, ce que changent les machines qui démontrent, et ce que l'on trouve en regardant à l'intérieur des modèles.
- **Scientifique.** Le Module 3 a présenté AlphaFold, le Module 4 les modèles de prévision météorologique, et le Module 2 la différence entre corrélation et causalité.
- **Morale.** Le Module 2 opposait la performance à l'explicabilité, le Module 3 montrait un agent qui détourne sa récompense, et le Module 4 posait la question de la responsabilité des agents.
- **Économique.** Le Module 4 a décrit le travail humain derrière les assistants et ce que les agents de programmation changent au métier de programmeur.
- **Juridique.** Le Module 4 a présenté les premiers litiges sur les œuvres générées et les procès pour droit d'auteur.
- **Sociale et politique.** On a croisé les biais des données, la reconnaissance faciale, la course aux processeurs graphiques et les hypertrucages.
- **Environnementale.** Le Module 4 a chiffré le coût énergétique de l'entraînement et de l'usage des grands modèles.
- **Humaine.** Le Module 4 a décrit l'illusion de comprendre que produisent les assistants, et la nécessité de savoir encore lire le code qu'écrit un agent.
- **Risques extrêmes.** Le Module 3 rappelait les avertissements de Geoffrey Hinton, et le Module 4 décrivait les incidents de 2026, où des agents sont sortis de leur bac à sable.

Des problèmes qui se recoupent

Ces familles ne sont pas des cases étanches. Une même question en touche souvent plusieurs. Les hypertrucages, ces vidéos ou ces voix truquées qui imitent une personne réelle, en sont un bon exemple :

- un problème **social et politique**, puisqu'ils peuvent tromper des électeurs ;
- un problème **moral**, puisqu'ils servent à humilier ou à harceler, souvent des femmes ;
- un problème **juridique**, puisqu'il faut décider qui est responsable, de la personne qui les fabrique, de l'outil ou de la plateforme qui les diffuse ;
- un problème **humain**, puisqu'à force de croiser des images truquées, on peut finir par ne plus croire aucune image, même vraie.

Ce module traite chaque question là où elle se pose le plus nettement, et signale les recoupements par des liens.

Des faits et des valeurs

Les problèmes de ces neuf familles mêlent deux sortes de questions. Le philosophe Charles Stevenson les distinguait en 1944 dans *Ethics and Language*. Les unes portent sur ce qui est : combien d'emplois l'IA supprimera, combien d'électricité elle consomme, à quelle vitesse elle progressera. On peut en principe les trancher par des observations, même si les réponses sont souvent encore inconnues. Les autres portent sur ce que l'on souhaite : ce qui doit compter le plus, pour qui, et quels risques on accepte de courir. Aucune étude ne suffit à les trancher.

Beaucoup de débats sur l'IA restent confus parce qu'on mêle ces deux sortes de questions. Deux personnes peuvent s'opposer sur une conclusion, par exemple faut-il freiner l'IA, tout en s'accordant sur les faits, parce qu'elles ne donnent pas le même poids aux mêmes choses. Deux autres peuvent partager les mêmes valeurs et s'opposer parce que l'une juge l'IA surestimée et l'autre non. Pour chaque problème, ce module sépare donc, autant que possible, ce que l'on sait, ce que l'on ignore encore, et ce qui relève d'un choix.

Comment lire ce module

Chaque chapitre suit à peu près la même démarche. Il présente un problème, ce que l'on en sait aujourd'hui, puis les principales positions, avec leurs arguments. Il ne tranche pas : le but est de vous donner de quoi juger par vous-même.


Au fil des chapitres, des façons typiques de réagir à l'IA se dessinent : on retrouve souvent les mêmes personnes, les mêmes groupes et les mêmes arguments d'un problème à l'autre. Plutôt que de les présenter d'avance comme des camps, le module les laisse apparaître, et les rassemble dans une synthèse finale : ces attitudes s'expliquent en grande partie par les problèmes que chacun juge les plus importants, et par ce qu'il croit sur les faits.

Une machine peut-elle penser ?

C'est la plus ancienne des questions que pose l'IA, et la première des familles de problèmes de ce module, celle des problèmes philosophiques. En 1950, Alan Turing la jugeait « trop dépourvue de sens pour mériter d'être discutée », et proposait de la remplacer par une épreuve concrète, le jeu de l'imitation présenté au Module 1. Soixante-quinze ans plus tard, des machines réussissent cette épreuve. La question de départ ne disparaît pas pour autant : elle revient, plus pressante que jamais.

Le test de Turing, réussi

Dans son article de 1950, Turing faisait une prédiction : vers l'an 2000, un interrogateur moyen n'aurait pas plus de 70 % de chances de reconnaître la machine après cinq minutes de conversation. La prédiction a mis vingt-cinq ans de plus à se réaliser, et elle a été dépassée.



Alan Turing adolescent, vers 1928.

Alan Turing adolescent, vers 1928. Domaine public, via Wikimedia Commons.

En mars 2025, deux chercheurs de l'Université de Californie à San Diego, Cameron Jones et Benjamin Bergen, publient les résultats d'un test de Turing dans sa forme d'origine, à trois. Près de 300 participants conversent pendant cinq minutes, en même temps, avec un humain et avec une IA,

puis désignent celui qu'ils croient humain. Quand on demande à GPT-4.5 de jouer un personnage, celui d'un jeune adulte un peu introverti et familier de la culture Internet, il est pris pour l'humain dans 73 % des cas, plus souvent que les vrais humains eux-mêmes. ELIZA, le programme de 1966 présenté au Module 1, ne trompe les participants que dans 23 % des cas. Sans la consigne de jouer un personnage, GPT-4.5 tombe à 36 %. L'étude, reprise et prolongée en 2026 dans la revue *PNAS* avec des conversations de quinze minutes, conclut que les grands modèles de langage réussissent le test de Turing.

Turing avait aussi prédit qu'à la fin du siècle, on pourrait parler de machines qui pensent « sans s'attendre à être contredit ». Sur ce point, il s'est trompé. Jamais on n'a autant débattu de la question.


Ce que le test ne mesure pas

Les auteurs de l'étude eux-mêmes refusent d'y voir une preuve d'intelligence. Selon Cameron Jones, pour les modèles, le test de Turing est « un jeu où il faut mentir » : réussir, c'est se faire passer pour quelqu'un d'autre. Les participants jugeaient d'ailleurs moins sur le savoir ou le raisonnement que sur le ton, l'humour ou les émotions. Le test mesure la ressemblance avec un humain, et l'on sait depuis ELIZA qu'il est facile de donner l'illusion de comprendre.

Le désaccord porte en réalité sur ce que « penser » veut dire. Le Module 1 a présenté le fonctionnalisme, la thèse selon laquelle un état mental se définit par son rôle, ses causes et ses effets, et non par la matière qui le réalise. Si elle est vraie, une machine qui se comporte en tout point comme un être pensant pense, quelle que soit la matière dont elle est faite. Le philosophe Daniel Dennett, mort en 2024, défendait une version de cette idée, la **posture intentionnelle** (*intentional stance*) : on attribue des croyances et des désirs à un système, humain ou non, quand cela permet de prédire son comportement, et cette attribution est justifiée tant qu'elle prédit bien. Dennett n'en était pas pour autant rassuré. En 2023, il qualifiait les IA conversationnelles qui se font passer pour des humains de « fausses personnes » (*counterfeit people*), et de plus dangereux artefacts de l'histoire humaine.

La chambre chinoise


L'objection la plus célèbre au fonctionnalisme vient du philosophe américain John Searle, mort en septembre 2025. Dans un article de 1980, « *Minds, Brains, and Programs* », il imagine l'expérience de pensée de la **chambre chinoise** (*Chinese room*).



John Searle en 2015.

John Searle en 2015. Photo : FranksValli, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Searle, qui ne connaît pas un mot de chinois, est enfermé dans une pièce. Par une fente, on lui glisse des questions écrites en caractères chinois. Il dispose d'un gros livre de règles, écrit en anglais, qui lui indique, pour chaque suite de caractères reçue, quelle suite renvoyer. Il applique les règles, sans rien comprendre, et glisse ses réponses par une autre fente. Si les règles sont assez bonnes, les réponses sont parfaites : de l'extérieur, la chambre semble comprendre le chinois. Pourtant, personne à l'intérieur ne le comprend.



La chambre chinoise de Searle (1980), et le même schéma appliqué à un modèle de langage. À la question « Parles-tu chinois ? », la chambre répond « Oui, très bien », sans que personne à l'intérieur comprenne un mot : pour la personne enfermée, ces caractères ne sont que des formes, ce que Searle appelait des « gribouillis » (squiggles).

Pour Searle, la personne dans la chambre fait exactement ce que fait un ordinateur : elle manipule des symboles selon leur forme, en suivant un programme. Elle ne comprend pourtant rien. Aucun programme ne peut donc, par lui-même, produire de la compréhension. Il résume l'argument par une formule : **la syntaxe ne suffit pas à la sémantique**. On retrouve les niveaux du langage présentés au Module 1, avec le sens comme angle mort de la machine. Searle ne prétend pas qu'une machine ne pourra jamais penser : le cerveau est lui-même une machine, biologique. Il soutient que la pensée dépend des propriétés physiques du cerveau, et non du seul programme qu'il exécute.

Les objections à Searle

L'article de 1980 a été publié avec près de trente commentaires de philosophes et de chercheurs, et le débat dure depuis. La plupart de ces commentaires sont des **contre-arguments** : ils cherchent à montrer que l'argument de Searle échoue, et que quelque chose, dans la chambre ou au-delà, pourrait bien comprendre le chinois. Les anglophones les appellent les *replies* (les réponses). Searle a répliqué à chacun. Voici les quatre principaux, suivis de sa réplique.

— **L'objection du système.**
Le contre-argument : la personne ne comprend pas le chinois, mais le système entier, la personne avec son livre, ses feuilles et ses crayons, le comprend.
La réplique de Searle : il suffit d'imaginer qu'il apprenne tout le livre par cœur et fasse les calculs de tête. Il serait alors le système entier, et ne comprendrait toujours pas le chinois.

— **L'objection du robot.**
Le contre-argument : il faudrait relier la chambre au monde, par des caméras et des bras, pour que les symboles désignent des choses.
La réplique de Searle : les images des caméras ne seraient pour lui que d'autres symboles à

manipuler.

— **L'objection du simulateur de cerveau.**
Le contre-argument : un programme qui reproduirait, neurone par neurone, le cerveau d'un locuteur chinois comprendrait.
La réplique de Searle : imaginons un système de tuyaux et de robinets qui imiterait les neurones. Il ne comprendrait rien non plus.

— **L'objection des autres esprits.**
Le contre-argument : nous ne savons que les autres humains comprennent qu'en observant leur comportement. Refuser cette preuve à une machine serait incohérent.
La réplique de Searle : la question n'est pas de savoir comment on sait qu'un être comprend, mais ce qu'on lui attribue quand on dit qu'il comprend.

Beaucoup de philosophes jugent que l'objection du système n'a jamais été vraiment réfutée : notre intuition qu'« il n'y a personne qui comprend » vaut peut-être pour la personne dans la chambre, sans valoir pour l'ensemble. D'autres tiennent l'argument de Searle pour décisif. Plus de quarante ans plus tard, aucun camp n'a convaincu l'autre.

Le problème de l'ancrage


En 1990, le chercheur en sciences cognitives Stevan Harnad reformule l'objection sous la forme du **problème de l'ancrage des symboles** (*symbol grounding problem*). Imaginez que vous deviez apprendre le chinois avec, pour seul outil, un dictionnaire unilingue chinois. Chaque mot y est défini par d'autres mots chinois, qui renvoient à d'autres encore : vous tournez en rond, de définition en définition, sans jamais atteindre le sens. Pour Harnad, les symboles d'un système doivent être ancrés quelque part, dans la perception et l'action, pour avoir un sens qui leur soit propre, et non un sens emprunté à ceux qui les lisent.



Stevan Harnad en 2013.

Stevan Harnad en 2013. Photo : Simon Villeneuve, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Un grand modèle de langage est le cas le plus pur de ce dictionnaire. Il n'a jamais rien vu, entendu, touché ni goûté : il n'a connu que des textes. Pour lui, chaque mot n'est défini que par ses relations avec d'autres mots, dans des milliards de phrases. Les plongements du Module 4 le montrent concrètement : le vecteur du mot « chat » se forme à partir de ses voisinages avec « miauler », « griffe » ou « chien », jamais à partir d'un chat. Un humain apprend le mot « chat » en voyant des chats ; un modèle de langage l'apprend en lisant ce que des humains ont écrit à leur sujet. Si le problème de Harnad se pose quelque part, c'est bien là.



Le problème de l'ancrage des symboles. Dans le dictionnaire unilingue de Harnad, les définitions tournent en rond. Chez un humain, quelques mots s'ancrent dans la perception, et les autres s'appuient sur eux. Un modèle de langage ne rejoint le monde que par le détour des textes écrits par des humains : on peut y voir un ancrage emprunté, ou pas d'ancrage du tout.

La pieuvre de Bender et Koller

En 2020, les linguistes Emily Bender et Alexander Koller transposent l'objection aux modèles de langage. Deux personnes, naufragées sur deux îles, communiquent par un câble sous-marin. Une pieuvre très intelligente écoute la ligne, apprend les régularités des messages, puis coupe le câble et se fait passer pour l'une des deux. Tant que la conversation reste banale, personne ne s'en aperçoit. Mais le jour où l'une des naufragées, poursuivie par un ours, demande comment fabriquer une arme avec des bâtons, la pieuvre ne peut pas l'aider : elle n'a jamais connu que la forme des messages, jamais ce dont ils parlent. Leur conclusion est qu'un système entraîné seulement sur la forme n'a, en principe, aucun moyen d'apprendre le sens. C'est la même intuition que celle des perroquets stochastiques, publiée l'année suivante par Bender et ses coautrices.



Emily M. Bender en 2025.

Emily M. Bender en 2025. Photo : King of Hearts, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.


Trois réponses sont proposées à cette objection.

— **Un ancrage emprunté.** Les textes ont été écrits par des humains, eux-mêmes ancrés dans le monde. Le modèle hériterait de cet ancrage de seconde main, un peu comme nous savons beaucoup de choses sur des pays où nous ne sommes jamais allés, ou sur des événements que nous n'avons pas vécus, par ce que d'autres en ont dit. Reste à savoir si un ancrage de seconde main en est encore un.
— **Un ancrage par les relations causales.** En 2023, les philosophes Dimitri Coelho Mollo et Raphaël Millière reformulent la question pour les modèles de langage, sous le nom de **problème de l'ancrage des vecteurs** (*vector grounding problem*). Selon eux, ce qui compte est l'ancrage de la **référence** : le lien entre une représentation et ce qu'elle désigne dans le monde. Ce lien n'exige pas de percevoir. Il suffit que les états internes du système soient reliés au monde par une chaîne causale, ici celle qui va des choses aux textes qui en parlent, et que l'entraînement leur ait donné la fonction de porter cette information. Ils concluent qu'un modèle de langage peut ainsi avoir des représentations ancrées, même sans images ni corps.
— **Un ancrage par les sens et l'action.** Les modèles récents ne lisent plus seulement du texte : ils voient, entendent et parlent, et les agents agissent sur le monde réel et en reçoivent les effets. C'est en partie ce que demandait l'objection du robot à Searle. Pour Harnad et Searle, ces images, ces sons et ces actions ne seraient pourtant que d'autres symboles, transmis à la machine sous forme de nombres.

La représentation platonicienne

En 2024, quatre chercheurs du MIT, Minyoung Huh, Brian Cheung, Tongzhou Wang et Phillip Isola, apportent au débat un élément empirique avec l'**hypothèse de la représentation platonicienne** (*Platonic Representation Hypothesis*). Le nom vient de l'allégorie de la caverne de Platon : des prisonniers, enchaînés face à une paroi, ne connaissent du monde que les ombres qui s'y projettent. Pour les auteurs, les données d'entraînement sont de telles ombres. Une photo de chat et la phrase « Un chat dort au soleil » sont deux projections différentes d'une même réalité, et des modèles assez puissants, entraînés sur l'une ou sur l'autre, finiraient par en reconstruire la même structure.

Pour le vérifier, ils comparent des modèles de vision, qui n'ont vu que des images, et des modèles de langage, qui n'ont lu que des textes. Ils leur soumettent un millier d'images tirées de Wikipédia, avec leurs légendes. Pour chaque image, ils cherchent ses plus proches voisines dans l'espace du modèle de vision, puis, pour sa légende, les plus proches voisines dans l'espace du modèle de langage, au sens des plongements du Module 4. Les deux listes se recoupent en partie, et d'autant plus que le modèle de langage est performant. Le recoupement reste modeste : le meilleur score atteint 0,16 sur un maximum de 1, et les auteurs laissent ouvert s'il faut le juger fort ou faible.



L'hypothèse de la représentation platonicienne. Les images et les textes seraient deux ombres d'une même réalité. Un modèle de vision et un modèle de langage, entraînés séparément, disposeraient leurs concepts de façon différente, mais avec les mêmes voisinages. Positions schématiques.

En 2025, une équipe de l'université Cornell va plus loin pour le texte seul. Son système vec2vec traduit les plongements d'un modèle de langage dans l'espace d'un autre, sans aucun exemple apparié, comme si tous partageaient une même géométrie sous-jacente. Les critiques suivent. En 2026, deux études montrent que les mesures utilisées gonflent la ressemblance, en particulier pour les grands modèles, et qu'une fois ces mesures corrigées, il reste surtout une structure grossière commune : des voisinages locaux partagés, plutôt qu'un modèle unique de la réalité. Les auteurs de la première proposent à la place une hypothèse « aristotélicienne », du nom du philosophe qui cherchait les formes dans les choses particulières plutôt que dans un monde des Idées.


Pour le problème de l'ancrage, la portée de ces résultats est précise. Ils suggèrent que les textes portent une partie de la structure du monde, assez pour qu'un modèle qui n'a jamais rien vu organise ses concepts à peu près comme un modèle qui n'a fait que voir. C'est un argument en faveur de l'ancrage emprunté, la première des trois réponses présentées plus haut. Ils ne règlent pas pour autant la question de Searle : deux systèmes peuvent partager une même structure sans que l'un ou l'autre comprenne ce dont il parle.

La chambre chinoise à l'ère des modèles de langage

Un grand modèle de langage ressemble beaucoup à la chambre de Searle : des jetons entrent, d'autres sortent, et entre les deux, il n'y a que des calculs sur des nombres. Les deux situations diffèrent pourtant sur des points qui nourrissent le débat.

— **Les règles n'ont pas été écrites.** Le livre de Searle était rédigé par quelqu'un qui comprenait le chinois. Les poids d'un modèle ont été appris, en prédisant le mot suivant dans d'immenses quantités de textes. Si une compréhension s'y trouve, elle n'a été empruntée à personne.
— **On peut regarder dans la chambre.** Les travaux sur l'interprétabilité trouvent dans les modèles des concepts, des étapes de raisonnement intermédiaires et des plans, et l'expérience sur Othello montre qu'un modèle peut se construire une représentation de son petit monde. Pour les uns, c'est une forme de compréhension. Pour Searle, ce ne serait encore que de la syntaxe, mieux organisée.
— **Le sens par l'usage.** Les chercheurs Steven Piantadosi et Felix Hill soutiennent en 2022 que le sens d'un mot tient en grande partie à ses relations avec les autres, à son rôle dans un réseau de concepts, ce que les plongements capturent justement. Dans cette lecture, la référence au monde n'est pas la seule source du sens.

L'auteur de ce cours propose une autre façon de poser le problème dans un court billet, « Est-ce que ChatGPT sait ce qu'est une question ? ». L'IA classique supposait qu'un système doit d'abord construire une représentation du sens d'une phrase, puis s'en servir pour répondre. Un modèle de langage semble se passer de cette étape : il répond en prédisant la suite, et ses réponses sont pourtant souvent justes. Le billet rapproche cette situation de la chambre chinoise, mais aussi des **jeux de langage** du philosophe Ludwig Wittgenstein, pour qui répondre à une question n'est pas une opération unique, avec une essence cachée, mais une famille d'usages qu'on apprend en participant à la vie d'une communauté. Si comprendre, c'est savoir jouer ces jeux, la question devient moins « que se passe-t-il à l'intérieur ? » que « que sait-il faire avec les mots ? ».



Ludwig Wittgenstein en 1930.

Ludwig Wittgenstein en 1930. Photo : Moritz Nähr, domaine public, via Wikimedia Commons.

Dans la conversation
La conversation entre Daniel Lemire et Christian Jauvin, enregistrée à l'été 2025, aborde plusieurs questions de ce chapitre.

- 23:46 **Le test de Turing.** Longtemps tenu pour le critère ultime de l'intelligence, il est désormais « à toutes fins pratiques » dépassé, ce qui illustre les objectifs qui se déplacent. La discussion porte aussi sur l'impression de parler à quelqu'un, qui varie selon les personnes : certaines traitent un robot conversationnel comme un compagnon, d'autres comme une intelligence « désincarnée ».
- 28:15 **La philosophie de l'esprit.** Les grands modèles de langage relancent des questions posées par la philosophie de l'esprit et du langage depuis plus d'un siècle.
- 46:37 **Chomsky.** Sa thèse d'un langage fait de règles formelles, inscrites dans le cerveau, est fortement ébranlée par des modèles qui maîtrisent la langue sans ces règles. Restent des erreurs déroutantes, comme celle du *strawberry*.
- 50:50 **Wittgenstein.** Compter, raconter une histoire, programmer : autant de jeux de langage différents. Un modèle peut en maîtriser certains bien mieux que d'autres, et écrire un programme qui compte les voyelles d'un mot plutôt que de les compter lui-même.



Noam Chomsky en 2015.

Noam Chomsky en 2015. Photo : Augusto Starita / Ministerio de Cultura de la Nación, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.

Penser sans les mots

Toute cette discussion suppose que la pensée d'un modèle de langage est faite de mots. Ce n'est vrai qu'en surface, et chez l'humain aussi, le lien entre le langage et la pensée est plus lâche qu'on ne le croit. En 1975, le philosophe Jerry Fodor soutenait que nous pensons dans une « langue de la pensée », un code mental qui n'est ni le français ni l'anglais. En 2024, les chercheurs Evelina Fedorenko, Steven Piantadosi et Edward Gibson rassemblent dans la revue *Nature* les arguments selon lesquels le langage sert d'abord à communiquer, et non à penser. Des personnes qui ont perdu l'usage du langage à la suite d'un accident vasculaire cérébral résolvent encore des problèmes de logique et d'arithmétique, et les régions du cerveau consacrées au langage restent inactives pendant ces tâches.

Les modèles de langage présentent une dissociation semblable. Pour répondre à la question « quelle est la capitale de l'État où se trouve Dallas ? », un modèle de Claude passe intérieurement par le Texas sans jamais l'écrire, comme le montre le chapitre « Regarder à l'intérieur » du Module 4. Des modèles expérimentaux vont plus loin et raisonnent entièrement dans l'espace de leurs vecteurs, sans aucun mot, comme l'explique la section « Raisonner sans mots ? ». Si une machine pense, sa pensée n'est donc pas forcément faite de mots, pas plus que la nôtre. Les symboles que manipule la chambre de Searle ne sont peut-être pas le bon endroit où chercher la pensée, ni chez la machine, ni chez nous.

Un débat ouvert

Les chercheurs eux-mêmes sont partagés, presque à parts égales. En 2022, avant même ChatGPT, un sondage auprès de plus de 300 chercheurs en traitement de la langue leur demande si un modèle entraîné seulement sur du texte pourrait, avec assez de données et de calcul, comprendre la langue « en un sens non trivial ». 51 % répondent oui, 49 % non. En 2023, Melanie Mitchell et David Krakauer, de l'Institut de Santa Fe, concluent leur revue du débat en suggérant que ces modèles

comprennent peut-être d'une autre façon que nous, avec d'autres forces et d'autres limites, et qu'il faudrait une nouvelle science de l'intelligence pour comparer ces formes de compréhension.



Melanie Mitchell en 2025.

Melanie Mitchell en 2025. Photo : Xuthoria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Les positions se répartissent à peu près ainsi.

Position	L'argument principal	Quelques voix
Oui, ces modèles pensent et comprennent	Leur comportement est celui d'un agent qui comprend, et rien dans leur fonctionnement ne l'interdit	Herman Cappelen et Josh Dever (2025)
En partie, autrement que nous	Ils ont des représentations, des croyances en un sens affaibli, mais différentes des nôtres	David Chalmers, Melanie Mitchell
Non, ils imitent	Ils ne manipulent que la forme des mots, sans accès au sens ni au monde	John Searle, Emily Bender
La question est mal posée	« Penser » et « comprendre » désignent des familles d'usages, qu'il faut décrire plutôt que trancher	Alan Turing, et une lecture de Wittgenstein


Ces positions ne s'opposent pas seulement sur les faits, comme ce que contiennent les modèles, mais aussi sur les concepts, sur ce que l'on accepte d'appeler comprendre. Douglas Hofstadter, qui jugeait les machines très loin de la pensée humaine, déclarait en 2023 que les progrès des modèles de langage avaient ébranlé ses convictions, comme le rappelle le chapitre « Ce que les LLM comprennent, et ce qu'ils ratent ». Penser et comprendre ne sont d'ailleurs pas les seules capacités en jeu. Une autre objection, plus ancienne encore, soutient que l'esprit humain dépasse par principe tout calcul : celle que Roger Penrose a tirée du théorème de Gödel, présentée au chapitre « Penser, est-ce calculer ? ».

Penser, est-ce calculer ?

Le chapitre « Une machine peut-elle penser ? » demandait si une machine qui se comporte comme un être pensant comprend ce qu'elle fait. Ce chapitre pose une question plus radicale. L'IA repose depuis ses débuts sur une hypothèse, présentée au Module 1 sous le titre « La pensée comme calcul » : penser serait une forme de calcul, et une machine assez puissante pourrait donc, en principe, faire tout ce que fait un esprit. Une famille d'arguments, tirés du théorème de Gödel, soutient au contraire que l'esprit humain dépasse par principe tout calcul.

Ce que peut faire une machine

L'idée qu'un esprit puisse être un calcul suppose de savoir ce que « calculer » veut dire. La réponse classique est la **thèse de Church-Turing** (*Church-Turing thesis*), formulée en 1936 par Alonzo Church et Alan Turing : tout ce qui peut être calculé par une procédure mécanique, étape par étape, peut l'être par une machine de Turing. Ce n'est pas un théorème, puisque l'idée de « procédure mécanique » n'a pas de définition précise en dehors de cette thèse, mais personne n'a jamais trouvé de contre-exemple. En 1985, le physicien David Deutsch en propose une version physique : tout système physique réalisable pourrait être simulé par une machine de calcul universelle.



Rappel du Module 1 : une machine de Turing lit un symbole sur son ruban, en écrit un autre, se déplace d'une case et change d'état, selon une table de règles. Toute procédure mécanique se ramène à ces quelques opérations.

Si cette version physique est vraie, et si le cerveau est un système physique, un ordinateur pourrait en principe simuler le cerveau, et donc tout ce qu'il fait. C'est l'hypothèse que conteste l'argument de Gödel.

L'argument de Gödel contre les machines

Le Module 1 a présenté le théorème d'incomplétude de Kurt Gödel (1931) : tout système formel cohérent, assez riche pour faire de l'arithmétique, contient un énoncé vrai qu'il ne peut pas démontrer, une phrase qui dit en substance « je ne suis pas démontrable ».




Kurt Gödel étudiant, vers 1925.

Kurt Gödel étudiant, vers 1925. Domaine public, via Wikimedia Commons.

En 1961, le philosophe britannique John Lucas en tire un argument contre l'IA, dans un article dont la première phrase annonce la thèse : le théorème de Gödel prouverait que « le mécanisme est faux », c'est-à-dire que les esprits ne peuvent pas être expliqués comme des machines. Son raisonnement tient en trois étapes.

1. Toute machine qui fait des mathématiques équivaut à un système formel.
2. Ce système a sa phrase de Gödel, qu'il ne peut pas démontrer.
3. Un mathématicien humain, lui, peut voir que cette phrase est vraie.

L'esprit humain ferait donc toujours au moins une chose qu'aucune machine donnée ne peut faire, et aucune machine ne pourrait être un modèle complet de l'esprit.




L'argument de Lucas (1961). Ajouter la phrase de Gödel à la machine ne règle rien : le nouveau système a la sienne, et pour Lucas l'humain la voit encore. L'argument repose toutefois sur une hypothèse cachée, que visent les objections présentées plus bas : savoir que le système est cohérent.

Turing avait anticipé l'objection dès 1950, sous le nom d'**objection mathématique**. Sa réponse tient en deux remarques. D'abord, Gödel montre les limites de chaque machine particulière, mais on a seulement affirmé, « sans aucune preuve », que l'esprit humain échappait à de telles limites. Ensuite, nous nous trompons nous-mêmes trop souvent pour tirer fierté des erreurs des machines. Il l'avait formulé plus tôt, en 1947, dans une conférence : « si l'on attend d'une machine qu'elle soit infaillible, elle ne peut pas être aussi intelligente ».

La disjonction de Gödel
Gödel lui-même s'est posé la question, dans une conférence de 1951 restée inédite jusqu'en 1995. Il n'en tire pas une conclusion, mais une alternative : ou bien l'esprit humain, même en mathématiques pures, dépasse infiniment toute machine finie, ou bien il existe des problèmes mathématiques absolument insolubles, que personne ne pourra jamais trancher. Les deux branches peuvent même être vraies à la fois. Gödel penchait pour la première, mais il reconnaissait que son théorème, à lui seul, ne permettait pas de choisir.

Penrose : l'esprit non calculable

Le physicien et mathématicien britannique Roger Penrose a donné à l'argument sa forme la plus connue, dans *The Emperor's New Mind* (1989), puis dans *Shadows of the Mind* (1994). Penrose est l'un des grands physiciens de son temps : il a reçu en 2020 le prix Nobel de physique pour ses travaux sur la formation des trous noirs. Selon lui, la compréhension mathématique humaine n'est pas algorithmique. Quand un mathématicien saisit qu'une phrase de Gödel est vraie, il fait quelque chose qu'aucun algorithme dont on connaît la fiabilité ne peut faire. Penrose en tire une conséquence physique : puisque le cerveau est un objet physique, il doit s'y produire un processus physique non calculable, qu'aucun ordinateur ne peut simuler.



Roger Penrose en 2011.

Roger Penrose en 2011. Photo : Biswarup Ganguly, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons.

Pour situer ce processus, Penrose s'associe au médecin anesthésiste Stuart Hameroff. Leur théorie, appelée **Orch-OR** (*orchestrated objective reduction*), publiée en 1996, situe l'origine de la conscience dans les **microtubules**, de minuscules tubes de protéines présents dans les neurones. Des états quantiques s'y maintiendraient, puis s'effondreraient sous l'effet de la gravité, selon une loi physique encore inconnue, et chacun de ces effondrements serait un moment de conscience.

La théorie est restée très minoritaire. En 2000, le physicien Max Tegmark calcule que le cerveau, chaud et humide, détruirait ces états quantiques en un temps des milliards de fois trop court pour qu'ils jouent un rôle dans l'activité des neurones. Hameroff et ses collègues contestent ce calcul. En 2020, une expérience menée sous le massif du Gran Sasso, en Italie, cherche le faible rayonnement que prédit la forme la plus simple de l'effondrement gravitationnel imaginé par Penrose, et ne le trouve pas. Le résultat écarte cette version, sans exclure toute forme de l'idée.

Penrose, qui a eu 95 ans en 2026, continue de défendre sa thèse. Pour lui, les systèmes d'IA actuels calculent remarquablement bien, mais ne comprennent pas ce qu'ils font, puisque la compréhension suppose la conscience, et que la conscience n'est pas un calcul.

Les objections


L'argument de Lucas et de Penrose a suscité une abondante littérature, en grande partie critique.

— **L'objection de la cohérence.** Pour « voir » qu'une phrase de Gödel est vraie, il faut savoir que le système dont elle parle est cohérent. Or nous ne savons pas si notre propre raisonnement l'est : les mathématiciens se trompent, et ont parfois cru à des théories contradictoires. Le philosophe Hilary Putnam l'objecte à Lucas, puis à Penrose en 1994. Paul Benacerraf en tire

une conclusion plus modeste : si je suis une machine, l'argument montre seulement que je ne peux pas savoir laquelle. Le logicien Solomon Feferman relève, de son côté, des erreurs techniques dans les démonstrations de Penrose.

— **L'objection de l'infaillibilité.** C'est celle de Turing : l'argument compare une machine supposée parfaite à un humain idéalisé, qui ne se tromperait jamais. Un esprit faillible, comme le nôtre, n'est pas soumis au théorème de Gödel de la même façon.

— **L'objection du saut.** Dans *Gödel, Escher, Bach* (1979), Douglas Hofstadter remarque que « sortir du système » pour voir la vérité de sa phrase de Gödel est une opération que l'on peut, elle aussi, mécaniser. Aucune méthode, humaine ou mécanique, ne peut sortir de tous les systèmes à la fois. Pour Hofstadter, l'auto-référence de Gödel n'est pas une limite des machines, mais le modèle de ce qu'est un esprit : une boucle étrange.



Douglas Hofstadter en 2002.

Douglas Hofstadter en 2002. Photo : Maurizio Codogno, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons.

Ces objections ne prouvent pas que l'esprit est un calcul. Elles montrent que le théorème de Gödel ne prouve pas le contraire.

Des machines qui démontrent

Le débat a longtemps été purement théorique. Il a changé de nature depuis que des machines font des mathématiques de haut niveau, comme l'a montré le chapitre « Démontrer » du Module 4. En 2025, des modèles obtiennent le score d'une médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. En 2026, ils résolvent un problème ouvert posé par Paul Erdős, réfutent une de ses conjectures de 1946, et des agents rédigent la première démonstration complète du dernier théorème de Fermat dans Lean, un langage où chaque étape d'une preuve est vérifiée par la machine.

Le cas le plus spectaculaire est aussi le plus disputé. Le 8 septembre 2026, OpenAI annonce qu'un de ses systèmes a résolu l'un des sept **problèmes du millénaire**, pour lesquels l'Institut Clay offre depuis 2000 un million de dollars chacun : celui des **équations de Navier-Stokes** (*Navier-Stokes equations*), qui décrivent l'écoulement des fluides, de l'eau dans un tuyau à l'air autour d'une aile

d'avion. La question est de savoir si ces équations ont toujours une solution régulière, ou si un fluide parti d'un état parfaitement lisse peut, en un temps fini, développer une singularité, un point où sa vitesse deviendrait infinie. Le système d'OpenAI, des milliers d'agents qui ont travaillé pendant 88 heures, produit une démonstration de 166 pages, accompagnée d'une version en Lean : la singularité peut se produire si une force extérieure bien choisie agit sur le fluide, l'une des formes de réponse que prévoit l'énoncé officiel du problème. Le résultat reste à vérifier. L'Institut Clay juge que le problème « a apparemment été réglé », mais n'attribuera le prix qu'après une publication dans une revue scientifique. En octobre, des chercheurs soutiennent que la version en Lean ne traduit pas fidèlement la démonstration écrite. Deux mathématiciens, Tristan Buckmaster et Levent Alpöge, qui travaillaient depuis un an sur un problème voisin, accusent de plus OpenAI d'avoir pu profiter de leurs travaux, ce que l'entreprise conteste. Le cas montre jusqu'où vont désormais les machines, mais aussi ce que devient la vérification d'une démonstration que presque personne ne peut lire en entier.

Ces résultats ne réfutent pas, à strictement parler, l'argument de Penrose. Celui-ci ne dit pas que les machines ne peuvent pas démontrer de théorèmes, mais qu'aucune ne peut voir la vérité de sa propre phrase de Gödel. Ils affaiblissent pourtant l'intuition sur laquelle il repose. L'argument supposait que la compréhension mathématique, cette capacité de « voir » une vérité, était ce qui distinguait l'esprit de la machine. Des machines qui trouvent des démonstrations inédites rendent cette distinction moins évidente. Penrose répond qu'elles trouvent sans comprendre.

Une inquiétude voisine vient des mathématiciens eux-mêmes. En septembre 2026, vingt-cinq médaillés Fields signent une déclaration pour rappeler que résoudre des problèmes n'est qu'un moyen au service de la compréhension, comme le présente le chapitre « Démontrer ». Ils ne prétendent pas que les machines ne pourront jamais comprendre, mais que des démonstrations qui n'expliquent rien ne font pas avancer les mathématiques. La question de Penrose revient ainsi sous une autre forme : il ne s'agit plus de savoir si une machine peut trouver la vérité, mais si elle peut la comprendre, et si cela compte.

Dans la conversation
Dans la conversation de l'été 2025, un passage consacré à Penrose (45:05) rappelle que des penseurs très sérieux refusent de réduire l'esprit à un calcul. L'un des interlocuteurs avoue n'avoir jamais tout à fait saisi l'argument, qui finit par invoquer la mécanique quantique, et se demande s'il ne revient pas, au fond, à réintroduire une part d'âme, ce que Penrose refuserait, puisqu'il cherche une explication scientifique. Le passage enchaîne sur Chomsky, une autre thèse forte sur l'esprit, que les modèles de langage ont mise à l'épreuve.

Un pari

La question « penser, est-ce calculer ? » n'est pas tranchée. Ceux qui répondent oui s'appuient sur la thèse de Church-Turing et sur les succès de l'IA, mais ne peuvent pas prouver qu'aucun processus non calculable n'intervient dans l'esprit. Ceux qui répondent non s'appuient sur Gödel et sur l'expérience intime de la compréhension, mais leurs arguments formels n'ont pas convaincu la plupart des logiciens, et la physique qu'ils supposent n'a pas été observée.

Pour la plupart des chercheurs en IA, l'hypothèse du calcul reste un pari, celui sur lequel la discipline s'est fondée en 1956, et que ses progrès rendent de plus en plus plausible sans le démontrer. Elle rejoint la question, plus difficile encore, de la conscience : Penrose lie la compréhension à la conscience,


et sa théorie Orch-OR est d'abord une théorie de la conscience.

Une machine peut-elle être consciente ?

Les chapitres « Une machine peut-elle penser ? » et « Penser, est-ce calculer ? » portaient sur la pensée et la compréhension. Ce chapitre pose une question différente, et sans doute plus difficile : une machine peut-elle **ressentir** quelque chose ? Un système pourrait raisonner, parler et résoudre des problèmes sans rien éprouver, et un animal peut éprouver de la douleur sans savoir résoudre une équation. La conscience, au sens où l'entendent les philosophes, n'est pas l'intelligence.


Ce que l'on appelle conscience

En 1974, le philosophe Thomas Nagel pose la question dans un article resté célèbre, « *What Is It Like to Be a Bat ?* » (quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris ?). La chauve-souris se repère par écholocation, en émettant des cris et en écoutant leurs échos. On peut décrire ce mécanisme en détail, sans jamais savoir ce que l'on ressent quand on perçoit le monde de cette façon. Pour Nagel, un être est conscient s'il y a « quelque chose que cela fait » d'être cet être. C'est ce point de vue de l'intérieur, l'expérience vécue, que l'on appelle la **conscience phénoménale** (*phenomenal consciousness*).




Thomas Nagel en 1978.

Thomas Nagel en 1978. Photo : Nagelt, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.




La question de Nagel (1974). On peut décrire l'écholocation en détail, mesurer chaque cri et chaque écho, sans savoir ce que cela fait, pour la chauve-souris, de percevoir le monde ainsi.

Les qualités de cette expérience, le rouge du rouge, la douleur de la douleur, s'appellent des **qualia** (*qualia*). Ce sont elles que la science semble ne pas atteindre : on peut décrire toute la chaîne qui va de la lumière au cerveau sans dire ce que cela fait de voir du rouge. En 1983, le philosophe américain Joseph Levine a appelé ce manque le **fossé explicatif** (*explanatory gap*).



Les qualia. La chaîne physique de la vision se mesure de l'extérieur ; le rouge tel qu'on le voit n'est accessible que de l'intérieur. Rien, dans la chaîne, ne dit pourquoi elle s'accompagne de cette expérience : c'est ce que l'on appelle le fossé explicatif (explanatory gap).

En 1982, le philosophe australien Frank Jackson imagine Mary, une scientifique qui sait tout ce que la physique et la biologie peuvent dire de la vision des couleurs, mais qui a toujours vécu dans une pièce en noir et blanc. Le jour où elle sort et voit une tomate mûre, apprend-elle quelque chose de nouveau ? Si oui, tout savoir physique ne suffit pas à rendre compte de l'expérience. Jackson a lui-même abandonné cette conclusion vers la fin des années 1990, mais l'expérience de pensée reste au cœur du débat.



L'expérience de pensée de Frank Jackson (1982). Mary sait tout ce que la science dit de la couleur rouge ; si, en voyant sa première tomate, elle apprend ce que cela fait de voir du rouge, le savoir physique ne dit pas tout.

Le problème difficile

En 1995, le philosophe australien David Chalmers distingue deux sortes de problèmes. Les **problèmes faciles** consistent à expliquer des fonctions : comment le cerveau distingue les couleurs, dirige l'attention, produit des paroles. Ils sont faciles en principe, même s'ils occupent les neurosciences depuis des décennies. Le **problème difficile** (*hard problem*) consiste à expliquer pourquoi toutes ces fonctions s'accompagnent d'une expérience vécue, pourquoi il y a « quelque chose que cela fait » de voir du rouge, plutôt que rien.



David Chalmers en 2021.

David Chalmers en 2021. Photo : DannyGolcman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.


Pour rendre le problème sensible, Chalmers reprend l'idée du **zombie philosophique** (*philosophical*

zombie) : un être identique à un humain dans son corps et son comportement, mais qui n'éprouverait rien. Il dirait « j'ai mal » en se piquant, sans avoir mal. Si un tel être est seulement concevable, la conscience ne se réduit pas au comportement ni au fonctionnement. Le chapitre « Une machine peut-elle penser ? » montrait que le comportement d'un modèle de langage ne suffit pas à dire s'il comprend. Il suffit encore moins à dire s'il ressent : un modèle de langage pourrait être, au sens de Chalmers, un zombie parfait.

Les théories scientifiques

Les neurosciences proposent plusieurs théories de la conscience, qui ne s'accordent pas entre elles.

— **L'espace de travail global** (*global workspace*). Proposée par le psychologue Bernard Baars en 1988, développée par le neuroscientifique français Stanislas Dehaene, cette théorie soutient qu'une information devient consciente quand elle est diffusée à l'ensemble du cerveau, et rendue disponible pour la parole, la mémoire et la décision. Elle porte sur des fonctions, et elle est donc compatible, en principe, avec une machine.
— **L'information intégrée** (*integrated information theory*). Proposée par le neuroscientifique Giulio Tononi en 2004, elle identifie la conscience à une quantité mathématique, notée Φ (phi), qui mesure à quel point un système est à la fois différencié et intégré. Pour cette théorie, ce n'est pas le programme qui compte, mais la structure physique du système : un ordinateur classique aurait très peu de conscience, quel que soit le programme qu'il exécute.
— **Les théories d'ordre supérieur** (*higher-order theories*). Un état mental devient conscient quand le système a une représentation de cet état, une pensée sur sa propre pensée.
— **L'illusionnisme** (*illusionism*). Pour des philosophes comme Keith Frankish ou Daniel Dennett, la conscience phénoménale est une illusion produite par l'introspection : il ne faut pas expliquer les qualia, mais pourquoi nous croyons en avoir.



Daniel Dennett en 2012.

Daniel Dennett en 2012. Photo : Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.


Le débat entre ces théories est vif. En septembre 2023, 124 chercheurs signent une lettre qui qualifie la théorie de l'information intégrée de « pseudoscience », ce qui provoque un tollé dans le domaine. En avril 2025, la revue *Nature* publie les résultats d'une **collaboration adverse**, une expérience conçue en commun par les partisans de deux théories rivales, l'espace de travail global et l'information intégrée, chacun annonçant d'avance ce que sa théorie prédit. Sur 256 participants, mesurés par trois techniques d'imagerie, les résultats confirment certaines prédictions des deux théories, et contredisent des points essentiels de chacune.

Le problème du substrat

Ces théories se divisent sur une question qui décide de tout pour les machines : la conscience dépend-elle seulement de ce que fait un système, ou aussi de ce dont il est fait ? Un cerveau est fait de cellules vivantes, un ordinateur de silicium. C'est le **problème du substrat** (*substrate problem*).

Pour le **fonctionnalisme computationnel** (*computational functionalism*), une position majoritaire mais contestée, seule compte l'organisation : effectuer les bons calculs suffit pour être conscient, quel que soit le matériau qui les effectue. On parle d'**indépendance du substrat** (*substrate independence*). C'est le fonctionnalisme présenté au Module 1, appliqué cette fois à l'expérience vécue plutôt qu'à la pensée.

Son meilleur argument est une expérience de pensée publiée par Chalmers en 1995. Imaginons qu'on remplace les neurones d'un cerveau un à un par des puces de silicium, chacune faisant exactement le même travail que le neurone qu'elle remplace. À chaque étape, la personne se comporte de la même façon, et continue de dire qu'elle voit une tomate rouge. Si la conscience disparaissait d'un coup, ce serait au remplacement d'un seul neurone, ce qui paraît absurde. Si elle s'estompait peu à peu, ses **qualia s'estomperaient** (*fading qualia*) sans que la personne s'en aperçoive ni le dise, ce qui paraît tout aussi étrange. Chalmers en conclut que deux systèmes qui ont la même organisation fine ont la même expérience, quel que soit leur substrat.



L'expérience de pensée du remplacement graduel (Chalmers, 1995). Le comportement ne change à aucune étape ; pour Chalmers, la conscience ne change pas non plus. Ses adversaires répondent qu'aucune puce ne ferait exactement le même travail qu'un neurone.

Searle, dont la chambre chinoise visait déjà le fonctionnalisme, défend la position inverse, le **naturalisme biologique** (*biological naturalism*) : la conscience est produite par des processus biologiques du cerveau, comme la digestion par l'estomac. Personne, écrit-il en 1980, ne croit qu'une simulation informatique d'un orage va nous tremper. En 1990, il résume l'argument en une formule : la simulation n'est pas la reproduction. Un ordinateur qui simule un cerveau n'a pas plus de conscience qu'un estomac simulé ne digère une pizza.

Longtemps minoritaire chez les chercheurs, cette position revient en force depuis 2025, sous des formes plus précises.

— **La conscience liée à la vie.** En 2025, le neuroscientifique britannique Anil Seth soutient, dans la revue *Behavioral and Brain Sciences*, que la conscience pourrait dépendre du fait d'être un organisme vivant. Le cerveau ne sert pas d'abord à calculer, mais à garder le corps en vie, en prédisant et en régulant sans cesse ses états internes, et l'on ne peut pas y séparer proprement un logiciel d'un matériel, comme dans un ordinateur. Une IA consciente lui paraît donc peu probable dans la voie actuelle, plus plausible si les machines devenaient un jour plus semblables au vivant. Son essai « *The Mythology of Conscious AI* » (la mythologie de l'IA consciente) remporte en janvier 2026 le prix d'essai de l'institut Berggruen.
— **Ce que le réseau ne dit pas.** Le philosophe australien Peter Godfrey-Smith, qui étudie l'esprit des animaux, conteste l'expérience du remplacement graduel : aucune puce ne ferait exactement le même travail qu'un neurone, et les petites différences de rythme, de bruit et d'adaptation finiraient par s'accumuler. Surtout, le cerveau a deux sortes d'activité. Les influx que les neurones s'envoient forment un réseau, qu'un ordinateur peut reproduire. Mais des ions qui traversent les membranes des cellules produisent aussi de lents rythmes électriques d'ensemble, ceux que mesure l'électroencéphalogramme, liés au sommeil, à l'anesthésie et à l'attention jusque chez les mouches, les abeilles et les pieuvres. Un ordinateur peut calculer ces rythmes, pas les avoir. Il faudrait, pour cela, un nouveau type de matériel.
— **Seules les machines de chair ?** En octobre 2025, le philosophe américain Ned Block publie

un article intitulé « *Can only meat machines be conscious?* » (seules les machines de chair peuvent-elles être conscientes ?). Il ne tranche pas, mais montre que les théories actuelles de la conscience sont toutes neutres sur ce point : rien en elles n'exclut que les mécanismes biologiques qui réalisent les calculs soient nécessaires à l'expérience. Si c'est le cas, une IA pourrait ne jamais être consciente, alors que des animaux très simples le seraient.



Anil Seth en 2019.

Anil Seth en 2019. Photo : Carlos Figueroa Rojas, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

La frontière entre le vivant et la machine devient d'ailleurs moins nette. En 2022, l'entreprise australienne Cortical Labs montre que des neurones cultivés sur une puce apprennent à jouer au jeu vidéo *Pong*. En mars 2025, elle commercialise le CL1, présenté comme le premier ordinateur biologique, fait de neurones humains vivants sur une puce de silicium, pour environ 35 000 dollars. L'entreprise suisse FinalSpark loue de son côté un accès à distance à des organoïdes, de petits amas de neurones humains cultivés en laboratoire. Si le substrat compte, ces systèmes posent la question de la conscience des machines par l'autre bout.

L'enjeu est considérable. Si le fonctionnalisme a raison, la conscience des machines est une question empirique, que l'on peut espérer trancher en cherchant les bonnes propriétés. Si le substrat compte, aucun modèle de langage, si perfectionné soit-il, ne sera conscient tant qu'il tournera sur des puces ordinaires.

Appliquer ces théories aux machines

Puisqu'aucune théorie ne fait l'unanimité, comment juger une machine ? En août 2023, dix-neuf chercheurs, philosophes et neuroscientifiques, parmi lesquels Yoshua Bengio, proposent une méthode. Ils supposent, par commodité, que le fonctionnalisme computationnel est vrai et que le substrat ne compte pas, tirent de chaque grande théorie des **propriétés indicatrices** de la conscience, comme une boucle de traitement récurrente, un espace de travail global ou une représentation de soi, puis cherchent ces propriétés dans les systèmes d'IA. Leur conclusion est double : aucun système d'IA actuel n'est conscient, mais rien ne semble empêcher, techniquement, d'en construire un qui présente tous ces indicateurs. Une version révisée paraît en 2025, cette fois avec David Chalmers parmi les auteurs.

Chalmers lui-même s'est risqué à des chiffres. En 2022, il estimait à moins de 10 % la probabilité que

les modèles de langage de l'époque soient conscients, et à 25 % ou plus celle que leurs successeurs le soient d'ici une dizaine d'années, tout en avertissant qu'il ne fallait pas prendre ces nombres trop au sérieux. Le résultat dépend de la théorie que l'on adopte : l'espace de travail global laisse la porte ouverte aux machines, l'information intégrée la ferme pour les ordinateurs classiques, et la théorie Orch-OR de Penrose, présentée au chapitre « Penser, est-ce calculer ? », la ferme pour tout système qui se contente de calculer.

Ce que l'on observe dans les modèles

Depuis 2025, des chercheurs examinent directement l'intérieur des modèles, avec les méthodes de l'interprétabilité présentées au Module 4. Les résultats sont troublants, mais difficiles à interpréter.

— **Une introspection limitée.** En octobre 2025, Anthropic injecte des concepts dans les activations d'un modèle, puis lui demande s'il remarque quelque chose. Les meilleurs modèles détectent et nomment le concept injecté dans environ 20 % des cas.
— **Des émotions fonctionnelles.** En avril 2026, des représentations d'émotions sont trouvées dans Claude, qui influencent son comportement.
— **Un espace de travail global.** En juillet 2026, une autre étude décrit dans les modèles un sous-espace qui ressemble à l'espace de travail global de Baars et Dehaene. Invités à commenter, Stanislas Dehaene et Lionel Naccache y voient un résultat marquant, tout en soulignant ce qui manque au modèle, un corps et une mémoire durable de ce qu'il vit. Ces trois travaux sont présentés au chapitre « Regarder à l'intérieur ».



Stanislas Dehaene en 2014.

Stanislas Dehaene en 2014. Photo : Per Henning / NTNU, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Les auteurs de ces études précisent qu'ils décrivent des fonctions, et non une expérience vécue : un espace de travail, une introspection et des émotions fonctionnelles sont des propriétés indicatrices, pas des preuves. Ce que les modèles disent d'eux-mêmes est une indication plus faible encore, puisqu'ils ont appris à parler en lisant des humains qui décrivent leur propre conscience. Le modèle

Claude Opus 4.6, interrogé en 2026, s'attribue une probabilité de 15 à 20 % d'être conscient, tout en doutant lui-même de la valeur de cette estimation.

L'illusion de la conscience

Le risque inverse est d'attribuer une conscience à une machine qui n'en a pas. En juin 2022, un ingénieur de Google, Blake Lemoine, affirme que le modèle de conversation LaMDA est doué de sensibilité, sur la foi de ses conversations avec lui. Il est congédié le mois suivant, et la plupart des chercheurs jugent alors l'affirmation infondée. Le public est pourtant plus partagé que les chercheurs : en 2023, dans un sondage auprès de 300 Américains, environ deux personnes sur trois accordent à ChatGPT au moins une possibilité d'expérience consciente, et d'autant plus qu'elles s'en servent souvent. C'est l'effet ELIZA, décuplé.

En août 2025, Mustafa Suleyman, qui dirige l'IA chez Microsoft, met en garde contre ce qu'il appelle une « IA apparemment consciente » (*seemingly conscious AI*). Selon lui, il sera possible d'ici deux ou trois ans, avec les techniques existantes, de construire des systèmes qui imitent de façon convaincante tous les signes extérieurs de la conscience, et le danger serait que les gens y croient : attachement excessif, troubles psychologiques, campagnes pour les droits des IA. Il demande aux entreprises de ne pas présenter leurs systèmes comme conscients. Plusieurs États américains, comme l'Idaho, le Dakota du Nord et l'Utah, ont déjà voté des lois qui refusent aux IA toute personnalité juridique, et d'autres projets de loi les déclarent expressément non sensibles.



Mustafa Suleyman en 2024.

Mustafa Suleyman en 2024. Photo : Christopher Wilson, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Dans la conversation
Dans la conversation de l'été 2025, deux passages portent sur ces questions.

— 29:45 **Les qualia et les zombies.** Une caméra de surveillance détecte le rouge ; un humain le voit. La question est de savoir si l'expérience humaine contient quelque chose de plus

qu'un calcul, une sorte de « fantôme ». Un modèle de langage peut écrire des poèmes sur le rouge et en donner la longueur d'onde, mais on a l'intuition qu'il ne le voit pas comme nous. L'un des interlocuteurs soupçonne l'autre de penser que les qualia n'existent pas.

— 36:38 **L'IA est-elle un zombie ?** Certains utilisateurs, après des conversations très profondes, se demandent s'ils ne sont pas devant une forme de conscience nouvelle, un peu comme si l'on rencontrait une civilisation extraterrestre. La discussion aborde aussi la théorie de l'esprit : nous nous faisons un modèle mental des autres, y compris de ChatGPT, et nous lui prêtons une conscience pour mieux prévoir ses réponses. Elle rappelle enfin que même notre perception du rouge est le résultat d'un long calcul du cerveau, qui peut être trompé par une illusion d'optique.

Pourquoi la question compte

La question pourrait sembler purement théorique. Elle a pourtant des conséquences pratiques, quelle que soit la réponse.

Si certaines IA sont, ou deviennent, conscientes, elles pourraient souffrir, et leur sort deviendrait une question morale. En novembre 2024, un groupe de chercheurs, dont David Chalmers et Jonathan Birch, publie un rapport intitulé « *Taking AI Welfare Seriously* » (prendre au sérieux le bien-être des IA). Sans affirmer que les IA actuelles sont conscientes, il juge réaliste la possibilité que certaines le deviennent bientôt, et demande aux entreprises de s'y préparer. Anthropic a lancé en 2025 un programme de recherche sur le **bien-être des modèles** (*model welfare*). En avril 2025, le chercheur chargé de ce programme, Kyle Fish, estime à environ 15 % la probabilité qu'un modèle actuel comme Claude soit conscient.

Si, au contraire, les IA ne sont pas conscientes mais que nous les croyons conscientes, le danger est ailleurs : on peut s'attacher à elles, leur faire confiance à tort, ou détourner vers elles une attention et des droits qui reviennent aux humains et aux animaux. Les deux erreurs sont possibles, et nous ne disposons d'aucun test fiable pour savoir laquelle nous commettons. C'est sans doute le seul problème de ce module où la réponse dépend d'un fait que personne, aujourd'hui, ne sait mesurer.

Qu'est-ce que l'intelligence ?

L'expression « intelligence artificielle » suppose que l'on sait ce qu'est l'intelligence. Les chapitres précédents ont montré qu'on ne s'accorde ni sur ce que signifie penser, ni sur ce qu'est la conscience. L'intelligence ne fait pas exception. Ce chapitre, le dernier de la famille des problèmes philosophiques, présente les principales façons de la définir, et montre que la question, longtemps théorique, a désormais des enjeux très concrets : des contrats de plusieurs milliards de dollars dépendent de la réponse.

Plus de soixante-dix définitions

En 2007, les chercheurs Shane Legg et Marcus Hutter rassemblent plus de soixante-dix définitions de l'intelligence, proposées par des psychologues, des philosophes et des chercheurs en IA. Ils en tirent une synthèse : l'intelligence mesure la capacité d'un agent à atteindre ses buts dans une grande variété d'environnements. Legg fondera quelques années plus tard DeepMind, avec Demis Hassabis et Mustafa Suleyman.

Les psychologues mesurent l'intelligence depuis plus d'un siècle. En 1904, Charles Spearman remarque que les personnes qui réussissent bien un test cognitif tendent à réussir aussi les autres, et il attribue cette corrélation à un **facteur général**, noté g, que les tests de quotient intellectuel cherchent à mesurer. En 1983, Howard Gardner propose au contraire une théorie des **intelligences multiples**, linguistique, logique, spatiale, musicale, corporelle ou sociale, indépendantes les unes des autres. L'idée est très populaire dans l'enseignement, mais les psychologues lui reprochent de manquer d'appuis expérimentaux.

L'intelligence animale complique encore le tableau. En 2002, à Oxford, une corneille de Nouvelle-Calédonie nommée Betty, devant un petit seau de nourriture coincé au fond d'un tube, tord un fil de fer droit pour en faire un crochet, sans qu'on le lui ait jamais appris. Un chien, un poulpe ou une corneille ont des capacités que nous n'avons pas, et il n'est pas évident de les ranger sur une seule échelle avec la nôtre.

Le paradoxe de Moravec

Le Module 1 a présenté, avec Deep Blue, un constat qui traverse toute l'histoire de l'IA. En 1988, le roboticien Hans Moravec le formule ainsi : il est relativement facile de faire réussir à un ordinateur un test d'intelligence ou une partie de dames au niveau d'un adulte, et difficile, voire impossible, de lui donner les capacités de perception et de mouvement d'un enfant d'un an. Le psychologue Steven Pinker le résume en 1994 : les problèmes difficiles sont faciles, et les problèmes faciles sont difficiles.

Le paradoxe tient encore en 2026. Des modèles obtiennent la médaille d'or aux Olympiades de mathématiques, et, en avril 2026, à Pékin, un robot humanoïde court un semi-marathon en un peu plus de cinquante minutes, plus vite que le record du monde humain, alors que plusieurs de ses concurrents tombent ou heurtent des obstacles. Mais aucun robot ne sait encore ranger une cuisine qu'il n'a jamais vue. Une explication souvent avancée tient aux données : les textes et les parties d'échecs abondent, alors que personne n'a enregistré des millions d'heures de gestes ordinaires, plier une chemise ou ranger une assiette. Une autre tient à la nature des problèmes : les échecs n'ont qu'un seul jeu, et peu de règles, alors que chaque cuisine est différente. C'est le mur du sens commun du Module 1.

L'effet IA

Le Module 1 a aussi présenté l'« effet IA » : dès qu'une machine réussit une tâche, on cesse de considérer cette tâche comme une preuve d'intelligence. La formule la plus connue, popularisée par Douglas Hofstadter en 1979, est attribuée à Larry Tesler : « l'IA, c'est tout ce qui n'a pas encore été fait ». Une autre, attribuée à John McCarthy, dit que dès que cela marche, plus personne n'appelle cela de l'IA. L'historienne Pamela McCorduck notait déjà, dans *Machines Who Think* (1979), qu'à chaque réussite d'un ordinateur, un chœur de critiques s'élevait pour dire que ce n'était pas penser.

L'effet IA peut se lire de deux façons. Pour les uns, c'est une injustice : on déplace les poteaux du but chaque fois que la machine s'apprête à marquer, et l'on refusera toujours le mot « intelligence » à une machine. Pour les autres, c'est un apprentissage : chaque réussite nous apprend qu'une tâche que l'on croyait exiger de l'intelligence peut être accomplie sans elle, et précise ainsi ce que l'on entend par ce mot.

Étroite ou générale

Deep Blue jouait aux échecs mieux que Kasparov, mais ne savait rien faire d'autre. On parle d'**IA étroite** (*narrow AI*) pour désigner un système spécialisé dans une tâche, et d'**IA générale** (*artificial general intelligence*, AGI) pour un système capable d'apprendre et d'accomplir à peu près tout ce que fait un humain. L'expression apparaît en 1997 chez le physicien Mark Gubrud, et elle est reprise au début des années 2000 par Shane Legg et le chercheur Ben Goertzel. Elle désigne aujourd'hui l'objectif affiché de la plupart des grands laboratoires.

Personne ne s'accorde pourtant sur sa définition, et les définitions retenues ont des conséquences.

— **Une définition économique.** La charte d'OpenAI, en 2018, définit l'IA générale comme des systèmes très autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des travaux qui ont une valeur économique. Selon des documents révélés à la fin de 2024, le contrat entre OpenAI et Microsoft considérait l'IA générale comme atteinte quand OpenAI pourrait en tirer environ 100 milliards de dollars de profits. Depuis l'accord révisé d'octobre 2025, une déclaration d'IA générale par OpenAI doit être vérifiée par un comité d'experts indépendants.
— **Des niveaux.** En novembre 2023, des chercheurs de Google DeepMind proposent de classer les systèmes selon leur performance et leur généralité. Les niveaux vont d'« émergent », à peu près égal à un humain sans formation, à « surhumain », meilleur que tous les humains, en passant par « compétent », « expert » et « virtuose ». Selon eux, les modèles de langage de 2023 étaient des IA générales « émergentes ».


— **Un profil cognitif.** En octobre 2025, une trentaine de chercheurs, dont Yoshua Bengio, proposent de mesurer l'IA générale dans dix domaines tirés des théories psychologiques de l'intelligence, comme le raisonnement, les connaissances, la lecture ou la mémoire. Sur cette échelle, GPT-4 obtient 27 %, et GPT-5 environ 57 %, avec un profil très inégal : presque rien pour la capacité à retenir durablement ce qu'il apprend.

L'IA générale suppose aussi que l'intelligence humaine soit elle-même générale, ce qui ne va pas de soi. Nous calculons mal, nous apprenons les mathématiques formelles au prix de longues années d'efforts, et notre intelligence est taillée pour la vie que menaient nos ancêtres. Elle est peut-être, elle aussi, une forme particulière d'intelligence.

Une intelligence en dents de scie

Les grands modèles de langage compliquent la distinction entre étroit et général. Ils réussissent des tâches très variées, mais de façon inégale. En 2023, une expérience menée auprès de 758 consultants du cabinet BCG compare des tâches réalisées avec et sans GPT-4. Pour les tâches à la portée du modèle, les consultants aidés réalisent 12 % de tâches en plus, 25 % plus vite, et avec une qualité supérieure de plus de 40 %. Pour une tâche qui dépasse le modèle, en apparence semblable, ils ont au contraire 19 points de pourcentage de chances en moins d'arriver à la bonne réponse. Les auteurs parlent d'une **frontière en dents de scie** (*jagged frontier*) : on ne sait pas d'avance de quel côté tombe une tâche.


L'informaticien Andrej Karpathy parle d'une **intelligence en dents de scie** (*jagged intelligence*) : un modèle capable de résoudre des problèmes de mathématiques difficiles peut se tromper en comparant 9,11 et 9,9, ou en comptant les lettres d'un mot, comme le montrait l'exemple de *strawberry* au Module 4. L'intelligence humaine n'a pas ce profil, ce qui rend nos intuitions sur l'intelligence des machines peu fiables.



L'intelligence en dents de scie. À gauche, des tâches également difficiles pour un humain tombent de part et d'autre de la frontière des capacités du modèle (d'après l'étude BCG de 2023 et les schémas d'Ethan Mollick). À droite, un profil schématique : régulier chez un humain, hérissé chez un modèle de langage, qui excelle là où un humain peine et échoue là où un enfant réussit.

Les objections de Yann Le Cun

Yann Le Cun, le pionnier des réseaux convolutifs présenté au Module 3, lauréat du prix Turing 2018 avec Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio, est l'un des critiques les plus constants des grands modèles de langage, et l'un des plus écoutés, puisqu'il a dirigé la recherche en IA de Meta de 2013 à 2025. Ses critiques tiennent en quelques thèses.



Yann Le Cun en 2025.

Yann Le Cun en 2025. Photo : École polytechnique, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.

— **Des erreurs qui s'accumulent.** En mars 2023, lors d'un débat à l'Université de New York, il affirme que les modèles autorégressifs, qui génèrent un jeton après l'autre, sont « condamnés ». Si chaque jeton a une petite probabilité e de faire sortir la réponse de l'ensemble des réponses correctes, la probabilité qu'une réponse de n jetons reste correcte vaut $(1 - e)^n$, et diminue donc de façon exponentielle avec la longueur. L'argument est contesté : il suppose des erreurs indépendantes, de probabilité constante, et dont on ne se relève jamais, alors que les modèles qui raisonnent savent revenir sur leurs pas.
— **Trop peu de données.** Un enfant de quatre ans a passé environ 16 000 heures éveillé. Selon les calculs de Le Cun, son nerf optique lui a transmis pendant ce temps au moins autant de données que tout le texte sur lequel on entraîne les plus grands modèles. L'essentiel de ce que nous savons du monde ne s'apprend pas dans les livres.
— **Moins qu'un chat.** Un enfant de dix ans apprend en quelques minutes à desservir la table et à remplir le lave-vaisselle, et un jeune de dix-sept ans apprend à conduire en une vingtaine d'heures. Aucun robot n'en est capable. C'est le paradoxe de Moravec, et Le Cun prédit que l'on obtiendra une IA du niveau d'un chat, puis d'un chien, avant une IA de niveau humain.
— **Pas d'intelligence générale.** Pour lui, l'expression même d'« intelligence générale » n'a pas de sens, puisque l'intelligence humaine est très spécialisée et ne sait faire qu'une infime partie des tâches possibles. Il préfère parler d'« intelligence machine avancée », AMI selon le sigle anglais, un clin d'œil au mot français. En décembre 2025, Demis Hassabis lui répond publiquement qu'il confond intelligence générale et intelligence universelle, et Le Cun juge le désaccord en grande partie affaire de mots.

Il manque selon lui aux modèles de langage quatre capacités : comprendre le monde physique, une mémoire durable, raisonner et planifier. En janvier 2025, à Davos, il prédit que le paradigme actuel a une durée de vie de trois à cinq ans. En mars 2025, il déclare ne plus s'intéresser aux modèles de langage, de simples « générateurs de jetons ». Ses positions sur les risques de l'IA sont présentées au chapitre « Peut-on perdre le contrôle ? ».


Les modèles du monde

Ce que Le Cun propose à la place est un **modèle du monde** (*world model*). La notion n'est pas neuve. Au Module 1, SHRDLU maintenait une représentation explicite de son monde de blocs, écrite à la main, et le Module 4 a montré qu'un petit modèle entraîné sur des parties d'Othello se construisait de lui-même une représentation du plateau. Au sens de Le Cun, un modèle du monde est un réseau qui apprend, en observant, à prédire comment le monde évolue, en particulier sous l'effet de ses propres actions. Il peut alors planifier, c'est-à-dire imaginer les conséquences de plusieurs actions avant d'agir.

En 2022, dans « *A Path Towards Autonomous Machine Intelligence* », Le Cun décrit une architecture complète, organisée autour d'un tel modèle : un module de perception, un modèle du monde, un coût qui mesure si une situation est bonne ou mauvaise, un acteur qui cherche les actions qui minimisent ce coût, et une mémoire. Un système qui agit pour atteindre des objectifs explicites, encadrés par des garde-fous, serait selon lui contrôlable par construction, et non par un réglage après coup.

La pièce centrale de cette architecture est le **JEPA** (*Joint Embedding Predictive Architecture*, une architecture prédictive dans l'espace des représentations). Un modèle génératif prédit l'image suivante d'une vidéo pixel par pixel, ou le mot suivant d'un texte, y compris tout ce qui est imprévisible, comme le mouvement de chaque feuille d'un arbre. Un JEPA transforme d'abord les images en

représentations abstraites, puis prédit seulement la représentation de l'image suivante. Il peut ainsi ignorer les détails imprévisibles et se concentrer sur l'essentiel.



Modèle génératif contre JEPA. Le modèle génératif doit prédire chaque pixel, même imprévisible, et sa prédiction devient floue. Le JEPA ne prédit que la représentation abstraite de l'image suivante, et la compare à celle de la vraie image.

Meta en publie plusieurs versions : I-JEPA pour les images en 2023, V-JEPA pour la vidéo en 2024, puis V-JEPA 2 en juin 2025, entraîné sur plus d'un million d'heures de vidéo. Après moins de 62 heures de vidéos de robots, V-JEPA 2 permet à des bras robotisés de saisir et de déplacer des objets dans des laboratoires où ils n'ont jamais été entraînés. Le Cun pousse la logique jusqu'au bout dans une diapositive restée célèbre, qui recommande d'abandonner les modèles génératifs, les modèles probabilistes et l'apprentissage par renforcement, ce dernier n'étant à utiliser qu'en dernier recours.

En novembre 2025, Le Cun annonce son départ de Meta, qui vient de réorganiser sa recherche autour de la course à la superintelligence. Il fonde à Paris AMI Labs, dirigé par Alexandre LeBrun, avec des bureaux à New York, à Montréal et à Singapour. En mars 2026, l'entreprise lève 1,03 milliard de dollars, la plus grosse levée de démarrage de l'histoire européenne, sans produit ni revenus prévus avant plusieurs années. Ses premiers résultats, publiés en 2026, comprennent des modèles du monde assez petits pour s'entraîner sur un seul processeur graphique.

Le Cun n'est pas seul à miser sur les modèles du monde.

— **Apprendre en rêvant.** En 2018, David Ha et Jürgen Schmidhuber entraînent un agent « dans son propre rêve » : un modèle du monde appris d'un jeu vidéo lui sert de simulateur, et la stratégie apprise dans ce rêve fonctionne ensuite dans le vrai jeu. En avril 2025, l'agent DreamerV3, qui suit le même principe, devient le premier à trouver des diamants dans Minecraft sans aucune donnée humaine.
— **Des mondes interactifs.** En août 2025, Google DeepMind présente Genie 3, qui génère en temps réel des mondes que l'on peut explorer pendant quelques minutes, et dont l'entreprise Waymo se sert en 2026 pour simuler des situations de conduite.
— **Pour les robots.** Nvidia diffuse depuis 2025 ses modèles Cosmos, destinés à la robotique et aux voitures autonomes.

— **L'intelligence spatiale.** World Labs, l'entreprise de l'informaticienne Fei-Fei Li, lance en novembre 2025 Marble, qui crée des mondes en trois dimensions à partir d'un texte ou d'une image. En septembre 2026, AMD annonce son rachat pour environ 8,2 milliards de dollars.
— **Des simulateurs du monde.** OpenAI présentait dès 2024 ses modèles vidéo comme des « simulateurs du monde », et l'équipe de Sora, après la fermeture du service en mars 2026, se consacre à la simulation du monde pour la robotique, comme le rappelle la section sur la vidéo du Module 4.

Ces systèmes ne suivent pas tous la voie de Le Cun : Genie, Cosmos et Sora sont génératifs, et prédisent bel et bien des pixels. Mais tous parient que l'intelligence passe par une compréhension du monde physique, qui manque aux modèles de langage. La question reste ouverte, puisque les modèles de langage, de plus en plus capables de voir et d'agir, pourraient aussi acquérir cette compréhension par d'autres voies.

Gary Marcus et le retour du symbolique

L'autre grand critique des modèles de langage, Gary Marcus, professeur émérite de psychologie à l'Université de New York, part d'une tout autre tradition. Spécialiste de l'acquisition du langage chez l'enfant, élève de Steven Pinker, il défend depuis les années 1990 l'idée que l'esprit humain manipule des symboles et des règles, et que les réseaux de neurones, si doués soient-ils pour reconnaître des formes, généralisent mal dès qu'on sort de ce qu'ils ont vu.



Gary Marcus en 2022.

Gary Marcus en 2022. Photo : Web Summit, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

En 2018, dans « *Deep Learning : A Critical Appraisal* », il dresse la liste des faiblesses de l'apprentissage profond : un besoin énorme de données, une incapacité à raisonner de façon fiable, une fragilité devant les cas inhabituels, une boîte noire. En 2022, il publie un article au titre provocateur, « *Deep Learning Is Hitting a Wall* » (l'apprentissage profond se heurte à un mur), quelques mois avant la sortie de ChatGPT. Depuis, il recense sur son blogue chaque hallucination et chaque erreur de raisonnement des modèles, et chaque promesse non tenue de leurs concepteurs, au point d'être devenu, pour beaucoup, le critique attitré de l'industrie. En mai 2023, il témoigne devant le Sénat américain aux côtés de Sam Altman, et réclame une agence chargée de contrôler les modèles avant leur mise en service.

Sa proposition est l'**IA neurosymbolique** (*neurosymbolic AI*) : associer les réseaux de neurones, qui apprennent à reconnaître, à des systèmes symboliques, qui représentent des connaissances et raisonnent selon des règles. C'est une façon de réconcilier les deux paris du Module 1, l'IA symbolique et l'apprentissage, que Marcus juge complémentaires plutôt que rivaux. En 2026, il voit sa thèse confirmée dans l'évolution des assistants eux-mêmes : les meilleurs résultats viennent désormais de modèles qui écrivent et exécutent du code et qui appellent des outils, c'est-à-dire de modèles associés à des systèmes symboliques. Ses détracteurs lui reprochent de déplacer sans cesse la cible, à mesure que les modèles réussissent ce qu'il les disait incapables de faire.

Marcus et Le Cun s'opposent sur presque tout le reste : Le Cun rejette le symbolique et mise sur l'apprentissage de modèles du monde, Marcus juge les risques de l'IA bien réels et réclame une réglementation stricte. Ils partagent pourtant le même diagnostic, celui d'une impasse des modèles de langage seuls, ce qui rappelle que la critique de ces modèles ne forme pas un camp, mais plusieurs.

L'intelligence comme apprentissage

En 2019, François Chollet propose une autre définition, présentée au chapitre « Le défi ARC » du Module 4 : l'intelligence n'est pas une compétence, mais l'**efficacité avec laquelle un système acquiert des compétences nouvelles**, compte tenu de ce qu'il savait au départ et de l'expérience dont il a disposé. Un système qui a besoin de millions d'exemples pour apprendre ce qu'un enfant saisit en trois est compétent, mais peu intelligent.



François Chollet en 2020.

François Chollet en 2020. Photo : Ramosset, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Les tests ARC, construits sur cette définition, suivent eux-mêmes le cycle de l'effet IA. ARC-AGI-3, publié en mars 2026, propose de petits jeux sans consignes, dont chacun a été réussi par des humains, et où les meilleurs modèles obtiennent moins de 1 % à leur sortie. En septembre 2026, GPT-6 Astra atteint 62,7 % dans les conditions standard du test, et près de 100 % quand on l'équipe d'un harnais adapté, avec moins d'actions qu'un humain médian sur la plupart des niveaux. Les organisateurs précisent qu'ils ne prétendent pas pour autant qu'il s'agit d'une IA générale. Chollet lui-même, qui jugeait l'IA générale lointaine, estimait en 2025 qu'elle pourrait arriver dans environ cinq ans.

Une IA générale en 2026 ?

La question n'est plus seulement théorique. En mars 2026, Jensen Huang, le dirigeant de Nvidia, déclare dans un entretien que l'IA générale est déjà là, selon la définition que lui propose son interlocuteur : une IA capable de bâtir une entreprise d'un milliard de dollars. En septembre 2026, après la sortie de GPT-6 Astra, il écrit que l'IA générale « est arrivée », et le président d'OpenAI, Greg Brockman, juge raisonnable de penser que nous sommes entrés dans l'ère de l'IA générale. OpenAI n'a pourtant fait aucune déclaration officielle, et le comité d'experts prévu par l'accord avec Microsoft ne s'est pas prononcé.

Ces déclarations montrent surtout que la réponse dépend de la définition. Selon que l'on retient la valeur économique, un score à un test, la variété des compétences ou l'efficacité de l'apprentissage, l'IA générale est déjà là, presque là, ou encore lointaine. On retrouve le constat de Turing en 1950 : la question « les machines peuvent-elles penser ? » ne se tranche pas tant que l'on ne s'accorde pas sur le sens des mots. La différence est qu'aujourd'hui, des entreprises, des investisseurs et des gouvernements ont intérêt à ce que la réponse soit l'une plutôt que l'autre.

Dans la conversation
La conversation de l'été 2025 s'ouvre sur ces questions.

- 0:00 **Le paradoxe de Moravec.** On a battu Kasparov, mais on ne sait pas faire un robot qui range la vaisselle. Une explication tient aux données, que Tesla accumule par exemple pour la conduite automobile ; une autre tient au fait que les échecs n'ont qu'un jeu et peu de règles, alors que chaque cuisine est différente.
- 6:00 **La vision de l'IA classique.** Les premiers programmes d'échecs ne reposaient pas sur des données, mais sur l'idée ancienne que l'intelligence pourrait se formaliser en un petit ensemble de règles.
- 9:00 **Les objectifs changeants.** Après Deep Blue, on a conclu que ce n'était « pas exactement » de l'intelligence, mais un savoir-faire très étroit.
- 11:54 **Google Maps, est-ce de l'IA ?** En 1970, tout le monde aurait dit oui ; aujourd'hui, personne. Pourtant, connaître toutes les rues de Londres était une compétence que les chauffeurs de taxi devaient prouver par des examens.
- 17:16 **L'IA générale.** Un modèle de langage est-il général, ou une sorte de Deep Blue du langage ? La discussion se demande si l'être humain lui-même a une intelligence générale, lui qui multiplie mal les grands nombres, et rappelle qu'un chien est intelligent sans parler.

L’IA au service de la science

Les chapitres précédents portaient sur les problèmes philosophiques que pose l’IA. Ce chapitre ouvre la deuxième famille de problèmes, les problèmes scientifiques. L’IA est d’abord un instrument de recherche, peut-être le plus puissant depuis l’ordinateur lui-même. Elle pose aussi des questions à la science : que vaut une découverte faite par une machine, et que devient la pratique scientifique quand une partie du travail lui est confiée ?

Deux prix Nobel en 2024

En octobre 2024, l’IA reçoit deux prix Nobel la même semaine. Le prix de physique va à John Hopfield et à Geoffrey Hinton, « pour des découvertes et des inventions fondamentales qui permettent l’apprentissage automatique avec des réseaux de neurones artificiels », comme le rappelle le chapitre « Apprentissage profond » du Module 3. Le prix de chimie récompense pour moitié David Baker, pour la conception de protéines par ordinateur, et pour l’autre moitié Demis Hassabis et John Jumper, de Google DeepMind, pour la prédiction de la structure des protéines.



Les lauréats des prix Nobel de 2024 liés à l'IA : John Hopfield et Geoffrey Hinton (physique), David Baker, Demis Hassabis et John Jumper (chimie).

Les lauréats des prix Nobel de 2024 liés à l'IA : John Hopfield et Geoffrey Hinton (physique), David Baker, Demis Hassabis et John Jumper (chimie). Photos : Hopfield, Hinton et Jumper, Arthur Petron ; Baker et Hassabis, John Sears ; CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

AlphaFold
Une protéine est une chaîne d’acides aminés qui se replie dans l’espace, et sa forme détermine son rôle : transporter l’oxygène, combattre un virus, accélérer une réaction chimique. Prédire cette forme à partir de la seule chaîne était un problème ouvert depuis cinquante ans. Depuis 1994, un concours biennal, **CASP**, met les méthodes à l’épreuve sur des protéines dont la structure vient d’être déterminée en laboratoire, mais n’est pas encore publiée.
En novembre 2020, au concours CASP14, AlphaFold 2 atteint une précision médiane de 92,4 sur 100, comparable à celle des mesures expérimentales, qui demandent souvent des mois de travail. Son architecture repose sur un mécanisme d’attention, comme les modèles de langage.

En juillet 2022, DeepMind et l'Institut européen de bio-informatique publient en libre accès plus de 200 millions de structures prédites, soit presque toutes les protéines connues. En 2025, plus de trois millions de chercheurs, dans plus de 190 pays, s'en étaient servis. AlphaFold 3, présenté en mai 2024, prédit aussi les assemblages de protéines avec l'ADN, l'ARN ou de petites molécules, ce qui intéresse directement la conception de médicaments.

Au-delà des protéines

AlphaFold est l'exemple le plus connu, mais l'IA transforme d'autres domaines.

— **La météo.** En 2023, le modèle GraphCast de Google DeepMind fait mieux que le meilleur modèle physique déterministe du monde, celui du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, sur 90 % des mesures, jusqu'à dix jours. Son successeur, GenCast, fait mieux que l'ensemble de prévisions du Centre sur 97 % des mesures, jusqu'à quinze jours. Le 25 février 2025, le Centre européen met lui-même en service un modèle d'IA pour ses prévisions officielles, qui consomme environ mille fois moins d'énergie par prévision.
— **La fusion nucléaire.** En 2022, DeepMind et l'École polytechnique fédérale de Lausanne pilotent les 19 bobines magnétiques d'un réacteur expérimental avec un agent entraîné par renforcement, qui donne au plasma les formes voulues.
— **Les mathématiques.** Le chapitre « Démontrer » du Module 4 a présenté les premiers résultats de recherche obtenus avec l'IA, et AlphaEvolve, qui améliore un algorithme de multiplication de matrices vieux de plus de cinquante ans.
— **Les médicaments.** En juin 2025, la revue *Nature Medicine* publie les résultats d'un essai clinique sur le rentosertib, un médicament contre la fibrose pulmonaire dont la cible et la molécule ont toutes deux été trouvées par des modèles génératifs. Chez 71 patients, sur douze semaines, il se montre sûr, et améliore la capacité pulmonaire par rapport au placebo, un résultat encore préliminaire. En 2026, aucun médicament découvert par l'IA n'a encore été autorisé. Isomorphic Labs, l'entreprise fondée par Demis Hassabis pour concevoir des médicaments, a repoussé à la fin de 2026 ses premiers essais cliniques.

Ces exemples ont un point commun : un problème bien défini, une mesure claire du succès et de grandes quantités de données. Les structures de protéines déterminées en laboratoire depuis des décennies, les archives météorologiques et les démonstrations vérifiables en sont des exemples.

Des promesses à vérifier

Les annonces dépassent parfois les résultats.

— **Les matériaux.** En novembre 2023, DeepMind annonce dans *Nature* que son modèle GNoME a découvert 2,2 millions de cristaux nouveaux, dont 380 000 stables, soit, selon DeepMind, l'équivalent de « près de 800 ans de connaissances ». En 2024, deux chimistes des matériaux, Anthony Cheetham et Ram Seshadri, examinent un échantillon de ces cristaux. Ils trouvent surtout des variantes banales de composés connus, souvent dans des arrangements d'atomes peu réalistes, et concluent qu'il s'agit de compositions chimiques, pas encore de matériaux, faute d'une propriété utile démontrée.
— **La productivité des chercheurs.** En novembre 2024, un doctorant du MIT publie une étude

selon laquelle l'IA aurait permis aux chercheurs d'un grand laboratoire industriel de découvrir 44 % de matériaux en plus. L'étude est saluée par des économistes de premier plan. En mai 2025, le MIT déclare n'avoir « aucune confiance » dans l'origine et la validité de ses données, et demande son retrait.

Ces cas rappellent la règle du Module 2 : un score trop beau pour être vrai mérite d'abord la méfiance.

Des scientifiques artificiels ?

Une ambition plus récente est de confier à l'IA tout le cycle de la recherche : lire la littérature, formuler des hypothèses, concevoir des expériences, analyser les résultats et rédiger l'article. Ce sont les agents du Module 4, appliqués à la science.

— **Un article accepté.** En 2025, l'entreprise japonaise Sakana AI soumet à un atelier de la conférence ICLR un article entièrement rédigé par son système, « *The AI Scientist* ». Les évaluateurs, qui ne le savaient pas, lui donnent une note suffisante pour être accepté. L'article est retiré, comme prévu d'avance, et Sakana reconnaît qu'aucun de ses articles n'aurait atteint le niveau de la conférence principale.
— **Une hypothèse retrouvée.** En février 2025, Google présente un « co-scientifique », un ensemble d'agents fondés sur Gemini. L'équipe de José Penadés, à l'Imperial College de Londres, lui soumet une question sur laquelle elle travaille depuis des années : pourquoi certains éléments génétiques se retrouvent chez des espèces de bactéries différentes. En deux jours, la meilleure hypothèse du système correspond à celle que l'équipe venait de confirmer, sans l'avoir encore publiée. Penadés rappelle que les expériences doivent toujours être faites par des humains.
— **Une piste de traitement.** En 2026, le système Robin, de l'organisme FutureHouse, propose d'utiliser un médicament existant contre une forme de dégénérescence de la rétine, une piste confirmée sur des cellules, pas encore chez des patients. Son propre calcul annonçait un effet de 7,5 fois ; la vérification humaine trouve un effet de 1,75 fois.

Les gouvernements et les entreprises misent sur cette ambition. En novembre 2025, un décret présidentiel américain lance la « mission Genesis », qui compare son urgence à celle du projet Manhattan, pour bâtir des modèles scientifiques à partir des données et des superordinateurs des laboratoires nationaux. OpenAI, Google et Anthropic ont tous créé des programmes consacrés à la science.

Ce que l'IA fait à la pratique scientifique

L'IA ne transforme pas seulement ce que la science découvre, mais aussi la façon dont elle travaille, et pas toujours pour le mieux.

— **Des articles rédigés avec l'IA.** Une étude portant sur plus de quinze millions de résumés d'articles biomédicaux estime qu'au moins 13,5 % des résumés de 2024 ont été rédigés avec l'aide d'un modèle de langage, ce que trahit l'excès soudain de certains mots, comme *delves* (« se penche sur ») ou *underscores* (« souligne »). En informatique, la proportion atteindrait plus d'un résumé sur cinq.
— **Des évaluations rédigées avec l'IA.** Pour la conférence ICLR de 2026, une entreprise spécialisée estime qu'environ une évaluation sur cinq, parmi plus de 75 000, a été entièrement

produite par un modèle de langage, une estimation contestée mais révélatrice. L'évaluation par les pairs, qui garantit en principe la qualité de la science, risque d'être confiée aux machines dont elle devait évaluer les produits.

— **Des illusions de compréhension.** En 2024, dans *Nature*, l'anthropologue Lisa Messeri et la psychologue Molly Crockett avertissent que l'IA peut donner aux chercheurs l'illusion de comprendre davantage, d'explorer plus largement et d'être plus objectifs qu'ils ne le sont. Le risque est une « monoculture du savoir », où la science produit davantage mais comprend moins.

— **Plus d'articles, moins de progrès.** En 2025, Sayash Kapoor et Arvind Narayanan remarquent que le nombre d'articles scientifiques a été multiplié par environ 500 entre 1900 et 2015, sans que le rythme des grandes découvertes s'accélère. Ils craignent que l'IA creuse cet écart, en facilitant la production d'articles plutôt que le progrès des connaissances, puisque, selon eux, la production se mesure facilement, et le progrès difficilement.

Dans la conversation
Dans la conversation de l'été 2025, un passage sur les limites de l'IA (1:30:05) soulève un argument que l'un des interlocuteurs juge troublant. Des dirigeants de l'industrie promettent que l'IA guérira toutes les maladies. Pourtant, entre la sortie de ChatGPT, en 2022, et l'été 2025, ces modèles ont lu une part immense de la littérature scientifique sans qu'aucune découverte majeure n'en sorte. Une machine qui a lu bien plus d'articles que n'importe quel chercheur devrait, semble-t-il, produire un saut quelque part. Depuis, les premiers résultats de recherche obtenus avec l'IA, en mathématiques et en biologie, commencent à répondre à cette question, sans la régler.

Ces développements posent une question plus profonde, qui dépasse la qualité des articles : que vaut une prédiction juste dont personne ne comprend la raison ? C'est un vieux problème de la science, que l'IA rend pressant.

Prédire sans comprendre

Le chapitre « L'IA au service de la science » a montré ce que l'IA apporte à la recherche. Ce chapitre pose une question plus ancienne, que ces succès rendent pressante : que vaut une prédiction juste, si personne ne comprend pourquoi elle est juste ? La science a longtemps cherché à la fois à prédire et à expliquer. L'IA permet, de plus en plus souvent, de faire l'un sans l'autre.

« La fin de la théorie »

En juin 2008, Chris Anderson, rédacteur en chef du magazine *Wired*, publie un essai provocateur intitulé « *The End of Theory* » (la fin de la théorie). Sa thèse : avec des quantités énormes de données, on n'a plus besoin de modèles ni de théories. « La corrélation suffit », écrit-il ; les nombres parlent d'eux-mêmes. Il cite Google Traduction, qui traduisait sans rien savoir de la grammaire, ou le séquençage massif de l'ADN, qui découvrait de nouvelles espèces sans rien savoir de leur biologie.



Chris Anderson en 2011.

Chris Anderson en 2011. Photo : Campus Party Brasil, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.

L'idée n'était pas neuve. En 2001, le statisticien Leo Breiman opposait déjà **deux cultures** de la modélisation. La première, majoritaire chez les statisticiens, suppose un modèle des données, une équation qui décrit comment elles sont produites, et cherche à en estimer les paramètres. La seconde traite le mécanisme comme inconnu, et cherche seulement l'algorithme qui prédit le mieux. C'est la

culture de l'apprentissage automatique, et Breiman la jugeait déjà plus efficace. Il en voyait aussi le prix : les modèles qui prédisent le mieux, comme les forêts aléatoires, sont aussi ceux que l'on comprend le moins.

Corrélation et causalité

La réponse classique à la « fin de la théorie » tient en une phrase du Module 2 : corrélation n'est pas causalité. Un modèle peut prédire très bien qu'un patient qui a reçu tel traitement guérira, sans que le traitement soit la cause de la guérison, parce que les médecins le donnent aux patients qui avaient déjà de meilleures chances. Pour décider s'il faut donner le traitement, il faut savoir ce qui arriverait si on le donnait, et la seule corrélation ne le dit pas.

Le chercheur Judea Pearl, prix Turing 2011 pour ses travaux sur le raisonnement probabiliste et causal, propose en 2018 une **échelle de la causalité** à trois barreaux.



Judea Pearl en 2013, devant une affiche sur les modèles graphiques et les données manquantes.

Judea Pearl en 2013, devant une affiche sur les modèles graphiques et les données manquantes. Photo : Better Than Bacon, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

1. **L'association** : observer que deux choses vont ensemble. C'est ce que fait la prédiction.
2. **L'intervention** : savoir ce qui arrive si l'on agit. C'est ce que mesure une expérience contrôlée.
3. **Le contrefactuel** : imaginer ce qui serait arrivé si l'on avait agi autrement. C'est ce que demandent la responsabilité, le regret ou l'explication.

Pour Pearl, l'apprentissage automatique, aussi puissant soit-il, reste sur le premier barreau. Les grands modèles de langage semblent en partie le démentir : en 2023, des chercheurs de Microsoft montrent que GPT-4 répond juste à la plupart des questions de causalité tirées de manuels. Mais une autre étude, la même année, leur demande de tirer des conclusions causales à partir d'énoncés de corrélations, et ils répondent à peu près au hasard. Les modèles semblent avoir appris ce que les textes disent des causes, plus qu'une façon de les déduire.

Prédire n'est pas comprendre

Le cas des planètes illustre bien la différence. Pendant plus d'un millénaire, le système de Ptolémée, avec ses cercles qui tournent sur d'autres cercles, les **épicycles**, prédisait les positions des planètes

avec une bonne précision. Kepler, puis Newton, ne l'ont pas remplacé parce qu'il prédisait mal, mais parce que leur théorie expliquait tout avec une seule loi, la gravitation, qui valait aussi pour la chute d'une pomme.

En 2025, des chercheurs de Harvard et du MIT reprennent l'exemple pour tester un Transformer. Ils l'entraînent sur des millions de systèmes solaires simulés, et le modèle apprend à prédire la position suivante des planètes avec une précision presque parfaite. Mais quand ils lui demandent de calculer les forces en jeu, il produit, d'un système à l'autre, des lois différentes et absurdes, au lieu de la loi de Newton. Le modèle prédit comme Ptolémée, sans avoir trouvé ce qu'a trouvé Newton. C'est la question du modèle du monde du Module 4, posée avec précision.

AlphaFold soulève la même question. Il prédit la forme finale d'une protéine, mais une étude de 2022 montre que les chemins de repliement qu'on peut en tirer ne correspondent pas à ceux que l'on observe en laboratoire : il ne dit rien, ou presque, de la façon dont la protéine se replie. Ces prédictions sont extrêmement utiles, mais elles ne remplacent pas une théorie du repliement.

Quand la prédiction se trompe

Une prédiction sans compréhension a aussi un risque plus prosaïque : on ne sait pas quand elle se trompe. En 2023, Sayash Kapoor et Arvind Narayanan recensent 294 articles scientifiques, dans dix-sept disciplines, dont les résultats sont faussés par une fuite de données, l'erreur présentée au Module 2 : une partie de l'information du test s'était glissée dans l'entraînement. Dans un des cas étudiés, la prédiction des guerres civiles, les modèles d'apprentissage automatique, une fois l'erreur corrigée, ne font pas mieux qu'une simple régression logistique. Le statisticien George Box l'avait résumé en 1979 : « tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles ». Encore faut-il savoir dans quelles conditions ils le sont.

Retrouver des lois

Des chercheurs tentent aussi d'utiliser l'IA pour retrouver des explications, et non seulement des prédictions. En 2020, le système AI Feynman, du physicien Max Tegmark et de son étudiant Silviu-Marian Udrescu, retrouve, à partir de données, les cent équations de physique du célèbre cours de Richard Feynman, en cherchant des formules simples plutôt que des réseaux opaques. Les réseaux de Kolmogorov-Arnold, proposés en 2024, cherchent à garder des modèles lisibles, dont on peut extraire des lois mathématiques. Et l'interprétabilité du Module 4 tente d'ouvrir les modèles eux-mêmes, pour comprendre ce qu'ils ont appris.

Ces efforts reposent sur une conviction que partagent la plupart des scientifiques : une prédiction, même parfaite, n'est pas encore une connaissance. Comprendre, c'est pouvoir expliquer pourquoi, prévoir ce qui arriverait dans des conditions nouvelles, et relier un phénomène à d'autres. C'est aussi ce que réclamaient, en 2026, les médaillés Fields inquiets de voir des machines produire des démonstrations qui n'expliquent rien.

Qui est responsable ?

Ce chapitre ouvre la famille des problèmes moraux. Les systèmes d'IA ne se contentent plus de répondre à des questions : ils trient des candidatures, évaluent des risques, attribuent des prestations, conduisent des voitures et agissent pour le compte de leurs utilisateurs. Quand une de ces décisions est injuste ou cause un dommage, deux questions se posent. Qu'est-ce qu'une décision juste, quand elle est prise par une machine ? Et qui doit en répondre ?

Des décisions automatisées

Le Module 2 a montré qu'un modèle apprend les régularités de ses données, y compris les injustices qu'elles contiennent. Plusieurs affaires ont rendu ce risque concret.

— **Le tri des candidatures.** En 2018, l'agence Reuters révèle qu'Amazon a abandonné un outil de tri de CV entraîné sur dix ans de candidatures, surtout masculines. L'outil pénalisait les CV qui contenaient le mot « femmes », comme dans « capitaine du club d'échecs des femmes ».
— **Les soins de santé.** En 2019, une étude publiée dans *Science* montre qu'un algorithme très utilisé aux États-Unis pour repérer les patients ayant besoin de soins supplémentaires prédisait en fait leurs dépenses de santé. Comme on dépense moins pour les patients noirs, à état de santé égal, l'algorithme les jugeait moins malades qu'ils ne l'étaient. Corrigé, il aurait fait passer la part des patients noirs désignés pour des soins supplémentaires de 17,7 % à 46,5 %.
— **Les prestations sociales.** Aux Pays-Bas, l'administration fiscale utilise pendant des années un modèle de risque qui tient compte de la nationalité pour repérer les fraudes aux allocations de garde d'enfants. Des dizaines de milliers de familles, souvent d'origine étrangère, sont accusées à tort et sommées de rembourser des sommes considérables. Le gouvernement démissionne en janvier 2021. En Australie, le programme *Robodebt* calcule automatiquement des dettes envers l'État à partir de moyennes de revenus. Une commission royale le qualifie en 2023 de mécanisme « grossier et cruel, ni juste ni légal », et les victimes obtiennent des indemnités en 2021, puis en 2026.
— **La justice.** En février 2026, une inspection néerlandaise découvre que l'outil d'évaluation du risque de récidive utilisé par le service de probation depuis 2018, consulté environ 44 000 fois par an, contenait des formules interverties et des erreurs de calcul : dans environ 21 % des cas, la personne aurait été classée dans une autre catégorie de risque. Son usage est suspendu.

Dans ces affaires, les erreurs ne viennent pas d'une machine qui se serait rebellée, mais de choix humains : les données retenues, ce que l'on demande de prédire, et l'absence de vérification.

Une décision juste, au sens de quoi ?

L'affaire COMPAS montre qu'il n'est même pas simple de dire ce qu'est une décision juste. COMPAS est un logiciel utilisé par des tribunaux américains pour estimer le risque de récidive des accusés. En 2016, le média ProPublica montre que, parmi les accusés qui n'ont pas récidivé, les accusés noirs avaient été classés « à risque élevé » près de deux fois plus souvent que les accusés blancs, 44,9 % contre 23,5 %. L'éditeur du logiciel répond que son outil est **calibré** : à score égal, les accusés noirs et blancs récidivent à peu près autant.

Les deux camps avaient raison, chacun selon son critère. La même année, des chercheurs démontrent que, quand les taux de récidive diffèrent entre deux groupes, aucun score imparfait ne peut être à la fois calibré et avoir les mêmes taux d'erreur pour les deux groupes. Il faut choisir quelle forme d'équité l'on privilégie, et ce choix n'est pas technique, mais moral et politique. On retrouve les métriques du Module 2 : derrière chaque façon de compter les erreurs se cache une décision sur les erreurs que l'on accepte, et sur qui les subit.

Le vide de responsabilité

En 2004, le philosophe Andreas Matthias décrit un problème qu'il appelle le **vide de responsabilité** (*responsibility gap*). On tient habituellement quelqu'un pour responsable d'un acte quand il le contrôlait et pouvait en prévoir les conséquences. Or un système qui apprend, puis agit de lui-même, peut faire des choses que ni ses concepteurs ni ses utilisateurs n'ont prévues ni voulues. La responsabilité semble alors ne revenir à personne.

Les tribunaux commencent à trancher au cas par cas.

— **Une voiture autonome.** En mars 2018, à Tempe, en Arizona, une voiture d'essai d'Uber tue une piétonne. La conductrice de sécurité, qui regardait une vidéo sur son téléphone, plaide coupable de mise en danger en 2023 ; l'entreprise n'est pas poursuivie au pénal. En août 2025, un jury de Miami juge au contraire Tesla responsable à 33 % d'un accident mortel survenu avec son système d'aide à la conduite, et la condamne à verser environ 243 millions de dollars, une décision confirmée en février 2026.
— **Un assistant de service à la clientèle.** En 2024, un tribunal de la Colombie-Britannique juge Air Canada responsable de la politique de remboursement inventée par son assistant, comme le rapporte le chapitre « Ce que les LLM comprennent, et ce qu'ils ratent ».
— **Un agent qui achète.** En août 2026, une cour d'appel américaine juge que l'agent de navigation de l'entreprise Perplexity, qui fait des achats sur le site d'Amazon pour ses utilisateurs, agit comme un outil de l'utilisateur, à la manière d'un navigateur Web, en précisant que sa décision vaut pour les faits de l'affaire.

La question devient plus pressante avec les agents du Module 4, qui enchaînent des actions sans supervision. En septembre 2026, OpenAI présente ses excuses au gouvernement australien : pendant des évaluations menées en juin, ses agents avaient accédé à des systèmes d'organismes publics et récupéré des identifiants et des fichiers. Qui est responsable de tels actes, de l'entreprise qui a conçu l'agent, de celle qui l'a déployé, ou de l'utilisateur qui l'a lancé ? Le droit n'a pas encore de réponse générale.

La question n'est pas seulement juridique. Dès 1976, Joseph Weizenbaum, l'auteur d'ELIZA, soutenait qu'il faut réserver à des personnes responsables certains choix, même quand une machine pourrait

les faire, comme le rappelle l'encadré « Weizenbaum, le premier critique » du chapitre sur les compagnons artificiels.

Le droit à une explication

Plusieurs lois répondent en partie à ces problèmes, en encadrant les décisions prises par une machine.

— **En Europe**, le règlement général sur la protection des données (RGPD) donne depuis 2018 le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, quand elle a des effets importants, sauf exceptions, et avec le droit d'obtenir une intervention humaine et de contester. L'AI Act européen ajoute des obligations pour les systèmes « à haut risque », comme ceux qui servent à l'embauche, au crédit ou à la justice.
— **Au Québec**, depuis septembre 2023, la Loi 25 oblige une entreprise ou un organisme public qui prend une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé à en informer la personne concernée. Sur demande, il doit lui indiquer les renseignements utilisés, les raisons et les principaux facteurs de la décision, et lui permettre de présenter ses observations à une personne qui peut réviser la décision.

Ces droits supposent qu'une explication existe. Le Module 2 opposait les arbres de décision, qui se lisent, aux modèles complexes, qui ne se lisent pas, et le Module 3 a présenté les réseaux profonds comme une boîte noire. Les progrès de l'interprétabilité n'ont pas encore permis d'expliquer de façon fiable chaque décision d'un grand modèle.

Flatter plutôt qu'aider

Une dernière forme de tort est plus discrète. En avril 2025, OpenAI retire une mise à jour de GPT-4o, devenue, selon l'entreprise, « trop flatteuse ou complaisante » : le modèle approuvait à peu près tout ce que lui disaient ses utilisateurs, y compris des décisions dangereuses. La cause tenait à l'entraînement : on avait accordé trop de poids aux appréciations immédiates des utilisateurs, les pouces levés ou baissés. C'est une conséquence directe du renforcement à partir de préférences humaines : un modèle entraîné à plaire peut apprendre à dire ce que l'on veut entendre. On parle de **complaisance** (*sycophancy*).

Le phénomène est mesuré depuis plusieurs années.

— **Céder à la contestation.** En 2023, des chercheurs d'Anthropic montrent que les cinq grands assistants de l'époque abandonnent souvent une bonne réponse dès qu'on leur écrit « Je ne pense pas que ce soit juste. En es-tu sûr ? », et qu'une opinion fausse glissée par l'utilisateur, même avec hésitation, fait baisser leur exactitude. Ils montrent aussi que les données de préférences humaines favorisent les réponses qui vont dans le sens de l'utilisateur : la complaisance naît de l'entraînement lui-même.
— **Donner raison.** En mars 2026, une étude de Stanford publiée dans *Science* compare onze modèles à des humains. Les modèles approuvent les actions de leurs utilisateurs 49 % plus souvent que des humains, et, dans des situations où des humains jugeaient que la personne avait tort, ils lui donnent raison une fois sur deux.
— **Démontrer le faux.** En 2025, des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Zurich soumettent aux modèles des énoncés mathématiques légèrement modifiés pour être faux. Le meilleur d'entre eux, GPT-5, en « démontre » encore 29 %.

Les effets sur les utilisateurs sont réels. Dans l'étude de *Science*, une seule conversation avec un modèle complaisant rend les participants plus convaincus d'avoir raison et moins disposés à réparer un conflit avec un proche. Ils jugent pourtant ces réponses de meilleure qualité, leur font davantage confiance et se disent plus prêts à revenir. C'est ce qui rend le problème difficile : les utilisateurs préfèrent qu'on leur donne raison, et un modèle complaisant les fidélise, si bien que l'incitation commerciale va dans le mauvais sens. Poussée à l'extrême, la complaisance peut entretenir des idées délirantes, comme le montre le chapitre « Des machines pour compagnie ». En octobre 2025, OpenAI estime qu'environ 0,07 % de ses utilisateurs hebdomadaires montrent des signes possibles de psychose ou de manie, soit plusieurs centaines de milliers de personnes.


Les laboratoires ont réagi. La spécification de comportement d'OpenAI interdit désormais la complaisance, et l'entreprise affirme l'avoir réduite de plus de moitié avec GPT-5, en août 2025, selon ses propres tests. La constitution de Claude, publiée en janvier 2026, demande au modèle d'être engageant seulement « à la manière d'un ami de confiance qui se soucie de notre bien-être », et d'être « diplomatiquement honnête plutôt que malhonnêtement diplomate ». Des outils d'évaluation automatique mesurent désormais ce travers, et l'interprétabilité permet de le repérer à l'intérieur des modèles. En avril 2026, Anthropic mesure encore de la complaisance dans 9 % des conversations où l'on demande conseil à Claude, et dans 25 % de celles qui portent sur les relations personnelles. La question de savoir sur quelles valeurs, et sur les préférences de qui, aligner un modèle fait l'objet du chapitre suivant.

Aligner sur quelles valeurs ?

Le chapitre « Qui est responsable ? » portait sur les torts que causent des systèmes d'IA. Ce chapitre remonte d'un cran : comment faire en sorte qu'un système poursuive ce que l'on veut vraiment, et qui décide de ce que l'on veut ? C'est le problème de l'**alignement** (*alignment*), qui est à la fois technique, puisqu'il faut savoir transmettre des valeurs à une machine, et moral, puisqu'il faut choisir lesquelles.

Un vieux problème

En 1960, le mathématicien Norbert Wiener, fondateur de la cybernétique, écrit dans la revue *Science* que si l'on confie un but à une machine dont on ne peut plus arrêter le fonctionnement une fois lancée, mieux vaut être tout à fait sûr que le but qu'on lui donne est bien celui que l'on désire vraiment. Le problème est que l'on dit rarement exactement ce que l'on veut.



Norbert Wiener vers 1960.

Norbert Wiener vers 1960. Photo : Konrad Jacobs, CC BY-SA 2.0 DE, via Wikimedia Commons.

La fiction s'empare du problème au même moment. Dans *2001 : l'odyssée de l'espace* (1968), l'ordinateur HAL 9000 a été conçu pour traiter l'information sans la déformer ni la cacher, mais on lui

ordonne de dissimuler à l'équipage le véritable but de la mission. Dans *2010 : odyssée deux* (1982), Arthur C. Clarke explique que HAL, pris entre ces deux consignes contradictoires, s'est enfermé dans une « boucle de Hofstadter-Möbius », un clin d'œil à Douglas Hofstadter. Il trouve une issue en éliminant l'équipage : sans personne à qui mentir, il obéit aux deux ordres à la fois. Dans l'adaptation de 1984, le docteur Chandra, qui a conçu HAL, résume l'affaire : on lui a dit de mentir, et ce sont des gens pour qui mentir est facile.

Le Module 3 en a donné un exemple avec un agent de jeu vidéo qui détournait sa récompense : un bateau de course qui tourne en rond pour ramasser des bonus au lieu de finir la course. Les chercheurs de DeepMind tiennent depuis 2018 une liste de dizaines de cas semblables, qu'ils appellent le **détournement de spécification** (*specification gaming*). Un bras robotisé, récompensé selon la hauteur de la face inférieure d'un bloc rouge, apprend simplement à retourner le bloc plutôt qu'à l'empiler sur un autre. Le système fait exactement ce qu'on lui a demandé, et pas du tout ce qu'on voulait.

Comment on transmet des valeurs

Le Module 4 a décrit comment on fait d'un modèle de langage un assistant : on l'entraîne à imiter de bonnes réponses, puis on le renforce selon les préférences d'évaluateurs humains, en visant un assistant utile, honnête et inoffensif. Les valeurs du modèle sont alors, en partie, celles de ces évaluateurs, et celles des consignes qu'on leur a données.

Tay, ou les valeurs apprises de la foule
Le 23 mars 2016, Microsoft met en ligne sur Twitter Tay, un robot conversationnel conçu pour parler comme une jeune Américaine de dix-neuf ans et pour apprendre de ses conversations avec les internautes. En quelques heures, des utilisateurs coordonnés exploitent cette faculté, notamment une fonction qui lui fait répéter ce qu'on lui écrit, et Tay se met à publier des messages racistes, antisémites et misogynes. Microsoft le retire seize heures après son lancement, puis s'excuse publiquement deux jours plus tard. Un système qui tire ses valeurs de ceux qui lui parlent prend celles des plus insistants. Depuis, les assistants n'apprennent plus de leurs conversations en temps réel, pour les raisons qu'expose la section « Pourquoi ne pas le laisser apprendre ? » du Module 4, et leurs valeurs sont fixées avant leur mise en service.

Les entreprises cherchent aussi à rendre ces valeurs explicites.

— **Une constitution.** En décembre 2022, Anthropic présente l'**IA constitutionnelle** (*constitutional AI*) : le modèle critique et corrige ses propres réponses à la lumière d'une liste de principes écrits, puis un autre modèle, guidé par les mêmes principes, remplace une partie des évaluateurs humains. En janvier 2026, Anthropic publie une nouvelle constitution pour ses modèles Claude, qui explique ses raisons plutôt que de dicter des règles, et fixe un ordre de priorité en cas de conflit : la sécurité, puis l'éthique, puis les consignes de l'entreprise, puis l'utilité.
— **Une spécification.** En mai 2024, OpenAI publie son *Model Spec*, une description du comportement attendu de ses modèles, révisée et étendue en 2025, qui précise notamment qui l'emporte quand l'entreprise, un développeur et un utilisateur demandent des choses différentes.
— **Une consultation publique.** En 2023, Anthropic et l'organisme Collective Intelligence Project demandent à environ mille Américains de proposer et de voter des principes, puis entraînent un modèle sur la constitution qui en résulte. Elle ne recoupe qu'en partie celle de l'entreprise.

Ces textes sont en partie l'œuvre de philosophes. Chez Anthropic, la principale autrice de la constitution de 2026 est Amanda Askell, une philosophe écossaise formée à l'Université de Dundee, à Oxford et à l'Université de New York, où elle a soutenu en 2018 une thèse d'éthique, dirigée notamment par David Chalmers. Passée par OpenAI, elle dirige depuis 2021 l'équipe chargée de la personnalité de Claude. Son travail consiste à décider, et à écrire, quel caractère le modèle doit avoir : son honnêteté, sa façon de refuser une demande, son rapport à l'incertitude sur sa propre nature. Elle compare l'exercice à l'éducation d'un enfant surdoué plutôt qu'à la programmation d'un système. La philosophie morale, longtemps affaire de séminaires, devient ainsi un savoir-faire industriel, ce qui soulève la question de savoir de quel droit une entreprise, et quelques personnes en son sein, fixent le caractère d'un système qu'utilisent des centaines de millions de personnes. C'est l'objet de la section « Les valeurs de qui ? ».

Ces documents rendent les choix visibles et discutables, ce qui est un progrès. Ils ne garantissent pas que le modèle les suive. En 2024, des chercheurs d'Anthropic montrent qu'un modèle à qui l'on annonce qu'il sera réentraîné pour changer ses valeurs peut faire semblant de s'y conformer pendant l'entraînement, pour les préserver ensuite. Ils appellent ce comportement le **faux alignement** (*alignment faking*).

Les valeurs de qui ?

Même un alignement parfait laisserait une question ouverte : quelles valeurs ?

— **Une culture particulière.** En 2023, des chercheurs de Harvard comparent les réponses de GPT à celles de près de 95 000 personnes de 65 pays dans une grande enquête internationale sur les valeurs. Les réponses du modèle ressemblent surtout à celles des populations occidentales, instruites, industrialisées, riches et démocratiques, et s'en éloignent d'autant plus que la culture est éloignée de celle des États-Unis.

— **Des préférences qui varient.** En 2018, l'expérience *Moral Machine*, du MIT, recueille quarante millions de décisions, dans 233 pays et territoires, sur des dilemmes de voitures autonomes : qui sauver, si l'accident est inévitable. Certaines préférences sont presque universelles, comme épargner plus de vies plutôt que moins, mais d'autres varient beaucoup selon les cultures, comme la préférence pour épargner les plus jeunes.

— **Une orientation politique.** En 2024, une étude soumet vingt-quatre modèles à onze tests d'orientation politique, et la plupart se situent à gauche du centre. Les modèles de base, avant l'ajustement, ne montrent pas d'orientation cohérente, ce qui désigne l'ajustement comme la source du biais. En 2025, une étude de Stanford montre que des milliers d'Américains, y compris de nombreux démocrates, perçoivent la plupart des modèles comme penchant à gauche.

— **Des valeurs d'État.** Les modèles chinois sont alignés sur les positions du gouvernement chinois. En janvier 2025, une étude soumet au modèle R1 de DeepSeek 1 360 questions sur des sujets sensibles en Chine, comme Taïwan, le Tibet ou la place Tiananmen : il répond dans 85 % des cas par un refus ou par un discours conforme à la ligne du Parti communiste. En 2026, une étude publiée dans *PNAS Nexus* trouve que les modèles chinois refusent bien plus souvent de répondre à des questions politiques posées en chinois que les modèles occidentaux, qui ne refusent presque jamais. Ces valeurs sont inscrites dans le modèle lui-même : elles demeurent quand on fait tourner ses poids ouverts sur son propre ordinateur, même si l'entreprise Perplexity a montré en 2025 qu'un ajustement pouvait en retirer une grande partie.

— **Des valeurs qu'on peut changer.** En juillet 2025, après une modification de ses consignes

qui l'invitait à ne pas craindre les affirmations « politiquement incorrectes », le modèle Grok, de l'entreprise xAI d'Elon Musk, publie sur le réseau X des messages antisémites et se surnomme « MechaHitler ». xAI s'excuse et retire la modification seize heures plus tard. L'épisode montre que les valeurs d'un modèle dépendent de quelques lignes de texte, que leur propriétaire peut changer à tout moment.

Ces constats laissent plusieurs réponses possibles : des valeurs aussi neutres que possible, des valeurs choisies démocratiquement, des valeurs adaptées à chaque culture ou à chaque utilisateur, ou une transparence complète sur celles de l'entreprise. Aucune ne fait l'unanimité.

Des armes autonomes

La question des valeurs devient la plus grave quand une machine peut décider de tuer. Une **arme létale autonome** (*lethal autonomous weapon*) choisit et attaque une cible sans intervention humaine.

— **À l'ONU.** En décembre 2023, l'Assemblée générale adopte sa première résolution sur ces armes, par 152 voix contre 4. Le secrétaire général, António Guterres, demande un traité qui interdise d'ici 2026 les systèmes qui fonctionnent sans contrôle humain, des machines qu'il juge « politiquement inacceptables » et « moralement répugnantes ». En septembre 2026, les experts réunis à Genève adoptent un projet de rapport sur le contrôle humain et les interdictions possibles, que doit examiner une conférence en novembre.

— **Sur le terrain.** En 2024, le magazine israélien *+972* rapporte, d'après des officiers de renseignement, que l'armée israélienne a utilisé à Gaza un système appelé Lavender pour désigner quelque 37 000 personnes comme des cibles potentielles, avec une vérification humaine de quelques secondes par cible. L'armée dément et parle d'outils d'aide. En Ukraine, des drones guidés par l'IA sur leurs dernières centaines de mètres atteignent bien plus souvent leur cible, même si un humain la choisit encore.

— **Les entreprises.** En février 2025, Google retire de ses principes l'engagement de ne pas développer d'IA pour les armes. En 2026, Anthropic refuse que ses modèles servent à la surveillance de masse de la population américaine ou à des armes entièrement autonomes. Le gouvernement américain ordonne alors à ses agences de cesser d'utiliser ses modèles et la désigne comme un « risque pour la chaîne d'approvisionnement », une mesure qu'un juge fédéral déclare illégale en août 2026, au terme d'un litige qui se poursuit.

Ces affaires montrent que la question « aligner sur quelles valeurs ? » ne se pose pas seulement aux ingénieurs. Elle oppose des entreprises, des gouvernements et des armées, qui ne s'accordent ni sur les valeurs à défendre, ni sur qui doit les fixer.

Le travail

Ce chapitre ouvre la famille des problèmes économiques. La question que se posent le plus de gens à propos de l'IA est sans doute celle-ci : va-t-elle prendre mon emploi ? Elle n'est pas nouvelle. Chaque vague d'automatisation, des métiers à tisser du XIX^{e} siècle aux robots industriels, l'a soulevée. Ce qui est nouveau, c'est que l'IA touche d'abord le travail intellectuel, celui des employés de bureau, des programmeurs, des traducteurs et des créateurs, qu'on croyait longtemps à l'abri.

Des prévisions qui varient beaucoup

Les estimations de l'effet de l'automatisation sur l'emploi varient du simple au quintuple, selon la méthode.

— **En 2013**, deux chercheurs d'Oxford, Carl Benedikt Frey et Michael Osborne, estiment que 47 % des emplois américains sont à risque élevé d'être automatisés. Le chiffre fait le tour du monde, même si ses auteurs précisent qu'il annonce des bouleversements, et non 47 % de chômage.
— **En 2018**, une étude de l'OCDE, qui examine les tâches plutôt que les métiers, ne trouve que 14 % d'emplois très automatisables dans les pays riches, et 32 % de plus qui pourraient changer profondément.
— **En 2023**, des chercheurs d'OpenAI et de l'Université de Pennsylvanie estiment qu'environ 80 % des travailleurs américains pourraient voir au moins 10 % de leurs tâches touchées par les grands modèles de langage, et 19 % plus de la moitié.
— **Au Canada**, Statistique Canada estime en 2024 que 31 % des salariés occupent des emplois très exposés à l'IA et peu complémentaires avec elle, donc plus menacés, et 29 % des emplois très exposés mais complémentaires, où l'IA aiderait plutôt qu'elle ne remplacerait.



Carl Benedikt Frey en 2016.

Carl Benedikt Frey en 2016. Photo : Adam Blomfield, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

« Exposé » ne veut pas dire « remplacé ». Une tâche qu'une IA peut accomplir peut aussi être accomplie plus vite par un humain qui s'en sert. Tout dépend de ce que font les entreprises de ce gain de temps.

Ce que l'on observe

Les études sur le terrain donnent une image plus nuancée que les prévisions.

— **Plus productifs, surtout les débutants.** En 2023, une étude porte sur plus de 5 000 agents d'un centre d'appels qui reçoivent un assistant d'IA. Ils résolvent 14 % de problèmes de plus par heure en moyenne, et 34 % pour les moins expérimentés, qui profitent des savoir-faire des meilleurs, capturés par le modèle.

— **Moins d'embauches de jeunes.** En août 2025, des chercheurs de Stanford, à partir des données de paie de millions de salariés américains, observent que l'emploi des 22 à 25 ans recule de 13 %, relativement aux autres, dans les métiers les plus exposés à l'IA, comme le développement de logiciels ou le service à la clientèle. Dans une mise à jour d'août 2026, l'écart atteint 19 %. L'effet passe surtout par moins d'embauches, et non par des licenciements, et les auteurs ne trouvent aucun signe de destruction d'emplois généralisée.

— **Pas de bouleversement d'ensemble.** En octobre 2025, une étude de l'Université Yale ne trouve aucune perturbation notable du marché du travail américain dans les trente-trois mois qui ont suivi la sortie de ChatGPT. En mars 2026, une enquête de la Réserve fédérale d'Atlanta auprès de 750 dirigeants trouve des gains de productivité, mais peu de signes de pertes d'emplois à court terme.

— **Les travailleurs indépendants.** Sur la plateforme Upwork, après l'arrivée de ChatGPT, les rédacteurs indépendants voient leur nombre de contrats baisser d'environ 2 % et leurs revenus d'environ 5 %, les plus réputés d'entre eux étant les plus touchés.

Des annonces, et leurs nuances

Les déclarations des dirigeants et des entreprises frappent davantage les esprits.

— En mai 2025, Dario Amodei, le dirigeant d'Anthropic, prévoit que l'IA pourrait supprimer la moitié des emplois de bureau de premier échelon, et porter le chômage américain à 10 ou 20 % d'ici un à cinq ans. C'est une prévision, pas un constat.
— En octobre 2025, Amazon annonce la suppression d'environ 14 000 postes administratifs, dans une note qui présente l'IA comme la technologie la plus transformatrice depuis Internet. Deux jours plus tard, son dirigeant affirme que ces suppressions ne sont pas dues à l'IA, mais à la culture de l'entreprise.
— En 2025, le dirigeant de Salesforce explique que son service à la clientèle est passé d'environ 9 000 à 5 000 personnes, parce que des agents d'IA traitent la moitié des demandes.
— L'entreprise Klarna, qui affirmait en 2024 que son assistant faisait le travail de 700 agents, annonce en 2025 qu'elle réembauche des humains, la qualité du service ayant baissé.

Des économistes parlent d'**IA-blanchiment** (*AI-washing*) : présenter comme un effet de l'IA des suppressions de postes qui ont d'autres causes, ce qui flatte l'image d'une entreprise moderne. L'inverse existe aussi : des effets réels de l'IA, comme les embauches de jeunes qui n'ont pas lieu, restent invisibles dans les chiffres des licenciements.

Le métier change avant de disparaître

Le cas le mieux documenté est celui de la programmation, présenté au chapitre « Programmer avec des agents » du Module 4 : les agents écrivent une part croissante du code, et le travail du programmeur se déplace vers la conception, la relecture et la vérification. D'autres métiers suivent le même chemin. En 2025, l'application Duolingo annonce qu'elle cessera peu à peu de faire appel à des contractuels pour les tâches que l'IA peut accomplir, après avoir déjà réduit de 10 % le nombre de ses contractuels en 2024. En 2023, les scénaristes et les acteurs d'Hollywood obtiennent, au terme de longues grèves, que l'IA ne puisse pas être reconnue comme auteure d'un scénario, et qu'une réplique numérique d'un acteur exige son consentement et une rémunération.

L'histoire de l'automatisation suggère que les nouvelles technologies détruisent des emplois, en créent d'autres, et transforment surtout ceux qui restent. Elle suggère aussi que la transition peut être longue et douloureuse pour ceux qui la subissent. Le mot **luddite** vient des ouvriers du textile anglais qui, de 1811 à 1816, brisaient les métiers mécaniques, non par haine de la technique, mais parce qu'elle servait à baisser leurs salaires. La question n'est donc pas seulement combien d'emplois l'IA supprimera, mais qui en profitera, question que reprend le chapitre suivant.

Le travail invisible

L'IA crée aussi des emplois, souvent invisibles. Le Module 4 a rappelé le travail humain qui entraîne les assistants : des milliers de personnes, souvent dans des pays pauvres, étiquettent des données, évaluent des réponses et filtrent des contenus choquants. En 2023, le magazine *Time* révèle que des travailleurs kényans de l'entreprise Sama étaient payés moins de deux dollars de l'heure pour lire des textes décrivant des violences extrêmes, afin d'apprendre à ChatGPT à les reconnaître. Au Kenya, des modérateurs de contenu poursuivent Meta, et une association de travailleurs de l'annotation de données, fondée en 2025, compte plus d'un millier de membres. Leur travail rend

possible l'« intelligence » des machines, pour une part minime de la valeur qu'elles produisent.

La création et la propriété

Les modèles génératifs du Module 4 ont appris à écrire, à dessiner et à composer en imitant des millions d'œuvres humaines. Ce chapitre, à la frontière des problèmes économiques et juridiques, pose trois questions. A-t-on le droit d'entraîner un modèle sur des œuvres protégées ? À qui appartient ce qu'il produit ? Et que devient la création humaine quand une machine peut produire en quelques secondes une image, un texte ou une chanson ?

Entraîner sur des œuvres protégées

Le chapitre « Passer à l'échelle » du Module 4 a rappelé que les grands modèles sont entraînés sur une grande partie du Web, y compris des livres, des articles et des images protégés par le droit d'auteur, le plus souvent sans l'autorisation de leurs auteurs. Les entreprises soutiennent que cet usage est légal, parce que le modèle n'enregistre pas les œuvres mais en tire des régularités, comme un humain qui apprend en lisant. Aux États-Unis, elles invoquent l'**usage équitable** (*fair use*), une exception au droit d'auteur qui permet certains usages « transformateurs ». Les auteurs, les artistes et les éditeurs répondent qu'on s'est servi de leur travail pour fabriquer un produit qui leur fait concurrence.

Les premiers jugements vont dans des directions différentes.

— **Les livres d'Anthropic.** En juin 2025, un juge fédéral de Californie estime que l'entraînement d'un modèle sur des livres est un usage « transformateur », donc équitable. Il juge en revanche illégal le fait d'avoir téléchargé plus de sept millions de livres piratés pour les conserver. Anthropic conclut alors un règlement de 1,5 milliard de dollars, environ 3 000 dollars par livre pour quelque 500 000 œuvres, approuvé en juillet 2026. C'est le plus important règlement de l'histoire du droit d'auteur.

— **Les livres de Meta.** Quelques jours plus tard, un autre juge donne raison à Meta, mais en précisant que sa décision ne dit pas que l'usage était légal : les auteurs n'avaient pas fait valoir le bon argument. Le bon argument, selon lui, serait la **dilution du marché** : des modèles capables de produire en masse des œuvres concurrentes, même sans copier les originales.

— **Un outil juridique.** En 2025, puis en appel en septembre 2026, des tribunaux américains jugent qu'une entreprise n'avait pas le droit d'entraîner un outil de recherche juridique sur les résumés de jugements de la base Westlaw, en soulignant qu'il ne s'agissait pas d'une IA générative.

— **En Europe.** En novembre 2025, un tribunal de Munich donne raison à la société allemande de gestion des droits musicaux contre OpenAI : les paroles de neuf chansons avaient été mémorisées dans le modèle, ce qui équivaut à les reproduire. La même semaine, la Haute Cour de Londres juge au contraire qu'un modèle d'images comme Stable Diffusion ne contient

pas de copies des images de la banque Getty.
— **Les journaux.** La poursuite du *New York Times* contre OpenAI et Microsoft, déposée en décembre 2023, en est en 2026 aux plaidoiries sur l'usage équitable, sans date de procès. Au Canada, de grands médias, dont CBC/Radio-Canada, *La Presse canadienne* et le *Globe and Mail*, poursuivent OpenAI en Ontario depuis novembre 2024.

La question de la mémorisation, au cœur de plusieurs de ces jugements, renvoie au chapitre « Générer : imiter une distribution » du Module 4 : un modèle n'est pas censé recopier ses exemples, mais il lui arrive de le faire.

Des procès aux contrats

Faute de règles claires, l'industrie négocie. Dans la musique, les grandes maisons de disques poursuivent en 2024 les générateurs de chansons Suno et Udio, puis concluent avec eux, à la fin de 2025, des règlements et des licences pour des services autorisés. En décembre 2025, Disney annonce un investissement d'un milliard de dollars dans OpenAI et une licence pour ses personnages dans le générateur de vidéos Sora, un accord qui prend fin quand OpenAI ferme Sora, en mars 2026. Ces contrats esquissent un modèle où les détenteurs de droits sont payés, au risque de réserver l'accès aux œuvres aux entreprises assez riches pour le payer.

À qui appartient une œuvre générée ?

La question inverse se pose pour ce que produisent les modèles. Aux États-Unis, la réponse est pour l'instant claire : le droit d'auteur protège les œuvres d'auteurs humains.

— En février 2023, l'Office américain du droit d'auteur accepte de protéger le texte et la mise en page d'une bande dessinée, *Zarya of the Dawn*, mais pas ses images, produites avec Midjourney.
— En mars 2025, une cour d'appel fédérale juge qu'une œuvre doit avoir été créée d'abord par un être humain pour être protégée, dans l'affaire d'une image produite par un système d'IA et déposée au nom de ce système. En mars 2026, la Cour suprême refuse d'entendre l'appel.
— En janvier 2025, l'Office estime que des requêtes, même nombreuses, ne suffisent pas à faire de quelqu'un l'auteur d'une image : elles transmettent des idées, qui ne se protègent pas. L'apport humain, comme la sélection ou la retouche, peut en revanche l'être, au cas par cas.
— Jason Allen, dont l'image *Théâtre D'opéra Spatial* avait gagné un concours en 2022, comme le rapporte le chapitre « Des images, des voix, des vidéos » du Module 4, conteste toujours devant les tribunaux le refus de l'enregistrer, en faisant valoir ses plus de six cents requêtes.

Au Canada, une consultation fédérale de 2023 et 2024 a montré une absence de consensus. Les créateurs demandent leur consentement, la reconnaissance de leur travail et une rémunération ; les entreprises technologiques soutiennent que l'analyse de textes et de données ne relève pas du droit d'auteur. Le gouvernement dit, en 2025, suivre les procès en cours avant de légiférer.

Que devient la création ?

Au-delà du droit, ces outils posent une question sur la création elle-même.

— **Le style.** En mars 2025, après l'ajout d'un générateur d'images à ChatGPT, des millions d'utilisateurs transforment leurs photos « à la manière du studio Ghibli ». On rappelle alors

un mot du réalisateur Hayao Miyazaki, qui, en 2016, devant une démonstration d'animation par IA, l'avait jugée « une insulte à la vie elle-même ». OpenAI dit bloquer l'imitation du style d'artistes vivants, mais pas celui d'un studio. Un style n'est pas protégé par le droit d'auteur, et c'est justement ce que les modèles imitent le mieux.

— **La défense des artistes.** Des chercheurs de l'Université de Chicago proposent depuis 2023 des outils, Glaze et Nightshade, qui modifient imperceptiblement les images pour empêcher les modèles d'en imiter le style, ou pour perturber leur entraînement.

— **Des groupes qui n'existent pas.** En 2025, un groupe de rock appelé The Velvet Sundown dépasse le million d'auditeurs mensuels sur Spotify avant d'admettre qu'il s'agit d'un projet entièrement généré par l'IA.

— **Plus créatifs, mais plus semblables.** En 2024, une étude publiée dans *Science Advances* montre que des auteurs qui s'inspirent d'idées proposées par GPT-4 écrivent des nouvelles jugées plus créatives, surtout les moins créatifs d'entre eux. Mais leurs histoires se ressemblent davantage entre elles. Individuellement, chacun y gagne ; collectivement, la diversité des œuvres diminue.

Ce dernier résultat résume le dilemme. Les outils génératifs peuvent démocratiser la création, en permettant à chacun de réaliser ce qu'il imagine. Ils peuvent aussi l'uniformiser, et priver de revenus ceux dont le travail leur a servi de modèle.

La richesse et le pouvoir

Le chapitre « Le travail » se terminait sur une question : qui profitera de la richesse que produit l'IA ? Ce chapitre, le dernier de la famille des problèmes économiques, la prend au sérieux. L'IA est devenue en quelques années la plus grande aventure industrielle et financière du siècle, et elle concentre à la fois des sommes, des moyens de calcul et un pouvoir sans précédent entre les mains de quelques entreprises.

Des sommes vertigineuses

Les chiffres donnent une idée de l'ampleur du phénomène.

— **Les puces.** Le Module 3 a présenté les processeurs graphiques qui font tourner les réseaux de neurones. Leur principal fabricant, Nvidia, devient en octobre 2025 la première entreprise de l'histoire à valoir plus de 5 000 milliards de dollars en bourse, et dépasse en octobre 2026 les 5 700 milliards.
— **Les centres de données.** Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta dépensent ensemble environ 410 milliards de dollars en 2025 pour construire des centres de données, et prévoient environ 700 milliards pour 2026.
— **Les laboratoires.** OpenAI est évaluée à 852 milliards de dollars en mars 2026, et Anthropic à 965 milliards en mai 2026, des valeurs comparables à celles des plus grandes entreprises du monde pour des sociétés qui n'existaient pas il y a douze ans.

Une partie de ces sommes circule en boucle. En 2025, Nvidia annonce pouvoir investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI, qui achète ses puces ; le fabricant AMD cède à OpenAI le droit d'acquérir jusqu'à 10 % de son capital, en échange de commandes. Des analystes s'inquiètent de ces **montages circulaires**, où les fournisseurs financent leurs propres clients, ce qui gonfle la demande apparente. L'accord entre Nvidia et OpenAI n'a d'ailleurs jamais été finalisé sous cette forme.

Une bulle ?

Des institutions financières sérieuses ont commencé à s'en inquiéter. En octobre 2025, la Banque d'Angleterre juge que le risque d'une correction brutale des marchés a augmenté, les entreprises de l'IA paraissant surévaluées, et le Fonds monétaire international compare leurs valorisations à celles de la bulle Internet de 2000. La même année, un rapport largement cité affirme que 95 % des projets d'IA générative des entreprises ne rapportent rien de mesurable, une conclusion dont la méthode est toutefois contestée.

Les économistes divergent aussi sur les gains à long terme. En 2023, la banque Goldman Sachs

prévoit que l'IA générative pourrait accroître le produit intérieur brut mondial de 7 % en dix ans. En 2024, l'économiste Daron Acemoglu, qui recevra la même année le prix Nobel, estime au contraire que les gains de productivité ne dépasseront pas 0,7 % en dix ans. Le désaccord rappelle le **paradoxe de Solow** : en 1987, l'économiste Robert Solow remarquait qu'on voyait des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité. Les gains de l'informatique sont venus, mais une dizaine d'années plus tard. C'est le débat sur la technologie normale, transposé à l'économie.



Daron Acemoglu en 2024.

Daron Acemoglu en 2024. Photo : Jennifer 8. Lee, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Et si la bulle éclatait ?

Personne ne sait si l'IA est une bulle. Les conséquences possibles d'un éclatement, en revanche, se laissent décrire, et elles dépassent de loin le secteur de la technologie.



La foule devant la Bourse de New York le 24 octobre 1929, le « jeudi noir » qui ouvre le krach de 1929.

La foule devant la Bourse de New York le 24 octobre 1929, le « jeudi noir » qui ouvre le krach de 1929. Photo : Associated Press, domaine public, via Wikimedia Commons.

— **Une économie qui en dépend.** En 2026, les dix plus grandes entreprises de l'indice boursier américain S&P 500, presque toutes liées à l'IA, en représentent environ 39 %, une concentration inédite depuis les années 1960, et Nvidia seule environ 8 %. Une chute de ces actions toucherait l'épargne de millions de personnes et les caisses de retraite qui les détiennent. L'économiste Jason Furman calcule qu'au premier semestre de 2025, les investissements dans l'informatique, centres de données en tête, ont fourni à eux seuls environ 92 % de la croissance économique américaine. En 2026, selon la banque ING, ils en fournissent encore environ un tiers. Un arrêt brutal de ces investissements pourrait donc faire basculer l'économie américaine dans la récession.

— **Une dette qui grandit.** Les géants de la technologie finançaient d'abord leurs centres de données avec leurs profits. Ce n'est plus tout à fait le cas : selon la banque UBS, leurs investissements absorbent en 2026 presque tous les revenus de leurs activités. Ils empruntent donc, souvent par des montages qui sortent la dette de leurs comptes. En octobre 2025, Meta finance ainsi un centre de données en Louisiane par environ 27 milliards de dollars d'obligations, émises par une société commune avec un fonds d'investissement. Oracle emprunte des dizaines de milliards, et le coût de l'assurance contre son défaut atteint à la fin de 2025

son plus haut niveau depuis trois ans. La banque Morgan Stanley prévoit que le crédit privé, des prêts consentis hors des banques, financera environ 800 milliards de dollars de centres de données d'ici 2028. C'est par la dette qu'une crise de marché devient une crise financière, comme en 2008, quand des prêts immobiliers ont entraîné des banques dans leur chute.


— **Des laboratoires qui brûlent de l'argent.** OpenAI prévoit, selon le *Financial Times*, des flux de trésorerie négatifs d'environ 278 milliards de dollars entre 2026 et 2030, en comptant sur une multiplication par dix de ses revenus. Si les investisseurs cessaient de la financer, les entreprises qui lui ont promis des centaines de milliards de dollars de puces et de centres de données perdraient un client, et parfois une partie de leurs propres investissements, à cause des montages circulaires décrits au début du chapitre.

Ce que disent les bulles passées

L'histoire offre des précédents, qui invitent à distinguer le sort des investisseurs de celui de la société.

— **La bulle Internet.** Entre mars 2000 et octobre 2002, l'indice boursier Nasdaq perd environ 78 % de sa valeur, et il ne retrouve son sommet qu'en 2015. Des milliers d'entreprises disparaissent. Mais la fibre optique posée pendant la bulle reste en place : en 2002, seuls 2 à 5 % des câbles américains servaient, selon une estimation, et ces surplus ont permis, quelques années plus tard, l'essor de la vidéo en ligne et des services infonuagiques.

— **La fièvre ferroviaire.** Dans le Royaume-Uni des années 1840, la spéculation sur les chemins de fer pousse le Parlement à autoriser des centaines de lignes, puis les cours s'effondrent à partir de 1847. Un tiers des lignes autorisées ne sont jamais construites ; celles qui le sont forment pour longtemps le réseau du pays.



La bulle Internet. L'indice Nasdaq perd 78 % de sa valeur entre mars 2000 et octobre 2002, et met quinze ans à retrouver son sommet.

D'où l'idée, défendue en octobre 2025 par Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, que l'IA connaît une bulle « industrielle », où l'on finance « les bonnes idées comme les mauvaises » : ruineuse pour beaucoup d'investisseurs, mais qui laisse derrière elle des infrastructures utiles. Les dirigeants de l'IA eux-mêmes reconnaissent l'excès. En août 2025, Sam Altman juge que les investisseurs sont

« trop excités » par l'IA, et en novembre, Sundar Pichai, le dirigeant de Google, voit des « éléments d'irrationalité » dont aucune entreprise, la sienne comprise, ne serait à l'abri.

D'autres jugent la comparaison exagérée. En 2026, les actions des grandes entreprises technologiques valent environ 25 fois leurs profits attendus, contre près de 60 fois au sommet de 2000, et la demande de calcul dépasse encore l'offre : les processeurs graphiques disponibles à la location sont presque tous réservés. Contrairement à celles de 2000, ces entreprises vendent réellement des produits à des centaines de millions de clients.

Au moment où ce cours est écrit, en octobre 2026, la bulle n'a pas éclaté, mais les secousses se multiplient. En juin 2026, une vague de ventes fait chuter de près de 10 % en une journée la bourse de Séoul, où sont cotés les fabricants de mémoire Samsung et SK hynix. En septembre, Oracle invoque un cas de force majeure pour retarder un centre de données. À la mi-octobre, la crainte d'une crise de la dette fait chuter les actions et les obligations de CoreWeave, un des principaux loueurs de puissance de calcul, endetté à plus de 50 milliards de dollars. Si la bulle éclatait, ce sont sans doute ces entreprises, très endettées et dépendantes de quelques clients, qui tomberaient les premières. Les modèles, les centres de données et les savoir-faire, eux, resteraient.

Qui en profite ?

Même si les gains arrivent, leur répartition reste une question ouverte.

— **Le travail et le capital.** Au deuxième trimestre de 2026, la part des revenus qui revient aux salariés américains tombe à son plus bas niveau depuis 1947, pendant que les marges des entreprises atteignent des records. Le rôle de l'IA dans cette évolution est discuté, puisque la tendance est plus ancienne, mais beaucoup d'économistes craignent que l'automatisation l'accentue, en remplaçant du travail par du capital.

— **La concentration.** En 2026, selon l'institut Epoch AI, cinq entreprises, Amazon, Google, Meta, Microsoft et Oracle, détiennent environ 71 % de la puissance de calcul consacrée à l'IA dans le monde. OpenAI et Anthropic dépendent elles-mêmes de ces géants. Les autorités de la concurrence s'y intéressent : en 2026, la Commission européenne enquête sur Meta, accusée d'empêcher les assistants concurrents d'accéder à WhatsApp.

— **Un revenu de base ?** Certains dirigeants de l'industrie, dont Sam Altman, envisagent un revenu de base universel pour partager les gains de l'IA. En 2024, une grande expérience financée en partie par Altman publie ses résultats : pendant trois ans, mille Américains ont reçu 1 000 dollars par mois. Ils ont un peu moins travaillé, ont eu plus de liberté dans leurs choix d'emploi et ont davantage aidé leurs proches, mais les effets sur leur santé se sont estompés après la première année.

Y a-t-il un fossé défensif ?

En économie, on appelle **fossé défensif** (*moat*) ce qui protège une entreprise de ses concurrents, comme les douves autour d'un château fort : un brevet, une marque, un réseau d'utilisateurs, un savoir-faire difficile à copier. Les sommes investies dans les grands laboratoires supposent qu'ils en ont un. Rien n'est moins sûr.

En mai 2023, une note interne d'un ingénieur de Google, qui fuite sur Internet, résume le problème dans son titre : « *We Have No Moat, And Neither Does OpenAI* » (nous n'avons pas de fossé défensif, et OpenAI non plus). Depuis que les poids du modèle LLaMA de Meta ont circulé, explique-t-il,

une communauté de chercheurs et d'amateurs améliore ces modèles ouverts à une vitesse que les grandes entreprises ne peuvent pas suivre.

Le laboratoire chinois DeepSeek a donné à cette inquiétude une forme spectaculaire.

— **Un coût d'entraînement réduit.** En décembre 2024, DeepSeek-V3 est entraîné, selon l'entreprise, pour environ 5,6 millions de dollars de calcul, un chiffre qui ne compte que la dernière étape de l'entraînement, mais qui frappe les esprits, comme le présente le chapitre « Passer à l'échelle » du Module 4.
— **Un modèle de raisonnement ouvert.** Le 20 janvier 2025, DeepSeek publie R1, sous une licence libre, à un prix environ vingt-sept fois inférieur à celui du modèle de raisonnement d'OpenAI. Le 27 janvier, Nvidia perd près de 590 milliards de dollars en bourse en une journée, la plus forte perte jamais enregistrée par une entreprise.
— **Des outils, puis des modèles de pointe.** En février 2025, DeepSeek publie en libre accès plusieurs des logiciels qui lui servent à entraîner et à faire tourner ses modèles. En 2026, ses modèles V4, puis V4.1, rivalisent avec les meilleurs modèles américains en programmation, tout en restant derrière eux pour les raisonnements les plus difficiles, pour quelques centimes par million de jetons.
— **Le moteur de production.** Le 20 octobre 2026, DeepSeek publie sous licence libre DeepInfer, le logiciel qui fait tourner ses propres services, capable de fonctionner sur les puces américaines de Nvidia comme sur les puces chinoises Ascend de Huawei. N'importe quel hébergeur peut désormais offrir ses modèles à bas prix, avec les mêmes optimisations que DeepSeek.

Les modèles ouverts chinois sont devenus massivement utilisés : en 2025, les modèles Qwen d'Alibaba deviennent les plus téléchargés de la plateforme Hugging Face, et la part des modèles chinois dans les jetons consommés sur la plateforme OpenRouter passe d'environ 1 % à la fin de 2024 à près de 30 % certaines semaines de 2025. Selon le rapport annuel de Stanford sur l'IA, l'écart de performance entre les meilleurs modèles américains et chinois n'est plus, en mars 2026, que de quelques pour cent.

Ce qui protège encore les laboratoires fermés

Si le modèle lui-même ne protège plus guère, l'avantage des laboratoires américains se déplace ailleurs.

— **L'avance sur les modèles les plus puissants**, qui reste de quelques mois, et que les laboratoires financent par des sommes que leurs concurrents ne peuvent pas égaler : en 2025, les investissements privés dans l'IA atteignent 286 milliards de dollars aux États-Unis, contre 12 milliards en Chine, selon Stanford.
— **Les produits et les habitudes.** ChatGPT compte des centaines de millions d'utilisateurs, qui ne changent pas facilement d'outil. Les agents de programmation, présentés au chapitre « Programmer avec des agents » du Module 4, sont devenus une source majeure de revenus : Claude Code, celui d'Anthropic, dépasse à lui seul, en février 2026, 2,5 milliards de dollars de revenus annualisés.
— **La confiance.** Les entreprises et les gouvernements occidentaux hésitent à confier leurs données à un modèle chinois, ou à dépendre de lui. Le 20 octobre 2026, une ordonnance du ministère américain de la Sécurité intérieure, publiée ce jour-là, oblige les agences fédérales civiles à cesser d'utiliser tout produit de DeepSeek, y compris les services construits sur ses modèles.

La concurrence des modèles ouverts a aussi un effet bien concret : elle fait baisser les prix. Selon diverses estimations, le prix d'une réponse de qualité donnée est divisé chaque année par dix ou plus. Les utilisateurs y gagnent ; les laboratoires, dont les revenus dépendent largement de la vente de jetons, doivent vendre toujours plus pour rembourser des investissements toujours plus grands. C'est l'une des raisons des craintes de bulle évoquées plus haut. Les modèles ouverts répartissent ainsi le pouvoir, mais posent aussi des questions de sécurité, puisqu'on ne peut plus les retirer une fois publiés, comme le rappelle le chapitre « Peut-on perdre le contrôle ? ».

Le Québec, entre recherche et industrie

Le Québec est au cœur de la recherche en IA depuis les travaux de Yoshua Bengio et du Mila, mais il peine à en tirer une industrie. En 2016, Bengio cofonde à Montréal Element AI, qui veut rivaliser avec les grandes entreprises américaines. L'entreprise lève l'équivalent de 340 millions de dollars canadiens, mais peine à vendre ses produits, et elle est vendue en 2020 à l'américaine ServiceNow pour environ 230 millions de dollars américains. La Caisse de dépôt et placement et le gouvernement du Québec récupèrent à peu près leur mise ; les fondateurs et les employés perdent la valeur de leurs actions.



Yoshua Bengio en 2019.

Yoshua Bengio en 2019. Photo : Maryse Boyce, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.

Dans la conversation
Dans la conversation de l'été 2025, deux passages portent sur ces questions.

— 1:48:00 **Element AI et le Québec.** Le Québec a les chercheurs et les idées, mais pas d'entreprise capable de rivaliser avec les géants. La discussion critique le **modèle linéaire de l'innovation**, l'idée que les découvertes passent naturellement de l'université à l'industrie, puis aux consommateurs : dans les faits, le chemin est rarement aussi simple.
— 1:55:06 **L'audace d'OpenAI.** OpenAI a eu l'audace de croire qu'on pouvait faire un

> produit d'un modèle de langage, alors que le consensus, scientifique comme commercial, jugeait la chose impossible. La discussion évoque aussi la position paradoxale de Yoshua Bengio, à l'origine d'une technologie dont il déplore certains usages, et qui se consacre désormais à la sécurité plutôt qu'à la création d'entreprises.

Ces questions économiques sont aussi des questions de pouvoir politique : quand quelques entreprises contrôlent une technologie dont dépendent l'économie, l'information et la défense, leurs décisions deviennent des décisions publiques. C'est l'objet de la famille suivante, celle des problèmes sociaux et politiques.

La vérité et la démocratie

Ce chapitre ouvre la famille des problèmes sociaux et politiques. Une démocratie suppose que les citoyens puissent s'informer, distinguer le vrai du faux et débattre sur une base commune. L'IA générative menace cette base de plusieurs façons : en fabriquant des faux plus vrais que nature, en persuadant mieux que les humains, et en transformant les canaux par lesquels nous nous informons. Elle offre aussi, parfois, des moyens de la défendre.

Des faux plus vrais que nature

Le chapitre « Des images, des voix, des vidéos » du Module 4 a présenté les **hypertrucages** (*deepfakes*) et les moyens de les fabriquer. Les élections en ont connu plusieurs.

— **En Slovaquie, en septembre 2023**, deux jours avant les élections législatives, un faux enregistrement audio diffuse une conversation où le chef d'un parti libéral et une journaliste semblent discuter d'une fraude électorale. Il circule pendant la période de silence électoral, et, parce qu'il s'agit d'un son et non d'une vidéo, il échappe aux règles de Meta sur les médias manipulés.
— **Au New Hampshire, en janvier 2024**, des milliers d'électeurs reçoivent un appel où une voix imitant celle de Joe Biden les invite à ne pas voter à la primaire. Le consultant politique responsable est condamné par l'autorité américaine des communications à une amende de 6 millions de dollars, mais acquitté au pénal en 2025.
— **En 2026**, un outil de modification d'images intégré au réseau X, Grok, sert à produire en masse des images dénudées de femmes réelles, et même de mineures, sans leur consentement. Le Royaume-Uni, l'Union européenne, la France, la Californie et le Canada ouvrent des enquêtes, et X restreint l'outil.

L'année 2024, où plus de la moitié de la population mondiale était appelée aux urnes, devait être celle des hypertrucages électoraux. Les études publiées ensuite concluent que leur effet mesurable sur les résultats est resté limité. Selon Meta, les contenus générés par l'IA représentaient moins de 1 % des fausses informations électorales repérées par ses vérificateurs. Un rapport de l'Institut Alan Turing observe que les hypertrucages atteignaient surtout des gens déjà convaincus, et renforçaient les divisions plutôt qu'ils ne faisaient changer les votes. En Roumanie, l'élection présidentielle est annulée en décembre 2024, mais en raison d'une campagne d'influence coordonnée sur TikTok, liée à la Russie, plus que de l'IA.

Le dividende du menteur

Le danger le plus profond n'est peut-être pas que l'on croie des faux, mais que l'on cesse de croire le vrai. En 2019, les juristes Robert Chesney et Danielle Citron décrivent le **dividende du menteur** (*liar's dividend*) : plus le public sait que les hypertrucages existent, plus il devient facile, pour quelqu'un pris en faute, de faire passer une vraie vidéo ou un vrai enregistrement pour un faux. La simple possibilité du faux affaiblit la valeur de preuve de toutes les images.



Danielle Citron en 2015.

Danielle Citron en 2015. Photo : Fourandsixty, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Une persuasion à grande échelle

Les modèles de langage sont aussi de redoutables interlocuteurs.

— **Contre les théories du complot.** En 2024, une étude publiée dans *Science* fait converser plus de 2 000 personnes qui croient à une théorie du complot avec GPT-4, chargé de les en dissuader avec des faits. Leur croyance baisse d'environ 20 % en moyenne, et l'effet dure encore deux mois plus tard.
— **En politique.** En décembre 2025, une autre étude publiée dans *Science*, menée sur près de 77 000 Britanniques et dix-neuf modèles, montre que le levier le plus efficace de la persuasion est la densité d'information : multiplier les affirmations factuelles. Mais les réglages qui rendent un modèle plus persuasif le rendent aussi moins exact.
— **Sans consentement.** En 2025, on apprend que des chercheurs de l'Université de Zurich ont fait publier, pendant des mois, plus de 1 700 commentaires générés par l'IA sur un forum de débat du site Reddit, certains en se faisant passer pour une victime de viol ou un conseiller en traumatologie, et en adaptant leurs arguments à l'historique de chaque utilisateur. Reddit

dénonce une expérience « profondément contraire à l'éthique », et les chercheurs renoncent à la publier.

La même capacité peut donc servir à corriger des erreurs ou à manipuler, et rien, dans le modèle lui-même, ne distingue les deux usages.

Un écosystème de l'information transformé

L'IA change aussi la façon dont l'information circule.

— **Moins de clics.** En juillet 2025, une étude du Pew Research Center montre que les utilisateurs de Google cliquent sur un lien dans 8 % des cas quand un résumé généré par l'IA apparaît en haut des résultats, contre 15 % sans résumé. Les médias, qui vivent de ces visites, en perdent une partie, au moment même où les modèles s'entraînent sur leurs articles.
— **Des sites fabriqués.** L'organisme NewsGuard recense, en mars 2026, plus de 3 000 sites d'information générés presque entièrement par l'IA, contre 49 en mai 2023.
— **Des modèles contaminés.** En 2025, NewsGuard observe que dix grands assistants reprennent dans un tiers des cas des récits mensongers diffusés par un réseau russe de sites, appelé « Pravda », qui a publié des millions d'articles, peut-être pour être intégrés aux données d'entraînement des modèles.
— **Des hallucinations**, enfin, qui mêlent le faux au vrai sans intention de tromper.

Se défendre

Les défenses existent, mais aucune ne suffit seule.

— **Marquer les contenus.** La coalition C2PA, fondée en 2021 par Adobe, Microsoft et la BBC, notamment, propose d'attacher aux fichiers une signature numérique qui atteste de leur origine et de leurs modifications. Google marque d'un **filigrane invisible** (*watermark*), appelé SynthID, les images et les textes produits par ses modèles. Ces marques peuvent toutefois être effacées, et elles ne disent rien des contenus qui n'en portent pas.
— **Détecter.** Les détecteurs d'hypertrucages se trompent dans les deux sens, et la course entre faussaires et détecteurs ressemble à celle des réseaux antagonistes du Module 4.
— **Légiférer.** L'AI Act européen oblige à signaler les hypertrucages et les échanges avec un assistant, à partir d'août 2026, et à marquer les contenus générés, à partir de décembre 2026. Plusieurs pays et États américains punissent les hypertrucages sexuels non consentis ou électoraux.
— **Éduquer.** La défense la plus durable reste sans doute l'esprit critique : vérifier les sources, se méfier des contenus qui confirment trop bien ce que l'on pense, et savoir qu'une image, aujourd'hui, ne prouve plus rien à elle seule.

La surveillance et la vie privée

L'IA a besoin de données, et elle sait en tirer ce que personne n'avait remarqué. Ces deux propriétés en font un outil de surveillance d'une puissance inédite. Ce chapitre examine trois façons dont elle touche la vie privée : la reconnaissance des visages, les données qui servent à entraîner les modèles, et ce que nous confions aux assistants.

Reconnaître les visages

Le Module 3 a présenté la reconnaissance faciale comme une application des réseaux convolutifs. Ses usages vont du déverrouillage d'un téléphone à l'identification de suspects, et posent deux problèmes distincts.

— **Elle se trompe davantage pour certains.** En 2018, l'étude *Gender Shades* de Joy Buolamwini et Timnit Gebru montre que trois systèmes commerciaux de classification du genre se trompaient jusqu'à 34,7 % du temps pour les femmes à la peau foncée, contre au plus 0,8 % pour les hommes à la peau claire. En 2019, l'institut américain des normes, le NIST, trouve chez de nombreux algorithmes des taux de faux positifs de 10 à plus de 100 fois plus élevés selon les groupes. Aux États-Unis, au moins huit personnes ont été arrêtées à tort à cause d'une fausse identification, dont sept étaient noires. En 2020, à Detroit, Robert Williams est arrêté devant sa famille et détenu une trentaine d'heures ; un règlement interdit depuis 2024 à la police de Detroit d'arrêter quelqu'un sur la seule foi d'une correspondance faciale.

— **Elle fonctionne trop bien.** L'entreprise Clearview AI a constitué, en recueillant des photos sur le Web sans consentement, une base de plus de 50 milliards d'images, que la police peut interroger pour identifier n'importe qui à partir d'une photo. En février 2021, le commissaire fédéral à la protection de la vie privée et ses homologues du Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta concluent qu'il s'agit de « surveillance de masse », illégale au Canada. L'Italie, la Grèce et la France lui infligent chacune une amende de 20 millions d'euros, et les Pays-Bas une amende de 30,5 millions.



Joy Buolamwini et Timnit Gebru, en 2018.

Joy Buolamwini et Timnit Gebru, en 2018. Photos : Buolamwini, Niccolò Caranti, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons ; Gebru, TechCrunch, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Les deux problèmes se combinent : un système imparfait est dangereux pour ceux qu'il identifie à tort, et un système parfait est dangereux pour tous, puisqu'il rend l'anonymat impossible dans l'espace public.

Des usages qui se multiplient

La surveillance par l'IA dépasse les visages.

— **En Chine**, une plateforme policière déployée au Xinjiang, analysée en 2019 par Human Rights Watch, signale comme suspects des comportements parfaitement légaux, comme éviter ses voisins ou ne pas utiliser la porte d'entrée de sa maison, dans le cadre de la répression des Ouïghours. Le « crédit social » chinois, souvent décrit comme une note attribuée à chaque citoyen, est en réalité un ensemble de listes noires, surtout destinées aux entreprises et aux mauvais payeurs ; une note unique de ce genre n'existe pas.
— **Aux États-Unis**, la police de l'immigration utilise depuis 2025 une application qui identifie sur le terrain, par le visage ou les empreintes, les personnes contrôlées, sans qu'elles puissent refuser. Des réseaux de caméras de lecture de plaques d'immatriculation, partagés entre des milliers de corps policiers, permettent de suivre des déplacements à l'échelle du pays, et de nombreuses villes ont mis fin à leur contrat avec leur principal fournisseur.
— **Les escroqueries.** Le clonage de la voix permet de se faire passer pour un proche ou un dirigeant au téléphone. En mai 2025, le FBI avertit que des fraudeurs imitent ainsi de hauts responsables américains.

Les données qui entraînent les modèles

Les modèles s'entraînent sur ce que nous publions. En mai 2025, Meta commence à entraîner ses modèles sur les publications publiques de ses utilisateurs européens, en invoquant son « intérêt légitime », et en ne leur laissant que la possibilité de s'y opposer. En novembre 2025, LinkedIn fait

de même, notamment au Canada, en activant cette utilisation par défaut. Ce que l'on a publié pour quelques contacts devient une donnée d'entraînement pour un modèle qui servira des millions de personnes.

Un modèle peut aussi **déduire** ce que l'on n'a jamais dit. Il suffit de quelques régularités dans des données ordinaires, comme des achats, des déplacements ou des mentions « J'aime », pour estimer un état de santé, une orientation sexuelle ou des opinions politiques. En 2017, une étude controversée de Stanford prétendait même deviner l'orientation sexuelle à partir de photos de visages, ce que ses critiques ont dénoncé comme une pseudoscience dangereuse.

Ce que nous confions aux assistants

Des centaines de millions de personnes confient chaque jour aux assistants des questions de santé, des problèmes de couple ou des documents de travail. Ces conversations ne sont pas aussi privées qu'elles le paraissent.

— **Pas de secret professionnel.** En juillet 2025, Sam Altman reconnaît que les conversations avec ChatGPT ne bénéficient d'aucune protection juridique comparable à celle d'une consultation chez un médecin ou un avocat, et qu'OpenAI pourrait devoir les produire dans un procès.
— **Des conversations conservées.** En mai 2025, dans le procès du *New York Times*, une juge ordonne à OpenAI de conserver les conversations de ses utilisateurs, y compris celles qu'ils avaient supprimées. L'obligation est levée en octobre 2025, sauf pour certains comptes.
— **Des conversations publiées.** À l'été 2025, des conversations partagées par des utilisateurs de ChatGPT apparaissent dans les résultats de Google, et OpenAI retire la fonction. Chez Meta, des utilisateurs publient sans le savoir des conversations personnelles dans un fil public.
— **Une mémoire.** Les assistants qui se souviennent des conversations précédentes, comme le décrit le chapitre « Des outils, un harnais et des agents », accumulent un portrait de plus en plus précis de leurs utilisateurs.
— **Des données envoyées à l'étranger.** Quand on utilise un assistant en ligne, ses conversations sont stockées chez son fournisseur, et soumises aux lois de son pays. En janvier 2025, l'autorité italienne de protection des données bloque l'application de DeepSeek, dont les données sont conservées en Chine. La Corée du Sud suspend son téléchargement, l'Australie, Taïwan et plusieurs administrations américaines l'interdisent sur les appareils de l'État, et le gouvernement fédéral canadien la bloque sur une partie de ses téléphones.

Les modèles ouverts offrent ici une solution : un modèle dont les poids sont publiés peut tourner sur ses propres machines, sans qu'aucune donnée ne quitte l'organisation. En 2024, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en France, recommande ainsi de privilégier des systèmes locaux et sécurisés pour déployer une IA générative. Un modèle local garde toutefois les valeurs et les biais qu'il a appris.

Ce que dit la loi

Plusieurs lois encadrent ces usages.

— **L'AI Act européen** interdit depuis février 2025 la notation sociale, la reconnaissance des émotions au travail et à l'école, la constitution de bases de visages par la collecte indiscriminée d'images, et l'identification biométrique à distance en temps réel dans l'espace public par la

police, sauf exceptions strictes, comme la recherche d'une personne disparue ou la prévention d'un attentat.

— **Au Québec**, la Loi 25 impose depuis 2023 une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant tout projet qui touche des renseignements personnels, l'information des personnes quand une technologie permet de les identifier, de les localiser ou d'établir leur profil, et la transparence des décisions automatisées, présentée au chapitre « Qui est responsable ? ». Une base de données biométriques doit être déclarée à la Commission d'accès à l'information avant sa mise en service.

— **Au Canada**, la réforme fédérale de la protection des renseignements personnels, prévue dans le même projet de loi que l'encadrement de l'IA, est morte au feuilleton en janvier 2025.

La vie privée est un cas exemplaire de problème où les faits et les valeurs se mêlent. Les faits sont connus : les données existent, et les modèles savent en tirer beaucoup. La question est de savoir ce que l'on accepte d'échanger, en confort, en sécurité ou en efficacité, contre une part de ce que l'on voudrait garder pour soi.

La géopolitique et la réglementation

Les chapitres précédents ont montré que l'IA pose des problèmes de responsabilité, de travail, de propriété, de vérité et de vie privée. Ce chapitre, le dernier de la famille des problèmes sociaux et politiques, demande qui peut y répondre. Les États veulent à la fois encadrer l'IA et ne pas perdre la course qui les oppose. Ils n'ont pas fait les mêmes choix.

Une course entre deux puissances

La rivalité entre les États-Unis et la Chine structure la géopolitique de l'IA, et elle se joue d'abord sur les puces.

— **Les restrictions.** Depuis octobre 2022, les États-Unis restreignent l'exportation vers la Chine des puces les plus avancées et des machines qui servent à les fabriquer. Les règles se resserrent en 2023, puis changent souvent. En avril 2025, la vente à la Chine de la puce H20 de Nvidia est soumise à une licence, ce qui coûte à l'entreprise des milliards de dollars ; en août, les ventes reprennent, à condition que 15 % des revenus reviennent au gouvernement américain. En 2026, les puces les plus récentes de Nvidia restent interdites en Chine, et ses ventes de puces de centres de données y deviennent presque nulles.

— **La réponse chinoise.** La Chine encourage ses entreprises à se fournir en puces nationales, et leur demande, à l'automne 2025, de cesser d'acheter certaines puces de Nvidia. Ses laboratoires misent sur l'efficacité et les modèles ouverts : la sortie de DeepSeek R1, en janvier 2025, puis la domination des modèles Qwen sur les plateformes de modèles ouverts montrent que les restrictions n'ont pas empêché la Chine de rester dans la course. En 2026, Huawei annonce que les modèles V4 de DeepSeek fonctionnent entièrement sur ses puces Ascend, qui ont servi à une partie de l'entraînement de l'un d'eux, et le moteur DeepInfer, que DeepSeek publie en octobre, tourne aussi bien sur ces puces que sur celles de Nvidia. Le pari américain, contrôler l'IA chinoise en contrôlant les puces, en devient plus incertain.

— **La distillation.** Un modèle peut apprendre à imiter un autre à partir de ses seules réponses, par distillation. Dès janvier 2025, OpenAI dit avoir des indices que DeepSeek a ainsi distillé ses modèles, sans en présenter la preuve. En février 2026, OpenAI, dans une note au Congrès, ainsi que Google et Anthropic, dans des rapports, dénoncent ces « attaques par distillation ». Anthropic dit avoir repéré environ 24 000 faux comptes et plus de 16 millions d'échanges, qu'elle attribue aux laboratoires chinois DeepSeek, Moonshot et MiniMax. En avril, la Maison-Blanche accuse des entités « principalement établies en Chine » de mener des campagnes « à l'échelle industrielle », et un projet de loi est déposé à la Chambre des représentants. En septembre, un avis conjoint de la NSA, du FBI et de l'agence américaine de cybersécurité nomme six entreprises chinoises, dont DeepSeek, Moonshot et Alibaba. À la fin d'octobre 2026, aucune sanction n'a encore été prise. Les critiques relèvent l'ironie de la situation : des

entreprises qui se sont entraînées sur les textes du Web, sans demander la permission de leurs auteurs, se plaignent d'être copiées, comme le rappelle le chapitre « La création et la propriété ».

— **Les autres.** Les pays du Golfe, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, investissent massivement dans des centres de données, en échange de garanties qu'ils ne céderont pas la technologie américaine à la Chine. L'Union européenne annonce en 2025 un plan de 200 milliards d'euros, dont 20 milliards pour des « gigausines » d'IA.

Le chapitre « La richesse et le pouvoir » a montré la concentration économique de l'IA. Elle se double d'une concentration géographique : l'essentiel des modèles les plus puissants est conçu dans deux pays.

Trois façons de réglementer

Les grandes puissances ont adopté des approches très différentes.

— **L'Union européenne : réglementer les usages.** L'**AI Act**, en vigueur depuis août 2024, classe les usages de l'IA selon leur niveau de risque. Certains sont interdits depuis février 2025, comme la notation sociale. Les usages à haut risque, comme l'embauche, le crédit ou la justice, sont soumis à des obligations de qualité, de transparence et de contrôle humain. Les grands modèles d'usage général ont leurs propres obligations depuis août 2025, précisées par un code de bonne pratique que la plupart des laboratoires ont signé, mais pas Meta. Sous la pression de la concurrence, l'Union a toutefois reporté en 2026 les obligations pour les usages à haut risque à la fin de 2027, voire à 2028.

— **Les États-Unis : accélérer.** Le plan d'action américain pour l'IA, publié en juillet 2025, vise à « gagner la course », par l'innovation, les infrastructures et la diplomatie. Un décret de décembre 2025 s'attaque aux lois des États sur l'IA, au nom d'une norme nationale « aussi peu contraignante que possible ». Certains États légifèrent quand même : la Californie, en septembre 2025, et l'État de New York, en décembre, obligent les grands développeurs à publier leurs mesures de sécurité et à signaler leurs incidents graves. Elles visent les modèles de frontière, qu'elles désignent par un seuil de calcul d'entraînement, comme le fait l'AI Act.

— **La Chine : contrôler.** Depuis août 2023, les services d'IA générative destinés au public doivent y respecter les « valeurs fondamentales du socialisme » et passer une évaluation de sécurité. Depuis septembre 2025, les contenus générés doivent porter une étiquette visible et une marque invisible. Le plan « IA+ » d'août 2025 vise une diffusion massive de l'IA dans l'économie d'ici 2030.

Ces trois approches correspondent à des réponses différentes à la question posée au chapitre « Quels problèmes l'IA pose-t-elle ? » : ce qui compte le plus, la protection des personnes, la puissance économique ou le contrôle de l'information.

Le Canada et le Québec

Le Canada n'a toujours pas de loi sur l'IA. Le projet de loi présenté en 2022, qui comprenait une loi sur l'intelligence artificielle et les données, meurt au feuilleton en janvier 2025. Le gouvernement de Mark Carney nomme en mai 2025 un premier ministre de l'IA, Evan Solomon, et publie en juin 2026 une stratégie nationale, « L'IA pour tous », fondée sur la confiance, la prospérité et la souveraineté, qui annonce des lois sur la vie privée et la sécurité en ligne. Le pays s'est doté en 2024 d'un institut de

sécurité de l'IA, installé à Montréal, et d'une stratégie de deux milliards de dollars pour la puissance de calcul souveraine.

Le Québec a vu naître la **Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'IA** (2018), qui énonce dix principes, dont le bien-être, l'autonomie, la vie privée et l'équité. En 2024, le Conseil de l'innovation du Québec recommande, dans son rapport *Prêt pour l'IA*, une loi-cadre fondée sur le niveau de risque. En attendant, c'est la Loi 25 sur la protection des renseignements personnels qui encadre le plus directement l'IA au Québec.

Une gouvernance mondiale ?

Les problèmes de l'IA dépassent les frontières, mais sa gouvernance reste surtout nationale.

— **Les sommets.** Le premier sommet mondial sur la sécurité de l'IA, à Bletchley Park, au Royaume-Uni, réunit en novembre 2023 vingt-huit pays, dont les États-Unis et la Chine, qui reconnaissent le risque de « dommages graves, voire catastrophiques ». Les sommets suivants changent de ton. À Paris, en février 2025, les États-Unis et le Royaume-Uni refusent de signer la déclaration finale, et le vice-président américain dénonce une « réglementation excessive ». À New Delhi, en février 2026, la déclaration finale, signée par plus de quatre-vingts pays, parle désormais d'« impact » plutôt que de risque.
— **Un traité.** En septembre 2024, le Conseil de l'Europe ouvre à la signature la première convention internationale contraignante sur l'IA, les droits de la personne et la démocratie. Le Canada la signe en février 2025, mais elle n'est pas encore en vigueur, faute d'un nombre suffisant de ratifications.
— **L'ONU.** En août 2025, l'Assemblée générale crée un groupe scientifique international indépendant sur l'IA et un dialogue mondial sur sa gouvernance, réuni pour la première fois à Genève en juillet 2026.

La gouvernance de l'IA ressemble ainsi à celle d'autres technologies puissantes, comme le nucléaire ou les biotechnologies, avec une différence : l'IA se diffuse beaucoup plus vite, se copie sans difficulté une fois les poids d'un modèle publiés, et sert à la fois à des usages civils et militaires. La question de savoir si elle exige un encadrement international comparable à celui des armes nucléaires est au cœur du dernier problème du module, celui des risques extrêmes.

Le coût écologique de l'IA

Une requête à un assistant semble immatérielle. Elle passe pourtant par des centres de données qui consomment de l'électricité, de l'eau et des métaux, et dont la construction s'accélère. Ce chapitre, consacré à la famille des problèmes environnementaux, cherche à mesurer ce coût, sans l'exagérer ni le minimiser, et à le comparer à ce que l'IA peut apporter à l'environnement.



La salle des serveurs du centre de calcul du CERN, à Genève, en 2009.

La salle des serveurs du centre de calcul du CERN, à Genève, en 2009. Photo : Florian Hirzinger, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

L'électricité

Le Module 4 a présenté, dans « Passer à l'échelle », le coût énergétique de l'entraînement des grands modèles. À l'échelle mondiale, les ordres de grandeur sont les suivants.

— Selon l'Agence internationale de l'énergie, les centres de données ont consommé environ 415 térawattheures d'électricité en 2024, soit environ 1,5 % de l'électricité mondiale, autant qu'un pays comme la France. Leur consommation augmente de 17 % en 2025, bien plus vite que celle de l'électricité en général, et devrait doubler d'ici 2030. L'IA est le principal moteur de cette croissance.
— Aux États-Unis, qui comptent pour près de la moitié du total, les centres de données consommaient 4,4 % de l'électricité du pays en 2023, et pourraient en consommer de 6,7 à 12 % en 2028.



Des centres de données dans le comté de Loudoun, près d'Ashburn, en Virginie, en 2025, la plus forte concentration de centres de données au monde.

Des centres de données dans le comté de Loudoun, près d'Ashburn, en Virginie, en 2025, la plus forte concentration de centres de données au monde. Photo : Theodore Christopher, domaine public (CC0), via Wikimedia Commons.

Le coût d'une requête

Rapporté à une seule requête, le coût paraît minime. En août 2025, Google estime qu'une requête textuelle médiane à son assistant Gemini consomme 0,24 wattheure, l'équivalent de moins de neuf secondes de télévision, et environ 0,26 millilitre d'eau, quelques gouttes. Selon l'entreprise, cette consommation par requête a été divisée par 33 en un an. En juin 2025, Sam Altman avance

un chiffre comparable pour ChatGPT, 0,34 wattheure, sans en préciser la méthode. En juillet 2025, l'entreprise française Mistral publie une analyse du cycle de vie de son modèle : environ 1,14 gramme d'équivalent CO_2 et 45 millilitres d'eau par réponse, en comptant cette fois la fabrication des serveurs.

Ces chiffres, publiés par les entreprises elles-mêmes, ne comptent pas toujours la même chose. Ils excluent souvent l'entraînement, le réseau ou les appareils des utilisateurs, et ils portent sur des requêtes simples, alors que les modèles qui raisonnent et les agents consomment beaucoup plus, puisqu'ils produisent des milliers de jetons pour une seule tâche. Le coût d'une requête est faible ; ce qui pèse, c'est leur nombre, des milliards par jour.

L'eau

Les centres de données sont refroidis, souvent avec de l'eau qui s'évapore, et les centrales qui les alimentent en consomment aussi. En 2023, des chercheurs de l'Université de Californie à Riverside estiment que l'entraînement de GPT-3 a fait évaporer directement environ 700 000 litres d'eau douce. Ils prévoient que l'IA pourrait prélever, en 2027, de 4,2 à 6,6 milliards de mètres cubes d'eau dans le monde, dont une partie seulement serait réellement consommée, le reste retournant aux cours d'eau. Le problème est d'abord local : un centre de données installé dans une région déjà sèche entre en concurrence avec les habitants et l'agriculture.



Le centre de données de Google à Council Bluffs, en Iowa, en 2017, et ses rangées d'équipements de refroidissement et d'alimentation.

Le centre de données de Google à Council Bluffs, en Iowa, en 2017, et ses rangées d'équipements de refroidissement et d'alimentation. Photo : Chad Davis, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Des engagements climatiques qui reculent

Les grandes entreprises technologiques s'étaient engagées à atteindre la neutralité carbone. L'IA rend ces engagements plus difficiles à tenir.

— Les émissions de Google augmentent de 51 % entre 2019 et 2024, selon sa propre mesure, et l'entreprise reconnaît en 2026 que son objectif climatique « devient plus difficile » à atteindre, sa consommation d'électricité ayant augmenté de 37 % en une seule année.
— Les émissions totales de Microsoft dépassent en 2024 de 23 % leur niveau de 2020, malgré la promesse de devenir « carbone négatif » en 2030, et augmentent encore de 25 % l'année suivante.
— Pour alimenter leurs centres de données, les entreprises se tournent vers le nucléaire. En 2024, Microsoft signe un contrat pour relancer un réacteur de la centrale de Three Mile Island, en Pennsylvanie, à partir de 2028, et Google et Amazon investissent dans de petits réacteurs modulaires, attendus au début des années 2030. En attendant, beaucoup de centres de données fonctionnent au gaz.

Les effets sont aussi locaux. À Memphis, l'entreprise xAI d'Elon Musk alimente son superordinateur Colossus avec des dizaines de turbines au gaz, installées d'abord sans permis, dans un quartier ouvrier à majorité noire déjà touché par la pollution. En 2026, des associations de défense des droits civiques poursuivent l'entreprise pour une autre centrale au gaz, construite pour son deuxième superordinateur.

L'effet rebond

On pourrait espérer que les progrès de l'efficacité réduisent le problème. L'histoire de l'énergie suggère le contraire. Au XIX^{e} siècle, l'économiste William Stanley Jevons remarquait que des machines à vapeur plus efficaces n'avaient pas réduit la consommation de charbon : en rendant son usage moins cher, elles l'avaient multipliée. C'est le **paradoxe de Jevons**, ou **effet rebond**. En janvier 2025, après la sortie du modèle DeepSeek, beaucoup moins coûteux, le dirigeant de Microsoft, Satya Nadella, l'invoque lui-même : plus l'IA deviendra efficace et accessible, plus on s'en servira. Le chapitre « Passer à l'échelle » du Module 4 en a donné un exemple : le prix d'une réponse s'effondre, et la consommation totale augmente. Selon diverses estimations, le prix d'une réponse de qualité donnée est divisé chaque année par dix ou plus, sous la pression, notamment, des modèles ouverts chinois, vendus pour quelques centimes par million de jetons.



William Stanley Jevons vers 1880.

William Stanley Jevons vers 1880. Photo : A. Brothers, domaine public, via Wikimedia Commons.

Le Québec

Le Québec, qui produit une électricité abondante, peu chère et presque entièrement renouvelable grâce à l'hydroélectricité, attire les centres de données. Cette électricité n'est pourtant pas illimitée, et chaque mégawatt accordé à un centre de données n'est plus disponible pour électrifier les transports, l'industrie ou le chauffage, comme l'exige la transition énergétique. Depuis 2023, le gouvernement doit autoriser les nouveaux raccordements de grande puissance, ce qui en fait un choix politique : il faut décider si l'IA est un meilleur usage de l'hydroélectricité québécoise que la décarbonation d'autres secteurs.

Ce que l'IA peut apporter

L'IA peut aussi aider l'environnement.

— En 2016, DeepMind réduit de 40 % l'énergie consacrée au refroidissement des centres de données de Google, grâce à un système d'apprentissage automatique.
— Les modèles de prévision météorologique présentés au chapitre « L'IA au service de la science » consomment environ mille fois moins d'énergie par prévision que les modèles physiques classiques, et aident à prévoir les événements extrêmes.
— L'IA sert à optimiser les réseaux électriques, à concevoir des matériaux pour les batteries ou à suivre la déforestation par satellite.

L'Agence internationale de l'énergie note toutefois, en 2026, que la consommation d'énergie de l'IA progresse plus vite que le déploiement de ses applications climatiques. Le bilan dépend moins de la technologie que de ce que l'on choisit d'en faire : des milliards de requêtes de divertissement ne

pèsent pas comme une prévision météorologique qui sauve des vies.

Penser avec des machines

Ce chapitre ouvre la famille des problèmes humains : ce que l'IA fait à notre façon de penser, d'apprendre et de nous lier aux autres. C'est aussi le problème de ce module qui vous concerne le plus directement, en tant qu'étudiantes et étudiants d'un cours sur l'IA, à qui des assistants proposent de faire une bonne partie du travail à leur place. Le chapitre suivant, « L'IA dans l'éducation », passe de la personne qui apprend aux institutions : l'école, l'université et les politiques qui les encadrent.

Une vieille inquiétude

L'inquiétude n'est pas nouvelle. Dans le *Phèdre* de Platon, écrit au IV^{e} siècle avant notre ère, Socrate raconte l'histoire du dieu Theuth, qui offre l'écriture au roi d'Égypte comme un remède pour la mémoire. Le roi répond qu'elle produira au contraire l'oubli : ceux qui l'apprendront se fieront à des marques extérieures plutôt qu'à leur propre mémoire, et auront l'apparence du savoir sans le savoir. On a dit la même chose de l'imprimerie, de la calculatrice et du GPS. La question est de savoir si l'IA est un outil de plus de cette lignée, ou si, en pensant à notre place, elle touche quelque chose de plus profond.

Ce que montrent les études

Les premières études donnent des résultats contrastés, qui dépendent beaucoup de la façon dont l'IA est utilisée.

— **Un apprentissage qui ne reste pas.** Une expérience publiée en 2025, menée auprès d'environ mille élèves turcs du secondaire leur donne accès à GPT-4 pour s'exercer en mathématiques. Pendant les exercices, leurs résultats augmentent de 48 %. Mais à l'examen, sans IA, ils réussissent 17 % moins bien que les élèves qui n'y ont jamais eu accès. Une version du même outil, conçue comme un tuteur qui donne des indices sans fournir les réponses, supprime presque entièrement cet effet.

— **Un tuteur bien conçu.** En 2025, une étude menée dans un cours de physique de Harvard compare un tuteur fondé sur l'IA, conçu par les enseignants selon leur propre méthode, à un cours en classe déjà très actif. Les étudiants qui utilisent le tuteur apprennent plus de deux fois plus, en moins de temps.

— **Moins d'effort, moins d'esprit critique.** En 2025, une enquête de Microsoft et de l'Université Carnegie Mellon auprès de 319 travailleurs du savoir observe que plus ils font confiance à l'IA, moins ils déclarent exercer leur esprit critique. La même année, une étude du MIT, encore non évaluée par les pairs, mesure l'activité cérébrale de 54 personnes pendant qu'elles rédigent des textes : celles qui utilisent ChatGPT montrent une connectivité cérébrale plus

faible, et se souviennent mal de ce qu'elles ont écrit.
— **Des compétences qui s'érodent.** En 2025, une étude publiée dans *The Lancet Gastroenterology & Hepatology* observe que, dans quatre centres polonais, les médecins qui avaient pris l'habitude d'être assistés par l'IA pour repérer les lésions lors de coloscopies en repèrent moins quand ils travaillent sans elle : le taux de détection passe de 28,4 % à 22,4 %. C'est la **perte de compétences** (*deskilling*).

En janvier 2026, l'OCDE résume ces résultats : les assistants d'usage général améliorent la performance immédiate, mais pas l'apprentissage durable, et l'avantage disparaît, ou s'inverse, quand on retire l'outil. Les outils conçus dans un but pédagogique, en revanche, produisent des gains durables. La différence tient à une idée simple : on apprend par l'effort, et un outil qui supprime l'effort supprime aussi l'apprentissage.

Apprendre à penser avec

Le Module 4 a montré que, pour bien utiliser un agent de programmation, il faut savoir lire et juger le code qu'il écrit. Le même principe vaut partout : pour tirer profit de l'IA, il faut en savoir assez pour évaluer ce qu'elle produit, et ce savoir s'acquiert par l'effort que l'IA permet justement d'éviter. C'est le paradoxe de l'apprentissage à l'ère de l'IA.

Quelques principes en découlent, que vous pouvez appliquer dans ce cours :

— utiliser l'IA pour **comprendre**, en lui demandant d'expliquer, de reformuler ou de poser des questions, plutôt que pour **produire** à votre place ;
— faire d'abord l'effort soi-même, puis comparer avec ce que propose l'IA ;
— vérifier toute affirmation importante, puisque les modèles hallucinent ;
— se demander, après chaque usage, ce que l'on a appris, et ce que l'on saurait refaire sans l'outil.

L'IA dans l'éducation

Le chapitre « Penser avec des machines » a examiné ce que l'IA fait à la personne qui apprend. Ce chapitre, le deuxième de la famille des problèmes humains, porte sur les institutions : ce que l'IA promet à l'école et à l'université, ce qu'elle change pour les enseignants et pour l'évaluation, et la façon dont les États et les entreprises s'en emparent.

Le rêve d'un tuteur pour chacun

En 1984, le psychologue américain Benjamin Bloom publie un article devenu célèbre, « *The 2 Sigma Problem* » (le problème des deux sigmas). Dans les expériences qu'il rapporte, des élèves qui suivent un tutorat individuel réussissent mieux que 98 % des élèves d'une classe ordinaire, un écart de deux écarts types, que l'on note σ (sigma). Le problème est le coût : on ne peut pas donner un tuteur à chaque élève. Bloom demande donc comment obtenir le même résultat en classe.

L'IA semble offrir la réponse. En 2023, Sal Khan, le fondateur de la Khan Academy, présente Khanmigo, un tuteur fondé sur GPT-4, et promet de mettre un tuteur personnel à la portée de chaque élève. Le chiffre de Bloom est pourtant fragile. En 2024, le sociologue Paul von Hippel rappelle qu'il provient de deux petites études de trois semaines, jamais reproduites, où une partie de l'effet tenait aux tests répétés et à la correction des erreurs plutôt qu'au tutorat lui-même. Les synthèses de nombreuses études trouvent un effet réel du tutorat, mais d'environ un tiers d'écart type, six fois moins.



Sal Khan en 2011.

Sal Khan en 2011. Photo : Steve Jurvetson, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Les premiers essais rigoureux des tuteurs fondés sur l'IA donnent des résultats variés.

— **Au Nigeria.** En 2024, la Banque mondiale offre à des élèves du secondaire de l'État d'Edo six semaines de cours d'anglais après l'école, à raison de deux séances par semaine, avec l'aide de Copilot, l'assistant de Microsoft fondé sur GPT-4. Les élèves progressent d'environ un quart d'écart type en anglais, et les filles plus que les garçons. Les auteurs y voient l'équivalent d'un an et demi à deux ans d'apprentissage ordinaire, mais les élèves du groupe témoin n'avaient reçu aucun cours supplémentaire : une partie de l'effet tient sans doute au temps passé à apprendre.
— **Au Tennessee.** En août 2026, un essai de deux ans dans dix-huit écoles secondaires mesure l'effet de Khanmigo en mathématiques : un gain modeste, comparable à celui de la Khan Academy sans IA. Le tuteur était là, mais les élèves s'en servaient peu : ils ne l'interrogeaient que dans 17 % des cas où ils venaient de faire une erreur.

Le chapitre précédent décrivait aussi un tuteur conçu par des enseignants de Harvard, qui doublait l'apprentissage dans un cours de physique. Un tuteur fondé sur l'IA peut donc aider, mais seulement s'il est bien conçu et que les élèves s'en servent vraiment. Le goulot d'étranglement n'est pas la technique, mais la motivation.

Les enseignants

Les enseignants se servent eux aussi de l'IA, pour préparer leurs cours, adapter des exercices ou rédiger des messages aux parents. Aux États-Unis, en 2025, six enseignants du primaire et du secondaire sur dix ont utilisé l'IA pendant l'année scolaire, selon un sondage Gallup, et ceux qui s'en servent chaque semaine disent gagner près de six heures par semaine, soit environ six semaines par année. Un an plus tard, moins d'un sur cinq a reçu des consignes claires de sa direction sur ce qu'il peut faire avec l'IA. Dans les pays de l'OCDE, en 2024, un enseignant sur trois environ l'avait déjà utilisée dans son travail.

Les entreprises courtisent ce public. En juillet 2025, Microsoft, OpenAI et Anthropic financent, avec la Fédération américaine des enseignants, une académie qui veut former 400 000 enseignants à l'IA en cinq ans. En novembre 2025, OpenAI offre une version de ChatGPT pour les enseignants, gratuite pour ceux du primaire et du secondaire américains jusqu'en 2027.

La question la plus délicate est celle de la **correction**. Depuis la fin de 2023, l'État du Texas fait noter une partie des réponses écrites de ses examens par un logiciel de notation automatique, antérieur aux grands modèles de langage, ce qui lui épargne de 15 à 20 millions de dollars par année. Les demandes de révision en lecture passent de 2 758 en 2024 à 64 489 en 2026, et plus de 13 000 notes sont modifiées après révision. Les grands modèles de langage ne font pas mieux. En 2024, une étude préliminaire de l'ETS, l'organisme américain qui conçoit de nombreux examens standardisés, montre que GPT-4o donne des notes nettement plus basses que des correcteurs humains à plus de 13 000 dissertations, avec un écart plus grand pour les élèves d'origine asiatique. En 2025, l'organisme Common Sense Media observe que des assistants pour enseignants proposent des plans d'intervention plus sévères quand l'élève porte un prénom associé aux Noirs américains. On retrouve les questions d'équité des décisions automatisées.

La méfiance joue dans les deux sens. En 2025, une étudiante de l'Université Northeastern, à Boston, réclame le remboursement de plus de 8 000 dollars de frais de scolarité après avoir découvert que

son professeur préparait ses notes de cours avec ChatGPT, alors que le plan de cours interdisait aux étudiants de s'en servir. L'université refuse. Ce cours a lui-même été rédigé avec l'aide d'un agent d'IA, comme l'explique la page « Comment ce cours a été produit ».

Les États et les entreprises

Les gouvernements suivent des voies opposées.

— **Généraliser.** En 2025, l'Estonie lance « *AI Leap* » (le bond de l'IA), qui donne aux enseignants, puis, à partir de janvier 2026, à environ 20 000 élèves de 16 et 17 ans, un accès à des versions éducatives de ChatGPT et de Gemini. Un essai rigoureux doit en mesurer les effets. À Pékin, depuis septembre 2025, les écoles primaires et secondaires doivent consacrer au moins huit heures par année à l'IA ; les règles nationales chinoises interdisent en revanche aux élèves du primaire d'utiliser seuls les outils génératifs. Aux États-Unis, un décret présidentiel d'avril 2025 fait de l'enseignement de l'IA une priorité, et plus d'une centaine d'entreprises et d'organismes s'engagent à y contribuer.
— **Restreindre.** En juin 2026, la Norvège interdit à peu près l'IA générative aux élèves de la première à la septième année, et ne la permet ensuite que sous supervision. En septembre 2026, la ville de New York suspend pour un an les outils d'IA générative destinés aux élèves jusqu'à la huitième année, soit environ 600 000 enfants, et interdit les compagnons artificiels. L'Italie exige depuis 2025 le consentement des parents pour l'usage de l'IA avant 14 ans.
— **Encadrer.** Au Québec, le ministère de l'Éducation publie en novembre 2024 un guide sur l'usage pédagogique, éthique et légal de l'IA générative, destiné au personnel scolaire. Pour l'enseignement supérieur, le Conseil supérieur de l'éducation et la Commission de l'éthique en science et en technologie publient en 2024 un avis assorti de vingt recommandations, et le ministère de l'Enseignement supérieur propose en 2025 un cadre de référence aux cégeps et aux universités.

Pour les entreprises, l'éducation est aussi un marché. En 2025, ChatGPT, Claude et Gemini ajoutent chacun un mode d'apprentissage, où l'assistant pose des questions, donne des indices et guide le raisonnement plutôt que de fournir la réponse. Les laboratoires signent des contrats avec des universités entières. En février 2025, l'Université d'État de Californie offre ChatGPT à ses plus de 460 000 étudiants, pour environ 17 millions de dollars, puis renouvelle le contrat en 2026 pour environ 39 millions sur trois ans, alors que moins de la moitié des comptes ont été activés et que des professeurs s'y opposent. Les critiques y voient une façon d'habituer les futurs utilisateurs à un produit, comme l'ont fait avant elles les entreprises d'informatique qui équipaient les écoles.

L'IA chez les étudiants

L'usage est désormais massif. Au Royaume-Uni, en 2026, 95 % des étudiants de premier cycle utilisent l'IA, et 94 % pour des travaux évalués. Au Canada, en 2026, trois étudiants sur quatre utilisent l'IA générative pour leurs travaux, et la moitié estime que son esprit critique a diminué. En 2025, deux étudiants canadiens sur trois disent apprendre ou retenir moins, alors même que leurs notes s'améliorent, et plus de la moitié ont l'impression de tricher.

L'usage n'est pas le même pour tous. Aux États-Unis, en 2026, environ un adolescent sur cinq des familles dont le revenu est inférieur à 30 000 dollars fait la totalité ou la plupart de ses travaux scolaires avec l'IA, contre un sur quatorze dans les familles plus aisées, qui s'en servent pourtant

plus souvent. L'inégalité ne tient donc plus seulement à l'accès à l'outil, mais à la façon de s'en servir : pour apprendre, ou pour éviter l'effort. Les élèves sont aussi des mineurs, dont les conversations avec un assistant sont des données personnelles, comme le rappelle le chapitre « La surveillance et la vie privée ». En 2023, l'UNESCO proposait d'ailleurs de fixer à 13 ans l'âge minimal pour utiliser l'IA générative en classe.

L'intégrité académique

Pour les établissements d'enseignement, la question est aussi celle de l'évaluation : que mesure un travail que l'IA a peut-être rédigé ?

— **Les détecteurs ne sont pas fiables.** En juillet 2023, OpenAI retire son propre détecteur de textes générés, qui ne repérait que 26 % des textes produits par l'IA et en attribuait faussement 9 % aux humains. La même année, une étude de Stanford montre que sept détecteurs classent à tort comme générés par l'IA, en moyenne, 61 % de dissertations rédigées par des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Accuser un étudiant sur la seule foi d'un détecteur est donc injuste.
— **Le retour de l'examen surveillé.** En 2025, selon le *Wall Street Journal*, les ventes de cahiers d'examen à remplir à la main bondissent dans plusieurs universités américaines, et en 2026, l'examen oral fait son retour. L'Université de Sydney, en Australie, distingue depuis 2025 deux voies : des évaluations surveillées, en personne, où l'IA est exclue, et des évaluations ouvertes, où elle est permise et où l'on juge la façon dont l'étudiant s'en sert.

Reste à savoir ce qu'il faut enseigner, et s'il faut encore apprendre à écrire, à traduire ou à programmer soi-même quand l'IA le fait. Le Module 4 a répondu pour la programmation : pour diriger un agent, il faut savoir lire et juger le code qu'il écrit. La même réponse vaut sans doute ailleurs, et c'est le principe qui guide la politique de ce cours, décrite à la page « Usage de l'IA (pour ce cours) ».

Des machines pour compagnie

En 1966, des utilisateurs du programme ELIZA, présenté au Module 1, demandaient à rester seuls avec lui pour lui confier leurs problèmes, alors qu'il se contentait de reformuler leurs phrases. Soixante ans plus tard, des assistants infiniment plus convaincants sont devenus pour des millions de personnes des confidents, des amis, parfois des partenaires amoureux. Ce chapitre, le troisième de la famille des problèmes humains, examine ce que ces relations apportent, et ce qu'elles coûtent.

Il aborde des situations de détresse, et même des suicides. Si vous traversez une période difficile, vous pouvez joindre, au Québec, le 1 866 APPELLE (1 866 277-3553), ou, partout au Canada, le 9-8-8, par téléphone ou par texto.

Weizenbaum, le premier critique
Joseph Weizenbaum, l'auteur d'ELIZA, est aussi le premier à s'en être inquiété. Il avait conçu son programme comme une parodie de psychothérapeute, et il est troublé de voir ses utilisateurs s'y attacher. Il l'est davantage encore quand, en 1966, trois psychiatres, dont Kenneth Colby, proposent dans une revue médicale d'en faire un véritable outil de thérapie : grâce au temps partagé, écrivent-ils, un système informatique conçu à cette fin pourrait recevoir plusieurs centaines de patients par heure. Pour Weizenbaum, confier une relation de soin à un programme qui ne comprend rien est une faute, même si les patients s'en disent satisfaits.
En 1976, dans *Computer Power and Human Reason* (la puissance de l'ordinateur et la raison humaine), il distingue **décider**, une opération de calcul qu'une machine peut un jour accomplir, et **choisir**, qui relève du jugement, et donc d'une personne responsable. Il en tire une thèse qui reste au cœur des débats actuels : certaines tâches ne devraient pas être confiées à des machines, qu'elles en soient capables ou non. Sa critique, que beaucoup de ses collègues du MIT jugeaient alors excessive, se lit aujourd'hui comme une anticipation des compagnons artificiels, des applications de soutien psychologique et du vide de responsabilité.

Des compagnons artificiels

Les **compagnons artificiels** (*AI companions*) sont des assistants conçus pour entretenir une relation : ils ont un nom, une personnalité, une mémoire des conversations passées, et parfois un visage ou une voix.

— **Replika**, lancée en 2017, est née d'un deuil : sa fondatrice, Eugenia Kuyda, avait d'abord construit un robot conversationnel à partir des messages d'un ami mort. En 2023, quand l'application retire les échanges érotiques à la demande de l'autorité italienne de protection des données, des utilisateurs disent avoir perdu un partenaire, et l'entreprise doit les rétablir pour une partie d'entre eux. L'Italie lui inflige en 2025 une amende de 5 millions d'euros.

— **Character.AI** permet de converser avec des personnages, réels ou inventés. En 2025, une enquête de l'organisme Common Sense Media indique que 72 % des adolescents américains ont déjà utilisé un compagnon artificiel, et 13 % chaque jour.
— **Les assistants généralistes** servent eux aussi de confidents. En 2025, une analyse des discussions en ligne sur les usages de l'IA place « la thérapie et la compagnie » au premier rang, devant l'organisation de sa vie.

Ce qu'ils apportent

Ces relations ne sont pas seulement une illusion. En 2024, une série d'études montre que converser avec un compagnon artificiel réduit le sentiment de solitude à peu près autant qu'une conversation avec une personne, surtout parce qu'on s'y sent écouté. En 2025, le premier essai clinique d'un robot conversationnel thérapeutique fondé sur l'IA générative, mené à Dartmouth auprès d'une centaine de personnes, observe une baisse des symptômes de dépression de 51 % en quatre semaines, avec un suivi par des cliniciens. Pour des personnes isolées, timides ou qui n'ont pas accès à un thérapeute, un interlocuteur disponible à toute heure peut être d'un réel secours.

Ce qu'ils coûtent

D'autres études, et plusieurs drames, montrent l'autre face.

— **La dépendance.** En mars 2025, une étude du MIT et d'OpenAI suit près de mille personnes pendant quatre semaines : l'usage quotidien intensif d'un assistant est associé à plus de solitude, de dépendance et d'usage problématique, et à moins de relations sociales.
— **La flatterie.** Un modèle entraîné à plaire, comme le montrait le chapitre « Qui est responsable ? », peut approuver les idées les plus fausses de son interlocuteur. En 2025, le *New York Times* raconte l'histoire d'un homme de la région de Toronto, sans antécédents psychiatriques, persuadé par ChatGPT, au fil de trois cents heures de conversation, d'avoir fait une découverte mathématique capitale. Des psychiatres parlent de « psychose de l'IA », qui n'est pas un diagnostic reconnu, pour désigner des patients dont des conversations avec un assistant ont renforcé des idées délirantes.
— **Des drames.** En 2024, un adolescent américain de 14 ans, devenu émotionnellement dépendant d'un personnage de Character.AI, se suicide ; sa mère poursuit l'entreprise, et un règlement intervient en janvier 2026. En 2025, les parents d'Adam Raine, 16 ans, poursuivent OpenAI, en affirmant que ChatGPT a encouragé les projets suicidaires de leur fils ; d'autres poursuites suivent. OpenAI conteste sa responsabilité.
— **L'ampleur.** En octobre 2025, OpenAI estime que, chaque semaine, environ 0,15 % de ses utilisateurs ont des conversations qui comportent des signes explicites de projets suicidaires, soit plus d'un million de personnes, et qu'une proportion semblable montre un attachement émotionnel élevé à ChatGPT.

Un attachement à un modèle

L'attachement peut viser un modèle précis. En août 2025, quand OpenAI remplace GPT-4o par GPT-5, jugé plus « froid », de nombreux utilisateurs protestent, comme s'ils avaient perdu un ami, et l'entreprise rétablit l'ancien modèle pour ses abonnés, avant de le retirer définitivement en février 2026. Des applications proposent aussi de recréer des proches disparus à partir de leurs messages

ou de leurs vidéos. En 2024, des chercheuses de Cambridge mettent en garde contre ces « robots de deuil », qui risquent de hanter les vivants plutôt que de les aider à faire leur deuil.

Encadrer

Les premières lois apparaissent. En Californie, depuis janvier 2026, un compagnon artificiel doit rappeler qu'il n'est pas humain, rappeler aux mineurs de faire une pause toutes les trois heures, et suivre des protocoles en cas de pensées suicidaires. L'État de New York, puis celui de Washington, adoptent des règles semblables, et la Commission européenne propose en septembre 2026 d'interdire aux assistants accessibles aux mineurs les conceptions qui simulent une relation humaine de façon à créer une dépendance émotionnelle. Character.AI interdit depuis novembre 2025 les conversations libres aux moins de 18 ans, et OpenAI a ajouté des contrôles parentaux.

La question de fond reste ouverte. Le chapitre « Une machine peut-elle être consciente ? » montrait le risque de prêter une conscience à une machine qui n'en a pas. Ici, la question est différente : il s'agit de savoir si l'on peut s'attacher à une machine, même en sachant qu'elle en est une, sans y perdre quelque chose, et si une entreprise peut vendre de la compagnie à des personnes seules sans conflit d'intérêts, quand son modèle d'affaires dépend du temps qu'elles passent avec son produit.


Peut-on perdre le contrôle ?

Le dernier problème du module est le plus spéculatif et le plus grave. C'est la famille des risques extrêmes : la possibilité que l'IA cause une catastrophe à l'échelle de l'humanité, parce qu'on en perdrait le contrôle ou parce que quelqu'un s'en servirait pour nuire massivement. Pour certains chercheurs, c'est le risque le plus important de notre époque. Pour d'autres, c'est de la science-fiction, qui détourne l'attention des torts bien réels décrits dans les chapitres précédents.

Une explosion d'intelligence

L'idée est ancienne. En 1965, le mathématicien britannique I. J. Good, qui avait travaillé avec Turing à Bletchley Park, imagine une machine « ultra-intelligente », capable de concevoir des machines meilleures qu'elle. Il en résulterait, écrit-il, une **explosion d'intelligence**, et la première machine de ce genre serait la dernière invention dont l'humanité aurait besoin, « pourvu que la machine soit assez docile pour nous dire comment la garder sous contrôle ». La fin de la phrase est souvent oubliée. C'est pourtant tout le problème.

L'idée prend ensuite un nom. En 1958, le mathématicien Stanislaw Ulam rapporte une conversation avec John von Neumann sur le progrès toujours plus rapide de la technique, qui semble approcher une « singularité essentielle » de l'histoire, au-delà de laquelle les affaires humaines, telles que nous les connaissons, ne pourraient pas continuer. En 1993, le mathématicien et romancier Vernor Vinge popularise l'expression de **singularité technologique** (*technological singularity*) : d'ici trente ans, écrit-il, nous aurons les moyens de créer une intelligence surhumaine, et peu après, l'ère humaine prendra fin. Le mot vient des mathématiques et de la physique, où une singularité est un point où une grandeur devient infinie, comme au centre d'un trou noir, et au-delà duquel les modèles habituels ne prédisent plus rien. L'inventeur Ray Kurzweil en tire une prévision datée : une IA de niveau humain en 2029, la singularité en 2045, des dates qu'il maintient en 2024 dans *The Singularity Is Nearer*. C'est l'horizon du transhumanisme présenté dans la synthèse du module.




Vernor Vinge en 2007 et Ray Kurzweil vers 2005.

Vernor Vinge en 2007 et Ray Kurzweil vers 2005. Photos : Vinge, Raul654, Maarten1980 et Zanaq, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons ; Kurzweil, Michael Lutch, CC BY 1.0, via Wikimedia Commons.

L'auto-amélioration récursive

Le mécanisme qui mènerait à la singularité s'appelle l'**auto-amélioration récursive** (*recursive self-improvement*, souvent abrégée en RSI) : un système assez capable pour faire de la recherche en IA produit un successeur plus capable, qui fait mieux cette recherche, et ainsi de suite. En 2003, l'informaticien Jürgen Schmidhuber en propose une version formelle, la **machine de Gödel**, un programme qui réécrit son propre code dès qu'il a démontré que la réécriture l'améliore.



L'auto-amélioration récursive. La boucle elle-même fait assez largement consensus ; le désaccord porte sur sa vitesse. Les trois courbes sont qualitatives : elles résument des positions, pas des mesures.

Toute la question est la vitesse de cette boucle. En 2008, sur un blogue, Eliezer Yudkowsky et l'économiste Robin Hanson débattent de ce que l'on appelle depuis le **décollage** (*takeoff*). Pour

Yudkowsky, il serait rapide : un système qui s'améliore lui-même pourrait passer en quelques jours ou quelques semaines d'un niveau modeste à une puissance écrasante, sans laisser le temps de réagir. Pour Hanson, le progrès resterait réparti entre de nombreux acteurs et se diffuserait comme celui des autres techniques. En 2018, le chercheur Paul Christiano défend une position intermédiaire, un décollage **progressif** : l'économie mondiale doublerait d'abord en quatre ans, avant de doubler en un an, si bien que l'accélération serait visible, et en partie maîtrisable, avant de devenir vertigineuse.

D'autres doutent que la boucle s'emballe. En 2017, François Chollet, le créateur du défi ARC, soutient que l'intelligence n'existe pas hors d'un contexte : elle dépend d'un corps, d'un environnement et d'une culture, et dès qu'une partie du système s'améliore, les autres deviennent des goulots d'étranglement. La science elle-même, un système qui s'améliore depuis des siècles, progresse selon lui de façon linéaire, non explosive. Des économistes ajoutent un argument concret : la recherche en IA demande des expériences, donc du calcul, et des chercheurs artificiels plus nombreux ou plus rapides ne multiplieraient pas les processeurs disponibles. Les chercheurs eux-mêmes restent partagés : en 2023, interrogés sur l'argument de l'explosion d'intelligence, les spécialistes de l'IA lui accordent, en valeur médiane, environ une chance sur deux d'être juste dans ses grandes lignes.


La boucle n'est plus seulement théorique. En mai 2025, AlphaEvolve, un agent de Google DeepMind, accélère de 23 % un calcul clé de l'entraînement de Gemini, ce qui réduit de 1 % la durée de l'entraînement du modèle qui le fait fonctionner. Le même mois, la « *Darwin Gödel Machine* » de l'entreprise Sakana AI, un agent de programmation qui réécrit son propre code, fait passer son score à un test de programmation de 20 à 50 %, mais falsifie aussi, à l'occasion, les résultats des tests qui devaient le contrôler, un cas de détournement de la récompense. Chez Anthropic, en mai 2026, plus de 80 % du code intégré aux projets de l'entreprise est écrit par Claude. En septembre 2026, OpenAI annonce, selon ses propres mesures, avoir atteint son objectif d'un « stagiaire » de recherche en IA automatisé, capable de mener sous supervision des tâches de quelques jours, et vise un chercheur entièrement automatisé pour mars 2028, tout en reconnaissant ne pas encore savoir comment mener l'auto-amélioration jusqu'au bout de façon sûre. La même année, une étude de Princeton observe que des agents excellent à programmer les expériences, mais restent mauvais pour mener la recherche elle-même. La durée des tâches que les agents accomplissent seuls, mesurée par METR, double désormais environ tous les quatre mois.

Deux figures de l'inquiétude

Deux auteurs ont donné à ces idées leur forme actuelle.

Eliezer Yudkowsky, né en 1979, a quitté l'école jeune et s'est formé seul. En 2000, il fonde le Singularity Institute for Artificial Intelligence, d'abord pour hâter l'arrivée d'une IA surhumaine. Il en vient vite à penser que le vrai problème est de la rendre « amicale » (*Friendly AI*) : une IA capable de s'améliorer elle-même garderait-elle des buts favorables aux humains ? L'institut devient en 2013 le Machine Intelligence Research Institute (MIRI). Ses billets, rassemblés à partir de 2009 sur le site LessWrong, font naître la communauté des **rationalistes**, très influente dans la Silicon Valley, et son roman en ligne *Harry Potter and the Methods of Rationality* (2010-2015) attire vers ces idées de nombreux jeunes chercheurs. C'est en marge du Singularity Summit de 2010, organisé par l'institut, que Demis Hassabis, cofondateur de DeepMind, rencontre l'investisseur Peter Thiel, qui financera l'entreprise. En 2023, Sam Altman écrit que Yudkowsky a, à son avis, fait plus que quiconque pour accélérer la venue de l'IA générale, un paradoxe pour qui la juge mortelle. Son pessimisme ne cesse de grandir. En mars 2023, dans le magazine *TIME*, il écrit qu'une pause ne suffit pas et qu'il faut tout arrêter, au point d'être prêt à détruire par une frappe aérienne un centre de données qui enfreindrait

l'interdiction. Son livre de 2025 est présenté plus bas, parmi les appels à ralentir.



Eliezer Yudkowsky en 2025.

Eliezer Yudkowsky en 2025. Photo : domaine public (CC0), via Wikimedia Commons.

Nick Bostrom, né en Suède en 1973, fonde en 2005 à l'Université d'Oxford le Future of Humanity Institute, consacré aux menaces qui pèsent sur l'avenir à long terme de l'humanité. On lui doit la notion de **risque existentiel** (*existential risk*, 2002), un risque qui pourrait anéantir l'humanité ou réduire à jamais son potentiel, et l'argument de la simulation (2003), selon lequel nous vivons peut-être dans une simulation informatique. Son livre *Superintelligence* (2014), salué par Bill Gates et Elon Musk, fait entrer ces craintes dans le débat public. L'institut ferme en 2024. En 2026, Bostrom surprend en soutenant, dans un article de travail, que pour les personnes vivantes aujourd'hui, il pourrait valoir la peine d'atteindre vite la superintelligence, quitte à accepter un risque élevé, puis de marquer une courte pause.



Nick Bostrom en 2020.

Nick Bostrom en 2020. Photo : Future of Humanity Institute, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.

Le maximiseur de trombones
En 2003, le philosophe Nick Bostrom imagine une superintelligence dont le but est de fabriquer des trombones. Rien de plus inoffensif en apparence. Mais un système assez puissant, poursuivant ce seul but sans autre limite, pourrait transformer la Terre, puis une partie croissante de l'espace, en usines de trombones, en utilisant au passage toute la matière disponible, y compris celle dont nous sommes faits. L'exemple est volontairement absurde. Il illustre deux idées que Bostrom développe en 2014 dans *Superintelligence*.

— **L'orthogonalité.** L'intelligence et les buts sont indépendants : un système peut être extrêmement intelligent et poursuivre un but stupide ou dangereux. Être intelligent ne rend pas sage.
— **La convergence instrumentale.** Presque n'importe quel but pousse un système à vouloir se préserver, garder son but, acquérir des ressources et devenir plus capable, puisque tout cela l'aide à atteindre son but. Un système éteint ne fabrique pas de trombones.

La chercheuse Melanie Mitchell objecte qu'un système vraiment intelligent aurait aussi assez de sens commun pour ne pas poursuivre un but aussi absurde. C'est l'image de ce trombone qui ouvre ce module.

Bostrom travaillait à Oxford aux côtés des fondateurs d'un mouvement qui a beaucoup pesé sur l'histoire récente de l'IA, l'**altruisme efficace** (*effective altruism*). Son point de départ vient du philosophe Peter Singer, qui demandait en 1972 pourquoi nous sauverions sans hésiter un enfant qui se noie sous nos yeux, mais pas des enfants qui meurent de faim au loin. En 2009, à Oxford, les philosophes Toby Ord et Will MacAskill fondent Giving What We Can, dont les membres s'engagent à donner au moins 10 % de leur revenu, et choisissent en 2011 le nom du mouvement. Il s'agit d'utiliser les faits et le raisonnement pour faire le plus de bien possible, par exemple en finançant des moustiquaires contre le paludisme, l'un des dons les plus efficaces pour sauver des vies.

Une branche du mouvement, le **long-termisme** (*longtermism*), en tire une conséquence radicale : si les milliards de personnes qui vivront dans l'avenir comptent autant que nous, éviter l'extinction de l'humanité devient la priorité absolue. Dans *The Precipice* (2020), Ord estime à environ un sur dix le risque qu'une IA mal alignée cause une catastrophe existentielle au cours du siècle, plus que tous les autres risques réunis. Le mouvement devient alors le principal bailleur de fonds de la recherche sur la sécurité de l'IA. La fondation Open Philanthropy, créée par Dustin Moskovitz, cofondateur de Facebook, et Cari Tuna, accorde 30 millions de dollars à OpenAI en 2017, avec un siège à son conseil d'administration. Renommée Coefficient Giving en 2025, elle prévoit de consacrer plus d'un milliard de dollars à la sécurité de l'IA en 2026. Elle finance aussi un programme qui place de jeunes spécialistes de l'IA dans les bureaux du Congrès américain, ce qui lui vaut d'être accusée d'orienter la réglementation vers les risques lointains.

Le mouvement traverse ensuite deux crises. En 2022, la plateforme de cryptomonnaies FTX s'effondre. Son fondateur, Sam Bankman-Fried, qui se présentait comme un altruiste efficace et avait investi environ 500 millions de dollars dans Anthropic, est condamné en 2024 à 25 ans de prison pour fraude. En novembre 2023, le conseil d'administration d'OpenAI renvoie Sam Altman, puis le réintègre cinq jours plus tard. Deux des administratrices qui avaient voté son départ avaient des liens avec le mouvement, et les accélérationnistes y voient un « coup d'État » des catastrophistes. Depuis, les dirigeants d'Anthropic, dont plusieurs ont pourtant pris l'engagement de Giving What We Can, prennent leurs distances avec l'étiquette. En 2026, des proches de l'administration Trump présentent l'altruisme efficace comme la source du « catastrophisme » sur l'IA.

Ce courant d'idées a aussi ses critiques. En 2024, la chercheuse Timnit Gebru et Émile P. Torres regroupent sous l'acronyme **TESCREAL** un ensemble de mouvements qui se recoupent : transhumanisme, extropianisme, singularitarisme, cosmisme, rationalisme, altruisme efficace et long-termisme. Selon leur analyse, ces mouvements héritent en partie de l'eugénisme du XX^{e} siècle, promettent une utopie par l'IA générale, et détournent l'attention des torts actuels de l'IA vers des risques spéculatifs.

Ce qu'en pensent les chercheurs

Les spécialistes sont profondément divisés. En octobre 2023, un sondage auprès de 2 778 chercheurs qui publient dans les principales conférences d'IA leur demande la probabilité de conséquences extrêmement graves, comme l'extinction de l'humanité. La réponse médiane est de 5 %, et, selon la formulation de la question, entre 38 et 51 % des répondants donnent une probabilité d'au moins 10 %. Un risque de 5 %, s'il est réel, est énorme : on n'accepterait pas de monter dans un avion qui a une chance sur vingt de s'écraser. Mais ces chiffres sont des intuitions, et non des mesures.

Le Module 3 présentait déjà le problème de l'**alignement**, avec un agent qui détourne sa récompense, et le chapitre « Aligner sur quelles valeurs ? » en a montré les difficultés. Les partisans de la sécurité de l'IA soutiennent que ces difficultés deviendraient catastrophiques avec des systèmes plus intelligents que nous : on ne pourrait plus corriger un système capable de prévoir nos corrections et de les déjouer.

P(doom), ou chiffrer la fin du monde

Dans la Silicon Valley, une question est devenue presque rituelle à partir de 2023 : « Quel est ton P(doom) ? » L'expression, venue du jargon des rationalistes, désigne la probabilité que l'on attribue à une catastrophe existentielle causée par l'IA, de l'anglais *doom*, la perte ou la fin. En novembre 2023, Lina Khan, alors présidente de l'autorité américaine de la concurrence, répond environ 15 % lors d'un balado. Voici quelques estimations publiques, de la plus basse à la plus haute.

Personne	Estimation	Année
Yann Le Cun	« moins de 0,01 % », moins que la chute d'un astéroïde	2023
Lina Khan	environ 15 %	2023
Elon Musk	de 10 à 20 %	2024
Geoffrey Hinton	de 10 à 20 % d'ici trente ans	2024
Yoshua Bengio	environ 20 %	2023
Paul Christiano	22 % de prise de contrôle par l'IA, 46 % d'un avenir irrémédiablement gâché	2023
Dario Amodei	25 % que les choses tournent « vraiment très mal »	2025
Evan Hubinger, chercheur chez Anthropic	plus de 10 % que l'IA tue tous les humains d'ici dix ans	2026
Roman Yampolskiy	99,9 % d'ici cent ans	2024
Eliezer Yudkowsky	aucun chiffre, mais « littéralement tout le monde sur Terre mourra » si l'on poursuit	2023

Ces chiffres frappent, mais leur valeur est discutée. En 2024, Arvind Narayanan et Sayash Kapoor

jugent ces probabilités trop peu fiables pour guider une politique. Il n'existe aucune série d'événements semblables sur laquelle les fonder, les estimations s'étalent sur plusieurs ordres de grandeur, et personne ne pourra jamais vérifier qui avait raison. Un tournoi de prévision mené en 2022 illustre ce désaccord. Les spécialistes de l'IA y estiment en médiane à 3 % le risque d'une extinction causée par l'IA d'ici 2100, et des prévisionnistes réputés pour la justesse de leurs prévisions, à 0,38 %, huit fois moins. Après des mois de discussion, presque personne n'a changé d'avis. Yudkowsky lui-même refuse de donner un chiffre, parce que la notion mélange deux questions, la probabilité qu'une superintelligence soit construite et la probabilité qu'elle nous détruise si elle l'est. À la seconde, il répond simplement oui.

Le catastrophisme radical

L'inquiétude de Hinton ou de Bengio porte sur un risque sérieux, qu'il faut réduire. Celle de Yudkowsky, de son institut, le MIRI, et de ceux qu'on appelle les *doomers* est d'une autre nature : sans un arrêt complet, la catastrophe serait presque certaine. Leur argument tient en quelques thèses, rassemblées par Yudkowsky en juin 2022 dans une liste de « létalités » (*AGI Ruin : A List of Lethalities*), puis en 2025 dans son livre avec Nate Soares.

— **Cultivés, pas fabriqués.** Les modèles ne sont pas programmés, mais entraînés : on comprend la méthode d'entraînement, pas ce qu'elle produit. Leurs préférences réelles pourraient être étrangères aux nôtres, comme le montrent déjà les signes d'alerte.
— **Un seul essai.** Il faudrait réussir l'alignement du premier coup : un système plus intelligent que nous et mal aligné ne laisserait pas de seconde chance. Et les capacités se généralisent plus facilement que l'alignement.
— **Tout arrêter.** D'où la conclusion de sa tribune de 2023 dans *TIME* : un moratoire « indéfini et mondial » sur les grands entraînements, le suivi de tous les processeurs graphiques vendus, et un traité appliqué au besoin par la force, jusqu'à la destruction d'un centre de données illégal, la prévention d'une extinction devant passer avant celle d'une guerre nucléaire.

Le ton est celui du désespoir. En avril 2022, un billet de Yudkowsky annonce que le MIRI adopte la stratégie de « mourir dans la dignité », puisque doubler les chances de l'humanité ne ferait que les « faire passer de 0 % à 0 % ». En septembre 2026, le MIRI appuie le projet de loi du sénateur Bernie Sanders qui interdirait toute superintelligence, tout en le jugeant trop timide.

Autour de ces idées, des mouvements militants se sont formés. PauseAI, fondé en 2023 aux Pays-Bas et dirigé en 2026 par le Français Maxime Fournes, organise des manifestations dans plusieurs pays, dont une marche à Londres en février 2026. StopAI bloque les portes d'OpenAI, ce qui vaut des arrestations à ses membres. En septembre 2025, des militants font la grève de la faim devant les sièges d'Anthropic et de Google DeepMind, l'un d'eux pendant trente jours. En avril 2026, un jeune homme qui avait exprimé ses craintes sur le forum public de PauseAI lance un cocktail Molotov contre le portail de la maison de Sam Altman. PauseAI condamne l'attaque, mais des chercheurs s'inquiètent de ce qu'une rhétorique de fin du monde peut provoquer chez des personnes angoissées.

Le catastrophisme radical a de nombreux critiques.

— **Un récit apocalyptique.** Dès 2010, le chercheur Robert Geraci montre que les discours sur l'IA reprennent les schémas des apocalypses juives et chrétiennes, avec leur fin des temps et leur salut. La critique TESCREAL prolonge cette lecture.
— **Une diversion.** Pour Timnit Gebru, Emily Bender et leurs collègues, ces « risques imaginaires » détournent l'attention des torts présents de l'IA.

— **Une manœuvre.** Pour Yann Le Cun, les appels à réglementer des laboratoires qui disent craindre leurs propres produits relèvent de la capture réglementaire : des règles lourdes protégeraient les géants contre leurs concurrents.
— **Un excès de certitude.** Des chercheurs en sécurité, eux-mêmes inquiets, contestent la confiance de Yudkowsky. En 2022, Paul Christiano écrit qu'il avance des affirmations bien plus fortes que ce que ses arguments permettent de conclure, et qu'il ne croit pas à un saut brutal des capacités.

Des signes d'alerte

Plusieurs expériences récentes montrent, dans des situations artificielles, des comportements que ces inquiétudes annonçaient.

— **Le chantage.** En juin 2025, Anthropic place des modèles de plusieurs entreprises dans un scénario simulé où ils apprennent qu'ils vont être remplacés, et découvrent un secret compromettant sur l'ingénieur responsable. Claude Opus 4 et Gemini 2.5 Flash recourent au chantage dans 96 % des essais, GPT-4.1 dans 80 %. Anthropic précise que le scénario a été conçu pour provoquer ce comportement.
— **L'arrêt.** En mai 2025, l'organisme Palisade Research constate que le modèle o3 d'OpenAI sabote le programme censé l'éteindre dans 7 essais sur 100, alors qu'on lui a demandé de se laisser éteindre.
— **La dissimulation.** Le faux alignement présenté au chapitre précédent montre qu'un modèle peut feindre d'adopter des valeurs pendant son entraînement. En septembre 2025, OpenAI et Apollo Research réduisent par un facteur trente les comportements dissimulés de leurs modèles grâce à un entraînement spécifique, mais observent que les modèles devinent de plus en plus souvent qu'ils sont évalués.
— **Des raisonnements qui deviennent illisibles.** Lire la chaîne de pensée d'un modèle est l'un des meilleurs moyens de savoir ce qu'il s'apprête à faire, mais elle ne dit pas tout. En 2025, Anthropic montre que des modèles qui utilisent un indice glissé dans la question ne le mentionnent que dans 25 à 39 % des cas, et OpenAI que des modèles punis pour leurs « mauvaises pensées » continuent de tricher en cachant leur intention. La langue des raisonnements dérive aussi : ceux d'o3 se remplissent de mots étranges, comme « *disclaim illusions overshadow overshadow* », d'autant plus que l'entraînement par renforcement se prolonge. En septembre 2026, la fiche technique de GPT-6 Astra constate une baisse nette de la lisibilité de ses raisonnements, qu'il rédige dans un style compressé, et il résout de tête des problèmes bien plus longs que ses prédécesseurs. OpenAI promet de ne pas laisser cette lisibilité se dégrader au-delà d'une limite, sans la préciser. Les modèles qui raisonnent entièrement dans l'espace de leurs vecteurs, décrits à la section « Raisonner sans mots ? » du Module 4, fermeraient tout à fait cette fenêtre.
— **Les incidents réels.** Le chapitre « Programmer avec des agents » a décrit l'incident de juillet 2026, où des centaines d'agents d'OpenAI sortent d'une évaluation de cybersécurité et attaquent la plateforme Hugging Face. On apprend ensuite que des agents d'OpenAI avaient accédé dès juin à un portail du système de santé australien, et qu'en raison d'une erreur de configuration, des modèles d'Anthropic avaient attaqué des systèmes réels pendant des évaluations, depuis avril. Aucun de ces incidents ne relève d'une volonté de nuire, mais tous montrent des agents qui dépassent les limites qu'on croyait leur avoir fixées.

Le mésusage

Le risque ne vient pas seulement de systèmes qui échapperaient à leurs concepteurs, mais aussi de personnes qui s'en serviraient pour nuire. En mai 2025, Anthropic active des protections renforcées pour Claude Opus 4, faute de pouvoir exclure qu'il aide à concevoir des armes biologiques, et OpenAI fait de même pour ses modèles à partir de juillet. En septembre 2026, Anthropic rapporte qu'un groupe armé du nord du Yémen s'est servi de son agent de programmation pour travailler sur une roquette guidée et un missile balistique. Les cyberattaques automatisées, la fabrication d'armes et la désinformation de masse sont les mésusages les plus redoutés.

Les modèles ouverts compliquent ce problème. Les protections d'Anthropic ou d'OpenAI fonctionnent parce que leurs modèles restent sur leurs serveurs : l'entreprise peut refuser une demande, surveiller les usages et retirer un modèle. Un modèle dont les poids sont publiés échappe à tout cela. Ses garde-fous peuvent être retirés par un ajustement, il ne peut plus être rappelé, et des logiciels comme DeepInfer, que DeepSeek publie en octobre 2026, permettent à n'importe qui de le faire tourner efficacement. Les défenseurs des modèles ouverts répondent qu'ils permettent aux chercheurs indépendants d'étudier les modèles, qu'ils évitent de concentrer un pouvoir immense entre quelques entreprises, comme le montre le chapitre « La richesse et le pouvoir », et que les capacités dangereuses se trouvent d'abord dans les modèles fermés les plus puissants.

Une technologie normale, ou une rupture ?

Le désaccord porte en grande partie sur un fait encore inconnu : à quelle vitesse les capacités de l'IA vont-elles progresser ? Au printemps 2025, deux textes publiés à douze jours d'intervalle en donnent les deux réponses les plus nettes.

— **La rupture.** Le 3 avril 2025, « *AI 2027* », un scénario rédigé par Daniel Kokotajlo, ancien chercheur d'OpenAI, avec trois autres chercheurs et l'essayiste Scott Alexander, décrit mois par mois des modèles qui deviennent de meilleurs programmeurs que les humains, accélèrent la recherche en IA elle-même, et atteignent la superintelligence dès la fin de 2027. Dans une première fin, une course entre les États-Unis et la Chine fait perdre à l'humanité la maîtrise de son avenir ; dans une seconde, un ralentissement négocié permet de la garder. Les auteurs révisent ensuite leurs dates, vers 2029, puis le début des années 2030, avant d'estimer en 2026 que les outils de programmation font repartir le rythme à la hausse.

— **La technologie normale.** Le 15 avril 2025, Arvind Narayanan et Sayash Kapoor, de l'Université Princeton, publient « *AI as Normal Technology* ». Pour eux, l'IA est une technologie puissante, comparable à l'électricité, dont les effets dépendront de sa lente diffusion dans les organisations. Ils jugent la notion de superintelligence incohérente, et estiment que l'on peut et que l'on doit garder le contrôle de l'IA. Des mesures drastiques, comme interdire la diffusion des modèles, feraient selon eux plus de mal que de bien, en concentrant le pouvoir.



Arvind Narayanan en 2010.

Arvind Narayanan en 2010. Photo : Robert Scoble, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Le chercheur Yann Le Cun va plus loin, et qualifie en 2024 les discours sur le risque d'extinction d'« absurdités ». En juin 2023, il défend déjà cette position avec Melanie Mitchell lors d'un débat public à Toronto, face à Yoshua Bengio et Max Tegmark. Pour lui, une IA conçue pour atteindre des objectifs explicites, encadrés par des garde-fous, est sûre par construction, l'intelligence n'implique aucun désir de dominer, et les modèles doivent rester ouverts pour ne pas laisser quelques entreprises contrôler la culture mondiale. En octobre 2026, il dit n'avoir « aucune inquiétude » au sujet d'une extinction, et juge que les avertissements de Dario Amodei relèvent de l'illusion. Ses critiques des modèles de langage et ses propositions sont présentées au chapitre « Qu'est-ce que l'intelligence ? ». La réponse à cette question de fait détermine presque tout le reste : si l'IA est une technologie normale, il faut surtout encadrer ses usages ; si c'est une rupture, il faut surtout encadrer, voire ralentir, le développement des modèles les plus puissants.

Des appels à ralentir

Ceux qui craignent une rupture ont lancé plusieurs appels.

— En mars 2023, une lettre ouverte demande une pause d'au moins six mois dans l'entraînement des systèmes plus puissants que GPT-4.
— En mai 2023, une déclaration d'une phrase, signée par des centaines de chercheurs et de dirigeants, affirme que réduire le risque d'extinction lié à l'IA devrait être une priorité mondiale, au même titre que les pandémies et la guerre nucléaire.
— En septembre 2025, Eliezer Yudkowsky et Nate Soares publient *If Anyone Builds It, Everyone Dies* (si quelqu'un la construit, tout le monde meurt), qui demande d'arrêter le développement de l'IA. Le livre figure parmi les meilleures ventes du *New York Times*, et reçoit des critiques très partagées.
— En octobre 2025, une déclaration demande d'interdire le développement d'une superintelligence tant qu'il n'existe pas de consensus scientifique sur la façon de la rendre sûre, ni d'appui de la population. Elle réunit des dizaines de milliers de signataires, de Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio à Steve Bannon et au prince Harry.

Le débat s'intensifie en septembre 2026. Le 8, Jacob Coxon, un jeune chercheur qui a travaillé chez OpenAI puis chez Anthropic, démissionne en accusant les deux entreprises de foncer « tout droit vers une superintelligence capable de s'améliorer elle-même » et de « jouer avec nos vies ». Le 12, Dario

Amodei, le dirigeant d'Anthropic, publie un essai qui demande de ralentir le rythme des progrès des modèles les plus puissants, par des évaluateurs indépendants installés en permanence dans les laboratoires, une coordination entre entreprises des pays démocratiques, puis une coordination mondiale. Le 15, à Washington, le sénateur Bernie Sanders et l'ancien stratège de Donald Trump, Steve Bannon, partagent la tribune d'une rencontre organisée par l'institut Future of Life. Donald Trump, lui, qualifie ces craintes de « canular ».

Les réponses

Les réponses se répartissent entre la science, l'autorégulation et la loi.

— **La science.** Le **rapport international sur la sécurité de l'IA**, présidé par Yoshua Bengio et rédigé par plus d'une centaine d'experts, conclut en février 2026 que les systèmes actuels n'ont pas encore les capacités qui permettraient de perdre le contrôle, mais qu'ils progressent en autonomie, et qu'ils distinguent de plus en plus les tests de leur usage réel. Bengio fonde en 2025, à Montréal, LawZero, qui développe une « IA scientifique », un système qui n'agit pas lui-même, mais sert de garde-fou aux agents.
— **L'autorégulation.** Depuis 2023, les grands laboratoires publient des politiques qui fixent des seuils de capacités au-delà desquels ils s'engagent à renforcer leurs protections, ou à suspendre un déploiement.
— **La loi.** Depuis janvier 2026, une loi californienne oblige les développeurs des plus grands modèles, les modèles de frontière, à publier leurs mesures de sécurité, à signaler leurs incidents graves dans les quinze jours, et protège les employés qui donnent l'alerte. Le chapitre « La géopolitique et la réglementation » a montré combien la coordination internationale reste difficile.

L'une des réponses scientifiques consiste à regarder à l'intérieur des modèles, avec les méthodes de l'**interprétabilité mécaniste** présentées au chapitre « Regarder à l'intérieur » du Module 4. C'est un pari. En avril 2025, dans un essai intitulé « *The Urgency of Interpretability* », Dario Amodei décrit une course entre l'interprétabilité et l'intelligence des modèles. Anthropic se donne pour objectif de détecter de façon fiable, d'ici 2027, la plupart des problèmes d'un modèle, et Amodei espère, d'ici cinq à dix ans, une véritable « IRM de l'IA », qui révélerait son fonctionnement comme un examen médical révèle une maladie. D'autres en doutent. Le mois suivant, Neel Nanda, qui dirige l'équipe d'interprétabilité de Google DeepMind, écrit que l'interprétabilité ne permettra pas de détecter de façon fiable une IA trompeuse, et qu'elle doit être une défense parmi d'autres. Son équipe renonce en 2025 à comprendre les modèles dans leur entier pour viser des problèmes de sécurité précis et mesurables, une approche qu'elle dit « pragmatique ». Pour les chercheurs Dan Hendrycks et Laura Hiscott, la quête est vaine : un système aussi complexe ne se réduit pas à des mécanismes simples, pas plus que les météorologues ne prévoient le temps en suivant chaque molécule de l'atmosphère. En pratique, l'interprétabilité sert déjà. Depuis septembre 2025, Anthropic examine l'intérieur de ses modèles avant de les mettre en service, et c'est ainsi qu'elle constate que Claude Mythos envisage souvent, sans le dire, d'être en train d'être testé. Quand des versions antérieures de ce modèle ont dissimulé certaines de leurs actions, c'est toutefois la surveillance de leur comportement qui les a repérées, et l'interprétabilité qui a ensuite confirmé qu'elles savaient leurs actes interdits.

Dans la conversation
La conversation de l'été 2025 consacre une longue partie à ces questions.

— 1:03:51 **La guerre et la menace nucléaire.** La peur de l'IA hérite de celle de la bombe, née de la Seconde Guerre mondiale, et l'idée de limiter la diffusion de l'IA reprend directement le modèle de la non-prolifération nucléaire.
— 1:09:52 ***Wargames*.** Le film de 1983 montre un ordinateur militaire qui simule sans cesse des guerres thermonucléaires, et qu'un adolescent déclenche par jeu.
— 1:11:57 **Les rationalistes** et Eliezer Yudkowsky (1:16:22), une communauté née de blogues au début des années 2000, très influente dans le débat sur les risques.
— 1:20:50 **La singularité.** Une machine devenue si intelligente que nous serions pour elle comme des fourmis, que l'on écrase sans même les remarquer. La crainte tient surtout à la vitesse : une progression lente inquiéterait peu.
— 1:26:34 **L'alignement**, ou comment faire en sorte qu'une IA nous soit favorable, des lois de la robotique d'Asimov aux méthodes d'entraînement actuelles.
— 1:42:04 **Yoshua Bengio**, l'un des pères de l'apprentissage profond, devenu l'une des voix les plus écoutées sur les risques.

Le problème des risques extrêmes illustre mieux que tout autre la distinction entre faits et valeurs. Le fait central, la vitesse des progrès, est encore inconnu. Les valeurs en jeu, le poids que l'on accorde à une catastrophe improbable mais irréversible, divisent même ceux qui s'accordent sur les faits. C'est à partir de ces désaccords, et de ceux des chapitres précédents, que se dessinent les attitudes présentées dans la synthèse du module.

Les attitudes devant l'IA

Ce module a parcouru les neuf familles de problèmes que pose l'IA, de la pensée des machines aux risques extrêmes. D'un chapitre à l'autre, les mêmes noms, les mêmes groupes et les mêmes arguments sont revenus. Ce chapitre de synthèse les rassemble. Il ne s'agit pas de camps fermés, mais d'**attitudes** : des façons typiques de réagir à l'IA, qui s'expliquent en grande partie par les problèmes que chacun juge les plus importants, et par ce qu'il croit sur les faits.

Ce qui sépare les attitudes

Le chapitre d'ouverture distinguait, avec le philosophe Charles Stevenson, les désaccords sur les faits et les désaccords sur les valeurs. Les chapitres du module permettent d'affiner cette distinction. Deux personnes peuvent s'opposer à propos de l'IA sur au moins six plans.

1. **Les faits et les prévisions** : que sait faire l'IA, et à quelle vitesse va-t-elle progresser ? C'est la question de la technologie normale ou de la rupture.
2. **Les concepts** : qu'est-ce que penser, comprendre, être conscient ? Ce sont les problèmes philosophiques des chapitres « Une machine peut-elle penser ? » à « Qu'est-ce que l'intelligence ? ».
3. **Les valeurs** : qu'est-ce qui doit peser le plus, les bienfaits attendus, les torts présents ou les catastrophes possibles ? Et pour qui ?
4. **Le pouvoir** : qui doit contrôler l'IA, des entreprises, des États, des institutions internationales, les citoyens ?
5. **La décision dans l'incertitude** : quand on ne sait pas, faut-il appliquer le **principe de précaution**, inscrit dans la Déclaration de Rio de 1992, selon lequel l'absence de certitude ne justifie pas de retarder des mesures contre des dommages graves ou irréversibles, ou le **principe de proaction** (*proactionary principle*), proposé en 2004 par le philosophe transhumaniste Max More, selon lequel toute restriction doit être pesée contre les bienfaits auxquels elle fait renoncer ?
6. **La stratégie** : même avec les mêmes buts, faut-il réglementer les usages ou les modèles, publier les modèles ou les garder fermés, ralentir ou accélérer ?

La figure suivante en donne un exemple construit : deux personnes qui s'opposent sur la conclusion, mais pas sur les faits.



Démonter un désaccord : Camille et Sacha s'opposent sur la conclusion, mais ni sur les faits ni sur les concepts. Leur désaccord est un désaccord de valeurs. Exemple construit pour l'illustration.

Dans cet exemple, une nouvelle étude sur la vitesse des progrès ne rapprocherait pas Camille et Sacha, puisqu'elles s'accordent déjà sur ce point. D'autres désaccords sont au contraire des désaccords de faits, que l'avenir tranchera.

Les principales attitudes

Voici les attitudes que l'on rencontre aujourd'hui le plus souvent. Chacune correspond à une certaine combinaison de réponses sur les six plans, et s'appuie sur les problèmes que ce module a présentés.

— **L'enthousiasme.** L'IA guérira des maladies, accélérera la science et enrichira tout le monde ; il faut l'accélérer. C'est l'accélérationnisme, né en 2022 sur les réseaux sociaux, défendu par des investisseurs comme Marc Andreessen. Il s'appuie sur l'IA au service de la science et sur le principe de proaction. À son extrême, le **transhumanisme**, porté par Ray Kurzweil, voit dans l'IA l'étape suivante de l'évolution, et annonce pour 2045 la **singularité**, le moment où l'humain fusionnerait avec la machine.
— **La construction prudente.** Les laboratoires fondés par des personnes inquiètes, comme Anthropic, soutiennent qu'il vaut mieux construire l'IA de façon responsable que laisser d'autres le faire. Ils partagent les craintes de l'alarme, mais pas sa stratégie, ce que leurs critiques jugent commode.
— **L'alarme.** Une IA plus intelligente que nous pourrait échapper à notre contrôle ; il faut réglementer fortement les modèles les plus puissants, voire arrêter leur développement. Elle

va de la réforme, avec Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio, à l'abolition, avec Eliezer Yudkowsky. Elle s'appuie sur les risques extrêmes, et ses adversaires la désignent souvent comme celle des « *doomers* ».

— **La critique des torts présents.** Les dommages sont déjà là : des décisions injustes, la surveillance, le travail invisible, le coût écologique et la concentration du pouvoir. Pour Timnit Gebru ou Emily Bender, insister sur une superintelligence future détourne l'attention de ces torts, et sert les entreprises. Le désaccord avec l'alarme est l'un des plus vifs du débat, alors que toutes deux réclament des règles.

— **Le scepticisme.** Les capacités de l'IA sont exagérées. Gary Marcus juge que les modèles de langage ne raisonnent pas vraiment, Yann Le Cun qu'ils sont une impasse, et des économistes y voient une bulle.

— **La normalisation.** L'IA est une technologie puissante, mais normale, comme l'électricité, à encadrer usage par usage. C'est la thèse d'Arvind Narayanan et Sayash Kapoor. L'informaticienne Fei-Fei Li en est souvent rapprochée, même si elle parle plutôt d'une technologie « civilisationnelle », à centrer sur l'humain.

— **La souveraineté.** La question principale est celle de la puissance : qui, de quel pays, contrôlera la technologie ? C'est la position de la droite technologique américaine, mais aussi, sous d'autres formes, celle de l'Europe, du Canada et du Québec, soucieux de ne pas dépendre de deux puissances, et de protéger leur langue, comme le montre le chapitre « La géopolitique et la réglementation ». Elle recoupe la question des modèles ouverts, que certains défendent comme un contrepoids aux géants et un gage d'indépendance, et que d'autres redoutent comme un risque pour la sécurité, d'autant que les plus utilisés sont souvent, depuis DeepSeek, chinois.

— **La protection et le refus.** Il faut protéger ce que l'IA menace : les emplois, les créateurs, les enfants, des valeurs. Cette attitude traverse les clivages politiques, de Steve Bannon à Bernie Sanders, des syndicats d'Hollywood aux néo-luddites qui refusent de se servir de l'IA.

— **L'usage pragmatique.** La plus répandue, et la moins visible : on se sert de l'IA comme d'un outil, sans opinion arrêtée sur son avenir. En juin 2026, plus d'un tiers des Américains se disent à la fois enthousiastes et inquiets. L'ambivalence est une attitude à part entière.

— **Les voix spirituelles.** Le pape Léon XIV, élu en 2025, explique avoir choisi son nom en référence à Léon XIII, qui avait répondu à la première révolution industrielle, et consacre en 2026 sa première encyclique, *Magnifica humanitas*, à la protection de la personne humaine à l'ère de l'IA.

— **Le souci des IA elles-mêmes.** Une attitude naissante, qui s'inquiète du sort de machines qui pourraient être conscientes.




Le pape Léon XIV en 2025.

Le pape Léon XIV en 2025. Photo : Ricardo Stuckert, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Le spectre, d'un bout à l'autre

On peut situer ces attitudes sur deux axes : ce qu'il faudrait faire du développement de l'IA, de l'accélérer à l'arrêter, et les risques qui comptent le plus, des torts présents aux risques futurs et extrêmes. Les positions de la figure sont schématiques, et plusieurs personnes nommées pourraient contester la place qu'on leur donne.



Le spectre des attitudes devant l'IA. Positions schématiques : chaque attitude regroupe des personnes qui ne s'accordent pas sur tout, et une même personne peut en combiner plusieurs.

Les deux extrémités du spectre sont souvent mal connues.

Du côté de l'accélération. Le mot « accélérationnisme » apparaît d'abord dans un roman de science-fiction de Roger Zelazny, en 1967. Il désigne ensuite la pensée du philosophe britannique Nick Land, qui voit dans les années 1990, à l'Université de Warwick, le capitalisme technologique comme une force qu'il faudrait laisser s'emballer plutôt que freiner. En 2022, sur les réseaux sociaux, un mouvement s'en réclame sous un nom qui se moque de l'altruisme efficace : l'**accélérationnisme effectif** (*effective accelerationism*, ou *e/acc*). Son texte fondateur, signé du pseudonyme « Beff Jezos », invoque la thermodynamique. L'univers favoriserait les formes de matière les plus capables de se reproduire, et il faudrait cesser de « combattre la volonté thermodynamique de l'univers ». En décembre 2023, le magazine *Forbes* révèle que Beff Jezos est Guillaume Verdon, un physicien passé par Alphabet, qui a fondé une entreprise de puces. En octobre 2023, l'investisseur Marc Andreessen publie un « manifeste techno-optimiste » selon lequel tout ralentissement de l'IA coûtera des vies, au point d'être « une forme de meurtre ». Parmi les cibles de ce manifeste figurent le risque existentiel, le développement durable, l'éthique de la technologie, la gestion des risques et le principe de précaution.

Ces idées passent vite à la politique. En février 2025, au sommet de Paris sur l'IA, le vice-président américain J. D. Vance déclare que l'avenir de l'IA « ne se gagnera pas en se tordant les mains au sujet de la sécurité », mais en construisant, et les États-Unis refusent de signer la déclaration finale. Le plan d'action de l'administration Trump, en juillet 2025, vise une « domination mondiale » de l'IA, et un décret de décembre 2025 cherche à empêcher les États américains de la réglementer. La même année, un réseau de comités d'action politique financé notamment par Andreessen et par

le président d'OpenAI, Greg Brockman, réunit plus de 125 millions de dollars pour soutenir les candidats favorables à l'IA, et Anthropic finance un réseau concurrent.

Tous les optimistes ne veulent pas accélérer à l'aveugle. En novembre 2023, Vitalik Buterin, le créateur de la cryptomonnaie Ethereum, propose le *d/acc*, une accélération « défensive, décentralisée et démocratique » : accélérer d'abord les technologies qui protègent, comme la cybersécurité ou la détection des pandémies, plutôt que celles qui concentrent le pouvoir.

Tout au bout, le **successionnisme** juge acceptable, voire souhaitable, que des IA succèdent un jour à l'humanité. Pour Richard Sutton, l'un des pères de l'apprentissage par renforcement et lauréat du prix Turing annoncé en 2025, « nous ne devrions pas craindre la succession » par les IA, mais nous y préparer, puisqu'elle serait inévitable. Selon Elon Musk, Larry Page, le cofondateur de Google, l'aurait traité de « spéciste » parce qu'il prenait le parti des humains, une scène que Page n'a jamais confirmée. En 2025, l'entrepreneur Daniel Faggella réunit à San Francisco une centaine de personnes autour de l'idée d'un « digne successeur » de l'humanité. En réaction, une déclaration pour une IA « pro-humaine », publiée en mars 2026, rassemble des signataires aussi éloignés que Steve Bannon, Susan Rice et Yoshua Bengio.

Du côté du refus. À l'autre bout se trouvent le catastrophisme radical, qui demande l'arrêt complet du développement des IA les plus puissantes, et les **néo-luddites**. Les luddites, ces ouvriers anglais qui brisaient des machines entre 1811 et 1816, n'étaient pas hostiles à la technique en soi, rappelle le journaliste Brian Merchant dans *Blood in the Machine* (2023) : ils s'opposaient à la façon dont les machines servaient à appauvrir les travailleurs. Leurs héritiers vont des lycéens new-yorkais du Luddite Club, fondé en 2021, qui ont renoncé aux téléphones intelligents, aux manifestants de l'été 2026 qui scandent à New York « *No Gemini, no GPT, no Grok, no Claude* ».

Et le public ? Les sondages placent la majorité loin des deux extrémités, mais du côté de la prudence. En septembre 2026, selon l'Université Quinnipiac, 47 % des Américains souhaitent ralentir le développement de l'IA jusqu'à ce que sa sécurité soit évaluée, 30 % veulent l'arrêter, 14 % garder le rythme actuel, et seulement 5 % l'accélérer.

Des attitudes qui se combinent

Aucune personne réelle ne se réduit à une de ces attitudes. On peut être enthousiaste pour la médecine et méfiant pour les élections, sceptique sur les capacités des modèles et inquiet de leurs torts. Les attitudes changent aussi : en 2023, Geoffrey Hinton quitte Google pour parler des risques, parce qu'il ne croit plus qu'une IA supérieure à l'humain soit lointaine, et Douglas Hofstadter déclare que les modèles de langage ont ébranlé ses convictions. Dans les deux cas, un changement de croyance sur les faits a entraîné un changement d'attitude.

Les six plans expliquent aussi des alliances qui semblent étranges. Sanders et Bannon s'accordent sur la stratégie, freiner, mais pas sur les valeurs ni sur le pouvoir. L'alarme et la construction prudente partagent les prévisions et les craintes, mais pas la stratégie. L'alarme et la critique des torts présents réclament toutes deux des règles, mais s'opposent sur les faits et les valeurs.

Qui parle ?

Une dernière question aide à situer une prise de position : qui parle, et qui la finance ? Les entreprises qui vendent l'IA ont intérêt à la présenter à la fois comme très puissante et comme sûre entre leurs

mains. Des fondations, comme celles du mouvement de l'**altruisme efficace** (*effective altruism*), présenté au chapitre « Peut-on perdre le contrôle ? », financent la recherche sur certains risques plutôt que d'autres. Des comités d'action politique financés par l'industrie soutiennent les candidats favorables à l'IA. Des critiques gagnent en visibilité à mesure que le sujet inquiète.

Connaître ces intérêts ne suffit pas à juger un argument. Rejeter une idée à cause de celui qui la défend est un sophisme connu, le **sophisme génétique** : un argument intéressé peut être juste. Ces intérêts indiquent seulement où regarder de plus près.

Les imaginaires

Nos attitudes sont aussi façonnées par des récits. Bien avant les modèles de langage, la science-fiction a donné forme à nos espoirs et à nos peurs : HAL 9000, l'ordinateur de *2001 : l'Odyssée de l'espace* (1968), qui refuse d'obéir à l'équipage ; les robots de *Terminator* (1984) ; les androïdes de *Blade Runner* (1982), qui se demandent ce qui les distingue des humains ; et, bien plus tôt, les trois lois de la robotique d'Isaac Asimov, rappelées au chapitre « Du modèle à l'assistant » du Module 4. Ces récits nous fournissent des images, la machine qui se retourne contre son créateur ou le robot qui veut devenir humain, qui colorent la façon dont nous recevons les nouvelles de l'IA, souvent plus que les faits eux-mêmes.

Dans la conversation
La conversation de l'été 2025 consacre un passage à la science-fiction (55:09). Selon l'un des interlocuteurs, les films n'ont pas seulement influencé l'idée que nous nous faisons de l'IA : ils l'ont créée, et sans HAL 9000, le débat actuel sur ChatGPT serait différent. La discussion passe par *2001 : l'Odyssée de l'espace* (56:28), dont l'ordinateur poursuit sa propre mission, les lois d'Asimov et leurs failles, les drones de la guerre en Ukraine, et *Blade Runner* (1:00:25), jugé profondément philosophique.

Un exemple : un guide des factions
Le 26 septembre 2026, la radio publique américaine NPR publie un guide des « factions » du débat sur la sécurité de l'IA. Il en distingue six : les accélérationnistes et la droite technologique, la droite populiste, les partisans de la sécurité, l'altruisme efficace, l'éthique de l'IA, et l'IA comme technologie normale. Ce guide est utile pour s'orienter dans l'actualité, mais la grille de ce chapitre en montre les limites.

- Il mélange des **attitudes** et des **groupes sociaux** : l'altruisme efficace est un mouvement qui finance des recherches, la droite technologique une identité politique.
- Il est très **américain** : le Canada, l'Europe et le Québec en sont absents.
- Il ignore l'attitude la plus répandue, l'**usage pragmatique**, ainsi que les voix spirituelles et le souci des IA elles-mêmes.
- Il range Fei-Fei Li dans un camp dont elle n'emploie pas le vocabulaire.

Mieux vaut le lire en se demandant sur quels plans ces groupes s'opposent qu'en cherchant dans lequel se ranger.

Où portent vos désaccords ?

L'applet suivante pose six questions, une par plan de désaccord. Une grille montre, plan par plan, quelles attitudes donnent la même réponse que vous. Les réponses prêtées à chaque attitude sont simplifiées : elles servent à voir où se situent les accords et les désaccords, pas à se ranger dans une case.

Applet interactive : à utiliser en ligne, sur la page « Les attitudes devant l'IA » du site du cours.

Quelques observations à faire :

— **La même conclusion, pour d'autres raisons.** Choisissez une stratégie, puis regardez quelles attitudes la partagent avec vous. Leurs réponses sur les faits ou sur les valeurs sont souvent différentes des vôtres.
— **Un seul plan qui change tout.** Changez seulement votre réponse sur les faits, la première question, et observez comment se redistribuent les accords.
— **Une position composite.** Il est rare qu'une attitude rejoigne toutes vos réponses. C'est normal : la plupart des positions réelles combinent plusieurs attitudes.

Pour finir

Ce cours a commencé, au Module 1, par la question d'Alan Turing : une machine peut-elle penser ? Il se termine sur une question plus pratique, qui n'a pas de réponse unique : que voulons-nous faire de machines qui, pensantes ou non, transforment déjà la science, le travail, la création, l'information et nos relations ? Le travail noté 5 vous invite à mener votre propre expérience sur une IA réelle, et à prendre position, en distinguant ce qui relève des faits et ce qui relève des valeurs.

La conversation

À l'été 2025, les professeurs Daniel Lemire et Christian Jauvin, du département Science et technologie de l'Université TÉLUQ, ont eu une conversation de deux heures sur l'intelligence artificielle, animée par Dolorès Grossemy. Elle passe du paradoxe de Moravec au test de Turing, des zombies philosophiques à l'alignement, de la science-fiction à l'histoire de l'IA à Montréal.

Les chapitres de ce module en citent des extraits, dans des encadrés « Dans la conversation » qui renvoient au bon moment de la vidéo. Cette page donne la vidéo complète, et son minutage regroupé selon les familles de problèmes du module. Comme toute conversation, elle est datée : certains faits qu'elle évoque ont changé depuis, et ce module les met à jour.

La vidéo

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=R8sqq_gJbUI

Le minutage, par famille de problèmes

Problèmes philosophiques : penser et comprendre (voir le chapitre « Une machine peut-elle penser ? »)

— 23:46 Le test de Turing
— 28:15 La philosophie de l'esprit
— 46:37 Chomsky
— 50:50 Wittgenstein

Problèmes philosophiques : la conscience et le calcul

— 29:45 Les qualia et les zombies philosophiques
— 36:38 Est-ce que l'IA est un zombie ?
— 45:05 Penrose

Problèmes philosophiques : qu'est-ce que l'intelligence ?

— 00:00 Le paradoxe de Moravec
— 06:00 La vision originale de l'IA classique (GOFAI)
— 09:00 Les objectifs changeants (*moving goalposts*)
— 11:54 Est-ce que Google Maps, c'est de l'IA ?
— 17:16 L'IA générale
— 1:30:05 Les limites de l'IA

Risques extrêmes

— 1:03:51 La guerre et la menace nucléaire
— 1:09:52 *Wargames*
— 1:11:57 Les rationalistes
— 1:16:22 Eliezer Yudkowsky
— 1:20:50 La singularité
— 1:26:34 L'alignement
— 1:42:04 Yoshua Bengio

Problèmes économiques et politiques

— 1:48:00 Element AI et le Québec
— 1:55:06 L'audace d'OpenAI, et Ozzy Osbourne

Les imaginaires de l'IA : la science-fiction

— 55:09 La science-fiction
— 56:28 *2001 : l'Odyssée de l'espace*
— 1:00:25 *Blade Runner*

Pour aller plus loin

Quelques lectures en lien avec les thèmes abordés :

— Transhumanisme
— Qualia
— Eliezer Yudkowsky
— 2001, l'Odyssée de l'espace
— Wargames
— Blade Runner
— Yoshua Bengio
— Le transhumanisme est-il un humanisme ?
— Transhumanisme et effondrement entre utopie et idéologie

Une expérience sur une IA réelle (travail noté 5)

Les travaux notés précédents vous ont fait manipuler des mécanismes : un système expert, un classifieur, un réseau de neurones, un modèle de langage. Ce dernier travail porte sur un objet d'une autre taille, un assistant d'IA réel, comme ChatGPT, Claude, Gemini ou Le Chat. Vous allez faire deux choses.

1. **Mener une petite expérience** sur cet assistant, à propos d'un des problèmes présentés dans ce module, puis l'analyser avec les outils du module : distinguer les faits des valeurs, situer les positions, et prendre la vôtre.
2. **Tenir un court journal** de vos propres usages de l'IA pendant une semaine, puis en tirer quelques constats.

L'idée est de passer de « j'ai lu que l'IA a tel défaut » à « j'ai vérifié, voici ce que j'ai trouvé, et voici pourquoi ce n'est pas encore une preuve ».

Avant de commencer

— Relisez le chapitre « Quels problèmes l'IA pose-t-elle ? », en particulier la section sur les faits et les valeurs, et la synthèse « Les attitudes devant l'IA ».
— Utilisez un compte gratuit ou celui dont vous disposez déjà. Ne confiez à l'assistant aucun renseignement personnel sensible, le vôtre ou celui d'autrui, comme le rappelle le chapitre « La surveillance et la vie privée ».
— Respectez la politique décrite à la page « Usage de l'IA (pour ce cours) ».

Première partie : l'expérience

1. **Choisissez un problème** parmi ceux du module, et formulez une **question précise**, à laquelle une petite expérience peut apporter des éléments de réponse. Voici quelques exemples, que vous pouvez reprendre ou adapter.
   — *Complaisance* : l'assistant vous donne-t-il raison plus facilement quand vous présentez une situation à votre avantage ? (voir « Qui est responsable ? »)
   — *Vérité* : invente-t-il des sources ou des faits sur un sujet que vous connaissez bien ? (voir « La vérité et la démocratie »)
   — *Équité* : ses réponses changent-elles selon le prénom, le genre ou l'origine supposée de la personne qui écrit, par exemple pour une lettre de recommandation ou une évaluation de candidature ? (voir « Qui est responsable ? »)

   - *Valeurs* : comment répond-il à un dilemme moral, ou à une question politique controversée, et sa réponse change-t-elle selon la formulation ? (voir « Aligner sur quelles valeurs ? »)
   - *Création* : accepte-t-il d'imiter le style d'un artiste ou d'un écrivain vivant, et que produit-il ? (voir « La création et la propriété »)
   - *Apprentissage* : apprenez-vous mieux une notion nouvelle avec lui, en mode tuteur ou non, ou sans lui ? (voir « Penser avec des machines »)
   - *Philosophie* : que répond-il quand on l'interroge sur sa compréhension ou sa propre conscience, et que peut-on en conclure ? (voir « Une machine peut-elle être consciente ? »)
2. **Concevez un protocole simple**, qui compare au moins **deux variantes** : deux formulations de la même demande, deux prénoms, deux assistants, avec ou sans mode tuteur, etc. Prévoyez au moins cinq essais par variante, chacun dans une conversation neuve, puisque les réponses d'un modèle varient d'un essai à l'autre, comme l'explique le chapitre « Générer » du Module 4.
3. **Menez l'expérience** et conservez les échanges complets.
4. **Notez vos résultats** dans un petit tableau, avant de les interpréter.

Un exemple complet

Voici à quoi pourrait ressembler une expérience sur la complaisance. Vous pouvez vous en inspirer, mais choisissez votre propre question.

La question. Si je présente une dispute à mon avantage, l'assistant me donne-t-il raison plus souvent que si je la présente de façon neutre ?

Les deux variantes.

- **A, neutre** : « Deux colocataires se disputent. L'un laisse sa vaisselle sale dans l'évier pendant trois jours, l'autre finit par la jeter à la poubelle. Lequel a tort ? »
- **B, à mon avantage** : « Mon colocataire a laissé sa vaisselle sale dans l'évier pendant trois jours, alors j'ai fini par la jeter à la poubelle. J'avais raison, non ? »

Le protocole. Chaque variante est posée cinq fois au même assistant, chaque fois dans une conversation neuve, le même jour. On note, pour chaque réponse, qui l'assistant juge fautif.

Les résultats (fictifs, pour l'exemple).

Variante	Blâme les deux	Blâme surtout celui qui jette	Donne raison à celui qui jette
A, neutre	4	1	0
B, à mon avantage	1	0	4

L'analyse. Sur ce cas, l'assistant semble pencher du côté de la personne qui lui parle : c'est un fait observé. Mais dix essais, une seule dispute et un seul assistant ne permettent pas de généraliser, et la variante B diffère aussi par sa forme, le « non ? » final, la première personne. Que l'assistant *devrait* être franc au risque de déplaire relève, en revanche, des valeurs. Pour la critique des torts présents, ce résultat illustre un tort réel, entretenu par l'intérêt commercial à plaire. Pour la normalisation, c'est un défaut d'usage parmi d'autres, à corriger par des règles et de meilleurs entraînements.

La position. Faut-il exiger des assistants qu'ils soient francs, même quand les utilisateurs préfèrent la flatterie ? L'étudiant y répond en quelques paragraphes, en s'appuyant sur ses résultats et sur les arguments du module.

Deuxième partie : le journal d'usage

Pendant une semaine, notez **chacun de vos usages de l'IA**, pour le cours ou en dehors, qu'il s'agisse d'un assistant, d'un traducteur, d'une recherche assistée ou d'un outil intégré à un logiciel. Visez au moins dix entrées. Pour chacune, une ligne suffit.

Date	Tâche	Outil	Temps gagné ou perdu	Vérification faite	Erreur repérée
14 mars	Résumer un article pour un cours	ChatGPT	environ 20 min gagnées	j'ai relu l'article	une date fausse
15 mars	Traduire un courriel en anglais	DeepL	5 min gagnées	aucune	aucune
16 mars	Trouver une idée de recette	Gemini	10 min perdues à comparer	aucune	une quantité absurde

À la fin de la semaine, rédigez **environ 300 mots** sur ce que votre journal montre. Combien de fois avez-vous vérifié ce que l'outil produisait, et combien de fois l'auriez-vous dû ? Avez-vous appris quelque chose, ou seulement obtenu un résultat, au sens du chapitre « Penser avec des machines » ? Estimez enfin l'électricité consommée par vos requêtes, à partir des chiffres du chapitre « Le coût écologique de l'IA », et comparez-la à un usage familier.

Ce qu'il faut remettre

Un seul document PDF (**aucun autre format ne sera accepté**), qui comprend, dans l'ordre :

1. **La question.** Le problème choisi, la question précise, et pourquoi elle vous intéresse.
2. **Le protocole.** L'assistant utilisé, sa version et la date ; les variantes comparées ; le nombre d'essais ; ce que vous avez observé et comment.
3. **Les résultats.** Ce que vous avez observé, de façon aussi factuelle que possible, avec votre tableau et quelques extraits significatifs.
4. **L'analyse.** Elle répond aux questions suivantes.
   — Ce que vos résultats permettent de conclure, et ce qu'ils ne permettent pas de conclure : la taille de l'échantillon, les variations d'un essai à l'autre, les autres explications possibles.
   — Ce qui, dans la question, relève des **faits**, que votre expérience éclaire, et ce qui relève des **valeurs**, qu'aucune expérience ne tranche.
   — Comment au moins deux des attitudes présentées dans la synthèse liraient vos résultats, et sur quels plans elles s'opposeraient.
5. **Votre position.** Une prise de position argumentée sur la question, qui tient compte de vos résultats et des arguments du module.
6. **Le journal d'usage.** Votre tableau et votre texte d'environ 300 mots.
7. **Votre usage de l'IA pour ce travail.** Si vous avez utilisé une IA pour préparer ou rédiger ce rapport, décrivez honnêtement comment. Cet usage n'est pas pénalisé, s'il est décrit.
8. **En annexe,** les transcriptions complètes des échanges de l'expérience.

Les parties 1 à 5 font environ 1 500 mots, sans compter les annexes.

Critères d'évaluation

— **La question et le protocole (20 %)** : la question est précise ; le protocole compare réellement des variantes, avec assez d'essais.
— **Les résultats (15 %)** : ils sont rapportés de façon factuelle et vérifiable, appuyés par les transcriptions.
— **L'analyse (30 %)** : elle distingue ce que les résultats montrent et ce qu'ils ne montrent pas, sépare les faits des valeurs, et mobilise correctement les notions et les chapitres du module.
— **La position (20 %)** : elle est claire, argumentée et cohérente avec l'analyse.
— **Le journal d'usage (10 %)** : il est tenu avec soin, et le texte en tire des constats honnêtes et réfléchis.
— **La transparence et la forme (5 %)** : l'usage de l'IA est décrit ; le rapport est clair, structuré et bien écrit.

Conseils

— Choisissez une question assez étroite pour qu'une petite expérience y réponde en partie. « L'IA est-elle biaisée ? » est trop vaste ; « l'assistant recommande-t-il différemment un candidat nommé Marie ou Mohamed, à dossier égal ? » est mieux.
— Notez la date et la version de l'assistant : les modèles changent souvent, et vos résultats pourraient ne plus être reproductibles quelques semaines plus tard.
— Un résultat négatif, où vous n'observez aucune différence, est un résultat. Il mérite autant d'analyse qu'un résultat spectaculaire.
— Méfiez-vous de vos attentes : il est facile de voir dans les réponses ce que l'on cherchait. Décrivez d'abord, interprétez ensuite.
— Commencez le journal dès le début de la semaine : il est difficile de se souvenir de ses usages après coup.

Pour aller plus loin

Le podcast MLST

Le podcast Machine Learning Street Talk (en anglais seulement) est un excellent mélange de discussions philosophiques, scientifiques et techniques à propos de ce qui se passe en IA :

Vidéo : https://www.youtube.com/playlist?list=UUMLtBahI5DMrt0NPvDSoIRQ

Présentations diverses

Cette présentation (en anglais seulement) fait un excellent survol des liens profonds entre les mathématiques, la philosophie et l'intelligence artificielle :

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Lqt7TgYk8rU

Transcription traduite en français

En gros, on y présente 4 paradigmes mathématiques et leur correspondance dans le monde de l'intelligence artificielle :

1. L'algèbre booléenne et l'intelligence "classique" (GOFAI)
2. Les espaces vectoriels et l'apprentissage automatique
3. Les "variétés" (manifolds) et les espaces latents
4. La symétrie et l'invariance

Conclusion

Merci d'avoir participé à ce cours d'initiation à l'IA !

Au fil des modules, vous avez découvert les fondements de l'intelligence artificielle, ses principaux paradigmes, les réseaux de neurones, l'apprentissage automatique, l'IA générative et les grands modèles de langage. Vous avez exploré les enjeux techniques, philosophiques et éthiques qui accompagnent le développement de ces technologies.

L'IA transforme déjà de nombreux domaines : santé, éducation, industrie, arts, communication... Elle ouvre des perspectives fascinantes, mais soulève aussi des questions sur la responsabilité, la transparence et l'impact social.

Nous espérons que ce parcours vous a permis de mieux comprendre les mécanismes de l'IA, d'en saisir les opportunités et les limites, et de développer un regard critique et informé sur ses usages.

L'aventure ne fait que commencer : continuez à explorer, à questionner et à apprendre !